Batterien, Akkus, Ladegeräte (56)
|___ Akku- Ladegeräte ALC ALM RLG (18)
|___ Akkus (13)
    |___ NiMH-Lötfahne
    |___ NiMH (13)
|___ Batterien (16)
    |___ Alkaline - Batterien (12)
    |___ Lithium-Batterien (4)
    |___ Knopfzellen
|___ Bleigelakkus + Ladegeräte (1)
|___ Zubehör für Ladegeräte (8)
CarHifi (77)
|___ 2-Kanal Endstufen (14)
|___ 4-Kanal Endstufen (14)
|___ 5-Kanal Endstufen (2)
|___ 5.1 Surround Endstufen (1)
|___ Monoblock (21)
|___ Subwoofer (18)
|___ Lautsprecher
|___ Zubehör (7)
Haustechnik (36)
|___ Energiemonitor (14)
|___ HomeMatic (22)
    |___ HomeMatic Zentrale (1)
    |___ HomeMatic Wetter und Umwelt (5)
    |___ HomeMatic Sender
    |___ HomeMatic Heizung und Klima (3)
    |___ HomeMatic Sicherheit und Komfort
    |___ HomeMatic Licht und Leistung (13)
    |___ HomeMatic Visualisierung
Hundetraining Ferntrainer (80)
|___ Dogtra (38)
|___ Innotek (31)
|___ Canicom (9)
|___ Petsafe (2)
Klima - Wetter - Umwelt (265)
|___ WS - Wetterstation (37)
|___ Zubehör Wetterstationen der WS (28)

|___ Wetterstationen von DAVIS (16)
    |___ FUNK (10)
    |___ Kabelgebunden (6)
|___ Zubehör Wetterstationen DAVIS (29)
|___ Wetterstationen von Oregon (20)
|___ Zubehör Oregon Scientific (12)
|___ Wetterstationen von IROX (20)
|___ IROX Meteo Center (5)
|___ Zubehör Wetterstationen IROX (11)
|___ Sonstige Wetterstationen (1)
|___ Wettervorhersage Station (28)
|___ Infrarot- Thermometer (6)
|___ Anemometer - Windmesser (3)
|___ Höhenmesser Altimeter (3)
|___ Temperaturstation Thermo - Hygro (46)
Licht - Technik (21)
|___ Akku - Stablampen (12)
|___ Akku Handscheinwerfer (6)
|___ ANSMANN Taschenlampen mit Cree ® (3)
|___ LED - Lampen
|___ Taschenlampen
Nachtsichtgeräte (21)
|___ Binokulare- / Doppeläugige Gerät (12)
|___ Monokulare-/ Einäugige - Geräte (3)
|___ Zubehör Nachtsichtgeräte (6)
Netzgeräte (10)
Satellitentechnik (16)
|___ LNB (1)
|___ Receiver (15)
    |___ HDTV- Receiver (1)
    |___ Receiver Satellit (DVB-S) (11)
    |___ Receiver - Kabel (DVB-C) (1)
    |___ Receiver - Terrestrisch (DVB-T (1)
    |___ Receiver - Combo-Empfang (1)
Sicherheitstechnik (93)
|___ Kameras und Objektive (45)
    |___ Standardkameras (24)
        |___ Kameraserie Abus Ecoline (12)
        |___ Kameraserie Abus Profiline (12)
    |___ Zoom-Kameras
    |___ Domekamera
    |___ Wasserdichte Kameras

|___ Mini-Kameras
|___ Infrarot Kameras
|___ Objektive (21)
|___ Manuelle Variofocalobjektive (7)
|___ Auto-Iris Variofocalobjektive (8)
|___ Miniatur Objektive (6)
|___ Netzwerktechnik (16)
|___ LAN - Kameras (8)
|___ W - LAN Kameras WLAN (6)
|___ Zubehör (2)
|___ Funk-Videotechnik
|___ Aufzeichnungssysteme (8)
|___ Digi-Protect PCI-Karten (8)
|___ Digi-Protect USB-Box
|___ VHS-Langzeitrekorder 960 Stunden
|___ Digitaler Quadranten-Bildteiler
|___ Eytron Digitalrekorder
|___ Hybrid Profiline Digitalrekorder
|___ Portabler Mini-Digitalrekorder T
|___ Videoüberwachung Zubehör
|___ Funkalarmsysteme (22)
|___ SECVEST 868 Funkalarmzentrale (7)
|___ Funk - Alarmanlage FAZ 3000 (15)
|___ Alarmzentralen (2)
|___ Alarmtechnik Zubehör
Solar / Heizung (94)
|___ Solar-, Heizungsregelungen TA (90)
|___ Universalregelung UVR1611 (2)
|___ Zubehör für die UVR1611 (13)
|___ Zubehörpakete zu UVR1611 (4)
|___ PC-Anbindung (4)
|___ Einkreisregler (11)
|___ Mehrkreisregler (10)
|___ Zubehör (17)
|___ Sensoren (23)
|___ Volumenstromgeber VSG (6)
|___ Wintergartenregler (2)
|___ Thermostate - Heizungssteuerung (2)
Spielekonsolen Gamekonsolen (102)
|___ Nintendo Gameboy Advance SP
|___ Nintendo DS (45)
|___ Konsolen & Bundles (4)

|___ Speicherkarten & CardReader (3)
|___ Case und Zubehör (38)
|___ Ersatzteile
|___ Nintendo Gamecube
|___ Nintendo Wii (12)
|___ Nintendo Wii Konsolen & Bundles
|___ Zubehör für Nintendo Wii (12)
|___ Sony Playstation 2
|___ Sony Playstation 3 (13)
|___ Case und Zubehör (13)
|___ Sony PSP & PSP Slim & lite (20)
|___ Case und Zubehör (20)
|___ Microsoft Xbox
|___ Microsoft Xbox 360 (12)
|___ Case und Zubehör (12)
Überwachungskamera / Webcam (47)
|___ Funk - Kamera - Systeme (5)
|___ S/W Schwarz/Weiss Kameras (4)
|___ Color Farb Kameras (6)
|___ Day & Night Kameras (5)
|___ Digital Zoom Kameras (2)
|___ Dome Kameras (2)
|___ PIR und Rauchmelderkameras
|___ Aussenkameras (23)
|___ Minikameras
Uhren (64)
|___ Armbanduhren (12)
|___ Funkuhren (9)
|___ Projektionsuhren (17)
|___ Wandfunkuhren (11)
|___ Wecker (14)
|___ Timer (1)
Waeco - Mobile Solutions (9)
|___ Mobile Kühlung (9)
|___ Kompressor-Kühlboxen (9)
Telekommunikation (8)
|___ PMR-Funkhandys (8)
Schnäppchenmarkt (4)
Sport & Outdoor (18)
|___ Stoppuhren (4)
|___ Schrittzähler (6)
|___ ACTION CAM ATC 2000 ATC2000 (1)

|___ Herzfrequenzmesser (6)

|___ UV Messgerät (1)

|___ Höhenmesser

Werkstatt & Labor (9)

|___ Löttechnik (9)

- |___ Ersa Miniaturlötkolben (3)
- |___ Ersa Feinlötkolben (3)
- |___ Ersa Universallötkolben
- |___ Ersa Standartlötkolben
- |___ Ersa Schnell - Lötpistole (1)
- |___ Ersa Lötstation (2)

Akku- Ladegeräte ALC ALM RLG

Akku - Lade - Messgerät ALM 7010 /-M ALM7010
Artikelnummer : 6863870
Hersteller : ELV
Akku - Lade - Messgerät ALM 7010 / - M Metallgehäuse ALM7010 Fertiggerät im MetallgehäuseZum vollautomatischen Laden, Entladen, Testen, Warten, Auffrischen und Regenerieren von NC-, NiMH-, Li-Ionen-*, Blei-Gel- und Blei-Akkus nach neuester Ladetechnologie ist dieses mikroprozessorgesteuerte Lade-Messgerät konzipiert.An 2 getrennten Ladeausgängen sind Akkus mit Nennspannungen von 1,2 V bis 24 V (Ladespannung bis 30 V) bzw. 29,4 V bei Li-Ionen-Akkus und Nennkapazitäten von 0,1 Ah (100 mAh) bis 600 Ah (!) anschließbar.Mikroprozessorgesteuert bietet das ALM 7010 eine Vielzahl nützlicher und wichtiger Funktionen zur Pflege Ihrer Akkus:- Laden- Entladen- Entladen/Laden- Testen - Warten - Auffrischen - Regenerieren (Zyklen) Neben den vorstehenden Funktionen bietet das ALM 7010 aber noch mehr:Schnellladung in 15 Min.Durch eine „intelligente“ Lade-Enderkennung in Verbindung mit dem hohen möglichen Ausgangsstrom von 3,5 A erlaubt das ALM 7010 bei Akkus und Akku-Packs von entsprechender Kapazität (z. B. Mignon-Akkus) eine Schnellladung bis herunter zu Zeiten von 15 Minuten.Aus Sicherheitsgründen kommen dabei mehrere Abschaltkriterien für die Beendigung des Schnellladevorgangs zum Tragen.Über den extern anzuschließenden Temperatursensor, der die Temperatur des angeschlossenen Akkus/Akku-Packs bei einer Schnellladung überwacht (Ladezeiten von 1 Stunde und kürzer) wird auch bei Super-Schnellladung rechtzeitig für die Abschaltung des Ladevorgangs bei sich stärker erwärmendem Akku gesorgt.Schaltregler für hohen WirkungsgradZur Verringerung der Verlustleistung bei hohen Ladeströmen und geringen Zellenzahlen arbeitet das ALM 7010 mit einem sekundär getakteten Schaltregler.Hoher LadestromDurch den maximalen Ladestrom von 3,5 A können Akkus bis zu einer Kapazität von 70 Ah mit einem 1/20 der Nennkapazität entsprechenden Ladestrom geladen werden. Interessant ist auch die Möglichkeit, noch größere Akkus zu laden und zu warten, wobei dann allerdings aufgrund der Ladestrombegrenzung die Zeitspanne bis zur Voll-Ladung entsprechend ansteigt.2 getrennte Lade-AusgängeZum weiteren Komfort tragen die beiden getrennten Lade-Ausgänge bei, an die auch 2 vollkommen unterschiedliche Akkus/Akku-Packs anschließbar sind. Auf diese Weise können 2 separate Vorgänge gleichzeitig programmiert werden, die anschließend nacheinander ablaufen, d. h. zunächst wird der erste Akku und anschließend der zweite Akku mit den eingestellten Werten vollautomatisch „bearbeitet“.PC-gestützte DatenauswertungDie mitgelieferte PC-Auswertesoftware ALM Win ermöglicht die komfortable Erfassung, Auswertung und Speicherung der am Akku erfassten Messwerte auf einem PC.Damit lässt sich z. B. auch eine Datenbank über jeden Akku anlegen und so dessen Lebenslauf exakt analysieren. Aber auch für die Zusammenstellung von Akku-Packs ist diese Software sehr nützlich. Denn mit ihr lassen sich exakt Lade- und Entladekennlinien von Akkus aufzeichnen und visualisieren.* Laden von Li-Ionen-AkkusAls eines von ganz wenigen weltweit verfügbaren Universalladegeräten bietet das ALM 7010 (M) die Möglichkeit, auch Li-Ionen-Akkus laden und entladen zu können. Dabei sind die Herstellerangaben der Akkus bzw. Akku-Packs zu beachten. So sind z. B. manche Li-Ionen-Akkus mit einer integrierten Lade- bzw. Schutzelektronik ausgestattet, so dass sie nicht an das ALM 7010 (M) angeschlossen werden dürfen, sondern ausschließlich an Spezialladegeräte.Die Lieferung erfolgt mit PC-Auswertesoftware, Schnittstellenkabel und Temperatursensor für Super-Schnellladen in 15 Minuten Für NC-, NiMH-, Li-Ion-, Blei-Gel- und Blei-Akkus Akku-Packs bis Lade-Endspannung von 30 V Super-Schnellladung in 15 Minuten, temperaturüberwacht 2 getrennte Lade-Ausgänge Hoher Ladestrom bis 3,5 A Computer-Schnittstelle (RS 232) PC-Analyse- und Datenbankprogramm Für Akkus bis zu 600 Ah (!) Nennkapazität Technische Daten :Lade/Entladestrom: ..... 10 mA bis 3,5 ALadespannungsbereich: ..... 1,2 V bis 30 VAnzahl Lade-Ausgänge: ..... 2Anschließbare Akkus: ..... bis 600 Ah (!)Lade-Enderkennung: ..... Spannungsgradienten-Auswertung undΔU-ErkennungVersorgungsspannung: ..... 230 V~/50 HzAbmessungen(B x H x T):- Kunststoff: 272 x 92 x 150 mm- Metall: 305 x 97 x 167 mmLieferumfang: - Akku-Lade-Messgerät ALM7010 /-M- Fertiggerät-

Metallgehäuse- PC-Auswertesoftware- Schnittstellenkabel- Temperatursensor für Super-Schnellladen in 15 Minuten
264.98€

Akku Doktor BC 700 + 4er-Pack Micro-Akku NiMH 1000mAh
Artikelnummer : 6872967
Hersteller : Techno Line
Akku Doktor BC 700 + 4er-Pack Micro-Akku, NiMH, 1000mAh + TransportboxDer Weltweit-Lader mit dem individuell wählbaren Ladeprogramm für jeden Akku: Lädt, entlädt, frischt ältere oder länger gelagerte Akkus wieder auf und testet die Kapazität Ihrer Akkus. Für 1-4 Mignon/Micro-Akkus, NiMH/NiCD gemischt bestückbar, automatische Typerkennung Akku-Defekt-Erkennung mit Ladeunterbrechung Ladeströme: 200/500/700 mA, individuell einstellbar Einzelanzeige für jeden Ladeschacht: Lade-/Entladestatus, Kapazität, Ladestrom, Akkuspannung, Ladezeit 4 Ladeprogramme: Laden, Entladen/Laden, Auffrischen, Akku-Kapazitätstest, für jeden Ladeschacht einzeln wählbar Parameter für jeden Ladeschacht einzeln einstellbar Temperatur- und -Δ-Ladeend-Überwachung für jeden Ladeschacht Weltweit nutzbares Netzteil Jeder Ladeschacht kann einzeln angesteuert, überwacht und ausgelesen werden. Das Bild zeigt folgende Konfiguration: Schacht 1: Entladen Schacht 2: Auffrischen Schacht 3: Laden Schacht 4: Kapazitätstest Lieferung mit Weitbereichsnetzteil 100-240 V. Lieferung ohne KFZ-Stecker. Lade-/Entladestrom (max.): 700 mAh/350 mAh Ladbare Akku-Typen: NiMH/NiCD (AA/AAA) Eingangsspannung: 3 V Max. Zellenzahl: 4 Versorgungsspannung: 100–240 V, 50/60 Hz Gewicht: 320 g Abm. (B x H x T): 130 x 75 x 40 mm Akku Doktor BC 700 + 4er-Pack Micro-Akku NiMH 1000mAh + Transportbox
33.98€

Akku Doktor BC700 + 4er Pack Mignon Akku NiMH 2600 mAh
Artikelnummer : 6872966
Hersteller : Techno Line
Akku Doktor BC700 + 4er Pack Mignon Akku, NiMH, 2600 mAh + TransportboxDer Weltweit-Lader mit dem individuell wählbaren Ladeprogramm für jeden Akku: Lädt, entlädt, frischt ältere oder länger gelagerte Akkus wieder auf und testet die Kapazität Ihrer Akkus. Für 1-4 Mignon/Micro-Akkus, NiMH/NiCD gemischt bestückbar, automatische Typerkennung Akku-Defekt-Erkennung mit Ladeunterbrechung Ladeströme: 200/500/700 mA, individuell einstellbar Einzelanzeige für jeden Ladeschacht: Lade-/Entladestatus, Kapazität, Ladestrom, Akkuspannung, Ladezeit 4 Ladeprogramme: Laden, Entladen/Laden, Auffrischen, Akku-Kapazitätstest, für jeden Ladeschacht einzeln wählbar Parameter für jeden Ladeschacht einzeln einstellbar Temperatur- und -Δ-Ladeend-Überwachung für jeden Ladeschacht Weltweit nutzbares Netzteil Jeder Ladeschacht kann einzeln angesteuert, überwacht und ausgelesen werden. Das Bild zeigt folgende Konfiguration: Schacht 1: Entladen Schacht 2: Auffrischen Schacht 3: Laden Schacht 4: Kapazitätstest Lieferung mit Weitbereichsnetzteil 100-240 V. Lieferung ohne KFZ-Stecker. Lade-/Entladestrom (max.): 700 mAh/350 mAh Ladbare Akku-Typen: NiMH/NiCD (AA/AAA) Eingangsspannung: 3 V Max. Zellenzahl: 4 Versorgungsspannung: 100–240 V, 50/60 Hz Gewicht: 320 g Abmessungen (B x H x T): 130 x 75 x 40 mm Akku Doktor BC 700 + 4er Pack Mignon Akku NiMH 2600 mAh + Transportbox
37.98€

Akku Lade Center ALC 5000 Mobile ALC5000
Artikelnummer : 6866454
Hersteller : ELV
Akku-Lade-Center ALC 5000 Mobile Akkuladegerät ALC5000, FertiggerätAlle Highlights der modernsten Akku-Ladetechnik in einem einmaligen

Gerät – alle aktuellen Akku-Technologien, bis zu 10 A Ladestrom, 20 A Entladestrom, 12-V-Betrieb, integrierter Datenlogger, intelligente Akku-Identifizierung per Transponder, USB-PC-Schnittstelle, Firmware-Flash-Technologie und, und ... Das Akku- Lade-Center ALC 5000 Mobile wurde in erster Linie für den mobilen Einsatz im Modellsportbereich zum Anschluss an ein 12-V-Bordnetz via Abgreifklemmen konzipiert. Es unterstützt alle wichtigen Akku-Technologien, die derzeit am Markt sind. Das robuste Metallgehäuse mit Aluminium-Frontprofil, Tragegriffen und Aufstellbügel verkraftet leicht den täglichen Einsatz und Transport. Im Gegensatz zu den meisten Modellbau- Ladegeräten für den mobilen Einsatz verfügt das ALC 5000 Mobile auch über umfangreiche Pflegeprogramme. Außerdem ist es mit einem externen Netzgerät (stabilisiert, 12–14/mindestens 16 A, nicht im Lieferumfang) als vollwertige Heim-Ladestation mit überragenden Leistungsmerkmalen einsetzbar. Damit ist für zu Hause und auf dem Modellplatz nur eine Ladestation erforderlich, die allen Bedürfnissen gerecht wird. Dank Flash-Speichertechnologie ist das Gerät zukunftssicher, da durch Firmware- Updates und -Upgrades jederzeit eine Anpassung an neue Akku-Technologien möglich ist. Aktuelle Software stellen wir zur Verfügung. Viele Sonderfunktionen wie die Akku- Innenwiderstandsmessung und die Blei- Akku-Aktivator-Funktion sind selbst bei den meisten Heimladestationen nicht zu finden. Das ALC 5000 Mobile stellt auch diese Funktionen zur Verfügung. Für zukünftige Erweiterungen, die über die beschriebenen Funktionen hinausgehen, ist das ALC 5000 Mobile bereits vorbereitet. Es stehen 2 Lade-/Entladekanäle zur Verfügung, die gleichzeitig unterschiedliche Bearbeitungsfunktionen ausführen können. Der Hauptkanal (Kanal 1) arbeitet dabei mit einem hochwertigen Buck/Boost-Schaltregler, so dass die Ausgangsspannung sowohl unterhalb als auch oberhalb der Versorgungsspannung liegen darf. Besondere Vorteile im Einzelnen: Hohe LadeleistungEine der wichtigsten Forderungen auf dem Modellsportplatz ist eine hohe Ladeleistung, denn gerade im mobilen Einsatz sollen Akkus in kürzester Zeit vollständig geladen werden, damit das nächste Rennen starten kann. Das ALC 5000 Mobile verfügt über 2 unabhängige Ladekanäle, die gleichzeitig verschiedene Funktionen ausführen können. Die maximale Ladespannung des Kanals 1 beträgt 30 V und der Ladestrom (zellenzahlabhängig) bis zu 10 A. Im Entladezweig kann Kanal 1 Entladeströme bis zu 20 A verkraften. Die Ladespannung des Kanals 2 ist auf die Versorgungsspannung UB-2 V begrenzt, wobei Lade- und Entladeströme bis 2 A zusätzlich zu den über Kanal 1 abgerufenen Strömen zur Verfügung stehen. Umfangreiche Lade-/Pflegeprogramme Im Bereich der Lade-/Entlade- und Pfl egeprogramme läst das ALC 5000 Mobile kaum Wünsche offen. Jeder Akku ist anders: Die Akkus müssen nicht nur schnell, sondern auch individuell angepasst an ihren momentanen Zustand schonend geladen werden. Nur so bringen sie lange ihre volle Leistung. Neben den Standardfunktionen „Laden“ und „Entladen“ stehen Spezialprogramme zum Testen, Warten, Auffrischen, Regenerieren und Formieren zur Verfügung. So ist das Selektieren von Akkus nach Kapazität und Zustand, z. B. zum Zusammenstellen von Akku-Packs, problemlos möglich. Zellen, die nicht mehr die volle Leistung bringen, werden wieder aufgefrischt: Nach einer „Spezialbehandlung“ mit den Programmen „Regenerieren“ oder „Auffrischen“ stehen viele NiMH/NiCD-Akkus wieder mit maximaler Performance zur Verfügung und können vor dem vorzeitigen Entsorgen gerettet werden. Eine individuelle Anpassung der Ladeparameter (z. B. -ΔU, Entladeschluss-Spannung, siehe techn. Daten) an die eigenen Akkus ist über die integrierte Datenbank möglich. Unterstützte Akku-Technologien Das ALC 5000 Mobile unterstützt alle derzeit am Markt befi ndlichen wichtigen Akku-Technologien wie Lithium-Ionen, Lithium-Polymer, NiMH, NiCd, Blei-Säure und Blei-Gel. Aufgrund der sehr hohen Energiedichte geht der Trend im Akkubereich gerade im Modellsport immer mehr zu den Lithium-Polymer-Akkus. Daher wurde viel Wert auf die Unterstützung dieses Akku-Typs gelegt. Ladegeräte, die nur NC- und NiMH-Zellen unterstützen, sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Durch Updates oder Upgrades der im Mikrocontroller gespeicherten Firmware über die USB-Schnittstelle besteht auch die Möglichkeit, neue Technologien hinzuzufügen oder Veränderungen vorzunehmen. Akku-Identifikationssystem Ein besonderes „Highlight“ ist das optionale Akku-Identifikations-system mit Hilfe von Miniatur-Passiv-Transpondern, die einfach am Akku-Pack zu befestigen sind. Das Auslesen der eindeutigen Ident-Nummer erfolgt über eine optionale RFID-Leseeinheit, die rückseitig angeschlossen wird. Die Ident-Nummer des Transponders wird zusammen mit den Akku-Daten in der Datenbank des ALC 5000 Mobile gespeichert. Eine Verwechslung von Akkus oder eine Fehlbedienung ist damit weitestgehend ausgeschlossen, da das ALC 5000 den Akku aufgrund der Ident-Nummer selbst identifiziert und alle Parameter entsprechend der ersten Konfiguration setzt. Bedienung Viel Wert wurde auf eine einfache und übersichtliche Bedienung mit Grafik- Display und Menüsteuerung über einen Inkrementalgeber gelegt. In der integrierten Akku-Datenbank können die Daten von bis zu 40 Akkus abgelegt werden. Datenlogger mit Uhrzeit und Datum Ein Datenlogger mit Echtzeituhr (mit Lithium-Batterie-Pufferung, Lebensdauer >10 Jahre, einfach zu wechseln) dient zur Aufzeichnung von kompletten Lade-/ Entlade-Kurvenverläufen. Auch mehrere Bearbeitungsvorgänge können dabei im ALC 5000 Mobile gespeichert werden. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software „Charge Professional“ kann später die Akku-Analyse nach beliebigen Kriterien erfolgen. Auf dem Modellplatz vorgenommene Bearbeitungsvorgänge stehen zur eindeutigen Zuordnung später mit Uhrzeit und Datum zur Verfügung. Akku-Ri-Messfunktion Neben der Kapazität ist der Innenwiderstand ein wichtiges Kriterium für die Qualitätsbeurteilung von Akkus. Gerade bei Hochstromanwendungen macht sich ein hoher Innenwiderstand sehr negativ bemerkbar. Über Spezial-Messleitungen mit federnd gelagerten Mess-Spitzen kann das ALC 5000 Mobile mit dem Vierleiter-Messverfahren den im mΩ-Bereich liegenden Innenwiderstand von Einzelzellen und Akku-Packs ermitteln. Temperatursensor Zur Abfrage der Akku-Temperatur steht ein externer Sensor zur Verfügung. Die Messergebnisse beeinflussen das Lade-/ Entladeprogamm an Kanal 1. Außerdem kann ein optional anzuschließender Akku-Kühlventilator (12 V, max. 500 mA, nicht im Lieferumfang) oder die Akku-Kühlstation in Abhängigkeit von der gemessenen Temperatur

angesteuert werden. Li-Balancer Anschluss Der Statusausgang eines speziell für das ALC 5000 Mobile entwickelten Lithium-Protectors/Balancers (optional, nicht im Lieferumfang) kann über eine 2,5-mm- Klinkenbuchse mit dem Ladegerät verbunden werden. Bei Gefahr einer Überladung einzelner Zellen im Pack wird dies so dem ALC 5000 Mobile gemeldet. Dann kann eine Ladepause einsetzen, so dass der Balancer Zeit bekommt, die Zellen im Pack „auszubalancieren“. Blei-Akku-Aktivator-Funktion Der Blei-Akku-Aktivator ist für ein mobiles Ladegerät eine eher außergewöhnliche Funktion, die ELV dennoch integriert hat um noch mehr Nutzen zu bieten: Nach dem Ende der Modellsport-Saison können Sie Ihr ALC 5000 Mobile auch noch für die Pflege während der Überwinterung des Kfz-Speise-Akkus nutzen. Das spart die Anschaffung eines weiteren Geräts! Motortester-Funktion Für das Testen und Einlaufen von Elektromotoren. Bei max. zulässigem Strom (10 A) kann die Spannung mit dem Inkrementalgeber zwischen 1–8 V variiert werden. Hochwertiges Metallgehäuse Das hochwertige Metallgehäuse mit Aluminium-Frontprofil, Tragegriffen und Aufstellbügel bestimmt das Äußere des ALC 5000 Mobile. Die Gerätesicherungen sind an der Geräterückseite leicht zugänglich und das Anschlusskabel mit Abgreifklemmen zum Anschluss an eine Kfz-Batterie ist steckbar. Hier kann bei Bedarf auch ein Netzteil-Anschlusskabel (optionales Zubehör) angeschlossen werden. Bedien- und Auswertesoftware Zur optimalen Verwaltung der Akkus mit allen Daten und Lade-/Entladekurven steht die bereits bewährte, komfortable Bedien- und Auswertesoftware „Charge Professional“ zur Verfügung. Sie wurde für das ALC 5000 Mobile um einige Funktionen erweitert. Mit dieser Software kann die Auswertung der Akku-Daten nach beliebigen Kriterien und die Visualisierung der Lade-/Entladevorgänge erfolgen. Das ALC 5000 Mobile kann komplett über die Software gesteuert werden. Lieferumfang ALC 5000 Mobile: ALC 5000 Mobile Ladestation, Anschlusskabel mit Abgreifklemmen, Temperatursensor, Vierleiter-Ri-Messkabel, Software „Charge Professional“, USB-Kabel, Anleitung. Technische Daten ALC 5000: Anzahl unabhängiger Ladekanäle: 2 Max. Ladestrom (zellenzahlabhängig): 10 A (Kanal 1), 2 A (Kanal 2) Max. Entladestrom (zellenzahlabhängig): 20 A (Kanal 1), 2 A (Kanal 2) Max. Ladespannung: 30 V (Kanal 1) (20 Zellen NiCd bzw. NiMH, 7 Zellen Li-Ion bzw. LiPo, 12 Zellen Pb), bis UB-2 V (Kanal 2) Unterstützte Akku-Technologien: NiCd, NiMH, Pb-Gel, Pb-Säure, Li-Ion, LiPo Lade-Enderkennung: -ΔU bei NiMH/NiCd, Schwellwerte einstellbar, Strom-/ Spannungskurve bei LiPo, Li-Ion, Pb-Gel, Pb-Säure, Schwellenwerte einstellbar Temperaturüberwachung Akku: Anschlussmöglichkeit für externen Temperatursensor (Kanal 1) Akku-Kühlstation-Anschluss: 12 V, max. 500 mA PC-Schnittstelle: USB 1.1 Motortester-Funktion: 1 bis 8 V, max. 10 A Wärmeabfuhr: integriertes temperaturgeregeltes Kühlkörper-LüfteraggregatSpannungsversorgung: 10 bis 16 VDC Tief-Entladeschutz für den Kfz-Akku: Grenze einstellbar (10,0 bis 12,2 V) Abmessungen (B x H x T): 303 x 95 x 155 mm

219.98€

Akku Lade Messgerät ALM 7010 ALM7010

Artikelnummer : 6863869

Hersteller : ELV

Akku Lade Messgerät ALM 7010 ALM7010 im KunststoffgehäuseFertiggerät im KunststtoffgehäuseZum vollautomatischen Laden, Entladen, Testen, Warten, Auffrischen und Regenerieren von NC-, NiMH-, Li-Ionen-*, Blei-Gel- und Blei-Akkus nach neuester Ladetechnologie ist dieses mikroprozessorgesteuerte Lade-Messgerät konzipiert.An 2 getrennten Ladeausgängen sind Akkus mit Nennspannungen von 1,2 V bis 24 V (Ladespannung bis 30 V) bzw. 29,4 V bei Li-Ionen-Akkus und Nennkapazitäten von 0,1 Ah (100 mAh) bis 600 Ah (!) anschließbar.Mikroprozessorgesteuert bietet das Akku-Lade-Messgerät ALM 7010/-M (ALM7010) eine Vielzahl nützlicher und wichtiger Funktionen zur Pflege Ihrer Akkus:

Laden

Entladen

Entladen/Laden

Testen

Warten

Auffrischen

Regenerieren (Zyklen) Neben den vorstehenden Funktionen bietet das ALM 7010 aber noch mehr:Schnellladung in 15 Min.Durch eine „intelligente“ Lade-Enderkennung in Verbindung mit dem hohen möglichen Ausgangsstrom von 3,5 A erlaubt das ALM 7010 bei Akkus und Akku-Packs von entsprechender Kapazität (z. B. Mignon-Akkus) eine Schnellladung bis herunter zu Zeiten von 15 Minuten.Aus Sicherheitsgründen kommen dabei mehrere Abschaltkriterien für die Beendigung des Schnellladevorgangs zum Tragen.Über den extern anzuschließenden Temperatursensor, der die Temperatur des angeschlossenen Akkus/Akku-Packs bei einer Schnellladung überwacht

(Ladezeiten von 1 Stunde und kürzer) wird auch bei Super-Schnellladung rechtzeitig für die Abschaltung des Ladevorgangs bei sich stärker erwärmendem Akku gesorgt.Schaltregler für hohen WirkungsgradZur Verringerung der Verlustleistung bei hohen Ladeströmen und geringen Zellenzahlen arbeitet das ALM 7010 mit einem sekundär getakteten Schaltregler.Hoher LadestromDurch den maximalen Ladestrom von 3,5 A können Akkus bis zu einer Kapazität von 70 Ah mit einem 1/20 der Nennkapazität entsprechenden Ladestrom geladen werden. Interessant ist auch die Möglichkeit, noch größere Akkus zu laden und zu warten, wobei dann allerdings aufgrund der Ladestrombegrenzung die Zeitspanne bis zur Voll-Ladung entsprechend ansteigt.2 getrennte Lade-AusgängeZum weiteren Komfort tragen die beiden getrennten Lade-Ausgänge bei, an die auch 2 vollkommen unterschiedliche Akkus/Akku-Packs anschließbar sind. Auf diese Weise können 2 separate Vorgänge gleichzeitig programmiert werden, die anschließend nacheinander ablaufen, d. h. zunächst wird der erste Akku und anschließend der zweite Akku mit den eingestellten Werten vollautomatisch „bearbeitet“.PC-gestützte DatenauswertungDie mitgelieferte PC-Auswertesoftware ALM Win ermöglicht die komfortable Erfassung, Auswertung und Speicherung der am Akku erfassten Messwerte auf einem PC.Damit lässt sich z. B. auch eine Datenbank über jeden Akku anlegen und so dessen Lebenslauf exakt analysieren. Aber auch für die Zusammenstellung von Akku-Packs ist diese Software sehr nützlich. Denn mit ihr lassen sich exakt Lade- und Entladekennlinien von Akkus aufzeichnen und visualisieren.* Laden von Li-Ionen-AkkusAls eines von ganz wenigen weltweit verfügbaren Universalladegeräten bietet das ALM 7010 (M) die Möglichkeit, auch Li-Ionen-Akkus laden und entladen zu können. Dabei sind die Herstellerangaben der Akkus bzw. Akku-Packs zu beachten. So sind z. B. manche Li-Ionen-Akkus mit einer integrierten Lade- bzw. Schutzelektronik ausgestattet, so dass sie nicht an das ALM 7010 (M) angeschlossen werden dürfen, sondern ausschließlich an Spezialladegeräte.Die Lieferung erfolgt mit PC-Auswertesoftware, Schnittstellenkabel und Temperatursensor für Super-Schnellladen in 15 Minuten- Für NC-, NiMH-, Li-Ion-, Blei-Gel- und Blei-Akkus- Akku-Packs bis Lade-Endspannung von 30 V- Super-Schnellladung in 15 Minuten, temperaturüberwacht- 2 getrennte Lade-Ausgänge- Hoher Ladestrom bis 3,5 A- Computer-Schnittstelle (RS 232)- PC-Analyse- und Datenbankprogramm- Für Akkus bis zu 600 Ah (!) Nennkapazität
Technische Daten Akku-Lade-Messgerät ALM 7010 (ALM7010) :- Lade/Entladestrom: 10 mA bis 3,5 A- Ladespannungsbereich: 1,2 V bis 30 V- Anzahl Lade-Ausgänge: 2- Anschließbare Akkus: bis 600 Ah (!)- Lade-Enderkennung: Spannungsgradienten-Auswertung und ΔU-Erkennung- Versorgungsspannung: 230 V~/50 Hz- Abmessungen(B x H x T): Kunststoff: 272 x 92 x 150 mm; Metall: 305 x 97 x 167 mm
Lieferumfang: - Akku Lade Messgerät ALM7010 ALM 7010- Fertiggerät- Kunsststoffgehäuse - PC-Auswertesoftware- Schnittstellenkabel- Temperatursensor für Super-Schnellladen in 15 Minuten

244.98€

Akku Ladegerät ALC 8500 Expert - 2 (ALC8500)
Artikelnummer : 6869326
Akkuladegerät ALC 8500-2 (ALC8500) Expert inkl. PC-Software „Charge Professional“, Vierleiter-Ri-Messkabel, Temperaturfühler und USB-Kabel (1,6 m) Insgesamt 4 unabhängige Ladekanäle können gleichzeitig betrieben werden: 2 Kanäle mit je 5 A max. Ladestrom (max. 40 VA insgesamt) und 5 A max. Entladestrom pro Kanal, 2 Kanäle mit 1 A Ladestrom insgesamt (beliebig aufteilbar) und je 1 A Entladestrom Max. Ladespannung 30 V (20 Zellen NiCd/NiMH bzw. 12 Zellen Pb) an den Kanälen 1 und 2 bzw. 15 V (10 Zellen NiCd/NiMH bzw. 6 Zellen Pb) an den Kanälen 3 und 4 9 verschiedene Lade- und Pflegeprogramme inkl. Kapazitätsladen, Akku-Forming und Blei-Akku-Aktivator-Funktion Eigenschaften und Ausstattungsmerkmale des Akkuladegeraets ALC 8500 Expert - 2: - 4 Ladekanäle zum Anschluss von 4 Akkus/Akku-Sätzen - gleichzeitige Bearbeitung aller 4 Kanäle, auch bei unterschiedlichen Funktionen - exakte Akku-Kapazitätsermittlung, z. B. zur Selektion von Akku-Packs - unterschiedliche Ladeprogramme zur bestmöglichen Akku-Pflege: Laden, Entladen, Entladen und Laden, Auffrischen, Zyklen, Test/Kapazitätsmessung, Formieren, Erhaltungsladung nach dem Laden - einstellbare Ladeschlussspannungen für Lithium- und Blei-Akkus zur exakten Anpassung an jeden Akku - Kapazitätsladen mit einstellbarer Ladungsmenge (10–150 %) - Blei-Akku-Aktivator-Funktion zur Verhinderung von Sulfat-Ablagerungen - integriertes Akku-Ri-Messgerät (Vierleiter-Messleitung im Lieferumfang) - integrierter Datenlogger zur Aufzeichnung und Speicherung von kompletten Lade-Entlade- Kurvenverläufen - jetzt bis zu 10 Bearbeitungsvorgänge speicherbar - USB-PC-Schnittstelle zur Steuerung des ALC 8500-2 Expert und zum Auslesen des Datenloggers (galvanisch getrennt) - Anzeige von Zellenspannung, Ladestrom, Entladestrom, eingeladener Kapazität, entladener Kapazität - Temperatur-Schutzschaltungen für Trafo und Endstufe - Akku-Temperaturüberwachung (Messleitung im Lieferumfang) - Flash-Speicher-Technologie – Möglichkeit von Firmware-Updates - komfortable Bedienung durch Grafik-Display, Drehimpulsgeber und Menüsteuerung Laden mit Stil Verpackt in ein hochwertiges Gehäuse, ist das ALC 8500-2 Expert auch technologisch ein absolutes

Spitzengerät im Bereich der Ladetechnik und setzt Maßstäbe. Laden mit Power und Vielfalt Die wichtigsten Kennzeichen des ALC 8500-2 Expert sind eine sehr hohe Ladeleistung und 4 voneinander unabhängige Lade-/Entladekanäle, die gleichzeitig für verschiedene Bearbeitungsvorgänge zur Verfügung stehen. Die Ladekanäle 1 und 2 sind für Akku- Packs mit bis zu 20 in Reihe geschalteten Zellen ausgelegt. Abhängig von der Zellenzahl stehen je Kanal bis zu 5 A Lade-/ Entladestrom zur Verfügung. Kanal 3 und 4 sind für Akku-Nennspannungen bis zu 12 V ausgelegt, wobei ein Gesamt-Ladestrom von 1 A und je Kanal ein Entladestrom von 1 A zur Verfügung stehen. Der Ladestrom ist auf die beiden Kanäle beliebig aufzuteilen (z. B. Kanal 3 = 800 mA, Kanal 4 = 200 mA). Die Entladung kann an beiden Kanälen gleichzeitig mit vollem Strom erfolgen. Zur bestmöglichen Akku-Pflege stehen 9 Lade-/ Entlade-Pflegeprogramme zur Verfügung. Modellbauer schätzen die vielen Sonderfunktionen, z. B. zum Selektieren und Formieren von Hochleistungs-Racing-Packs. So mancher müde Akku wird nach einer Spezialbehandlung wieder fit – kein Grund, ihn gleich zu entsorgen. Laden mit Köpfchen Nach Auswahl des Akku-Typs und der gewünschten Funktion sorgt das intelligente Akku-Management dafür, dass die max. Performance des Akkus wieder zur Verfügung steht. Das schonende Laden der verschiedenen Akku-Typen wird unterstützt durch den möglichen Anschluss eines externen Temperaturfühlers. Hoher Bedien- und Anzeigekomfort Die Nenndaten und die Ladeparameter für einzelne Akkus und Akku-Sätze können in einer Akku-Datenbank abgelegt werden und stehen beim Start von neuen Bearbeitungsvorgängen auf Tastendruck wieder zur Verfügung. Profis können sogar die Lade-Enderkennung an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Ladekurven speichern, auswerten und archivieren Mit Hilfe eines integrierten Datenloggers können intern bis zu 10 komplette Lade-/ Entlade-Kurvenverläufe aufgezeichnet werden. Auch nach Ausschalten des Gerätes oder einem Spannungsausfall bleiben die Datensätze unbegrenzt erhalten. Zur Weiterverarbeitung der Daten mit einem PC ist eine USB-Schnittstelle vorhanden. Blei-Akku-Aktivator Eine außergewöhnliche Sonderfunktion des ALC 8500-2 Expert ist die Blei-Akku-Aktivator-Funktion (über Kanal 2) für saisonal genutzte Akkus. Mit der kontinuierlichen Behandlung durch das ALC 8500-2 Expert werden durch periodische Spitzenstromimpulse die schädlichen Sulfat-Ablagerungen an den Bleiplatten verhindert. Akku-Ri-Messfunktion Für die Qualitätsbeurteilung von Akkus ist der Innenwiderstand besonders wichtig. Je besser die Zellen selektiert sind, desto langlebiger ist das Akku-Pack. Über mitgelieferte Spezial-Messleitungen mit federnd gelagerten Messspitzen kann das ALC 8500-2 Expert den Innenwiderstand von Einzelzellen und Akku-Packs ermitteln. Kapazitätsladen Das Laden mit vorwählbarer Ladungsmenge ist z.B. bei NC-/NiMH-Akkus bei geringen Laderaten sinnvoll, wenn kein –ΔU-Ladeend-Kriterium entstehen kann oder bei der Lagerung von Lithium-Akkus mit definierter Ladungsmenge. einstellbare Ladeschlussspannung/ Nachladeschwelle Für die perfekte und feinfühlige Anpassung in 10-mV-Schritten an den jeweiligen Akku-Typ zur schonenden Ladung und Lebensdauerverlängerung. Technische Daten des ALC8500 Expert - 2:- Anzahl der Ladekanäle: 4 (2 x 0–30 V max. 5 A, 2 x 0–15 V) - Akku-Nennspannung: Kanal 1 + 2 max. 24 V, LiPo 25,9 V, Kanal 3 + 4 max. 12 V - Ladestrom: Kanal 1 + 2 je max. 5 A (Ladeleistung max. 40 VA gesamt), Kanal 3 + 4 in Summe max. 1 A - Entladestrom: Kanal 1 + 2 je max. 5 A, Kanal 3 + 4 je max. 1 A - Unterstützte Akku-Technologien: NiCD, NiMH, Pb, Li-Ion, LiPo, LiFePO4 - Lade-Enderkennung - negative Spannungsdifferenz bei NiCd und NiMH, Strom-/Spannungskurve bei Blei, Blei-Gel, Li-Ion und LiPo -Sonderfunktionen: Akku-Ri-Messung, Blei-Akku-Aktivator (Kanal 2), Anschluss für externen Temperatursensor, integrierter Datenlogger, einstellbare Ladeschlussspannung, Kapazitätsladen 10–150%, Spannungsüberwachung unter Last bei Lithium- und Blei-Akkus - Software update- und upgradefähig durch Flash-Speicher über USB - Versorgungsspannung 230 V/50 Hz - Abmessungen (BxHxT) 315 x 204 x 109 mm
285.98€

Akku Ladegerät BC 700
Artikelnummer : BC700
Hersteller : Techno Line
Akku Ladegerät BC 700 (BC700)Der intelligente Charger ist ein mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit Einzelschachtüberwachung. Jeder Akku kann getrennt gesteuert und überwacht werden mit den Anzeigen: Volt, Ladestrom, geladene Kapazität, Ladezeit/Entladezeit und Kapazität in mAh am Ende des Test Modus. Die Anzeige erfolgt in effektiven Werten. Jeder Ladeschacht kann mit unterschiedlichen Ladeströmen und unterschiedlichen Modi betrieben werden (Laden, Entladen, Refresh, Test) Funktionen: Charge / Laden - NiCd und NiMH - wählbarer Ladestrom 200 / 500 / 700 / br>- Ultra – Schnell - Ladung- Einzelschachtüberwachung- Mikroprozessorgesteuert, Abschaltlogik minus delta V (-dV), automatische Umschaltung in Erhaltungsladung- Überhitzungsschutz zum Schutz des Akkus Discharge / Entladen - Entladefunktion zur Vermeidung des Memory Effekts Refresh - Spezielles Pflegeprogramm für Akkus, zur Aktivierung vorgeschädigter Akkus (durch Entladungs- / Ladungszyklen) Check / Test - Akku – Test in effektiven Werten- KapazitätsmessungLieferumfang:- Akkuladegerät BC 700- Netzteil- Bedienungsanleitung
26.98€

Akku Ladegerät BC 900 IPC-1 IC 8800
Artikelnummer : BC900
Hersteller : Techno Line
Akku Ladegerät BC 900 IPC-1 IC 8800Der intelligente Charger ist ein mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit Einzelschachtüberwachung. Jeder Akku kann getrennt gesteuert und überwacht werden mit den Anzeigen: Volt, Ladestrom, geladene Kapazität, Ladezeit/Entladezeit und Kapazität in mAh am Ende des Test Modus. Die Anzeige erfolgt in effektiven Werten. Jeder Ladeschacht kann mit unterschiedlichen Ladeströmen und unterschiedlichen Modi betrieben werden (Laden, Entladen, Refresh, Test) Funktionen: Charge / Laden - NiCd und NiMH - wählbarer Ladestrom 200 / 500 / 700 / 1000 (bis zu 1800 mAh, wenn zwei Akkus geladen werden)- Ultra – Schnell - Ladung- Einzelschachtüberwachung- Mikroprozessorgesteuert, Abschaltlogik minus delta V (-dV), automatische Umschaltung in Erhaltungsladung- Überhitzungsschutz zum Schutz des Akkus Discharge / Entladen - Entladefunktion zur Vermeidung des Memory Effekts Refresh - Spezielles Pflegeprogramm für Akkus, zur Aktivierung vorgeschädigter Akkus (durch Entladungs- / Ladungszyklen) Check / Test - Akku – Test in effektiven Werten- Kapazitätsmessung das iCharger-Set enthält: - Akku Ladegerät BC 900 IPC-1 IC8800- LCD–Display Lader- Netzteil (Eingangspannung 100-240 V)- 4 x Batterie Adapter (C, Baby, LR14) - 4 x Batterie Adapter (D, Mono, LR20)- 4 x Mignon Akku NiMH 2.300 mAh - 1 x Reisetasche (blau oder rot)
44.99€

Akku-Lade-Center ALC 7000 Expert mit RS232
Artikelnummer : 6842252
Hersteller : ELV
Akku-Lade-Center ALC 7000 Expert mit Schnittstelle, inkl. SoftwareDas mikroprozessorgesteuerte Akku-Lade- Center ALC 7000 Expert mit hinterleuchtetem Multifunktions-LC-Display ist besonders auf die Bedürfnisse im Modellbau-Bereich und da, wo mehrere Akkupacks bzw. Akkusätze gleichzeitig zu laden sind, zugeschnitten.An die vier Ladeausgänge können bis zu vier Akkusätze angeschlossen werden, von denen 3 gleichzeitig unterschiedliche Programme ausführen können. Sobald die Bearbeitung des ersten „Hochstromakkus” abgeschlossen ist, erfolgt automatisch die Bearbeitung des zweiten. Sämtliche eingestellten Gerätekonfigurationen und Programmabläufe werden abgespeichert und bleiben auch bei einer Spannungsunterbrechung erhalten. Es stehen 6 unterschiedliche Programme zur Verfügung: LadenDer Akkusatz wird auf 100 % seiner speicherbaren Kapazität aufgeladen (Spannungsgradienten-Auswertung und -U-Erkennung). Danach erfolgt das automatische Umschalten auf Impuls-Erhaltungsladung. EntladenEntladung bis zur Entladeschlussspannung. Die entnommene Kapazität wird dabei angezeigt. Entladen/LadenNach Entladung bis zur Entladeschlussspannung wird automatisch der Ladevorgang gestartet. Die aus dem Akku entnommene Kapazität wird angezeigt. Test/KapazitätsmessungFür die genaue Messung und Anzeige der effektiven Akku-Kapazität und zur Zusammenstellung von Akkupacks. Der Akku durchläuft zunächst einen kompletten Lade-/Entladezyklus mit Messung und Anzeige der entladenen Kapazität. Danach erfolgt automatisch wieder die Vollladung des Akkus mit Übergang auf Erhaltungsladung. Zyklen/RegenerierenAkkusätze, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurden oder bereits einen Memory-Effekt aufweisen, können mit diesem Ladeprogramm wieder regeneriert werden. Das Programm führt dabei so lange den Lade-/ Entladezyklus durch, bis keine Kapazitätssteigerung mehr festzustellen ist. Danach erfolgt die Impuls-Erhaltungsladung. AuffrischenNicht mehr einwandfreie bzw. tiefentladene Akkus können wieder zum „neuen Leben erweckt” werden. Vielfach kann zunächst mit Stromimpulsen ein vorhandener Zellenschluss beseitigt werden. Danach führt das Programm mehrere Lade-/Entladezyklen durch. Technische Daten- Anzahl Ladekanäle: 4 (davon 3 gleichzeitig nutzbar) - Anzeigen: hinterleuchtetes Multifunktions-Display, zusätzlich LED-Kanal-Anzeigen - Ladespannungsbereich: 1,2 V bis 30 V Kanal 1 und 2 1,2 V bis 15 V Kanal 3 und 4 - Lade-/Entlade: 1 mA bis 3,5 A Kanal 1 und 2 1 mA bis 1 A Kanal 3 und 4 - Unterstützte Akku-Techno: NC, NiMH, Blei, Blei-Gel - Ladeenderkennung: negative Spannungsdifferenz bei NC und NiMH, Strom-/Spannungskurve bei Blei/Blei-Gel - Schnittstelle: seriell (RS 232) - Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz - Abmessungen (B x H x T): 272 x 92 x 150 mm Akku-Lade-Center ALC 7000 Expert mit Schnittstelle, inkl. Software
134.98€

Akku-Lade-Center ALC 7000 Expert ohne RS232
Artikelnummer : 6842251
Hersteller : ELV
Akku-Lade-Center ALC 7000 Expert ohne SchnittstelleDas mikroprozessorgesteuerte Akku-Lade- Center ALC 7000 Expert mit hinterleuchtetem Multifunktions-LC-Display ist besonders auf die Bedürfnisse im Modellbau-Bereich und da, wo mehrere Akkupacks bzw. Akkusätze gleichzeitig zu laden sind, zugeschnitten.An die vier Ladeausgänge können bis zu vier Akkusätze angeschlossen werden, von denen 3 gleichzeitig unterschiedliche Programme ausführen können. Sobald die Bearbeitung des ersten „Hochstromakkus" abgeschlossen ist, erfolgt automatisch die Bearbeitung des zweiten. Sämtliche eingestellten Gerätekonfigurationen und Programmabläufe werden abgespeichert und bleiben auch bei einer Spannungsunterbrechung erhalten. Es stehen 6 unterschiedliche Programme zur Verfügung: LadenDer Akkusatz wird auf 100 % seiner speicherbaren Kapazität aufgeladen (Spannungsgradienten-Auswertung und -U-Erkennung). Danach erfolgt das automatische Umschalten auf Impuls-Erhaltungsladung. EntladenEntladung bis zur Entladeschlussspannung. Die entnommene Kapazität wird dabei angezeigt. Entladen/LadenNach Entladung bis zur Entladeschlussspannung wird automatisch der Ladevorgang gestartet. Die aus dem Akku entnommene Kapazität wird angezeigt. Test/KapazitätsmessungFür die genaue Messung und Anzeige der effektiven Akku-Kapazität und zur Zusammenstellung von Akkupacks. Der Akku durchläuft zunächst einen kompletten Lade-/Entladezyklus mit Messung und Anzeige der entladenen Kapazität. Danach erfolgt automatisch wieder die Vollladung des Akkus mit Übergang auf Erhaltungsladung. Zyklen/RegenerierenAkkusätze, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurden oder bereits einen Memory-Effekt aufweisen, können mit diesem Ladeprogramm wieder regeneriert werden. Das Programm führt dabei so lange den Lade-/ Entladezyklus durch, bis keine Kapazitätssteigerung mehr festzustellen ist. Danach erfolgt die Impuls-Erhaltungsladung. AuffrischenNicht mehr einwandfreie bzw. tiefentladene Akkus können wieder zum „neuen Leben erweckt" werden. Vielfach kann zunächst mit Stromimpulsen ein vorhandener Zellenschluss beseitigt werden. Danach führt das Programm mehrere Lade-/Entladezyklen durch. Technische Daten- Anzahl Ladekanäle: 4 (davon 3 gleichzeitig nutzbar) - Anzeigen: hinterleuchtetes Multifunktions-Display, zusätzlich LED-Kanal-Anzeigen - Ladespannungsbereich: 1,2 V bis 30 V Kanal 1 und 2 1,2 V bis 15 V Kanal 3 und 4 - Lade-/Entlade: 1 mA bis 3,5 A Kanal 1 und 2 1 mA bis 1 A Kanal 3 und 4 - Unterstützte Akku-Techno: NC, NiMH, Blei, Blei-Gel - Ladeenderkennung: negative Spannungsdifferenz bei NC und NiMH, Strom-/Spannungskurve bei Blei/Blei-Gel - Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz - Abmessungen (B x H x T): 272 x 92 x 150 mm Akku-Lade-Center ALC 7000 Expert ohne Schnittstelle
126.98€

Akku-Lade-Messgerät ALM 9010 M (ALM9010)
Artikelnummer : ALM9010M
Hersteller : ELV
Akku-Lade-Messgerät ALM 9010 M (ALM9010)Bis zu 5 A Ladestrom, 20 A Entladestrom und Akku-Nennspannungen bis hin zu 24 V (Ladespannung bis 32 V) sind die wichtigsten Eckdaten dieses Spitzen-Akku-Lade-Messgerätes.Zwei getrennte Lade-Ausgänge, eine serielle Schnittstelle zum Anschluss an einen PC sowie eine Vielzahl von nützlichen und wichtigen Funktionen zur bestmöglichen Pflege von NC-, NiMH-, Blei- und Blei-Gel-Akkus lassen kaum noch Wünsche offen.Durch seine herausragenden Leistungsdaten nimmt das ALM 9010 M im Bereich der Akku-Lade-Messgeräte-Serie von ELV eine Spitzenposition ein.Die wichtigsten, automatisch ablaufenden Funktionen des ALM 9010 M sind: Laden Entladen Entladen/Laden Testen Warten Auffrischen Regenerieren (Zyklen)Durch eine intelligente Lade-Enderkennung mit Spannungsgradienten-Auswertung, -∆U-Erkennung und eine Vielzahl von Sicherheitsabfragen wird eine schonende Schnellladung sichergestellt.Super-Schnellladung in 15 Min.Das ALM 9010 M erlaubt durch kontinuierliche Akku-Spannungsüberwachung mit 14-Bit-Genauigkeit und umfangreichen Sicherheitsabfragen eine Schnellladung bis

herunter zu Zeiten von 15 Minuten.Aus Sicherheitsgründen ist die Super- Schnellladung (Ladezeiten unter 1 Std.) jedoch nur mit einem extern anzuschließenden Temperatursensor (nicht im Lieferumfang) möglich.Ladestrom bis 5 ADas ALM 9010 M ist mit einem sekundär getakteten Schaltregler ausgestattet, der besonders bei hohen Strömen und geringer Zellenzahl für eine Verringerung der Verlustleistung sorgt. Akkus, bzw. Akku-Packs bis zu einer Kapazität von 100 Ah können mit einem 1/20 der Nennkapazität entsprechenden Ladestrom geladen werden.Bei größeren Akkus steigt die Zeitspanne bis zur Voll-Ladung entsprechend an.Entladestrom bis 20 AIm Entladeteil sorgt ein großzügig dimensioniertes Lüfter-Aggregat für den Abtransport von mehr als 150 W Wärmeleistung, so dass Akkus unter realistischen Belastungsbedingungen testbar sind. Beim ALM 9010 M sind Entladeströme bis zu 20 A programmierbar.Zwei getrennte Lade-AusgängeDas ALM 9010 M verfügt über 2 getrennte Lade-Ausgänge, an die auch vollkommen unterschiedliche Akkus bzw. Akku-Packs anschließbar sind. Selbst unterschiedliche Akku-Technologien, wie z. B. NC und Blei-Gel, sind gleichzeitig programmierbar und werden sequenziell abgearbeitet.Serielle PC-SchnittstelleEine serielle RS-232-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss des ALM 9010 M an einen PC. Mit der komfortablen Auswertesoftware stehen dann umfangreiche Erfassungs-, Auswerte- und Analysemöglichkeiten zur Verfügung. Die Akku-Messwerte können als Kurvenverlauf und in einer Wertetabelle dargestellt werden und lassen sich ausdrucken sowie exportieren. Die Verwaltung der vorhandenen Akkus erfolgt über eine Datenbank.Ausgereifte TechnikDas ALM 9010 M basiert auf einer langjährigen Erfahrung im Bereich der Akku-Lade-Messgeräte.Das Gerät ist eine konsequent weiterentwickelte Version mit Komfort und Leistungsmerkmalen, die ihresgleichen suchen.MetallgehäuseEin solides Metallgehäuse und eine professionelle Industrieausführung der elektronischen Komponenten erlauben den Einsatz des ALM 9010 M auch unter rauen Alltagsbedingungen.Die Lieferung erfolgt im Metallgehäuse mit PC-Auswertesoftware, Schnittstellenkabel und Temperatursensor für Super-Schnellladen in 15 Minuten PC-Auswertesoftware PMess 4 WinDie komfortable Erfassung und Auswertung von Messwerten in Verbindung mit einem entsprechenden Akku-Lade-Messgerät auf einem PC ermöglicht diese Windows-Software.Für eine möglichst genaue Analyse einzelner Akkus bzw. Akku-Packs zur Beurteilung der Einsatzfähigkeit unter bestimmten vorgegebenen Kriterien ist es sinnvoll, z. B. den genauen Lade- und Entladespannungsverlauf zu ermitteln.Hier leistet die PC-Auswertesoftware PMess 4 Win gute Dienste.Die Erfassung der Akku-Daten und der Messwerte eines beliebigen Kanals erfolgt über die serielle RS-232-Schnittstelle eines Akku-Lade-Messgerätes des ALM 7010, ALM 9010. Zur Verbindung mit dem PC dient ein Standard-Schnittstellenkabel.Die Messwerte können als Kurvenverlauf und in einer Wertetabelle dargestellt werden und lassen sich ausdrucken sowie exportieren. Die Verwaltung der vorhandenen Akkus erfolgt über eine Datenbank. - Ladestrom bis 5 A- Entladestrom bis 20 A- Super-Schnellladung in 15 Min. möglich- Serielle PC-Schnittstelle- Umfangreiche Funktionen zur Akku-Pflege- Zwei getrennte Lade-Ausgänge- Solides Metallgehäuse Technische Daten Akku-Lade-Messgerät ALM 9010 M (ALM9010) :- Ladestrom: 10 mA bis 5 A- Entladestrom: 50 mA bis 20 A- Ladespannungsbereich: 1,2 V bis 32 V- Anzahl Lade Ausgänge: 2- Anschließbare Akkus: 600 Ah (!)- Lade-Enderkennung: Spannungsgradienten-Auswertung und -ΔU-Erkennung- Versorgungsspannung: 230 V~/50 Hz- Abmessungen(B x H x T): 348 x 223 x 112 mm Lieferumfang:- Fertiggerät Akku-Lade-Messgerät ALM9010- Metallgehäuse
399.99€

Akkuladegerät H500 inkl. 4x 2700 mAH NiMH Mignon Akkus
Artikelnummer : 130.50GS270-C4
Hersteller : GP Battery
Akkuladegerät H500 inkl. 4x 2700 mAH NiMH Mignon Akkus Akkuladegerät H500 - 120-Minuten- Powerlader für z.b. 1-2 Mignon Akkus (1,8AH) - Temperatur-, Zeit- und -ΔU-Ladeend-Überwachung für jeden Ladeschacht - Akku-Defekt- und Batterie-Erkennung mit Abschaltung - über ein LC- Display ist der Ladevorgang für jeden Ladeschacht individuell kontrollierbar - 4 getrennte Ladeschächte für schnellladefähige NiMH Mignon oder Micro Akkus (auch gemischt) - Inkl. 4 x 2700 mAh Mignon Akkus Lieferumfang: Ladegerät H500 inkl. 4x 2700 mAh NiMH Mignon Akkus mit Weitbereichsnetzteil (100 - 240V)
35.95€

ALC 1010 Expert
Artikelnummer : ALC1010
Hersteller : ELV
ALC 1010 Expert Das neue ALC 1010 Expert ist der Nachfolger des bewährten ALC 1000 Expert mit verbesserter Ladeleistung für aktuelle Hochstrom-Akkus. Es entspricht im Aufbau den technischen Daten und der Funktion des ALC 2000 Expert, verfügt als Kompaktgerät jedoch über 5 Ladeschächte. Auch hier sorgt die nochmals verbesserte Elektronik für eine gegenüber der Vorgängergeneration deutlich verbesserte Ladeleistung, gleichmäßig auf alle 5 Ladeschächte verteilt. Der „kleine Bruder“ des ALC 2000 Expert mit 5 Ladeschächten Max. Ladestrom 1,7 A, max. Entladestrom 700 mA 6 Programme: Laden, Entladen, Entladen/Laden, Auffrischen, Zyklus regenerieren, Test Lädt auch 9,6-V-Block-Akkus Durch die lediglich 5 Ladeschächte benötigt das ALC 1010 Expert auch keinen zusätzlichen Lüfter, durch geschickte natürliche Konvektion und ein neues, noch leistungsfähigeres Netzteil bleiben Elektronik und Akkus ausreichend kühl. Durch die geringere Anzahl der Ladeschächte ist das Gerät auch kompakter:210 x 73 x 185 mm (B x H x T).Und bis auf die Zusatzfunktion „Schonladung“ entsprechen auch die Lade-/Entlade- und Pflege-Funktionen dem „großen Bruder“ ALC 2000 Expert. Damit ist dieses Ladegerät die richtige Wahl für den, der zwar äußerst komfortabel seine Akkus laden und pflegen will, aber weniger Akkus gleichzeitig laden muss.Technische Daten: ALC 1010 Expert/ALC 2000 Expert Eingangsspannung: ..... 220-240 VAC/50-60 Hz Betriebsumgebung: ..... nur in trockenen Raumen einsetzen Akku-Typen: ..... NiCd, NiMH, RAM Akku-Größen: ..... AAA, AA, C, D, IEC 6F 22 (8,4/9,6 V) Ladeschachte: ..... 5/10 Ladestrom je Zelle: ..... bis 1,7 A je nach Akku-Typ Ladestrom gesamt: ..... bis 4,8 A (ALC 1010 Expert)/7,2 A (ALC 2000 Expert) Entladestrom: ..... bis 700 mA je nach Akku-Typ Lade-Endabschaltkriterien: NiCd/NiMH: ..... -ΔV, negative Spannungsdifferenz am Ende der Ladekurve RAM: ..... Lade-Endspannung 1,73 V (stromlos), Leerlaufspannung 1,69 V Abfrage der Akku-Spannung: ..... stromlos Zellenspannungen: ..... 1,2/1,5 V je nach Akku-Typ Abmessungen (B x H x T): ..... 293 x 73 x 185 mm
85.98€

ALC 2000 Expert Akku-Lade-Center ALC2000
Artikelnummer : ALC2000Expert
Hersteller : ELV
ALC 2000 Expert Akku-Lade-Center (ALC2000)Akku-Lade-Center ALC 2000 Expert - 6 Lade-/Entlade- und Pflegeprogramme.ALC 1010 / 2000 Expert - die modernen Akkulader für das Schnellladen von NiCd- und NiMH-Akkus sowie der neuen RAM-Zellen (wieder aufladbare

Alkali-Mangan-Akkus mit 1,5-V-Zellenspannung).Schonende und leistungsfähige Akku-Pflege und einfachste Bedienung. 6 unterschiedliche Programme zur Akku-Pflege für eine lange Akku- Lebensdauer.- Die einzelnen Ladeschächte arbeiten voneinander unabhängig, werden einzeln überwacht und können auch unterschiedliche Programme zu gleicher Zeit ausführen. - Selbst vorgeschädigte und überlagerte Zellen können mit diesem Ladegerät wieder aufgefrischt werden und bringen meist nach Durchlaufen des entsprechenden Pflegeprogramms wieder die volle Leistung.- Hoher Bedienungskomfort - ein großes hinterleuchtetes LC-Display informiert ständig über den Zustand jedes einzelnen Akkus.- Automatische Akku-Identifizierung und im Anschluss hieran wird das Ladeprogramm gestartet.-Wenn eine andere Funktion gewünscht wird, erfolgt die Auswahl mit Hilfe der fünf Bedientasten auf der Frontseite des Gerätes. Grafische Symbole zeigen jede gewählte Funktion auf dem großen Display an. Wenn der Akku seine volle Kapazität erreicht hat, kann er entnommen werden oder im Ladegerät verbleiben (Erhaltungsladung).- Aufruf der verschiedenen Programme mit 5 Bedientasten.Flexible Akkubestückung:Gemischte Bestückung mit Akkus unterschiedlicher Technologie. So können z. B. NiCd- und RAM-Akkus gleichzeitig und „artgerecht” behandelt werden. Auch die Bestückung z. B. von zwei Schächten mit Micro-Zellen, von zweien mit Babyzellen und eines Schachtes mit einem 9-V-Block-Akku ist völlig beliebig möglich.10 Ladeschächte stehen zur Verfügung, sodass hier auch größere Mengen von Akkus (z. B. aus R/C-Fernsteuersendern) gleichzeitig geladen werden können.Das ALC 2000 Expert verfügt über einen zusätzlichen Lüfter und einen Programmschritt „Schonladung”.Detaillierte Überwachung:Lade- und Entladefunktionen sind für jeden Ladeschacht getrennt steuer- und überwachbar.Mit Cursor-Tasten ist der Ladezustand der einzelnen Akkus jederzeit abfragbar. Anzeige von aktueller Zellenspannung, aktuellem Lade- bzw. Entladestrom und (außer bei der reinen Ladefunktion) die Anzeige der beim vorangegangenen Entladevorgang entnommenen Akkukapazität. Die Abfrage der Akkuspannung erfolgt stromlos, das Laden nach der sicheren und akkuschonenden -∆U-Methode, gefolgt von einer Impuls-Erhaltungsladefunktion. 6 Akku - Pflege - Programme:- Laden:Nach dem Einsetzen des Akkus wird automatisch der Akkutyp identifiziert und das zugehörige Ladeprogramm gestartet. Der Akku wird auf 100 % seiner speicherbaren Kapazität aufgeladen und danach schaltet das Ladegerät automatisch auf Impulserhaltungsladung um. Der Akku darf nun bei bester Pflege unbegrenzt im Ladeschacht verbleiben.- Entladen:In dieser Funktion erfolgt eine Entladung des eingesetzten Akkus bis zur Entladeschlussspannung.- Entladen/Laden:Nach Entladung des Akkus bis zu seiner Entladeschlussspannung wird automatisch der Ladevorgang gestartet.- Auffrischen:Nicht mehr einwandfreie bzw. tiefentladene Akkus können mit dieser Funktion wieder zum „neuen Leben erweckt” werden. Vielfach kann zunächst mit Stromimpulsen ein vorhandener Zellenschluss beseitigt werden. Danach führt das Programm mehrere Lade-/Entladezyklen durch.- Zyklus regenerieren:Lange gelagerte oder vorgeschädigte Akkus weisen meist einen erheblichen Kapazitätsverlust auf und erreichen selbst nach mehreren normalen Ladezyklen nicht mehr ihre Sollkapazität. Das Regenerationsprogramm „Zyklus” führt so lange aufeinander folgende Lade-/ Entladezyklen durch, bis das Ladegerät keine Kapazitätssteigerung mehr feststellen kann. Danach geht das Gerät auf Erhaltungsladung über.- Test:Einmaliger, kompletter Lade-/Entladezyklus mit Messung und Anzeige der entnommenen Kapazität. Danach automatisches Vollladen mit folgender Impulserhaltungsladung.ALC 2000 Expert- Schnellladen von NC-, NiMH- und RAM-Zellen- 10 voneinander unabhängige Ladeschächte beim ALC 2000 Expert- Automatische Akkutyp- und Akkutechnologie-Erkennung- Großes hinterleuchtetes Multi-Funktions-Display- Einfache Bedienung mit grafischer Benutzerführung bei allen Modellen- Separate Überwachung und Steuerung für jeden einzelnen Ladeschacht- Anzeige von Spannung, Strom und Kapazität- Unterschiedliche Ladeprogramme zur bestmöglichen Akku-Pflege-48-VA-Netzteil beim ALC 2000 ExpertTechnische Daten Akkuladegerät ALC 2000 Expert:Eingangsspannung: 220-240 V AC/50-60 HzBetriebsumgebung: nur in trockenen Räumen einsetzenAkkutypen: NiCd, NiMH, RAMAkkugrößen: AAA, AA, C, D, IEC 6F 22Ladestrom: bis 1,6 A je nach AkkutypEntladestrom: bis 700 mA je nach AkkutypLadeendabschalt-Kriterien:NiCd/NiMH: -V, negative Spannungsdifferenz am Ende der LadekurveRAM: Ladeendspannung 1,73 V (stromlos), Leerlaufspannung 1,69 VAbfrage der Akkuspannung: stromlosZellenspannungen: 1,2/1,5 V je nach AkkutypAbmessungen: 293 x 185 x 73 mmLieferumfang:
ALC 2000 Expert Akku-Lade-Center (ALC2000)

126.98€

ELV-Ladegerät ALC 8000 Plus

Artikelnummer : ALC8000PLUS

Hersteller : ELV

ELV-Ladegerät ALC 8000 PlusJetzt neu inkl. USB-Schnittstelle und Software!Das ALC 8000 verfügt über 3 Lade-/ Entladekanäle und basiert auf der Technologie des ALC 8500 Expert.Laden mit StilVerpackt in ein hochwertiges Gehäuse mit klaren Formen sowie edlen Materialien in hoher Verarbeitungsqualität ist das ALC 8000 Plus auch technologisch ein absolutes Spitzengerät im Bereich der Ladetechnik und setzt neue

Maßstäbe.Es werden Leistungsmerkmale und Funktionen geboten, die bei keinem anderen Ladegerät zu finden sind, neueste Akku-Technologien, wie z. B. Lithium-Polymer, werden unterstützt. Das neue Gehäuse mit seiner eloxierten Aluminium-Frontblende erinnert eher an hochwertige Hi-Fi-Komponenten als an ein Ladegerät – modernste Ladetechnik wird salonfähig!ZukunftssicherDank Flash-Speicher-Technologie ist das Gerät zukunftssicher. Durch Upgrades über die USB-Schnittstelle sind jederzeit Software-Erweiterungen möglich, oder neue Akku-Technologien können angepasst bzw. implementiert werden.Laden mit PowerDie wichtigsten Kennzeichen des ALC 8000 Plus sind eine sehr hohe Ladeleistung und 3 voneinander unabhängige Lade-/Entladekanäle, die gleichzeitig für verschiedene Bearbeitungsvorgänge zur Verfügung stehen.Ladekanal 1 ist für Akku-Packs mit bis zu 20 in Reihe geschaltete Zellen ausgelegt. Abhängig von der Zellenzahl stehen bis zu 5 A Lade-/Entladestrom zur Verfügung. Die Gesamtladeleistung dieses Kanals beträgt max. 40 VA. Kanal 2 und 3 sind für Akku-Nennspannungen bis zu 12 V ausgelegt, wobei ein Gesamt-Ladestrom von 1 A zur Verfügung steht. Dieser Ladestrom ist auf die beiden Kanäle beliebig aufzuteilen. Die Entladung kann an beiden Kanälen gleichzeitig mit vollem Strom erfolgen.ProgrammvielfaltZur bestmöglichen Akku-Pflege stehen 8 Lade-/Entlade-Pflegeprogramme zur Verfügung:Laden, Entladen, Entladen/Laden, Test, Auffrischen, Zyklen, Formieren, Warten.Das Gerät lässt kaum Wünsche offen: Modellbauer schätzen die vielen Sonderfunktionen, z. B. zum Selektieren und Formieren hochleistungsfähiger Racing-Packs. So mancher müde Akku wird nach einer Spezialbehandlung wider fit – kein Grund, ihn gleich zu entsorgen.Laden mit KöpfchenNach Auswahl des Akku-Typs und der gewünschten Funktion sorgt das intelligente Akku-Management dafür, dass die max. Performance des Akkus wieder zur Verfügung steht.Unterstützt werden vom ALC 8000 Plus bereits jetzt alle wichtigen am Markt vertretenen Akku-Technologien wie Nickel-Cadmium (NC), Nickel-Metall-Hydrid (NiMH), Blei-Gel, Blei-Säure (Pb), Lithium-Ionen (Li-Ion) und Lithium-Polymer (LiPo). Das schonende Laden der verschiedenen Akku-Typen wird unterstützt durch den möglichen Anschluss eines externen Temperaturfühlers (optional).Hoher Bedien- und AnzeigekomfortDie Nutzung der umfangreichen Funktionen und Programmabläufe werden durch eine komfortable Bedienung mit Drehimpulsgeber und Menüsteuerung sowie durch ein großes hinterleuchtetes Grafik-Display unterstützt. Die Nenndaten und die Ladeparameter für einzelne Akkus und Akku-Sätze können in einer Akku-Datenbank abgelegt werden und stehen beim Start von neuen Bearbeitungsvorgängen auf Tastendruck wieder zur Verfügung. Profis können sogar die Lade-Enderkennung an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.Komplett mit SoftwareDie neue „Charge Professional“-Software macht das ALC 8000 Plus endgültig zum Multitalent: Anzeige aller aktuellen Messwerte, Vorgabe und Verwaltung akku- und benutzerdefinierter Parameter, Steuerung aller Programmparameter, Grafik- und Statistikfunktionen ... Endlich haben Sie die komfortable Möglichkeit, Ihr Akku-Management zu perfektionieren und zu dokumentieren.ALC 8000 Plus, Fertiggerät mit USB-Schnittstelle„Charge Professional“-Software und USB-Kabel (1,6 m) Eigenschaften und Ausstattungsmerkmale:

3 Ladekanäle zum Anschluss von 3 Akkus/Akku-Sätzen
gleichzeitige Bearbeitung an allen 3 Kanälen, auch bei unterschiedlichenFunktionen
exakte Akku-Kapazitätsermittlung, z. B. zur Selektion von Akku-Packs
unterschiedliche Ladeprogramme zur bestmöglichen Akku-Pflege: Laden, Entladen, Entladen und Laden, Auffrischen, Zyklen, Test/Kapazitätsmessung, Formieren, Erhaltungsladung nach dem Laden
Unterstützung von unterschiedlichen Akku-Technologien: NiCd, NiMH, Blei-Säure, Blei-Gel, Lithium-Ionen, Lithium-Ionen-Polymer
Datenerhalt bei Netzspannungsausfall
USB-PC-Schnittstelle zur Steuerung des ALC 8000 Plus (galvanisch getrennt)
Anzeige von Zellenspannung, Ladestrom, Entladestrom, eingeladene Kapazität,entladene Kapazität
integrierter, temperaturgesteuerter Lüfter
Temperatur-Schutzschaltungen für Trafo und Endstufe
zukunftsweisende Flash-Speicher-Technologie – Möglichkeit von Firmware-Updates und Firmware-Upgrades
komfortable Bedienung durch Drehimpulsgeber und Menüsteuerungakustischer SignalgeberTechnische Daten Anzahl der Ladekanäle: ..... 3 (1 x 0–30 V, 2 x 0–15 V) Akku-Nennspannung: ..... Kanal 1 max. 24 V, Kanal 2 + 3 max. 12 V Ladestrom: ..... Kanal 1 max. 5 A (Ladeleistung max. 40 VA) Kanal 2 + 3 in Summe max. 1 A Entladestrom: ..... Kanal 1 max. 5 A, Kanal 2 + 3 in Summe max. 1 A Unterstützte Akku-Technologien: ..... NiCd, NiMH, Pb, Li-Ion, LiPo Lade-Enderkennung: ..... negative Spannungsdifferenz bei NiCd und NiMH, Strom-/Spannungskurve bei Blei, Blei-Gel, Li-Ion und LiPo Bedienelemente: ..... Tasten, Drehimpulsgeber Sonderfunktionen: ..... Anschluss für externen Temperatursensor Schnittstelle: ..... USB Software: ..... update- und upgradefähig durch Flash- Speicher über USB Versorgungsspannung: ..... 230 V/50 Hz

Abmessungen (B x H x T): ..... 315 x 204 x 109 mm
199.98€

GP Ladegerät V 600 D (V600D) + 4x 2700 NiMH Mignon Akkus
Artikelnummer : 130.60GS270-C4
Hersteller : GP Battery
GP Ladegerät V 600 D (V600D) + 4x 2700 NiMH Mignon AkkusPowerlader V600 D - 60-Minuten- Powerlader für z.b. 1-2 Mignon Akkus (1,8AH) - Temperatur-, Zeit- und -ΔU-Ladeend-Überwachung für jeden Ladeschacht - Akku-Defekt- und Batterie-Erkennung mit Abschaltung - über ein LC- Display ist der Ladevorgang für jeden Ladeschacht individuell kontrollierbar - 4 getrennte Ladeschächte für schnellladefähige NiMH Mignon oder Micro Akkus (auch gemischt) - Ladestrom bis 7 A! - Inkl. 4 x 2700 mAh Mignon Akkus Lieferumfang: Ladegerät V600D inkl. 4x 2700 mAh NiMH Mignon Akkus mit Weitbereichsnetzteil (100 - 240V)
39.95€

GP Ladegerät V 800 C (V800C) + 4x 2700 Mignon Akkus
Artikelnummer : 130.80GS270-C4
Hersteller : GP Battery
GP Ladegerät V 800 C (V800C) + 4x 2700 NiMH Mignon AkkusPowerlader V800 C - 15-Minuten- Powerlader für z.b. 1-2 Mignon Akkus (1,8AH)- Integrierte Digitaluhr - integrierter Lüfter zur Wärmeabführung- Temperatur-, Zeit- und -ΔU-Ladeend-Überwachung für jeden Ladeschacht- Akku-Defekt- und Batterie-Erkennung mit Abschaltung- Ladestatusanzeige für jeden Ladeschacht - 4 getrennte Ladeschächte für schnellladefähige NiMH Mignon oder Micro Akkus (auch gemischt)- Ladestrom bis 7 A! - Inkl. 4 x 2700 mAh Mignon Akkus Lieferumfang:Ladegerät V800C inkl. 4x 2700 mAh NiMH Mignon Akkusmit Weitbereichsnetzteil (100 - 240V)
48.95€

RLG-Ladegerät Reflex-Lader RLG 7008
Artikelnummer : RLG7008
Hersteller : ELV
RLG-Ladegerät Reflex-Lader RLG 7008 Das patentierte Reflex-Ladeverfahren bietet besonders dann Vorteile, wenn Akkus in möglichst kurzer Zeit wieder voll geladen zur Verfügung stehen sollen. Mit dem RLG 7008 sind Laderaten bis zu 4 C bei max. 8 A Ladestrom möglich. Automatische Schutzfunktionen verhindern dabei eine Beschädigung des Akkus.Das Reflex-Ladeverfahren ermöglicht extrem kurze Ladezeiten von nur 15 Minuten ohne eine Schädigung des Akkus. Im Gegenteil, trotz fortfallender, sonst unbedingt für NC-Akkus empfohlener Vorentladung, wird die Leistungsfähigkeit des Akkus erhalten, da es beim Reflex-Ladeverfahren nicht zur Grobkristallbildung bei den chemisch aktiven Substanzen kommt – der Memory-Effekt wird vermieden.Die Ladung erfolgt in vier Stufen: Soft-Start mit kontinuierlicher Verbreiterung der Ladeimpulse. Schnellladen mit maximaler Ladeimpulsbreite und Ladeenderkennung (Auswertung der Steigungsgeschwindigkeit der Ladespannung). Jetzt hat der Akku schon mehr als 95 % derspeicherbaren Energie aufgenommen und kann, wenn er schnell benötigt wird, schon entnommen werden. Übergangsladung: zweistündige Impuls- Ladung mit 10 % des maximalen Ladestroms. Damit wird der Akku auf 100 % der speicherbaren

Energie gebracht.
Erhaltungsladung: Nach Ende der Übergangsladung schaltet der Ladecontroller auf den Erhaltungslade- Modus mit C/40-Stromimpulsen um. Durch Selbstentladung entstehende Ladeverluste werden dabei ständig wieder ausgeglichen. In diesem Betriebszustand darf der Akku zeitlich unbegrenzt am Ladegerät angeschlossen bleiben.Die Bedienung des Ladegerätes erfolgt über nur fünf Tasten, über die die Akku und Ladedaten eingegeben bzw. abgefragt werden.Status-LEDs sorgen wie das hinterleuchtete LC-Display jederzeit für den Überblick über den Akku- und Gerätestatus. Das Gerät kann einzelne Zellen, aber auch Reihenschaltungen von bis zu 16 Zellen behandeln.Der Ladestrom ist in 100 Stufen zwischen 80 mA und 8 A einstellbar, so sind sowohl Akkus mit geringen Kapazitäten, z. B. für Slow-Flyer, als auch z. B. 3000er-Power-Akkus für RC-Cars ladbar.Das Überladen des Akkus wird durch mehrere Ladeendkriterien einschließlich Sicherheitstimer und durch automatische Reduzierung der Laderate bei zu hohem Innenwiderstand vermieden. Damit sind auch vorgeschädigte Akkus wieder ohne Probleme ladbar.
Bitte beachten!Um die hohen Laderaten bis zu 4 C realisieren zu können, muss der zu ladende Akku schnellladefähig sein.Beachten Sie dazu bitte unbedingt die Angaben des Herstellers zu Laderaten bzw. Ladeströmen!Technische DatenLadeverfahren:Reflex-Ladeverfahren mit ICS-LadecontrollerLadeausgänge: ..... 1Zellenanzahl: ..... 1 bis 16Ladestrom: ..... 80 mA bis 8 A, in 100 StufenAnzeigen: ..... hinterleuchtetes LC-Display und Status-LEDsBesonderheiten: ..... Automatische Reduzierung der Laderate bei zu hohem InnenwiderstandAbm..... (B x H x T): 272 x 92 x 150 mm
Laderaten und Ladezeiten des RLG
7008Lade-   typische Übergangslade- Erhaltungslade- Sicherheitstimerrate   Schnell- Impulsabstand   Impulsabstand   Laufzeit   ladezeit4 C   15 Min.   40 Sek.   60 Sek.   21 Min.2 C   30 Min.   20 Sek.   80 Sek.   39 Min.1,3 C   45 Min.   13 Sek.   53 Sek.   57 Min.1 C   60 Min.   10 Sek.   40 Sek.   75 Min.C / 1,5   90 Min.   7 Sek.   27 Sek.   110 Min.C / 2   120 Min.   5 Sek.   20 Sek.   144 Min.C / 2,5 150 Min.   4 Sek.   16 Sek.   212 Min.C / 3   180 Min.   3 Sek.   13 Sek.   244 Min.C / 4   240 Min.   2 Sek.   10 Sek.   275 Min.

149.98€

Akkus -/- NiMH

AccuPower High - Power - NiMH - Akku 9V Block 270 mAh
Artikelnummer : 6863468
Hersteller : AccuPower
AccuPower High - Power - NiMH - Akku 9V Block 270 mAh
9.95€

AccuPower High - Power - NiMH - Akku Lady 500mAh
Artikelnummer : 6868560
Hersteller : AccuPower
AccuPower High - Power - NiMH - Akku Lady 500mAh
2.95€

AccuPower High - Power - NiMH - Akku Micro 1200 mAh
Artikelnummer : 6868561
Hersteller : AccuPower
AccuPower High - Power - NiMH - Akku Micro 1200 mAh
3.95€

AccuPower High - Power - NiMH - Akku Mignon 2900 mAh
Artikelnummer : 6867519
Hersteller : AccuPower
AccuPower High - Power - NiMH - Akku Mignon 2900 mAh
4.95€

AccuPower High-Power-NiMH-Akku Baby 6000 mAh
Artikelnummer : 6858672
Hersteller : AccuPower
AccuPower High-Power-NiMH-Akku Baby 6000 mAh
9.95€

AccuPower High-Power-NiMH-Akku Mono 11.500 mAh
Artikelnummer : 6858673
Hersteller : AccuPower
AccuPower High-Power-NiMH-Akku Mono 11.500 mAh
14.95€

Ansmann NiMH Akku Baby 4500 mAh
Artikelnummer : 6868550
Hersteller : Ansmann
Ansmann NiMH Akku Baby 4500 mAh
8.95€

Ansmann NiMH Akku Mignon 2700 mAh
Artikelnummer : 6868549
Hersteller : Ansmann
Ansmann NiMH Akku Mignon 2700 mAh
4.50€

Ansmann NiMH Akku Mono 10000 mAh
Artikelnummer : 6868551
Hersteller : Ansmann
Ansmann NiMH Akku Mono 10000 mAh
12.95€

Ansmann NiMH-Akku 9 V - Block 250 mAh
Artikelnummer : 6854386
Hersteller : Ansmann
Ansmann NiMH-Akku 9 V - Block 250 mAh
12.95€

Ansmann NiMH-Akku Micro 1000 mAh
Artikelnummer : 6868548
Hersteller : Ansmann
Ansmann NiMH-Akku Micro 1000 mAh
3.50€

Micro Sparset AccuPower NiMH Akku 4er Micro 1200 mAh
Artikelnummer : 6870329
Hersteller : AccuPower
Micro Sparset AccuPower NiMH Akku 4er Micro 1200 mAh4er-Pack, Micro, NiMH, 1200 mAh + Universal-Akku-Tester
14.95€

Mignon Sparset AccuPower NiMH Akku 4er Mignon 2900 mAh
Artikelnummer : 6870328
Hersteller : AccuPower
Mignon Sparset AccuPower NiMH Akku 4er Mignon 2900 mAh4er-Pack, Mignon, NiMH, 2900 mAh + Transportbox
17.95€

Batterien -/- Alkaline - Batterien

DURACELL Alkaline - Batterie Baby 1,5 V
Artikelnummer : 6833358
DURACELL Alkaline - Batterie Baby 1,5 V
1.95€

DURACELL Alkaline - Batterie Mignon 1,5 V
Artikelnummer : 6833357
DURACELL Alkaline - Batterie Mignon 1,5 V
0.85€

DURACELL Alkaline - Batterie Mono 1,5 V
DURACELL Alkaline - Batterie Mono 1,5 V
2.95€

DURACELL Plus - 10er-Pack Microzellen 1,5 V
Artikelnummer : 6854194
DURACELL Plus - 10er-Pack Microzellen 1,5 V- hohe Standzeit - für anhaltende Belastung einsetzbar - lange Lagerfähigkeit Praktischer 10er-Vorratspack. Auslaufsichere Alkali-Mangan-Technik.
5.95€

DURACELL Plus - 10er-Pack Mignonzelle 1,5 V
Artikelnummer : 6845535
DURACELL Plus - 10er-Pack Mignonzelle 1,5 V- hohe Standzeit - für anhaltende Belastung einsetzbar - lange Lagerfähigkeit Praktischer 10er-Vorratspack Alkaline Batterien Duracell Plus Mignon 1,5 Volt.Auslaufsichere Alkali-Mangan-Technik.
5.95€

DURACELL Plus 3 x 9 V - Block (6LR61)
Artikelnummer : 6871195
DURACELL Plus 3 x 9 V - Block (6LR61)- hohe Standzeit - für anhaltende Belastung einsetzbar - lange Lagerfähigkeit Praktischer 3er-Vorratspack Alkaline Batterien Duracell Plus 9 Volt. Auslaufsichere Alkali-Mangan-Technik.
9.98€

DURACELL Plus Alkaline - Batterie 9 V - Block
Artikelnummer : 6833360
DURACELL Plus Alkaline - Batterie 9 V - Block
4.25€

DURACELL Plus Alkaline - Batterie 7K67 (4R61) 6 V
Artikelnummer : 6833363
DURACELL Plus Alkaline - Batterie 7K67 (4R61) 6 V
6.95€

DURACELL Plus Alkaline - Batterie Flach 3R12 4,5 V
Artikelnummer : 6833361
DURACELL Plus Alkaline - Batterie Flach 3R12 4,5 V
3.95€

DURACELL Plus Alkaline - Batterie Micro 1,5 V
Artikelnummer : 6833356
DURACELL Plus Alkaline - Batterie Micro 1,5 V
0.85€

DURACELL Plus Alkaline - Batterie MN 21 12 V
Artikelnummer : 6833362
DURACELL Plus Alkaline - Batterie MN 21 12 V
2.75€

GP Alkaline Batterie Typ 476A 6 V 105 mAh
Artikelnummer : 6868542
Hersteller : GP Battery
GP Alkaline Batterie Typ 476A 6 V 105 mAh Typ: 476A entspricht: 4LR44, A544, V4034PX, PX28A Volt: 6 V Kapazität: 105mAhAbmessungen:25,2 / Ø 13,0passend z. B. für Innotek Antibell Halsband BC 50
2.49€

Batterien -/- Lithium-Batterien

Ansmann Lithium Batterien CR 123A
Artikelnummer : 5020012
Ansmann Lithium Batterien CR 123A Lithium Photo Batterie Die Energiequelle für Ihre Kamera, Taschenlampe, Wetterstaion,... .Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie größte Zuverlässigkeit sind bei dieser Batterie selbstverständlich. Für Spiegelreflex- und Kompaktkameras sowie Taschenlampen, Wetterstationen,... .3 V Top Qualität "Made in Japan"Lieferung im 1er Blister
3.50€

Energizer Lithium Microbatterien 3+1 Vorteilspack
Artikelnummer : 68-717-21
Energizer Lithium Microbatterien 3+1 VorteilspackDie ideale Batterie für Langzeitanwendungen – im Standard-Batterie-Format mit der Standard-Zellenspannung von 1,5 V, dafür aber mit einer enormen Leistungsdichte, die Alkaline-Batterien weit übertrifft. Die Mignon-Batterie (AA) liefert bis zu 3000 mAh, die Micro-Batterie (AAA) bis zu 1250 mAh, und sie sind über 15 Jahre einsatzfähig! Damit kann man sie nicht nur für kurz anhaltende Hochstrom-Anwendungen einsetzen (bis 3 A im Pulsbetrieb), vor allem ist sie prädestiniert für Anwendungen wie Wetter- oder andere Sensoren, Datenlogger, Fernbedienungen und ähnliche Einsatzzwecke, wo es auf besonders hohe Standfestigkeit bei lange anhaltender hoher Spannungslage ankommt. Ideal für Wettersensoren und Datenlogger: der weite Temperatur-Einsatzbereich von -40 °C (!) bis +60 °C. 3+1 Microzelle (LR6/AA) 1,5 V, 1250 mAh
9.98€

Energizer Lithium Mignonbatterien 3+1 Vorteilspack
Artikelnummer : 68-717-20
Energizer Lithium Mignonbatterien, Vorteilspack 3+1Die ideale Batterie für Langzeitanwendungen – im Standard-Batterie-Format mit der Standard-Zellenspannung von 1,5 V, dafür aber mit einer enormen Leistungsdichte, die Alkaline-Batterien weit übertrifft. Die Mignon-Batterie (AA) liefert bis zu 3000 mAh, die Micro-Batterie (AAA) bis zu 1250 mAh, und sie sind über 15 Jahre einsatzfähig! Damit kann man sie nicht nur für kurz anhaltende Hochstrom-Anwendungen einsetzen (bis 3 A im Pulsbetrieb), vor allem ist sie prädestiniert für Anwendungen wie Wetter- oder andere Sensoren, Datenlogger, Fernbedienungen und ähnliche Einsatzzwecke, wo es auf besonders hohe Standfestigkeit bei lange anhaltender hoher Spannungslage ankommt. Ideal für Wettersensoren und Datenlogger: der weite Temperatur-Einsatzbereich von -40 °C (!) bis +60 °C.
9.98€

Varta Lithium - Knopfzelle CR2032
Artikelnummer : CR2032
Varta Lithium - Knopfzelle CR2032
1.99€

Bleigelakkus + Ladegeräte

3-Stufen-Automatik-Lader 12V
Hersteller : ELV
Kompakte Automatik-Lader für das schnelle, effiziente und kontrollierte Laden von Blei- und Blei-Gel- Akkus.Diese Ladegeräte laden mit Konstantstrom, hier erfolgt der Gesamtladevorgang erheblich schneller als bei einem Standard-Lader mit U/I-Kennlinie. Denn die Akkus werden hier bis zum Ladeende mit dem maximalen Ladestrom auf 100 % Kapazität geladen. Dabei tritt kontrolliertes Gasen des Akkus auf, das hier erwünscht ist, da es die Bildung von Sulfatschichten vermindert und somit das Akkuleben verlängert.Die 3-Stufen-Automatik-Lader arbeiten nach folgendem Prinzip: Bis zu einer Spannung von 14,7 V wird der Akku mit maximalem Strom geladen. Danach wechselt das Gerät in den Timer-Modus und die Batterie wird 1 Std. mit stetig sinkendem Strom geladen. Danach wechselt das Gerät in den Stand-by-Modus und die Erhaltungsladung, die den Akku auf 13,8 V hält, beginnt. Damit kann der Akku an diesen Ladern auch überwintern.Technische Daten   Lader 3/6 A   Lader 4/8 ABetriebsspannung:

Zubehör für Ladegeräte

4-mm-PVC-Verbindungsleitungen LK-410-X und LK-425-A/X
Artikelnummer : 4mmPVC
Hersteller : ELV
4-mm-PVC-Verbindungsleitungen LK-410-X und LK-425-A/XHochwertige hochflexible PVC-Verbindungsleitung, beidseitig mit stapelbarem 4-mm-Lamellenstecker, 30 VAC / 60 VDC, in 2 verschiedenen Stromstärken lieferbar: 19 A (1,0 mm²) / 32 A (2,5 mm²).
2.50€

4-mm-Silicon-Verbindungsleitungen SML und SSL
Artikelnummer : SML/SSL
Hersteller : ELV
4-mm-Silicon-Verbindungsleitungen SML und SSLHochwertige hochflexible Silicon-Verbindungsleitung, lötkolbenbeständig, beidseitig mit stapelbarem 4-mm-Lamellenstecker mit Knickschutz, 30 VAC / 60 VDC, in 2 verschiedenen Stromstärken lieferbar: 15 A (0,75 mm²) / 30 A (2 mm²).
4.50€

Akku-Kühlstation BCS 12
Artikelnummer : BCS12
Hersteller : ELV
Akku-Kühlstation BCS 12
23.95€

Akku-Lade-/Speiseadapter 1.5–6 V
Hersteller : ELV
Der passende Ladeadapter für das Laden von bis zu 4 Rundzellen an Ladegeräten mit Einzel-Akku- oder Akku-Pack-Anschlussbuchsen.Der Ladeadapter wird einfach über zwei Verbindungsleitungen mit 4-mm-Laborsteckern (nicht im Lieferumfang) an den Ausgang des Ladegerätes angeschlossen. Dabei können bis zu 4 Rundzellen des gleichen Typs, Herstellers, der gleichen Nominalkapazität und des gleichen Pflegezustands mit einem Ladestrom von bis zu 3 A gleichzeitig geladen werden (Reihenschaltung). Durch den möglichen Plusabgriff jeder Zelle sind auch einzelne Zellen ladbar. Der Adapter fasst Rundzellen der Typen Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C) und Mono (D). Mehrere Adapter sind kaskadierbar, so dass die maximalen Akku-Nennspannungen der Ladegeräte ausnutzbar werden (z. B. PML 9001: 12 V oder ALC 8500 Expert: 24 V in Kanal 1 und 2). Neben der Funktion als Ladeadapter kann der Adapter mit eingelegten Batterien/Akkus auch als universelle Laborstromversorgung oder als Stromversorgung für Schulexperimente dienen. Dazu ist an jeder Zelle die Spannung einzeln abgreifbar, so dass nahezu beliebige Spannungsschritte ab 1,2/1,5 V zur Verfügungstehen (max. 42 VDC!). Abm. (B x H x T): 168 x 50 x 105 mm.
12.99€

Sub-D-Verlängerungskabel, 9-pol
Artikelnummer : SubD2m
Hersteller : ELV
Sub-D-Verlängerungskabel, 9-pol Sub-D-Stecker/Buchse, 2 m.
4.99€

Temperatursensor für Superschnell-Ladung in 15 Min.
Hersteller : ELV
Temperatursensor für Superschnell-Ladung in 15 Minuten.
9.99€

Vierleiter-Ri-Messkabel für ALC 8500
Hersteller : ELV
Vierleiter-Ri-Messkabel für ALC 8500
14.99€

CarHifi -/- 2-Kanal Endstufen

Hifonics Chaos Generation - XX
Artikelnummer : Chaos-Generation-XX
Hersteller : Hifonics
Hifonics Chaos Generation - XXKlangliche Highlights der GENERATION XX REFERENCE Amps sind die drei analogen Modelle Chaos, Gemini und Olympus, die als ideale Spielpartner zu den XX Class-D-Monoblöcken passen. Abnehmbare Alu-Endcaps verbergen die massiven Anschlüsse und Bedienelemente. Unter den Plexiglas-Sidepanels befinden sich zahlreiche weitere Features wie Bass-EQ, Q-Bass, Phase-Shift und Status-Kontrollanzeigen. Ein kräftiger analoger 2-Kanal Amp und zwei gigantisch ausgestattete 4-Kanäler, sorgen für das volle High-End-Power-Programm. FEATURES • Blau beleuchtetes HF-Logo • Cinch & Balanced Inputs • Regelbare Eingangsimpedanz • Bass-Equalizer 30-60 Hz mit Q-Control • Bass-Boost 0-18 dB inkl. Bass-Remote • Kanalgetrenntes Phase Shift 0-180° • 24 dB Subsonicfilter 10-150 Hz • 12/24 dB High/Lowpass 40-4000 Hz Hifonics Chaos Generation - XX2 x 250 / 400 / 500 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm 1 x 800 / 1000 Watt RMS an 4 / 2 Ohm gebrückt Abmessungen: 285 x 66 x 512 / 642 mm
649.00€

Hifonics Titan TX - 400 (TX400)
Artikelnummer : TX400
Hersteller : Hifonics
Hifonics Titan TX-400 (TX400)Die brandneuen Hifonics TITAN Verstärker sind mit umfangreichen Funktionen ausgestattet, die alle erdenkliche Systemkonfigurationen ermöglichen. Die hohe Laststabilität der Amps wird durch den konsequenten Einsatz von Doppeltrafos und PWM-Netzteilen gewährleistet. Neueste Class-D Technologie in den Monoblöcken der TITAN Serie garantiert enorme Power bei sehr hohem Wirkungsgrad und geringen Abmessungen.Basierend auf der preisgekrönten NEMESIS Serie und konsequent verbessert, verkörpern die TITAN Amplifiers die neue hochwertige HiFonics Einsteigerklasse mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis.FEATURES:• 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz• 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz• Bandpass-Funktion schaltbar• variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB• Cinch Line Outputs• Bass-Remote Anschluss Hifonics Titan TX 400 2 x 100 Watt RMS an 4 Ohm2 x 200 Watt RMS an 2 Ohm1 x 400 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 264 x 61 x 264 mm
249.00€

Hifonics Warrior FALCON MKII
Artikelnummer : FALCON-MKII
Hersteller : Hifonics
Hifonics Warrior FALCON MKIIKlein aber Fein, so lautete die Devise bei der Konzeption der Hifonics WARRIOR MkII Amps, der konkurrenzlosen Kompaktklasse im HiFonics Line-Up. Die geballte Technik zeigen die Amps im Detail: Sauber verarbeitete Epoxyplatinen mit neuester Technik, Mosfet-Ausgangstransistoren, massive Anschlussterminals und eine Fülle von ausgereiften Ausstattungsdetails. Die Modellpalette umfasst 4 Endstufen einschließlich des Monoblocks MERLIN, der auf 1 Ohm Last-Stabilität ausgelegt ist und bis zu 450 Watt RMS leistet. WARRIOR 2CH Amps sind mit einer speziellen 12 dB Aktivweiche ausgestattet, die per Cross-Shift-Technologie die Einstellung der Weichen-Filtergüte “Q“ zwischen 0,3 und 1,0 ermöglicht.Im 4CH Amp EAGLE wurden noch mehr Einstellmöglichkeiten integriert: 3 getrennte, variable Frequenzweichen und ein konfigurierbarer Lowpass-Zweig sorgen für hohe Flexibilität. Der digitale Monoblock MERLIN trumpft mit bis zu 450 Watt auf. Ein von 15-50 Hz regelbarer Subsonic-Filter ermöglicht mit der 24 dB Lowpass-Weiche den für Subwoofer idealen Bandpass-Betrieb.Hifonics Warrior FALCON MKII2 x 90 / 140 Watt RMS an 4 / 2 Ohm,1 x 280 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 195 x 50 x 203 mm
159.00€

Hifonics Warrior HAWK MKII
Artikelnummer : HAWK-MKII
Hersteller : Hifonics
Hifonics Warrior HAWK MKIIKlein aber Fein, so lautete die Devise bei der Konzeption der Hifonics WARRIOR MkII Amps, der konkurrenzlosen Kompaktklasse im HiFonics Line-Up. Die geballte Technik zeigen die Amps im Detail: Sauber verarbeitete Epoxyplatinen mit neuester Technik, Mosfet-Ausgangstransistoren, massive Anschlussterminals und eine Fülle von ausgereiften Ausstattungsdetails. Die Modellpalette umfasst 4 Endstufen einschließlich des Monoblocks MERLIN, der auf 1 Ohm Last-Stabilität ausgelegt ist und bis zu 450 Watt RMS leistet. WARRIOR 2CH Amps sind mit einer speziellen 12 dB Aktivweiche ausgestattet, die per Cross-Shift-Technologie die Einstellung der Weichen-Filtergüte “Q“ zwischen 0,3 und 1,0 ermöglicht.Im 4CH Amp EAGLE wurden noch mehr Einstellmöglichkeiten integriert: 3 getrennte, variable Frequenzweichen und ein konfigurierbarer Lowpass-Zweig sorgen für hohe Flexibilität. Der digitale Monoblock MERLIN trumpft mit bis zu 450 Watt auf. Ein von 15-50 Hz regelbarer Subsonic-Filter ermöglicht mit der 24 dB Lowpass-Weiche den für Subwoofer idealen Bandpass-Betrieb.Hifonics Warrior HAWK MKII2 x 50 / 90 Watt RMS an 4 / 2 Ohm1 x 180 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 195 x 50 x 138 mm
119.00€

Hifonics Zeus ZS-4000
Artikelnummer : ZS4000
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZS-4000Die neuen Hifonics ZEUS ZS Modelle präsentieren sich im klassischen Generation XI Outfit. Die schweren Alu-Kühlkörper beeindrucken mit sehr guter Ausstattung: Variable 12 dB Frequenzweichen mit Bandpass-Schaltung, Bass-Remote und ein regelbarer Bass-EQ erlauben vielfältige Kombinations-möglichkeiten. In allen Verstärkern arbeiten jetzt verbesserte Mosfet-Netzteile mit Doppeltrafos, die sehr laststabil sind. Hochwertige High-Speed Toshiba Endtransistoren sorgen für eine sehr kontrollierte Musikwiedergabe. Die für ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis stehende Verstärkerschiene besticht durch sauberen Klang, hohe Leistung und tolle Ausstattungsmerkmale. Die mit massiven Strom- und Lautsprecher-Anschlüssen ausgestatteten Modelle sind perfekte Endstufen für hohe Ansprüche im mittleren Preissegment. Das im Kühlkörper eingelassene Chrom-Logo und der eingestanzte ZEUS-Schriftzug verleihen dieser Serie eine anspruchsvolle Optik, die sich mit allen Generation XI Verstärkern kombinieren lässt.FEATURES:• Lowpassfilter 30 - 150 Hz• Highpassfilter 10 - 1200 Hz• Line Outputs• Bass-Boost 0 - 18 dB @ 40 Hz • Bandpassfunktion schaltbar• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 V• 3-fach Protect-Schutzschaltung• Maxi-Fuses & gekapselte Anschlussterminals• Bass-Remote KabelfernbedienungHifonics ZS 4000 (ZS4000)2 x 200 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 100 Watt RMS @ 4 Ohm 1 x 400 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrücktAbmessungen: 265 x 62 x 260 mm
229.00€

Hifonics Zeus ZS-6000 (ZS 6000)
Artikelnummer : ZS6000
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZS-6000Die neuen Hifonics ZEUS ZS Modelle präsentieren sich im klassischen Generation XI Outfit. Die schweren Alu-Kühlkörper beeindrucken mit sehr guter Ausstattung: Variable 12 dB Frequenzweichen mit Bandpass-Schaltung, Bass-Remote und ein regelbarer Bass-EQ erlauben vielfältige Kombinations-möglichkeiten. In allen Verstärkern arbeiten jetzt verbesserte Mosfet-Netzteile mit Doppeltrafos, die sehr laststabil sind. Hochwertige High-Speed Toshiba Endtransistoren sorgen für eine sehr kontrollierte Musikwiedergabe. Die für ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis stehende Verstärkerschiene besticht durch sauberen Klang, hohe Leistung und tolle Ausstattungsmerkmale. Die mit massiven Strom- und Lautsprecher-Anschlüssen ausgestatteten Modelle sind perfekte Endstufen für hohe Ansprüche im mittleren Preissegment. Das im Kühlkörper eingelassene Chrom-Logo und der eingestanzte ZEUS-Schriftzug verleihen dieser Serie eine anspruchsvolle Optik, die sich mit allen Generation XI Verstärkern kombinieren lässt.FEATURES:• Lowpassfilter 30 - 150 Hz• Highpassfilter 10 - 1200 Hz• Line Outputs• Bass-Boost 0 - 18 dB @ 40 Hz • Bandpassfunktion schaltbar• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 V• 3-fach Protect-Schutzschaltung• Maxi-Fuses & gekapselte Anschlussterminals• Bass-Remote KabelfernbedienungHifonics Zeus ZS-6000 (ZS 6000) 2 x 300 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 150 Watt RMS @ 4 Ohm 1 x 600 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrücktAbmessungen: 265 x 62 x 380 mm
299.00€

Hifonics Zeus ZX-4000
Artikelnummer : ZX4000
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZX-4000Die HiFonics ZEUS Erfolgsserie wurde im aktuellen Line-Up um zwei neue Modelle erweitert. Die 4-Kanal Verstärker wurden durch die ZX8400 mit 4 x 220 Watt RMS an 2 Ohm ergänzt, als 2-Kanal Power-Amp steht die ZX9000 mit 2 x 450 Watt RMS zur Verfügung. Die Modelle arbeiten mit High-Speed "Sanken" Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind. Große Doppeltrafos und stabile Mosfet-Netzteile sorgen für laststabilen Betrieb. Im 5-Kanal Amp ZX8005 ist jetzt eine Bass-Remote (Kabelfernbedienung) für den Subwooferkanal serienmäßig. Flagschiff ist weiterhin die ZX5.1 Surround Sound Multimedia Endstufe. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter / Lowpassfilter• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-LogoZX40002 x 100 / 200 Watt RMS an 4 / 2 Ohm1 x 400 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 264 x 61 x 264 mm
279.00€

Hifonics Zeus ZX-6000
Artikelnummer : ZX6000
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZX-6000Die HiFonics ZEUS Erfolgsserie wurde im aktuellen Line-Up um zwei neue Modelle erweitert. Die 4-Kanal Verstärker wurden durch die ZX8400 mit 4 x 220 Watt RMS an 2 Ohm ergänzt, als 2-Kanal Power-Amp steht die ZX9000 mit 2 x 450 Watt RMS zur Verfügung. Die Modelle arbeiten mit High-Speed "Sanken" Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind. Große Doppeltrafos und stabile Mosfet-Netzteile sorgen für laststabilen Betrieb. Im 5-Kanal Amp ZX8005 ist jetzt eine Bass-Remote (Kabelfernbedienung) für den Subwooferkanal serienmäßig. Flagschiff ist weiterhin die ZX5.1 Surround Sound Multimedia Endstufe. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter / Lowpassfilter• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-LogoZX6000 2 x 150 / 300 Watt RMS an 4 / 2 Ohm1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 264 x 61 x 382 mm
349.00€

Hifonics Zeus ZX-9000
Artikelnummer : ZX9000
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZX-9000Die HiFonics ZEUS Erfolgsserie wurde im aktuellen Line-Up um zwei neue Modelle erweitert. Die 4-Kanal Verstärker wurden durch die ZX8400 mit 4 x 220 Watt RMS an 2 Ohm ergänzt, als 2-Kanal Power-Amp steht die ZX9000 mit 2 x 450 Watt RMS zur Verfügung. Die Modelle arbeiten mit High-Speed "Sanken" Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind. Große Doppeltrafos und stabile Mosfet-Netzteile sorgen für laststabilen Betrieb. Im 5-Kanal Amp ZX8005 ist jetzt eine Bass-Remote (Kabelfernbedienung) für den Subwooferkanal serienmäßig. Flagschiff ist weiterhin die ZX5.1 Surround Sound Multimedia Endstufe. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter / Lowpassfilter• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-LogoZX90002 x 300 / 450 Watt RMS an 4 / 2 Ohm1 x 900 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 264 x 61 x 484 mm
449.00€

Hifonics Zeus ZXi-4000
Artikelnummer : ZXi4000
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZXi-4000Die brandneue ZEUS ZXi Serie präsentiert sich im komplett neu gestylten HiFonics Outfit mit schwarz eloxierten Kühlkörpern, verchromten Endpanels und aufwendiger LED-Beleuchtung. Als optische Highlights der HiFonics Verstärkerserien läuten sie eine neue Design-Epoche ein und sind schon jetzt in den USA ein Verkaufsschlager. Die Modelle arbeiten mit Sanken High-Speed Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind und geizen auch sonst nicht in punkto Ausstattung. Doppeltrafos und stabile Mosfets sorgen für laststabilen Betrieb. Mit 7 neuen Modellen steht ein großes Angebot in gewohnter HiFonics-Qualität bereit, das alle Ansprüche bedient. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter• 12 dB Lowpassfilter• 3-Wege Crossover-Selektor• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz 0 - 18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• Stereo/Mono-Wahlschalter• Gekapselte 4 Gauge Stromanschlüsse• Gekapselte 10 Gauge Lautsprecherausgänge• Überlastschutz & 3-fach LED-Protection• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-Logo• 8-fach LED-Beleuchtung in den oberen Kühlrippen • Verchromte Endpanels ZXi40002 x 100 / 200 Watt RMS an 4 / 2 Ohm1 x 400 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 265 x 64 x 260 mm
279.00€

Hifonics Zeus ZXi-6000
Artikelnummer : ZXi6000
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZXi-6000Die brandneue ZEUS ZXi Serie präsentiert sich im komplett neu gestylten HiFonics Outfit mit schwarz eloxierten Kühlkörpern, verchromten Endpanels und aufwendiger LED-Beleuchtung. Als optische Highlights der HiFonics Verstärkerserien läuten sie eine neue Design-Epoche ein und sind schon jetzt in den USA ein Verkaufsschlager. Die Modelle arbeiten mit Sanken High-Speed Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind und geizen auch sonst nicht in punkto Ausstattung. Doppeltrafos und stabile Mosfets sorgen für laststabilen Betrieb. Mit 7 neuen Modellen steht ein großes Angebot in gewohnter HiFonics-Qualität bereit, das alle Ansprüche bedient. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter• 12 dB Lowpassfilter• 3-Wege Crossover-Selektor• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz 0 - 18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• Stereo/Mono-Wahlschalter• Gekapselte 4 Gauge Stromanschlüsse• Gekapselte 10 Gauge Lautsprecherausgänge• Überlastschutz & 3-fach LED-Protection• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-Logo• 8-fach LED-Beleuchtung in den oberen Kühlrippen • Verchromte Endpanels ZXi60002 x 150 / 300 Watt RMS an 4 / 2 Ohm1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 265 x 64 x 380 mm
349.00€

Hifonics Zeus ZXi-9000
Artikelnummer : ZXi9000
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZXi-9000Die brandneue ZEUS ZXi Serie präsentiert sich im komplett neu gestylten HiFonics Outfit mit schwarz eloxierten Kühlkörpern, verchromten Endpanels und aufwendiger LED-Beleuchtung. Als optische Highlights der HiFonics Verstärkerserien läuten sie eine neue Design-Epoche ein und sind schon jetzt in den USA ein Verkaufsschlager. Die Modelle arbeiten mit Sanken High-Speed Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind und geizen auch sonst nicht in punkto Ausstattung. Doppeltrafos und stabile Mosfets sorgen für laststabilen Betrieb. Mit 7 neuen Modellen steht ein großes Angebot in gewohnter HiFonics-Qualität bereit, das alle Ansprüche bedient. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter• 12 dB Lowpassfilter• 3-Wege Crossover-Selektor• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz 0 - 18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• Stereo/Mono-Wahlschalter• Gekapselte 4 Gauge Stromanschlüsse• Gekapselte 10 Gauge Lautsprecherausgänge• Überlastschutz & 3-fach LED-Protection• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-Logo• 8-fach LED-Beleuchtung in den oberen Kühlrippen • Verchromte EndpanelsZXi90002 x 300 / 450 Watt RMS an 4 / 2 Ohm1 x 900 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 265 x 64 x 480 mm
449.00€

CarHifi -/- 4-Kanal Endstufen

Hifonics Gemini Generation-XX
Artikelnummer : Gemini-Generation-XX
Hersteller : Hifonics
Hifonics Gemini Generation-XXKlangliche Highlights der GENERATION XX REFERENCE Amps sind die drei analogen Modelle Chaos, Gemini und Olympus, die als ideale Spielpartner zu den XX Class-D-Monoblöcken passen. Abnehmbare Alu-Endcaps verbergen die massiven Anschlüsse und Bedienelemente. Unter den Plexiglas-Sidepanels befinden sich zahlreiche weitere Features wie Bass-EQ, Q-Bass, Phase-Shift und Status-Kontrollanzeigen. Ein kräftiger analoger 2-Kanal Amp und zwei gigantisch ausgestattete 4-Kanäler, sorgen für das volle High-End-Power-Programm. FEATURES • Blau beleuchtetes HF-Logo • Cinch & Balanced Inputs • Regelbare Eingangsimpedanz • Bass-Equalizer 30-60 Hz mit Q-Control • Bass-Boost 0-18 dB inkl. Bass-Remote • Kanalgetrenntes Phase Shift 0-180° • 24 dB Subsonicfilter 10-150 Hz • 12/24 dB High/Lowpass 40-4000 Hz • Bandpassfunktion schaltbar • 12 dB High/Lowpass 40-4000 Hz (CH 1-2) • Phase Shift 0-180 ° (CH 3-4) • 24 dB Subsonic 10-150 Hz (CH 3-4) • 12/24 dB High/Lowpass 40-4000 Hz (CH 3-4) • Bandpassfunktion schaltbar (CH 3-4) • Cinch Summensignalausgänge (CH 3-4) XX-GEMINI 4 x 90 / 140 / 200 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm2 x 280 / 400 Watt RMS an 4 / 2 Ohm gebrücktAbmessungen: 285 x 66 x 444 / 572 mm
549.00€

Hifonics Olympus Generation-XX
Artikelnummer : Olympus-Generation-XX
Hersteller : Hifonics
Hifonics Olympus Generation-XXKlangliche Highlights der GENERATION XX REFERENCE Amps sind die drei analogen Modelle Chaos, Gemini und Olympus, die als ideale Spielpartner zu den XX Class-D-Monoblöcken passen. Abnehmbare Alu-Endcaps verbergen die massiven Anschlüsse und Bedienelemente. Unter den Plexiglas-Sidepanels befinden sich zahlreiche weitere Features wie Bass-EQ, Q-Bass, Phase-Shift und Status-Kontrollanzeigen. Ein kräftiger analoger 2-Kanal Amp und zwei gigantisch ausgestattete 4-Kanäler, sorgen für das volle High-End-Power-Programm. FEATURES • Blau beleuchtetes HF-Logo • Cinch & Balanced Inputs • Regelbare Eingangsimpedanz • Bass-Equalizer 30-60 Hz mit Q-Control • Bass-Boost 0-18 dB inkl. Bass-Remote • Kanalgetrenntes Phase Shift 0-180° • 24 dB Subsonicfilter 10-150 Hz • 12/24 dB High/Lowpass 40-4000 Hz • Bandpassfunktion schaltbar • 12 dB High/Lowpass 40-4000 Hz (CH 1-2) • Phase Shift 0-180 ° (CH 3-4) • 24 dB Subsonic 10-150 Hz (CH 3-4) • 12/24 dB High/Lowpass 40-4000 Hz (CH 3-4) • Bandpassfunktion schaltbar (CH 3-4) • Cinch Summensignalausgänge (CH 3-4) XX-OLYMPUS 4 x 125 / 200 / 250 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm2 x 400 / 500 Watt RMS an 4 / 2 Ohm gebrücktAbmessungen: 285 x 66 x 534 / 660 mm
679.00€

Hifonics Titan TX-440
Artikelnummer : TX440
Hersteller : Hifonics
Hifonics Titan TX-440Die brandneuen TITAN Verstärker sind mit umfangreichen Funktionen ausgestattet, die alle erdenkliche Systemkonfigurationen ermöglichen. Die hohe Laststabilität der Amps wird durch den konsequenten Einsatz von Doppeltrafos und PWM-Netzteilen gewährleistet. Neueste Class-D Technologie in den Monoblöcken der TITAN Serie garantiert enorme Power bei sehr hohem Wirkungsgrad und geringen Abmessungen.Basierend auf der preisgekrönten NEMESIS Serie und konsequent verbessert, verkörpern die TITAN Amplifiers die neue hochwertige HiFonics Einsteigerklasse mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis.FEATURES:• 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz• 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz• Bandpass-Funktion schaltbar• variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB• Cinch Line Outputs• Bass-Remote Anschluss TX440 4 x 55 Watt RMS an 4 Ohm4 x 110 Watt RMS an 2 Ohm2 x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 264 x 61 x 354 mm
299.00€

Hifonics Titan TX-880
Artikelnummer : TX880
Hersteller : Hifonics
Hifonics Titan TX-880Die brandneuen TITAN Verstärker sind mit umfangreichen Funktionen ausgestattet, die alle erdenkliche Systemkonfigurationen ermöglichen. Die hohe Laststabilität der Amps wird durch den konsequenten Einsatz von Doppeltrafos und PWM-Netzteilen gewährleistet. Neueste Class-D Technologie in den Monoblöcken der TITAN Serie garantiert enorme Power bei sehr hohem Wirkungsgrad und geringen Abmessungen.Basierend auf der preisgekrönten NEMESIS Serie und konsequent verbessert, verkörpern die TITAN Amplifiers die neue hochwertige HiFonics Einsteigerklasse mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis.FEATURES:• 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz• 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz• Bandpass-Funktion schaltbar• variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB• Cinch Line Outputs• Bass-Remote Anschluss TX880 4 x 110 Watt RMS an 4 Ohm4 x 220 Watt RMS an 2 Ohm2 x 440 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 264 x 61 x 410 mm
379.00€

Hifonics Warrior EAGLE MKII
Artikelnummer : EAGLE-MKII
Hersteller : Hifonics
Hifonics Warrior EAGLE MKIIKlein aber Fein, so lautete die Devise bei der Konzeption der WARRIOR MkII Amps, der konkurrenzlosen Kompaktklasse im HiFonics Line-Up. Die geballte Technik zeigen die Amps im Detail: Sauber verarbeitete Epoxyplatinen mit neuester Technik, Mosfet-Ausgangstransistoren, massive Anschlussterminals und eine Fülle von ausgereiften Ausstattungsdetails. Die Modellpalette umfasst 4 Endstufen einschließlich des Monoblocks MERLIN, der auf 1 Ohm Last-Stabilität ausgelegt ist und bis zu 450 Watt RMS leistet. WARRIOR 2CH Amps sind mit einer speziellen 12 dB Aktivweiche ausgestattet, die per Cross-Shift-Technologie die Einstellung der Weichen-Filtergüte “Q“ zwischen 0,3 und 1,0 ermöglicht.Im 4CH Amp EAGLE wurden noch mehr Einstellmöglichkeiten integriert: 3 getrennte, variable Frequenzweichen und ein konfigurierbarer Lowpass-Zweig sorgen für hohe Flexibilität. Der digitale Monoblock MERLIN trumpft mit bis zu 450 Watt auf. Ein von 15-50 Hz regelbarer Subsonic-Filter ermöglicht mit der 24 dB Lowpass-Weiche den für Subwoofer idealen Bandpass-Betrieb.EAGLE4 x 50 / 80 Watt RMS an 4 / 2 Ohm2 x 160 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 195 x 50 x 203 mm
189.00€

Hifonics Zeus ZS-4400
Artikelnummer : ZS4400
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZS-4400Die neuen ZEUS ZS Modelle präsentieren sich im klassischen Generation XI Outfit. Die schweren Alu-Kühlkörper beeindrucken mit sehr guter Ausstattung: Variable 12 dB Frequenzweichen mit Bandpass-Schaltung, Bass-Remote und ein regelbarer Bass-EQ erlauben vielfältige Kombinations-möglichkeiten. In allen Verstärkern arbeiten jetzt verbesserte Mosfet-Netzteile mit Doppeltrafos, die sehr laststabil sind. Hochwertige High-Speed Toshiba Endtransistoren sorgen für eine sehr kontrollierte Musikwiedergabe. Die für ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis stehende Verstärkerschiene besticht durch sauberen Klang, hohe Leistung und tolle Ausstattungsmerkmale. Die mit massiven Strom- und Lautsprecher-Anschlüssen ausgestatteten Modelle sind perfekte Endstufen für hohe Ansprüche im mittleren Preissegment. Das im Kühlkörper eingelassene Chrom-Logo und der eingestanzte ZEUS-Schriftzug verleihen dieser Serie eine anspruchsvolle Optik, die sich mit allen Generation XI Verstärkern kombinieren lässt.FEATURES:• Lowpassfilter 30 - 150 Hz• Highpassfilter 10 - 1200 Hz• Line Outputs• Bass-Boost 0 - 18 dB @ 40 Hz • Bandpassfunktion schaltbar• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 V• 3-fach Protect-Schutzschaltung• Maxi-Fuses & gekapselte Anschlussterminals• Bass-Remote KabelfernbedienungZS44004 x 110 Watt RMS @ 2 Ohm 4 x 55 Watt RMS @ 4 Ohm 2 x 220 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrücktAbmessungen: 265 x 62 x 350 mm
269.00€

Hifonics Zeus ZS-6400
Artikelnummer : ZS6400
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZS-6400Die neuen ZEUS ZS Modelle präsentieren sich im klassischen Generation XI Outfit. Die schweren Alu-Kühlkörper beeindrucken mit sehr guter Ausstattung: Variable 12 dB Frequenzweichen mit Bandpass-Schaltung, Bass-Remote und ein regelbarer Bass-EQ erlauben vielfältige Kombinations-möglichkeiten. In allen Verstärkern arbeiten jetzt verbesserte Mosfet-Netzteile mit Doppeltrafos, die sehr laststabil sind. Hochwertige High-Speed Toshiba Endtransistoren sorgen für eine sehr kontrollierte Musikwiedergabe. Die für ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis stehende Verstärkerschiene besticht durch sauberen Klang, hohe Leistung und tolle Ausstattungsmerkmale. Die mit massiven Strom- und Lautsprecher-Anschlüssen ausgestatteten Modelle sind perfekte Endstufen für hohe Ansprüche im mittleren Preissegment. Das im Kühlkörper eingelassene Chrom-Logo und der eingestanzte ZEUS-Schriftzug verleihen dieser Serie eine anspruchsvolle Optik, die sich mit allen Generation XI Verstärkern kombinieren lässt.FEATURES:• Lowpassfilter 30 - 150 Hz• Highpassfilter 10 - 1200 Hz• Line Outputs• Bass-Boost 0 - 18 dB @ 40 Hz • Bandpassfunktion schaltbar• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 V• 3-fach Protect-Schutzschaltung• Maxi-Fuses & gekapselte Anschlussterminals• Bass-Remote KabelfernbedienungZS64004 x 170 Watt RMS @ 2 Ohm 4 x 85 Watt RMS @ 4 Ohm 2 x 340 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrücktAbmessungen: 265 x 62 x 380 mm
329.00€

Hifonics Zeus ZX-4400
Artikelnummer : ZX4400
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZX-4400Die HiFonics ZEUS Erfolgsserie wurde im aktuellen Line-Up um zwei neue Modelle erweitert. Die 4-Kanal Verstärker wurden durch die ZX8400 mit 4 x 220 Watt RMS an 2 Ohm ergänzt, als 2-Kanal Power-Amp steht die ZX9000 mit 2 x 450 Watt RMS zur Verfügung. Die Modelle arbeiten mit High-Speed "Sanken" Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind. Große Doppeltrafos und stabile Mosfet-Netzteile sorgen für laststabilen Betrieb. Im 5-Kanal Amp ZX8005 ist jetzt eine Bass-Remote (Kabelfernbedienung) für den Subwooferkanal serienmäßig. Flagschiff ist weiterhin die ZX5.1 Surround Sound Multimedia Endstufe. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter / Lowpassfilter• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-LogoZX4400 4 x 55 / 110 Watt RMS an 4 / 2 Ohm2 x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 264 x 61 x 354 mm
319.00€

Hifonics Zeus ZX-6400
Artikelnummer : ZX6400
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZX-6400Die HiFonics ZEUS Erfolgsserie wurde im aktuellen Line-Up um zwei neue Modelle erweitert. Die 4-Kanal Verstärker wurden durch die ZX8400 mit 4 x 220 Watt RMS an 2 Ohm ergänzt, als 2-Kanal Power-Amp steht die ZX9000 mit 2 x 450 Watt RMS zur Verfügung. Die Modelle arbeiten mit High-Speed "Sanken" Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind. Große Doppeltrafos und stabile Mosfet-Netzteile sorgen für laststabilen Betrieb. Im 5-Kanal Amp ZX8005 ist jetzt eine Bass-Remote (Kabelfernbedienung) für den Subwooferkanal serienmäßig. Flagschiff ist weiterhin die ZX5.1 Surround Sound Multimedia Endstufe. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter / Lowpassfilter• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-LogoZX6400 4 x 85 / 170 Watt RMS an 4 / 2 Ohm2 x 340 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 264 x 61 x 382 mmTestsieger in Car & Hifi 04/2005 “Oberklasse · Note 1,4”
379.00€

Hifonics Zeus ZX-8400
Artikelnummer : ZX8400
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZX-8400Die HiFonics ZEUS Erfolgsserie wurde im aktuellen Line-Up um zwei neue Modelle erweitert. Die 4-Kanal Verstärker wurden durch die ZX8400 mit 4 x 220 Watt RMS an 2 Ohm ergänzt, als 2-Kanal Power-Amp steht die ZX9000 mit 2 x 450 Watt RMS zur Verfügung. Die Modelle arbeiten mit High-Speed "Sanken" Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind. Große Doppeltrafos und stabile Mosfet-Netzteile sorgen für laststabilen Betrieb. Im 5-Kanal Amp ZX8005 ist jetzt eine Bass-Remote (Kabelfernbedienung) für den Subwooferkanal serienmäßig. Flagschiff ist weiterhin die ZX5.1 Surround Sound Multimedia Endstufe. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter / Lowpassfilter• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-LogoZX84004 x 110 / 220 Watt RMS an 4 / 2 Ohm2 x 440 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 264 x 61 x 430 mm
419.00€

Hifonics Zeus ZXi-4400
Artikelnummer : ZXi4400
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZXi-4400Die brandneue ZEUS ZXi Serie präsentiert sich im komplett neu gestylten HiFonics Outfit mit schwarz eloxierten Kühlkörpern, verchromten Endpanels und aufwendiger LED-Beleuchtung. Als optische Highlights der HiFonics Verstärkerserien läuten sie eine neue Design-Epoche ein und sind schon jetzt in den USA ein Verkaufsschlager. Die Modelle arbeiten mit Sanken High-Speed Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind und geizen auch sonst nicht in punkto Ausstattung. Doppeltrafos und stabile Mosfets sorgen für laststabilen Betrieb. Mit 7 neuen Modellen steht ein großes Angebot in gewohnter HiFonics-Qualität bereit, das alle Ansprüche bedient. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter• 12 dB Lowpassfilter• 3-Wege Crossover-Selektor• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz 0 - 18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• Stereo/Mono-Wahlschalter• Gekapselte 4 Gauge Stromanschlüsse• Gekapselte 10 Gauge Lautsprecherausgänge• Überlastschutz & 3-fach LED-Protection• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-Logo• 8-fach LED-Beleuchtung in den oberen Kühlrippen • Verchromte EndpanelsZXi44004 x 55 / 110 Watt RMS an 4 / 2 Ohm2 x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 265 x 64 x 350 mm
319.00€

Hifonics Zeus ZXi-6400
Artikelnummer : ZXi6400
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZXi-6400Die brandneue ZEUS ZXi Serie präsentiert sich im komplett neu gestylten HiFonics Outfit mit schwarz eloxierten Kühlkörpern, verchromten Endpanels und aufwendiger LED-Beleuchtung. Als optische Highlights der HiFonics Verstärkerserien läuten sie eine neue Design-Epoche ein und sind schon jetzt in den USA ein Verkaufsschlager. Die Modelle arbeiten mit Sanken High-Speed Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind und geizen auch sonst nicht in punkto Ausstattung. Doppeltrafos und stabile Mosfets sorgen für laststabilen Betrieb. Mit 7 neuen Modellen steht ein großes Angebot in gewohnter HiFonics-Qualität bereit, das alle Ansprüche bedient. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter• 12 dB Lowpassfilter• 3-Wege Crossover-Selektor• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz 0 - 18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• Stereo/Mono-Wahlschalter• Gekapselte 4 Gauge Stromanschlüsse• Gekapselte 10 Gauge Lautsprecherausgänge• Überlastschutz & 3-fach LED-Protection• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-Logo• 8-fach LED-Beleuchtung in den oberen Kühlrippen • Verchromte EndpanelsZXi64004 x 85 / 170 Watt RMS an 4 / 2 Ohm2 x 340 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 265 x 64 x 380 mm
379.00€

Hifonics Zeus ZXi-8400
Artikelnummer : ZXi8400
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZXi-8400Die brandneue ZEUS ZXi Serie präsentiert sich im komplett neu gestylten HiFonics Outfit mit schwarz eloxierten Kühlkörpern, verchromten Endpanels und aufwendiger LED-Beleuchtung. Als optische Highlights der HiFonics Verstärkerserien läuten sie eine neue Design-Epoche ein und sind schon jetzt in den USA ein Verkaufsschlager. Die Modelle arbeiten mit Sanken High-Speed Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind und geizen auch sonst nicht in punkto Ausstattung. Doppeltrafos und stabile Mosfets sorgen für laststabilen Betrieb. Mit 7 neuen Modellen steht ein großes Angebot in gewohnter HiFonics-Qualität bereit, das alle Ansprüche bedient. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter• 12 dB Lowpassfilter• 3-Wege Crossover-Selektor• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz 0 - 18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• Stereo/Mono-Wahlschalter• Gekapselte 4 Gauge Stromanschlüsse• Gekapselte 10 Gauge Lautsprecherausgänge• Überlastschutz & 3-fach LED-Protection• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-Logo• 8-fach LED-Beleuchtung in den oberen Kühlrippen • Verchromte Endpanels ZXi84004 x 110 / 220 Watt RMS an 4 / 2 Ohm2 x 440 Watt RMS an 4 Ohm gebrücktAbmessungen: 265 x 64 x 430 mm
419.00€

CarHifi -/- 5-Kanal Endstufen

Hifonics Zeus ZX-8005 (ZX8005)
Artikelnummer : ZX8005
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZX-8005Die HiFonics ZEUS Erfolgsserie wurde im aktuellen Line-Up um zwei neue Modelle erweitert. Die 4-Kanal Verstärker wurden durch die Hifonics ZX8400 mit 4 x 220 Watt RMS an 2 Ohm ergänzt, als 2-Kanal Power-Amp steht die Hifonics ZX9000 mit 2 x 450 Watt RMS zur Verfügung. Die Modelle arbeiten mit High-Speed "Sanken" Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind. Große Doppeltrafos und stabile Mosfet-Netzteile sorgen für laststabilen Betrieb. Im 5-Kanal Amp Hifonics ZX8005 ist jetzt eine Bass-Remote (Kabelfernbedienung) für den Subwooferkanal serienmäßig. Flagschiff ist weiterhin die Hifonics ZX5.1 Surround Sound Multimedia Endstufe. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter / Lowpassfilter• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-LogoHifonics Zeus ZX 8005 (ZX8005)4 x 55 / 110 Watt RMS an 4 / 2 Ohm+ 1 x 200 / 300 Watt RMS an 4 / 2 OhmAbmessungen: 264 x 61 x 410 mm
459.00€

Hifonics Zeus ZXi-8500 (ZXI8500)
Artikelnummer : ZXi8500
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZXi 8500 (ZXI8500)Die brandneue Hifonics ZEUS ZXi Serie präsentiert sich im komplett neu gestylten HiFonics Outfit mit schwarz eloxierten Kühlkörpern, verchromten Endpanels und aufwendiger LED-Beleuchtung. Als optische Highlights der HiFonics Verstärkerserien läuten sie eine neue Design-Epoche ein und sind schon jetzt in den USA ein Verkaufsschlager. Die Modelle arbeiten mit Sanken High-Speed Ausgangstransistoren, die für High-End Klang bekannt sind und geizen auch sonst nicht in punkto Ausstattung. Doppeltrafos und stabile Mosfets sorgen für laststabilen Betrieb. Mit 7 neuen Modellen steht ein großes Angebot in gewohnter HiFonics-Qualität bereit, das alle Ansprüche bedient. FEATURES:• 12 dB Highpassfilter• 12 dB Lowpassfilter• 3-Wege Crossover-Selektor• Bandpass-Funktion schaltbar• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz 0 - 18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• Stereo/Mono-Wahlschalter• Gekapselte 4 Gauge Stromanschlüsse• Gekapselte 10 Gauge Lautsprecherausgänge• Überlastschutz & 3-fach LED-Protection• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Blau beleuchtetes Hifonics-Logo• 8-fach LED-Beleuchtung in den oberen Kühlrippen • Verchromte EndpanelsHifonics ZXi 8500 (ZXI8500)4 x 55 / 110 Watt RMS + 1 x 200 / 300 Watt RMS an 4 / 2 OhmAbmessungen: 265 x 64 x 410 mm
459.00€

CarHifi -/- 5.1 Surround Endstufen

Hifonics Zeus ZX-5.1 Surround
Artikelnummer : Zeux-ZX-5.1
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus ZX-5.1 SurroundWarum Surround-Sound im Auto? Im Alltag nehmen wir komplexe Geräusche aus jeder Richtung wahr: Diese Töne bestehen aus dem Original direkt von der Schallquelle, gefolgt von zeitlich verzögerten Reflektionen. Die Reflektionen treffen wenige Millisekunden nach dem Direktschall beim Hörer ein. Hören wir uns im Auto ein Konzert in Stereo an, erreichen uns die ersten schallstarken Reflektionen leider nicht mit der akustisch korrekten Verzögerung - so, wie in einem guten Konzertsaal, denn dafür sind Autos nun mal zu klein. Um in einem Auto die täuschend echte Illusion eines Live-Konzertes zu erzeugen, muss der Direktschall aus allen Richtungen kommen, aber mit dem akustisch richtigen Zeitversatz zwischen den vorderen und hinteren Lautsprechern. Aus dem Grund hat HiFonics den neuen Zeus ZX5.1 Verstärker mit integrierten Dolby Digital-Prozessor entwickelt, um im Auto einen optimalen Raumklang zu erzielen. ZEUS ZX 5.1 SURROUND AMPLIFIERDer Multimedia Verstärker Zeus ZX5.1 ermöglicht den Aufbau einer High-End Surround-Anlage. Der integrierte Dolby-Digital Decoder mit ProLogic Funktion erlaubt den Anschluss eines DVD-Players über koaxiale oder optische Digital-Eingänge, analoge Eingänge dienen zum Betrieb eines vorhandenen Radiogeräts/CD-Players. Die Signalverteilung erfolgt auf 4 Lautsprecherausgänge plus Subwoofer und Center-Speaker, wobei die Verwendung des Center-Speakers durch eine Phantomschaltung optional ist. Ein externer Monitor kann an die Video-Ausgänge mit Bild- und OSD-Darstellung angeschlossen werden. ZEUS IR-REMOTE EYEDer mitgelieferte 5m Kabelsatz mit Infrarot Remote-Sensor erlaubt den versteckten Einbau des Amps. Die Positionierung erfolgt in optischer Reichweite der Fernbedienung. ZEUS 5.1 REMOTEMit der enthaltenen IR-Fernbedienung können Funktionen wie Zeitverzögerung, einzelner Kanäle, Sound-Prozessor und viele weitere Features mühelos vom Fahrersitz aus bedient werden. • 12 dB Highpassfilter 30-1200 Hz (CH1-4) • 24 dB Lowpassfilter 20-220 Hz (CH 5) • Dolby Digital 5.1 Decoder mit ProLogic• blau beleuchtetes HiFonics-Logo ZX5.1 5 x 50 / 65 + 1 x 200 / 300 Watt RMS an 4/2 Ohm Abmessungen: 264 x 60 x 570 mm
639.00€

CarHifi -/- Monoblock

Hifonics Dual Monoblock COLOSSUS Generation-XX
Artikelnummer : COLOSSUS Generation-XX
Hersteller : Hifonics
Hifonics Dual Monoblock COLOSSUS Generation-XXAbnehmbare Alu-Endcaps verbergen die massiven Anschlüsse und Bedienelemente. Unter den Plexiglas-Sidepanels befinden sich zahlreiche weitere Features wie Bass-EQ, Q-Bass, Phase-Shift und Status-Kontrollanzeigen. Die drei digitalen XX-Endstufen mit der wirkungsgradstarken Class-D-Power sind wahre Kraftpakete, die speziell für Bassanwendungen konzipiert sind. Die XX-Colossus (Referenzklasse) und XX-Cronos (Absolute Spitzenklasse) stellten ihre Qualitäten in Tests der Fachpresse bereits bestens unter Beweis. Die Modelle der GENERATION XX Serie stellen eine optimale Auswahl an leistungsfähigen Verstärkern für moderne Car Hifi Anlagen dar. FEATURES • Blau beleuchtetes HF-Logo • Cinch & Balanced Inputs • Regelbare Eingangsimpedanz • Bass-Equalizer 30-60 Hz mit Q-Control • Bass-Boost 0-18 dB inkl. Bass-Remote • Kanalgetrenntes Phase Shift 0-180° • 24 dB Subsonicfilter 10-150 Hz • 12/24 dB High/Lowpass 40-4000 Hz • Bass-Remote In/Out-Buchsen • Phase Shift 0-180° • 24 dB Subsonicfilter 10-50 Hz • Lowpassfilter 35-250 Hz • Master / Slave-Funktion (Zeus & Cronos) XX-COLOSSUS II 2 x 600 / 1100 / 1600 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm 1 x 2200 / 3200 Watt RMS an 4 / 2 Ohm Abmessungen: 285 x 74 x 525 / 653 mm
1230.01€

Hifonics Dual Monoblock XX - Maxximus
Artikelnummer : XX-Maxximus
Hersteller : Hifonics
Hifonics Dual Monoblock XX - MaxximusSelten sorgte eine Endstufe bereits vor der Fertigstellung so für Furore wie die XX-MAXXIMUS. Die Gerüchteküche der Car Audio Szene kochte förmlich über, bis die stärkste serienmäßige Endstufe aller Zeiten auf dem Markt erschien. Aber es galt auch, diverse technische Hürden zu meistern, bis letztlich dieser einzigartige Verstärker serienreif war. Denn nicht nur die Leistung war ausschlaggebendes Entwicklungsziel, sondern auch kompromisslose Qualität, Stabilität und Performance. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Fachzeitschrift autohifi kürte die XX-MAXXIMUS in der Ausgabe 7/2005 zur besten jemals getesteten Subwoofer-Endstufe: – Referenzklasse!Auf getrennten Platinen untergebrachte, bis 180 Volt interne Betriebsspannung leistende Netzteile mit Dual-Ringkerntrafos greifen auf jeweils 20 sekundäre Pufferkondensatoren zurück, um eine gleichmäßige Leistungsentfaltung sicherzustellen. Die Ausgangsfilter der Ultra-D-Class Endstufe wurden zur Glättung des Audiosignals besonders hochwertig mit jeweils 4 Spulen und 8 Folienkondensatoren bestückt.Die mit bis zu 80% Wirkungsgrad hocheffiziente Endstufe verarbeitet Eingangsströme bis zu 1000 Ampère. Daher wurde die MAXXIMUS mit 8 massiven, vergoldeten Stromterminals ausgerüstet, die bis 53 mm2 große Kabelquerschnitte aufnehmen können. Der direkte Kontakt der Stromterminals zu den verstärkten, doppelt kaschierten Platinen beugt Übergangswiderständen vor und gewährleistet eine gute Verbindung zum Fahrzeug-Bordnetz, welches durch zusätzliche Batterien und Pufferelkos verstärkt werden sollte. Geschützt werden die verkapselten Kabelanschlüsse durch abnehmbare Aluminium Endcaps, hinter denen sich auch die Bedienelemente wie z.B. Frequenzweichen, Phase-Shift und weitere Regeleinheiten befinden. Features• Lowpassfilter 35 - 250 Hz• Subsonicfilter 10 - 50 Hz• Bass-Boost + 18 dB• Bassequalizer 30 - 60 Hz• Phase-Shift 0 - 180°• High-Speed-MOSFETS• 3-fach Schutzschaltung• Ultra D-Class Technologie• XXR1 Bass-Fernbedienung• 2-Amp-Regelung mit einer Remote• Versa-Cross Frequenzweichen-Schaltung• Symmetrische Eingänge (Balanced Inputs)• Blaue Logo- und Typenbeleuchtung   XX-MAXXIMUS1 x 10.000 Watt RMS @ 2 Ohm Mono gebrückt2 x 5.000 Watt RMS @ 1 Ohm2 x 3.500 Watt RMS @ 2 Ohm2 x 2.000 Watt RMS @ 4 OhmWirkungsgrad (Pmax) 72,9 %Abmessungen: 285 x 140 x 700/833 mmGewicht: ca. 40 kg
4102.42€

Hifonics Monoblock Atlas AX-1600D
Artikelnummer : AX-1600D
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock Atlas AX-1600DWenn es um kompakte, leistungsstarke Premium-Verstärker geht, sind ATLAS Monoblöcke erste Wahl. Die neu entwickelten Sub-Amps verfügen dank Super D-Class Technologie im Tiefbass-bereich über einen gleichbleibend hohen Dämpfungsfaktor für noch bessere Basskontrolle.Als zusätzliches Ausstattungsmerkmal besitzen ATLAS Verstärker die Master-/Slave Funktion, die den Betrieb von zwei identischen Monoblöcken im Brückenbetrieb mit Verdoppelung der Ausgangsleistung bis 4kW (2 x ATLAS AX4000D) ermöglicht. Die ATLAS Monoblock Serie ist eine Weiterentwicklung der BRUTUS Modellreihe. Zu den bewährten Features wie stufenlosem Phase-Shift, 24 dB Low-Pass und Subsonicfilter nebst Bass-Remote gehört die Konfigurationsmöglichkeit als Master- oder Slave-Endstufe. "Fazit im autohifi Test 6/2005: “Hohe Leistung, komplette Ausstattung – die Bass-Endstufe Atlas AX2400D wird dem guten HiFonics-Ruf vollkommen gerecht. Und das zum anständigen Preis.“ FEATURES: • Blau beleuchtetes HiFonics Logo • 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz • 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz • Variabler Phase-Controller 0-180° • Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB • Line Outputs • Bass-Remote Kabelfernbedienung • Link-Modus Master-/Slave Schaltung • Super D-Class Technologie • Absolut 1 Ohm stabil AX1600D 1 x 800 Watt RMS an 1 Ohm 1 x 600 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 350 Watt RMS an 4 Ohm Abmessungen: 264 x 61 x 280 mm
388.80€

Hifonics Monoblock Atlas AX-2400D
Artikelnummer : AX-2400D
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock Atlas AX-2400D Wenn es um kompakte, leistungsstarke Premium-Verstärker geht, sind ATLAS Monoblöcke erste Wahl. Die neu entwickelten Sub-Amps verfügen dank Super D-Class Technologie im Tiefbass-bereich über einen gleichbleibend hohen Dämpfungsfaktor für noch bessere Basskontrolle.Als zusätzliches Ausstattungsmerkmal besitzen ATLAS Verstärker die Master-/Slave Funktion, die den Betrieb von zwei identischen Monoblöcken im Brückenbetrieb mit Verdoppelung der Ausgangsleistung bis 4kW (2 x ATLAS AX4000D) ermöglicht. Die ATLAS Monoblock Serie ist eine Weiterentwicklung der BRUTUS Modellreihe. Zu den bewährten Features wie stufenlosem Phase-Shift, 24 dB Low-Pass und Subsonicfilter nebst Bass-Remote gehört die Konfigurationsmöglichkeit als Master- oder Slave-Endstufe. "Fazit im autohifi Test 6/2005: “Hohe Leistung, komplette Ausstattung – die Bass-Endstufe Atlas AX2400D wird dem guten HiFonics-Ruf vollkommen gerecht. Und das zum anständigen Preis.“ FEATURES: • Blau beleuchtetes HiFonics Logo • 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz • 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz • Variabler Phase-Controller 0-180° • Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB • Line Outputs • Bass-Remote Kabelfernbedienung • Link-Modus Master-/Slave Schaltung • Super D-Class Technologie • Absolut 1 Ohm stabil AX2400D 1 x 1200 Watt RMS an 1 Ohm 1 x 850 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 500 Watt RMS an 4 Ohm Abmessungen: 264 x 61 x 330 mm Test in autohifi 06/2005 · Oberklasse · 59 Punkte
481.13€

Hifonics Monoblock Atlas AX-3200D
Artikelnummer : AX-3200D
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock Atlas AX-3200DWenn es um kompakte, leistungsstarke Premium-Verstärker geht, sind ATLAS Monoblöcke erste Wahl. Die neu entwickelten Sub-Amps verfügen dank Super D-Class Technologie im Tiefbass-bereich über einen gleichbleibend hohen Dämpfungsfaktor für noch bessere Basskontrolle.Als zusätzliches Ausstattungsmerkmal besitzen ATLAS Verstärker die Master-/Slave Funktion, die den Betrieb von zwei identischen Monoblöcken im Brückenbetrieb mit Verdoppelung der Ausgangsleistung bis 4kW (2 x ATLAS AX4000D) ermöglicht. Die ATLAS Monoblock Serie ist eine Weiterentwicklung der BRUTUS Modellreihe. Zu den bewährten Features wie stufenlosem Phase-Shift, 24 dB Low-Pass und Subsonicfilter nebst Bass-Remote gehört die Konfigurationsmöglichkeit als Master- oder Slave-Endstufe. "Fazit im autohifi Test 6/2005: “Hohe Leistung, komplette Ausstattung – die Bass-Endstufe Atlas AX2400D wird dem guten HiFonics-Ruf vollkommen gerecht. Und das zum anständigen Preis.“ FEATURES: • Blau beleuchtetes HiFonics Logo • 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz • 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz • Variabler Phase-Controller 0-180° • Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB • Line Outputs • Bass-Remote Kabelfernbedienung • Link-Modus Master-/Slave Schaltung • Super D-Class Technologie • Absolut 1 Ohm stabilAX3200D 1 x 1600 Watt RMS an 1 Ohm 1 x 1000 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 550 Watt RMS an 4 Ohm Abmessungen: 264 x 61 x 370 mm
563.20€

Hifonics Monoblock Atlas AX-4000D
Artikelnummer : AX-4000D
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock Atlas AX-4000DWenn es um kompakte, leistungsstarke Premium-Verstärker geht, sind ATLAS Monoblöcke erste Wahl. Die neu entwickelten Sub-Amps verfügen dank Super D-Class Technologie im Tiefbass-bereich über einen gleichbleibend hohen Dämpfungsfaktor für noch bessere Basskontrolle.Als zusätzliches Ausstattungsmerkmal besitzen ATLAS Verstärker die Master-/Slave Funktion, die den Betrieb von zwei identischen Monoblöcken im Brückenbetrieb mit Verdoppelung der Ausgangsleistung bis 4kW (2 x ATLAS AX4000D) ermöglicht. Die ATLAS Monoblock Serie ist eine Weiterentwicklung der BRUTUS Modellreihe. Zu den bewährten Features wie stufenlosem Phase-Shift, 24 dB Low-Pass und Subsonicfilter nebst Bass-Remote gehört die Konfigurationsmöglichkeit als Master- oder Slave-Endstufe. "Fazit im autohifi Test 6/2005: “Hohe Leistung, komplette Ausstattung – die Bass-Endstufe Atlas AX2400D wird dem guten HiFonics-Ruf vollkommen gerecht. Und das zum anständigen Preis.“ FEATURES: • Blau beleuchtetes HiFonics Logo • 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz • 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz • Variabler Phase-Controller 0-180° • Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB • Line Outputs • Bass-Remote Kabelfernbedienung • Link-Modus Master-/Slave Schaltung • Super D-Class Technologie • Absolut 1 Ohm stabilAX4000D1 x 2000 Watt RMS an 1 Ohm1 x 1300 Watt RMS an 2 Ohm1 x 750 Watt RMS an 4 OhmAbmessungen: 264 x 61 x 430 mmTest in autohifi 03/2006· Spitzenklasse 65 Pkt
696.56€

Hifonics Monoblock BRUTUS BX1000D MK II
Artikelnummer : BX1000D-MK-II
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock BRUTUS BX1000D MK II Die aus der ZEUS Serie hervorgegangenen BRUTUS Amps sind hervorragend verarbeitete Oberklasse Monoblöcke, die bis 1 Ohm Stabilität jeden Subwoofer kontrollieren. Die beiden digitalen Modelle BX1000D und BX1500D sind jetzt als MkII Versionen erhältlich, die wesentlich gegenüber den Vorgängermodellen verbessert wurden. Die sehr gut ausgestatteten Boliden verfügen über alle Features, die moderne Monoblöcke zum Antrieb von großen Subwoofern jenseits der 1 KW Grenze haben müssen.Die bewährten BRUTUS Monoblöcke wurden um das kompakte Modell BX750 in analoger A/B Technologie erweitert, welches sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis auszeichnet. Die MkII-Versionen der neuen BRUTUS Class-D Endstufen warten mit verbesserter Leistung, höherer Stabilität und vergrößerten Aluminium-Kühlkörpern auf. Mit variablem Phase-Shift, symmetrischen Eingängen und Line Outputs ausgestattet, lassen die beiden digitalen Boliden für Bassfans keine Wünsche offen. Die vergoldeten, massiven Anschlüsse nehmen große Kabelquerschnitte auf. In Verbindung mit den Maxi-Sicherungen werden so bergangswiderstände auf ein Minimum reduziert und Leistungsabfall vorgebeugt. FEATURES:• 24 dB Lowpassfilter 35 - 250 Hz• 24 dB Subsonicfilter 15 - 35 Hz• Variabler Bass Boost @ 45 Hz, 0-18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• DCR-1 Bass-Remote Kabel-Fernbedienung ZUSÄTZLICHE FEATURES MkII-MODELLE:• Blau beleuchtetes HF-Logo-Badge• Symmetrische Eingänge• Line Outputs• Phase-Shift 0 - 180°BRUTUS DIGITAL BX1000D MK II 1 x 1.000 Watt RMS an 1 Ohm 1 x 750 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 450 Watt RMS an 4 Ohm Abmessungen: 264 x 61 x 350 mmTest in autohifi 04/2006 · Oberklasse 57 Pkt.
440.09€

Hifonics Monoblock BRUTUS BX1500D MK II
Artikelnummer : BX1500D-MK-II
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock BRUTUS BX1500D MK IIDie aus der ZEUS Serie hervorgegangenen BRUTUS Amps sind hervorragend verarbeitete Oberklasse Monoblöcke, die bis 1 Ohm Stabilität jeden Subwoofer kontrollieren. Die beiden digitalen Modelle BX1000D und BX1500D sind jetzt als MkII Versionen erhältlich, die wesentlich gegenüber den Vorgängermodellen verbessert wurden. Die sehr gut ausgestatteten Boliden verfügen über alle Features, die moderne Monoblöcke zum Antrieb von großen Subwoofern jenseits der 1 KW Grenze haben müssen.Die bewährten BRUTUS Monoblöcke wurden um das kompakte Modell BX750 in analoger A/B Technologie erweitert, welches sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis auszeichnet. Die MkII-Versionen der neuen BRUTUS Class-D Endstufen warten mit verbesserter Leistung, höherer Stabilität und vergrößerten Aluminium-Kühlkörpern auf. Mit variablem Phase-Shift, symmetrischen Eingängen und Line Outputs ausgestattet, lassen die beiden digitalen Boliden für Bassfans keine Wünsche offen. Die vergoldeten, massiven Anschlüsse nehmen große Kabelquerschnitte auf. In Verbindung mit den Maxi-Sicherungen werden so bergangswiderstände auf ein Minimum reduziert und Leistungsabfall vorgebeugt. FEATURES:• 24 dB Lowpassfilter 35 - 250 Hz• 24 dB Subsonicfilter 15 - 35 Hz• Variabler Bass Boost @ 45 Hz, 0-18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• DCR-1 Bass-Remote Kabel-Fernbedienung ZUSÄTZLICHE FEATURES MkII-MODELLE:• Blau beleuchtetes HF-Logo-Badge• Symmetrische Eingänge• Line Outputs• Phase-Shift 0 - 180°BRUTUS DIGITAL BX1500D MK II1 x 1.500 Watt RMS an 1 Ohm1 x 1.000 Watt RMS an 2 Ohm1 x 600 Watt RMS an 4 OhmAbmessungen: 264 x 61 x 378 mm
511.91€

Hifonics Monoblock BRUTUS BX750
Artikelnummer : BX750
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock BRUTUS BX750Die aus der ZEUS Serie hervorgegangenen BRUTUS Amps sind hervorragend verarbeitete Oberklasse Monoblöcke, die bis 1 Ohm Stabilität jeden Subwoofer kontrollieren. Die beiden digitalen Modelle BX1000D und BX1500D sind jetzt als MkII Versionen erhältlich, die wesentlich gegenüber den Vorgängermodellen verbessert wurden. Die sehr gut ausgestatteten Boliden verfügen über alle Features, die moderne Monoblöcke zum Antrieb von großen Subwoofern jenseits der 1 KW Grenze haben müssen.Die bewährten BRUTUS Monoblöcke wurden um das kompakte Modell BX750 in analoger A/B Technologie erweitert, welches sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis auszeichnet. Die MkII-Versionen der neuen BRUTUS Class-D Endstufen warten mit verbesserter Leistung, höherer Stabilität und vergrößerten Aluminium-Kühlkörpern auf. Mit variablem Phase-Shift, symmetrischen Eingängen und Line Outputs ausgestattet, lassen die beiden digitalen Boliden für Bassfans keine Wünsche offen. Die vergoldeten, massiven Anschlüsse nehmen große Kabelquerschnitte auf. In Verbindung mit den Maxi-Sicherungen werden so bergangswiderstände auf ein Minimum reduziert und Leistungsabfall vorgebeugt. FEATURES:• 24 dB Lowpassfilter 35 - 250 Hz• 24 dB Subsonicfilter 15 - 35 Hz• Variabler Bass Boost @ 45 Hz, 0-18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• DCR-1 Bass-Remote Kabel-Fernbedienung ZUSÄTZLICHE FEATURES MkII-MODELLE:• Blau beleuchtetes HF-Logo-Badge• Symmetrische Eingänge• Line Outputs• Phase-Shift 0 - 180° BRUTUS ANALOG BX7501 x 750 Watt RMS an 1 Ohm1 x 375 Watt RMS an 2 Ohm1 x 200 Watt RMS an 4 OhmAbmessungen: 264 x 61 x 270 mm
306.73€

Hifonics Monoblock BRUTUS BXi 1100D
Artikelnummer : BXi1100D
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock BRUTUS BXi1100DDie ideale Verstärkung zu ZEUS Amps sind die hervorragend verarbeiteten Spitzenklasse-Monoblöcke der BRUTUS Serie, die bis 1 Ohm Stabilität jeden Subwoofer sauber kontrollieren. Die beiden digitalen Modelle BXi1100D und BXi1600D sind ebenfalls im neuen schwarzen Kühlkörper-Design erhältlich und wurden wesentlich gegenüber den Vorgängermodellen verbessert. Die sehr gut ausgestatteten Boliden verfügen über alle Features, die modern gestaltete Monoblöcke zum Antrieb von großen Woofern jenseits der 1 KW Grenze haben müssen.Mit variablem Phase-Shift, 24 dB Lowpassweichen mit Subsonicfilter und Kabelfernbedienung ausgestattet, lassen die neuen BRUTUS Monoblöcke für Bassfanatiker keine Wünsche offen. Die CLASS-D Endstufen warten nicht nur mit verbesserter Leistung und höherer Stabilität auf, auch die Aluminium-Kühlkörper wurden wie die Mehrkanalversionen der ZEUS ZXi Amps komplett neu konzeptioniert und glänzen nun mit verchromten Endpanels. Die beiden neuen BRUTUS BXi Boliden wurden um das kompakte Modell BXi750 in analoger A/B Technologie erweitert, welches sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis auszeichnet und Fans analoger Bass-Amps begeistert. Im 2006er Line-Up nun auch mit Beleuchtung und Bass-Remote. FEATURES:• 24 dB Subsonicfilter 15 - 35 Hz• 24 dB Lowpassfilter 35 - 250 Hz• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz 0 - 18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• Phase-Shift 0 - 180°• Symmetrische Eingänge (nur CLASS-D)• Line Outputs (nur CLASS-D)• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Gekapselte 4 Gauge Stromanschlüsse• Gekapselte 10 Gauge Lautsprecherausgänge• Überlastschutz & 3-fach LED-Protection• Blau beleuchtetes Hifonics-Logo• 8-fach LED-Beleuchtung in den oberen Kühlrippen • Verchromte Endpanels BRUTUS DIGITAL BXi1100D 1 x 1.100 Watt RMS an 1 Ohm1 x 800 Watt RMS an 2 Ohm1 x 500 Watt RMS an 4 OhmAbmessungen: 265 x 64 x 350 mm
440.09€

Hifonics Monoblock BRUTUS BXi 1600D
Artikelnummer : BXi1600D
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock BRUTUS BXi 1600D Die ideale Verstärkung zu ZEUS Amps sind die hervorragend verarbeiteten Spitzenklasse-Monoblöcke der BRUTUS Serie, die bis 1 Ohm Stabilität jeden Subwoofer sauber kontrollieren. Die beiden digitalen Modelle BXi1100D und BXi1600D sind ebenfalls im neuen schwarzen Kühlkörper-Design erhältlich und wurden wesentlich gegenüber den Vorgängermodellen verbessert. Die sehr gut ausgestatteten Boliden verfügen über alle Features, die modern gestaltete Monoblöcke zum Antrieb von großen Woofern jenseits der 1 KW Grenze haben müssen.Mit variablem Phase-Shift, 24 dB Lowpassweichen mit Subsonicfilter und Kabelfernbedienung ausgestattet, lassen die neuen BRUTUS Monoblöcke für Bassfanatiker keine Wünsche offen. Die CLASS-D Endstufen warten nicht nur mit verbesserter Leistung und höherer Stabilität auf, auch die Aluminium-Kühlkörper wurden wie die Mehrkanalversionen der ZEUS ZXi Amps komplett neu konzeptioniert und glänzen nun mit verchromten Endpanels. Die beiden neuen BRUTUS BXi Boliden wurden um das kompakte Modell BXi750 in analoger A/B Technologie erweitert, welches sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis auszeichnet und Fans analoger Bass-Amps begeistert. Im 2006er Line-Up nun auch mit Beleuchtung und Bass-Remote. FEATURES:• 24 dB Subsonicfilter 15 - 35 Hz• 24 dB Lowpassfilter 35 - 250 Hz• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz 0 - 18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• Phase-Shift 0 - 180°• Symmetrische Eingänge (nur CLASS-D)• Line Outputs (nur CLASS-D)• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Gekapselte 4 Gauge Stromanschlüsse• Gekapselte 10 Gauge Lautsprecherausgänge• Überlastschutz & 3-fach LED-Protection• Blau beleuchtetes Hifonics-Logo• 8-fach LED-Beleuchtung in den oberen Kühlrippen • Verchromte Endpanels BRUTUS DIGITALBXi1600D1 x 1.600 Watt RMS an 1 Ohm1 x 1.100 Watt RMS an 2 Ohm1 x 700 Watt RMS an 4 OhmAbmessungen: 265 x 64 x 350 mm
511.91€

Hifonics Monoblock BRUTUS BXi750
Artikelnummer : BXi750
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock BRUTUS BXi750Die ideale Verstärkung zu ZEUS Amps sind die hervorragend verarbeiteten Spitzenklasse-Monoblöcke der BRUTUS Serie, die bis 1 Ohm Stabilität jeden Subwoofer sauber kontrollieren. Die beiden digitalen Modelle BXi1100D und BXi1600D sind ebenfalls im neuen schwarzen Kühlkörper-Design erhältlich und wurden wesentlich gegenüber den Vorgängermodellen verbessert. Die sehr gut ausgestatteten Boliden verfügen über alle Features, die modern gestaltete Monoblöcke zum Antrieb von großen Woofern jenseits der 1 KW Grenze haben müssen.Mit variablem Phase-Shift, 24 dB Lowpassweichen mit Subsonicfilter und Kabelfernbedienung ausgestattet, lassen die neuen BRUTUS Monoblöcke für Bassfanatiker keine Wünsche offen. Die CLASS-D Endstufen warten nicht nur mit verbesserter Leistung und höherer Stabilität auf, auch die Aluminium-Kühlkörper wurden wie die Mehrkanalversionen der ZEUS ZXi Amps komplett neu konzeptioniert und glänzen nun mit verchromten Endpanels. Die beiden neuen BRUTUS BXi Boliden wurden um das kompakte Modell BXi750 in analoger A/B Technologie erweitert, welches sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis auszeichnet und Fans analoger Bass-Amps begeistert. Im 2006er Line-Up nun auch mit Beleuchtung und Bass-Remote. FEATURES:• 24 dB Subsonicfilter 15 - 35 Hz• 24 dB Lowpassfilter 35 - 250 Hz• Variabler Bass-Boost @ 45 Hz 0 - 18 dB• Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V• Phase-Shift 0 - 180°• Symmetrische Eingänge (nur CLASS-D)• Line Outputs (nur CLASS-D)• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• Gekapselte 4 Gauge Stromanschlüsse• Gekapselte 10 Gauge Lautsprecherausgänge• Überlastschutz & 3-fach LED-Protection• Blau beleuchtetes Hifonics-Logo• 8-fach LED-Beleuchtung in den oberen Kühlrippen • Verchromte Endpanels BRUTUS ANALOG BXi7501 x 750 Watt RMS an 1 Ohm1 x 375 Watt RMS an 2 Ohm1 x 200 Watt RMS an 4 OhmAbmessungen: 265 x 64 x 250 mm
306.73€

Hifonics Monoblock Cronos Generation-XX
Artikelnummer : Cronos-Generation-XX
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock Cronos Generation-XXAbnehmbare Alu-Endcaps verbergen die massiven Anschlüsse und Bedienelemente. Unter den Plexiglas-Sidepanels befinden sich zahlreiche weitere Features wie Bass-EQ, Q-Bass, Phase-Shift und Status-Kontrollanzeigen. Die drei digitalen XX-Endstufen mit der wirkungsgradstarken Class-D-Power sind wahre Kraftpakete, die speziell für Bassanwendungen konzipiert sind. Die XX-Colossus (Referenzklasse) und XX-Cronos (Absolute Spitzenklasse) stellten ihre Qualitäten in Tests der Fachpresse bereits bestens unter Beweis. Die Modelle der GENERATION XX Serie stellen eine optimale Auswahl an leistungsfähigen Verstärkern für moderne Car Hifi Anlagen dar. FEATURES • Blau beleuchtetes HF-Logo • Cinch & Balanced Inputs • Regelbare Eingangsimpedanz • Bass-Equalizer 30-60 Hz mit Q-Control • Bass-Boost 0-18 dB inkl. Bass-Remote • Kanalgetrenntes Phase Shift 0-180° • 24 dB Subsonicfilter 10-150 Hz • 12/24 dB High/Lowpass 40-4000 Hz • Bass-Remote In/Out-Buchsen • Phase Shift 0-180° • 24 dB Subsonicfilter 10-50 Hz • Lowpassfilter 35-250 Hz • Master / Slave-Funktion (Zeus & Cronos) XX-CRONOS1 x 700 / 1300 / 2000 Watt RMS an 4 / 2 / 1 OhmAbmessungen: 285 x 66 x 584 / 715 mm
870.96€

Hifonics Monoblock Goliath GX3000D
Artikelnummer : Goliath-GX300
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock Goliath GX3000DDie GOLIATH Monoblöcke sind drei zeitgleich konzipierte, kompaktere Ableger der übermächtigen GOLIATH Monoblöcke mit abnehmbaren Alu-Endpanels an den Verstärkern der GENERATION XX Serie, die auch als Full-Range Modelle erhältlich sind. Zusammen mit der 10 kW XX-MAXXIMUS stellen die drei GOLIATH Endstufen die neue Speerspitze der extremen HiFonics Power Endstufen dar, die in der Car Hifi Szene ihresgleichen suchen. Die neuartigen Verstärker-Boliden sind an hoher Leistung und schierer Power nur schwer zu übertreffen. Das beweisen bereits die Erfolge des Team Maxxsonics auf internationalen dB- drag Events in den USA, bei denen mehrere erste Plätze mit Gen-XX Endstufen errungen wurden. Die drei GOLIATH Monoblöcke besitzen serienmäßig die gleiche Technik und Features wie die ”große Schwester” XX-MAXXIMUS. Sie sind sogar mittels Master-Slave Link-Modus im Verbund mit einem identischen Verstärker brückbar, d.h. mit nur einer Bass Remote Kabelfern-steuerung vom Fahrersitz aus ansteuer- und regelbar. Features • Lowpassfilter 35 - 250 Hz • Subsonicfilter 10 - 50 Hz • Bass-Boost + 18 dB • Bassequalizer 30 - 60 Hz • Phase-Shift 0 - 180° • High-Speed-MOSFETS • 3-fach Schutzschaltung • Master/Slave Link-Modus • Regelung von 2 Amps über eine Remote • Ultra D-Class Technologie • XXR1 Bass-Fernbedienung • Versa-Cross Frequenzweichen-Schaltung • Symmetrische Eingänge (Balanced Inputs) • Blaue Logobeleuchtung GX3000D 1 x 3.000 / 2.000 / 1.100 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 Ohm Abmessungen: 285 x 71 x 520 / 653 mm
1383.89€

Hifonics Monoblock Goliath GX4000D
Artikelnummer : Goliath-GX400
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock Goliath GX4000DDie GOLIATH Monoblöcke sind drei zeitgleich konzipierte, kompaktere Ableger der übermächtigen GOLIATH Monoblöcke mit abnehmbaren Alu-Endpanels an den Verstärkern der GENERATION XX Serie, die auch als Full-Range Modelle erhältlich sind. Zusammen mit der 10 kW XX-MAXXIMUS stellen die drei GOLIATH Endstufen die neue Speerspitze der extremen HiFonics Power Endstufen dar, die in der Car Hifi Szene ihresgleichen suchen. Die neuartigen Verstärker-Boliden sind an hoher Leistung und schierer Power nur schwer zu übertreffen. Das beweisen bereits die Erfolge des Team Maxxsonics auf internationalen dB- drag Events in den USA, bei denen mehrere erste Plätze mit Gen-XX Endstufen errungen wurden. Die drei GOLIATH Monoblöcke besitzen serienmäßig die gleiche Technik und Features wie die ”große Schwester” XX-MAXXIMUS. Sie sind sogar mittels Master-Slave Link-Modus im Verbund mit einem identischen Verstärker brückbar, d.h. mit nur einer Bass Remote Kabelfern-steuerung vom Fahrersitz aus ansteuer- und regelbar. Features • Lowpassfilter 35 - 250 Hz • Subsonicfilter 10 - 50 Hz • Bass-Boost + 18 dB • Bassequalizer 30 - 60 Hz • Phase-Shift 0 - 180° • High-Speed-MOSFETS • 3-fach Schutzschaltung • Master/Slave Link-Modus • Regelung von 2 Amps über eine Remote • Ultra D-Class Technologie • XXR1 Bass-Fernbedienung • Versa-Cross Frequenzweichen-Schaltung • Symmetrische Eingänge (Balanced Inputs) • Blaue Logobeleuchtung GX4000D1 x 4.000 / 2.700 / 1.500 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 OhmAbmessungen: 285 x 71 x 600 / 733 mm
1640.35€

Hifonics Monoblock Goliath GX5000D
Artikelnummer : Goliath-GX500
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock Goliath GX5000DDie GOLIATH Monoblöcke sind drei zeitgleich konzipierte, kompaktere Ableger der übermächtigen GOLIATH Monoblöcke mit abnehmbaren Alu-Endpanels an den Verstärkern der GENERATION XX Serie, die auch als Full-Range Modelle erhältlich sind. Zusammen mit der 10 kW XX-MAXXIMUS stellen die drei GOLIATH Endstufen die neue Speerspitze der extremen HiFonics Power Endstufen dar, die in der Car Hifi Szene ihresgleichen suchen. Die neuartigen Verstärker-Boliden sind an hoher Leistung und schierer Power nur schwer zu übertreffen. Das beweisen bereits die Erfolge des Team Maxxsonics auf internationalen dB- drag Events in den USA, bei denen mehrere erste Plätze mit Gen-XX Endstufen errungen wurden. Die drei GOLIATH Monoblöcke besitzen serienmäßig die gleiche Technik und Features wie die ”große Schwester” XX-MAXXIMUS. Sie sind sogar mittels Master-Slave Link-Modus im Verbund mit einem identischen Verstärker brückbar, d.h. mit nur einer Bass Remote Kabelfern-steuerung vom Fahrersitz aus ansteuer- und regelbar. Features • Lowpassfilter 35 - 250 Hz • Subsonicfilter 10 - 50 Hz • Bass-Boost + 18 dB • Bassequalizer 30 - 60 Hz • Phase-Shift 0 - 180° • High-Speed-MOSFETS • 3-fach Schutzschaltung • Master/Slave Link-Modus • Regelung von 2 Amps über eine Remote • Ultra D-Class Technologie • XXR1 Bass-Fernbedienung • Versa-Cross Frequenzweichen-Schaltung • Symmetrische Eingänge (Balanced Inputs) • Blaue Logobeleuchtung GX5000D 1 x 5.000 / 3.200 / 1.800 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 Ohm Abmessungen: 285 x 71 x 700 / 833 mm
2050.70€

Hifonics Monoblock Titan TX-1200D
Artikelnummer : TX1200D
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock Titan TX-1200DDie brandneuen TITAN Verstärker sind mit umfangreichen Funktionen ausgestattet, die alle erdenkliche Systemkonfigurationen ermöglichen. Die hohe Laststabilität der Amps wird durch den konsequenten Einsatz von Doppeltrafos und PWM-Netzteilen gewährleistet. Neueste Class-D Technologie in den Monoblöcken der TITAN Serie garantiert enorme Power bei sehr hohem Wirkungsgrad und geringen Abmessungen.Basierend auf der preisgekrönten NEMESIS Serie und konsequent verbessert, verkörpern die TITAN Amplifiers die neue hochwertige HiFonics Einsteigerklasse mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis.FEATURES MONOBLOCKS:• 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz • 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz • Symmetrische Eingänge • Phase-Shift 0-180° variabel • variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB • Bass-Remote Kabel-Fernbedienung DIGITAL MONOBLOCKSTX1200D1 x 450 Watt RMS an 4 Ohm1 x 750 Watt RMS an 2 Ohm1 x 1200 Watt RMS an 1 OhmAbmessungen: 264 x 61 x 350 mm
409.32€

Hifonics Monoblock Titan TX-900D
Artikelnummer : TX900D
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock Titan TX-900DDie brandneuen TITAN Verstärker sind mit umfangreichen Funktionen ausgestattet, die alle erdenkliche Systemkonfigurationen ermöglichen. Die hohe Laststabilität der Amps wird durch den konsequenten Einsatz von Doppeltrafos und PWM-Netzteilen gewährleistet. Neueste Class-D Technologie in den Monoblöcken der TITAN Serie garantiert enorme Power bei sehr hohem Wirkungsgrad und geringen Abmessungen.Basierend auf der preisgekrönten NEMESIS Serie und konsequent verbessert, verkörpern die TITAN Amplifiers die neue hochwertige HiFonics Einsteigerklasse mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis.FEATURES MONOBLOCKS:• 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz • 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz • Symmetrische Eingänge • Phase-Shift 0-180° variabel • variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB • Bass-Remote Kabel-Fernbedienung DIGITAL MONOBLOCKS TX900D NEU! 1 x 275 Watt RMS an 4 Ohm1 x 500 Watt RMS an 2 Ohm1 x 900 Watt RMS an 1 OhmAbmessungen: 264 x 61 x 294 mm
347.77€

Hifonics Monoblock Zeus Generation-XX
Artikelnummer : Zeus-Generation-XX
Hersteller : Hifonics
Hifonics Monoblock Zeus Generation-XXAbnehmbare Alu-Endcaps verbergen die massiven Anschlüsse und Bedienelemente. Unter den Plexiglas-Sidepanels befinden sich zahlreiche weitere Features wie Bass-EQ, Q-Bass, Phase-Shift und Status-Kontrollanzeigen. Die drei digitalen XX-Endstufen mit der wirkungsgradstarken Class-D-Power sind wahre Kraftpakete, die speziell für Bassanwendungen konzipiert sind. Die XX-Colossus (Referenzklasse) und XX-Cronos (Absolute Spitzenklasse) stellten ihre Qualitäten in Tests der Fachpresse bereits bestens unter Beweis. Die Modelle der GENERATION XX Serie stellen eine optimale Auswahl an leistungsfähigen Verstärkern für moderne Car Hifi Anlagen dar. FEATURES • Blau beleuchtetes HF-Logo • Cinch & Balanced Inputs • Regelbare Eingangsimpedanz • Bass-Equalizer 30-60 Hz mit Q-Control • Bass-Boost 0-18 dB inkl. Bass-Remote • Kanalgetrenntes Phase Shift 0-180° • 24 dB Subsonicfilter 10-150 Hz • 12/24 dB High/Lowpass 40-4000 Hz • Bass-Remote In/Out-Buchsen • Phase Shift 0-180° • 24 dB Subsonicfilter 10-50 Hz • Lowpassfilter 35-250 Hz • Master / Slave-Funktion (Zeus & Cronos) XX-ZEUS 1 x 600 / 1100 / 1600 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm Abmessungen: 285 x 66 x 486 / 618 mm
768.37€

Hifonics Warrior Monoblock MERLIN
Artikelnummer : MERLIN
Hersteller : Hifonics
Hifonics Warrior Monoblock MERLINKlein aber Fein, so lautete die Devise bei der Konzeption der WARRIOR MkII Amps, der konkurrenzlosen Kompaktklasse im HiFonics Line-Up. Die geballte Technik zeigen die Amps im Detail: Sauber verarbeitete Epoxyplatinen mit neuester Technik, Mosfet-Ausgangstransistoren, massive Anschlussterminals und eine Fülle von ausgereiften Ausstattungsdetails. Die Modellpalette umfasst 4 Endstufen einschließlich des Monoblocks MERLIN, der auf 1 Ohm Last-Stabilität ausgelegt ist und bis zu 450 Watt RMS leistet. WARRIOR 2CH Amps sind mit einer speziellen 12 dB Aktivweiche ausgestattet, die per Cross-Shift-Technologie die Einstellung der Weichen-Filtergüte “Q“ zwischen 0,3 und 1,0 ermöglicht.Im 4CH Amp EAGLE wurden noch mehr Einstellmöglichkeiten integriert: 3 getrennte, variable Frequenzweichen und ein konfigurierbarer Lowpass-Zweig sorgen für hohe Flexibilität. Der digitale Monoblock MERLIN trumpft mit bis zu 450 Watt auf. Ein von 15-50 Hz regelbarer Subsonic-Filter ermöglicht mit der 24 dB Lowpass-Weiche den für Subwoofer idealen Bandpass-Betrieb.FEATURES MERLIN:• 18 dB Subsonicfilter 15 - 50 Hz• 12/24 dB Lowpass 30 - 120 Hz• Bass Boost 0-18 dB• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung• blau beleuchtetes HF-Logo-Badge
255.44€

CarHifi -/- Subwoofer

Hifonics ATLAS AS Subwoofer AS12 Chrom
Artikelnummer : AS12Chrom
Hersteller : Hifonics
Hifonics ATLAS AS Subwoofer AS12 ChromDie ATLAS AS Subwoofer mit blau beleuchteter Dustcap wurden entwickelt, um den hohen Anforderungen moderner leistungsstarker Digitalverstärker gerecht zu werden. Bei der Konstruktion der Tieftöner wurde besonders Wert auf leistungsfähige Schwingspulen gelegt, die im Fall des quadratischen Woofers AS12SQ mit bis zu 1800 Watt Spitzenleistung belastbar sind. Die Wicklungslänge der Spule beträgt sagenhafte 58 mm und kann mit einem Xmax von +/- 22 mm einen enorm hohen Hub leisten. Der riesige, aus 6 bzw. 8 Teilen bestehende Multimagnet der ATLAS Woofer ist belüftet und ermöglicht optimale Kühlung der Spulen. Die schweren Magneten treiben die Fiberglas-/Kevlar-Verbundmembranen zu Höchstleistungen an, die durch Spezialspider in linearer Führung gehalten werden. Die Litzen der Zuleitung sind mit der Zentrierspinne verwoben, damit keine mechanischen Defekte entstehen. Pulverbeschichtete Körbe und schwarz verchromte Polplatten mit Typenstanzung unterstreichen die Qualität dieser Woofer.FEATURES:• Blaue LED-Dustcap-Beleuchtung • Nomex-/Fiberglas Verbundmembran • Schwere Gusskorb-Konstruktion • Optimierte Breitsicke für hohen Xmax • Verchromte Polplatten mit Stanzung • Multimagnet-Antrieb • 2.5" (64 mm) Alu-Schwingspule (AS12) • 3" (76 mm) Alu-Schwingspule (AS12SQ) • HiFonics Gasket • Robuste Push-Pin Terminals ATLAS AS12 12" (30 cm) Subwoofer 600/1.200 Watt, 2+2 Ohm Einbautiefe 158 mm Einbauöffnung 282 mm
255.44€

Hifonics ATLAS AS Subwoofer AS12SQ
Artikelnummer : AS12SQ
Hersteller : Hifonics
Hifonics ATLAS AS Subwoofer AS12SQDie ATLAS AS Subwoofer mit blau beleuchteter Dustcap wurden entwickelt, um den hohen Anforderungen moderner leistungsstarker Digitalverstärker gerecht zu werden. Bei der Konstruktion der Tieftöner wurde besonders Wert auf leistungsfähige Schwingspulen gelegt, die im Fall des quadratischen Woofers AS12SQ mit bis zu 1800 Watt Spitzenleistung belastbar sind. Die Wicklungslänge der Spule beträgt sagenhafte 58 mm und kann mit einem Xmax von +/- 22 mm einen enorm hohen Hub leisten. Der riesige, aus 6 bzw. 8 Teilen bestehende Multimagnet der ATLAS Woofer ist belüftet und ermöglicht optimale Kühlung der Spulen. Die schweren Magneten treiben die Fiberglas-/Kevlar-Verbundmembranen zu Höchstleistungen an, die durch Spezialspider in linearer Führung gehalten werden. Die Litzen der Zuleitung sind mit der Zentrierspinne verwoben, damit keine mechanischen Defekte entstehen. Pulverbeschichtete Körbe und schwarz verchromte Polplatten mit Typenstanzung unterstreichen die Qualität dieser Woofer. FEATURES: • Blaue LED-Dustcap-Beleuchtung • Nomex-/Fiberglas Verbundmembran • Schwere Gusskorb-Konstruktion • Optimierte Breitsicke für hohen Xmax • Verchromte Polplatten mit Stanzung • Multimagnet-Antrieb • 2.5" (64 mm) Alu-Schwingspule (AS12) • 3" (76 mm) Alu-Schwingspule (AS12SQ) • HiFonics Gasket • Robuste Push-Pin Terminals ATLAS AS12SQ 12" (30 cm) Squarewoofer 900 / 1.800 Watt, 2+2 Ohm Einbautiefe 185 mm Einbauöffnung 286 x 286 mm
347.77€

Hifonics ATLAS AS Subwoofer ASX12
Artikelnummer : ASX12
Hersteller : Hifonics
Hifonics ATLAS AS Subwoofer ASX12Die ATLAS ASX Tieftöner sind kompromisslos aufgebaute Sound-Quality Subwoofer der absoluten Spitzenklasse. Aus den Verbundstoffen Fiberglas und Kevlar gefertigte 3“ (76 mm) Schwingspulen verarbeiten souverän höchste Verstärkerleistungen und schaffen mit möglichen 35 mm linearer Membran-Auslenkung die Grundlage für maximale, verzerrungsfreie Basswiedergabe. Der auch in den Membranen eingesetzte moderne Fiberglas-Werkstoff stabilisiert die Konstruktion und garantiert höchste Klangqualität. FEATURES: • Schwerer Diamond-Cut Alu-Gusskorb • 3" (76 mm) Schwingspule • Nomex-/Fiberglas Verbundmembran • Heavyweight Magnet • Magnetprotektor mit HiFonics Boot • Polierte und gestanzte Polplatten • Belüfteter Polkern ASX12 12" (30 cm) Subwoofer850 /1.700 Watt, 4 Ohm Einbautiefe 165 mmEinbauöffnung 286 mm
306.73€

Hifonics ATLAS AS Subwoofer ASX15
Artikelnummer : ASX15
Hersteller : Hifonics
Hifonics ATLAS AS Subwoofer ASX15Die ATLAS ASX Tieftöner sind kompromisslos aufgebaute Sound-Quality Subwoofer der absoluten Spitzenklasse. Aus den Verbundstoffen Fiberglas und Kevlar gefertigte 3“ (76 mm) Schwingspulen verarbeiten souverän höchste Verstärkerleistungen und schaffen mit möglichen 35 mm linearer Membran-Auslenkung die Grundlage für maximale, verzerrungsfreie Basswiedergabe. Der auch in den Membranen eingesetzte moderne Fiberglas-Werkstoff stabilisiert die Konstruktion und garantiert höchste Klangqualität. FEATURES: • Schwerer Diamond-Cut Alu-Gusskorb • 3" (76 mm) Schwingspule • Nomex-/Fiberglas Verbundmembran • Heavyweight Magnet • Magnetprotektor mit HiFonics Boot • Polierte und gestanzte Polplatten • Belüfteter Polkern ASX15 15" (38 cm) Subwoofer 850 /1.700 Watt, 4 Ohm Einbautiefe 189 mm Einbauöffnung 352 mm
409.32€

Hifonics Brutus Subwoofer BX10D2
Artikelnummer : BX10D2
Hersteller : Hifonics
Hifonics Brutus Subwoofer BX10D2Das HiFonics Tieftönerprogramm wird mit neu geschaffenen BRUTUS Subwoofern um sechs attraktive Modelle bereichert. Drei Größen von 10” (25 cm) bis 15” (38 cm) mit jeweils zwei Impedanzvarianten stehen zur Auswahl bereit. Die optisch hervorstechenden Subwoofer, bestückt mit einem großen 100oz Doppelmagneten, sind wahre Allroundtalente für den Tieftonkeller. Sie bieten sich sowohl für den Einsatz in Gehäusen als auch für Free-Air-Anwendungen an. BRUTUS Subwoofer sind die idealen Spielpartner der neuen gleichnamigen BRUTUS Endstufen. Die blau beleuchteten Woofer mit edel verchromtem Stahlkorb und hochwertiger Honey-Comb-Membran liefern eine saubere, druckvolle Basswiedergabe. • Wahlweise 2 + 2 oder 4 + 4 Ohm Impedanz • Verchromter Stahlguss-Korb • Hocheffizienter 100 oz. Ferrit-Doppelmagnet • Hochelastische Honey-Comb-Membran • 2.5” (64 mm) Schwingspule • Verchromte T-Plate mit Typenstanzung • Ventilierter Polkern • Ventilierter Spider mit eingewebten Litzen • Blaue LED-Beleuchtung • HiFonics Gasket und Breitsicke • Magnetprotektor mit Rubberboot • Verchromte Push-Pin Terminals 2 + 2 OHM EDITION BX10D2 10” (25 cm) Subwoofer 500 / 1.000 Watt, 2 + 2 Ohm Einbautiefe: 143 mm Einbauöffnung: 232 mm
132.34€

Hifonics Brutus Subwoofer BX10D4
Artikelnummer : BX10D4
Hersteller : Hifonics
Hifonics Brutus Subwoofer BX10D4Das HiFonics Tieftönerprogramm wird mit neu geschaffenen BRUTUS Subwoofern um sechs attraktive Modelle bereichert. Drei Größen von 10” (25 cm) bis 15” (38 cm) mit jeweils zwei Impedanzvarianten stehen zur Auswahl bereit. Die optisch hervorstechenden Subwoofer, bestückt mit einem großen 100oz Doppelmagneten, sind wahre Allroundtalente für den Tieftonkeller. Sie bieten sich sowohl für den Einsatz in Gehäusen als auch für Free-Air-Anwendungen an. BRUTUS Subwoofer sind die idealen Spielpartner der neuen gleichnamigen BRUTUS Endstufen. Die blau beleuchteten Woofer mit edel verchromtem Stahlkorb und hochwertiger Honey-Comb-Membran liefern eine saubere, druckvolle Basswiedergabe. • Wahlweise 2 + 2 oder 4 + 4 Ohm Impedanz • Verchromter Stahlguss-Korb • Hocheffizienter 100 oz. Ferrit-Doppelmagnet • Hochelastische Honey-Comb-Membran • 2.5” (64 mm) Schwingspule • Verchromte T-Plate mit Typenstanzung • Ventilierter Polkern • Ventilierter Spider mit eingewebten Litzen • Blaue LED-Beleuchtung • HiFonics Gasket und Breitsicke • Magnetprotektor mit Rubberboot • Verchromte Push-Pin Terminals 4 + 4 OHM EDITION BX10D4 10” (25 cm) Subwoofer 500 / 1.000 Watt, 4 + 4 Ohm Einbautiefe: 143 mm Einbauöffnung: 232 mm
132.34€

Hifonics Brutus Subwoofer BX12D2
Artikelnummer : BX12D2
Hersteller : Hifonics
Hifonics Brutus Subwoofer BX12D2Das HiFonics Tieftönerprogramm wird mit neu geschaffenen BRUTUS Subwoofern um sechs attraktive Modelle bereichert. Drei Größen von 10” (25 cm) bis 15” (38 cm) mit jeweils zwei Impedanzvarianten stehen zur Auswahl bereit. Die optisch hervorstechenden Subwoofer, bestückt mit einem großen 100oz Doppelmagneten, sind wahre Allroundtalente für den Tieftonkeller. Sie bieten sich sowohl für den Einsatz in Gehäusen als auch für Free-Air-Anwendungen an. BRUTUS Subwoofer sind die idealen Spielpartner der neuen gleichnamigen BRUTUS Endstufen. Die blau beleuchteten Woofer mit edel verchromtem Stahlkorb und hochwertiger Honey-Comb-Membran liefern eine saubere, druckvolle Basswiedergabe. • Wahlweise 2 + 2 oder 4 + 4 Ohm Impedanz • Verchromter Stahlguss-Korb • Hocheffizienter 100 oz. Ferrit-Doppelmagnet • Hochelastische Honey-Comb-Membran • 2.5” (64 mm) Schwingspule • Verchromte T-Plate mit Typenstanzung • Ventilierter Polkern • Ventilierter Spider mit eingewebten Litzen • Blaue LED-Beleuchtung • HiFonics Gasket und Breitsicke • Magnetprotektor mit Rubberboot • Verchromte Push-Pin Terminals 2 + 2 OHM EDITION BX12D2 12” (30 cm) Subwoofer 600 / 1.200 Watt, 2 + 2 Ohm Einbautiefe: 161 mm Einbauöffnung: 280 mm
152.85€

Hifonics Brutus Subwoofer BX12D4
Artikelnummer : BX12D4
Hersteller : Hifonics
Hifonics Brutus Subwoofer BX12D4Das HiFonics Tieftönerprogramm wird mit neu geschaffenen BRUTUS Subwoofern um sechs attraktive Modelle bereichert. Drei Größen von 10” (25 cm) bis 15” (38 cm) mit jeweils zwei Impedanzvarianten stehen zur Auswahl bereit. Die optisch hervorstechenden Subwoofer, bestückt mit einem großen 100oz Doppelmagneten, sind wahre Allroundtalente für den Tieftonkeller. Sie bieten sich sowohl für den Einsatz in Gehäusen als auch für Free-Air-Anwendungen an. BRUTUS Subwoofer sind die idealen Spielpartner der neuen gleichnamigen BRUTUS Endstufen. Die blau beleuchteten Woofer mit edel verchromtem Stahlkorb und hochwertiger Honey-Comb-Membran liefern eine saubere, druckvolle Basswiedergabe. • Wahlweise 2 + 2 oder 4 + 4 Ohm Impedanz • Verchromter Stahlguss-Korb • Hocheffizienter 100 oz. Ferrit-Doppelmagnet • Hochelastische Honey-Comb-Membran • 2.5” (64 mm) Schwingspule • Verchromte T-Plate mit Typenstanzung • Ventilierter Polkern • Ventilierter Spider mit eingewebten Litzen • Blaue LED-Beleuchtung • HiFonics Gasket und Breitsicke • Magnetprotektor mit Rubberboot • Verchromte Push-Pin Terminals 4 + 4 OHM EDITION BX12D4 12” (30 cm) Subwoofer600 / 1.200 Watt, 4 + 4 Ohm Einbautiefe: 161 mm Einbauöffnung: 280 mm
152.85€

Hifonics Brutus Subwoofer BX15D2
Artikelnummer : BX15D2
Hersteller : Hifonics
Hifonics Brutus Subwoofer BX15D2Das HiFonics Tieftönerprogramm wird mit neu geschaffenen BRUTUS Subwoofern um sechs attraktive Modelle bereichert. Drei Größen von 10” (25 cm) bis 15” (38 cm) mit jeweils zwei Impedanzvarianten stehen zur Auswahl bereit. Die optisch hervorstechenden Subwoofer, bestückt mit einem großen 100oz Doppelmagneten, sind wahre Allroundtalente für den Tieftonkeller. Sie bieten sich sowohl für den Einsatz in Gehäusen als auch für Free-Air-Anwendungen an. BRUTUS Subwoofer sind die idealen Spielpartner der neuen gleichnamigen BRUTUS Endstufen. Die blau beleuchteten Woofer mit edel verchromtem Stahlkorb und hochwertiger Honey-Comb-Membran liefern eine saubere, druckvolle Basswiedergabe. • Wahlweise 2 + 2 oder 4 + 4 Ohm Impedanz • Verchromter Stahlguss-Korb • Hocheffizienter 100 oz. Ferrit-Doppelmagnet • Hochelastische Honey-Comb-Membran • 2.5” (64 mm) Schwingspule • Verchromte T-Plate mit Typenstanzung • Ventilierter Polkern • Ventilierter Spider mit eingewebten Litzen • Blaue LED-Beleuchtung • HiFonics Gasket und Breitsicke • Magnetprotektor mit Rubberboot • Verchromte Push-Pin Terminals 2 + 2 OHM EDITION BX15D2 15” (38 cm) Subwoofer 700 / 1.400 Watt, 2 + 2 Ohm Einbautiefe: 190 mm Einbauöffnung: 352 mm
163.11€

Hifonics Brutus Subwoofer BX15D4
Artikelnummer : BX15D4
Hersteller : Hifonics
Hifonics Brutus Subwoofer BX15D4 Das HiFonics Tieftönerprogramm wird mit neu geschaffenen BRUTUS Subwoofern um sechs attraktive Modelle bereichert. Drei Größen von 10” (25 cm) bis 15” (38 cm) mit jeweils zwei Impedanzvarianten stehen zur Auswahl bereit. Die optisch hervorstechenden Subwoofer, bestückt mit einem großen 100oz Doppelmagneten, sind wahre Allroundtalente für den Tieftonkeller. Sie bieten sich sowohl für den Einsatz in Gehäusen als auch für Free-Air-Anwendungen an. BRUTUS Subwoofer sind die idealen Spielpartner der neuen gleichnamigen BRUTUS Endstufen. Die blau beleuchteten Woofer mit edel verchromtem Stahlkorb und hochwertiger Honey-Comb-Membran liefern eine saubere, druckvolle Basswiedergabe. • Wahlweise 2 + 2 oder 4 + 4 Ohm Impedanz • Verchromter Stahlguss-Korb • Hocheffizienter 100 oz. Ferrit-Doppelmagnet • Hochelastische Honey-Comb-Membran • 2.5” (64 mm) Schwingspule • Verchromte T-Plate mit Typenstanzung • Ventilierter Polkern • Ventilierter Spider mit eingewebten Litzen • Blaue LED-Beleuchtung • HiFonics Gasket und Breitsicke • Magnetprotektor mit Rubberboot • Verchromte Push-Pin Terminals 4 + 4 OHM EDITIONBX15D4 15” (38 cm) Subwoofer 700 / 1.400 Watt, 4 + 4 Ohm Einbautiefe: 190 mm Einbauöffnung: 352 mm
163.11€

Hifonics GOLIATH Subwoofer GX2412
Artikelnummer : GX2412
Hersteller : Hifonics
Hifonics GOLIATH Subwoofer GX2412Die neuen GOLIATH Subwoofer sind im HiFonics Programm die leistungsfähigsten Tieftöner und sind damit die idealen Partner für die mächtigen Amps der REFERENCE Serie. Als konsequente Weiterentwicklung der HSPL Serie sind sie wahre Giganten unter den Subwoofern und beeindrucken mit massiven Fakten. Konzipiert für die weltweit stärksten Car Hifi Endstufen mit bis zu 6400 Watt max. Belastbarkeit werden die GOLIATH Subwoofer ihrem Namen in jeglicher Hinsicht gerecht. Die Subwoofer mit verchromten Aluminium-Gusskörben, 180 bzw. 450 Unzen Dual-Ferrit-Magneten und 76 bzw. 100 mm breite Quad- Aluminium-Schwingspulen (2 + 2 + 2 + 2 Ohm) stehen für eine außerordent- liche Laststabilität im Megawatt-Bereich. Die verstärkten Fiberglas-Membranen mit Karbon-Webfasern liefern druckvollsten Bass. Die mit 55 mm sehr lang gewickelten Aluminium-Schwingspulen und die sehr elastische 25 mm Poly-Breitsicke garantieren kompressionsfreie Auslenkungen bis +/- 25 mm Xmax unter Dauerlast. Features: • Aluguss-Korb mit Chrom-Beschichtung • Hocheffizienter 180 oz. bzw. 450 oz. Ferrit-Doppelmagnet • Gewebte Fiberglas-Karbon-Membran • Elastische 25mm Polyester-Breitsicke • Doppelt laminierter Poly-Cotton Spider mit eingewebten Litzen • 76 mm bzw. 100 mm Quad-Schwingspule auf Alu-Träger GX2412 12” (30 cm) SPL-Subwoofer 2.400/4.800 Watt Einbauöffnung: 287 mm Einbautiefe: 196 mm
409.32€

Hifonics GOLIATH Subwoofer GX2415
Artikelnummer : GX2415
Hersteller : Hifonics
Hifonics GOLIATH Subwoofer GX2415 Die neuen GOLIATH Subwoofer sind im HiFonics Programm die leistungsfähigsten Tieftöner und sind damit die idealen Partner für die mächtigen Amps der REFERENCE Serie. Als konsequente Weiterentwicklung der HSPL Serie sind sie wahre Giganten unter den Subwoofern und beeindrucken mit massiven Fakten. Konzipiert für die weltweit stärksten Car Hifi Endstufen mit bis zu 6400 Watt max. Belastbarkeit werden die GOLIATH Subwoofer ihrem Namen in jeglicher Hinsicht gerecht. Die Subwoofer mit verchromten Aluminium-Gusskörben, 180 bzw. 450 Unzen Dual-Ferrit-Magneten und 76 bzw. 100 mm breite Quad- Aluminium-Schwingspulen (2 + 2 + 2 + 2 Ohm) stehen für eine außerordent-liche Laststabilität im Megawatt-Bereich. Die verstärkten Fiberglas-Membranen mit Karbon-Webfasern liefern druckvollsten Bass. Die mit 55 mm sehr lang gewickelten Aluminium-Schwingspulen und die sehr elastische 25 mm Poly-Breitsicke garantieren kompressionsfreie Auslenkungen bis +/- 25 mm Xmax unter Dauerlast. Features: • Aluguss-Korb mit Chrom-Beschichtung • Hocheffizienter 180 oz. bzw. 450 oz. Ferrit-Doppelmagnet • Gewebte Fiberglas-Karbon-Membran • Elastische 25mm Polyester-Breitsicke • Doppelt laminierter Poly-Cotton Spider mit eingewebten Litzen • 76 mm bzw. 100 mm Quad-Schwingspule auf Alu-Träger GX2415 15” (38 cm) SPL-Subwoofer 2.400/4.800 Watt Einbauöffnung: 369 mmEinbautiefe: 230 mm
511.91€

Hifonics GOLIATH Subwoofer GX3215
Artikelnummer : GX3215
Hersteller : Hifonics
Hifonics GOLIATH Subwoofer GX3215Die neuen GOLIATH Subwoofer sind im HiFonics Programm die leistungsfähigsten Tieftöner und sind damit die idealen Partner für die mächtigen Amps der REFERENCE Serie. Als konsequente Weiterentwicklung der HSPL Serie sind sie wahre Giganten unter den Subwoofern und beeindrucken mit massiven Fakten. Konzipiert für die weltweit stärksten Car Hifi Endstufen mit bis zu 6400 Watt max. Belastbarkeit werden die GOLIATH Subwoofer ihrem Namen in jeglicher Hinsicht gerecht. Die Subwoofer mit verchromten Aluminium-Gusskörben, 180 bzw. 450 Unzen Dual-Ferrit-Magneten und 76 bzw. 100 mm breite Quad- Aluminium-Schwingspulen (2 + 2 + 2 + 2 Ohm) stehen für eine außerordent- liche Laststabilität im Megawatt-Bereich. Die verstärkten Fiberglas-Membranen mit Karbon-Webfasern liefern druckvollsten Bass. Die mit 55 mm sehr lang gewickelten Aluminium-Schwingspulen und die sehr elastische 25 mm Poly-Breitsicke garantieren kompressionsfreie Auslenkungen bis +/- 25 mm Xmax unter Dauerlast. Features: • Aluguss-Korb mit Chrom-Beschichtung • Hocheffizienter 180 oz. bzw. 450 oz. Ferrit-Doppelmagnet • Gewebte Fiberglas-Karbon-Membran • Elastische 25mm Polyester-Breitsicke • Doppelt laminierter Poly-Cotton Spider mit eingewebten Litzen • 76 mm bzw. 100 mm Quad-Schwingspule auf Alu-Träger GX321515” (38 cm) SPL-Subwoofer 3.200 / 6.400 Watt Einbauöffnung: 369 mm Einbautiefe: 230 mm
768.37€

Hifonics Zeus Subwoofer ZS12
Artikelnummer : ZS12
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus Subwoofer ZS12Mit der brandneuen ZEUS ZX-Subwoofer Serie geht HiFonics sowohl klanglich als auch optisch in die Vollen. Aufbauend auf die bereits etablierten Modelle der ZX-Reihe präsentiert sich das neue Modell ZX1254 mit schweren Doppelmagneten und großer Langhubschwingspule. Ideal eignet er sich für alle ventilierten Gehäuse. Durch das schnelle Impulsverhalten spielt der Woofer in Bandpässen besonders druckvoll. Noch brachialer geht der ZX1284 zu Werke. Mit 64mm großen Schwingspule sorgt der Woofer für noch mehr Kontrolle und hält höchsten Belastungen stand.Mit dem in die Polplatte eingelassenen, blau beleuchteten HiFonics-Logo ist er ein besonderer Eyecatcher! ZEUS ZS SUBWOOFER SERIES FEATURES ZS12: • Ventilierte 50mm Langhub-Schwingspule • Blau beleuchtete Dustcap & Gummisicke • Robuste Push-Pin Terminals & Belüfteter Polkern • Schwarz verchromter Stahlkorb ZS12 12" (30 cm) Subwoofer 350/700 Watt, 2 + 2 Ohm Einbautiefe 130 mm Einbauöffnung 282 mm
132.34€

Hifonics Zeus Subwoofer ZS12SQ
Artikelnummer : ZS12SQ
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus Subwoofer ZS12SQMit der brandneuen ZEUS ZX-Subwoofer Serie geht HiFonics sowohl klanglich als auch optisch in die Vollen. Aufbauend auf die bereits etablierten Modelle der ZX-Reihe präsentiert sich das neue Modell ZX1254 mit schweren Doppelmagneten und großer Langhubschwingspule. Ideal eignet er sich für alle ventilierten Gehäuse. Durch das schnelle Impulsverhalten spielt der Woofer in Bandpässen besonders druckvoll. Noch brachialer geht der ZX1284 zu Werke. Mit 64mm großen Schwingspule sorgt der Woofer für noch mehr Kontrolle und hält höchsten Belastungen stand.Mit dem in die Polplatte eingelassenen, blau beleuchteten HiFonics-Logo ist er ein besonderer Eyecatcher! ZEUS ZS SUBWOOFER SERIES FEATURES ZS12SQ: • Ventilierte 50mm Langhub-Schwingspule • Blau beleuchtete Dustcap & Gummisicke • Robuste Push-Pin Terminals & Belüfteter Polkern • Schwarz verchromter Stahlkorb ZS12SQ 12" (30 cm) Squarewoofer 350/700 Watt, 2 + 2 Ohm Einbautiefe 130 mm Einbauöffnung 285 x 285 mm
142.59€

Hifonics Zeus Subwoofer ZX1214
Artikelnummer : ZX1214
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus Subwoofer ZX1214Mit der brandneuen ZEUS ZX-Subwoofer Serie geht HiFonics sowohl klanglich als auch optisch in die Vollen. Aufbauend auf die bereits etablierten Modelle der ZX-Reihe präsentiert sich das neue Modell ZX1254 mit schweren Doppelmagneten und großer Langhubschwingspule. Ideal eignet er sich für alle ventilierten Gehäuse. Durch das schnelle Impulsverhalten spielt der Woofer in Bandpässen besonders druckvoll. Noch brachialer geht der ZX1284 zu Werke. Mit 64mm großen Schwingspule sorgt der Woofer für noch mehr Kontrolle und hält höchsten Belastungen stand.Mit dem in die Polplatte eingelassenen, blau beleuchteten HiFonics-Logo ist er ein besonderer Eyecatcher! ZEUS ZX SUBWOOFER SERIES FEATURES: • Alu-Gusskorb mit Diamantschliff • Breitsicke für maximalen Hub (+/- 15mm) • Robuste Push-Pin Terminals • Verchromte Polplatte mit Stanzung • Belüfteter Polkern & 50mm Schwingspule • Magnetprotektor aus verchromtem Lochblech FEATURES ZX1214: • Breitsicke für maximalen Hub (+/- 12 mm) • Robuste Push-Pin Terminals • Hifonics Gasket • Verchromte Polplatte mit Stanzung • Belüfteter Polkern • 50mm Schwingspule ZX1214 12" (30 cm) Subwoofer 450/800 Watt, 1 x 4 Ohm Einbautiefe 145 mm Einbauöffnung 283 mm
183.63€

Hifonics Zeus Subwoofer ZX1254
Artikelnummer : ZX1254
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus Subwoofer ZX1254Mit der brandneuen ZEUS ZX-Subwoofer Serie geht HiFonics sowohl klanglich als auch optisch in die Vollen. Aufbauend auf die bereits etablierten Modelle der ZX-Reihe präsentiert sich das neue Modell ZX1254 mit schweren Doppelmagneten und großer Langhubschwingspule. Ideal eignet er sich für alle ventilierten Gehäuse. Durch das schnelle Impulsverhalten spielt der Woofer in Bandpässen besonders druckvoll. Noch brachialer geht der ZX1284 zu Werke. Mit 64mm großen Schwingspule sorgt der Woofer für noch mehr Kontrolle und hält höchsten Belastungen stand.Mit dem in die Polplatte eingelassenen, blau beleuchteten HiFonics-Logo ist er ein besonderer Eyecatcher! ZEUS ZX SUBWOOFER SERIES FEATURES: • Alu-Gusskorb mit Diamantschliff • Breitsicke für maximalen Hub (+/- 15mm) • Robuste Push-Pin Terminals • Verchromte Polplatte mit Stanzung • Belüfteter Polkern & 50mm Schwingspule • Magnetprotektor aus verchromtem Lochblech ZX1254 12" (30 cm) Subwoofer 500/1.000 Watt, 4 Ohm Einbautiefe 160 mm Einbauöfnung 286 mm
183.63€

Hifonics Zeus Subwoofer ZX1284
Artikelnummer : ZX1284
Hersteller : Hifonics
Hifonics Zeus Subwoofer ZX1284Mit der brandneuen ZEUS ZX-Subwoofer Serie geht HiFonics sowohl klanglich als auch optisch in die Vollen. Aufbauend auf die bereits etablierten Modelle der ZX-Reihe präsentiert sich das neue Modell ZX1254 mit schweren Doppelmagneten und großer Langhubschwingspule. Ideal eignet er sich für alle ventilierten Gehäuse. Durch das schnelle Impulsverhalten spielt der Woofer in Bandpässen besonders druckvoll. Noch brachialer geht der ZX1284 zu Werke. Mit 64mm großen Schwingspule sorgt der Woofer für noch mehr Kontrolle und hält höchsten Belastungen stand.Mit dem in die Polplatte eingelassenen, blau beleuchteten HiFonics-Logo ist er ein besonderer Eyecatcher! ZEUS ZX SUBWOOFER SERIES FEATURES: • Alu-Gusskorb mit Diamantschliff • Breitsicke für maximalen Hub (+/- 15mm) • Robuste Push-Pin Terminals • Verchromte Polplatte mit Stanzung • Belüfteter Polkern & 50mm Schwingspule • Magnetprotektor aus verchromtem Lochblech ABWEICHENDE FEATURES ZX1284: • T-Plate mit blau-beleuchtetem HF-Logo • 64 mm Schwingspule ZX1284 12" (30 cm) Subwoofer 750/1.500 Watt, 4 Ohm Einbautiefe 174 mm Einbauöffnung 286 mm
234.92€

CarHifi -/- Zubehör

Hifonics 1 Farad Dual-Pufferelko CAP HF1.0
Artikelnummer : CAP HF1.0
Hersteller : Hifonics
Hifonics 1 Farad Dual-Pufferelko CAP HF1.01 Farad Dual-Pufferelko mit 4-stelliger blauer Digitalanzeige, blau leuchtende Status-Röhre, ansteuerbar ohne Remote-Leitung, stabiles Metallgehäuse, Anschluss-protektor aus Plexiglas, großdimensionierte Schraub-AnschlüsseAbmessungen: 185 x 146 x 57 mm
81.04€

Hifonics 2 Farad Dual-Pufferelko CAP HF2.0
Artikelnummer : CAP HF2.0
Hersteller : Hifonics
Hifonics 2 Farad Dual-Pufferelko CAP HF2.02 Farad Dual-Pufferelko mit 4-stelliger blauer Digitalanzeige, blau leuchtende Status-Röhre, ansteuerbar ohne Remote-Leitung, stabiles Metallgehäuse, Anschlussprotektor aus Plexiglas, großdimensionierte Schraub-Anschlüsse Abmessungen: 241 x 275 x 82 mm
142.59€

Hifonics 3 Farad Dual-Pufferelko CAP HF3.0
Artikelnummer : CAP HF3.0
Hersteller : Hifonics
Hifonics 3 Farad Dual-Pufferelko CAP HF3.03 Farad Triple-Pufferelko mit 4-stelliger blauer Digitalanzeige, 2 blau leuchtende Status-Röhren, ansteuerbar ohne Remote-Leitung, stabiles Metallgehäuse, Anschlussprotektor aus Plexiglas, großdimensionierte Schraub-Anschlüsse, verpackt in stabilem Alu-Koffer Abmessungen: 268 x 275 x 82 mm
183.63€

Hifonics 5 Farad Dual-Pufferelko CAP HF5.0
Artikelnummer : CAP HF5.0
Hersteller : Hifonics
Hifonics 5 Farad Dual-Pufferelko CAP HF5.05 Farad Triple-Pufferelko mit 4-stelliger blauer Digitalanzeige, 2 blau leuchtende Status-Röhren, ansteuerbar ohne Remote-Leitung, stabiles Metallgehäuse, Anschlußprotektor aus Plexiglas, großdimensionierte Schraub-Anschlüsse, verpackt in stabilem Alu-Koffer Abmessungen: 268 x 275 x 82 mm
265.70€

Hifonics Dolby Digital dts Decoder DC5.1
Artikelnummer : Decoder-DC5.1
Hersteller : Hifonics
Hifonics Dolby Digital dts Decoder DC5.1 Mit dem Dolby Digital/Dts Decoder DC5.1 stellt HiFonics ein 1/2 DIN Gerät vor, welches als zentrales Gerät zur Aufrüstung einer bestehenden Car Hifi Anlage auf 5.1 Wiedergabe integriert werden kann. Er dient dabei als Schnittstelle zwischen vorhandenem Steuergerät (CD-Spieler/Radio) und DVD-Player und ermöglicht bequem die Auswahl zwischen Stereo- oder 5.1 Wiedergabe. Der DC5.1 besitzt sowohl 2 digitale Eingänge (optisch / koaxial) für den Anschluss eines externen DVD-Players, 2 Video-Eingänge sowie 3 analoge Eingänge für CD-Player/Radio oder weitere konventionelle analoge Abspielgeräte.Der integrierte Decoder wandelt das Digitalsignal des DVD-Players und gibt sie an 6 analoge Ausgänge zum Anschluss an die Verstärker weiter: jeweils 2 Ausgänge für die Front- und Rear-Lautsprecher, einen für den Center-Speaker und einen für den Subwoofer. Der Clou am DC5.1 ist jedoch, dass auch ein vom vorhandenen CD-Abspielgerät/Radio eingespeistes analoges Stereo-Signal durch die wählbare ProLogic2-Funktion zu einer 5.1 fähigen Wiedergabe generiert wird. Erleben Sie die räumliche 5.1 Wiedergabe mit herkömmlichen CD’s ! Die ProLogic2 Funktion ist jeweils individuell pro analogem Eingang schaltbar, d.h. auch herkömmliche Stereo-Wiedergabe im Pass-Trough Modus ist möglich. Das Gerät ist sehr umfangreich ausgestattet: Wählbare Sound-Effekte (DSP), Pegelanpassung, Subwoofer-und Center Speaker-Verzögerung in ms (Delay), On-Screen Display bei Anschluss eines Monitors (OSD) sowie eine im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung lassen keine Wünsche offen. Lieferbar ab Juni. Features • Input/Output Level 9V max. • Inputs: 2 x Digital (optisch/Cinch) 3 x Analog, 2 x Video • 6 Cinch-Ausgänge: 2 x Front und Rear, Center Speaker und Subwoofer (5.1) • OSD (On Screen Display Ausgang) • Center/Subwoofer On/Off Schaltung und Delay in ms • ProLogic2-/Pass Trough-/DSP- Funktionen schaltbar • Kabellose Fernbedienung aller Funktionen • Aufrüstung jeder Car Hifi-Anlage zu 5.1 Wiedergabe möglich
388.80€

Hifonics Pufferelko 1 Farad XX-CAP1000D
Artikelnummer : XX-CAP1000D
Hersteller : Hifonics
Hifonics Pufferelko 1 Farad XX-CAP1000DIn hochwertigen Car Audio Systemen sind die besten und teuersten Amps nahezu unbrauchbar, wenn die Stromversorgung nicht stabil oder ausreichend dimensioniert ist. Deshalb bietet HiFonics zu den leistungsstarken Verstärkern auch die passenden Pufferelkos an. Diese funktionieren wie eine Pufferzone zwischen Stromquelle und Endstufe. Unliebsame Störungen wie Spannungsabfälle werden ohne merklichen Leistungsverlust aufgefangen. Mit Kapazitäten zwischen 1.0 und 5.0 Farad stehen die passenden Pufferelkos für alle leistungsstarken Verstärker bereit. HiFonics – Keep your Power! XXCAP1000D 1 Farad Digital-Capacitor in schwarzem Gehäuse mit Remote-Anschluss, goldenen Anschluss-Terminals und 3-stelliger Digital-Anzeige, 125 x 76 x 260 mm
70.78€

Hifonics Pufferelko 2 Farad XX-CAP2000D
Artikelnummer : XX-CAP2000D
Hersteller : Hifonics
Hifonics Pufferelko 2 Farad XX-CAP2000DIn hochwertigen Car Audio Systemen sind die besten und teuersten Amps nahezu unbrauchbar, wenn die Stromversorgung nicht stabil oder ausreichend dimensioniert ist. Deshalb bietet HiFonics zu den leistungsstarken Verstärkern auch die passenden Pufferelkos an. Diese funktionieren wie eine Pufferzone zwischen Stromquelle und Endstufe. Unliebsame Störungen wie Spannungsabfälle werden ohne merklichen Leistungsverlust aufgefangen. Mit Kapazitäten zwischen 1.0 und 5.0 Farad stehen die passenden Pufferelkos für alle leistungsstarken Verstärker bereit. HiFonics – Keep your Power! XXCAP2000D2 Farad Digital-Capacitor in schwarzem Gehäuse mit Remote-Anschluss, goldenen Anschluss-Terminalsund 3-stelliger Digital-Anzeige, 125 x 76 x 305 mm
122.08€

Haustechnik -/- Energiemonitor

ELV EM 600 Expert I
Artikelnummer : 68-612-36
Hersteller : ELV
EM 600 Expert IDer EM 600 Expert eröffnet der Überwachung des Energieverbrauchs neue Möglichkeiten. Er kann einfach in eine feste oder flexible Hausinstallation integriert werden. Das Anzeigegerät ist dabei bedienfreundlich nach eigenen Wünschen platzierbar.So ist es z. B. in der Version für feste Verkabelung möglich, auch fest an das Netz angeschlossene Geräte, wie z. B. den Heizkessel, zu überwachen.Die zweite Version, mit abgesetztem Stecker-Steckdosen-Gehäuse, bietet die Möglichkeit, das Anzeigegerät an einer für das Ablesen günstigen Stelle zu platzieren, da ja Steckdosen nicht immer so angeordnet sind, dass das Gerät problemlos bedient und abgelesen werden kann, etwa bei um 90 Grad verdrehter, versteckter oder tiefer Montage.Das Anzeigegerät wird bei beiden Versionen mittels einer zugehörigen Konsole an einer bedienfreundlichen Position montiert. Die Messmöglichkeiten des EM 600 Expert: Energiekosten € mit Kostenvorhersage pro Woche, Monat, Jahr Energieberbrauch in kWh aktuelle Wirkleistung in Watt Netzspannung in Volt Verbraucher-Einschaltzeit und Gesamtzeit.EM 600 Expert I: Ausführung mit freiem Kabelanschluss (1,5 m Kabel) für Festinstallation (darf nur vom Elektrofachmann installiert werden!)• Wirkleistungsmessbereich von 1 W bis 4000 W(Auflösung: 0,1 W), dadurch sind auch sehr geringe Leistungen zuverlässig erfassbar.• Genauigkeit (typ): 1 % ± 3 Digit• Energieverbrauch: 0,001 Wh bis 99,99 MWh (!)• Aufzeichnungsdauer: bis 65000 h• Betriebsspannung: 230 V ±10 %• Der Betrieb des EM 600 Expert erfolgt einfach am normalen Stromnetz ohne zusätzliche SpannungsquelleTechnische Daten: Messbereich Genauigkeit AuflösungSpannung: 200 V - 250 V 0,5 %± 3 Digit 1 VVerbraucher-Einschaltzeit: 0 Sek - 65000 h netzsynchron 1 Sek.Gesamtzeit: 0 Sek - 65000 h netzsynchron 1 Sek.Wirkleistung: 0 W - 4000 W 1 %± 3 Digit 0,1 WEnergieverbrauch: 0 Wh - 99,99 MWh 1 %± 3 Digit 1 mWhEnergiekosten: 0 - 9999 € 1 %± 3 Digit 0,01 €Kostenvorhersage: 0 - 9999 € 1 %± 3 Digit 0,01 €
28.99€

ELV EM 600 Expert II
Artikelnummer : 68-612-27
Hersteller : ELV
ELV EM 600 Expert IIDer EM 600 Expert eröffnet der Überwachung des Energieverbrauchs neue Möglichkeiten. Er kann einfach in eine feste oder flexible Hausinstallation integriert werden. Das Anzeigegerät ist dabei bedienfreundlich nach eigenen Wünschen platzierbar.So ist es z. B. in der Version für feste Verkabelung möglich, auch fest an das Netz angeschlossene Geräte, wie z. B. den Heizkessel, zu überwachen.Die zweite Version, mit abgesetztem Stecker-Steckdosen-Gehäuse, bietet die Möglichkeit, das Anzeigegerät an einer für das Ablesen günstigen Stelle zu platzieren, da ja Steckdosen nicht immer so angeordnet sind, dass das Gerät problemlos bedient und abgelesen werden kann, etwa bei um 90 Grad verdrehter, versteckter oder tiefer Montage.Das Anzeigegerät wird bei beiden Versionen mittels einer zugehörigen Konsole an einer bedienfreundlichen Position montiert. Die Messmöglichkeiten des EM 600 Expert: Energiekosten € mit Kostenvorhersage pro Woche, Monat, Jahr Energieberbrauch in kWh aktuelle Wirkleistung in Watt Netzspannung in Volt Verbraucher-Einschaltzeit und Gesamtzeit.• Wirkleistungsmessbereich von 1 W bis 4000 W(Auflösung: 0,1 W), dadurch sind auch sehr geringe Leistungen zuverlässig erfassbar.• Genauigkeit (typ): 1 % ± 3 Digit• Energieverbrauch: 0,001 Wh bis 99,99 MWh (!)• Aufzeichnungsdauer: bis 65000 h• Betriebsspannung: 230 V ±10 %• Der Betrieb des EM 600 Expert erfolgt einfach am normalen Stromnetz ohne zusätzliche SpannungsquelleTechnische Daten: Messbereich Genauigkeit AuflösungSpannung: 200 V - 250 V 0,5 %± 3 Digit 1 VVerbraucher-Einschaltzeit: 0 Sek - 65000 h netzsynchron 1 Sek.Gesamtzeit: 0 Sek - 65000 h netzsynchron 1 Sek.Wirkleistung: 0 W - 4000 W 1 %± 3 Digit 0,1 WEnergieverbrauch: 0 Wh - 99,99 MWh 1 %± 3 Digit 1 mWhEnergiekosten: 0 - 9999 € 1 %± 3 Digit 0,01 €Kostenvorhersage: 0 - 9999 € 1 %± 3 Digit 0,01 €
38.95€

EM 1000 HSM – Funk-Energiemonitor
Artikelnummer : 6866815
Hersteller : ELV
EM 1000 HSM – Funk-Energiemonitor im HutschienengehäuseDer Wirkleistungsmesser EM 1000-HSM als weitere Erfassungs-Komponente des EM-1000-Systems ist in einem Standard-Hutschienengehäuse untergebracht und eignet sich vor allem für die Leistungsaufzeichnung eines gesamten Sicherungszweiges.Die Überwachung einzelner, kompletter Sicherungszweige ermöglicht es auf einfache Weise, Verbraucher zu überwachen, die sonst nicht ohne weiteres einzeln erfassbar wären, wie etwa Beleuchtungsgruppen, fest verkabelte Geräte, weitab liegende Verbraucher oder komplette Verbrauchergruppen, die über einen eigenen Sicherungszweig laufen, wie z. B. Garten-/Gewächshaus, Werkstatt etc.Die hier erfassten Daten werden per Funk übertragen, als Datenempfänger dienen das EM-1000-Anzeigegerät bzw. der Funk-Datenlogger EM 1000-DL, der die gesammelten Daten an einen PC übergibt. Das Hutschienengehäuse des EM 1000-HSM erlaubt mit seiner Breite von nur 2 TE (36 mm) einen einfachen und professionellen Einbau im Sicherungskasten, die Verdrahtung erfolgt hier wie gewohnt über Schraubklemmen und Installationsleitungen – genauso einfach wie der Einbau einer Sicherung oder eines FI-Schalters!Der Funk-Energiemonitor macht eine Überwachung von Stromkreisen mit einer Maximalbelastung bis 16 A (entspricht bei 230 V Netzspannung einer Anschlussleistung bis 3690 VA) möglich.Außer der Adresseinstellung gemäß den Konventionen des EM-1000-Systems und einer eventuell bei Beginn einer neuen Messreihe erforderlichen Rückstellung ist keinerlei Bedienung am Energiemonitor erforderlich.Die Spannungsversorgung erfolgt mit 230 V Netzspannung.Funk - Energiemonitor EM 1000-HSM- Betriebsspannung: 230 V/50 Hz- Laststrom: max. 16 A- Messtoleranz: <2 %- Leistungsaufnahme: 1 W- Sendefrequenz: 868,35 MHz- Modulation: AM, 100 %- Reichweite: bis 100 m (Freifeld)- Abmessungen (B x H x T): 36 x 87 x 65 mm
48.95€

EM 1010 - Spar-Set 1: EM 1010 + EM 1000-WZ
Artikelnummer : 68-730-28
Hersteller : ELV
EM 1010 - Spar-Set 1: EM 1010 + EM 1000-WZWas kann man angesichts ständig steigender Energiepreise selbst tun, um die Kosten im eigenen Haus möglichst gering zu halten?Man kann sie zumindest überwachen, so Geräte mit zu hohem Verbrauch aufspüren, den Verbrauch analysieren und optimieren. Vielleicht läuft Ihr Gasheizkessel zu lange, ist zu hoch eingestellt, sind Raumtemperaturen zeitweise zu hoch gewählt, „hockt“ ein energiefressender Tiefkühlschrank im Keller oder sind irgendwelche anderen Verbraucher zu lange und mit voller Last eingeschaltet?Diese und viele weitere Fragen kann unser neues Energie-Funk-Mess-System EM 1000 beantworten.Das nach eigenen Wünschen ausbaubare System besteht aus modularen Komponenten, die den Strom- und Gasverbrauch direkt am Zähler – ohne Eingriff in diesen –, an einer Steckdose oder in einem Stromkreis der Hausverteilung erfassen und über ein 868-MHz-Funksendesystem (Sendefrequenz 868,35 MHz) über bis zu 100 m (Freifeld) an ein separates Empfangs- und Anzeigegerät senden.Und schließlich können Sie sogar die Energiebilanz Ihrer Photovoltaik-Anlage über das Gleichstrom-Erfassungssystem EM 1000-DCM erfassen.Das Empfangs- und Anzeigegerät EM 1010 speichert die empfangenen Daten von bis zu 12 Sensoren des Systems, erlaubt zahlreiche Datenauswertungen direkt am Gerät und übergibt (Version EM 1010 PC) die Daten später an einen PC, auf dem die Daten dann gespeichert, visualisiert, ausgewertet, gedruckt und exportiert werden können.Der EM 1010 (PC) ist mehr als nur das Empfangs- und Anzeigegerät des EM-1000-Systems. Es sammelt die Daten der bis zu 12 anmeldbaren Sensoren des Systems über einen langen Zeitraum und berechnet Verbrauchsdaten, Kosten, Prognosen.Alle Daten sind über das Anzeigegerät in einem zweizeiligen Display abrufbar.Die Features des EM 1010: aktuelle Datenanzeige: Energieverbrauch, Momentanleistung, Spitzenleistung, Gasverbrauchs-Menge Anzeige aktueller und prognostizierter Kosten automatisch Verbrauchs- und Kostenvorhersagen erstellen direkter Vergleich zwischen mehreren Verbrauchsstellen über mehrere Anzeigeebenen möglich Durchschnittsverbräuche errechnen und anzeigen Einzelverbrauchs-Analyse bei Überschreiten einstellbarer Grenzen für Verbrauch einen Alarm ausgeben Empfangs-/Anzeigegerät EM 1010 mit Funksensor Wechselstromzähler EM 1000-WZBatterien (nicht im Lieferumfang):3 x Mignon (LR6/AA)
66.98€

EM 1010 PC - Spar-Set 1: EM 1010 PC + EM 1000-WZ
Artikelnummer : 68-711-72
Hersteller : ELV
EM 1010 PC - Spar-Set 1 EM 1010 PC + EM 1000-WZ- Komplett-Set für die Erfassung des Stromverbrauchs am Hauptzähler- Energiemonitor mit USB-Port für PC-Anschluss - Beliebig ausbaubar auf bis zu 12 Sensoren EM 1010 PC - Spar-Set 1:• EM 1010 PC• EM 1000-WZ
96.98€

EM 1010 PC - Spar-Set 2: EM 1010 PC + EM 1000-FM
Artikelnummer : 68-711-73
Hersteller : ELV
EM 1010 PC - Spar-Set 2: EM 1010 PC + EM 1000-FM- Komplett-Set für die Erfassung des Stromverbrauchs einzelner Geräte bzw. Gerätegruppen - Energiemonitor mit USB-Port für PC-Anschluss - Beliebig ausbaubar auf bis zu 12 Sensoren EM 1010 PC - Spar-Set 2:• EM 1010 PC• EM 1000-FM
96.98€

Energie Funk Mess-System EM 1010-PC
Artikelnummer : 6866902
Hersteller : ELV
Energie-Funk-Mess-System EM 1010-PCWas kann man angesichts ständig steigender Energiepreise selbst tun, um die Kosten im eigenen Haus möglichst gering zu halten?Man kann sie zumindest überwachen, so Geräte mit zu hohem Verbrauch aufspüren, den Verbrauch analysieren und optimieren. Vielleicht läuft Ihr Gasheizkessel zu lange, ist zu hoch eingestellt, sind Raumtemperaturen zeitweise zu hoch gewählt, „hockt“ ein energiefressender Tiefkühlschrank im Keller oder sind irgendwelche anderen Verbraucher zu lange und mit voller Last eingeschaltet?Diese und viele weitere Fragen kann unser neues Energie-Funk-Mess-System EM 1000 beantworten.Das nach eigenen Wünschen ausbaubare System besteht aus modularen Komponenten, die den Strom- und Gasverbrauch direkt am Zähler – ohne Eingriff in diesen –, an einer Steckdose oder in einem Stromkreis der Hausverteilung erfassen und über ein 868-MHz-Funksendesystem (Sendefrequenz 868,35 MHz) über bis zu 100 m (Freifeld) an ein separates Empfangs- und Anzeigegerät senden.Und schließlich können Sie sogar die Energiebilanz Ihrer Photovoltaik-Anlage über das Gleichstrom-Erfassungssystem EM 1000-DCM erfassen.Das Empfangs- und Anzeigegerät EM 1010 speichert die empfangenen Daten von bis zu 12 Sensoren des Systems, erlaubt zahlreiche Datenauswertungen direkt am Gerät und übergibt (Version EM 1010 PC) die Daten später an einen PC, auf dem die Daten dann gespeichert, visualisiert, ausgewertet, gedruckt und exportiert werden können.Der EM 1010 (PC) ist mehr als nur das Empfangs- und Anzeigegerät des EM-1000-Systems. Es sammelt die Daten der bis zu 12 anmeldbaren Sensoren des Systems über einen langen Zeitraum und berechnet Verbrauchsdaten, Kosten, Prognosen.Alle Daten sind über das Anzeigegerät in einem zweizeiligen Display abrufbar.Die Daten des EM 1010 (PC) im Überblick: - aktuelle Datenanzeige: Energieverbrauch, Momentanleistung, Spitzenleistung, Gasverbrauchs-Menge - Anzeige aktueller und prognostizierter Kosten - automatisch Verbrauchs- und Kostenvorhersagen erstellen - direkter Vergleich zwischen mehreren Verbrauchsstellen über mehrere Anzeigeebenen möglich - Durchschnittsverbräuche errechnen und anzeigen - Einzelverbrauchs-Analyse - bei Überschreiten einstellbarer Grenzen für Verbrauch einen Alarm ausgeben - integrierter Datenlogger mit Speicheranzeige (EM 1010 PC)Empfangs-/Anzeigegerät EM 1010 PCWie EM 1010, aber zusätzlich mit internem Speicher, USB-Schnittstelle und Software zum Auswerten der erfassten Daten.Batterien (nicht im Lieferumfang):3 x Mignon (LR6/AA)
77.98€

Energie-Funk-Mess-System EM 1010 EM1010
Artikelnummer : 6866899
Hersteller : ELV
Energie-Funk-Mess-System EM 1010 EM1010Das nach eigenen Wünschen ausbaubare System besteht aus modularen Komponenten, die den Strom- und Gasverbrauch direkt am Zähler – ohne Eingriff in diesen –, an einer Steckdose oder in einem Stromkreis der Hausverteilung erfassen und über ein 868-MHz-Funksendesystem (Sendefrequenz 868,35 MHz) über bis zu 100 m (Freifeld) an ein separates Empfangs- und Anzeigegerät senden.Und schließlich können Sie sogar die Energiebilanz Ihrer Photovoltaik-Anlage über das Gleichstrom-Erfassungssystem EM 1000-DCM erfassen.Das Empfangs- und Anzeigegerät EM 1010 speichert die empfangenen Daten von bis zu 12 Sensoren des Systems, erlaubt zahlreiche Datenauswertungen direkt am Gerät und übergibt (Version EM 1010 PC) die Daten später an einen PC, auf dem die Daten dann gespeichert, visualisiert, ausgewertet, gedruckt und exportiert werden können.Der EM 1010 (PC) ist mehr als nur das Empfangs- und Anzeigegerät des EM-1000-Systems. Es sammelt die Daten der bis zu 12 anmeldbaren Sensoren des Systems über einen langen Zeitraum und berechnet Verbrauchsdaten, Kosten, Prognosen.Alle Daten sind über das Anzeigegerät in einem zweizeiligen Display abrufbar.Die Eigenschaften des EM 1010 im Überblick: - aktuelle Datenanzeige: Energieverbrauch, Momentanleistung, Spitzenleistung, Gasverbrauchs-Menge - Anzeige aktueller und prognostizierter Kosten - automatisch Verbrauchs- und Kostenvorhersagen erstellen - direkter Vergleich zwischen mehreren Verbrauchsstellen über mehrere Anzeigeebenen möglich - Durchschnittsverbräuche errechnen und anzeigen - Einzelverbrauchs-Analyse bei Überschreiten einstellbarer Grenzen für Verbrauch einen Alarm ausgeben Batterien (nicht im Lieferumfang): 3 x Mignon (LR6/AA) Energie Funk Mess System EM 1010 EM1010
47.98€

Energiekosten Messgerät EM 3000
Artikelnummer : 6884180
Hersteller : ELV
Energiekosten Messgerät EM 3000 EM3000Technische Daten EM 3000 : - Wirkleistung 4 W bis 4000 W - Energiekosten 0,01 bis 99999 € - Genauigkeit (typ) 3% ± 3 Digit - max.Strom 16 A - Betriebsspannung 230 V/50 Hz ±10% - Auflösung 1 W
18.98€

Energiekosten Messgerät EM 6000
Artikelnummer : 6884181
Hersteller : ELV
Energiekosten Messgerät EM 6000 EM6000Einfach in der Bedienung, übersichtlich in der Anwendung und günstig im Preis. Über fünf Tasten stehen folgende Messwerte direkt zur Verfügung: • Energiekosten in €• Kostenvorhersage pro Woche• Monat, Jahr • Energie in kWh • aktuelle Wirkleistung in Watt • Netzspannung in Volt • Verbraucher-Gesamtzeit/Einschaltzeit Der Betrieb des EM 6000 erfolgt am normalen Stromnetz ohne zusätzliche Spannungsquelle (Batterie). Weitere technische Daten siehe Tabelle unten. Technische Daten EM 6000 :   Messbereich / Genauigkeit / Auflösung Spannung: 200 V–250 V / 0,5 % ± 3 Digit / 1 V Verbr.-Einschaltzeit : 0 Sek–65000 h / netzsynchron / 1 Sek. Gesamtzeit : 0 Sek–65000 h / netzsynchron / 1 Sek. Energieverbrauch :0 Wh–99,99 MWh / 1 % ±3 Digit / 1 mWh Energiekosten :0–9999 EUR / 1 % ±3 Digit / 0,01 EUR Kostenvorhersage : 0–9999 EUR /1 % ±3 Digit / 0,01 EUR Wirkleistung : 2,3 W–4000 W / 1 % ±3 Digit / 0,1 W
24.98€

Energiekosten Messgerät EM 8000
Artikelnummer : 6884182
Hersteller : ELV
Energiekosten Messgerät EM 8000Neben allen Leistungsmerkmalen des EM 6000 bietet der EM 8000 folgende weitere Features: • Strommessung von 0 bis 16 A • Leistungsfaktor (cos ϕ) 0,00 bis 1,00 • Frequenzmessung von 45 bis 55 Hz • Scheinleistung von 0 bis 4000 W • Blindleistung von 0 bis 4000 var • ø Wirkleistung von 0 bis 4000 W Technische Daten EM 8000 :   Messbereich /   Genauigkeit   / Auflösung Spannung : 200 V–250 V / 0,5 % ± 3 Digit / 1 V Verbr.-Einschaltzeit : 0 Sek–65000 h / netzsynchron / 1 Sek. Gesamtzeit :0 Sek–65000 h / netzsynchron / 1 Sek. Energieverbrauch : 0 Wh–99,99 MWh / 1 % ±3 Digit / 1 mWh Energiekosten : 0–9999 EUR / 1 % ±3 Digit / 0,01 EUR Kostenvorhersage : 0–9999 EUR / 1 % ±3 Digit / 0,01 EUR Wirkleistung : 2,3 W–4000 W / 1 % ±3 Digit / 0,1 W Strom : 0–16 A / 1 % ±3 Digit / 1 mA Leistungsfaktor (cos.) : 0,00–1,00 / 1 % ±3 Digit / 0,01 Scheinleistung : 0–4000 VA / 1 % ±3 Digit / 0,1 VA Blindleistung : 0–4000 var / 1 % ±3 Digit / 0,1 var Ø Wirkleistung : 2,3 W–4000 W / 1 % ±3 Digit / 0,1 W Frequenz : 45–55 Hz / 1 % ±3 Digit / 0,1 Hz Zusätzliche Anzeige der Minimal- und Maximalwerte von Spannung, Strom, Leistungsfaktor, Frequenz, Einschaltzeit, Scheinleistung, Wirkleistung, Blindleistung.
46.98€

Funk - Messstelle Energie EM 1000-FM
Artikelnummer : 6862117
Hersteller : ELV
Funk - Messstelle Energie EM 1000-FM Der Wirkleistungsmesser EM1000-FM ist eine weitere nützliche Komponente des Energie-Monitor-Systems EM 1000. Er erlaubt eine einfache, direkte Ermittlung der Leistungsaufnahme von 230-V-Geräten. Besonders beim Auffinden einzelner Stromfresser ist solch ein – sehr praktisch in Form eines Stecker-Steckdosen-Gehäuses handhabbares – Erfassungsgerät nützlich, etwa, um eine ansonsten unbemerkte hohe Energieaufnahme einer Tiefkühltruhe (z. B. veraltet oder vereist) zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Energieeinsparung einzuleiten. Der Wirkleistungsmesser registriert die aufgenommene Geräteleistung direkt am Ort und sendet die aufbereiteten Daten an das Anzeigegerät des Systems, den EM 1000. Dieser zeigt die Leistungsaufnahme des Gerätes direkt an. Weiterhin kann der Energiemonitor bis zu vier Funksender gleichzeitig empfangen, wodurch die parallele Nutzung mehrerer Wirkleistungsmesser denkbar ist und so leicht und schnell ermittelt werden kann, welche Verbraucher eine hohe Stromaufnahme haben bzw. welche Geräte gerade aktiv sind. Im Zusammenspiel mit den anderen Komponenten des EM-1000-Systems steht damit ein komplettes Energie- Mess- und -Erfassungssystem für die effiziente Energieverbrauchserfassung zur Verfügung.
33.98€

Funk - Sensor Wechselstromzähler EM 1000 WZ ohne Netzteil
Artikelnummer : 6862671
Hersteller : ELV
Funk - Sensor Wechselstromzähler EM 1000 WZ ohne Netzteil
38.98€

Funk-Sensor Gaszähler EM 1000-GZ und EM 1000-GZS
Artikelnummer : 6865530
Hersteller : ELV
Funk - Sensor Gaszähler EM 1000-GZ und EM 1000-GZS ohne NetzteilDer Gaszähler EM 1000-GZ/GZS erfasst den Gasverbrauch direkt am Gaszähler und übermittelt die Daten per Funk an den Datenlogger EM 1000-DL. Der Gaszähler besteht aus einer Sensor- (EM 1000-GZS) und einer Sendeeinheit (EM 1000-GZ). Das Herzstück des Sensors ist ein optisches Auge, das mit Hilfe einer Infrarot-Sendediode und mit einem Infrarot-Empfangstransistor realisiert ist. Durch die Positionierung des Auges genau über einer Zahlenscheibe der Gaszähleruhr kann ein Zahlenwechsel erkannt und dadurch eine Ermittlung des Gasverbrauchs über die Zeit realisiert werden. Der Datenlogger erlaubt die Aufzeichnung des Energieverbrauchs über viele Tage, was speziell bei der Aufzeichnung des Gaszählerstands von Bedeutung ist. Die so ermittelten Daten werden dann an einen PC übergeben und können dort, z. B. mit einem Tabellenkalkulationsprogramm, aufbereitet werden. Lieferung ohne Datenlogger und Netzteil. Für den Betrieb wird ein unstabilisiertes 12 Volt Steckernetzteil benötigt. Versorgungsspannung 12-20VDC
38.98€

HomeMatic -/- HomeMatic Zentrale

HomeMatic Zentrale CCU 1
Artikelnummer : 6866282 / 6873901
Hersteller : ELV
HomeMatic Zentrale CCU 1 - modernste ARM-Mikrocontroller-Technologie - reichliche Ressourcen-Reserven für zukünftige Erweiterungen - vielfältige Schnittstellen - immer auf dem neuesten Stand durch Update-Fähigkeit - erweiterbar Geräteeigenschaften: - Zentrale Statusanzeige aller Systemkomponenten - Konfigurierbare Visualisierung der HomeMatic-Komponenten - Zentrale Bedienung aller Komponenten - Logikcontroller für vielfältige Verknüpfungen - Alarm- und Ereignislogger - Timerfunktionen - Tages-, Wochen- und Monatsschaltuhr - Programmerstellung für Automatisierungsaufgaben - Anwesenheitssimulation - Integrierter Web-Server - Gateway - Konfigurationsschnittstelle mit grafischer Oberfläche für die Einzelkomponenten - Updatefähig über Ethernet und USB Verbindungen zur Zentrale: Erreichbar ist die Zentrale via Ethernet genauso wie über die integrierte USB-Device-Schnittstelle. Die Zentrale bietet einen Busanschluss (RS485) für die drahtgebundenen Komponenten (HomeMatic wired). Montage: - freistehend auf beigefügtem Standfuß oder - Wandmontage mit beigefügtem WandhalterReichweiten im freien Feld: Zentrale – Zwischenstecker und Aufputzvarianten: ca 300 m Zentrale – Unterputzaktoren: ca 100 m Zentrale – Handsender: ca 100 m Zentrale – Funk-Fernbedienung 12 Tasten/19 Tasten: ca 200 m
464.98€

HomeMatic -/- HomeMatic Wetter und Umwelt

Funk - Innensensor IT
Artikelnummer : 6876309
Hersteller : ELV
Funk - Innensensor ITInnensensor mit Temperatur- / Luftfeuchtesensor.Technische Daten: Temperaturmessbereich: -29,9 °C bis 79,9 °C (±1 °C) Relative Luftfeuchte: 1–99 % (±5 %) Stromversorgung: inkl. 2 x Mignon-Batterie/LR6/AA, (Batterielebensdauer bis zu 3 Jahren) Abmessungen (B x H x T): 100 x 70 x 24 mm Gewicht: 65 g (ohne Batterien)
48.98€

Funk - Temperatur -/ Luftfeuchtesensor OTH
Artikelnummer : 6876923
Hersteller : ELV
Funk - Temperatur -/ Luftfeuchtesensor OTH Robuster, batteriebetriebener Außensensor für die Erfassung von Temperatur und Luftfeuchte, mit Sockel für die Wandmontage.Technische Daten:Temperaturmessbereich -29,9 °C bis 79,9 °C (±1 °C) Relative Luftfeuchte 1–99 % (±5 %) Stromversorgung: inkl. 2 x Mignon-Batterie/LR6/AA (Batterielebensdauer bis zu 3 Jahren) Abmessungen (B x H x T): 135 x 54 x 73 mm (inkl. Wandhalter) Gewicht: 120 g (ohne Batterien)
48.98€

Funk - Temperatursensor OTC für die WDC 7000
Artikelnummer : 6876307
Hersteller : ELV
Funk - Temperatursensor OTC für die WDC 7000Funk - Sensor mit abgesetztem (Leitungslänge 1,5 m), wasserdichtem Temperatursensor.Technische Daten: - Temperaturmessbereich: -19,9 °C bis 79,9 °C (±1 °C) - Stromversorgung: 2 x Mignon-Batterie/LR6/AA (Batterielebensdauer bis zu 2,5 Jahren) - Abmessungen (B x H x T): 76 x 63 x 35 mm - Gewicht: 95 g (ohne Batterien)
48.98€

Funk Kombi Sensor OC 3 OC3
Artikelnummer : 6876305
Hersteller : ELV
Funk Kombi Sensor OC 3 OC3 Rippenförmig angeordnete Schirme mit definierten Lufteinlässen, diese sorgen für eine geschützte, gleichmäßige Luftströmung und schützen die Sensoren vor direkter Sonneneinstrahlung • Windgeschwindigkeitsmesser mit kugelgelagertem Rotorkopf für genaue Messung auch geringer Windstärken • Windrichtungsmesser mit leichtgängigem und robustem kugelgelagerten Drehwinkelgeber • Regenmesser montiert auf dem Mast – Vorteile: Verschmutzungs- und Beschädigungsgefahr ist geringer • Angelernt an Schaltaktoren und Jalousieaktoren, kann ein Windalarm übermittelt werden Technische Daten:Sensoren Temperaturmessbereich -29,9 °C bis 79,9 °C (±0,8 °C) relative Luftfeuchte 1–99 % (±5 %) Windgeschwindigkeitsmesser 0–199,9 km/h Windrichtungsmesser 0–355° (±5°) Regenmengenmesser 0–999 mm Tropfensensor Regen-Soforterkennung Stromversorgung: inkl. 3 x LR6/AA Mignon (bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer) Abmessungen (B x H x T): 700 x 400 x 150 mm (ohne Mast) Gewicht: 1,4 kg (ohne Batterien) Achtung:Der Artikel ist erst in KW 47 in geringen Stückzahlen wieder lieferbar!Sie können den Artikel vorbestellen! Dieser ist dann für Sie reserviert.
284.98€

Weather Display Center WDC 7000
Artikelnummer : 6876304
Hersteller : ELV
Weather Display Center WDC 7000 - WDC7000- interner Datenspeicher für bis zu 3000 Datensätze über USB auslesbar- Temperatur-Innensensor, Komfortanzeige, Min.-/Max.-Speicher - Temperatur-Außensensoren (1x, umschaltbar) - Taupunktanzeige (intern/extern) - Windchillanzeige (extern) - Luftdruck (absolut oder relativ) - Zeit/Datum - Aktuelle Mondphase in sechs Stufen Sonnenaufgang/-untergang (standortabhängig einstellbar) - Luftdrucktendenz - Luftdruckentwicklung als Balkendiagramm (bis 24 Std. zurückverfolgbar)- Regenmenge (gesamt oder d/h, in mm oder l/m2) - Regensofortanzeige - Windgeschwindigkeit in km/h oder m/s - Windsacksymbol für verschiedene Windstärken - Auswertesoftware Weather Pro Edition 2007 im Lieferumfang- Windrichtung als grafische Darstellung durch eine Windrose - Wettervorhersage durch Wettersymbole und Wetter-Willi - Sonnenschein - Sonnenscheindauer gesamt oder aktueller Tag Technische Daten:Interne Sensoren - Temperatur 0 °C bis 79,9 °C (±0,8 °C) - relative Luftfeuchte 1–99 % (±5 %) - Windgeschwindigkeitsmesser 0–199,9 km/h - Luftdruck 300–1100 hPa (±1 hPa) Externe Sensoren - bis zu 8 anlernbar - Datenspeicher Min.-/Max.-Werte mit Zeit und Datum- Speicherung von 3000 Datensätzen möglich - PC-Schnittstelle USB - Stromversorgung 6 VDC-Steckernetzteil (inkl.) - Batteriebetrieb (Notbetrieb) inkl. 4 x LR6/AA (Mignon) Abmessungen (B x H x T): 225 x 270 x 33 mm (ohne Standfuß)
429.98€

HomeMatic -/- HomeMatic Heizung und Klima

Elektronische Funk - Stellantrieb HomeMatic
Artikelnummer : 6876133
Hersteller : ELV
Elektronische Funk - Stellantrieb HomeMaticTechnische Daten: - Stromversorgung: inkl. 2 x Mignon-Batterie/LR6/AA - Batterielebensdauer: bis zu 2 Jahren - Display LCD 8 x 12 mm (hinterleuchtet) Abmessungen (B x H x T): 60 x 93 x 45 mm (ohne Überwurfflansch) Gewicht 140 g (ohne Batterien) Anschlussgewinde M30 x 1,5
47.98€

Heizungsregelung 2x Stellantrieb + 1x Wandthermostat
Artikelnummer : 6878480
Heizungsregelung Spar Set : 2x Stellantrieb + 1x WandthermostatImmer wohltemperiert. Das HomeMatic-Raumreglersystem bietet zahlreiche Vorteile gegenüber konventionellen Thermostaten. Individuell – das anpassbare Wochenprogramm ermöglicht die Heizkörperregelung für jeden einzelnen Raum nach Ihren persönlichen Wünschen und Nutzgewohnheiten. Der Wandthermostat ist mit einem praktischen Wandhalter versehen und kann zur bequemen Programmierung jederzeit auch in die Hand genommen werden. Batterieversorgt und ungebunden. Kein Ärger mehr mit mühseliger Bedienung, schlechter Ablesbarkeit und mangelnder Regelfunktion. Thermostate können so angebracht werden, dass sie optimales Regelverhalten gewährleisten. Sparsam. Optimale Temperaturführung, Absenken der Temperatur bei Nacht und beim Lüften helfen Energie zu sparen – jeden Tag aufs Neue. Effektiv und unauffällig – der elektronische Funk-Stellantrieb. Der unauffällige und elegante HomeMatic-Ventilantrieb ragt deutlich weniger in den Raum hinein als ein herkömmlicher mechanischer Thermostatkopf. Dies verringert die Gefahr von unbeabsichtigten Beschädigungen und Verletzungen. Einmal installiert, arbeitet der batteriebetriebene Funk-Stellantrieb unauffällig und leise. Ein Digital-Display informiert über die Ventileinstellung, den Funkempfang und den Batteriestatus. So sind Sie bei Bedarf jederzeit ausreichend informiert. Die Low-Power-Technik erlaubt eine Batterielebensdauer (unter typischen Anwendungsbedingungen) von bis zu 2 Jahren! Der Einsatz handelsüblicher Mignonzellen hält die Batteriekosten äußerst gering. Sollten Sie trotz (optischer und akustischer) Vorwarnzeit das Wechseln der Batterien versäumt haben, so besteht immer noch die Möglichkeit, das Ventil mit einem im Gehäuse integrierten Stellstift manuell zu betätigen. Schnell und einfach installiert. Es ist keinerlei Kabelverlegung oder Netzanschluss erforderlich. Der Austausch des alten Ventilkopfes gegen den elektronischen Stellantrieb ist ganz einfach und auch von technisch Ungeübten mit wenigen Handgriffen erledigt. Ein Ablassen des Wassers, Entlüften usw. ist hierfür nicht notwendig. Das Anlernen an den Wandthermostaten ist einfach und intuitiv. Durch als Zubehör erhältliche Adaptersets passend für alle gängigen Heizkörperventile. Eigenschaften: - Individuell programmierbare Tages- und Nachtprogramme – für jeden Wochentag getrennt möglich - Automatik- oder manueller Betrieb - Urlaubs-/Party-Funktion zur vorübergehenden Temperaturänderung - Zentralengeführter Betrieb als autarker Regler* - Wöchentliche Kalkschutzfunktion verhindert das Festsetzen des Ventils - Frostschutzfunktion - Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen - Automatische Sommerzeit-Winterzeit-Umstellung - Individuelle Programme für jeden Wochentag - Bis zu 24 Temperaturphasen pro Tag - Großes hinterleuchtetes Statusdisplay - Sensor stellt in HomeMatic seine Daten bereit - Luftfeuchteanzeige am Wandregler - Bis zu 4 Stellantriebe anlernbar - Bis zu 4 Tür-/Fensterkontakte anlernbar - Low-Bat-Anzeige auch für die Stellantriebe und Tür-/Fensterkontakte am Wandregler - Integrierter Temperatur-/Feuchtesensor - Akustische Fehlerrückmeldung - Leise laufender Stellantrieb - Passend für alle gängigen Heizungsventile - Statusanzeige am Gerät - Farblich auf gängige Heizkörper abgestimmt - Einfache Montage *in Verbindung mit der HomeMatic-Zentrale Lieferumfang: 2 x HomeMatic Funk-Stellantriebe 1 x HomeMatic Funk-Wandthermostat
134.98€

HomeMatic Heizungsregelung Sparset
Artikelnummer : 6878472
Hersteller : ELV
HomeMatic Heizungsregelung Sparset: Wandthermostat + StellantriebTechnische Daten: - Stromversorgung: inkl. 2 x Mignon-Batterie/LR6/AA - Batterielebensdauer: bis zu 2 Jahren - Display LCD 44 x 15 mm (hinterleuchtet) - Abmessungen (B x H x T): 76 x 110 x 25 mm - Gewicht 100 g (ohne Batterien) Geräteeigenschaften: - Individuell programmierbare Tages und Nachtprogramme – für jeden Wochentag getrennt möglich - Automatik- oder manueller Betrieb - Urlaubs-/Party-Funktion zur vorübergehenden Temperaturänderung - Zentralengeführter Betrieb als autarker Regler* - Wöchentliche Kalkschutzfunktion verhindert das Festsetzen des Ventils - Frostschutzfunktion - Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen - Automatische Sommerzeit-Winterzeit- Umstellung - Individuelle Programme für jeden Wochentag - Bis zu 24 Temperaturphasen pro Tag - Großes hinterleuchtetes Statusdisplay - Sensor stellt in HomeMatic seine Daten bereit - Luftfeuchteanzeige am Wandregler - Bis zu 4 Stellantriebe anlernbar - Bis zu 4 Tür-/Fensterkontakte anlernbar- Low-Bat-Anzeige auch für die Stellantriebe und Tür-/Fensterkontakte am Wandregler - Integrierter Temperatur-/Feuchtesensor - Akustische Fehlerrückmeldung - Leise laufender Stellantrieb - Passend für alle gängigen Heizungsventile - Statusanzeige am Gerät - Farblich auf gängige Heizkörper abgestimmt - Einfache Montage *in Verbindung mit der HomeMatic-Zentrale
97.98€

HomeMatic -/- HomeMatic Licht und Leistung

Funk Jalousieaktor 1 fach Unterputzmontage
Artikelnummer : 6876799
Hersteller : ELV
HomeMatic Funk Jalousieaktor 1 fach Unterputzmontage Unsichtbar installierbar in Abzweig- oder Schalterdosen, mit Anschlüssen für konventionelle Taster. Licht und Schatten. Komfortables Dimmen – HomeMatic hält Funk-Dimmer für die unterschiedlichsten Anwendungen bereit.Stimmungsvolle Lichtinszenierungen. Durch die Kombinationsmöglichkeit von mehreren Dimmern auf einer Fernbedienungstaste. Bequemes Zusammenfassen von Schaltfunktionen, gedimmtem Licht und Behangsteuerung auf einer Fernbedienung.Generieren Sie Szenarios aus Licht und Schatten, die per Tastendruck aktiv werden. Durch erweitertes Anlernen ist es möglich, mehrere Lichtfunktionen einfach und intuitiv zu kombinieren. HomeMatic spart Energie. Gedimmtes Licht verbraucht weniger Energie, durch geeignete Verschattung wird kein Klimatisieren notwendig. Vielfältige zeitgeführte Funktionen lassen sich mit HomeMatic einfach automatisieren. HomeMatic lässt die Sonne herein – durch zeitgesteuertes Hochfahren der Rollläden. Universell. Die HomeMatic-Komponenten gibt es in unterschiedlichen Bauformen für die verschiedensten Einsatzbereiche. Geräteeigenschaften Jalousieaktoren - Bedienung über Fernbedienungen oder direkt am Gerät bzw. über angeschlossene Taster - Automatisches Einfahren bei Windalarm - AES-authentifizierte Kommunikation* - Einstellbare Fahrzeiten* - Einstellbare Fahrtrichtungsumschaltzeiten* - Für eine Vielzahl von handelsüblichen Jalousiemotoren geeignet - Geringer Stand-by-Verbrauch - Positionen können direkt angefahren werden* - Signal-LED am Gerät Verhalten für jede Fernbedienung, jeden Taster einzeln programmierbar* * in Verbindung mit der HomeMatic-Zentrale Technische Daten HomeMatic Funk Jalousieaktor 1fach:Anschlussspannung 230 V/50 Hz Relaiskontakt 1 Schließer, 1 Wechsler Max. Ausgangsstrom 250 W Motorlast Stand-by-Leistungsaufnahme 0,5 W Schutzart IP 20 Abmessungen (B x H x T) 53 x 53 x 30 mm
59.99€

HomeMatic Funk Dimmaktor 1fach, Phasenanschnitt
Artikelnummer : 6874766
Hersteller : ELV
HomeMatic Funk Dimmaktor 1fach, Phasenanschnitt, Zwischendeckenmontage Unsichtbar installierbar in abgehängten Decken. Besonders flache Bauweise, hervorragend geeignet für Installationen in Zwischendecken. Licht und Schatten. Komfortables Dimmen – HomeMatic hält Funk-Dimmer für die unterschiedlichsten Anwendungen bereit. Stimmungsvolle Lichtinszenierungen. Durch die Kombinationsmöglichkeit von mehreren Dimmern auf einer Fernbedienungstaste. Bequemes Zusammenfassen von Schaltfunktionen, gedimmtem Licht und Behangsteuerung auf einer Fernbedienung. Generieren Sie Szenarios aus Licht und Schatten, die per Tastendruck aktiv werden. Durch erweitertes Anlernen ist es möglich, mehrere Lichtfunktionen einfach und intuitiv zu kombinieren. HomeMatic spart Energie. Gedimmtes Licht verbraucht weniger Energie, durch geeignete Verschattung wird kein Klimatisieren notwendig. Vielfältige zeitgeführte Funktionen lassen sich mit HomeMatic einfach automatisieren. HomeMatic lässt die Sonne herein – durch zeitgesteuertes Hochfahren der Rollläden. Universell. Die HomeMatic-Komponenten gibt es in unterschiedlichen Bauformen für die verschiedensten Einsatzbereiche. Technische Daten:- Anschlussspannung 230 V/50 Hz - Anschlussleistung 25–200 W - Stand-by-Leistungsaufnahme 0,5 W - Schutzart IP 20 - Abmessungen (B x H x T) 49 x 34 x 148 mm (Tiefe ohne Laschen: 130 mm)
64.99€

HomeMatic Funk Jalousieaktor 1fach Aufputzmontage
Artikelnummer : 6874662
Hersteller : ELV
HomeMatic Funk Jalousieaktor 1fach AufputzmontageStrahlwassergeschützter, robuster Jalousieaktor für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen. Licht und Schatten. Komfortables Dimmen – HomeMatic hält Funk-Dimmer für die unterschiedlichsten Anwendungen bereit. Stimmungsvolle Lichtinszenierungen. Durch die Kombinationsmöglichkeit von mehreren Dimmern auf einer Fernbedienungstaste. Bequemes Zusammenfassen von Schaltfunktionen, gedimmtem Licht und Behangsteuerung auf einer Fernbedienung. Generieren Sie Szenarios aus Licht und Schatten, die per Tastendruck aktiv werden. Durch erweitertes Anlernen ist es möglich, mehrere Lichtfunktionen einfach und intuitiv zu kombinieren. HomeMatic spart Energie. Gedimmtes Licht verbraucht weniger Energie, durch geeignete Verschattung wird kein Klimatisieren notwendig. Vielfältige zeitgeführte Funktionen lassen sich mit HomeMatic einfach automatisieren. HomeMatic lässt die Sonne herein – durch zeitgesteuertes Hochfahren der Rollläden. Universell. Die HomeMatic-Komponenten gibt es in unterschiedlichen Bauformen für die verschiedensten Einsatzbereiche. Geräteeigenschaften Jalousieaktoren - Bedienung über Fernbedienungen oder direkt am Gerät bzw. über angeschlossene Taster - Automatisches Einfahren bei Windalarm - AES-authentifizierte Kommunikation* - Einstellbare Fahrzeiten* - Einstellbare Fahrtrichtungsumschaltzeiten* - Für eine Vielzahl von handelsüblichen Jalousiemotoren geeignet - Geringer Stand-by-Verbrauch - Positionen können direkt angefahren werden* - Signal-LED am Gerät Verhalten für jede Fernbedienung, jeden Taster einzeln programmierbar* * in Verbindung mit der HomeMatic-Zentrale Technische Daten: - Anschlussspannung 230 V/50 Hz - Relaiskontakt 1 Schließer, 1 Wechsler - Max. Schaltstrom 800 W Motorlast - Stand-by-Leistungsaufnahme 0,4 W - Schutzart IP 65 - Abmessungen (B x H x T) 160 x 115 x 55 mm
89.98€

HomeMatic Funk Schaltaktor 4fach Aufputzmontage
Artikelnummer : 6866672
Hersteller : ELV
HomeMatic Funk Schaltaktor 4fach AufputzmontageStrahlwassergeschützter, robuster Schaltaktor für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen mit 4 unabhängigen Schaltkanälen. Komfortables Schalten. HomeMatic hält eine breite Palette von Funk-Schaltaktoren für die unterschiedlichsten Anwendungen bereit. Zusammenfassen mehrerer Schaltaktoren auf einer Fernbedienung, generieren von Szenarios, die per Tastendruck aktiv werden – durch Anlernen ist es möglich, mehrere Schaltfunktionen zusammenzufassen. HomeMatic spart Energie. Stand-by-Verbraucher lassen sich mühelos abschalten. Und das alles, ohne selbst viel Strom zu verbrauchen! Vielfältige zeitgeführte Schaltfunktionen lassen sich mit HomeMatic einfach automatisieren. Die HomeMatic-Schaltaktoren gibt es in drei Bauformen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Zwischenstecker – für den einfachen Einsatz, schnell ohne Werkzeug installiert Unterputz – für die unsichtbare Montage in Abzweig- und Schalterdosen Integration in die bestehende Hausautomation Aufputz und wassergeschützt – für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen. Geräteeigenschaften Schaltaktoren - Schaltvermögen bis zu 16 A bei 230 V/50 Hz (außer Schaltaktor 2fach Unterputzmontage) Bedienung am Gerät möglich (bei Unterputzaktoren nur nach Anschluss von Tastern) Sehr geringe Ruhestromaufnahme Signal-LED am Gerät Anlernen mehrerer Fernbedienungen an einen Schaltaktor Authentifizierte Kommunikation (AES)* Verhalten für jede Fernbedienung einzeln programmierbar* Konfigurierbare Einschaltverzögerung* Einstellbare maximale Einschaltdauer* Schalten aufgrund von Schwellwerten* * in Verbindung mit der HomeMatic-Zentrale Technische Daten:- Stromaufnahme 20 mA - Stand-by-Verbrauch 0,5 W - Relaiskontakt Umschalter (4x) - Max. Strom pro Kanal 16 A (ohmsche Last) - Schutzart IP 65 - Abmessungen (B x H x T) 121 x 171 x 55 mm
119.99€

HomeMatic Funk Zwischenstecker-Dimmaktor 1fach Phasenanschnitt
Artikelnummer : 6874792
Hersteller : ELV
HomeMatic Funk Zwischenstecker-Dimmaktor 1fach PhasenanschnittZwischenstecker, schnell und ohne Werkzeug montiert. Das Gerät ist farblich auf gängige Schalterprogramme abgestimmt. Licht und Schatten. Komfortables Dimmen – HomeMatic hält Funk-Dimmer für die unterschiedlichsten Anwendungen bereit. Stimmungsvolle Lichtinszenierungen. Durch die Kombinationsmöglichkeit von mehreren Dimmern auf einer Fernbedienungstaste. Bequemes Zusammenfassen von Schaltfunktionen, gedimmtem Licht und Behangsteuerung auf einer Fernbedienung. Generieren Sie Szenarios aus Licht und Schatten, die per Tastendruck aktiv werden. Durch erweitertes Anlernen ist es möglich, mehrere Lichtfunktionen einfach und intuitiv zu kombinieren. HomeMatic spart Energie. Gedimmtes Licht verbraucht weniger Energie, durch geeignete Verschattung wird kein Klimatisieren notwendig. Vielfältige zeitgeführte Funktionen lassen sich mit HomeMatic einfach automatisieren. HomeMatic lässt die Sonne herein – durch zeitgesteuertes Hochfahren der Rollläden. Universell. Die HomeMatic-Komponenten gibt es in unterschiedlichen Bauformen für die verschiedensten Einsatzbereiche. Geräteeigenschaften Dimmaktoren - Bis zu 250 bzw. 200 W Anschlussleistung - Bedienung am Gerät möglich - Sehr geringe Stand-by-Leistungsaufnahme - Signal-LED am Gerät - Anlernen mehrerer Fernbedienungen/ Taster an einen Dimmer - Soft On, Soft Off* - Verhalten für jede Fernbedienung, jeden Taster einzeln programmierbar* - Konfigurierbares Zeitprofil* - Einstellbare maximale Einschaltdauer* - Lastausfallerkennung Technische Daten:- Anschlussspannung 230 V/50 Hz - Anschlussleistung 25–250 W - Stand-by-Leistungsaufnahme 0,5 W - Schutzart IP 20 - Abmessungen (B x H x T) 63 x 125 x 41 mm (ohne Stecker)
64.98€

HomeMatic Wired Hutschienennetzteil
Artikelnummer : 6875169
Hersteller : ELV
HomeMatic Wired HutschienennetzteilDieses Hutschienennetzteil liefert eine stabilisierte, kurzschlussfeste Ausgangsspannung. Das Netzteil befindet sich in einem DINHutschienengehäuse mit einer Breite von 4 TE und lässt sich auf eine Standard-Hutschiene montieren.
74.98€

HomeMatic Wired RS485-4fach-I/O-Modul Unterputzmontage
Artikelnummer : 6875164
Hersteller : ELV
HomeMatic Wired RS485-4fach-I/O-Modul UnterputzmontageDas kompakte, unsichtbar in Schalter- oder Abzweigdosen montierbare I/O-Modul weist insgesamt vier I/O-Kanäle auf. Diese können wahlweise als Eingang oder Anzeige-/Schaltausgang konfiguriert werden. Für die Verbindung zu weiteren Komponenten des Systems ist hier nur noch der RS485-Bus inklusive Spannungsversorgung notwendig. Die Konfiguration erfolgt per Software über die HomeMatic-Zentrale. Es können bis zu 4 Taster oder bis zu 4 Leuchtdioden zur Signalisierung bzw. eigene I/O-Applikationen angeschlossen werden. Dieses Modul stellt damit eine universelle Bedien- und Anzeigeschnittstelle des HomeMatic-Wired-Systems dar.
38.95€

HomeMatic Wired RS485-Busabschluss-Widerstand
Artikelnummer : 6875167
Hersteller : ELV
HomeMatic Wired RS485-Busabschluss-Widerstand
5.95€

HomeMatic Wired RS485-Busabschluss-Widerstand Hutschienenmontage
Artikelnummer : 6875168
Hersteller : ELV
HomeMatic Wired RS485-Busabschluss-Widerstand Hutschienenmontage
37.98€

HomeMatic Wired RS485-Dimmaktor 1fach, Phasenanschnitt
Artikelnummer : 6875163
Hersteller : ELV
HomeMatic Wired RS485-Dimmaktor 1fach, PhasenanschnittPhasenanschnitt-Dimmermodul für ohmsche und induktive Lasten mit einer Anschlussleistung bis 200 W (230 V). DIN-Hutschienengehäuse mit einer Breite von 2 TE.
74.98€

HomeMatic Wired RS485-I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Schaltausgänge
Artikelnummer : 6876805
Hersteller : ELV
HomeMatic Wired RS485-I/O-Modul 12 Eingänge, 7 SchaltausgängeIm Hutschienengehäuse montiertes Multi-I/O-Modul mit 12 digitalen Eingängen und 7 Relaisausgängen. Alle Ausgänge sind mit Timerfunktionen ausgestattet. Die Ausgänge sind galvanisch von den Eingängen getrennt. Die Konfigurationssoftware der Home-Matic-Zentrale ermöglicht eine einfache Konfiguration des Moduls. DIN-Hutschienengehäuse mit einer Breite von 4 TE.
114.98€

HomeMatic Wired RS485-Jalousieaktor 1fach
Artikelnummer : 6876802
Hersteller : ELV
HomeMatic Wired RS485-Jalousieaktor 1fachLeistungsschalter mit 2 potentialfreien gegeneinander verriegelten Relaisschaltausgängen für das Öffnen und Schließen z. B. von Rollläden und Markisen. DIN-Hutschienengehäuse mit einer Breite von 2 TE. Lieferbar wieder in ca. KW 40!
74.98€

HomeMatic Wired RS485-Schaltaktor 2fach
Artikelnummer : 6875161
Hersteller : ELV
HomeMatic Wired RS485-Schaltaktor 2fach RS485-Schaltaktor 2fach Leistungsschalter mit 2 unabhängigen, potentialfreien Relaisschaltausgängen. Beide Schaltkanäle sind getrennt programmierbar. Der Leistungsschalter verfügt über 2 unabhängige Taster-Eingänge. DIN-Hutschienengehäuse mit einer Breite von 2 TE.
64.99€

Hundetraining Ferntrainer -/- Dogtra

DOGTRA 1210 NCP Ferntrainer 1210NCP
Artikelnummer : 998023
Hersteller : Dogtra
DOGTRA 1210 NCP Ferntrainer 1210NCPDie gelungene Weiterentwicklung des Ferntrainers Dogtra 1700NCP. Mit einer Reichweite von 1200 m bestens geeignet für Sport- und Jagdhunde zugleich! Der Empfänger wiegt mit Halsband nur 200 g. Der Sender hat ein großes, beleuchtetes LCD Display, auf dem die gewählte Impulsstärke angezeigt wird sowie eine Batteriestandsanzeige als LED Balkendisplay und einen Ein-Ausschalt Knopf. Impulsstärke ist von 0-127 stufenlos am Drehknopf einzustellen. Sender und Empfänger sind selbstverständlich wasserdicht. Des Weiteren bietet Ihnen dieses Gerät den so genannten Pager, der vom Sender am Vorderknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pager-Funktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Getrennte Knöpfe für Einzel- und Dauerimpuls. Über 3000 verschiedene Programmiercodes verhindern eine Störung durch fremde Geräte. Das Dogtra 1210NCP ist ein Zukunftsorientiertes Gerät mit hoher Funktionalität und leichter Bedienbarkeit. Das Gerät kann mit einem 2. Halsband für einen 2. Hund ergänzt werden!Lieferumfang: Sender mit Antenne, Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung. Sender: Gewicht: 138 g, Länge 10,0 cm, Breite 4,7 cm Empfänger: Gewicht: 200 g, Länge 7,5 cm, Breite 4,5 cm Reichweite: bis zu 1200 m (geländeabhängig)
324.98€

DOGTRA 1212 NCP Ferntrainer 1212NCP
Artikelnummer : 998024
Hersteller : Dogtra
DOGTRA 1212 NCP Ferntrainer 1212NCPWie der Ferntrainer Dogtra 1210, jedoch mit 2 Halsbänder und Empfänger für 2 Hunde. Jeder Hund wird mit einem separaten Knopf angesteuert, farblich wie das Halsband. Einzel- bzw. Dauerimpuls werden per Kippschalter geregelt. Für die Vibration hat jeder Hund einen eigenen Knopf.Die gelungene Weiterentwicklung des Dogtra 1700NCP Ferntrainers. Mit einer Reichweite von 1200 m bestens geeignet für Sport- und Jagdhunde zugleich! Der Empfänger wiegt mit Halsband nur 200 g. Der Sender hat ein großes, beleuchtetes LCD Display, auf dem die gewählte Impulsstärke angezeigt wird sowie eine Batteriestandsanzeige als LED Balkendisplay und einen Ein- Ausschalt Knopf. Die Impulsstärke ist von 0-127 stufenlos am Drehknopf einzustellen. Sender und Empfänger sind selbstverständlich wasserdicht. Des Weiteren bietet Ihnen dieses Gerät den so genannten Pager, der vom Sender am Vorderknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pager-Funktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Getrennte Knöpfe für Einzel- und Dauerimpuls. Über 3000 verschiedene Programmiercodes verhindern eine Störung durch fremde Geräte. Das Dogtra 1210NCP ist ein Zukunftsorientiertes Gerät mit hoher Funktionalität und leichter Bedienbarkeit. Das Gerät kann mit einem 2. Halsband für einen 2. Hund ergänzt werden! Lieferumfang DOGTRA 1212 NCP Ferntrainer 1212NCP: Sender mit Antenne, 2 Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung. Sender: Gewicht: 138 g, Länge 10,0 cm, Breite 4,7 cm Empfänger: Gewicht: 200 g, Länge 7,5 cm, Breite 4,5 cm Reichweite: bis zu 1200 m (geländeabhängig)
484.98€

Dogtra 410NCP Ferntrainer
Artikelnummer : 998010
Hersteller : Dogtra
Dogtra 410NCP FerntrainerDas Nachfolgemodell vom Dogtra 200NCP Ferntrainer bietet eine 3-stufige Ladekontrollanzeige. Reichweite bis 400m. Wie beim Dogtra 200NCP ist der Empfänger extrem klein und leicht an einem schmalen Halsband mit integrierter Antenne, dabei enorm Leistungsfähig. Die 100 Impulsstärken sind stufenlos am Sender einzustellen, um die optimale, individuelle Einstellung für jeden Hund zu gewährleisten. Beide Bedienungsknöpfe für Einzel- sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzlich Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den so genannten Pager, der vom Sender am Seitenknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pager-Funktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Der Empfänger ist wasserdicht, der Sender wasserabweisend. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und für kleine Hunde gleichermaßen geeignet. Lieferumfang DOGTRA 410 NCP: Sender mit Antenne, Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung. Sender: Gewicht: 95 g, Länge 7,0 cm, Breite 4,0 cm Empfänger: Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Reichweite: bis zu 400 m (geländeabhängig) Garantie: 2 Jahre
229.98€

Dogtra 410NCP-2 Ferntrainer
Artikelnummer : 998011
Hersteller : Dogtra
Dogtra 410NCP-2 FerntrainerWie Dogtra Ferntrainer 410NCP, jedoch mit 2 Empfängern an einem Halsband. Beide Empfänger sind auf die gleiche Frequenz geschaltet.Das Nachfolgemodell vom Dogtra 200NCP bietet eine 3-stufige Ladekontrollanzeige. Reichweite bis 400m. Wie beim Dogtra 200NCP ist der Empfänger extrem klein und leicht an einem schmalen Halsband mit integrierter Antenne, dabei enorm Leistungsfähig. Die 100 Impulsstärken sind stufenlos am Sender einzustellen, um die optimale, individuelle Einstellung für jeden Hund zu gewährleisten. Beide Bedienungsknöpfe für Einzel- sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzlich Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den so genannten Pager, der vom Sender am Seitenknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pager-Funktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Der Empfänger ist wasserdicht, der Sender wasserabweisend. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und für kleine Hunde gleichermaßen geeignet. Lieferumfang DOGTRA Ferntrainer 410 NCP-2: Sender mit Antenne, 2 Empfänger m. Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung. Sender: Gewicht: 95 g, Länge 7,0 cm, Breite 4,0 cm Empfänger: Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Reichweite: bis zu 400 m (geländeabhängig)
384.98€

DOGTRA 620 NCP Ferntrainer 620NCP
Artikelnummer : 998015
Hersteller : Dogtra
DOGTRA 620 NCP Ferntrainer 620NCPDas Nachfolgemodell vom Dogtra 600NCP mit erweiterten Funktionen! Reichweite 600 m. Der Sender hat ein großes, beleuchtetes LCD Display, auf dem die gewählte Impulsstärke angezeigt wird, sowie eine Batteriestandsanzeige als LED Balkendisplay. Der Empfänger ist extrem klein und leicht an einem schmalen Halsband, mit integrierter Antenne, dabei enorm Leistungsfähig. Die 100 Impulsstärken sind stufenlos am Sender einzustellen, um die optimale, individuelle Einstellung für jeden Hund zu gewährleisten. Beide Bedienungsknöpfe für Einzel- sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzlich Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den so genannten Pager, der vom Sender am Vorderknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pager-Funktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Sender und Empfänger sind wasserdicht. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und für kleine Hunde gleichermaßen geeignet. Lieferumfang DOGTRA 600 NCP: Sender mit Antenne, Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung. Sender: Gewicht: 110 g, Länge 9,0 cm, Breite 4,0 cm Empfänger: Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Reichweite: bis zu 600 m (geländeabhängig)
264.98€

DOGTRA 620 NCP-2 Ferntrainer 620NCP-2
Artikelnummer : 998016
Hersteller : Dogtra
DOGTRA 620 NCP-2 Ferntrainer 620NCP-2Wie Ferntrainer Dogtra 620NCP, jedoch mit 2 Empfängern an einem Halsband. Beide Empfänger sind auf de gleiche Frequenz geschaltet.Das Nachfolgemodell vom Dogtra 600NCP mit erweiterten Funktionen! Reichweite 600 m. Der Sender hat ein großes, beleuchtetes LCD Display, auf dem die gewählte Impulsstärke angezeigt wird, sowie eine Batteriestandsanzeige als LED Balkendisplay. Der Empfänger ist extrem klein und leicht an einem schmalen Halsband, mit integrierter Antenne, dabei enorm Leistungsfähig. Die 100 Impulsstärken sind stufenlos am Sender einzustellen, um die optimale, individuelle Einstellung für jeden Hund zu gewährleisten. Beide Bedienungsknöpfe für Einzel- sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzlich Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den so genannten Pager, der vom Sender am Vorderknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pager-Funktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Sender und Empfänger sind wasserdicht. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und für kleine Hunde gleichermaßen geeignet.Lieferumfang Dogtra Ferntrainer 620NCP-2: Sender mit Antenne, 2 Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung. Sender: Gewicht: 110 g, Länge 9,0 cm, Breite 4,0 cm Empfänger: Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Reichweite: bis zu 600 m (geländeabhängig)
399.98€

DOGTRA 622 NCP Ferntrainer 622NCP
Artikelnummer : 998017
Hersteller : Dogtra
DOGTRA 622 NCP Ferntrainer 622NCPWie der Ferntrainer Dogtra 620NCP , jedoch mit einem zweiten Halsbandempfänger für einen zweiten Hund. Am Sender befindet sich ein Um-schaltknopf, mit dem Sie von Hund 1 auf Hund 2 wechseln können. Das Nachfolgemodell vom Dogtra 600NCP mit erweiterten Funktionen! Reichweite 600 m. Der Sender hat ein großes, beleuchtetes LCD Display, auf dem die gewählte Impulsstärke angezeigt wird, sowie eine Batteriestandsanzeige als LED Balkendisplay. Der Empfänger ist extrem klein und leicht an einem schmalen Halsband, mit integrierter Antenne, dabei enorm Leistungsfähig. Die 100 Impulsstärken sind stufenlos am Sender einzustellen, um die optimale, individuelle Einstellung für jeden Hund zu gewährleisten. Beide Bedienungsknöpfe für Einzel- sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzlich Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den so genannten Pager, der vom Sender am Vorderknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pager-Funktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Sender und Empfänger sind wasserdicht. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und für kleine Hunde gleichermaßen geeignet.Lieferumfang Dogtra 622 NCP : Sender mit Antenne, 2 Empfänger mit 2 Halsbänder, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung. Sender: Gewicht: 110 g, Länge 9,0 cm, Breite 4,0 cm Empfänger: Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Reichweite: bis zu 600 m (geländeabhängig)
449.98€

DOGTRA 622 NCP-3 Ferntrainer 622NCP-3
Artikelnummer : 998018
Hersteller : Dogtra
DOGTRA 622 NCP-3 Ferntrainer 622NCP-3Wie Dogtra 620NCP Ferntrainer, jedoch mit einem zweiten Halsbandempfänger für einen zweiten Hund. Ein Halsband ist mit einem und das zweite Halsband mit zwei Empfängern (gleiche Frequenz) ausgestattet. Am Sender befindet sich ein Umschaltknopf, mit dem Sie von Halsband 1 auf Halsband 2 wechseln können.Das Nachfolgemodell vom Ferntrainer Dogtra 600NCP mit erweiterten Funktionen! Reichweite 600 m. Der Sender hat ein großes, beleuchtetes LCD Display, auf dem die gewählte Impulsstärke angezeigt wird, sowie eine Batteriestandsanzeige als LED Balkendisplay. Der Empfänger ist extrem klein und leicht an einem schmalen Halsband, mit integrierter Antenne, dabei enorm Leistungsfähig. Die 100 Impulsstärken sind stufenlos am Sender einzustellen, um die optimale, individuelle Einstellung für jeden Hund zu gewährleisten. Beide Bedienungsknöpfe für Einzel- sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzlich Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den so genannten Pager, der vom Sender am Vorderknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pager-Funktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Sender und Empfänger sind wasserdicht. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und für kleine Hunde gleichermaßen geeignet.Lieferumfang: Sender mit Antenne, 1 Halsband mit zwei Empfängern, 1 Halsband mit einem Empfänger, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung. Sender: Gewicht: 110 g, Länge 9,0 cm, Breite 4,0 cm Empfänger: Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Reichweite: bis zu 600 m (geländeabhängig)
589.98€

DOGTRA 622 NCP-4 Ferntrainer 622NCP-4
Artikelnummer : 998019
Hersteller : Dogtra
DOGTRA 622 NCP-4 Ferntrainer 622NCP-4Wie Dogtra 620NCP, mit einem zweiten Halsbandempfänger für einen zweiten Hund. Die zwei Halsbänder sind mit je mit zwei Empfängern (gleiche Frequenz) ausgestattet. Am Sender befindet sich ein Umschaltknopf, mit dem Sie von Halsband 1 auf Halsband 2 wechseln können.Das Nachfolgemodell vom Dogtra 600NCP mit erweiterten Funktionen! Reichweite 600 m. Der Sender hat ein großes, beleuchtetes LCD Display, auf dem die gewählte Impulsstärke angezeigt wird, sowie eine Batteriestandsanzeige als LED Balkendisplay. Der Empfänger ist extrem klein und leicht an einem schmalen Halsband, mit integrierter Antenne, dabei enorm Leistungsfähig. Die 100 Impulsstärken sind stufenlos am Sender einzustellen, um die optimale, individuelle Einstellung für jeden Hund zu gewährleisten. Beide Bedienungsknöpfe für Einzel- sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzlich Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den so genannten Pager, der vom Sender am Vorderknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pager-Funktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Sender und Empfänger sind wasserdicht. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und für kleine Hunde gleichermaßen geeignet.Lieferumfang: Sender mit Antenne, 2 Halsbänder mit jeweils 2 Empfängern, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung. Sender: Gewicht: 110 g, Länge 9,0 cm, Breite 4,0 cm Empfänger: Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Reichweite: bis zu 600 m (geländeabhängig) Achtung:Das nebenstehende Bild zeigt den Ferntrainer 622NCP-3 und nicht den 622NCP-4!Abbildung ähnlich!
699.98€

Dogtra Antibell Yapper Stopper 100
Artikelnummer : 99813
Hersteller : Dogtra
Dogtra Antibell Halsband Yapper Stopper 100Anti-Bell Gerät batteriebetrieben. Ein sehr kleines Gerät, für fast alle Hunderassen geeignet. Am Ein/Aus Schalter können Sie bequem auch die 7 Intensitätsstufen an einem Regler einstellen. Das Gerät ist Wasserdicht und wird mit einem extra Satz langer Kontakte geliefert. Das Gerät wird durch die Schwingungen der Stimmbänder aktiviert. Es kann nicht durch Fremdgeräusche aktiviert werden. Es verfügt über eine integrierte Prüflampe und wird mit Batterie geliefert. Dogtra Antibell Halsband Yapper Stoper 100Gewicht: 120gAbmessungen: Länge 5 cm, Breite 3,5 cm
84.98€

Dogtra Antibell Yapper Stopper 200
Artikelnummer : 99811
Hersteller : Dogtra
Dogtra Antibell Halsband Yapper Stopper 200Anti-Bell-Gerät mit wiederaufladbarer Batterie. Ein kleines und kompaktes Anti-Bell-Gerät. Die Intensität ist von 0-8 verstellbar. Das Gerät wird durch die Schwingungen der Stimmbänder des Hundes aktiviert. Es kann nicht durch Fremdgeräusche, z.B. von anderen Hunden, aktiviert werden. Das Gerät ist wasserdicht und wird mit verstellbarem Kunststoffhalsband geliefert. Es verfügt über eine integrierte Prüflampe und wird mit Ladegerät geliefert. Dogtra Antibellhalsband Yapper Stopper 200Gewicht: 120gLänge: 5,5 cmBreite: 4,10 cm
99.88€

Dogtra Antibell Yapper Stopper 500
Artikelnummer : 998131
Hersteller : Dogtra
Dogtra Antibellhalsband Yapper Stopper 500Anti-Bell-Gerät mit wiederaufladbarer Batterie. Für mittlere und große Hunde. Die Intensität ist von 0-7 verstellbar. Das Gerät wird durch die Schwingungen der Stimmbänder des Hundes aktiviert. Es kann nicht durch Fremdgeräusche, z.B. von anderen Hunden, aktiviert werden. Das Gerät ist wasserdicht und wird mit verstellbarem Kunststoffhalsband geliefert. Es verfügt über eine integrierte Prüflampe und wird mit Ladegerät geliefert. Dogtra Antibell-Halsband Yapper Stopper 500Impulsgerät: Gewicht 220g, Länge 6,5 cm, Breite 4,5 cm
99.88€

Dogtra Birdlauncher QL2 Set
Artikelnummer : 998092
Hersteller : Dogtra
Dogtra Taubenwerfer Birdlauncher QL2 Set Wie Dogtra Taubenwerfer QL1, jedoch mit zwei Taubenwerfer. Der Taubenwerfer Dogtra QL ist großartig, um dem Jagdhund das Vorstehen zu erlernen, anstatt die Vögel zu jagen. Die Reichweite des Senders beträgt bis zu 800m. Vom Sender aus können bis zu 6 Taubenwerfer bedient werden. Der Dogtra QL verfügt über ein Tonsignal, vom Sender aus mit dem „Locate" Knopf zu bedienen, mit dem man die Taubenwerfer lokalisieren kann. Dogtra QL funktioniert extrem leise, die Wurfstärke kann mittels Einstellung der Feder reguliert werden. Maße: 21,5 x 11,5 x 11 cm.
609.98€

Dogtra e fence System (Zaunsystem)
Artikelnummer : 998151
Hersteller : Dogtra
Dogtra e fence System - Zaunsystem Dogtra e-fence System ist ein unsichtbarer Zaun, der es Ihrem Hund erlaubt, innerhalb eines Bereiches frei herumzulaufen. Dieser Zaun stellt keine physikalische Barriere dar! Wenn sich Ihr Hund der Zaungrenze nähert, sendet das System zuerst eine Pager-Vibration, danach einen Impuls als Korrektur, um dem Hund die Grenzen seines Bereiches deutlich zu machen. Ihr Hund wird schnell begreifen wo er hin darf und wo nicht. Lieferumfang: Halsband/Empfänger, Pager Vibrations-Warnung vor dem Impuls, Wiederaufladbarer Empfänger.Dogtra unsichtbarer Zaun - Dogtra e fence System
269.00€

Dogtra Fasanenwerfer PL1
Artikelnummer : 998094
Hersteller : Dogtra
Dogtra Fasanenwerfer PL1 Der Fasanenwerfer Dogtra PL1 ist großartig, um dem Jagdhund das Vorstehen zu erlernen, anstatt die Vögel zu jagen. Die Reichweite des Senders beträgt bis zu 800 m. Vom Sender aus können bis zu 6 Fasanenwerfer bedient werden. Der Dogtra PL verfügt über ein Tonsignal, vom Sender aus mit dem „Locate" Knopf zu bedienen, mit dem man die Fasanenwerfer lokalisieren kann. Dogtra PL funktioniert extrem leise, die Wurfstärke kann mittels Einstellung der Feder reguliert werden. Maße: 33,5 x 17,5 x 17,5 cm
479.98€

Dogtra Fasanenwerfer PL2
Artikelnummer : 998095
Hersteller : Dogtra
Dogtra Fasanenwerfer PL2Der Fasanenwerfer Dogtra PL ist großartig, um dem Jagdhund das Vorstehen zu erlernen, anstatt die Vögel zu jagen. Die Reichweite des Senders beträgt bis zu 800 m. Vom Sender aus können bis zu 6 Fasanenwerfer bedient werden. Der Dogtra PL verfügt über ein Tonsignal, vom Sender aus mit dem „Locate" Knopf zu bedienen, mit dem man die Fasanenwerfer lokalisieren kann. Dogtra PL funktioniert extrem leise, die Wurfstärke kann mittels Einstellung der Feder reguliert werden. Maße: 33,5 x 17,5 x 17,5 cmBitte beachten:Diese müssen programmiert werden und dazu wird der Sendercode benötigt. Bei Bestellung unbedingt mit angeben!!!Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Programmierung !!!Lieferumfang:Einzelner DOGTRA Fasanenwerfer PL2, ohne Sender. Falls dieser programmiert werden soll - unbedingt mitangeben!Dogtra Fasanenwerfer PL2
275.98€

Dogtra Ferntrainer 1700NCP
Artikelnummer : 998048
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 1700 NCP Die neuste Entwicklung der bewährten Dogtra-Geräte! Mit einer Reichweite von ca. 850 m bestens geeignet für alle Sport- und Jagdhunde. Als Neuheit bietet das Gerät ein großes beleuchtetes LCD Display auf dem die gewählte Impuls-Stärke angezeigt wird. Die Impuls-Stärke ist von 0-127 stufenlos am Drehknopf einzustellen. Ebenfalls neu ist eine Batteriestandsanzeige als LED Balkendisplay, sowie ein Ein-Ausschaltknopf für den Sender. Sender und Empfänger sind selbstverständlich Wasserdicht. Des Weiteren besitzt das 1700 NCP die bewährte „Pager-Funktion“, ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Getrennte Knöpfe für Einzel- oder Dauerimpuls. Über 3000 verschiedene programmier Codes verhindern eine Störung durch fremde Geräte. Das dogtra 1700 NCP ist ein ergonomisch geformtes, leicht zu bedienendes, zukunftsorientiertes Gerät für den engagierten Hundesportler! - bis zu 850 m Reichweite (Geländeanhängig) - beleuchtetes LCD Display der Impuls-Stärke - von 0-127 stufenlos einstellbare Impuls-Stärken - LED Batteriestandsanzeige - getrennter Ein- Ausschaltknopf für den Sender - wasserdichter Sender und Empfänger - wieder aufladbare, austauschbare Ni-MH Akkus - Sender: Gewicht: 138 g, Länge 10,0 cm, Breite 4,7 cm - Empfänger: Gewicht: 225 g, Länge 8,5 cm, Breite 4,5 cm Dogtra Ferntrainer 1700 NCP Lieferumfang: Sender mit Antenne, Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung
349.98€

Dogtra Ferntrainer 1702NCP
Artikelnummer : 998049
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 1702 NCP Die neuste Entwicklung der bewährten Dogtra-Geräte auch für 2 Hunde! Funktionen wie bei dogtra 1700. Der Sender besitzt insgesamt 5 aktive Knöpfe. Für jeden Hund einen separaten Pager-Knopf sowie einen Impulsknopf pro Hund. Ein Kippschalter stellt Einzel- oder Dauerimpuls ein. - bis zu 850 m Reichweite (Geländeanhängig) - beleuchtetes LCD Display der Impuls-Stärke - von 0-127 stufenlos einstellbare Impuls-Stärken - LED Batteriestandsanzeige - getrennter Ein- Ausschaltknopf für den Sender - wasserdichter Sender und Empfänger - wieder aufladbare, austauschbare Ni-MH Akkus- Sender: Gewicht: 138 g, Länge 10,0 cm, Breite 4,7 cm - Empfänger: Gewicht: 225 g, Länge 8,5 cm, Breite 4,5 cm Dogtra Ferntrainer 1702 NCP Lieferumfang: Sender mit Antenne, 2 Empfänger mit 2 Halsbänder, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung
476.98€

Dogtra Ferntrainer 1800NC
Artikelnummer : 998041
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 1800NC Neu in der Dogtra Familie – der Ferntrainer 1800 NC für bis zu 4 Hunde und einer Reichweite von bis zu 1.600 Meter!! Besonders für den Einsatz im Jagdbereich geeignet. Die Impuls-Stärke ist von 0-8 einzeln fixierbar am Drehknopf einzustellen. Sender und Empfänger sind selbstverständlich Wasserdicht. Mit den farbigen Knöpfen am Sender werden die einzelnen Hunde angesteuert. Einzel- oder Dauerimpuls werden Bei dem Modell für einen Hund an getrennten Knöpfen ausgelöst, bei den Geräten für 2-4 Hunde per Kippschalter eingestellt. Über 3000 verschiedene Programmier-Codes verhindern eine Störung durch fremde Geräte. Das dogtra 1800 NC ist ein Gerät für den anspruchsvollen Jäger oder Hundesportler die entweder mit mehreren Hunden arbeiten möchten oder auf eine arretierfähige Einstellung Wert legen. - bis zu 1600 m Reichweite (Geländeanhängig) - bis zu 4 Hunde mit einem Sender - von 0-8 arretiert einstellbare Impuls-Stärken - LED Batteriestandsanzeige - wasserdichter Sender und Empfänger - wieder aufladbare, austauschbare Ni-MH Akkus- Sender: Gewicht: 240 g, Länge 12,5 cm, Breite 5 cm - Empfänger: Gewicht: 217 g, Länge 7,9 cm, Breite 4,5 cm Dogtra Ferntrainer 1800NCLieferumfang: Sender mit Antenne, Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung
319.98€

Dogtra Ferntrainer 1802NC für 2 Hunde
Artikelnummer : 998042
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 1802NC für 2 HundeNeu in der Dogtra Familie – der Ferntrainer 1802NC für bis zu 4 Hunde und einer Reichweite von bis zu 1.600 Meter!! Besonders für den Einsatz im Jagdbereicht geeignet. Die Impuls-Stärke ist von 0-8 einzeln fixierbar am Drehknopf einzustellen. Sender und Empfänger sind selbstverständlich Wasserdicht. Mit den farbigen Knöpfen am Sender werden die einzelnen Hunde angesteuert. Einzel- oder Dauerimpuls werden Bei dem Modell für einen Hund an getrennten Knöpfen ausgelöst, bei den Geräten für 2-4 Hunde per Kippschalter eingestellt. Über 3000 verschiedene Programmier-Codes verhindern eine Störung durch fremde Geräte. Das dogtra 1800 NC ist ein Gerät für den anspruchsvollen Jäger oder Hundesportler die entweder mit mehreren Hunden arbeiten möchten oder auf eine arretierfähige Einstellung Wert legen. - bis zu 1600 m Reichweite (Geländeanhängig) - bis zu 4 Hunde mit einem Sender - von 0-8 arretiert einstellbare Impuls-Stärken - LED Batteriestandsanzeige - wasserdichter Sender und Empfänger - wieder aufladbare, austauschbare Ni-MH Akkus. Die Geräte sind nicht erweiterbar, d.h. ein Gerät für 2 Hunde kann nicht mit einem zusätzlichen Halsband erweitert werden. Dogtra Ferntrainer 1802NC für 2 HundeLieferumfang: Sender mit Antenne, 2 Empfänger mit 2 Halsbänder, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung Sender: Gewicht: 240 g, Länge 12,5 cm, Breite 5 cm Empfänger: Gewicht: 217 g, Länge 7,9 cm, Breite 4,5 cm Reichweite: bis zu 1600 m (geländeabhängig)
423.50€

Dogtra Ferntrainer 1803NC für 3 Hunde
Artikelnummer : 998043
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 1803 NC für 3 Hunde Neu in der Dogtra Familie – ein Gerät für bis zu 4 Hunde und einer Reichweite von bis zu 1.600 Meter!! Besonders für den Einsatz im Jagdbereicht geeignet. Die Impuls-Stärke ist von 0-8 einzeln fixierbar am Drehknopf einzustellen. Sender und Empfänger sind selbstverständlich Wasserdicht. Mit den farbigen Knöpfen am Sender werden die einzelnen Hunde angesteuert. Einzel- oder Dauerimpuls werden Bei dem Modell für einen Hund an getrennten Knöpfen ausgelöst, bei den Geräten für 2-4 Hunde per Kippschalter eingestellt. Über 3000 verschiedene Programmier-Codes verhindern eine Störung durch fremde Geräte. Das dogtra 1800 NC ist ein Gerät für den anspruchsvollen Jäger oder Hundesportler die entweder mit mehreren Hunden arbeiten möchten oder auf eine arretierfähige Einstellung Wert legen. - bis zu 1600 m Reichweite (Geländeanhängig) - bis zu 4 Hunde mit einem Sender - von 0-8 arretiert einstellbare Impuls-Stärken - LED Batteriestandsanzeige - wasserdichter Sender und Empfänger - wieder aufladbare, austauschbare Ni-MH Akkus. Die Geräte sind nicht erweiterbar, d.h. ein Gerät für 2 Hunde kann nicht mit einem zusätzlichen Halsband erweitert werden. Dogtra Ferntrainer 1803NC für 3 HundeLieferumfang: Sender mit Antenne, 3 Empfänger mit 3 Halsbänder, Prüflampe, Kuststoffkoffer und BedienungsanleitungSender: Gewicht 240 g, Länge 12,5 cm, Breite 5 cmEmpfänger:Gewicht 217 g, Länge 7,9 cm, Breite 4,5 cm
519.98€

Dogtra Ferntrainer 1804NC für 4 Hunde
Artikelnummer : 998044
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 1804 NC für 4 Hunde Neu in der Dogtra Familie – der Ferntrainer 1804 NC für bis zu 4 Hunde und einer Reichweite von bis zu 1.600 Meter!! Besonders für den Einsatz im Jagdbereicht geeignet. Die Impuls-Stärke ist von 0-8 einzeln fixierbar am Drehknopf einzustellen. Sender und Empfänger sind selbstverständlich Wasserdicht. Mit den farbigen Knöpfen am Sender werden die einzelnen Hunde angesteuert. Einzel- oder Dauerimpuls werden Bei dem Modell für einen Hund an getrennten Knöpfen ausgelöst, bei den Geräten für 2-4 Hunde per Kippschalter eingestellt. Über 3000 verschiedene Programmier-Codes verhindern eine Störung durch fremde Geräte. Das dogtra 1800 NC ist ein Gerät für den anspruchsvollen Jäger oder Hundesportler die entweder mit mehreren Hunden arbeiten möchten oder auf eine arretierfähige Einstellung Wert legen. - bis zu 1600 m Reichweite (Geländeanhängig) - bis zu 4 Hunde mit einem Sender - von 0-8 arretiert einstellbare Impuls-Stärken - LED Batteriestandsanzeige - wasserdichter Sender und Empfänger - wieder aufladbare, austauschbare Ni-MH Akkus- Sender: Gewicht 240 g, Länge 12,5 cm, Breite 5 cm- Empfänger: Gewicht 217 g, Länge 7,9 cm, Breite 4,5 cmDie Geräte sind nicht erweiterbar, d.h. ein Gerät für 2 Hunde kann nicht mit einem zusätzlichen Halsband erweitert werden. Dogtra Ferntrainer 1804 NC für 4 HundeLieferumfang: Sender mit Antenne, 4 Empfänger mit 4 Halsbänder, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung
638.50€

Dogtra Ferntrainer 200NCP
Artikelnummer : 998030
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 200NCP Die progressive Weiterentwicklung des bewährten Models Dogtra Ferntrainer 150NCP! Ein unglaublich kleiner und sehr leichter Empfänger, mit integrierter Antenne an einem schmalen Halsband, dazu noch einen kleinen, leichten aber Leistungsfähigen Sender. 100 Impulsstärken stufenlos am Sender einzustellen, dies gewährleistet die optimale Einstellung für jeden Hund. Beide Bedienungsknöpfe Einzelimpuls sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzliche Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den sogenannten Pager, der vom Sender am Seitenknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pagerfunktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Der Empfänger ist Wasserdicht, der Sender Wasserabweisend. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH- Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Reichweite 400 Meter! Für große und kleine Hunde gleichermaßen geeignet.Dogtra 200NCP FerntrainerLieferumfang:Sender mit Antenne, Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und BedienungsanleitungSender:Gewicht: 95 g, Länge 7,0 cm, Breite 4,0 cmEmpfänger:Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cmReichweite:bis zu 400 m (geländeabhängig)
242.50€

Dogtra Ferntrainer 200NCP-2
Artikelnummer : 998031
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 200NCP-2Wie Dogtra 200 NCP, mit 2 Empfänger an einem Halsband. Beide Empfänger sind auf die gleiche Frequenz geschaltet. Die progressive Weiterentwicklung des bewährten Models 150NCP! Ein unglaublich kleiner und sehr leichter Empfänger, mit integrierter Antenne an einem schmalen Halsband, dazu noch einen kleinen, leichten aber Leistungsfähigen Sender. 100 Impulsstärken stufenlos am Sender einzustellen, dies gewährleistet die optimale Einstellung für jeden Hund. Beide Bedienungsknöpfe Einzelimpuls sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzliche Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den sogenannten Pager, der vom Sender am Seitenknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pagerfunktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Der Empfänger ist Wasserdicht, der Sender Wasserabweisend. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH- Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Reichweite 400 Meter! Für große und kleine Hunde gleichermaßen geeignet.Dogtra Ferntrainer 200NCP-2Lieferumfang:Sender mit Antenne, 2 Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung Sender: Gewicht: 95 g, Länge 7,0 cm, Breite 4,0 cm Empfänger:Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Reichweite: bis zu 400 m (geländeabhängig) Garantie: 2 Jahre
394.98€

Dogtra Ferntrainer 2502 T&B
Artikelnummer : 998104
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 2502 T&BEine Kombination aus Ausbildungshalsband und Lokalisierungs-Gerät! Lokalisierungs-Funktion: Das Halsband sendet über einen Lautsprecher akustische Signale aus. Sie haben die Wahl zwischen 3 Funktionen. Die Funktion „Run/Point" sendet so lange sich der Hund bewegt alle 5 Sekunden einen Doppel-Ton. Steht der Hund, kommt das Signal alle 2 Sekunden. Bei der Funktion „Point" bleibt das Halsband ruhig, solange sich der Hund bewegt. Steht der Hund, sendet es alle 2 Sekunden einen Doppel-Ton. In der Funktion „Locate" (finden) gibt das Halsband nur dann einen Ton ab, wenn Sie den entsprechenden Knopf am Sender drücken.Der Halsbandempfänger ist wasserdicht und verfügt über eine innen liegende Antenne. Die Intensitätsstufen sind einfach am Wahlknopf des Senders 0 bis 127 einzustellen . Die stufenlose Regelung erlaubt einen sehr einfachen und fein einstellbaren Intensitätswechsel. - neue ergonomische Form von Sender und Empfänger- Einzel- und Dauerimpuls an separaten Knöpfen wählbar- Impuls-Reichweite bis zu 1.600 Meter - Ton-Reichweite bis zu 400 Meter - Zwei verschiedene Beeper-Töne per Kippschalter wählbar - Lautstärke der Beeper programmierbar- Wasserdichter Sender und Empfänger - Keine externe Antenne - Über 8000 verschiedene Programmier-Codes verhindern Störung durch Fremdgeräte - Beleuchtete LCD Anzeige für die Impulsstärke - LED Batteriestandsanzeige - schnell ladende, wieder aufladbare Lithium Polymer Akkus - ein Ladegerät für Sender und Empfänger zum gleichzeitigen Aufladen Art.Nr.: 998104 Lieferumfang: - Sender mit Antenne- 2 Empfänger mit Halsband- Ladegerät- Prüflampe- Kunststoffkoffer- Bedienungsanleitung. Sender: Gewicht: 150 g, Länge 11,0 cm, Breite 4,4 cm Empfänger: Gewicht: 200 g, Länge 6,3 cm, Breite 4,3 cm Reichweite: Impuls bis zu 1.600 m (geländeabhängig)
499.98€

Dogtra Ferntrainer 3500NCP Super X
Artikelnummer : 998051
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 3500NCP Super XFür den ambitionierten Jäger! Das Gerät hat eine Reichweite von bis zu 1.600 Meter! Der Sender hat eine angenehme, ergonomische Form. Die Impuls-Stärke wird stufenlos von 0-127 am Drehknopf eingestellt. Mit der beleuchteten LCD-Anzeige ist die eingestellte Stufe jederzeit ablesbar. Das Gerät verfügt über einen separaten Knopf für die Vibrations-Funktion. Neu an diesem Gerät: als absolute Neuheit bietet dieses Gerät die Möglichkeit, zwischen normaler „regular” Impuls- Stärke und milder „mild” Impuls-Stärke mittels Kippschalter zu wählen. extrem kleiner Halsbandempfänger das Dogtra 3500NCP Super X hat eine Reichweite von bis zu 1.600 Meter. wasserdichter Sender und Empfänger keine externe Antenne am Halsband getrennter Ein- Ausschaltknopf für den Sender schnell ladende, wiederaufladbare Lithium Polymer Akkus ein Ladegerät für Sender und Empfänger zum gleichzeitigen Aufladen. über 8.000 verschiedene Programmier-Codes verhindern Störung durch Fremdgeräte. beleuchtete LCD Anzeige für die Impuls-Stärke LED Batteriestandsanzeige Lieferumfang: Sender mit AntenneEmpfänger mit HalsbandLadegerätPrüflampeKunststoffkofferBedienungsanleitungTechnische Daten:Sender: Gewicht: 150 gLänge 11,0 cmBreite 4,4 cm Empfänger: Gewicht: 150 gLänge 6,3 cmBreite 4,4 cm Reichweite: bis zu 1.600 m (geländeabhängig)
478.98€

Dogtra Ferntrainer 600NCP
Artikelnummer : 998035
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 600NC - 600 NCPDas leistungsfähigste Gerät in seiner Größe! Reichweite 600 Meter ! Und das bei diesem unglaublich kleinen und sehr leichten Empfänger, mit integrierter Antenne an einem schmalen Halsband, dazu noch einen kleinen, leichten aber Leistungsfähigen Sender. 100 Impulsstärken stufenlos am Sender einzustellen, dies gewährleistet die optimale Einstellung für jeden Hund. Beide Bedienungsknöpfe Einzelimpuls sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzliche Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den sogenannten Pager, der vom Sender am Seitenknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pagerfunktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Der Empfänger ist Wasserdicht, der Sender Wasserabweisend. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH- Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und kleine Hunde gleichermaßen geeignet Dogtra Ferntrainer 600NCPLieferumfang:Sender mit Antenne, Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung Sender: Gewicht: 110 g, Länge 9,0 cm, Breite 4,0 cm Empfänger:Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cmReichweite:bis zu 600 m (geländeabhängig)
234.98€

Dogtra Ferntrainer 600NCP-2
Artikelnummer : 998036
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 600NCP-2 Wie Dogtra 600 NCP, mit 2 Empfänger an einem Halsband. Beide Empfänger sind auf die gleiche Frequenz geschaltet. Das leistungsfähigste Gerät in seiner Größe! Reichweite 600 Meter ! Und das bei diesem unglaublich kleinen und sehr leichten Empfänger, mit integrierter Antenne an einem schmalen Halsband, dazu noch einen kleinen, leichten aber Leistungsfähigen Sender. 100 Impulsstärken stufenlos am Sender einzustellen, dies gewährleistet die optimale Einstellung für jeden Hund. Beide Bedienungsknöpfe Einzelimpuls sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzliche Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den sogenannten Pager, der vom Sender am Seitenknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pagerfunktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Der Empfänger ist Wasserdicht, der Sender Wasserabweisend. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und kleine Hunde gleichermaßen geeignet. Dogtra Ferntrainer 600NCP-2Lieferumfang:Sender mit Antenne,2 Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung.Sender:Gewicht: 110 g, Länge 9,0 cm, Breite 4,0 cmEmpfänger:Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cmReichweite:bis zu 600 m (geländeabhängig)
424.98€

Dogtra Ferntrainer 602NCP
Artikelnummer : 998037
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 602NCP Wie Dogtra 600 NCP, mit einem zweiten Halsbandempfänger für einen zweiten Hund. Am Sender befindet sich ein Umschaltknopf, mit dem Sie von Hund 1 auf Hund 2 wechseln können. Das leistungsfähigste Gerät in seiner Größe! Reichweite 600 Meter ! Und das bei diesen unglaublich kleinen und sehr leichten Empfängern, mit integrierter Antenne an einem schmalen Halsband, dazu noch einen kleinen, leichten aber Leistungsfähigen Sender. 100 Impulsstärken stufenlos am Sender einzustellen, dies gewährleistet die optimale Einstellung für jeden Hund. Beide Bedienungsknöpfe Einzelimpuls sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzliche Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den sogenannten Pager, der vom Sender am Seitenknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pagerfunktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Der Empfänger ist Wasserdicht, der Sender Wasserabweisend. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH- Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und kleine Hunde gleichermaßen geeignet. Dogtra Ferntrainer 602 NCPLieferumfang:Sender mit Antenne,2 Empfänger mit 2 Halsbänder, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung.Sender:Gewicht: 110 g, Länge 9,0 cm, Breite 4,0 cmEmpfänger:Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cmReichweite:bis zu 600 m (geländeabhängig)
434.98€

Dogtra Ferntrainer 602NCP-2
Artikelnummer : 998038
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 602NCP-2 Wie Dogtra 602 NCP, mit einem zweiten Halsbandempfänger für einen zweiten Hund. Ein Halsband mit einem und das zweite Halsband mit zwei Empfängern (gleiche Frequenz). Am Sender befindet sich ein Umschaltknopf, mit dem Sie von Halsband 1 auf Halsband 2 wechseln können. Wie Dogtra 600NCP, mit einem zweiten Halsbandempfänger für einen zweiten Hund. Am Sender befindet sich ein Umschaltknopf, mit dem Sie von Hund 1 auf Hund 2 wechseln können. Das leistungsfähigste Gerät in seiner Größe! Reichweite 600 Meter ! Und das bei diesen unglaublich kleinen und sehr leichten Empfängern, mit integrierter Antenne an einem schmalen Halsband, dazu noch einen kleinen, leichten aber Leistungsfähigen Sender. 100 Impulsstärken stufenlos am Sender einzustellen, dies gewährleistet die optimale Einstellung für jeden Hund. Beide Bedienungsknöpfe Einzelimpuls sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzliche Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den sogenannten Pager, der vom Sender am Seitenknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pagerfunktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Der Empfänger ist Wasserdicht, der Sender Wasserabweisend. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH- Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und kleine Hunde gleichermaßen geeignet.Dogtra Ferntrainer 602NCP-2Lieferumfang: Sender mit Antenne, 3 Empfänger mit 2 Halsbänder, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung. Sender: Gewicht: 110 g, Länge 9,0 cm, Breite 4,0 cmEmpfänger: Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Reichweite: bis zu 600 m (geländeabhängig)
599.98€

Dogtra Ferntrainer 602NCP-4
Artikelnummer : 998039
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 602NCP-4Wie Dogtra 602 NCP – 2, mit einem zweiten Halsbandempfänger für einen zweiten Hund. Zwei Empfänger an jedem Halsband (gleiche Frequenz). Am Sender befindet sich ein Umschaltknopf, mit dem Sie von Hund 1 auf Hund 2 wechseln können. Wie Dogtra 600NCP, mit einem zweiten Halsbandempfänger für einen zweiten Hund. Am Sender befindet sich ein Umschaltknopf, mit dem Sie von Hund 1 auf Hund 2 wechseln können. Das leistungsfähigste Gerät in seiner Größe! Reichweite 600 Meter ! Und das bei diesen unglaublich kleinen und sehr leichten Empfängern, mit integrierter Antenne an einem schmalen Halsband, dazu noch einen kleinen, leichten aber Leistungsfähigen Sender. 100 Impulsstärken stufenlos am Sender einzustellen, dies gewährleistet die optimale Einstellung für jeden Hund. Beide Bedienungsknöpfe Einzelimpuls sowie Dauerimpuls geben die eingestellte Impulsstärke ab. Als zusätzliche Funktion bietet Ihnen dieses Gerät den sogenannten Pager, der vom Sender am Seitenknopf auszulösen ist. Der Pager ist ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Die Pagerfunktion ist ein hervorragendes zusätzliches Instrument zur Hundeerziehung und Ausbildung. Der Empfänger ist Wasserdicht, der Sender Wasserabweisend. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH- Batterien mit enorm langer Lebensdauer. Für große und kleine Hunde gleichermaßen geeignet.Dogtra Ferntrainer 602NCP-4Lieferumfang:Sender mit Antenne, 4 Empfänger mit 2 Halsbänder, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung.Sender:Gewicht: 110 g, Länge 9,0 cm, Breite 4,0 cmEmpfänger: Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Reichweite: bis zu 600 m (geländeabhängig)
749.98€

Dogtra Ferntrainer 800NCP
Artikelnummer : 998062
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 800 NCP Die Weiterentwicklung von Dogtra 600 NCP! Mit einer Reichweite von ca. 850 m und dem kleinsten Dogtra Empfänger bestens geeignet für alle Sport- und Jagdhunde. Als Neuheit bietet das Gerät ein großes beleuchtetes LCD Display auf dem die gewählte Impuls-Stärke angezeigt wird. Die Impuls-Stärke ist von 0-127 stufenlos am Drehknopf einzustellen. Ebenfalls neu ist eine Batteriestandsanzeige als LED Balkendisplay, sowie ein Ein-Ausschaltknopf für den Sender. Sender und Empfänger sind selbstverständlich Wasserdicht. Des Weiteren besitzt das 800 NCP die bewährte „Pager-Funktion“, ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Getrennte Knöpfe für Einzel- oder Dauerimpuls. Über 3000 verschiedene programmier Codes verhindern eine Störung durch fremde Geräte. Das dogtra 800 NCP ist ein ergonomisch geformtes, leicht zu bedienendes, zukunftsorientiertes Gerät für den engagierten Hundesportler! - bis zu 850 m Reichweite (Geländeanhängig) - beleuchtetes LCD Display der Impuls-Stärke - von 0-127 stufenlos einstellbare Impuls-Stärken - LED Batteriestandsanzeige - getrennter Ein- Ausschaltknopf für den Sender - wasserdichter Sender und Empfänger - wieder aufladbare, austauschbare Ni-MH Akkus- Sender: Gewicht: 138 g, Länge 10,0 cm, Breite 4,7 cm - Empfänger: Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Dogtra Ferntrainer 800 NCP Lieferumfang: Sender mit Antenne, Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung
339.98€

Dogtra Ferntrainer 802NCP für 2 Hunde
Artikelnummer : 998063
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer 802 NCP für 2 Hunde Wie Dogtra 800NCP, jedoch für 2 Hunde. Die Weiterentwicklung von Dogtra 600 NCP! Mit einer Reichweite von ca. 850 m und dem kleinsten Dogtra Empfänger bestens geeignet für alle Sport- und Jagdhunde. Als Neuheit bietet das Gerät ein großes beleuchtetes LCD Display auf dem die gewählte Impuls-Stärke angezeigt wird. Die Impuls-Stärke ist von 0-127 stufenlos am Drehknopf einzustellen. Ebenfalls neu ist eine Batteriestandsanzeige als LED Balkendisplay, sowie ein Ein-Ausschaltknopf für den Sender. Sender und Empfänger sind selbstverständlich Wasserdicht. Des Weiteren besitzt das 800 NCP die bewährte „Pager-Funktion“, ein impulsfreier Vibrationsmechanismus mit der gleichen Reichweite wie bei der Stimulation. Getrennte Knöpfe für Einzel- oder Dauerimpuls. Über 3000 verschiedene programmier Codes verhindern eine Störung durch fremde Geräte. Das dogtra 800 NCP ist ein ergonomisch geformtes, leicht zu bedienendes, zukunftsorientiertes Gerät. - bis zu 850 m Reichweite (Geländeanhängig) - beleuchtetes LCD Display der Impuls-Stärke - von 0-127 stufenlos einstellbare Impuls-Stärken - LED Batteriestandsanzeige - getrennter Ein- Ausschaltknopf für den Sender - wasserdichter Sender und Empfänger - wieder aufladbare, austauschbare Ni-MH Akkus- Sender: Gewicht: 138 g, Länge 10,0 cm, Breite 4,7 cm - Empfänger: Gewicht: 140 g, Länge 6,0 cm, Breite 4,0 cm Dogtra Ferntrainer 802NCP für 2 Hunde Lieferumfang: Sender mit Antenne, Empfänger mit 2 Halsbändern, Ladegerät, Prüflampe, Kunststoffkoffer und Bedienungsanleitung
474.98€

Dogtra Ferntrainer StB
Artikelnummer : 998105
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer StB Auch wenn Sie Ihren Hund aus den Augen verloren haben, so wissen Sie immer wo er ist und was er gerade tut! Das Halsband sendet über einen Lautsprecher akustische Signale aus. Sie haben die Wahl zwischen 2 Funktionen: - Die Funktion „Run/Point" sendet so lange sich der Hund bewegt alle 5 Sekunden einen Doppelton. Steht der Hund kommt das Signal alle 2 Sekunden. - Bei der Funktion „Point" bleibt das Halsband ruhig, solange sich der Hund bewegt. Steht der Hund, sendet es alle 2 Sekunden einen Doppelton. Der Empfänger ist Wasserdicht. Lieferumfang: Gerätekoffer aus Kunststoff, Empfänger mit Halsband, Ladegerät für den Empfänger, 1 Bedienungsanleitung
144.95€

Dogtra Ferntrainer T & Bi
Artikelnummer : 998101
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer und Ortungsgerät T & Bi Eine Kombination aus Ausbildungshalsband und Ortungsgerät! Es ist eine Kombination aus dem Dogtra 1200 und dem Dogtra StB. Ortungsfunktion: Das Halsband sendet über einen Lautsprecher akustische Signale aus. Sie haben die Wahl zwischen 3 Funktionen. Die Funktion „Run/Point" sendet so lange sich der Hund bewegt alle 5 Sekunden einen Doppelton. Steht der Hund, kommt das Signal alle 2 Sekunden. Bei der Funktion „Point" bleibt das Halsband ruhig, solange sich der Hund bewegt. Steht der Hund, sendet es alle 2 Sekunden einen Doppelton. In der Funktion „Locate" (finden) gibt das Halsband nur dann einen Ton ab, wenn Sie den entsprechenden Knopf am Sender drücken. Trainingshalsband: Der Halsbandempfänger ist wasserdicht und verfügt über eine innenliegende Antenne. Die Intensitätsstufen sind einfach am Wahlknopf des Senders 0 bis hoch einzustellen . Die stufenlose Regelung erlaubt einen sehr einfachen und fein einstellbaren Intensitätswechsel. Der Sender hat 3 Knöpfe, einen für Konstant Impuls, einen für Locate, einen für Mode. Bei Konstant ist die Wirkung spürbar, so lange Sie auf den Knopf drücken. Nach 8 Sekunden schaltet das Gerät automatisch ab. Während der Benutzung können Sie jederzeit die Intensität verändern. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien. - Reichweite: bis zu 350 Meter Hörweite - Sender: Gewicht: 150g, Länge 9cm, Breite 4,5cm - Empfänger: Gewicht: 280g, Länge 7 cm, Breite 4,5 cm Lieferumfang: Gerätekoffer aus Kunststoff, Sender mit Antenne, Empfänger mit Halsband, Ladegerät, Prüflampe und 1 Bedienungsanleitung.
409.99€

Dogtra Ferntrainer T & Bi 2
Artikelnummer : 998102
Hersteller : Dogtra
Dogtra Ferntrainer T & Bi 2 Wie Dogtra T&Bi, mit einem zweiten Halsbandempfänger für einen zweiten Hund. Am Sender befindet sich ein Umschaltknopf, mit dem Sie von Hund 1 auf Hund 2 wechseln können. Das zweite Halsband hat einen anderen Ton. Eine Kombination aus Ausbildungshalsband und Ortungsgerät! Es ist eine Kombination aus dem Dogtra 1200 und dem Dogtra StB. Ortungsfunktion: Das Halsband sendet über einen Lautsprecher akustische Signale aus. Sie haben die Wahl zwischen 3 Funktionen. Die Funktion „Run/Point" sendet so lange sich der Hund bewegt alle 5 Sekunden einen Doppelton. Steht der Hund, kommt das Signal alle 2 Sekunden. Bei der Funktion „Point" bleibt das Halsband ruhig, solange sich der Hund bewegt. Steht der Hund, sendet es alle 2 Sekunden einen Doppelton. In der Funktion „Locate" (finden) gibt das Halsband nur dann einen Ton ab, wenn Sie den entsprechenden Knopf am Sender drücken. Trainingshalsband: Der Halsbandempfänger ist wasserdicht und verfügt über eine innenliegende Antenne. Die Intensitätsstufen sind einfach am Wahlknopf des Senders 0 bis hoch einzustellen . Die stufenlose Regelung erlaubt einen sehr einfachen und fein einstellbaren Intensitätswechsel. Der Sender hat 3 Knöpfe, einen für Konstant Impuls, einen für Locate, einen für Mode. Bei Konstant ist die Wirkung spürbar, so lange Sie auf den Knopf drücken. Nach 8 Sekunden schaltet das Gerät automatisch ab. Während der Benutzung können Sie jederzeit die Intensität verändern. Das Gerät funktioniert mit wiederaufladbaren Ni-MH-Batterien. - Reichweite: bis zu 350 Meter Hörweite - Sender: Gewicht: 150g, Länge 9cm, Breite 4,5cm - Empfänger: Gewicht: 280g, Länge 7 cm, Breite 4,5 cm Dogtra Ferntrainer und Ortungsgerät T & Bi 2 Lieferumfang: - Gerätekoffer aus Kunststoff- Sender mit Antenne- 2 Empfänger mit Halsbändern- Ladegerät- Prüflampe- Bedienungsanleitung
499.99€

Dogtra Taubenwerfer QL1
Artikelnummer : 998090
Hersteller : Dogtra
Dogtra Taubenwerfer QL1Der Taubenwerfer Dogtra QL ist großartig, um dem Jagdhund das Vorstehen zu erlernen, anstatt die Vögel zu jagen. Die Reichweite des Senders beträgt bis zu 800m. Vom Sender aus können bis zu 6 Taubenwerfer bedient werden. Der Dogtra QL verfügt über ein Tonsignal, vom Sender aus mit dem „Locate" Knopf zu bedienen, mit dem man die Taubenwerfer lokalisieren kann. Dogtra QL funktioniert extrem leise, die Wurfstärke kann mittels Einstellung der Feder reguliert werden. Maße: 21,5 x 11,5 x 11 cm.
435.98€

Dogtra Taubenwerfer QL2
Artikelnummer : 998091
Hersteller : Dogtra
Dogtra Taubenwerfer QL2Der Taubenwerfer Dogtra QL ist großartig, um dem Jagdhund das Vorstehen zu erlernen, anstatt die Vögel zu jagen. Die Reichweite des Senders beträgt bis zu 800m. Vom Sender aus können bis zu 6 Taubenwerfer bedient werden. Der Dogtra QL verfügt über ein Tonsignal, vom Sender aus mit dem „Locate" Knopf zu bedienen, mit dem man die Taubenwerfer lokalisieren kann. Dogtra QL funktioniert extrem leise, die Wurfstärke kann mittels Einstellung der Feder reguliert werden. Maße: 21,5 x 11,5 x 11 cm. Weiterer Taubenwerfer, ohne Sender. Bitte beachten, dass diese programmiert werden müssen. Dazu wird der Sendercode benötigt. Lieferumfang:Dogtra Taubenwerfer QL2, ohne Sender.
219.98€

Hundetraining Ferntrainer -/- Innotek

BC 200 - Innotek Antibell Halsband BC 200 E
Artikelnummer : BC-200E
Hersteller : Innotek
Innotek Antibell-Halsband BC 200 ENeu - Automatisches Antibellhalsband BC200 E !!!!Dieses elektronische Antibellhalsband von Innotek zählt zu den sichersten,humansten und effektivsten Ausbildungsprodukten,die Sie erwerben können.Das neue Antibellhalsband hat progressive Impulsstufen,von Stufe 1 (niedrigste) bis Stufe 7 (höchste).Mit der Patentierten Auto Set Technik stellt sich das Antibellhalsband automatisch auf die entsprechende Impulsstufe ein , bis der Hund nicht mehr bellt.Das Innotek Antibellhalsband schützt Ihren Hund vor einem zu starken Impuls.Nach 5 Minuten ohne Bellen stellt sich das Antibellhalsband automatisch auf die nächst niedrigere Stufe (eine Stufe unter der höchsten zuvor erreichten Stufe)ein.Dieses einzigartige Zwei-Kontakt-Design finden Sie ausschließlich bei Innotek.Kein Einstellen von Impulsstufen.Kein Ein - und Ausschalten.Einfache Handhabung.- 2 Jahre Garantie- Wasserdicht- Ladegerät- Wiederaufladbare Akkus- Deutsche Betriebsanleitung- CE Genehmigung CE0682! Innotek Antibell Halsband BC 200E
92.50€

BC50 - Innotek Basic Antibell-Halsband BC-50E
Artikelnummer : BC-50E
Hersteller : Innotek
Innotek Basic Antibell-Halsband BC 50ENeu - Automatisches Antibellhalsband BC 50 E!!!!Dieses elektronische Antibellhalsband von Innotek zählt zu den sichersten,humansten und effektivsten Ausbildungsprodukten,die Sie erwerben können.Das neue Antibellhalsband hat progressive Impulsstufen,von Stufe 1 (niedrigste) bis Stufe 7 (höchste).Mit der Patentierten Auto Set Technik stellt sich das Antibellhalsband automatisch auf die entsprechende Impulsstufe ein , bis der Hund nicht mehr bellt.Das Innotek Antibellhalsband schützt Ihren Hund vor einem zu starken Impuls.Nach 5 Minuten ohne Bellen stellt sich das Antibellhalsband automatisch auf die nächst niedrigere Stufe (eine Stufe unter der höchsten zuvor erreichten Stufe)ein.Dieses einzigartige Zwei-Kontakt-Design finden Sie ausschließlich bei Innotek.Kein Einstellen von Impulsstufen.Kein Ein - und Ausschalten.Einfache Handhabung.- 2 Jahre Garantie- wasserabweisend- Batterriebetrieb 6 Volt- Deutsche Betriebsanleitung- CE Genehmigung CE0682!Innotek Basic Antibell-Halsband BC-50E
46.50€

Ersatzhalsband für Innotek BC 50 mit Schnellverschluss
Artikelnummer : BC50-E
Hersteller : Innotek
Ersatzhalsband für Innotek BC 50 mit Schnellverschluss
11.98€

Innotek Command Serie CS-300-1E
Artikelnummer : CS-300-1E
Hersteller : Innotek
Human,tierschutzfreundlich und effektiv.Die 300er Serie ist mit zu den populärsten Trainingssystem geworden, welche dem Markt momentan zur Verfügung stehen.Mit dem 300er System können Sie bis zu drei Empfänger unabhängig voneinander betätigen. Kompakte Empfänger mit Batteriebetrieb(3VLithium) ohne Außenantenne. Der Sender bietet die Möglichkeit sofort zwischen vier Dauerimpulsstufen zu wählen (niedrig, mittel, verstärkt und hoch).Zusätzliche Bestandteile:- Reichweite bis zu 800 Meter unter optimalen Bedingungen- 1 Empfänger- 3 verschiedene Tonmöglichkeiten (mit Ton, ohne Ton, Ton mit Verzögerung)- Ladezustandsanzeige an Halsband undSender- 2048 verschiedene Identifikationscodes- Empfänger mit 3 Volt Lithium Batterie- Wasserdicht- Anzeige für niedrigen Batteriestand- 2 Jahre Garantie- Gerät arbeitet mit Gleichstrom(Gutachten D.Klein)- CE Genehmigung CE0682!Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
314.00€

Innotek Digital Advanced Trainer ADV-1000E
Artikelnummer : ADV-1000E
Hersteller : Innotek
Human,tierschutzfreundlich und effektiv. Ein klassisch einfaches, strapazierfähiges Trainingssystem. Dank der Innotek Technologie können Sie mit diesem Gerät im Niedrigimpulsbereich arbeiten,das heißt Sie können mit dem Hund kommunizieren,ohne gleich das Verhältnis zwischen Hund und Hundeführer zu stören. - 15 Impulsstufen sehr fein abgestuft mit Digital-Anzeige - Kompakter wasserdichter Empfänger - Taste für anhaltende Stimulation - Taste für momentane Stimulation - Taste für positiven Lobton - Reichweite: 800 m unter optimalen Bedingungen (15 cm Außenatenne am Sender) - Wiederaufladbare NIMH Akkus - Ladezustandsanzeige am Empfänger und Sender - Kein Memoryeffekt - Gehäusefarbe des Empfängers ist blau - Deutsche Betriebsanleitung - 2048 verschiedene Identifikationscodes - Gerät arbeitet mit Gleichstrom ,dieses Merkmal ist ein absolutes muß bei der heutigen Gerätegeneration (Gutachten D.Klein) - 2 Jahre Garantie - CE Genehmigung CE0682 Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
168.98€

Innotek Digital Advanced Trainer ADV-1002E
Artikelnummer : ADV-1002E
Hersteller : Innotek
Human,tierschutzfreundlich und effektiv. Handliches 2 Dog System mit ca. 650m Reichweite (Geländeabhängig). Sehr gute Dosierbarkeit durch 15 Stufen. Um schnell genug reagieren zu können, kann durch längeres Drücken der Taste „Level up“ im Schnelldurchlauf auf höhere Impulsstufen gewechselt werden. Ein klassisch einfaches, strapazierfähiges Trainingssystem. Dank der Innotek Technologie können Sie mit diesem Gerät im Niedrigimpulsbereich arbeiten,das heißt Sie können mit dem Hund kommunizieren,ohne gleich das Verhältnis zwischen Hund und Hundeführer zu stören. - 15 Impulsstufen sehr fein abgestuft mit Digital-Anzeige - Wasserdichter Akku - 2 Empfänger - Reichweite: 650 m unter optimalen Bedingungen (15 cm Außenatenne am Sender)- Wiederaufladbare NIMH Akkus - Kein Memoryeffekt - Gehäusefarbe des Empfängers ist blau - Deutsche Betriebsanleitung - 2048 verschiedene Identifikationscodes - Gerät arbeitet mit Gleichstrom ,dieses Merkmal ist ein absolutes muß bei der heutigen Gerätegeneration (Gutachten D.Klein) - 2 Jahre Garantie - CE Genehmigung CE0682 - 4 Messingkontakte kurz oder lang - 1 Key Chain (Schlüsselanhänger Innotek mit Magnet)Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
362.00€

Innotek Digital Advanced Trainer ADV-300E
Artikelnummer : ADV-300E
Hersteller : Innotek
Innotek Digital Advanced Trainer ADV-300EHuman,tierschutzfreundlich und effektiv. Ein klassisch einfaches, strapazierfähiges Trainingssystem. Dank der Innotek Technologie können Sie mit diesem Gerät im Niedrigimpulsbereich arbeiten, das heißt Sie können mit dem Hund kommunizieren, ohne gleich das Verhältnis zwischen Hund und Hundeführer zu stören.- 7 Impulsstufen sehr fein abgestuft mit Digital-Anzeige- Kompakter wasserdichter Empfänger - Taste für anhaltende Stimulation - Taste für momentane Stimulation - Taste für positiven Lobton - Reichweite: 270 m unter optimalen Bedingungen - Wiederaufladbare NIMH Akkus - Kein Memoryeffekt - Gehäusefarbe des Empfängers ist blau - Deutsche Betriebsanleitung - Gerät arbeitet mit Gleichstrom, dieses Merkmal ist ein absolutes muß bei der heutigen Gerätegeneration (Gutachten D.Klein) - 2 Jahre Garantie - CE Genehmigung CE0682Innotek Digital Advanced Trainer ADV-300E
219.00€

Innotek Digital Advanced Trainer ADV-300SDE
Artikelnummer : ADV-300SDE
Hersteller : Innotek
Doppelkontakt – TrainingssystemDigital Advanced Trainer Modell ADV-300SDEFür Schutzhundsport und Ringsport- 2 Empfänger auf einem Empfänger- 7 Impulsstufen- 2 wiederaufladbare wasserdichte Empfänger- Stand by zwischen 48 – 72 Std.- Kein Memoryeffekt- Deutsche Gebrauchsanleitung- 2048 verschiedene Identifikationscodes- ¼ Sek. Stimulation & Dauerstimulation(max. 10 Sek.)- 1 Tontaste ohne Impuls- Reichweite 275m in optimalen Bedingungen- CE Genehmigt(CE0682!)geprüft von Fa. Cetecom- Gerät arbeitet auf Gleichstrom(Gutachten D.Klein)Der große Vorteil von diesem Doppelkontakttrainingssystem ist, daß der Hund durch eine eventuelle Muskelkontraktion den Impuls nicht unterbrechen kann. Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
319.00€

Innotek Ersatzhalsband FP004 für die Field Pro Ranger u. Scout
Artikelnummer : FP004
Hersteller : Innotek
Innotek Ersatzhalsband FP004 für die Field Pro Ranger u. ScoutNur das Halsband ohne Empfänger!!!
19.00€

Innotek Extra Zone ZND-1000E
Artikelnummer : ZND-1000E
Hersteller : Innotek
Hält Ihren Hund oder Katze von Orten fern, an denen sie sich nicht aufhalten soll. Zu nennen wären hier z.B. Tische, Mülleimer oder auch Türen. Hierbei handelt es sich NUR um den Sender. Sie können auch mehrere Zonen in der Wohnung auslegen,speziell an den Orten wo Ihr Tier sich nicht aufhalten soll. Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
47.00€

Innotek Ferntrainer FS 602E FS602E
Artikelnummer : FS-602E
Hersteller : Innotek
Innotek Ferntrainer FS 602E FS602EHuman,tierschutzfreundlich und sehr effektiv.Kleine Packung,große Leistung.Ein Verkaufsschlager seit 10 Jahren.Preiswertes Einsteigermodell.- 7 Impulsstufen- Sofortige Korrekturverstärkung(+ 2 Stufen)- Kompakter wasserdichter Empfänger- Wiederaufladbare NiMh Akkus- Empfängerfarbe ist blau- Stand by zwischen 30-72 Std.- Kein Memoryeffekt- Ein-Tasten-Sendegerät(Exclusive Innotektaste:Dauer-und Kurzzeitimpuls über eine Taste,perfekter Fingerfeedback unter dem Motto:Weniger ist mehr- Keep it simple)- Reichweite ca. 450m unter optimalen Bedingungen- 3 TonoptionenImpuls mit Ton,ohne Ton oder mit 1 Sek.Verzögerung.- Deutsche Betriebsanleitung- Gerät arbeitet mit Gleichstrom(Gutachten D.Klein)- 2 Jahre Garantie- CE Genehmigung CE0682 Innotek Ferntrainer FS 602 E
167.50€

Innotek Fieldpro 500 Scout
Artikelnummer : FP-500E
Hersteller : Innotek
Innotek Fieldpro 500 Scout 800m Reichweite Großes Display Sehr kurze Antenne Ton Training (autom. Lobton nach der Stimulation) Große Tasten Sehr griffig durch aussen Gummierung Empfänger mit schnelllade Funktion (2 Stunden) Empfänger passt sich perfekt an Standby ca. 100 Stunden 15 Stufen Dauer- und Einzelimpuls Einstellbare ID Code (Absicherung durch eine 2. Person mit einem zweiten Fieldpro Sender möglich) 2- Dog System (der Sender kann für zwei Hunde genutzt werden OPTIONAL)
~~269.98€~~ 239.98€

Innotek Fieldpro 5000 Ranger
Artikelnummer : FP-5000E
Hersteller : Innotek
Innotek Fieldpro 5000 Ranger 1600m Reichweite Großes Display Sehr kurze Antenne Ton Training (autom. Lobton nach der Stimulation) Große Tasten Sehr griffig durch aussen Gummierung Empfänger mit schnelllade Funktion (2 Stunden) Empfänger passt sich perfekt an Standby ca. 100 Stunden 15 Stufen Dauer- und Einzelimpuls Einstellbare ID Code (Absicherung durch eine 2. Person mit einem zweiten Fieldpro Sender möglich) 2- Dog System (der Sender kann für zwei Hunde genutzt werden OPTIONAL) Sender mit AKKU!
~~359.98€~~ 289.98€

Innotek Halsbandempfänger CS-050E
Artikelnummer : CS-050E
Hersteller : Innotek
Batteriebetriebener (3 Volt Lithium)Empfänger für die Command Serie.- wasserdicht- 3V Lithium Batterie- Ersatzkontakte- Testhaus - CE0682Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
127.00€

Innotek Halsbandempfänger HF-025E
Artikelnummer : HF-025E
Hersteller : Innotek
Zusätzlicher Einzelempfänger für unsichtbare Zaunanlage Modell HF-25WE.-Wasserabweisend (nicht wasserdicht)-Auswechselbare 6 Volt Batterie-Empfängergewicht 90g -Länge 5cm; Höhe 3cm; Breite 3.5cm -CE0682Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
69.98€

Innotek Halsbandempfänger IUC-4225E
Artikelnummer : IUC-4225E
Hersteller : Innotek
Extra Zaunhalsband IUC-4225E-Akku wasserdicht-Erfordert Halsbandladestation-2 Jahre GarantieDieses Produkt ist kompatibel mit:-IUC-4100E- IUC-5200EAchtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
115.00€

Innotek Halsbandempfänger IUC-5225E
Artikelnummer : IUC-5225E
Hersteller : Innotek
Extra (Contain 'N' Train) Halsband- Akku wasserdicht- erfordert Halsbandladestation- 2 Jahre GarantieDieses Produkt ist kompatibel mit:IUC-5100EAchtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
127.00€

Innotek Halsbandempfänger IUT-011E
Artikelnummer : IUT-011E
Hersteller : Innotek
Empfänger für IUT 300E + 1000ESehr kleiner formgerechter Empfänger – bequemer Sitz, • Empfänger wasserdicht• Empfänger mit Lithium Ionen Akkus• Ladezeit 2 Std.• Empfängergewicht incl. Halsband 122 gr.• Perfect Fit Test – Zeigt Ihnen den korrekten Sitz des Empfängers am Hund an• Keine externe Antenne am Empfänger• Zwei Jahre Garantie• CE 0682 genehmigt • Gerät arbeitet auf Gleichstrom maximal 80maLieferung ohne Ladestation!! Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf
114.00€

Innotek Halsbandempfänger SD-2225E
Artikelnummer : SD-2225E
Hersteller : Innotek
Zusätzlicher kleiner und leichter Einzelempfänger (Länge 5cm, Breite 3,5cm, Höhe 3cm, Gewicht ca. 95g) für die Zaunanlage SD-2100E, zur Kontrolle eines weiteren Hundes. Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
123.00€

Innotek Halsbandempfänger ZND-1025E
Artikelnummer : ZND-1025E
Hersteller : Innotek
Hält Ihren Hund oder Katze von Orten fern, an denen sie sich nicht aufhalten soll. Zu nennen wären hier z.B. Tische, Mülleimer oder auch Türen.Hierbei handelt es sich NUR um den Empfänger. Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
41.00€

Innotek Haustierbarriere ZND-1200E
Artikelnummer : ZND-1200E
Hersteller : Innotek
Hält Ihren Hund oder Katze von Orten fern, an denen sie sich nicht aufhalten soll. Zu nennen wären hier z.B. Tische, Mülleimer oder auch Türen. z.Bsp. Hund frißt das Katzenfutter - Zone unter Napf von der Katze legen,somit kann der Hund nicht mehr an das Katzenfutter. - Hund frißt aus dem Mülleimer - Zone neben den Mülleimer legen,somit kann der Hund nicht mehr an den Mülleimer. Über den Sender kann man die Reichweite einstellen wie weit das Tier von dem gewünschten Gegenstand wegbleiben soll.Je näher das Tier dem Sender sich nähert desto höher wird der Impuls,maximal 80ma.- Der Empfänger ist nur 40g schwer- Innotek's einfachst zu gebrauchendes Produkt- Kein Training, Programmierung oder Setup notwendig Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
81.00€

Innotek Netzteil mit Ladeschale für Field Pro Scout
Artikelnummer : Ersatzteil
Hersteller : Innotek
Innotek Netzteil mit Ladeschale für Field Pro Scout
26.00€

Innotek Ultra Smart Contain and Train IUC-5100E
Artikelnummer : IUC-5100E
Hersteller : Innotek
Innotek Ultra Smart Contain and Train IUC-5100ECONTAIN 'N' TRAIN Kombination Hundezaun und FerntrainingssystemIhr unterirdisches INNOTEK-Tierzaunsystem funktioniert wie folgt: Wenn Ihr Hund sich dem vergrabenen Draht nähert, löst ein Signal zum Hundehalsband einen Warnton aus, dem ein harmloser, doch wirksamer Impuls folgt.ReadyTest zeigt an, dass das Halsband betriebsbereit und funktionsfähig ist.Anzeige – Das Halsband sitzt richtigNur Innotek – UltraSmart - Halsbänder geben einen kurzen Klick aus, damit Sie wissen, dass das Halsband richtig sitzt.Systemprüfung an BordDie UltraSmart - Halsbänder führen automatisch eine lebenswichtige Systemprüfung durch, um den korrekten Betrieb zu gewährleisten.Drei-Stufen-AkkustandanzeigeReadyTest überwacht den Akkustand im Hundehalsband.- Fortgeschrittene Technik und formgerechtes Halsband- Hand-Ferntrainer – 140 m Reichweite- Wasserdichtes Halsband mit Lithium Ionen Akkus- Superleichter Halsbandempfänger ca.120gr- Sender mit zusätzlichen Notfallbatterien- Einzigartige Weise, ein „Durchrennen" zu verhindern- Einfache Selbstinstallation- Fernsender, 150 m Grenzdraht, über 4.000 qm Deckfläche, Wandsender, UltraSmart-Halsband, Trainingsflaggen und Kleinteile- Zwei Jahre GarantieInnotek Ultra Smart Contain and Train IUC-5100E
447.00€

Innotek Ultra Smart Ferntrainer IUT-1000E
Artikelnummer : IUT-1000E
Hersteller : Innotek
Innotek Ultra Smart Ferntrainer IUT-1000EAuslaufgerät!!! Ferntrainer werden nicht mehr hergestellt!!!Die Revolution von der Evolution• Sehr kleiner formgerechter Empfänger – bequemer Sitz, • Empfänger und Sender wasserdicht• Empfänger mit Lithium Ionen Akkus• Ladezeit 2 Std.• Empfängergewicht incl. Halsband 122 gr.• Training auch ohne Impuls möglich (nur Ton)• Erweiterbar auf zwei Hunde• Reichweite ca, 800m unter optimalen Bedingungen • Neue Ladestation, wird direkt in die Steckdose gesteckt• Sendertasten optimal fühlbar• Beleuchtete Digitalanzeige zeigt die Impulsstufen von 1 bis 15 an• Boost Taste – Sofortiger Zugriff auf einen 2 Stufen höheren Impuls als der eingestellte • Momentary Taste - Kurzzeitimpuls• Dauer und Kurzzeitimpuls über eine Taste möglich• Impulsstärke wird über + und minus Taste geregelt (einfach zu bedienen)• Sender mit 9 Volt Batterie• Neu! Ein-und Ausschalten über die Tontaste• Perfect Fit Test – Zeigt Ihnen den korrekten Sitz des Empfängers am Hund an• Zwei Jahre Garantie• CE 0682 genehmigt • Gerät arbeitet auf Gleichstrom maximal 80ma
309.98€

Innotek Ultra Smart Ferntrainer IUT-300E
Artikelnummer : IUT-300E
Hersteller : Innotek
Innotek Ultra Smart Ferntrainer IUT-300E Auslaufgerät!!! Werden nicht mehr hergestellt!!!Die Revolution von der Evolution• Sehr kleiner formgerechter Empfänger – bequemer Sitz, • Empfänger und Sender wasserdicht• Empfänger mit Lithium Ionen Akkus• Ladezeit 2 Std.• Empfängergewicht incl. Halsband 122 gr.• Training auch ohne Impuls möglich (nur Ton)• Erweiterbar auf zwei Hunde• Reichweite ca, 275m unter optimalen Bedingungen• Neue Ladestation, wird direkt in die Steckdose gesteckt• Sendertasten optimal fühlbar• Digitalanzeige zeigt die Impulsstufen von 1 bis 9 an• Boost Taste – Sofortiger Zugriff auf einen 2 Stufen höheren Impuls als der eingestellte • Dauer und Kurzzeitimpuls über eine Taste möglich• Impulsstärke wird über plus und minus Taste geregelt (einfach zu bedienen)• Sender mit 12 Volt Batterie• Neu! Ein- und Ausschalten über die Tontaste• Perfect Fit Test – Zeigt Ihnen den korrekten Sitz des Empfängers am Hund an• Keine externen Antennen an Sender und Empfänger• Zwei Jahre Garantie• CE 0682 genehmigt • Gerät arbeitet auf Gleichstrom maximal 80ma Innotek Ultra Smart Ferntrainer IUT-300EAuslaufmodel!!! Geräte werden nicht mehr hergestellt!!!
249.98€

Innotek Ultrakleine, unsichtbare Zaunanlage IUC-4100E
Artikelnummer : IUC-4100E
Hersteller : Innotek
CONTAIN 'N' TRAIN Kombination Hundezaun und FerntrainingssystemIhr unterirdisches INNOTEK-Tierzaunsystem funktioniert wie folgt: Wenn Ihr Hund sich dem vergrabenen Draht nähert, löst ein Signal zum Hundehalsband einen Warnton aus, dem ein harmloser, doch wirksamer Impuls folgt.ReadyTest zeigt an, dass das Halsband betriebsbereit und funktionsfähig ist.Anzeige – Das Halsband sitzt richtigNur Innotek – UltraSmart - Halsbänder geben einen kurzen Klick aus, damit Sie wissen, dass das Halsband richtig sitzt.Systemprüfung an BordDie UltraSmart - Halsbänder führen automatisch eine lebenswichtige Systemprüfung durch, um den korrekten Betrieb zu gewährleisten.Drei-Stufen-AkkustandanzeigeReadyTest überwacht den Akkustand im Hundehalsband.- Fortgeschrittene Technik und formgerechtes Halsband- Hand-Ferntrainer – 140 m Reichweite- Wasserdichtes Halsband mit Lithium Ionen Akkus- Superleichter Halsbandempfänger ca.120gr- Sender mit zusätzlichen Notfallbatterien- Einzigartige Weise, ein „Durchrennen" zu verhindern- Einfache Selbstinstallation- Fernsender, 150 m Grenzdraht, über 4.000 qm Deckfläche, Wandsender, UltraSmart-Halsband, Trainingsflaggen und Kleinteile- Zwei Jahre GarantieAchtung: das Gerät ist ein Auslaufmodel und wird nicht mehr hergestellt!!!Hier geht es zur lieferbaren Zaunanlage SD-2100E !!!
367.00€

Innotek unsichtbare Zaunanlage HF-25WE
Artikelnummer : HF-25WE
Hersteller : Innotek
Alle Innotek unsichtbaren Zaunsysteme sind mit Warntönen, Standard-Blitzschutz und anderen Sicherheitseigenschaften ausgestattet. Innotek unsichtbare Zaunsysteme sind sichere, wirksame, humane Lösungen für Haustier-Rückhalteprobleme.Das einfach zu installierende HF-25WE System kommt mit einem batteriebetriebenen Halsbandempfänger mit Halsriemen, Sendegerät, Stromadapter, zwei Satz Sonden, 50 Trainingsflaggen, Testleuchte, 152 m Grenzdraht (2000m²) und vollständiger Gebrauchsanweisung. Das System ist ideal für bis 2 ha große Flächen. Achtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
184.98€

Innotek unsichtbare Zaunanlage SD-2100E
Artikelnummer : SD-2100E
Hersteller : Innotek
Unsichtbarer Zaun mit 230 Volt Anschluss und Batteriebetrieb (Netzausfallsicherung oder als mobile Anlage) Wasserdichter Akku-Empfänger. 3 verschiedene Impulsstärken, einstellbare Zaunbreite, einfache und sichere Installation. Sehr kleiner und leichter Empfänger (Länge 5cm, Breite 3,5cm, Höhe 3cm, Gewicht ca. 95g) Einfache Handhabung mit geringem Trainingsaufwand. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Batterien: 8 Stück Typ: AAAchtung: Versand erfolgt bei diesen und bei allen anderen Ferntrainern nur nach Vorkasse! Für Fragen dazu nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf!
244.98€

Innotek Zusatzempfänger FP011 für die Field Pro Ranger u. Scout
Artikelnummer : FP011
Hersteller : Innotek
Innotek Zusatzempfänger FP011 für die Field Pro Seriepassend für Field Pro Scout und Field Pro Ranger!!!Halsbandfarbe: rot
132.50€

Innotek Zusatzempfänger FS 011E
Artikelnummer : FS011E
Hersteller : Innotek
Innotek Zusatzempfänger FS 011E Für die Ferntrainer: - FS602E - CS Serie - ADV Serie Wiederaufladbarer Akku Innotek Zusatzempfänger FS 011E
126.98€

Hundetraining Ferntrainer -/- Canicom

Canicom 1500 Pro Ferntrainer
Artikelnummer : 7019155
Hersteller : Canicom
Canicom 1500 Pro FerntrainerTeleimpulsgerät mit 1500 m Reichweite.Teleimpulsgerät für 1-2 Hunde und bis zu 4 Zusatzgeräte (Taubenwerfer) mit 1500 m Reichweite. Lieferung incl. 1 Halsband.
329.98€

Canicom 200 First Ferntrainer
Artikelnummer : 7019202
Hersteller : Canicom
Canicom 200 First Ferntrainer Technische Merkmale:Sender:Spannungsversorgung: 1 Batterie Lithium 3 V CR2430 Durchschnittliche Batterieleistung : ca. 50 000 Sende-Signale Frequenz: 869,525 MHz (25mW)Antenne: IntegriertReichweite: Ca. 200 mVerhalten im Wasser Spritzwassergeschützt Sicherheit und Funkkodoerung: durch Mikroelektronik Batterieanzeige: Anzeigelampe Impulsstufen: 5 Betriebstemperatur: zwischen – 20°C und + 40°C Abmessungen: 96 mm x 40 mm x 18 mm Gewicht (mit der Batterie): 40 g Empfänger:Spannungsversorgung: 1 Batterie Lithium 3V CR2 Durchschnittliche Batterieleistung: im Standbyzustand : ca. 7 Monatebei durchschnittlicher Nutzung : ca. 2 Monate Frequenz: 869,525 MHz Antenne: Integriert Reichweite: ca. 200 m Verhalten im Wasser: Wasserdicht Sicherheit und Funkkodierung: durch MikroelektronikBatterieanzeige: Anzeigelampe Betriebstemperatur zwischen – 20°C und + 40°C Abmessungen: 38 mm x 68 mm x 43 mm Gewicht (mit der Batterie): 75 g (ohne dem Gurt) Verstellbare Halsweite des Halsbandes von 20 bis 50 cmLieferumfang:- Canicom Halsband mit den kurzen Kontakten- Canicom Handsender 200 First- Testlampe- ein paar lange Kontakte- Tragriemen- Bedienungsanleitung- Batterie inkl.
129.98€

Canicom 800 Ferntrainer
Artikelnummer : 7019800
Hersteller : Canicom
Canicom 800 FerntrainerTeleimpulsgerät mit 800 m Reichweite.Impulse: 15Display: beleuchtbarDas Canicom 800 verfügt über 15 Stufen. Es können bis zu 2 Hunde gearbeitet werden. Das 2. Halsband ist jederzeit nachkaufbar. Die "Booster-Taste" lässt sich mit einem Impuls für jeden Hund vorprogrammieren. Abmessungen + Gewicht:Handsender: ca. 10,5 cm (mit Antenne 18 cm) x 5,5 cm x 2 cm, ca. 85g. Halsband: ca 6,5 cm x 4 cm x 4 cm, ca. 75 g, Halsbandempfänger: wasserdichtSender: spritzwassergeschütztDas Canicom 800 ist unserer Meinung nach derzeit eines der innovativsten Systeme. Produktfeatures wie das beleuchtbare Display und die Booster-Taste finden Sie sonst derzeit bei keinem anderen Hersteller. Die Stufen sind in enger Zusammenarbeit mit Deutschen Hundeausbildern entstanden.
239.98€

Canicom Ferntrainer 1500
Artikelnummer : 7019150
Hersteller : Canicom
Canicom Ferntrainer 1500 Teleimpulsgerät mit 1500 m ReichweiteTeleimpulsgerät für 1-4 Hunde. Lieferung incl. 1 Halsband. Der Leistungsumfang entspricht dem Canicom 800. Allerdings kann dieses Gerät bis zu 4 Halsbänder arbeiten und hat mit 1500 m eine erheblich größere Reichweite. Abmessungen:Sender: ca 13,2 cm x 6,2 cm x 3,1 cm
309.98€

Canicom Ferntrainer 200
Artikelnummer : 7019200
Hersteller : Canicom
Canicom Ferntrainer 200Reichweite: 200 m Impulse: 9Tonimpuls: 1Teleimpulsgerät für 1 Hund mit 150-200 m ReichweiteDas Canicom 200 zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und die kompakte Bauweise aus. Es gehört zu den kleinsten batteriebetriebenen Geräten auf dem Markt. Über den Handsender können 9 fein dosierbare Reizimpulse und ein Tonimpuls abgegeben werden. Halsband und Handsender können aufeinander programmiert werden. Es ist also auch möglich, auf einem Halsband zwei Elektroniken einzusetzen! Die Stufen 1-6 sind extrem gering, ab der Stufe 7 steigen die Impulse deutlich an. Beide Komponenten Batteriebetrieben. Dank der kompakten Bauweise und der guten Dosierbarkeit der Impulse sowohl für kleine als auch für große Hunderassen geeignet! Abmessungen:Handsender: ca. 4,5 cm, x 9,5 cm x 1,5 cm Halsband ca 6,5 cm x 4 cm x 4 cm Gewicht:Handsender: ca. 50 gHalsband: ca. 140 gHalsband wasserfest
164.98€

Canicom Ferntrainer 500
Artikelnummer : 7019500
Hersteller : Canicom
Canicom Ferntrainer 500 Teleimpulsgerät mit echten 500 m Reichweite. Lieferung erfolgt incl. einem Halsband.Taste für Kurzimpuls, Dauerimpuls und Tonsignal. Außerdem innovative, programmierbare Booster-Taste. Das Plus an Sicherheit! Das Canicom 500 wurde überarbeitet und um eine geniale Funktion ergänzt!Die neuen Geräte verfügen jetzt zusätzlich zum Kurz- Dauer und Booster-Impuls einen programmierbaren Rising-Impuls.Beim drücken der Rising-Taste wird der eingestellte Impuls schrittweise um 5 Stufen erhöht, so lange die Taste gedrückt wird. Die Geschwindigkeit des Anstieges ist in für Stufen einstellbar. Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Ihren Hund "schneller" zu machen.
209.98€

Canifly 1500 Taubenwerfer - Zusatzwerfer
Artikelnummer : 7020051
Hersteller : Canicom
Canifly 1500 Taubenwerfer - ZusatzwerferTaubenwerfer ohne Handsender. Es wird ein Canicom 1500 pro Handsender oder ein Canifly Grundkit benötigt!
359.98€

Canifly 1500 Taubenwerfer mit Sender
Artikelnummer : 7020050
Hersteller : Canicom
Canifly 1500 Taubenwerfer mit Handsender Canicom 1500 pro - Batteriebetrieb- Sofortiges Auslösen- Dauerbetrieb des Werfers bis zu 52 Stunden- übersichtliche Bedienung mehrerer Werfer Lieferumfang:- 1x Canicom 1500 pro Handsender (können bis zu 4 Taubenwerfer ausgelöst werden), Reichweite bis zu 200m - 1x Taubenwerfer- Gebrauchsanleitung- Garantieschein- Batteriesatz für Sender und Werfer
399.98€

Zusatz-Halsband Canicom-Trainer
Artikelnummer : 7019100
Hersteller : Canicom
Zusatz-Halsband Canicom-Trainer
119.98€

Hundetraining Ferntrainer -/- Petsafe

Petsafe Trainer 400 m
Artikelnummer : 7013130
Hersteller : Petsafe
Petsafe Trainer 400 m- Reichweite bis zu 400m - 8 Stufen über Drehrad einstellbar 3 Knöpfe mit verschiedenen Funktionen programmierbar: - Pro Knopf ein Halsband (also bis zu 3 Halsbänder programmierbar, 1 Halsband im Lieferumfang enthalten) - 1 Knopf für Tonsignal - 1 Knopf fü Kurzimpuls - 1 Knopf für Tonsignal und anschließenden Dauerimpuls Gewicht Halsband (ohne Band) : ca 79g Halsband und Handsender wasserfest! 2. und 3. Halsband können jederzeit nachgekauft werden.NiMH-Akkus können im Sender und Empfänger (Halsband) bei Bedarf ausgetauscht werden.
269.98€

Petsafe Zusatzhalsband Petsafe 400m Trainer
Artikelnummer : 7013131
Hersteller : Petsafe
Petsafe Zusatzhalsband Petsafe 400m TrainerErsatzhalsband oder Zusatzempfänger für den Petsafe Trainer 400
149.98€

Klima - Wetter - Umwelt -/- WS - Wetterstation

ELV Funk-Wetterstation WS 50
Artikelnummer : 6873030
Hersteller : ELV
ELV Funk-Wetterstation WS 50Funktionsübersicht der Wetterstation WS 50: - insgesamt 8 Sensoren (ASH 2200, S 300 IA, PS 50) sowie 1 Kombi-Sensor (KS 200,KS 300) anschließbar Funkübertragung: - 868-MHz-Funkübertragung zur Ankopplung weiterer Sensoren Temperatur: - zwei Temperaturwerte werden gleichzeitig angezeigt: 1 x Wassertemperatur und 1 x Innentemperatur oder wählbare Außentemperatur- Auflösung 0,1 °C- Genauigkeit ±0,8 °C- Anzeigeeinheit: °C/°F - Taupunkt-Anzeige (nicht PS 50 und S 300 IA) - Temperaturbereich: innen: 0 °C bis 59,9 °C, außen: -29,9 °C bis +79,9 °C - Komfortzonenindikator für alle Sensoren, individuell einstellbarer Komfortbereich für PS 50 - Temperaturalarm beim Verlassen individuell programmierbarer Temperaturgrenzen (optisch/akustisch) - Anzeige der Temperaturtendenz - Frostalarm beim Unterschreiten der Grenze von +4 °C Relative Luftfeuchte: - Bereich 1 bis 99 %- Auflösung 1 %- Genauigkeit ±5 % Umfangreiche Speichermöglichkeiten: - Min.-/Max.-Werte (nur PS 50) Stromversorgung: - WS 50: 3 x Mignon (LR6/AA)- PS 50: 3 x Mignon (LR6/AA)Lebensdauer der Batterien bis zu 3 Jahre . Batterien sind im Lieferumfang enthalten.Abmessungen (B x H x T): 128 x 104 x 33 mm (ohne Standfuß)
33.95€

ELV Funk-Wetterstation WS 50 + Poolsensor PS50
Artikelnummer : 6873029
Hersteller : ELV
ELV Funk-Wetterstation WS 50 + Poolsensor PS50Funktionen der Wetterstation WS 50: insgesamt 8 Sensoren (ASH 2200, S 300 IA, PS 50) sowie 1 Kombi-Sensor (KS 200,KS 300) anschließbar Funkübertragung: • 868-MHz-Funkübertragung zur Ankopplung weiterer Sensoren Temperatur: • zwei Temperaturwerte werden gleichzeitig angezeigt: 1 x Wassertemperatur und 1 x Innentemperatur oder wählbare Außentemperatur, Auflösung 0,1 °C, Genauigkeit ±0,8 °C, Anzeigeeinheit: °C/°F • Taupunkt-Anzeige (nicht PS 50 und S 300 IA) • Temperaturbereich: innen: 0 °C bis 59,9 °C, außen: -29,9 °C bis +79,9 °C • Komfortzonenindikator für alle Sensoren, individuell einstellbarer Komfortbereich für PS 50 • Temperaturalarm beim Verlassen individuell programmierbarer Temperaturgrenzen (optisch/akustisch) • Anzeige der Temperaturtendenz • Frostalarm beim Unterschreiten der Grenze von +4 °C Relative Luftfeuchte: Bereich 1 bis 99 %, Auflösung 1 %, Genauigkeit ±5 % Umfangreiche Speichermöglichkeiten: • Min.-/Max.-Werte (nur PS 50) Stromversorgung: • WS 50 3 x Mignon (LR6/AA), PS 50 3 x Mignon (LR6/AA) Batterie-Lebensdauer bis zu 3 Jahre (Station und Sensor). Batterien im Lieferumfang enthalten.Abmessungen (B x H x T): 128 x 104 x 33 mm (ohne Standfuß)
58.95€

Funk - Wetterstation WS 250 Edition WS250
Artikelnummer : WS250
Hersteller : ELV
Funk - Wetterstation WS 250 Edition (WS250)WS 250 Edition + Kombi-Sensor KS 300 + 2-m-Edelstahl-Steckmast + BatterienTechnische Daten:- insgesamt weitere 8 Sensoren (ASH 2200/S300 IA) anschließbar,zusätzlich zum KS 300Funkübertragung:868-MHz-Funkübertragung zur Ankopplung aller Sensoren mit 100 mFunkreichweite im FreifeldTemperatur:- Anzeige von zwei Temperaturwerten gleichzeitig: 1 x Innentemperatur1 x wählbare Außentemperatur- Auflösung 0,1 °C- Genauigkeit ±0,8 °C- Anzeigeeinheit: °C- Taupunkt-Anzeige (innen/außen) bzw. Windchill-Anzeige- Temperaturbereich: innen: 0 °C - 59,9 °Caussen: -29,9 °C - 79,9 °C- Komfortzonenindikator für InnenanzeigeInterner Sensor:- Temperatur- Luftdruck- LuftfeuchteRelative Luftfeuchte:- gleichzeitige Anzeige von zwei Werten für die Luftfeuchte- Bereich 1 bis 99 %- Auflösung 1%- Genauigkeit ±5 %Zeit/Datum:QuarzuhrMondphase:Anzeige der aktuellen Mondphase in sechs StufenSonnenaufgang/-untergang:Anzeige auf individuellen Standort einstellbarLuftdrucktendenz:Anzeige durch fünf Pfeile: steigend - stark steigend - fallend - stark fallend - gleich bleibendLuftdruckentwicklung:24-Std.-Anzeige durch BalkendiagrammRegenmenge:- Messbereich 0 bis 999 mm- Anzeige gesamt seit letztem Reset, letzte 24 Std. oder 1 Std.- Anzeige in mm, l/m2- Auflösung <0,3 mm- Sofortanzeige bei RegenbeginnWindgeschwindigkeit:- Anzeige wahlweise in km/h, m/s- Auflösung 0,1 km/h- Windsack-Symbol für leichten, mäßigen und starken WindWettervorhersage:durch Wettersymbole: Sonne, heiter, bewölkt, Regen oderBekleidungszustand des Wetter-WillisUmfangreiche Speichermöglichkeiten:Min.-/Max.-Werte mit Zeit und DatumStromversorgung:- Basisstation 4 x LR06/AA Mignon- Sensor 3 x LR06/AA Mignon,Lebensdauer der Batterien bis zu 3 JahreAbmessungen (B x H x T):160 x 220 x 35 mm (ohne Standfuß)Funk - Wetterstation WS 250 Edition
109.99€

Funk - Wetterstation WS 300 (WS300)
Artikelnummer : WS300
Funk-Wetterstation WS 300 " Wetter Willi mit Funksensor KS 300/2 Technische Daten:bis zu 9 Sensoren für Temperatur und Luftfeuchte anschließbarFunkübertragung: 868-MHz-Funkübertragung mit 100 m Funkreichweite im FreifeldTemperatur:- Anzeige in °C- zwei Temperaturwerte werden gleichzeitig angezeigt 1 x Innen- und 1 x wählbare Außentemperatur- Auflösung0,1 °C- Genauigkeit ±0,8 °C- Taupunkt- (innen) bzw. Windchill-Anzeige (innen/außen)- Komfortzonenindikator für InnenanzeigeRelative Luftfeuchte: - zwei Feuchtewerte werden gleichzeitig angezeigt- Auflösung 1 %- Genauigkeit ±5 %Luftdrucktendenz: - Anzeige durch fünf Pfeile:steigend - stark steigend - fallend - stark fallend - gleich bleibendLuftdruckentwicklung: - Anzeige durch Balkendiagramm- bis 24 h ZurückverfolgbarRegenmenge: - Messbereich 0 bis 999 mm- Anzeige gesamt seit letztem Reset, letzte 24 h oder 1 h- Anzeige in mm, l/m2- Auflösung <0,3 mmWindgeschwindigkeit: Anzeige wahlweise in km/h, m/s- Auflösung 0,1 km/h- Windsack-Symbol für leichten, mäßigen und starken WindSonnenaufgang/-untergang: Anzeige auf individuellen Standort einstellbarMondphase: Anzeige der aktuellen Mondphase in vier StufenZeit/Datum:QuarzuhrWettervorhersage: durch Wettersymbole: Sonne, heiter, bewölkt, Regen oder Bekleidungszustand des Wetter-WillisSpeichermöglichkeiten: für Min./Max.-Werte mit Zeit und DatumNetzunabhängiger Betrieb:- Basis 4 Mignonzellen- Sensor 3 MignonzellenLebensdauer der Batterien ca. 3 JahreAbmessungen (B x H x T): 160 x 220 x 35 mm (ohne Standfuß)Lieferumfang:Funk - Wetterstation WS 300 Wetter Willi mit Funksensor KS 300/2, inkl. hochwertigem 2-m-Edelstahlmast, Batterien Nicht kompatibel mit dem Kombi-Sensor KS 500!
122.99€

Funk Wetterstation WS 300
Artikelnummer : 6866224
Funk Wetterstation WS 300 "Wetter-Willi" Basisgerät Für die Erweiterung Ihrer Wetterstation mit beliebig vielen Anzeigegeräte.Nicht kompatibel mit dem Kombi-Sensor KS 500 und KS 550! Lieferumfang:nur das Basisgerät - ohne Sensoren!!!Funk Wetterstation WS 300 "Wetter-Willi" Basisgerät
74.95€

Funk-Wetterstation WS 300 PC
Artikelnummer : 6862793
Hersteller : ELV
WS 300 PC – Wetterstation und PC-Datenlogger mit multifunktionellem Display und USB-Port - Inkl. Software "WeatherProfessional"In der kleinen Wetterstation steckt geballte Wettermesstechnik – sie speichert die empfangenen Wetterdaten in einem internen Speicher und zeigt mittels Display auswählbare Messwerte, die Wettervorhersage sowie den Status des integrierten Speichers an.Der integrierte Speicher erlaubt das Speichern von bis zu 3400 Datensätzen. Erreicht der Speicherstand einen kritischen Status, gibt das Gerät eine Warnung aus. Das Speicherintervall kann im Bereich von 5 Min. bis 60 Min. mit einer Auflösung von 1 Min. eingestellt werden.Die zugehörige Software „WeatherProfessional“ unterstützt sie bei der grafischen Aufbereitung der gesammelten Wetterdaten. Das Auslesen der Daten sowie die Konfiguration der WS 300 PC kann über die integrierte USB-Schnittstelle erfolgen, die Konfiguration ist auch über die drei Tasten am Gerät möglich. Das Gerät sammelt die Daten autark, es muss nur zum Auslesen der Daten (und wenn die aktuelle Wetterdatenanzeige auf dem PC gewünscht wird) an den PC angeschlossen werden. Die WS 300 PC ist mit internen Sensoren für Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruck ausgestattet, so ist für diese Wetterstation kein zusätzlicher Innensensor erforderlich. Sie empfängt die Wetterdaten des Kombi-Sensors KS 200/300 (KS 200: ohne Regenmengenanzeige) und von bis zu 8 Temperatur-/Luftfeuchte-Sensoren ASH 2200/S300 IA.Nicht kompatibel mit dem Kombi-Sensor KS 500!Technische Daten:Funkübertragung: - 868-MHz-Funkübertragung- 100 m Funkreichweite (Freifeld)Sensoren:- insgesamt weitere 8 Sensoren (ASH 2200/S300 IA) anschließbar, zusätzlich zum KS 300 Temperatur:- Auflösung 0,1 °C- Genauigkeit ±0,8 °C- Anzeigeeinheit: °C, °F*- Temperaturbereich: innen: 0 °C bis 59,9 °C, außen: -29,9 °C bis 79,9 °C- Taupunktanzeige- Windchilltemperatur und Komfortklimaindex am PCInterner Sensor:- Temperatur, Luftdruck, LuftfeuchteRelative Luftfeuchte: - Messbereich 1–99 %- Auflösung 1 %- Genauigkeit ±5 %Mondphase: Darstellung erfolgt am PCSonnenaufgang/-untergang: Anzeige auf individuellen Standort einstellbar, Anzeige am PCLuftdrucktendenz: Anzeige mittels Diagramm am PCLuftdruckentwicklung: Anzeige mittels Diagramm am PCLuftdruck:Luftdruckanzeige in mbar, Messbereich 300 bis 1100 hPa, Auflösung 1 hPa, Genauigkeit ±1 hPa, Min.-/Max.-SpeicherRegenmenge: - Messbereich von 0 bis 999 mm- Anzeige gesamt seit Zeitraum einstellbar- Anzeige in mm, l/m2*, Auflösung <0,3 mmWindgeschwindigkeit: Anzeige wahlweise in km/h, m/s*, 0,0 bis 200 km/h, Auflösung 0,1 km/hWettervorhersage: durch Wettersymbole: Sonne, heiter, bewölkt, RegenAnzeige des Wetter-Willis am PCAnzeige:• zwei auswählbare Werte: Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Gesamt-Regenmenge, Windgeschwindigkeit• Wettervorhersage mit Symbolen• Datenlogger-Statusanzeige (Speicherbelegung)Umfangreiche Speichermöglichkeiten: Min.-/Max.-Werte mit Zeit und Datum, Anzeige am PCPC-Schnittstelle: gesammelte Wetterdaten werden via USB an einen PC übergeben, Auswertung mittels Weather-Professional möglichDatenspeicher: Speicherung von bis zu 3400 Datensätzen möglich, Speicherintervall 5 bis 60 Min., Auflösung 1 Min.Stromversorgung: Mittels Netzteil, alternativ auch Batteriebetrieb (4 x LR6/AA Mignon), Sensor 3 x LR6/AA MignonAbmessungen (B x H x T):82 x 155 x 66 mm (mit Antenne)* Anzeige nur am PCLieferumfang:- WS 300 PC – Wetterstation- PC-Datenlogger mit multifunktionellem Display und USB-Port- Software "WeatherProfessional"
94.99€

Funk-Wetterstation WS 300 PC Kombiset
Artikelnummer : 68-714-68
Hersteller : ELV
WS 300 PC inklusive Software „Weather Professional“ und Profi- Funk-Kombi-Sensor KS 300 und Anzeigegerät WS 300. In der kleinen Wetterstation WS300 PC steckt geballte Wettermesstechnik – sie speichert die empfangenen Wetterdaten in einem internen Speicher und zeigt mittels Display auswählbare Messwerte, die Wettervorhersage sowie den Status des integrierten Speichers an.Der integrierte Speicher erlaubt das Speichern von bis zu 3400 Datensätzen. Erreicht der Speicherstand einen kritischen Status, gibt das Gerät eine Warnung aus. Das Speicherintervall kann im Bereich von 5 Min. bis 60 Min. mit einer Auflösung von 1 Min. eingestellt werden.Die zugehörige Software „WeatherProfessional“ unterstützt sie bei der grafischen Aufbereitung der gesammelten Wetterdaten. Das Auslesen der Daten sowie die Konfiguration der WS 300 PC kann über die integrierte USB-Schnittstelle erfolgen, die Konfiguration ist auch über die drei Tasten am Gerät möglich. Das Gerät sammelt die Daten autark, es muss nur zum Auslesen der Daten (und wenn die aktuelle Wetterdatenanzeige auf dem PC gewünscht wird) an den PC angeschlossen werden. Die WS 300 PC ist mit internen Sensoren für Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruck ausgestattet, so ist für diese Wetterstation kein zusätzlicher Innensensor erforderlich. Sie empfängt die Wetterdaten des Kombi-Sensors KS 200/300 (KS 200: ohne Regenmengenanzeige) und von bis zu 8 Temperatur-/Luftfeuchte-Sensoren ASH 2200/S300

IA.Nicht kompatibel mit dem Kombi-Sensor KS 500!Technische Daten Wetterstation WS 300 PC (WS300) :Funkübertragung:- 868-MHz-Funkübertragung- 100 m Funkreichweite (Freifeld)Sensoren:- 8 weitere Sensoren ASH2200 7 S300IA anschliessbar, zusätzlich zur KombisensorTemperatur:- Auflösung 0,1 °C- Genauigkeit ±0,8 °C- Anzeigeeinheit: °C, °F*- Temperaturbereich: innen: 0 °C bis 59,9 °C, außen: -29,9 °C bis 79,9 °C- Taupunktanzeige- Windchilltemperatur und Komfortklimaindex am PCInterner Sensor:- Temperatur- Luftdruck- LuftfeuchteRelative Luftfeuchte:- Messbereich 1–99 %- Auflösung 1 %- Genauigkeit ±5 %Mondphase:- Darstellung erfolgt am PCSonnenaufgang/-untergang: - Anzeige auf individuellen Standort einstellbar, Anzeige am PCLuftdrucktendenz: - Diagrammanzeige am PCLuftdruckentwicklung: - Diagrammanzeige am PCLuftdruck: - Luftdruckanzeige in mbar- Messbereich 300 bis 1100 hPa- Auflösung 1 hPa- Genauigkeit ±1 hPa- Min.-/Max.-SpeicherRegenmenge: - Messbereich von 0 bis 999 mm- Anzeige gesamt seit Zeitraum einstellbar- Anzeige in mm, l/m2*- Auflösung <0,3 mmWindgeschwindigkeit: - Anzeige wahlweise in km/h, m/s*- Messbereich: 0,0 bis 200 km/h- Auflösung 0,1 km/hWettervorhersage: - durch Wettersymbole: Sonne, heiter, bewölkt, Regen- Anzeige des Wetter-Willis am PCAnzeige:- zwei auswählbare Werte: Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Gesamt-Regenmenge, Windgeschwindigkeit- Wettervorhersage mit Symbolen- Datenlogger-Statusanzeige (Speicherbelegung)Speichermöglichkeiten:- Min.-/Max.-Werte mit Zeit und Datum- Anzeige am PCPC-Schnittstelle:- USBSoftware:- Weather-ProfessionalDatenspeicher: - bis zu 3400 Datensätzen- Speicherintervall 5 bis 60 Min.- Auflösung 1 MinStromversorgung:- Netzteil- oder alternativ Batteriebetrieb (4 x LR6/AA Mignon)- Sensor 3 x LR6/AA MignonAbmessungen (B x H x T):82 x 155 x 66 mm (mit Antenne)* Anzeige nur am PCFunk - Kombi - Sensor KS 300-2 mit Q4-1-TechnikUm Messfehler weitgehend zu eliminieren, wurde für den Temperatur-/Luftfeuchte- Sensor eine Konstruktion gewählt, wie sie bei professionellen Mess- Systemen sehr häufig eingesetzt wird: Rippenförmig angeordnete Schirme mit definierten Lufteinlässen sorgen für eine geschützte, gleichmäßige Luftströmung und schützen die Sensoren vor direkter Sonneneinstrahlung.Der kugelgelagerte Rotorkopf des Schalenkreuz-Anemometers erlaubt eine richtungsunabhängige Messung der Windgeschwindigkeit schon bei geringer Windstärke.Die Anbringung des Regenmengen- Mess-Systems auf gleicher Höhe mit den übrigen Sensoren bietet enorme Vorteile gegenüber der Platzierung auf dem Boden. Die Verschmutzung (durch Laub und aufgewirbelten Staub) und die Gefahr der (unbeabsichtigten) Beschädigung ist deutlich geringer, die Messung im Strom genauer.Der Kombi-Sensor KS 300/2 mit Q4-1-Technik ist mit einer neuen Elektronik ausgestattet, die schon mit der ersten Tropfenbildung die Regensymbolanzeige aktiviert – „Willi“ spannt seinen Schirm auf bzw. die Regenanzeige erscheint sofort. Der Kombi-Sensor ist komplett vormontiert und intern (= geschützt) verkabelt. Der wetterfeste, ca. 2 m hohe Edelstahlmast wird nur zusammengesetzt und an gewünschter Stelle im Garten ca. 50 cm ins Erdreich gesteckt. Mit einer geeigneten Schelle (nicht im Lieferumfang) kann natürlich auch eine Montage am Balkongeländer oder ähnlichen Orten erfolgen.Lieferumfang:- WS 300 PC- Software „Weather Professional“- Profi - Funk - Kombi - Sensor KS 300- Anzeigegerät WS 300- Batterien
219.99€

Funk-Wetterstation WS 300 PC Sparset
Artikelnummer : 6871850
Hersteller : ELV
WS 300 PC – inkl. Software Weather Professional und Profi-Funk-Kombi-Sensor KS 300-2 + Pool - Sensor PS 50Einstiegskombination für die PC-gestützte Wetterbeobachtung:- WS 300 PC - Software „Weather Professional“- Profi-Funk-Kombi-Sensor KS 300- Pool-Sensor PS 50. Ausbaubar mit bis zu 8 Temperatur-/ Luffeuchtesensoren und Anzeigegeräten WS 200/300.Technische Daten:insgesamt weitere 8 Sensoren (ASH 2200/S300 IA) anschließbar + KS 300Funkübertragung: - 868-MHz-Funkübertragung - 100 m Funkreichweite im FreifeldTemperatur:- Auflösung 0,1 °C - Genauigkeit ±0,8 °C- Anzeigeeinheit: °C, °F*- Temperaturbereich: innen: 0 °C bis 59,9 °Caußen: -29,9 °C bis 79,9 °C- Anzeige des Taupunkts, Windchilltemperatur, Komfortklimaindex am PCInterner Sensor: für Temperatur, Luftdruck, LuftfeuchteRelative Luftfeuchte: - Bereich 1–99 %- Auflösung 1 %- Genauigkeit ±5 %Mondphase: Darstellung am PCSonnenaufgang / - untergang: - Anzeige auf individuellen Standort einstellbar- Anzeige am PCLuftdrucktendenz: Anzeige mittels Diagramm am PCLuftdruckentwicklung: Anzeige mittels Diagramm am PCLuftdruck: - Luftdruckanzeige in mbar- Messbereich 300 bis 1100 hPa- Auflösung 1 hPa- Genauigkeit ±1 hPa- Speicher für Min. - / Max. - WerteRegenmenge: - Messbereich von 0 bis 999 mm- Anzeige gesamt seit Zeitraum einstellbar- Anzeige in mm, l/m2*- Auflösung <0,3 mmWindgeschwindigkeit: - Anzeige wahlweise in km/h, m/s*- 0,0 bis 200 km/h - Auflösung 0,1 km/hWettervorhersage: - durch Wettersymbole: Sonne, heiter, bewölkt, Regen- Anzeige des Wetter - Willis am PCAnzeige:- zwei auswählbare Werte: Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Gesamt-Regenmenge, Windgeschwindigkeit- Wettervorhersage mit Symbolen- Datenlogger-Statusanzeige (Speicherbelegung)Speichermöglichkeiten: - Min.-/Max.-Werte mit Zeit und Datum- Anzeige am PCPC-Schnittstelle: - gesammelte Wetterdaten werden via USB an einen PC übertragen- Auswertung mittels Software Weather-ProfessionalDatenspeicher: - Speicherung von bis zu 3400 Datensätzen möglich - Speicherintervall 5 bis 60 Min.- Auflösung 1 Min.Stromversorgung: - Netzteil oder Batteriebetrieb (4 x LR6/AA Mignon)- Sensor 3 x LR6/AA MignonAbmessungen (B x H x T): 82 x 155 x 66 mm (mit Antenne)Lieferumfang:- WS 300 PC - Software „ Weather Professional “- Profi-Funk-Kombi-Sensor KS 300- Pool-Sensor PS 50- BatterienNicht kompatibel mit dem Kombi-Sensor KS 500!.
189.99€

Funk-Wetterstation WS 300 und WS 200 Sparset
Artikelnummer : WS300
Hersteller : ELV
Funk-Wetterstation WS 300 und WS 200 inkl. Kombisensor KS300/2In wenigen Minuten ist die formschöne Wetterstation komplett aufgebaut und sofort einsatzbereit.Sie zeigt nicht nur die aktuellen Wetterdaten an, sie errechnet auch die Wettervorhersage für die nähere Umgebung und registriert Windgeschwindigkeiten sowie Regenmengen. Darüber hinaus informiert sie über weitere interessante Daten wie die aktuelle Mondphase, Sonnenauf- und -untergangszeiten, die Wettertendenz, das Raumklima usw.Wenn man aber ganz schnell wissen will, wie das Wetter denn nun wird, muss man sich nur den Bekleidungszustand des Wettermännchens „Willi“ ansehen. Ob in Badeshorts oder mit Schal und Regenschirm, „Willi“ zeigt Ihnen in über 50 Variationen immer die korrekte Kleidung für das Wetter vor Ihrer Haustür. Sobald es regnet und der Sensor diesen Regen erfasst, zeigt es Ihnen Willi durch den geöffneten Regenschirm, ohne dass Sie nach draußen sehen müssen. Das große und übersichtliche LC-Display der superflachen und in elegantem Silberblau gehaltenen Basisstation zeigt Ihnen im Normalbetrieb bereits alle wichtigen Wetterdaten mit grafischer und numerischer Anzeige. Die Bedienung für das Erreichen weiterer Funktionen erfolgt ganz einfach über nur 5 Tasten. Einen ganz wesentlichen Beitrag zur Genauigkeit der Wetterdaten leistet der neuartige Funk-Kombi-Sensor KS 300. Er ist auf einem steckbaren Edelstahlmast angebracht und arbeitet ähnlich wie industrielle Profigeräte. So kann z. B. jetzt die Außentemperaturmessung wie bei den professionellen Meteorologen erfolgen: in 2 m Höhe und gegen Sonnenstrahlung abgeschirmt. Darüber hinaus lässt sich der Kombi-Sensor, ohne Kabel zu verlegen und Löcher bohren zu müssen, an jedem beliebigen Ort in einer Entfernung von bis zu 100 m zur Basisstation aufstellen. An bis zu 8 weiteren Orten lassen sich die Temperaturen und relativen Luftfeuchten durch den Sensor ASH 2200 erfassen und kabellos per Funk durch störungsarme 868-MHz-Technik zur Wetterstation senden. Außentemperatur und Außen-LuftfeuchteWahlweise Anzeige der Temperaturen und relativen Luftfeuchten von jeweils einem von bis zu 9

Funk-Außensensoren (1 Kombi-Sensor KS 300, 8 Außensensoren ASH 2200). Der erste Außensensor befindet sich bereits im Kombi-Sensor.

Anzeige von:

Außentemperatur, alternativ Taupunkt, Windchill-Temperatur (gefühlte Temperatur)
Außen-Luftfeuchte
Anzeige des aktuell angezeigten Sensors

WindgeschwindigkeitDer Windmesser ist ebenfalls Bestandteil des Kombi-Sensors. Durch den Steckmast ist er frei aufstellbar, ohne Einfluss naher Gebäude, Bäume etc. Auch er überträgt seine Daten per Funk zur Wetterstation.

Anzeige von:

Windgeschwindigkeit in km/h, m/s
Windsacksymbol (leicht, mäßig, stark)

Luftdruck-Verlauf, Luftdruck-TendenzFür das Verfolgen der Wetterentwicklung und der Wettervorhersage.

Anzeige von:

Luftdruckverlauf der letzten 24 h
Luftdruck-Tendenzanzeige: stark steigend, steigend, gleichbleibend, fallend, stark fallend
wahlweise Anzeige von Innen-, Außentemperatur oder Luftdruck

Innen-Temperatur und Innen-LuftfeuchteBeide Sensoren befinden sich bereits im Gehäuse der Wetterstation, es ist kein externer Sensor erforderlich.

Anzeige von:

Innentemperatur, alternativ Taupunkt-Anzeige
Innen-Luftfeuchte
Komfortindikator für das Raumklima

RegenmengeDer Regenmengenmesser ist Bestandteil des Kombi-Sensors, er übermittelt seine Daten per Funk zur Station.

Anzeige von:

Regenmenge in mm, l/m2, wahlweise für die letzte Stunde, die letzten 24 Stunden oder Gesamt
MondphasenanzeigeAnzeige der aktuellen Mondphase in vier Stufen: Neumond, erstes Viertel, letztes Viertel, VollmondAnzeige des beginnenden Regens.

Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Zeit & DatumDie Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten werden anhand einer genauen Position (Länge, Breite) sehr genau für jeden Ort in Deutschland angezeigt.

Anzeige von:

Sonnenauf- und -untergang
Zeit und Datum
WettervorhersageDie Wettervorhersage erfolgt durch den „Bekleidungszustand“ des Wetter-Willis und durch die Wettersymbole (Sonne, bewölkt, Regen) am oberen Displayrand.KS 300/2 - Kombi-Sensor mit Q4-1-TechnikUm Messfehler weitgehend zu eliminieren, wurde für den Temperatur-/Luftfeuchte- Sensor eine Konstruktion gewählt, wie sie bei professionellen Mess- Systemen sehr häufig eingesetzt wird: Rippenförmig angeordnete Schirme mit definierten Lufteinlässen sorgen für eine geschützte, gleichmäßige Luftströmung und schützen die Sensoren vor direkter Sonneneinstrahlung.Der kugelgelagerte Rotorkopf des Schalenkreuz-Anemometers erlaubt eine richtungsunabhängige Messung der Windgeschwindigkeit schon bei geringer Windstärke.Die Anbringung des Regenmengen- Mess-Systems auf gleicher Höhe mit den übrigen Sensoren bietet enorme Vorteile gegenüber der Platzierung auf dem Boden. Die Verschmutzung (durch Laub und aufgewirbelten Staub) und die Gefahr der (unbeabsichtigten) Beschädigung ist deutlich geringer, die Messung im Strom genauer.Der Kombi-Sensor KS 300/2 mit Q4-1-Technik ist mit einer neuen Elektronik ausgestattet, die

schon mit der ersten Tropfenbildung die Regensymbolanzeige aktiviert – „Willi“ spannt seinen Schirm auf bzw. die Regenanzeige erscheint sofort. Der Kombi-Sensor ist komplett vormontiert und intern (= geschützt) verkabelt. Der wetterfeste, ca. 2 m hohe Edelstahlmast wird nur zusammengesetzt und an gewünschter Stelle im Garten ca. 50 cm ins Erdreich gesteckt. Mit einer geeigneten Schelle (nicht im Lieferumfang) kann natürlich auch eine Montage am Balkongeländer oder ähnlichen Orten erfolgen.Nicht kompatibel mit dem Kombi-Sensor KS 500!Spar-Set WS 300, bestehend aus 1 x Basisgerät WS 300, 1 x Basisgerät WS 200, 1 x KS 300-2 und Batterien

189.00€

Profi - Wetterstation WS 3600 (WS3600)
Artikelnummer : WS3600
Hersteller : ELV
Profi - Wetterstation WS 3600 (WS3600) Master Touch Technische Daten:DCF - FunkuhrTemperaturanzeige:Fahrenheit °F oder Celsius °C Anzeige:- Innen- und Außentemperatur- relativer Luftfeuchtigkeit - des Windkühlefaktors - des relativen oder absoluten Luftdrucks in Hg oder hPa wählbar - Historie für den Luftdruck (letzten 24 Stunden) - der Wettervorhersage durch Wettersymbole: Sonnig, Wolkig, Regnerisch - Wettertendenzanzeige - der Windrichtung auf einer Windrose (- Windgeschwindigkeit in mph, km/h, m/s, Knoten oder Beaufort- Taupunkttemperatur - Detaillierte Anzeige von Regendaten Speicherung - der Minimal- und Maximal-Messwerte von Luftdruck (relativ und absolut) - Raum- und Außentemperatur- Raum- und Außenluftfeuchtigkeit- Windkühle- Taupunkttemperatur- der maximalen Regenmengen für 1 Stunde, 24 Stunden und Gesamtmenge- der Windgeschwindigkeit. Programmierbarer Alarm für bestimmte Bedingungen:- bezüglich Luftdruck (relativ und absolut)- Raum- und Außentemperatur- Raum- und Außenluftfeuchtigkeit- Regenmenge (1 Std., 24 Std., Gesamt)- Windgeschwindigkeit- Windrichtung- Windkühle- Taupunkt Sturmwarnungs-Frühalarm LED-Hintergrundbeleuchtung PC-Anschluss:- COM- Port LCD-Kontraststufenanzeige Software für die Übertragung undAnzeige der Wetterdaten auf Ihrem PC max. 25m Sendebereich im Freifeld Außentemperaturbereich: -30,0 °C bis +69,9 °C Raumtemperaturbereich:-9,9 °C bis +59,9 °C Windgeschwindigkeit: 0 bis 180 km/h oder 1 bis 50 m/s Stromversorgung Basisstation: - über Netzteil oder- 3 x 1,5 V-Batterie Typ Mignon AA, IEC LR6 Thermo- Hygro-Sensor: 2 x 1,5 V-Batterie Typ Baby C, IEC LR14 (oder bei Verwendung des Netzadapters Versorgung per Kabel)Innentemperatur: ..... –10°C bis +60°CAußentemperatur: ..... –30°C bis +70°CRelative Luftfeuchte: ..... 1-99%Luftdruck: ..... 300-1100 hPaAbmessungen Basisstation(B x H x T): .....155 x 225 x 30 mm Batterien nicht im Lieferumfang!!!
189.00€

Touch - Screen - Funk - Wetterstation WS 2500 WS2500
Artikelnummer : WS2500
Hersteller : ELV
Touch - Screen - Funk - Wetterstation WS 2500 WS2500 Lieferumfang: - Basisstation mit integrierten Sensoren für Innentemperatur, -feuchte und -luftdruck, sowie mit PC-Schnittstelle- Funk-Außensensor S 2001 A- Funk-Windsensor S 2000 W-1 -Funk-Regenmengenmesser S 2000 R-1Funk-Helligkeitssensor S 2500 H Funkübertragung: 433-MHz-Funkübertragung mit automatischer, periodischer Sensorsuche und -synchronisationBasisstation: Interne Sensoren für Temperatur, Luftdruck, LuftfeuchteTemperatur: Bis zu 8 externe Sensoren anschließbarInnen-Temperatur und je ein Außentemperaturwert werden gleichzeitig angezeigt, Auflösung 0,1 °C, Genauigkeit ±1 °CRelative Luftfeuchte: Bis zu 8 externe Sensoren anschließbar, Innen-Feuchte und je ein Außenfeuchtewert werden gleichzeitig angezeigt, Auflösung 1%, Genauigkeit ±8%Luftdruck: Anzeige absolut oder relativ, Messbereich 300 bis 1100 hPa,Auflösung 1 hPa, Genauigkeit ±1 hPaLuftdrucktendenz: - Anzeige durch fünf Pfeile:steigend - stark steigend - fallend - stark fallend - gleich bleibendRegenmenge: - Messbereich 0 bis 3999 mm- Anzeige gesamt seit letztem Reset, letzte 24 h oder 1 h- Auflösung <0,5 mm- Genauigkeit 2% ±1 mmSonnenscheindauer: - Anzeige nummerisch- Helligkeitsschwelle von 1 bis 99 klux-Sonnensymbol bei Sonnenschein- Anzeige gesamt seit letztem Reset, letzter oder aktueller TagHelligkeit: Aktuelle Helligkeit im Bereich von 0 bis 200.000 LuxVerlaufsanzeige: Anzeige wahlweise für - Temperatur- Luftfeuchte- Windgeschwindigkeit- Regenmenge- Luftdruck-Sonnenscheindauer- Helligkeit durch Liniendiagrammbis 24 h bzw. 8 Tage zurückverfolgbar-alternativ auch Verlauf der Min-/ Max-Werte anzeigbar (Wind nur Max)Windgeschwindigkeit: - Anzeige wahlweise in km/h, m/s, mph, Knoten, Beaufort- Auflösung 0,1 km/h- Genauigkeit 2%Windrichtung: - Anzeige durch Windrose - Auflösung 22,5 Grad - mit Anzeige der WindrichtungsschwankungenDigitalanzeige (statt Windgeschwindigkeit) möglichUhr: DCF-Funkuhr8 Weckzeiten (jeweil ein Wochentag oder täglich)Wettervorhersage: durch Wettersymbole: Sonne, heiter, bewölkt, RegenSpeichermöglichkeiten: Min./Max. mit Zeit und DatumPC-Schnittstelle:- RS-232 für Datenerfassung, -auswertung, zum Speichern, Exportieren und Ausdrucken.Gehäuseabmessungen (B x H x T): 255 mm x 210 mm x 35 mm
379.99€

Touchscreen-Komfort-Funk-Wetterstation WS 500-2
Artikelnummer : WS500-2
Hersteller : ELV
Touchscreen-Komfort-Funk-Wetterstation WS 500-2 Auslaufgerät - die Herstellung und der Vertrieb von der WS 500 - 2 wurde eingestellt!!!Hier finden Sie das Nachfolgemodel<< Hier Klicken >>
294.95€

Touchscreen-Komfort-Funk-Wetterstation WS 550 (WS550)
Artikelnummer : 6866554
Hersteller : ELV
Touchscreen-Komfort-Funk-Wetterstation WS 550Funktionsübersicht der WS 550:Funkübertragung:• 868-MHz-Funkübertragung zur Ankopplung von 8 zusätzlichen Außensensoren (S 550 IA, S 550 ID, ASH 550sowie dem KS 550) mit 100 m Funkreichweite (Freifeld)• periodische Sensorsuche und -synchronisation• bidirektionale Funkübertragung zur Live-Datenabfrage• Übertragungsintervall für 10 Sek. auf 1 Sek. änderbarTemperatur:• zwei Temperaturwerte werden gleichzeitig angezeigt: 1 x Innentemp. und 1 x Außentemp.• Auflösung: 0,1 °C• Genauigkeit: ±0,8 °C• Anzeigeeinheit: °C, °F• Taupunkt-Anzeige (innen/außen) bzw. Windchill-Anzeige (außen)• Temperaturbereich: innen: 0 °C bis +79,9 °C, außen: -29,9 °C bis +79,9 °C• Komfortzonenindikator für Innenanzeige, Min.-/Max.-SpeicherInterner Sensor:• Messung von Temperatur, Luftdruck, LuftfeuchteRelative Luftfeuchte:Zwei Feuchtewerte (innen/außen) werden gleichzeitig angezeigt:• Bereich: 1–99 %• Auflösung: 1 %• Genauigkeit: ±5 %• Min.-/Max.-SpeicherZeit/Datum:• QuarzuhrMondphase:• Anzeige der aktuellen Mondphase in sechs StufenSonnenaufgang/-untergang:• Anzeige auf individuellen Standort einstellbarLuftdrucktendenz:• Anzeige durch fünf Pfeile: steigend, stark

steigend, fallend, stark fallend, gleich bleibendLuftdruckentwicklung:• Anzeige durch Balkendiagramm, bis 24 Std. zurückverfolgbarLuftdruck:• Anzeige absolut oder relativ, Messbereich 300 bis 1100 hPa, Aufl ösung 1 hPa, Genauigkeit ±1 hPa, Min.-/Max.-SpeicherRegenmenge:- Messbereich 0 bis 999 mm- Anzeige gesamt seit letztem Reset, aktueller d/h, letzter d/h- Anzeige in mm, l/m2- Auflösung <0,3 mm-Sofortanzeige bei RegenbeginnWindgeschwindigkeit:- Anzeige wahlweise in km/h, m/s- 0,0 bis 199,9 km/h- Auflösung 0,1 km/h-Windsack-Symbol für verschiedene WindstärkenWindrichtung:- grafische Anzeige durch Windrose- Auflösung 22,5 Grad mit Anzeige der Windrichtungsschwankungen oder als numerische Anzeige (Auflösung 5°)Wettervorhersage:- Wettersymbole und „ Wetter - Willi “Sonnenscheindauer:- Sonnensymbol bei Sonnenschein- Anzeige Sonnenscheindauer gesamt, aktueller TagSpeichermöglichkeiten:-Min.-/Max.-Werte mit Zeit und DatumPC-Schnittstelle:- USB - Anschluss Datenspeicher:- Speicherung von 3000 Datensätzen möglichStromversorgung:- Basisstation: Netzteil oder auch Batteriebetrieb möglich (4 x LR6/AA Mignon)- Sensor 3 x LR6/AA Mignon-Batterie-Lebensdauer >3 Jahre (Station und Sensor)Gehäuseabmessungen (B x H x T):270 x 225 x 33 mm (ohne Standfuß)KS 550 – FUNK-KOMBI-SENSOR mit Q6-1-TECHNIKBidirektionale Funkübertragung:• 868-MHz-Funkübertragung mit „LowBat“-Meldung bei erschöpften Batterien, Reichweite bis 100 m (Freifeld), bidirektional für Sofort-DatenabfrageOrtsunabhängig:• Batterie-Spannungsversorgung mit 3 Mignonzellen LR6/AAWartung – ganz leicht gemacht! Der einfache, werkzeuglose Batteriewechsel und die periodische, ebenfallsproblemlose Reinigung des Regensensors sind die einzigen anfallendenWartungsarbeiten am Sensorsystem. Professioneller Aufbau ohne Kompromisse:
Der Temperatur-/Luftfeuchtesensor besitzt:• rippenförmig angeordnete Schirme mit definierten Lufteinlässen, diese sorgen für eine geschützte,gleichmäßige Luftströmung und schützen die Sensoren vor direkter SonneneinstrahlungWindgeschwindigkeitsmesser:• kugelgelagerter Rotorkopf des Schalenkreuz-Anemometers für genaue Messung auch geringer WindstärkenWindrichtungsmesser:• leichtgängiger und robuster kugelgelagerter Drehwinkelgeber, exaktes elektronisches EinnordenRegenmengenmesser:• Anbringung des Regenmengen-Mess-Systems auf dem Mast. Vorteile: Verschmutzungs- und Beschädigungsgefahr sind geringer, die Messung im Strom genauerTropfensensor:• aktiviert schon mit der ersten Tropfenbildung die Regensymbolanzeige und den aufgespannten Regenschirmdes „Wetter-Willi“• 2 m hoher Edelstahl-Steckmast, V2A, rostfrei, wetterfester Gesamtaufbau• interne, geschützte VerkabelungErmittelte Wetterdaten:Temperatur:• geschützter Außensensor, Erfassungsbereich -29,9 °C bis 79,9 °C, Auflösung 0,1 °C, Genauigkeit ±0,8 °CLuftfeuchtigkeit:• geschützter Außensensor, Erfassungsbereich 1 bis 99 %, Auflösung 1 %, Genauigkeit ±5 %Windrichtung:- 0 bis 355 Grad-Auflösung 5 Grad- Windrichtungs-SchwankungsbreiteWindgeschwindigkeit:- 0 bis 200 km/h- Auflösung 0,1 km/hRegenmenge:- 0 bis 999 mm-Auflösung <0,3 mmRegenbeginn:- Ermittlung mit Tropfensensor, Sofortmeldung an die WetterstationSonnenscheindauer:- Erfassung der von der Sonne ausgestrahlten Helligkeit Software „ WeatherProfessional “Wetter-Analyse- und VisualisierungssoftwareAuswertesoftware für WS 550
Die Features der Software:

Anzeige der aktuellen Wetterdaten in einem Wetterdisplay. Der Benutzer kann sich bis zu drei Wetterdisplays individuell unter Einbeziehung aller vorhandenen Sensoren erstellen. Er kann festlegen, welche Sensoren angezeigt werden sollen, und sowohl die Sensoren als auch das Wetterdisplay individuell bezeichnen (z. B. „Außendaten“, „Innendaten“, „Wetter-Willi“ usw. Das Hintergrundbild der Software kann individuell festgelegt werden. Beim Bewegen des Mauszeigers über die Displayfelder werden Zusatzinformationen wie z. B. Min.-/Max.-Werte angezeigt.
In der Wetterhistorie lassen sich die Wetterdaten in Liniendiagrammen darstellen. Zur Auswahl können ebenfalls die selbst erstellten Wetterdisplays verwendet werden – wird auf einen Sensor geklickt, öffnet sich die dazugehörige Historie.
Das Aussehen der Wetterhistorie (Farben, Hintergrundbilder) ist frei einstellbar. In angezeigte Daten kann mithilfe der Maus hineingezoomt werden. Bereits beim Anfahren der Kurven mit der Maus werden die zum jeweiligen Zeitpunkt erfassten Daten numerisch am Mauszeiger angezeigt.
Die Wetterhistorie und die verschiedenen Wetterdisplays lassen sich als Bild (*.png, *.jpg) abspeichern, die Wetterhistorie lässt sich ausdrucken.
Bei der Anzeige einzelner Sensoren in der Historie lassen sich Mittelwerte gemessener Daten folgender Zeiträume ein- bzw. ausblenden: gestern, letzte Woche, dieser Monat, letzter Monat, dieses Jahr und letztes Jahr. Zusätzlich werden Minimum und Maximum für den angezeigten Zeitraum eingeblendet.
Die Daten der Wetterhistorie lassen sich auf Knopfdruck in einer Tabelle anzeigen. In der Tabelle können die Daten geändert und gespeichert werden. Die Daten können in eine Excel-Tabelle exportiert werden. Für den Daten-Export lassen sich der Zeitraum und die wetterspezifischen Daten individuell festlegen.
Die Daten sind in einem professionellen Datenbanksystem gespeichert.
Auch mit anderen Programmen lässt sich leicht auf die Daten zugreifen.
Ein Firmware-Update ist komfortabel über die Software durchführbar.

Es stehen 4 verschiedene Programmdesigns (Look and Feel) zur Verfügung:Metal, Windows, Windows Classic und CDE/Motif. Für MS Windows 2000/XP. Lieferung auf CD-ROM zu WS 300 PC/WS 500/550.Touchscreen-Komfort-Funk-Wetterstation WS 550WS 550 + KS 550 inkl. Netzteil und Batterien (Sensor) sowie Auswertesoftware WeatherPro Edition 2007
398.98€

Wettercenter (Wetterstation) WS 1600
Artikelnummer : WS1600
Profi Wettercenter - Wetterstation (WS1600) WS 1600 Technische Daten der WS 1600: Anzeige von:- Uhr in 12- oder 24h - Datum - der Temperatur in °C oder °F - Temperatur und Luftfeuchte außen - Luftdruck - Luftdruckhistorie - Windchill - (gefühlte) - Temperatur Luftdruck:Messung des Luftdrucks in hPa oder in hg Wettervorhersage:Symbolanzeige für Wettervorhersage (sonnig, bedeckt, bewölkt, regnerisch) Wind:Messung der Windgeschwindigkeit in km/h, Knoten, m/s oder Beaufort Windrichtung: in Form einer Windrose mit Anzeige der Windrichtungsschwankungen Speicherung der MIN/MAX-Meßwerte:- für Temperatur- Luftfeuchte- Luftdruck mit Zeit und Datum Regen:Regendisplay in mm oder inch Alarmmöglichkeit für Wettersituationen, z.B. bei Frost, Sturm, negativen Trend des Luftdrucks oder der Temperatur Datenübertragung per Funk Speicher von 200 Datensätzen Datenübertragungsintervall alle 4 Sekunden Wettercenter Wetterstation WS 1600
94.99€

Wettercenter (Wetterstation) WS 2307
Artikelnummer : WS2307
Wettercenter (Wetterstation) WS 2307Funkgesteuerter DCF-77 Zeit- und DatumsempfangTemperaturanzeige in Grad Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C). Anzeige von Raum- und Außentemperatur sowie relativer Luftfeuchtigkeit Anzeige des Windkühlefaktors Anzeige des relativen oder absoluten Luftdrucks, vom Anwender in inHg oder hPa wählbar. Anzeige der Wettervorhersage durch Wettersymbole (Sonnig, Wolkig, Regnerisch) Wettertendenzanzeige Anzeige der Windrichtung auf einer LCD-Windrose (Windgeschwindigkeit, vom Anwender in mph, km/h, m/s, Knoten oder Beaufort wählbar) Taupunkttemperatur Detaillierte Anzeige von Regendaten Speicherung der Minimal- und Maximal-Messwerte von Luftdruck (relativ und absolut) Raum- und Außentemperatur, Raum- und Außenluftfeuchtigkeit, Windkühle, Taupunkttemperatur sowie Speicherung der maximalen Regenmengen für 1 Stunde, 24 Stunden und Gesamtmenge sowie der Windgeschwindigkeit. Programmierbarer Alarm für bestimmte Bedingungen bezüglich Luftdruck (relativ und absolut), Raum- und Außentemperatur, Raum- und Außenluftfeuchtigkeit, Regenmenge (1 Std., 24 Std., Gesamt), Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Windkühle und Taupunkt Sturmwarnungs-Frühalarm LED-Hintergrundbeleuchtung COM-Port für die Verbindung zu Ihrem PC zur Darstellung der Wetterdaten LCD-Kontraststufenanzeige Software für die Übertragung und Anzeige der Wetterdaten auf Ihrem PC Sendebereich im Freifeld: max. 25 m Außentemperaturbereich: -30,0 °C bis +69,9 °C Raumtemperaturbereich: -9,9 °C bis +59,9 °C Windgeschwindigkeit: 0 bis 180 km/h oder 1 bis 50 m/s Wetterstation WS 2307 (WS2307)
148.99€

Wettercenter (Wetterstation) WS 3500
Artikelnummer : WS3500
Wettercenter (Wetterstation) WS 3500Wettercenter WS 3500 mit Touch - Screen DCF - 77 Zeit- und Datumsempfang Temperaturanzeige in Grad Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C). Anzeige von Raum- und Außentemperatur sowie relativer Luftfeuchtigkeit Anzeige des relativen oder absoluten Luftdrucks, vom Anwender in Hg oder hPa wählbar Luftdruckhistorie für die letzten 24 Stunden / 72 Stunden Anzeige der Wettervorhersage durch Wettersymbole (Sonnig, Wolkig, Regnerisch) Wettertendenzanzeige Speicherung der Minimal- und Maximal-Messwerte von Luftdruck (relativ und absolut) Raum- und Außentemperatur, Raum- und Außenluftfeuchtigkeit, Windkühle, Taupunkttemperatur sowie Speicherung der maximalen Regenmengen für 1 Stunde, 24 Stunden und Gesamtmenge sowie der Windgeschwindigkeit. Programmierbarer Alarm für bestimmte Bedingungen bezüglich Luftdruck (relativ und absolut), Raum- und Außentemperatur, Raum- und Außenluftfeuchtigkeit, Regenmenge (1 Std., 24 Std., Gesamt) Sturmwarnungs-Frühalarm LED-Hintergrundbeleuchtung COM- Port für die Verbindung zu Ihrem PC zur Darstellung der Wetterdaten LCD-Kontraststufenanzeige Software für die Übertragung und Anzeige der Wetterdaten auf Ihrem PC Sendebereich im Freifeld: max. 25 m Außentemperaturbereich: -30,0 °C bis +69,9 °C Raumtemperaturbereich: -9,9 °C bis +59,9 °C Stromversorgung Basisstation: 3 x 1,5 V-Batterie Typ Mignon AA, IEC LR6 oder AC/DC-Netzadapter Thermo- Hygro- Sensor: 2 x 1,5 V-Batterie Typ Baby C, IEC LR14 (oder bei Verwendung des Netzadapters Versorgung per Kabel) Wetterstation WS 3500 (WS3500)
94.99€

Wettercenter (Wetterstation) WS 2200
Artikelnummer : WS2200
Wettercenter (Wetterstation) WS 2200Jumbo-LCD um alle Informationen simultan zu zeigen Innentemperatur mit min / max Anzeige, Messbereich: 0ºC bis 60ºC Relative Luftfeuchtigkeit innen, mit min/max Anzeige, Messbereich: 20% bis 95% Luftdruckanzeige, Messbereich: 970 bis 1030 hPa Luftdrucktendenzanzeige mit Vorhersage Wettervorhersage Graphikdisplay für Luftdruckhistorie der letzten 24 Stunden Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Min / max Anzeige, Messbereich: 0ºC bis 60ºC, 20% bis 95% Als Maximum sind 8 Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren anschliebar Alarmfunktion für Temperatur und Luftfeuchtigkeit Kalkulation und Anzeige der Windkühle, sowie des Taupunktes Anzeige der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit auf einem Kompassdisplay Regenfallanzeige, für den totalen Niederschlag, den Niederschlag der letzten Stunde, sowie des letzten Regens Alarmfunktion für Windgeschwindigkeit und Niederschlag Speicher für alle min / max Werte mit Zeit und Datum DCF - 77 Funkuhr mit Datumsanzeige Abmessungen (L x B x H): 267 x 23 x 223 mm Standardauslieferung: - 1 Empfängereinheit - 1 Windsensor - 1 Regensensor - 1 Thermo-Hygrosensor für aussen - 1 Thermo/Hygro/Luftdrucksensor für innen
279.00€

Wettercenter (Wetterstation) WS 2300
Artikelnummer : WS2300
Profi Wettercenter (Wetterstation) WS 2300Funkgesteuerter DCF-77-Zeit- und Datumsempfang Temperaturanzeige in Grad Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C). Anzeige von Raum- und Außentemperatur sowie relativer Luftfeuchtigkeit Anzeige des Windkühlefaktors Anzeige des relativen oder absoluten Luftdrucks, vom Anwender in inHg oder hPa wählbar. Anzeige der Wettervorhersage durch Wettersymbole (Sonnig, Wolkig, Regnerisch) Wettertendenzanzeige Anzeige der Windrichtung auf einer LCD-Windrose (Windgeschwindigkeit, vom Anwender in mph, km/h, m/s, Knoten oder Beaufort wählbar) Taupunkttemperatur Detaillierte Anzeige von Regendaten Speicherung der Minimal- und Maximal-Messwerte von Luftdruck (relativ und absolut) Raum- und Außentemperatur, Raum- und Außenluftfeuchtigkeit, Windkühle, Taupunkttemperatur sowie Speicherung der maximalen Regenmengen für 1 Stunde, 24 Stunden und Gesamtmenge sowie der Windgeschwindigkeit. Programmierbarer Alarm für bestimmte Bedingungen bezüglich Luftdruck (relativ und absolut), Raum- und Außentemperatur, Raum- und Außenluftfeuchtigkeit, Regenmenge (1 Std., 24 Std., Gesamt), Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Windkühle und Taupunkt Sturmwarnungs-Frühalarm LED-Hintergrundbeleuchtung COM-Port für die Verbindung zu Ihrem PC zur Darstellung der Wetterdaten LCD-Kontraststufenanzeige Software für die Übertragung und Anzeige der Wetterdaten auf Ihrem PC Sendebereich im Freifeld: max. 25 m Außentemperaturbereich: -30,0 °C bis +69,9 °C Raumtemperaturbereich: -9,9 °C bis +59,9 °C Windgeschwindigkeit: 0 bis 180 km/h oder 1 bis 50 m/s Stromversorgung Wetterstation WS 2300 Basisstation: 3 x 1,5 V-Batterie Typ Mignon AA, IEC LR6 oder AC/DC-Netzadapter Thermo-Hygro-Sensor: 2 x 1,5 V-Batterie Typ Mignon AA, IEC LR6 (oder bei Verwendung des Netzadapters Versorgung per Kabel)
99.00€

Wettercenter - Wetterstation WS 9115 (WS9115)
Artikelnummer : WS9115
Wettercenter - Wetterstation WS 9115DCF - 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption Zeitempfang ein-/ausschaltbar Zeitzoneneinstellung: -12 bis +12 Stunden Kalenderanzeige Weckalarmeinstellung, 24-Stunden-Weckalarm mit Weckwiederholung Innentemperatur mit Speicherung der minimalen und maximalen Raumtemperaturmesswerte mit Zeitpunkt von deren Speicherung Innenluftfeuchte mit Speicherung der minimalen und maximalen Raumluftfeuchtigkeitsmesswerte Komfortstufenanzeige Außentemperatur mit Speicherung der minimalen und maximalen Außentemperaturmesswerte mit Zeitpunkt von deren Speicherung Taupunktanzeige Außenluftfeuchtigkeitsmessbereich: 1% bis 99% (Auflösung 1%) Speicherung der minimalen und maximalen Außenluftfeuchtigkeitsmesswerte Wettervorhersage mit den drei Wettersymbolen Sonne, Sonne mit Wolken, Regenwolken Wettertendenzanzeige 3 vom Anwender wählbare Empfindlichkeitseinstellungen für die Schaltung der Wettersymbole (Voreinstellung 2) Die LCD-Mondphasenanzeige besteht aus 7 individuellen LCD-Segmenten und erlaubt damit die Darstellung von 12 Mondphasen Anzeige des relativen / absoluten Luftdrucks Luftdruckhistorie der letzten 48 Stunden Sendebereich bis zu 100 m Freifeld Stromversorgung: - Wetterstation WS 9115: 3 Stck. Batterien Typ AA, IEC LR 06 - Thermo- Hygro- Außensender (TX4) : 2 Stck. Batterien Typ AAA, IEC LR 03 - Bis zu 3 Außensensoren anschließbar (1 Stück im Lieferumfang)
56.99€

Wetterstation WS 200 ohne Sensoren
Artikelnummer : WS200-OS
Hersteller : ELV
Wetterstation WS 200 ohne SensorenDie WS 200 eignet sich ideal als zweites Anzeigegerät und empfängt die Daten des Außensensors KS 300/2 (keine Regenmengen-Anzeige).Nicht kompatibel mit dem Kombi-Sensor KS 500!
57.99€

Wetterstation WS 300 Pool-Set
Artikelnummer : 6871849
Hersteller : ELV
Wetterstation WS 300 Pool-SetLieferumfang:- 1 x Basisgerät WS 300- 1 x Kombi-Sensor KS 300- 1 x Pool-Sensor PS 50 mit Edelstahlstab (Gesamtlänge 2 m)- Batterien Nicht kompatibel mit dem Kombi-Sensor KS 500 und KS 550!
169.98€

Wetterstation WS 6710
Artikelnummer : WS6710
Wetterstation WS 6710Lieferbar ab Mai Quarzuhr Datumsanzeige Kalenderanzeige 12 / 24 h Anzeige Alarm mit Weckwiederholung Zeitzoneneinstellung: ±12 Stunden Innen- und Außentemperatur in °C oder °F MIN / MAX Speicherung für Innen- / Außentemperatur Innenluftfeuchte MIN / MAX Speicherung für Innenluftfeuchte Wettervorhersage mit Wettersymbolen Wettertendenzanzeige Mondphase Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar Bis zu 3 Außensender empfangbar
29.99€

Wetterstation WS 7014 blau
Artikelnummer : WS7014B
Wetterstation WS 7014 blauDCF-77 Funkuhrzeit und manueller Einstelloption 12/24 Stundenanzeige Innentemperatur mit min / max Anzeige Aussentemperatur mit min / max Anzeige und Zeitaufnahme Aussentemperaturmessbereich: -30ºC bis 70ºC wählbare Anzeige in ºC/ ºF Feuchtigkeitsanzeige Wohlfühlindikator Datum Alarmfunktion mit 2 Weckzeiten Wettervorhersage 433 MHz Temperatursender mit LCD Display bis zu 3 Außensensoren anschließbar Zeitzone einstellbar +/- 9 Std. Übertragungsdistanz bis zu 25m als Wandgerät oder Tischgerät einsetzbar benötigte Batterien: Wetterstation WS 7014 : 2 x Mignon- AA, IEC R6 Sender: 2 x Micro- AAA, IEC R3, 1.5V Abmessungen (L x B x H) Wetterstation: 96 x 30 x 138 mm Sender: 59 x 21 x 65 mm
29.99€

Wetterstation WS 7014 silbergrau
Artikelnummer : WS7014S
Wetterstation WS 7014 silbergrauDCF - 77 Funkuhrzeit und manueller Einstelloption 12/24 Stundenanzeige Innentemperatur mit min / max Anzeige Aussentemperatur mit min / max Anzeige und Zeitaufnahme Aussentemperaturmessbereich: -30ºC bis 70ºC wählbare Anzeige in ºC/ ºF Feuchtigkeitsanzeige Wohlfühlindikator Datum Alarmfunktion mit 2 Weckzeiten Wettervorhersage 433 MHz Temperatursender mit LCD Display bis zu 3 Außensensoren anschließbar Zeitzone einstellbar +/- 9 Std. Übertragungsdistanz bis zu 25m als Wandgerät oder Tischgerät einsetzbar benötigte Batterien: Wetterstation WS 7014 : 2 x Mignon- AA, IEC R6 Sender: 2 x Micro- AAA, IEC R3, 1.5V Abmessungen (L x B x H) Wetterstation: 96 x 30 x 138 mm Sender: 59 x 21 x 65 mm
29.99€

Wetterstation WS 7018
Artikelnummer : WS7018
Wetterstation WS 7018DCF - 77 Funkuhrzeit und manueller Einstelloption 12/24 Stundenanzeige mit Anzeige für Alarm und Datum Anzeige der Luftfeuchte sowie Wettervorhersage, Funkuhr und Datum 2 Weckzeiten Innentemperatur mit min / max Anzeige Aussentemperatur mit min / max Anzeige und Zeitaufnahme Aussentemperaturmessbereich: -30ºC bis 70ºC wählbare Anzeige in ºC / ºF relative Feuchtigkeit mit min / max
49.99€

Wetterstation WS 7078
Artikelnummer : WS7078
Wetterstation WS 7078DCF-77 Funkuhrzeit und manueller Einstelloption 12/24 Stundenanzeige Anzeige für Alarm und Datum 2 Weckzeiten Innentemperatur mit min / max Anzeige Aussentemperatur mit min / max Anzeige und Zeitaufnahme Aussentemperaturmessbereich: -30ºC bis 70ºC wählbare Anzeige in ºC / ºF relative Feuchtigkeit mit min / max Anzeige innen relative Außen - Feuchtigkeit mit min / max Anzeige Wohlfühlindikator - Anzeige Wettervorhersage 433 MHz Temperatur und Feuchtigkeitssender Übertragungsdistanz bis zu 25m als Wandgerät oder Tischgerät einsetzbar benötigte Batterien: Wetterstation WS 7078 : 2 x Mignon- AA, IEC R6 Sender: 2 x Mignon- AA, IEC R6, 1.5V Abmessungen (L x B x H) Wetterstation: 114 x 31 x 187 mm Sender: 56 x 71 x 125 mm
49.99€

Wetterstation WS 7079
Artikelnummer : Ws7079
Wetterstation WS 7079DCF - 77 Funkuhrzeit und manueller Einstelloption 12/24 Stundenanzeige Innentemperatur mit min / max Anzeige Aussentemperatur mit min / max Anzeige und Zeitaufnahme Aussentemperaturmessbereich: -30ºC bis 70ºC wählbare Anzeige in ºC/ ºF Feuchtigkeitsanzeige Wohlfühlindikator Datum Wettervorhersage 433 MHz Temperatursender bis zu 3 Außensensoren anschließbar Übertragungsdistanz bis zu 25m als Wandgerät oder Tischgerät einsetzbar benötigte Batterien: (nicht im Lieferumfang enthalten) Wetterstation Ws 7079: 2 x Mignon- AA, IEC R6 Sender: 2 x Micro- AAA, IEC R3, 1.5V Abmessungen (L x B x H) Wetterstation: 108 x 30 x 151 mm Sender: 60 x 21 x 65 mm
32.99€

Wetterstation WS 8610
Artikelnummer : WS8610
Wetterstation WS 8610 Thermo / Hygro Datenrecorder mit Außensender WS 8610
Kann bis zu 3000 Datensätze von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten speichern
Farbe: Silber-blau
Aufzeichnungsintervall Speicherintervall beträgt fest 5 Minuten.
Die Anzeige der Daten kann über das Display oder grafisch aufbereitet über den PC erfolgen
Temperaturanzeige innen und außen
Luftfeuchteanzeige
Taupunktanzeige
Min / Max Wert Speicher
Alarm bei Über- oder Unterschreiten von fein einstellbaren Temperatur und Feuchtewerten
DCF-77 Funkuhr mit Datumsfunktion
Bis zu drei Außensender anschließbar, erhältlich im Shop (1 Stück im Lieferumfang)
Sendebereich bis zu 100m
Kalibrierfunktion für professionellen Einsatz
LCD – Kontrast einstelllbar
PC – Auswertungssoftware im Lieferumfang enthalten
Der Aussentemperaturmessbereich liegt zwischen -29,9°C bis 69,9°C
Maße:
Maße: Station 8610 : 110 x 30 x 140 mm
Maße: Sender: 56 x 24 x 80 mm
42.99€

Wetterstation WS 9151
Artikelnummer : WS9151
Wetterstation WS 915112/24 Stundenanzeige mit DCF-77 Funkuhrzeit und manueller Einstelloption Innen- und Außentemperatur in °C MIN/MAX Speicherung mit Zeitspeicherung für Außentemperatur Außentemperaturmessbereich: -30ºC bis 70ºC Wettervorhersage + Tendenz bis zu 3 Außensensoren anschließbar Übertragungsdistanz bis zu 25m als Wandgerät oder Tischgerät einsetzbar
26.99€

Wetterstation WS 9310
Artikelnummer : WS9310
Wetterstation WS 931012/24 Stundenanzeige mit DCF-77 Funkuhrzeit und manueller Einstelloption Innentemperatur mit min / max. Anzeige Außentemperatur mit min / max. Anzeige Außentemperaturmessbereich: -30ºC bis 70ºC Wettervorhersage + Tedenzanzeige bis zu 3 Außensensoren anschließbar Übertragungsdistanz bis zu 25m als Wandgerät oder Tischgerät einsetzbar benötigte Batterien: Wetterstation WS 9310: 2 x Mignon- AA, IEC R6 Sender: 2 x Micro- AAA, IEC R3, 1.5V Abmessungen (L x B x H) Wetterstation: 79 x 32 x 190 mm Sender: 59 x 21 x 65 mm
26.99€

Wetterstation WS 9520
Artikelnummer : WS9520
Wetterstation WS 9520DCF - 77 Funkuhrzeit Kalenderanzeige Monat, Tagesdatum und Wochentag 3-stufiger Crescendo-Alarm mit Schlummerfunktion Zeitzoneneinstellung: ±12 Stunden Raum- und Außentemperaturanzeige (Außentemperatur von einem drahtlosen 433 MHz-Temperatursender) mit Min/Max Funktion Luftfeuchtigkeitsanzeige innen und außen mit min/Max Funktion Temperaturanzeige in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit(°C/°F) Wettervorhersage Wettervorhersage – Mann, zieht sich entsprechend der Außentemperatur und Wetterlage richtig an EL - Hintergrundbeleuchtung 2 Weckzeiten mit Snooze - Funktion Drei Projektionsarten 1) Zeitprojektion / 2) Außentemperaturprojektion / 3) Abwechselnd Zeit- oder Temperaturprojektion Projektionshelligkeit wählbar zwischen HIGH, MED, LOW oder OFF (hoch, mittel, gering, AUS) bei Einsatz eines AC-Adapters Stromversorgung: Projektionsuhr: 3 x 1,5V-Batterie Typ Mignon AA, R6 (AC-Adapter im Lieferumfang) Temperatursender: 2 x 1,5V-Batterie Typ Micro AAA, R3
63.99€

Wetterstation WS 9620
Artikelnummer : WS9620-IT
Wetterstation WS 9620 mit Wetter-Vorhersage-MännchenDCF - 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption Innen- und Außentemperatur Innen- und Außenluftfeuchte MIN / MAX Speicherung Wettervorhersage durch 3 Wettersymbole Wettertendenzanzeige “Wetter - Vorhersage - Boy” - zieht sich entsprechend der Wetterlage an “IT +” Technology - Übertragung der Wetterdaten alle 4 Sekunden
31.99€

Wetterstation WS 9624
Artikelnummer : WS9624
Wetterstation WS 9624DCF-77 Funkuhr 12/24h Anzeige Zeitzoneneinstellung ± 12h Kalenderanzeige Innentemperaturanzeige Außentemperaturanzeige MIN/MAX Anzeige Temperaturanzeige in °C oder °F Wettervorhersage Wettertendenzanzeige "Wetter - Girl", zieht sich entsprechend der Wetterlage richtig an Rumluftfeuchtigkeitsanzeige Übertragungsdistanz: bis zu 100m Empfängt bis zu 3 Außensender (optional) Als Wand- oder Tischgrät einsetzbar
42.99€

Wetterstation WS 9720
Artikelnummer : WS9720-IT
Wetterstation WS 9720mit Wetter-Vorhersage-GirlDCF - 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption Innen- und Außentemperatur Innen- und Außenluftfeuchte MIN / MAX Speicherung Wettervorhersage durch 3 Wettersymbole Wettertendenzanzeige “Wetter - Vorhersage - Girl” - zieht sich entsprechend der Wetterlage an “IT +” Technology - Übertragung der Wetterdaten alle 4 Sekunden
32.99€

Wetterstation WS 9723 Wetter Girl
Artikelnummer : WS9723
Wetterstation WS 9723 Wetter Girl WS9723Technische Daten:DCF-77 Funkuhr 12/24h Anzeige Zeitzoneneinstellung ± 12h Anzeige:- Innentemperatur - Außentemperatur in °C oder °F - RaumluftfeuchtigkeitWettervorhersage: Wetter - Girl , zieht sich entsprechend der Wetterlage richtig an Sendereichweite:bis zu 100m im Freifeld Empfängt bis zu 3 Außensender (optional) Als Wand- oder Tischgrät einsetzbar Wetterstation WS 9723
23.99€

Wetterstation WS200
Artikelnummer : WS200
Hersteller : ELV
Wetterstation WS200Denn hier ist das ganze Wetter zentral, in auch von weiter entfernt leicht ablesbaren Symbolen im Zentrum des großen Displays untergebracht – Wettersymbole informieren über das kommende Wetter, ein Windsacksymbol zeigt die aktuelle Windstärke an, ein

analoges Thermometer die aktuelle Außentemperatur. Zusätzlich erscheint die gerade herrschende Mondphase. Aber das mit dem einen Blick geht noch einfacher: Denn im Zentrum steht der Wetter-Willi, der durch seinen Bekleidungszustand den aktuellen Temperaturbereich der Außentemperatur, durch wehende Haare und (falls die dazu passende Temperatur herrscht) Schal die aktuelle Windgeschwindigkeit und mit seinem Regenschirm vorhergesagtes Regenwetter signalisiert. Man muss also eigentlich nur den Wetter-Willi kurz anschauen und weiß, wie das Wetter ist bzw. wird. Zieht man sich danach an, liegt man richtig.Wer es genauer wissen will, dem werden alle Daten natürlich detailliert angezeigt, so auch die zu Innen- und Außentemperatur gehörenden Luftfeuchtigkeitswerte, der Komfortfaktor als Maß für das Raumklima, weitergehende Temperaturinterpretationen wie gefühlte und Taupunkt-Temperatur. Die völlig kabellos arbeitende Wetterstation kann bis zu 9 Temperatur-/Feuchte-Außensensoren empfangen, also etwa neben der Außentemperatur auch Temperatur und Luftfeuchte im Gewächshaus, im Keller, in anderen Räumen usw.Auch die gemessene Windgeschwindigkeit kann detailliert numerisch in verschiedenen Maßeinheiten angezeigt werden.Und auch eine der wichtigsten Angaben vor allem für Wettervoraussage fehlt nicht – ein Balkendiagramm zeigt den Luftdruckverlauf der letzten 24 Stunden an. Gleich daneben signalisiert eine Grafik die Tendenz des kommenden Wetters.Alle Wetterdaten werden ausgewertet und die Extremwerte gespeichert. Sie können dann mit den zugehörigen Zeitdaten des Auftretens auf Tastendruck angezeigt werden.Auch deshalb ist eine integrierte Quarzuhr mit Datumsanzeige enthalten. Und gibt man den Standort der Wetterstation ein, so erhält man auch noch täglich die Angaben für den Sonnenauf- und -untergang für den eigenen Standort! Das Ganze benötigt kaum Bedienung, über nur 5 Tasten erfolgt die Inbetriebnahme und die Abfrage von Hintergrundwerten oder Sensoren. Die Außendaten werden der Wetterstation per Funk über bis zu 100 m (Freifeld) vom neuen Profi-Kombisensor KS 200 übermittelt, der damit nahezu beliebig im Freien platzierbar ist. Er kann mit Hilfe verschiedener Masten frei aufgestellt oder an einen vorhandenen Mast bzw. an ein Balkongeländer o. Ä. montiert werden. Bis zu 8 Funk-Temperatur-/Luftfeuchte-Sensoren ASH 2200 sind zusätzlich innerhalb der Empfangsreichweite der Wetterstation installierbar.

Innentemperatur und Innen-LuftfeuchteBeide Sensoren befinden sich in der Basisstation.

Anzeige von:

Innentemperatur, alternativ Taupunkt- Anzeige
Innen-Luftfeuchte
Komfortindikator für das Raumklima
auf Tastendruck Min.-/Max.-Wert-Anzeige für Innentemperatur-/Luftfeuchte
Anzeige in °C oder °F

WindgeschwindigkeitDer Windmesser befindet sich auf dem Kombi-Sensor. Er zeigt bei richtiger Aufstellung exakt die Windgeschwindigkeit am Standort an.

Anzeige von:

Windgeschwindigkeit in km/h, m/s, mph
auf Tastendruck Max.-Wert-Anzeige der WindgeschwindigkeitWelche Anforderungen stellen Sie an eine Wetterstation? Wenn Sie jemand sind, der auf einen Blick wissen will, wie das Wetter sich entwickelt, ist die neue WS 200 von ELV die richtige!Denn hier ist das ganze Wetter zentral, in auch von weiter entfernt leicht ablesbaren Symbolen im Zentrum des großen Displays untergebracht – Wettersymbole informieren über das kommende Wetter, ein Windsacksymbol zeigt die aktuelle Windstärke an, ein analoges Thermometer die aktuelle Außentemperatur. Zusätzlich erscheint die gerade herrschende Mondphase. Aber das mit dem einen Blick geht noch einfacher: Denn im Zentrum steht der Wetter-Willi, der durch seinen Bekleidungszustand den aktuellen Temperaturbereich der Außentemperatur, durch wehende Haare und (falls die dazu passende Temperatur herrscht) Schal die aktuelle Windgeschwindigkeit und mit seinem Regenschirm vorhergesagtes Regenwetter signalisiert. Man muss also eigentlich nur den Wetter-Willi kurz anschauen und weiß, wie das Wetter ist bzw. wird. Zieht man sich danach an, liegt man richtig.Wer es genauer wissen will, dem werden alle Daten natürlich detailliert angezeigt, so auch die zu Innen- und Außentemperatur gehörenden Luftfeuchtigkeitswerte, der Komfortfaktor als Maß für das Raumklima, weitergehende Temperaturinterpretationen wie gefühlte und

Taupunkt-Temperatur. Die völlig kabellos arbeitende Wetterstation kann bis zu 9 Temperatur-/Feuchte-Außensensoren empfangen, also etwa neben der Außentemperatur auch Temperatur und Luftfeuchte im Gewächshaus, im Keller, in anderen Räumen usw.Auch die gemessene Windgeschwindigkeit kann detailliert numerisch in verschiedenen Maßeinheiten angezeigt werden.Und auch eine der wichtigsten Angaben vor allem für Wettervoraussage fehlt nicht – ein Balkendiagramm zeigt den Luftdruckverlauf der letzten 24 Stunden an. Gleich daneben signalisiert eine Grafik die Tendenz des kommenden Wetters.Alle Wetterdaten werden ausgewertet und die Extremwerte gespeichert. Sie können dann mit den zugehörigen Zeitdaten des Auftretens auf Tastendruck angezeigt werden.Auch deshalb ist eine integrierte Quarzuhr mit Datumsanzeige enthalten. Und gibt man den Standort der Wetterstation ein, so erhält man auch noch täglich die Angaben für den Sonnenauf- und -untergang für den eigenen Standort! Das Ganze benötigt kaum Bedienung, über nur 5 Tasten erfolgt die Inbetriebnahme und die Abfrage von Hintergrundwerten oder Sensoren. Die Außendaten werden der Wetterstation per Funk über bis zu 100 m (Freifeld) vom neuen Profi-Kombisensor KS 200 übermittelt, der damit nahezu beliebig im Freien platzierbar ist. Er kann mit Hilfe verschiedener Masten frei aufgestellt oder an einen vorhandenen Mast bzw. an ein Balkongeländer o. Ä. montiert werden. Bis zu 8 Funk-Temperatur-/Luftfeuchte-Sensoren ASH 2200 sind zusätzlich innerhalb der Empfangsreichweite der Wetterstation installierbar.Innentemperatur und Innen-LuftfeuchteBeide Sensoren befinden sich in der Basisstation.

Anzeige von:

Innentemperatur, alternativ Taupunkt- Anzeige
Innen-Luftfeuchte
Komfortindikator für das Raumklima
auf Tastendruck Min.-/Max.-Wert-Anzeige für Innentemperatur-/Luftfeuchte
Anzeige in °C oder °FWindgeschwindigkeitDer Windmesser befindet sich auf dem Kombi-Sensor. Er zeigt bei richtiger Aufstellung exakt die Windgeschwindigkeit am Standort an.

Anzeige von:

Windgeschwindigkeit in km/h, m/s, mph
auf Tastendruck Max.-Wert-Anzeige der WindgeschwindigkeitAußentemperatur und Außen-LuftfeuchteWahlweise Anzeige der Temperaturen und relativen Luftfeuchten von jeweils einem von bis zu 9 Funk-Außensensoren (1 Kombi-Sensor KS 200, 8 Außensensoren ASH 2200).

Anzeige von:

Außentemperatur, alternativ Taupunkt, Windchill-Temperatur (gefühlte Temperatur)
Anzeige in °C oder °F
Außen-Luftfeuchte
Anzeige des aktuell angezeigten Sensors
auf Tastendruck Min.-/Max.-Wert-Anzeige für Temperatur-/Luftfeuchte des gewählten AußensensorsMondphaseAnzeige der aktuellen Mondphase in 8 Stufen:
Neumond, zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond (mit Zwischenstufen)

Zeit & Datum, Sonnenaufgang, SonnenuntergangAnhand der geografischen Koordinaten des Standorts werden die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang ermittelt.

Anzeige von:

Sonnenauf- und -untergang
Zeit und Datum

Luftdruck-Verlauf, Luftdruck-TendenzGrafische Anzeige für das Verfolgen der Luftdruck- und damit Wetterentwicklung.

Anzeige von:

Luftdruckverlauf der letzten 24 h
Luftdruck-Tendenzanzeige: stark steigend, steigend, gleich bleibend, fallend, stark fallend
wahlweise grafische Anzeige von Innen-, Außentemperatur oder Luftdruck KS 200 – Kombi-Sensor mit Q3-1-TechnikDie neue Konstruktion des Kombinationssensors, der gleichzeitig die Sensoren für Außentemperatur und Außenluftfeuchte sowie das Schalenkreuz- Anemometer zur Windmessung und den Funksender nebst Batterien enthält, ermöglicht die völlig freie Aufstellung bzw. Anbringung des Sensors, auch unter Sonnenbestrahlung und unter Einfluss von Niederschlägen.Temperatur-/LuftfeuchtesensorRippenförmig angeordnete Schirme mit definierten Lufteinlässen sorgen für eine geschützte, gleichmäßige Luftströmung und schützen die Sensoren vor direkter Sonneneinstrahlung.WindsensorDas kugelgelagerte Schalenkreuz- Anemometer registriert Wind bereits bei geringen Luftgeschwindigkeiten.Sendetechnik und StromversorgungDie Elektronik und Sendetechnik ist wie die Batterie-Spannungsversorgung ebenfalls mit im Sensor untergebracht, so dass dem Nutzer keinerlei Verkabelungsaufwand entsteht. So kann der Sensor als komplexes Gerät besonders einfach installiert werden, alle Komponenten befinden sich wettergeschützt im Gehäuse.Flexible PlatzierungDer Kombisensor wird mit einem 25 cm langen Befestigungsrohr, einem Universal-Alu-Befestigungsprofil und einer Befestigungsschelle geliefert, die eine sehr flexible Montage an Rohren, Kantstreben, Masten usw. erlauben. So kann die Befestigung ganz individuell an vielleicht schon vorhandenen Masten etc. erfolgen, wobei eine Montagehöhe von 2 m über Grund empfohlen wird. Dabei können stabile Montagemasten mit Durchmessern zwischen 25 und 45 mm zum Einsatz kommen. Alternativ dazu sind zwei weitere Möglichkeiten verfügbar:Der optional erhältliche Sensormast (ausführliche Beschreibung siehe rechts) wird einfach zusammengesteckt und mit einer Erdspitze in den Boden gesteckt. Er ist so lang, dass er ca. 50 cm ins Erdreich gesteckt werden kann. Für die einfache Befestigung des Sensors bzw. des Sensormastes an Balkongeländern, Streben etc. ist eine Mastschelle verfügbar, die das Befestigen an Kant- oder Rundstreben erlaubt. So kann der Sensor z. B. auch auf dem Balkon installiert werden – die einfach montierbare Lösung für die Mietwohnung!.Nicht kompatibel mit dem Kombi-Sensor KS 500!

WS 200 inkl. Funksensor KS 200, Schelle, Edelstahlstab und Batterien
 Technische DatenDie Features der WS 200 im Überblick:Funkübertragung:868-MHz-Funkübertragung mit 100 m Funkreichweite (Freifeld)Temperatur:bis zu 9 Sensoren anschließbar, zwei Temperaturwerte werdengleichzeitig angezeigt: 1 x Innen- und 1 x wählbare Außentemperatur,Auflösung 0,1 °C, Genauigkeit ±0,8 °C, Anzeigeeinheit: °C/°F,Taupunkt- (innen) bzw. Taupunkt-/Windchill-Anzeige (außen),Komfortzonenindikator für Innenanzeige, Temperaturbereich: innen: 0°C bis 59,9 °C, außen: -29,9 °C bis 79,9 °C, ZusatzanzeigeAußentemperatur über Analog-ThermometergrafikRelative Luftfeuchte:bis zu 9 Sensoren anschließbar, zwei Feuchtewerte werden gleichzeitigangezeigt, Bereich 1–99 %, Auflösung 1 %, Genauigkeit ±5 %Luftdrucktendenz:Anzeige durch fünf Pfeile, steigend, stark steigend, fallend, starkfallend, gleich bleibendLuftdruckentwicklung:Anzeige durch Balkendiagramm, bis 24 h zurückverfolgbarWindgeschwindigkeit:Anzeige wahlweise in km/h, m/s, mph, Auflösung 0,1 km/h,Windsack-Symbol für leichten, mäßigen und starken WindSonnenaufgang/-untergang:Anzeige auf individuellen Standort einstellbarMondphase: Anzeige der aktuellen Mondphase in acht StufenZeit/Datum: QuarzuhrWettervorhersage:durch Wettersymbole: Sonne, heiter, bewölkt, Regen oderBekleidungszustand des Wetter-WillisUmfangreiche Speichermöglichkeiten:Min./Max.-Werte mit Zeit und DatumNetzunabhängig:Basisstation 4 x LR6/Mignon, Sensor 3 x LR3/Mignon,Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre (Station und Sensor)Gehäuseabmessungen (B x H x T): 136 x 198 x 35 mm (ohne Standfuß)

92.99€

Klima - Wetter - Umwelt -/- Zubehör Wetterstationen der WS

Auswertesoftware + Kabel für WS 2500
Artikelnummer : Auswertesoftware
Hersteller : ELV
Auswertesoftware + Anschlusskabel für die Wetterstation WS 2500
49.99€

Davis Solarstromversorgung 6610
Artikelnummer : 6610
Hersteller : Davis
Davis Solarstromversorgung 6610Liefert Strom für die drahtlose Konsole/Empfänger oder für Weather Envoy. (Außensensoren werden durch die Solarzellentafel mit Strom versorgt, die mit der Station geliefert wird.) Lieferumfang:Davis Solarstromversorgung 6610Mit Solarzellentafel, Regelkreis und wieder aufladbarer Batterie.
175.00€

Funk-Innen-/Außen-Temperatur Sensor S 2001 IA
Artikelnummer : S2001IA
Hersteller : ELV
Funk-Innen-/Außen-Temperatur Sensor S 2001 IAFrei adressierbarer Temperatursensor mit Batteriebetrieb (2 Mignon). Mit abgesetztem, gekapselten Temperaturfühler und 1,5 m Zuleitung zwischen Sensor und Elektronik zur Messung z. B. von Bodentemperatur, Wassertemperatur (Teich) o. ä.Eine Feuchtemessung ist in diesem Fall nicht möglich, da der Luftfeuchtesensor für eine genaue Messung gleichzeitig den zugehörigen Temperaturwert benötigt.Temperatur: Messbereich: -19,9 °C bis 79,9 °C Auflösung: 0,1 °C Genauigkeit: ± 1 °C
39.98€

Funk-Innensensor ASH 550 I
Artikelnummer : 6873580
Hersteller : ELV
Funk-Innensensor ASH 550 IDer unabdingbare Innensensor mit Temperatur-, Luftfeuchtesensor. Frei adressierbarer Temperatur- und Luftfeuchtesensor mit Batteriebetrieb. Lieferung inkl. Batterien. Temperatur: ..... -19,9 – +79,9 °CLuftfeuchte: ..... 20,0–99,9 % rH
38.99€

Funk-Temperatur-/Luffeuchtesensor ASH 2200
Artikelnummer : ASH2200
Hersteller : ELV
Funk-Temperatur-/Luffeuchtesensor ASH 2200Robuster, batteriebetriebener Außensensor für die Erfassung von Temperatur und Luftfeuchte. Mit praktischem Sockel für die Wandmontage und Schnellverschluss für Batteriewechsel.Temperatur: Messbereich: -19,9 °C – +79,9 °C Auflösung: 0,1 °CGenauigkeit: ±0,8 °C Luftfeuchtigkeit:Messbereich: 20 bis 99 % rHAuflösung: 0,1% rHGenauigkeit: ±5 %
29.99€

Funk-Temperatur-/Luffeuchtesensor ASH 550
Artikelnummer : 6873599
Hersteller : ELV
Funk-Temperatur-/Luffeuchtesensor ASH 550Robuster, batteriebetriebener Außensensor für die Erfassung von Temperatur und Luftfeuchte. Mit praktischem Sockel für die Wandmontage und Schnellverschluss für Batteriewechsel. Lieferung inkl. Batterien. TemperaturMessbereich: ..... -19,9 – +79,9 °CAuflösung: ..... 0,1 °CGenauigkeit: ..... ±1 °CLuftfeuchtigkeitMessbereich: ..... 20,0–99,9 % rHAuflösung: ..... 0,1 % rHGenauigkeit: ..... ±5 %
38.99€

Funk-Temperatur-Luftfeuchtesensor ASH500
Artikelnummer : ASH500
Hersteller : ELV
Funk-Temperatur-Luftfeuchtesensor ASH500Robuster, batteriebetriebener Aussensensor für die Erfassung von Temperaturen und Luftfeuchte. Mit praktischem Sockel für die Wandmontage und Schnellverschluss für Batteriewechsel.Temperatur:Messbereich: -40 - +80 °CAuflösung: 0,1 °CGenauigkeit: +/- 1 °CLuftfeuchtigkeit:Messbereich: bis 99,9 % rHAuflösung: 1% rHGenauigkeit: +/- 5%
28.99€

Funk-Temperatursensor S300 IA
Artikelnummer : S300IA
Hersteller : ELV
Funk-Temperatursensor S300 IAFunksensor mit abgesetztem, wasserdichtem Temperatursensor, auch für die Messung in Flüssigkeiten oder z. B. im Boden einsetzbar.Sensor-Kabellänge: 1,5 m, Batteriebetrieb.Messbereich: -19,9 – +79,9 °CAuflösung: 0,1 °CGenauigkeit: ±1 °C
37.99€

Funk-Temperatursensor S500 IA
Artikelnummer : S500IA
Hersteller : ELV
Funk-Temperatursensor S500 IAFunksensor mit abgesetztem, wasserdichten Temperatursensor, auch für die Messung in Flüssigkeiten oder z.b. im Boden einsetzbar.Sensorkabellänge: 1,5mBatteriebetriebMessbereich: -19,9 - +79,9 °CAuflösung: 0,1 °CGenauigkeit: +/- 1 °C
32.99€

Funk-Temperatursensor S550 IA
Artikelnummer : 6873600
Hersteller : ELV
Funk-Temperatursensor S550 IAFunksensor mit abgesetztem, wasserdichtem Temperatursensor, auch für die Messung in Flüssigkeiten oder z. B. im Boden einsetzbar. Sensor-Kabellänge: 1,5 m, Batteriebetrieb. Lieferung inkl. Batterien.Temperatur: ..... -19,9 – +79,9 °CAuflösung: ..... 0,1 °C
43.99€

Funk-Windsensor S 2000 W-1
Artikelnummer : S2000W1
Hersteller : ELV
Funk-Windsensor S 2000 W-1Der Windsensor erfasst gleichzeitig Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Der Sensor wird mit einer Solarzelle und Akkupufferung für die Dunkelheit versorgt.Er ist fest adressiert und erscheint stets als "Windsensor" in der Konfiguration der Wetterstation.Windgeschwindigkeit: Messbereich: 0 bis 199,9 km/h • Auflösung: 0,1 km/h • Genauigkeit: ±2 %Windrichtung: Auflösung: 5°
81.99€

Funkstreckenverlängerung, Repeater für WS 1000, WS 2000, WS 2500, WS 3000, WS 3001
Artikelnummer : Repeater
Hersteller : ELV
Funkstreckenverlängerung, Repeater für WS 1000, WS 2000, WS 2500, WS 3000, WS 3001Trotz der hohen Reichweite der ELV-Funk-Wettersensoren von bis zu 100 m kann es in einigen Einsatzfällen zu Einschränkungen der Reichweite kommen. Auch beim Einsatz der Wettersensoren in großen Arealen, wie z. B. einer Gärtnerei, kann es dazu kommen, dass die Reichweite des in seiner Leistung gesetzlich begrenzten Mini-Senders im Wettersensor nicht ausreicht.Hier hilft ein so genannter Repeater. Er verdoppelt die Reichweite der Funk-Wettersensoren, indem er die von den Wettersensoren ausgesandten Daten zwischenspeichert und über einen eigenen Sender wieder in Richtung Funkwetterstation ausgibt.So kann man (auch mit mehreren Repeatern) Reichweiten von mehreren hundert Metern bequem realisieren und ist auch in schwierigen Empfangslagen gegen Störungen gewappnet. Man muss dazu nur den batteriebetriebenen Repeater an einem geeigneten Standort positionieren, an dem er sowohl die Funkwellen von den Wettersensorsendern gut empfangen kann als auch eine stabile Funkverbindung zur Wetterstation möglich ist.Die Stromversorgung des Repeaters erfolgt netzunabhängig über 2 Babyzellen, sodass der Repeaterstandort frei wählbar ist. Bei Einsatz von Alkali-Zellen beträgt die Betriebsdauer mehr als 3 Jahre. Über diesen Zeitraum kann das Gerät unbeaufsichtigt betrieben werden. Sende- Empfangsfrequenz:.....433,92 MHzReichweite:.....100 m (Stand.)/500 m (HQ)Stromversorgung:.....3 V, 2 x BabyzelleAbmessung:.....(B x H x T): 81 x 176 x 44 mm
59.95€

Helligkeitssensor S 2500 H
Artikelnummer : S2500H
Hersteller : ELV
Helligkeitssensor S 2500 HDer Helligkeitssensor registriert die Umgebungshelligkeit im weiten Bereich zwischen 0 und 200.000 Lux. Wird auch für die Erfassung der Sonnenscheindauer benötigt.Der Sensor wird mit einer Solarzelle und Akkupufferung für die Dunkelheit versorgt. Er ist fest adressiert.Abmessungen:Sensorkopf: Höhe: 185 mm, Durchmesser (max.): 53 mm, Erdspieß: Länge: 330 mm.Helligkeit: Messbereich: 0–200 klx, Auflösung: <1 klx -> 1 lx, <10 klx -> 10 lx, <100 klx -> 100 lx, ≤100 klx -> 1klx, Genauigkeit: ± 10 %;Sonnenscheindauer: Auflösung: 1 Min.(nur für WS 2500, -PC, 3000, 3001)
69.99€

Innensensor S 2001 ID
Artikelnummer : S2001ID
Hersteller : ELV
Innensensor S 2001 IDDer für das System unabdingbare Innensensor mit Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdrucksensor.Der Luftdrucksensor ist für zahlreiche Anzeigefunktionen der Wetterstation unbedingt erforderlich und nur in diesem Funk-Wettersensor enthalten.Der Betrieb erfolgt mit 2 Mignon-Batterien. Er ist fest adressiert und erscheint stets als „Innensensor” in der Konfiguration der Wetterstation.Temperatur: Messbereich: -19,9 °C bis 79,9 °C • Auflösung: 0,1 °C • Genauigkeit: ± 1 °CLuftfeuchtigkeit: Messbereich: 20,0–99,9 % rH, Auflösung: 0,1 % rH, Genauigkeit: ±8 %Luftdruck: Messbereich: 300–1200 hPa, Auflösung: 1 hPa, Genauigkeit: ±1 hPa
49.99€

KS 200 – FUNK-KOMBI-SENSOR
Artikelnummer : KS200
Hersteller : ELV
KS 200 – FUNK-KOMBI-SENSORProfi-Wettersensor für die Erfassung von Windgeschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchte.Völlig neuer, frei stehender Kombi-Sensor, enthält die Sensoren für Außen- Temperatur/-Luftfeuchte, Windmessung und den Funksender nebst Batterien. Mit Schutz-Schirmen für gleichmäßige Luftströmung und Schutz der Sensoren vor direkter Sonneneinstrahlung und Niederschlag. Kugelgelagertes, fein ansprechendes Schalenkreuz-Anemometer. Kein Verkabelungsaufwand durch integrierte Sendetechnik. Flexible Platzierung möglich: Lieferung mit Befestigungsrohr (25 cm), Universal-Alu-Befestigungsprofil und Befestigungsschelle für Montage an Rohren, Kantstreben, Masten usw.
57.99€

KS 300-2 – Funk-Kombi-Sensor
Artikelnummer : KS 300-2
Hersteller : ELV
KS 300-2 – Funk-Kombi-Sensor mit Q4-1-TechnikUm Messfehler weitgehend zu eliminieren, wurde für den Temperatur-/Luftfeuchte- Sensor eine Konstruktion gewählt, wie sie bei professionellen Mess- Systemen sehr häufig eingesetzt wird: Rippenförmig angeordnete Schirme mit definierten Lufteinlässen sorgen für eine geschützte, gleichmäßige Luftströmung und schützen die Sensoren vor direkter Sonneneinstrahlung.Der kugelgelagerte Rotorkopf des Schalenkreuz-Anemometers erlaubt eine richtungsunabhängige Messung der Windgeschwindigkeit schon bei geringer Windstärke.Die Anbringung des Regenmengen- Mess-Systems auf gleicher Höhe mit den übrigen Sensoren bietet enorme Vorteile gegenüber der Platzierung auf dem Boden. Die Verschmutzung (durch Laub und aufgewirbelten Staub) und die Gefahr der (unbeabsichtigten) Beschädigung ist deutlich geringer, die Messung im Strom genauer.Der Kombi-Sensor KS 300/2 mit Q4-1-Technik ist mit einer neuen Elektronik ausgestattet, die schon mit der ersten Tropfenbildung die Regensymbolanzeige aktiviert – „Willi“ spannt seinen Schirm auf bzw. die Regenanzeige erscheint sofort. Der Kombi-Sensor ist komplett vormontiert und intern (= geschützt) verkabelt. Der wetterfeste, ca. 2 m hohe Edelstahlmast wird nur zusammengesetzt und an gewünschter Stelle im Garten ca. 50 cm ins Erdreich gesteckt. Mit einer geeigneten Schelle (nicht im Lieferumfang) kann natürlich auch eine Montage am Balkongeländer oder ähnlichen Orten erfolgen.
94.99€

Mastschelle für Sensormast
Artikelnummer : Mastschelle
Hersteller : ELV
Mastschelle für SensormastUniversell einsetzbare Mastschelle für die Befestigung des Sensormastes an Balkongeländern, Streben usw. Stabile Stahl-Ausführung, verzinkt, chrommattiert, mit Schnellarretierung per Flügelschraube. Zwingenbefestigung am Geländer, für Streben von 19 bis 30 mm. Durch eine eingearbeitete Sicke ist die Montage auch an runden Streben möglich.
4.99€

optionales PC-Kabel für WS 2300
Hersteller : ELV
optionales PC-Kabel für die Wetterstation WS 2300
14.99€

PC-Funk-Datenlogger
Artikelnummer : PC-Funk-Datenlogger
Hersteller : ELV
PC-Funk-DatenloggerDurch kontinuierliche Datenerfassung sind Sie in der Lage, eine klare Aussage über die klimatischen Verhältnisse in Ihren Wohnräumen zu erhalten und die Schwachstellen (mangelnde Isolierung, Kältebrücken, Schwitzwasserbildung etc. aufzudecken.Der Funk-DatenloggerDer PC-Datenlogger mit Funk-Datenübertragung ermöglicht es, die Daten verschiedener Funksensoren (S 300 IA, ASH 2200, KS 200/300) zu empfangen. Die Funkreichweite der Sensoren beträgt 100 m (Freifeld), die Übertragung findet im störungsarmen 868-MHz-Bandbereich statt. Im Gerät sind bereits ein Luftfeuchte-, Temperatur- und Luftdrucksensor enthalten, wodurch auch im Raum, in dem der Datenlogger aufgestellt wird, Daten aufgezeichnet werden können. Der interne Speicher ermöglicht das Erfassen von bis zu 3400 Datensätze. Das Speicherintervall lässt sich auf einen Zeitraum zwischen 5 und 60 Minuten einstellen, dadurch kann das Gerät bis zu 140 Tage autark arbeiten.Die im Lieferumfang enthaltene Software (Weather Professional) ermöglicht das Erstellen von Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresprofilen, aber auch andere Anzeigen sind möglich, da sich der Zeitraum für die Auswertung individuell bestimmen lässt.Der Sensor S 300 IADer Funksensor ist in einem robusten, abgedichteten Kunststoffgehäuse untergebracht und damit auch für den Einsatz im Freien geeignet. Durch den abgesetzten, gekapselten Temperaturfühler ist u. a. die Messung von Wasser- und Bodentemperaturen (Gartenteiche, Schwimmbäder, Gewächshäuser) sowie in Kühlschränken möglich. Der Messbereich beträgt -30 bis +80 °C, Auflösung 0,1 °C, Genauigkeit ±1°C. Der Betrieb erfolgt über 2 Mignon-Batterien (LR06/AA).Batterien für S 300 IA (nicht im Lieferumfang):2 x Mignon (LR06/AA
114.99€

Pool Temperatur Funk Sensor PS 50
Artikelnummer : 6866987
Hersteller : ELV
Pool Temperatur Funk Sensor PS 50Schwimmfähiger, wasserdichter Funksensor für Pools, Teiche usw. mit integriertem Temperatursensor. Der Sensor verfügt über ein eigenes Temperaturdisplay. Mit Seilöse für die Grund-Befestigung gegen Abtreiben. Kompatibel auch zur WS 50, WS 200, WS 250 Edition, WS 300, WS 300 PC und zu BA 1010. Batteriebetrieb, Batterielebensdauer 2 bis 3 Jahre. Lieferung inkl. Batterien.
29.95€

Regensensor S 2000 R-1
Artikelnummer : S2000R1
Hersteller : ELV
Regensensor S 2000 R-1Der Regensensor erfasst über eine Zählwippe genau kalibriert die Regenmenge, die im Anzeigegerät wahlweise in l/m2 oder mm erscheint.Der Sensor wird mit einer Solarzelle und Akkupufferung für die Dunkelheit versorgt. Er ist ebenfalls fest adressiert und erscheint stets als „Regensensor“ in der Konfiguration der Wetterstation. Messbereich und Auflösung sind vom Anzeigegerät abhängig. Genauigkeit: ±2 % ± 1 mm
81.99€

Sensormast, steckbar
Artikelnummer : 6857796
Hersteller : ELV
Sensormast, steckbarMontagefertig vorbereiteter Metall- Mast (Gesamtlänge 162 cm), bestehend aus drei Mastteilen und Verbindungsstücken. Einfach durch Stecken zusammenzusetzen. Mit Erdspitze.Lieferumfang: 2 Rohre (54,25 cm), 1 Rohr mit Erdspieß (54,25 cm), 2 Verbindungsstücke und 1 Reduzierstück.
17.99€

Temperatur-/Feuchte-Außensensor S 2001 A-1
Artikelnummer : S2001A1
Hersteller : ELV
Temperatur-/Feuchte-Außensensor S 2001 A-1Frei adressierbarer Temperatur- und Luftfeuchtesensor für den Außeneinsatz mit Solarzellen-Stromversorgung und Akkupufferung für die Dunkelheit.Temperatur: Messbereich: -19,9 bis 79,9 °C • Auflösung: 0,1 °C • Genauigkeit: ±0,5 °CLuftfeuchtigkeit: Messbereich: 20,0 bis 99,9 % rH, Auflösung: 0,1 % rH, Genauigkeit: ±3,5 %
49.98€

Temperatur-/Feuchtesensor S 2001 I
Artikelnummer : S2001I
Hersteller : ELV
Temperatur-/Feuchtesensor S 2001 IFrei adressierbarer Temperatur- und Luftfeuchtesensor mit Batteriebetrieb (2 x Mignon), deshalb gut für den Betrieb in dunklen Räumen (z. B. Keller) geeignet. Die Gehäuseausführung entspricht dem S 2001 ID.Temperatur: Messbereich: -19,9 bis 79,9 °C • Auflösung: 0,1 °C • Genauigkeit: ±1 °CLuftfeuchtigkeit: Messbereich: 20,0–99,9 % rH, Auflösung: 0,1 % rH, Genauigkeit: ±8 %
19.99€

Temperatur-Außensensor AS 2000
Artikelnummer : AS2000
Hersteller : ELV
Temperatur-Außensensor AS 2000   Frei adressierbarer Temperatursensor für den Außeneinsatz, Batteriebetrieb. Geeignet für den Einsatz an dunklen bzw. lichtarmen Orten.Temperatur: Messbereich: -19,9 bis 79,9 °C • Auflösung: 0,1 °C • Genauigkeit: ±1 °C
14.99€

Temperatursensor TX90 für die WS 6810
Hersteller : Techno Line
Temperatursensor TX90 für die WS 6810
15.50€

Wetterstationen von DAVIS -/- FUNK

DAVIS Vantage Pro 2 Konsole 6312EU (6312 EU)
Artikelnummer : EU6312
Hersteller : Davis
DAVIS Vantage Pro 2 Konsole 6312EU (6312 EU)Zum Anzeigen der Daten einer drathlosen VantagePro 2 Station an zusätzlichen Orten. oder für den Einsatz mit drahtlosen Temperatur-, Temperatur/Feuchtigkeits- oder Blatt- und Bodenfeuchtigkeits-/ Temperaturstationen.
295.00€

DAVIS Vantage Pro 2 6152EU Wireless 6152 EU
Artikelnummer : EU6152
Hersteller : Davis
DAVIS Vantage Pro 2 6152EU Wireless (6152 EU)Beschreibung:Die neue kabellose Wetterstationen Vantage Pro 2 weist folgende neuen Features auf: Die erste und einzige Station in dieser Preisklasse, die ein erweitertes Frequenzband im Frequenzsprung Verfahren benützt (868.0 - 868.6 MHz) und somit über eine Entfernung im freien von ca. 300m Daten sendet und empfängt. Neue längere Antenne für Frequenzsprung Verfahren im erweiterten Frequenzband. Zugleich wurde alle Funktionen übernommen, welche die Vantage Pro so bekannt gemacht hat. Optimierter Regenmesser mit neuem UV beständigern schwarzem Gehäuse-Design und Aluminium Wippe zur Vermeidung von Restwasser an den Wippen-Enden. Transmitter mit Solarpanel und Lithium Batterie, in Wetterschutzgehäuse am Regenmesser angebracht. "Wetterhütte" mit 5 Lamellen und in runder Form. Sehr ausgereifte, zuverlässige Funkübertragung:Die Anzeige informiert am Display stets über die aktuelle Qualität der Funkverbindung zu den einzelnen Sensoren. Individuelles Messsystem realisierbar:Mit einer Vielzahl von optionalen Sensoren, die auch sehr spezielle Bereiche (z.B. Blattfeuchtemessung, UV-Messung) abdecken, lässt sich ein auf die eigenen Bedürfnisse exakt zugeschnittenes Messsystem einrichten. Auch hier fällt die Funkübertragung wieder positiv auf, die mühevolles Verkabeln erspart und bei der Standortwahl mehr Freiräume lässt.Details Monitor / Display Großes übersichtliches LCD-Display: 90 x 150 mm Anzeige aller aktuellen- und aufgezeichnete Wetterkonditionen und Wettervorhersagen:- Barometrischer Luftdruck- Wettervorhersage- Innen- und Außentemperatur- Innen- und Außenfeuchte- Hitze-Index- Taupunkt- Mondphasen- Niederschlag für: Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre und Regenschauer- Gesamtniederschlag der letzten 24 Regenschauer- Regenrate in: Minuten, Stunden, Tage und Monate- Windrichtung und -geschwindigkeit- Wind Chill (gefühlte Temperatur)- Datum Uhrzeit- Sonnenauf- und Sonnenuntergang- Evapotranspiration für: Tag, Monat, Jahr (nicht in allen Paketen enthalten)- Solarstrahlungsintensität (nicht in allen Paketen enthalten)- Temperatur-Feuchte-Sonne-Wind-Index (THSW) (nicht in allen Paketen enthalten)- UV-Dosis (nicht in allen Paketen enthalten)- UV-Index (nicht in allen Paketen enthalten) Grafische Anzeige zur Auswertung der Wetterdaten direkt über die Monitoreinheit Über 80 unterschiedliche grafische Auswertungen möglich Über 30 Alarmfunktionen mit akustischer und grafischer Benachrichtigung gleichzeitig einstellbar Mondphasenanzeige über 9 verschiedene Symbole Wettervorhersage über - Lauftext (Über 40 verschiedene Anzeigetexte verfügbar)- Symbolanzeige mit 5 verschiedenen Symbolen Messzyklus: 2,5 Sek.

Übertragungsfrequenz: 868,35 MHz
Hohe Reichweite zwischen Monitor und Funksensoren: 250 m (erweiterbar durch drahtlose Repeaterbis auf 1,5 km)
Empfang der Daten von bis zu 8 verschiedenen Funkstationen
Weiterleitung der empfangenen Wetterdaten möglich Uhr

Genauigkeit: Uhr: +/- 15 Sek./Monat; Datum: +/- 15 Sek./Monat
Auflösung: Uhr: 1 Minute; Datum: 1 Tag
Zeitanzeige: 24-Stunden- oder 12-Stunden-Anzeige
Datumanzeige: Tag:Monat oder Monat:Tag
Einstellbarer Uhrzeitalarm (=elektronischer Wecker) Thermometer:

Temperatur für Innen, Außen und Zusatzsensoren
Messbereich: 0° C bis +60° C Innen; -40° C bis +60° C Außen und Zusatzsensoren
Genauigkeit: +/- 0,5° C
Auflösung: 0,1° C Innen und Außen; 1° C Zusatzsensoren
Anzeige wahlweise in °C oder °F
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Temperaturalarm Barometer:

Barometrischer Luftdruck (-305 bis 3650 m)
Messbereich: 880 bis 1080 hPa oder 660 bis 810 mm
Genauigkeit: +/-1,7 hPa oder +/-1,3 mm
Auflösung: 0,1 hPa/mm
Anzeige wahlweise in Zoll (IN), Millimeter Quecksilbersäule (mm), Millibar (mbar) oder Hektopascal (hPa)
Anzeige der Luftdrucktendenz über Symbolanzeige (5 Stufen)
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Alarm Hygrometer:

Luftfeuchtigkeit für Innen, Außen und Zusatzsensoren
Messbereich: 10% bis 90% Innen; 0% bis 100% Außen und Zusatzsensoren
Genauigkeit: +/- 5% Innen; +/- 3% Außen und Zusatzsensoren
Auflösung: 1% Innen, Außen und Zusatzsensoren
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Alarm Windgeschwindigkeit:

Messbereich für Windgeschwindigkeit 3 km/h (1 m/s) bis 193 km/h (54 m/s)
Genauigkeit: 3 km/h (1m/s) oder +/- 5 %
Auflösung: 1 km/h (0,5 m/s)
Anzeige wahlweise in Meilen/Std. (mph), Meter/Sek. (m/s), Kilometer/Std. (km/h) oder Knoten (knots)
Speicher für Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Windgeschwindigkeits-Alarm Windrichtung:

Anzeige: Zahlenwert und Windrose
Messbereich: 0 - 360° (Zahlenwert) und 16 Segmente (Windrose)
Genauigkeit: +/- 7° (Zahlenwert) und 0,3 Segment (Windrose)
Auflösung: 1° über Zahlenwert und 22,5° über Windrose
Speicher für die Richtung der maximal Windgeschwindigkeit und der Hauptwindrichtung über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr mit Uhrzeit und Datum Regenmenge:

Regenindikator über Symbolanzeige (aktiv ab 0,25 mm Niederschlag)

Messbereich:- täglich und Regenschauer: 0 bis 999,9 mm- monatlich und jährlich: 0 bis 19.999 mm- Regenrate: 0 bis 2540 mm/Std.
Genauigkeit: - täglich, monatlich, jährlich und Regenschauer:+/- 4%- Regenrate: +/- 5%
Auflösung: - täglich und Regenschauer: 0,25 mm- monatlich, jährlich und Regenrate: 0,25 mm bis 1.999,9 mm
Anzeige wahlweise in Zoll/Stunde (In/h) oder in Millimeter/Stunde (mm/h)
Speicher für die Regenmenge des letzten Regenschauers und über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr
Einstellbarer Alarm Wind-Chill (gefühlte Temperatur):

Anzeige der gefühlten Temperatur
Messbereich: -84° C bis 54° C
Genauigkeit: +/- 2° C
Auflösung: 1° C
Anzeige wahlweise in °C oder °F
Speicher für Minimalwert über Perioden von jeweils 1 Stunde, 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Windchill-Alarm Taupunkt:

Messbereich: -76° C bis 54° C
Genauigkeit: +/- 1,5° C
Auflösung: 1° C
Anzeige wahlweise in °C oder °F
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Taupunkt-Alarm Hitze-Index:

Messbereich: -40° C bis 57° C
Genauigkeit: +/- 1,5° C
Auflösung: 1° C
Anzeige wahlweise in °C oder °F
Speicher für Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat
Einstellbarer Alarm

Große Auswahl an Zubehör:Stromversorgung per Solarmodul und vieles mehr - die Verfügbarkeit zahlreicher Zusatzkomponenten unterstreicht den Charakter eines flexiblen Systems.Optional erhältlich (siehe Ruprik Zubehör): · Leaf Wetness Sensor (Blattfeuchte-Sensor)· Soil Moisture Sensor (Bodenfeuchtigkeits-sensor)· Stainless Steel Temperature Probe (Mehrzweck-Temperatursonde, Luft-Boden-oder Wassertemperatur) · Leaf+Soil Moisture / Temperatur Station (Solarstrombetriebenes Gehäuse für Zusatz-Sensoren)· Solar Radiation Sensor (Sonneneinstrahlung-Sensor)· UV Sensor (misst UV-Spektrum, UV-index-Angabe)· Rain Collector Heater (Regenmesser-Heizung)· Weather Echo (kompaktes Zusatz-Display)· Wireless Repeaterze (Erweiterung der Empfangsreichweite)· Weather Link (Software und Datenlogger)· Mounting Tripod (Befestigungs-Stativ)· Weiteres Zubehör auf Anfrage DAVIS Vantage Pro 2 6152 EU Wireless 6152EU

529.98€

Davis Vantage Pro 2 6162EU sun + radiation 6162 EU Wireless

Artikelnummer : EU6162

Hersteller : Davis

Profi - Funk - Wetterstation Davis Vantage Pro 2 sun + radiation 6162EU inkl. Standard-Sensoren plus UV- und Sonnen- Einstrahlungs-Sensor Funkverbindung
Zusätzlich zur 6152EU und 6153EU:Solarstrahlung*:

Messbereich: 0 bis 1600 W/m²

Genauigkeit: +/- 5%
Auflösung: 1 W/m²
Speicher für Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat
Einstellbarer Alarm UV-Index**:

Anzeige der durchschnittlichen UV-Belastung
Messbereich: 0 bis 16 Index
Genauigkeit: +/- 8%
Auflösung: 0,1 Index
Speicher für Maximalwert der täglichen und monatlichen UV-Strahlung
Einstellbarer UV-Alarm UV-Dosis**:

Anzeige der gesamt UV-Dosis
Messbereich: 0 bis 199 MED's
Genauigkeit: +/- 8%
Auflösung: 0,1 MED (bis 20 MED's); 1 MED (über 20 MED's)
Speicher für die stündliche und täglichen UV-Dosis
Einstellbarer UV-Dosis-Alarm

Beschreibung:Die neue kabellose Wetterstationen Vantage Pro 2 weist folgende neuen Features auf:
Die erste und einzige Station in dieser Preisklasse, die ein erweitertes Frequenzband im Frequenzsprung Verfahren benützt (868.0 - 868.6 MHz) und somit über eine Entfernung im freien von ca. 300m Daten sendet und empfängt.
Neue längere Antenne für Frequenzsprung Verfahren im erweiterten Frequenzband.
Zugleich wurde alle Funktionen übernommen, welche die Vantage Pro so bekannt gemacht hat.
Optimierter Regenmesser mit neuem UV beständigern schwarzem Gehäuse-Design und Aluminium Wippe zur Vermeidung von Restwasser an den Wippen-Enden.
Transmitter mit Solarpanel und Lithium Batterie, in Wetterschutzgehäuse am Regenmesser angebracht.
"Wetterhütte" mit 5 Lamellen und in runder Form. Sehr ausgereifte, zuverlässige Funkübertragung:Die Anzeige informiert am Display stets über die aktuelle Qualität der Funkverbindung zu den einzelnen Sensoren. Individuelles Messsystem realisierbar:Mit einer Vielzahl von optionalen Sensoren, die auch sehr spezielle Bereiche (z.B. Blattfeuchtemessung, UV-Messung) abdecken, lässt sich ein auf die eigenen Bedürfnisse exakt zugeschnittenes Messsystem einrichten. Auch hier fällt die Funkübertragung wieder positiv auf, die mühevolles Verkabeln erspart und bei der Standortwahl mehr Freiräume lässt.Details
Monitor / Display

Großes übersichtliches LCD-Display: 90 x 150 mm
Anzeige aller aktuellen- und aufgezeichnete Wetterkonditionen und Wettervorhersagen:- Barometrischer Luftdruck- Wettervorhersage- Innen- und Außentemperatur- Innen- und Außenfeuchte- Hitze-Index- Taupunkt- Mondphasen- Niederschlag für: Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre und Regenschauer- Gesamtniederschlag der letzten 24 Regenschauer- Regenrate in: Minuten, Stunden, Tage und Monate- Windrichtung und -geschwindigkeit- Wind Chill (gefühlte Temperatur)- Datum Uhrzeit- Sonnenauf- und Sonnenuntergang- Evapotranspiration für: Tag, Monat, Jahr (nicht in allen Paketen enthalten)- Solarstrahlungsintensität (nicht in allen Paketen enthalten)- Temperatur-Feuchte-Sonne-Wind-Index (THSW) (nicht in allen Paketen enthalten)- UV-Dosis (nicht in allen Paketen enthalten)- UV-Index (nicht in allen Paketen enthalten)
Grafische Anzeige zur Auswertung der Wetterdaten direkt über die Monitoreinheit
Über 80 unterschiedliche grafische Auswertungen möglich
Über 30 Alarmfunktionen mit akustischer und grafischer Benachrichtigung gleichzeitig einstellbar
Mondphasenanzeige über 9 verschiedene Symbole
Wettervorhersage über - Lauftext (Über 40 verschiedene Anzeigetexte verfügbar)- Symbolanzeige mit 5 verschiedenen Symbolen
Messzyklus: 2,5 Sek.
Übertragungsfrequenz: 868,35 MHz
Hohe Reichweite zwischen Monitor und Funksensoren: 250 m (erweiterbar durch drahtlose Repeaterbis auf 1,5 km)

Empfang der Daten von bis zu 8 verschiedenen Funkstationen
Weiterleitung der empfangenen Wetterdaten möglich Uhr

Genauigkeit: Uhr: +/- 15 Sek./Monat; Datum: +/- 15 Sek./Monat
Auflösung: Uhr: 1 Minute; Datum: 1 Tag
Zeitanzeige: 24-Stunden- oder 12-Stunden-Anzeige
Datumanzeige: Tag:Monat oder Monat:Tag
Einstellbarer Uhrzeitalarm (=elektronischer Wecker) Thermometer:

Temperatur für Innen, Außen und Zusatzsensoren
Messbereich: 0° C bis +60° C Innen; -40° C bis +60° C Außen und Zusatzsensoren
Genauigkeit: +/- 0,5° C
Auflösung: 0,1° C Innen und Außen; 1° C Zusatzsensoren
Anzeige wahlweise in °C oder °F
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Temperaturalarm Barometer:

Barometrischer Luftdruck (-305 bis 3650 m)
Messbereich: 880 bis 1080 hPa oder 660 bis 810 mm
Genauigkeit: +/-1,7 hPa oder +/-1,3 mm
Auflösung: 0,1 hPa/mm
Anzeige wahlweise in Zoll (IN), Millimeter Quecksilbersäule (mm), Millibar (mbar) oder Hektopascal (hPa)
Anzeige der Luftdrucktendenz über Symbolanzeige (5 Stufen)
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Alarm Hygrometer:

Luftfeuchtigkeit für Innen, Außen und Zusatzsensoren
Messbereich: 10% bis 90% Innen; 0% bis 100% Außen und Zusatzsensoren
Genauigkeit: +/- 5% Innen; +/- 3% Außen und Zusatzsensoren
Auflösung: 1% Innen, Außen und Zusatzsensoren
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Alarm Windgeschwindigkeit:

Messbereich für Windgeschwindigkeit 3 km/h (1 m/s) bis 193 km/h (54 m/s)
Genauigkeit: 3 km/h (1m/s) oder +/- 5 %
Auflösung: 1 km/h (0,5 m/s)
Anzeige wahlweise in Meilen/Std. (mph), Meter/Sek. (m/s), Kilometer/Std. (km/h) oder Knoten (knots)
Speicher für Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Windgeschwindigkeits-Alarm Windrichtung:

Anzeige: Zahlenwert und Windrose
Messbereich: 0 - 360° (Zahlenwert) und 16 Segmente (Windrose)
Genauigkeit: +/- 7° (Zahlenwert) und 0,3 Segment (Windrose)
Auflösung: 1° über Zahlenwert und 22,5° über Windrose
Speicher für die Richtung der maximal Windgeschwindigkeit und der Hauptwindrichtung über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr mit Uhrzeit und Datum Regenmenge:

Regenindikator über Symbolanzeige (aktiv ab 0,25 mm Niederschlag)
Messbereich:- täglich und Regenschauer: 0 bis 999,9 mm- monatlich und jährlich: 0 bis 19.999 mm- Regenrate: 0 bis 2540 mm/Std.
Genauigkeit: - täglich, monatlich, jährlich und Regenschauer:+/- 4%- Regenrate: +/- 5%

Auflösung: - täglich und Regenschauer: 0,25 mm- monatlich, jährlich und Regenrate: 0,25 mm bis 1.999,9 mm
Anzeige wahlweise in Zoll/Stunde (In/h) oder in Millimeter/Stunde (mm/h)
Speicher für die Regenmenge des letzten Regenschauers und über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr
Einstellbarer Alarm Wind-Chill (gefühlte Temperatur):

Anzeige der gefühlten Temperatur
Messbereich: -84° C bis 54° C
Genauigkeit: +/- 2° C
Auflösung: 1° C
Anzeige wahlweise in °C oder °F
Speicher für Minimalwert über Perioden von jeweils 1 Stunde, 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Windchill-Alarm Taupunkt:

Messbereich: -76° C bis 54° C
Genauigkeit: +/- 1,5° C
Auflösung: 1° C
Anzeige wahlweise in °C oder °F
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Taupunkt-Alarm Hitze-Index:

Messbereich: -40° C bis 57° C
Genauigkeit: +/- 1,5° C
Auflösung: 1° C
Anzeige wahlweise in °C oder °F
Speicher für Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat
Einstellbarer Alarm

Große Auswahl an Zubehör:Stromversorgung per Solarmodul und vieles mehr - die Verfügbarkeit zahlreicher Zusatzkomponenten unterstreicht den Charakter eines flexiblen Systems.Optional erhältlich (siehe Ruprik Zubehör): · Leaf Wetness Sensor (Blattfeuchte-Sensor)· Soil Moisture Sensor (Bodenfeuchtigkeits-sensor)· Stainless Steel Temperature Probe (Mehrzweck-Temperatursonde, Luft-Boden-oder Wassertemperatur) · Leaf+Soil Moisture / Temperatur Station (Solarstrombetriebenes Gehäuse für Zusatz-Sensoren)· Solar Radiation Sensor (Sonneneinstrahlung-Sensor)· UV Sensor (misst UV-Spektrum, UV-index-Angabe)· Rain Collector Heater (Regenmesser-Heizung)· Weather Echo (kompaktes Zusatz-Display)· Wireless Repeaterze (Erweiterung der Empfangsreichweite)· Weather Link (Software und Datenlogger)· Mounting Tripod (Befestigungs-Stativ)· Weiteres Zubehör auf Anfrage Davis Vantage Pro 2 6162EU Wireless 6162 EU Profi Funk Wetterstation

929.98€

Davis Vantage Pro 2 6163EU sun + radiation + Fan 6163 EU Wireless

Artikelnummer : EU6163

Hersteller : Davis

Profi - Funk - Wetterstation Davis Vantage Pro 2 6163 EU sun + radiation+ Fan 6163EU Wireless
Zusätzlich zur 6152 und 6153:Solarstrahlung*:

Messbereich: 0 bis 1600 W/m²
Genauigkeit: +/- 5%
Auflösung: 1 W/m²
Speicher für Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat

Einstellbarer Alarm UV-Index**:

Anzeige der durchschnittlichen UV-Belastung
Messbereich: 0 bis 16 Index
Genauigkeit: +/- 8%
Auflösung: 0,1 Index
Speicher für Maximalwert der täglichen und monatlichen UV-Strahlung
Einstellbarer UV-Alarm UV-Dosis**:

Anzeige der gesamt UV-Dosis
Messbereich: 0 bis 199 MED's
Genauigkeit: +/- 8%
Auflösung: 0,1 MED (bis 20 MED's); 1 MED (über 20 MED's)
Speicher für die stündliche und täglichen UV-Dosis
Einstellbarer UV-Dosis-Alarm
Zusätzlich als Unterschied zur 6162 sind folgende Merkmale:

Patentiertes Sauglüfter-Strahlungsgehäuse (grösser). Das Lamellengehäuse verbindet aktive und passive Ansaugung um den Einfluss von Strahlung zu eliminieren. Die Lüfterleistung beträgt 67m/min am Tag, in der Nacht wenn der Einfluss von Abstrahlung geringer wird, beträgt sie 36m/min.
Beschreibung:Die neue kabellose Wetterstationen Vantage Pro 2 weist folgende neuen Features auf:
Die erste und einzige Station in dieser Preisklasse, die ein erweitertes Frequenzband im Frequenzsprung Verfahren benützt (868.0 - 868.6 MHz) und somit über eine Entfernung im freien von ca. 300m Daten sendet und empfängt.
Neue längere Antenne für Frequenzsprung Verfahren im erweiterten Frequenzband.
Zugleich wurde alle Funktionen übernommen, welche die Vantage Pro so bekannt gemacht hat.
Optimierter Regenmesser mit neuem UV beständigern schwarzem Gehäuse-Design und Aluminium Wippe zur Vermeidung von Restwasser an den Wippen-Enden.
Transmitter mit Solarpanel und Lithium Batterie, in Wetterschutzgehäuse am Regenmesser angebracht.
"Wetterhütte" mit 5 Lamellen und in runder Form. Sehr ausgereifte, zuverlässige Funkübertragung:Die Anzeige informiert am Display stets über die aktuelle Qualität der Funkverbindung zu den einzelnen Sensoren. Individuelles Messsystem realisierbar:Mit einer Vielzahl von optionalen Sensoren, die auch sehr spezielle Bereiche (z.B. Blattfeuchtemessung, UV-Messung) abdecken, lässt sich ein auf die eigenen Bedürfnisse exakt zugeschnittenes Messsystem einrichten. Auch hier fällt die Funkübertragung wieder positiv auf, die mühevolles Verkabeln erspart und bei der Standortwahl mehr Freiräume lässt.Details
Monitor / Display

Großes übersichtliches LCD-Display: 90 x 150 mm
Anzeige aller aktuellen- und aufgezeichnete Wetterkonditionen und Wettervorhersagen:- Barometrischer Luftdruck- Wettervorhersage- Innen- und Außentemperatur- Innen- und Außenfeuchte- Hitze-Index- Taupunkt- Mondphasen- Niederschlag für: Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre und Regenschauer- Gesamtniederschlag der letzten 24 Regenschauer- Regenrate in: Minuten, Stunden, Tage und Monate- Windrichtung und -geschwindigkeit- Wind Chill (gefühlte Temperatur)- Datum Uhrzeit- Sonnenauf- und Sonnenuntergang- Evapotranspiration für: Tag, Monat, Jahr (nicht in allen Paketen enthalten)- Solarstrahlungsintensität (nicht in allen Paketen enthalten)- Temperatur-Feuchte-Sonne-Wind-Index (THSW) (nicht in allen Paketen enthalten)- UV-Dosis (nicht in allen Paketen enthalten)- UV-Index (nicht in allen Paketen enthalten)
Grafische Anzeige zur Auswertung der Wetterdaten direkt über die Monitoreinheit
Über 80 unterschiedliche grafische Auswertungen möglich
Über 30 Alarmfunktionen mit akustischer und grafischer Benachrichtigung gleichzeitig einstellbar
Mondphasenanzeige über 9 verschiedene Symbole
Wettervorhersage über - Lauftext (Über 40 verschiedene Anzeigetexte verfügbar)- Symbolanzeige mit 5 verschiedenen Symbolen
Messzyklus: 2,5 Sek.
Übertragungsfrequenz: 868,35 MHz

Hohe Reichweite zwischen Monitor und Funksensoren: 250 m (erweiterbar durch drahtlose Repeaterbis auf 1,5 km)
Empfang der Daten von bis zu 8 verschiedenen Funkstationen
Weiterleitung der empfangenen Wetterdaten möglich Uhr

Genauigkeit: Uhr: +/- 15 Sek./Monat; Datum: +/- 15 Sek./Monat
Auflösung: Uhr: 1 Minute; Datum: 1 Tag
Zeitanzeige: 24-Stunden- oder 12-Stunden-Anzeige
Datumanzeige: Tag:Monat oder Monat:Tag
Einstellbarer Uhrzeitalarm (=elektronischer Wecker) Thermometer:

Temperatur für Innen, Außen und Zusatzsensoren
Messbereich: 0° C bis +60° C Innen; -40° C bis +60° C Außen und Zusatzsensoren
Genauigkeit: +/- 0,5° C
Auflösung: 0,1° C Innen und Außen; 1° C Zusatzsensoren
Anzeige wahlweise in °C oder °F
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Temperaturalarm Barometer:

Barometrischer Luftdruck (-305 bis 3650 m)
Messbereich: 880 bis 1080 hPa oder 660 bis 810 mm
Genauigkeit: +/-1,7 hPa oder +/-1,3 mm
Auflösung: 0,1 hPa/mm
Anzeige wahlweise in Zoll (IN), Millimeter Quecksilbersäule (mm), Millibar (mbar) oder Hektopascal (hPa)
Anzeige der Luftdrucktendenz über Symbolanzeige (5 Stufen)
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Alarm Hygrometer:

Luftfeuchtigkeit für Innen, Außen und Zusatzsensoren
Messbereich: 10% bis 90% Innen; 0% bis 100% Außen und Zusatzsensoren
Genauigkeit: +/- 5% Innen; +/- 3% Außen und Zusatzsensoren
Auflösung: 1% Innen, Außen und Zusatzsensoren
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Alarm Windgeschwindigkeit:

Messbereich für Windgeschwindigkeit 3 km/h (1 m/s) bis 193 km/h (54 m/s)
Genauigkeit: 3 km/h (1m/s) oder +/- 5 %
Auflösung: 1 km/h (0,5 m/s)
Anzeige wahlweise in Meilen/Std. (mph), Meter/Sek. (m/s), Kilometer/Std. (km/h) oder Knoten (knots)
Speicher für Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Windgeschwindigkeits-Alarm Windrichtung:

Anzeige: Zahlenwert und Windrose
Messbereich: 0 - 360° (Zahlenwert) und 16 Segmente (Windrose)
Genauigkeit: +/- 7° (Zahlenwert) und 0,3 Segment (Windrose)
Auflösung: 1° über Zahlenwert und 22,5° über Windrose
Speicher für die Richtung der maximal Windgeschwindigkeit und der Hauptwindrichtung über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr mit Uhrzeit und Datum Regenmenge:

Regenindikator über Symbolanzeige (aktiv ab 0,25 mm Niederschlag)
Messbereich:- täglich und Regenschauer: 0 bis 999,9 mm- monatlich und jährlich: 0 bis 19.999 mm- Regenrate: 0 bis 2540 mm/Std.

Genauigkeit: - täglich, monatlich, jährlich und Regenschauer:+/- 4%- Regenrate: +/- 5% Auflösung: - täglich und Regenschauer: 0,25 mm- monatlich, jährlich und Regenrate: 0,25 mm bis 1.999,9 mm Anzeige wahlweise in Zoll/Stunde (In/h) oder in Millimeter/Stunde (mm/h) Speicher für die Regenmenge des letzten Regenschauers und über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr Einstellbarer Alarm Wind-Chill (gefühlte Temperatur): Anzeige der gefühlten Temperatur Messbereich: -84° C bis 54° C Genauigkeit: +/- 2° C Auflösung: 1° C Anzeige wahlweise in °C oder °F Speicher für Minimalwert über Perioden von jeweils 1 Stunde, 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum Einstellbarer Windchill-Alarm Taupunkt: Messbereich: -76° C bis 54° C Genauigkeit: +/- 1,5° C Auflösung: 1° C Anzeige wahlweise in °C oder °F Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum Einstellbarer Taupunkt-Alarm Hitze-Index: Messbereich: -40° C bis 57° C Genauigkeit: +/- 1,5° C Auflösung: 1° C Anzeige wahlweise in °C oder °F Speicher für Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat Einstellbarer Alarm   Große Auswahl an Zubehör:Stromversorgung per Solarmodul und vieles mehr - die Verfügbarkeit zahlreicher Zusatzkomponenten unterstreicht den Charakter eines flexiblen Systems.Optional erhältlich (siehe Ruprik Zubehör): · Leaf Wetness Sensor (Blattfeuchte-Sensor)· Soil Moisture Sensor (Bodenfeuchtigkeits-sensor)· Stainless Steel Temperature Probe (Mehrzweck-Temperatursonde, Luft-Boden-oder Wassertemperatur) · Leaf+Soil Moisture / Temperatur Station (Solarstrombetriebenes Gehäuse für Zusatz-Sensoren)· Solar Radiation Sensor (Sonneneinstrahlung-Sensor)· UV Sensor (misst UV-Spektrum, UV-index-Angabe)· Rain Collector Heater (Regenmesser-Heizung)· Weather Echo (kompaktes Zusatz-Display)· Wireless Repeaterze (Erweiterung der Empfangsreichweite)· Weather Link (Software und Datenlogger)· Mounting Tripod (Befestigungs-Stativ)· Weiteres Zubehör auf Anfrage Profi Funk Wetterstation Davis Vantage Pro 2 sun + radiation + Fan 6163EU Wireless 6163 EU
1029.98€

DAVIS Vantage Pro 2 6322EU ohne Konsole 6322 EU
Artikelnummer : OV6322
Hersteller : Davis
Profi - Funk - Wetterstation 6322 EU DAVIS Vantage Pro 2 - ohne Konsole 6322EUFür Einsatz mit Weather Envoy, WeatherLink und Vantage Pro 2. Enthält alle Funktionen des integrierten Vantage Pro 2 Sensorsatzes mit Aussentemperatur- und Luftfeuchte, Windrichtung-und Geschwindigkeit sowie Niederschlagsmengenmesser. (Jedoch ohne Anzeigen Konsole) Wenn die Ablesegenauigkeit der Temperaturmessung besonders wichtig ist, empfehlen wir Ihnen eine unsere VantagePro 2 Station mit patentiertem Sauglüfter-Strahlungsschirm. Der Schirm verbindet aktive und passive Ansaugung um den Einfluss von Abstrahlung zu minimieren. Die Ansaugrate beträgt 67m/min am Tag, in der Nacht wenn der Einfluss von Abstrahlung geringer wird mit 36m/min.
325.00€

DAVIS Vantage Pro 2 Aktiv - ohne Konsole 6323EU
Artikelnummer : OV6323
Hersteller : Davis
DAVIS Vantage Pro 2 Aktiv - ohne Konsole 6323EU (6323 EU)Für Einsatz mit Weather Envoy, WeatherLink und VantagePro 2. Enthält alle Funktionen des integrierten VantagePro 2 Sensorsatzes mit Aussentemperatur- und Luftfeuchte, Windrichtung-und Geschwindigkeit sowie Niederschlagsmengenmesser. Zusätzlich mit Aktiv belüfteten Strahlungsschirm (Jedoch ohne Anzeigen Konsole).Wenn die Ablesegenauigkeit der Temperaturmessung besonders wichtig ist, empfehlen wir Ihnen unsere VantagePro 2 Station mit patentiertem Sauglüfter-Strahlungsschirm. Der Schirm verbindet aktive und passive Ansaugung um den Einfluss von Abstrahlung zu minimieren. Die Ansaugrate beträgt 67m/min am Tag, in der Nacht wenn der Einfluss von Abstrahlung geringer wird mit 36m/min. Davis Vantage PRO2 Aktiv 6323 EU 6323EU
550.00€

DAVIS Vantage Pro 2 Plus 6327EU ohne Konsole 6327 EU
Artikelnummer : OV6327
Hersteller : Davis
DAVIS Vantage Pro 2 Plus 6327EU - ohne Konsole 6327 EUHat alle Funtionen von VantagePro 2 sowie zusätzlich alles für: * UV-Index und-Dosis. * Sonneneinstrahlung. * Evapotranspiration. UV- und Sonneneinstrahlungssensoren sind auf dem Sensorregal vormontiert. (Jedoch ohne Anzeigen Konsole) Sie bietet Ihnen somit: Aussentemperatur- und Luftfeuchtigkeit, Windrichtung- und Geschwindigkeit sowie Niederschlagsmengenmesser, Sonneneinstrahlung und Energie, UV Stahlung, sowie Innentemperatur- und Feuchtigkeit und Barometrischen Luftdruck. Wenn die Ablesegenauigkeit der Temperaturmessung besonders wichtig ist, wählen Sie am besten eine VantagePro 2 Station mit patentiertem Sauglüfter-Strahlungsschirm. Der Schirm verbindet aktive und passive Ansaugung um den Einfluss von Abstrahlung zu minimieren. Die Ansaugrate beträgt 67m/min am Tag, in der Nacht wenn der Einfluss von Abstrahlung geringer wird mit 36m/min.
725.00€

DAVIS Vantage Pro 2 Plus Aktiv 6328EU ohne Konsole 6328 EU
Artikelnummer : OV6328
Hersteller : Davis
DAVIS Vantage Pro 2 Plus Aktiv 6328EE - ohne Konsole 6328 EUHat alle Funtionen von VantagePro 2 sowie zusätzlich alles für: * UV-Index und-Dosis. * Sonneneinstrahlung. * Evapotranspiration. UV- und Sonneneinstrahlungssensoren sind auf dem Sensorregal vormontiert. *Zusätzlich mit Aktiv belüfteten Strahlungsschirm (Jedoch ohne Anzeigen Konsole) Sie bietet Ihnen somit: Aussentemperatur- und Luftfeuchtigkeit, Windrichtung- und Geschwindigkeit sowie Niederschlagsmengenmesser, Sonneneinstrahlung und Energie, UV Stahlung, sowie Innentemperatur- und Feuchtigkeit und Barometrischen Luftdruck. Wenn die Ablesegenauigkeit der Temperaturmessung besonders wichtig ist, empfehlen wir Ihnen unsere VantagePro 2 Station mit patentiertem Sauglüfter-Strahlungsschirm. Der Schirm verbindet aktive und passive Ansaugung um den Einfluss von Abstrahlung zu minimieren. Die Ansaugrate beträgt 67m/min am Tag, in der Nacht wenn der Einfluss von Abstrahlung geringer wird mit 36m/min. DAVIS Vantage Pro 2 Plus Aktiv - ohne Konsole 6328EU (6328 EU)
950.00€

DAVIS Vantage Pro2 6153EU mit FAN Wireless 6153 EU
Artikelnummer : EU6153
Hersteller : Davis
Funk Wetterstation DAVIS Vantage Pro2 mit FAN 6153EU Wireless (6153 EU) Zusätzlich als Unterschied zur 6152 sind folgende Merkmale: Patentiertes Sauglüfter-Strahlungsgehäuse (grösser). Das Lamellengehäuse verbindet aktive und passive Ansaugung um den Einfluss von Strahlung zu eliminieren. Die Lüfterleistung beträgt 67m/min am Tag, in der Nacht wenn der Einfluss von Abstrahlung geringer wird, beträgt sie 36m/min. Beschreibung:Die neue kabellose Wetterstationen Vantage Pro 2 weist folgende neuen Features auf: Die erste und einzige Station in dieser Preisklasse, die ein erweitertes Frequenzband im Frequenzsprung Verfahren benützt (868.0 - 868.6 MHz) und somit über eine Entfernung im freien von ca. 300m Daten sendet und empfängt. Neue längere Antenne für Frequenzsprung Verfahren im erweiterten Frequenzband. Zugleich wurde alle Funktionen übernommen, welche die Vantage Pro so bekannt gemacht hat. Optimierter Regenmesser mit neuem UV beständigern schwarzem Gehäuse-Design und Aluminium Wippe zur Vermeidung von Restwasser an den Wippen-Enden. Transmitter mit Solarpanel und Lithium Batterie, in Wetterschutzgehäuse am Regenmesser angebracht. "Wetterhütte" mit 5 Lamellen und in runder Form. Sehr ausgereifte, zuverlässige Funkübertragung:Die Anzeige informiert am Display stets über die aktuelle Qualität der Funkverbindung zu den einzelnen Sensoren. Individuelles Messsystem realisierbar:Mit einer Vielzahl von optionalen Sensoren, die auch sehr spezielle Bereiche (z.B. Blattfeuchtemessung, UV-Messung) abdecken, lässt sich ein auf die eigenen Bedürfnisse exakt zugeschnittenes Messsystem einrichten. Auch hier fällt die Funkübertragung wieder positiv auf, die mühevolles Verkabeln erspart und bei der Standortwahl mehr Freiräume lässt.Details Monitor / Display Großes übersichtliches LCD-Display: 90 x 150 mm Anzeige aller aktuellen- und aufgezeichnete Wetterkonditionen und Wettervorhersagen:- Barometrischer Luftdruck- Wettervorhersage- Innen- und Außentemperatur- Innen- und Außenfeuchte- Hitze-Index- Taupunkt- Mondphasen- Niederschlag für: Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre und Regenschauer- Gesamtniederschlag der letzten 24 Regenschauer- Regenrate in: Minuten, Stunden, Tage und Monate- Windrichtung und -geschwindigkeit- Wind Chill (gefühlte Temperatur)- Datum Uhrzeit- Sonnenauf- und Sonnenuntergang- Evapotranspiration für: Tag, Monat, Jahr (nicht in allen Paketen enthalten)- Solarstrahlungsintensität (nicht in allen Paketen enthalten)- Temperatur-Feuchte-Sonne-Wind-Index (THSW) (nicht in allen Paketen enthalten)- UV-Dosis (nicht in allen Paketen enthalten)- UV-Index (nicht in allen Paketen enthalten) Grafische Anzeige zur Auswertung der Wetterdaten direkt über die Monitoreinheit

Über 80 unterschiedliche grafische Auswertungen möglich
Über 30 Alarmfunktionen mit akustischer und grafischer Benachrichtigung gleichzeitig einstellbar
Mondphasenanzeige über 9 verschiedene Symbole
Wettervorhersage über - Lauftext (Über 40 verschiedene Anzeigetexte verfügbar)- Symbolanzeige mit 5 verschiedenen Symbolen
Messzyklus: 2,5 Sek.
Übertragungsfrequenz: 868,35 MHz
Hohe Reichweite zwischen Monitor und Funksensoren: 250 m (erweiterbar durch drahtlose Repeaterbis auf 1,5 km)
Empfang der Daten von bis zu 8 verschiedenen Funkstationen
Weiterleitung der empfangenen Wetterdaten möglich Uhr

Genauigkeit: Uhr: +/- 15 Sek./Monat; Datum: +/- 15 Sek./Monat
Auflösung: Uhr: 1 Minute; Datum: 1 Tag
Zeitanzeige: 24-Stunden- oder 12-Stunden-Anzeige
Datumanzeige: Tag:Monat oder Monat:Tag
Einstellbarer Uhrzeitalarm (=elektronischer Wecker) Thermometer:

Temperatur für Innen, Außen und Zusatzsensoren
Messbereich: 0° C bis +60° C Innen; -40° C bis +60° C Außen und Zusatzsensoren
Genauigkeit: +/- 0,5° C
Auflösung: 0,1° C Innen und Außen; 1° C Zusatzsensoren
Anzeige wahlweise in °C oder °F
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Temperaturalarm Barometer:

Barometrischer Luftdruck (-305 bis 3650 m)
Messbereich: 880 bis 1080 hPa oder 660 bis 810 mm
Genauigkeit: +/-1,7 hPa oder +/-1,3 mm
Auflösung: 0,1 hPa/mm
Anzeige wahlweise in Zoll (IN), Millimeter Quecksilbersäule (mm), Millibar (mbar) oder Hektopascal (hPa)
Anzeige der Luftdrucktendenz über Symbolanzeige (5 Stufen)
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Alarm Hygrometer:

Luftfeuchtigkeit für Innen, Außen und Zusatzsensoren
Messbereich: 10% bis 90% Innen; 0% bis 100% Außen und Zusatzsensoren
Genauigkeit: +/- 5% Innen; +/- 3% Außen und Zusatzsensoren
Auflösung: 1% Innen, Außen und Zusatzsensoren
Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Alarm Windgeschwindigkeit:

Messbereich für Windgeschwindigkeit 3 km/h (1 m/s) bis 193 km/h (54 m/s)
Genauigkeit: 3 km/h (1m/s) oder +/- 5 %
Auflösung: 1 km/h (0,5 m/s)
Anzeige wahlweise in Meilen/Std. (mph), Meter/Sek. (m/s), Kilometer/Std. (km/h) oder Knoten (knots)
Speicher für Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr mit Uhrzeit und Datum
Einstellbarer Windgeschwindigkeits-Alarm Windrichtung:

Anzeige: Zahlenwert und Windrose
Messbereich: 0 - 360° (Zahlenwert) und 16 Segmente (Windrose)
Genauigkeit: +/- 7° (Zahlenwert) und 0,3 Segment (Windrose)

Auflösung: 1° über Zahlenwert und 22,5° über Windrose Speicher für die Richtung der maximal Windgeschwindigkeit und der Hauptwindrichtung über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr mit Uhrzeit und Datum Regenmenge: Regenindikator über Symbolanzeige (aktiv ab 0,25 mm Niederschlag) Messbereich:- täglich und Regenschauer: 0 bis 999,9 mm- monatlich und jährlich: 0 bis 19.999 mm- Regenrate: 0 bis 2540 mm/Std. Genauigkeit: - täglich, monatlich, jährlich und Regenschauer:+/- 4%- Regenrate: +/- 5% Auflösung: - täglich und Regenschauer: 0,25 mm- monatlich, jährlich und Regenrate: 0,25 mm bis 1.999,9 mm Anzeige wahlweise in Zoll/Stunde (In/h) oder in Millimeter/Stunde (mm/h) Speicher für die Regenmenge des letzten Regenschauers und über Perioden von jeweils 1 Tag, 1 Monat und 1 Jahr Einstellbarer Alarm Wind-Chill (gefühlte Temperatur): Anzeige der gefühlten Temperatur Messbereich: -84° C bis 54° C Genauigkeit: +/- 2° C Auflösung: 1° C Anzeige wahlweise in °C oder °F Speicher für Minimalwert über Perioden von jeweils 1 Stunde, 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum Einstellbarer Windchill-Alarm Taupunkt: Messbereich: -76° C bis 54° C Genauigkeit: +/- 1,5° C Auflösung: 1° C Anzeige wahlweise in °C oder °F Speicher für Minimal- und Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat mit Uhrzeit und Datum Einstellbarer Taupunkt-Alarm Hitze-Index: Messbereich: -40° C bis 57° C Genauigkeit: +/- 1,5° C Auflösung: 1° C Anzeige wahlweise in °C oder °F Speicher für Maximalwert über Perioden von jeweils 1 Tag und 1 Monat Einstellbarer Alarm   Große Auswahl an Zubehör:Stromversorgung per Solarmodul und vieles mehr - die Verfügbarkeit zahlreicher Zusatzkomponenten unterstreicht den Charakter eines flexiblen Systems.Optional erhältlich (siehe Ruprik Zubehör): · Leaf Wetness Sensor (Blattfeuchte-Sensor)· Soil Moisture Sensor (Bodenfeuchtigkeits-sensor)· Stainless Steel Temperature Probe (Mehrzweck-Temperatursonde, Luft-Boden-oder Wassertemperatur) · Leaf+Soil Moisture / Temperatur Station (Solarstrombetriebenes Gehäuse für Zusatz-Sensoren)· Solar Radiation Sensor (Sonneneinstrahlung-Sensor)· UV Sensor (misst UV-Spektrum, UV-index-Angabe)· Rain Collector Heater (Regenmesser-Heizung)· Weather Echo (kompaktes Zusatz-Display)· Wireless Repeaterze (Erweiterung der Empfangsreichweite)· Weather Link (Software und Datenlogger)· Mounting Tripod (Befestigungs-Stativ)· Weiteres Zubehör auf Anfrage DAVIS Vantage Pro 2 mit FAN 6153 EU (6153EU) Wireless
729.98€

Wireless Weather Envoy Pro2 6316 EU
Artikelnummer : EU6316
Hersteller : Davis
Wireless Weather Envoy Pro2 - separater Funkempfänger 6316EUBeschreibung:Geld sparen, in Fällen, wo eine Konsole mit Display nicht erforderlich ist. Sie können es zu Hause oder in Ihrem Büro verwenden oder eine Fernstation mit Weather Envoy in einem Mehrzweckgebäude einrichten.Sie können es auch als zusätzlich zu einer Vantage Pro 2 Konsole/Empfangsstation verwenden. Stellen Sie die Konsole/den Empfänger in Ihrer Küche oder Ihrem Schlafzimmer auf und Weather Envoy in Ihrem Büro oder Lesezimmer neben Ihren Computer.Weather Envoy hat seinen eigenen Barometer und eigenen Innnentemperatur- und Feuchtigkeitssensoren genau wie die, die sich in Vantage Pro Konsolen befinden. Sowohl die drahtlose als auch die Ausführung mit Kabelanschluss hat einen Netzadapter. Die drahtlose Station kann auch mit drei AA-Batterien betrieben werden. Die Batterien halten etwa 6 Monate je nachdem wie gross das Aufzeichnungsintervall ist. Batterien sind auch als Notstrom bei Stromausfall für die ans Netz angeschlossene Station erforderlich. Montieren Sie den Weather Envoy an einer Wand oder stellen Sie ihn auf einen Tisch. Abmessungen nur 93 x 162 x 30mm. Der Betrieb der Weather Envoy ist nur via WeatherLink Software und Datenlogger (nicht enthalten) und einem PC/Mac möglich.
195.00€

Wetterstationen von DAVIS -/- Kabelgebunden

Davis Vantage PRO2 ENVOY 6316CEU
Artikelnummer : 6316CEU
Hersteller : Davis
Davis Vantage PRO2 ENVOY 6316CEUMit Weather Envoy2 können Sie Geld sparen, in Fällen wo eine Anzeigenkonsole nicht erforderlich ist oder wenn Sie z.B. Ihre Konsole im Wohnzimmer aufgestellt haben, Sie jedoch Ihre Daten im Büro auf auf den Computer laden möchten.Weather Envoy2 hat seinen eigenen Barometer und einen eigenen Innentemperatur- und Feuchtigkeitssensor genau wie die, die sich in der VantagePro2 Konsole befinden. Sowohl die drahtlose als auch die Ausführung mit Kabelanschluss hat einen Netzadapter. Zum auslesen der Daten benötigen sie die Weatherlink Software mit Datenlogger oder eine Zusatzlizenz.
165.00€

Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6152CEU
Artikelnummer : 6152CEU
Hersteller : Davis
Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6152CEUDas Modell mit Kabelanschluss bietet: *Wirtschaftliche Installation. *Feldinstallation Mithilfe unseres kompletten Systemgehäuses. *Installation in Bereichen mit hoher Radio-frequenzstörung.Sie bietet Ihnen in der Basis Konfiguration die Anzeige von: - Aussentemperatur- und Luftfeuchtigkeit, - Windrichtung- und Geschwindigkeit - Niederschlagsmengenmesser- Innentemperatur- und Feuchtigkeit- Barometrischen Luftdruck. Wenn die Ablesegenauigkeit der Aussentemperatur besonders wichtig ist,wählen Sie am besten unserer Vantage Pro Stationen mit patentiertem Sauglüfter-Strahlungsschirm. Der Schirm verbindet aktive und passive Ansaugung um den Einfluss von Abstrahlung zu minimieren. Die Ansaugrate beträgt 67m/min am Tag, in der Nacht wenn der Einfluss von Abstrahlung geringer wird mit 36m/min.
489.98€

Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6162CEU
Artikelnummer : 6162CEU
Hersteller : Davis
Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6162CEUDas Modell mit Kabelanschluss bietet: *Wirtschaftliche Installation.*Feldinstallation Mithilfe unseres kompletten Systemgehäuses.*Installation in Bereichen mit hoher Radio-frequenzstörung. Hat alle Funtionen von Vantage Pro2 sowie zusätzlich alles für: * UV-Index und-Dosis. * Sonneneinstrahlung. * Evapotranspiration. UV- und Sonneneinstrahlungssensoren sind auf dem Sensorregal vormontiert. Sie bietet Ihnen in der Basis Konfiguration die Anzeige von: - Aussentemperatur- und Luftfeuchtigkeit - Windrichtung- und Geschwindigkeit- Niederschlagsmengenmesser- Innentemperatur- und Feuchtigkeit - Barometrischen Luftdruck- UV-Index und-Dosis- Sonneneinstrahlung- Evapotranspiration
889.98€

Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6312EU Konsole
Artikelnummer : 6312EU
Hersteller : Davis
Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6312CEU KonsoleNur Anzeigekonsole für Daten einer drathgebundenen Davis Vantage Pro2
295.00€

Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6322CEU
Artikelnummer : 6322EU
Hersteller : Davis
Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6322CEU, ohne KonsoleFür Einsatz mit Weather Envoy2, WeatherLink und Vantage Pro2. Enthält alle Funktionen des integrierten VantagePro2 Sensorsatzes mit Aussentemperatur- und Luftfeuchte, Windrichtung-und Geschwindigkeit sowie Niederschlagsmengenmesser. (Jedoch ohne Anzeigen Konsole)
275.00€

Wettercenter Davis Vantage Pro 2 Plus 6327CEU
Artikelnummer : 6327CEU
Hersteller : Davis
Wettercenter Davis Vantage Pro 2 Plus 6327CEU, ohne KonsoleFür Einsatz mit Weather Envoy2, WeatherLink und Vantage Pro2. Enthält alle Funktionen des integrierten VantagePro2 Sensorsatzes zusätzlich alles für:* UV-Index und-Dosis.* Sonneneinstrahlung.* Evapotranspiration. UV- und Sonneneinstrahlungssensoren sind auf dem Sensorregal vormontiert.(Jedoch ohne Anzeigen Konsole)Sie bietet Ihnen somit:- Aussentemperatur- und Luftfeuchtigkeit- Windrichtung- und Geschwindigkeit- Niederschlagsmengenmesser- Sonneneinstrahlung und Energie- UV Stahlung
675.00€

Klima - Wetter - Umwelt -/- Zubehör Wetterstationen DAVIS

Aktiver Lüfter für ISS, solarbetrieben (7747)
Artikelnummer : DAV-7747
Hersteller : Davis
Aktiver Lüfter für ISS, solarbetriebenDer Davis Daytime-Ventilator Installationskit stellt eine ökonomische Lösung für den nachträglichen Einbau einer Ventilierung für die DAVIS Pro 2 dar. Das Daytime-Modell ist nur noch halb so teuer wie das 24h gespiesene Ventilationskit und ist annähernd so wirkungsvoll, denn Ventilierung ist prinzipiell nur während der Tageszeit notwendig. Da es keine Stützbatterie gibt, hört der Ventilator auf zu laufen, wenn die Nacht anbricht und der Effekt der Sonnen-Strahlung kleiner wird. Diese Lösung ist eine gute Alternative, wenn Sie ursprünglich das Modell ohne Ventilator der Vantage Pro2 gekauft haben, jedoch nun nachrüsten möchten. Beachten Sie bitte, dass der Davis Daytime-Ventilator 7747 nicht mit dem vorgängermodell Pro kompatibel ist (Pro1). Er funktioniert nur mit der aktuellen Linie Pro2.
119.00€

Anemometer Transmitter Kit - Externe Sendestation
Artikelnummer : DAV-6332OV
Hersteller : Davis
Anemometer Transmitter Kit- Externe Sendestation Solar-Powered 6332EUBeschreibung:Solarbetriebener Satz für den Einsatz mit den drahtlosen Systemen Vantage Pro2 oder Vantage Pro2 Plus. Mit diesem Satz können Sie ein Anemometer unabhängig vom Niederschlagsammler bis zu 300m entfernt von der Konsole / Empfangseinheit anbringen. Für grössere Entfernungen müssen ein oder mehrere drahtlose Repeater eingesetzt werden. Wireless Repeater Solar-Powered enthält:· Repeater in wettergeschütztem Gehäuse · Solartafel· Stützbatterie· Befestigungsmaterial
159.98€

Blattfeuchtesensor - Leaf Wetness Sensor 6420
Artikelnummer : DAV-6420
Hersteller : Davis
Blattfeuchtesensor - Leaf Wetness Sensor 6420Beschreibung: Dieser Sensor wird dazu verwendet,die Oberflächenfeuchtigkeit von Laub in einem Bereich von 0 (vollständig trocken) bis 15 (feuchtigkeitsgesättigt) anzugeben. Sie können bis zu 2 Sensoren an eine einzelne Leaf+Soil Moisture/Temperatur Station anschliessen. Leaf Wetness Sensor 6420 enthält:· Sonde mit 12m Kabel
89.98€

Bodenfeuchtesensor - Soil Moisture Sensor 6440
Artikelnummer : DAV-6440
Hersteller : Davis
Bodenfeuchtesensor - Soil Moisture Sensor 6440Beschreibung:Der Watermark® Bodenfeuchtigkeitssensor verwendet elektrischen Widerstand um den Feuchtigkeitsgehalt des Erdreichs zu messen. Erfordert keine regelmässige Wartung während der Wachstums-Saison. Einfach in der gewünschten Tiefe vergraben und den Feuchtigkeitsgehalt während der Saison überwachen. sie können bis zu 3 Sensoren an eine einzelne Leaf+Soil Moisture/Temperatur Station anschliessen. Soil Moisture Sensor enthält:· Sonde mit 4,6m Kabel
49.99€

Datalogger für DAVIS Wetterstationen (inkl. Software)
Artikelnummer : DAV-6510
Hersteller : Davis
Datalogger für DAVIS Wetterstationen (inkl. Software) (WeatherLink 6510) Beschreibung:Machen Sie aus Ihrer VantagePro 2 Wetterstation ein HighTech Daten-Center. Zur ultimativen Analyse und Auswertung Ihrer Wetterdaten, verbinden Sie einfach Ihre VantagePro mit einem Windows-PC. Unsere Software enthält alle erforderlichen Hardware Komponenten, wie Data-Logger, und Anschlusskabel. Der Data-Logger zeichnet die Daten Ihrer Wetterstation auf und wird einfach in diese eingesteckt. Sie können die Daten dann nach beliebigen Zeiträumen in Ihren PC oder Mac übernehmen. Sie haben die Wahl. Unsere neueste WeatherLink für VantagePro 2 Software beinhaltet bereits die Möglichkeit, Ihre Wetter-Daten auf Ihre Homepage ins Internet zu laden. WeatherLink enthält:· Auswertungs-Software für PC oder Mac· Datenloggerje nach Ausführung: · Kabel (2,4m) und Adapter-Stecker 9-pin serial · Loopback Kabel (für COM Port Überprüfung) Mindest-Anforderungen PC USB: · Betriebs-System: Windows 98SE, ME, 2000, XP · 1 freier USB Anschluss· 5 MB freier Harddisk-SpeicherMindest-Anforderungen PC SERIAL: · Betriebs-System: Windows 95, 98, NT4.0,ME, 2000, XP · 1 freier Serial Anschluss· 5 MB freier Harddisk-Speicher Mindest-Anforderungen Mac USB: · Betriebs-System: Mac OS X v10.1 oder höher · 1 freier USB Anschluss· 5 MB freier Harddisk-SpeicherTechnische Daten Datenlogger · Aufzeichnungsintervall: 1,5,10,15,30,60,120 Minuten · Bis zu 6 Monate Aufzeichnungs-Speicher je nach gewähltem Intervall Versionen:WeatherLink 6510SER (PC, Serial) WeatherLink 6510USB (PC, USB) WeatherLink 6520 (Mac, USB)
159.98€

Davis Montagerohr - Satz 7717
Artikelnummer : DAV-7717
Hersteller : Davis
Davis Montagerohrsatz 7717Der als Option erhältliche Befestigungsstangensatz enthält zwei galvanisierte Stahlstangen und Befestigungsteile. Die Stangen sind 0,50m (19 1/2") und 0,53m (21") lang und können getrennt oder zusammen verwendet weden. Zusammen ergeben sie eine 0,95m (37 1/2") lange Stange. Außendurchmesser 33mm (15/16").
35.00€

Davis Temperatursensor 7817
Artikelnummer : DAV-7817
Hersteller : Davis
Davis Temperatursensor 7817Sensor für die Messung von Luft-, Boden-, und Wassertemperatur. Für Weather Wizard III oder Weather Monitor II, oder mit Standard Versionen von GroWeather, Energy EnviroMonitor oder Health Enviro Monitor. Mehrzweck Temperatursonde Ummantelt mit schwarzem UV geschütztem Kunstoff Gehäuse und 7.6 Meter Anschluss Kabel.
18.00€

Davis WeatherLink APRS 6540 für Vantage Pro 2
Artikelnummer : DAV-6540
Hersteller : Davis
Davis WeatherLink APRS für Vantage Pro 2WeatherLink 6540 für APRS mit Steaming-Datenlogger Für Amateurfunker, einschließlich Sturm-Chasern und freiwilligen Wetterbeobachtern. Verbindet eine Vantage-Pro2-Konsole oder Weather Envoy mit einem TNC-Modem für die direkte Übertragung sowohl des Standortes als auch der lokalen Wetterbedingungen über das APRS (Automatic Position Reporting System). Mit APRS übertragene Daten ermöglichen Noteinsatzpersonal die Wetterbedingungen in Echtzeit abzubilden und helfen auch dem National Weather Service bei der Entwicklung verbesserter Wettervorhersa gemodelle. 6540 WeatherLink für APRS TNC - Terminal Node Controller) setzen die Daten vom Vantage Pro2 in Datenpakete zur Übertragung durch den Amateurfunk um.Alle WeatherLinks mit Streaming-Datenloggern enthalten: • Software auf CD • Streaming-Datenlogger • 2,4 m (8') Kabel für den Anschluss des Datenloggers an den Computer oder das Modem. Für den Download auf den PC erfordern alle Modelle Windows 95 / NT4.0 / 98 / 2000 / ME / XP und einen freien seriellen Anschluss. Bewässerungssteuerungsmodelle werden direkt an der Steuereinheit angeschlossen. Der Anschluss an einem PC ist nicht erforderlich, außer für den Download der Daten zum WeatherLink.
199.00€

Davis WeatherLink IP 6555 für Vantage Pro 2
Artikelnummer : DAV-6555
Hersteller : Davis
Davis WeatherLink IP 6555 für Vantage Pro 2Weatherlink besteht aus dem Internet - tauglichen Datenlogger und aus einer Software. Der Datenlogger wird einerseits an eine Konsole oder an den Envoy angeschlossen, andererseits an einen Router. Der Datentransport an den PC erfolgt über den Router. Am PC muss die Software "Weatherlink" installiert sein. Mit dieser Software können die Wetterdaten wie bei seriellen oder USB - Datenlogger ausgewertet und an eine Homepage übergeben werden. Der IP - Datenlogger übergibt die Daten jedoch nicht nur an den PC, sondern auch an einer Internet - Wetterhomepage der Fa. Davis (www.weatherlink.com). Nachdem man sich auf dieser Homepage einen Zugang eingerichtet hat, können die Wetterdaten der eigenen Station Online eingesehen werden. Mit dem Datenlogger können Sie das Aufzeichnungsintervallwählen: alle 1, 5, 10, 15, 30, 60 oder 120 Minuten. Abhängig vomAufzeichnungsintervall können Sie bis zu sechs Monate Daten aufzeichnen,bevor Sie einen Download der Daten durchführen müssen. Stellen Sie das System auf den automatischen Download ein oder führen Sie den Download, wann immer Sie Zeit haben manuell durch. Verwenden Sie nach dem Download die beigefügte Software für detaillierte Analysen und Diagramme oder exportieren Sie die Daten zu denmeistverwendeten Tabellenkalkulations-, Datenbanken-und Textverarbeitungsprogrammen. Vorteile des Weatherlink IP Die Datenabholung von der Sensorstation zum PC erfolgt über ihr Netzwerk. Die aktuellen Wetterdaten und die Tageswerte werden ständig, ohne dass Ihr PC eingeschaltet sein muss, auf die Davis - Wetterseite übertragen. Sie können von jedem PC mit Internetanschluss Ihre Wetterdaten abfragen. Sie können Ihren Davis - Wetterlink (z.B.http://www.weatherlink.com/user/eagrar) ihren Bekannten mitteilen und diese können dann Ihren Wetterdate über einen Internetbrowser einsehen. Sie können sich oder anderen Personen die Wetterdaten zu einstellbaren Zeiten per E-Mail zusenden lassen Weatherlink Software Darstellung aller aktuellen Wetterdaten Ihrer VantagePro Darstellung der täglichen, monatlichen und jährlichen Wetterdaten in Grafikdiagrammen Erstellen von Wetterbeobachtungsberichten im National-Climate-Data-Center Format (NOAA) Veröffentlichung der aktuellen und aufgezeichneten Wetterdaten via LAN oder Internet Laden Sie zusätzliche Dateien, z.B. Bilddateien einer Webcam mit auf Ihre Homepage Fügen Sie Balkendiagramme, Liniendiagramme, Textzeilen oder Laufschriften mit den mitgelieferten Java-Applets hinzu Kreieren Sie Wetter-Webseiten unter Verwendung der mitgelieferten Vorlagen oder eigener HTML-Vorlagen Gestalten von Internet-Seiten Speicherintervalle: 1 bis 120min bis zu 6 Monate Datenaufzeichnung (abhänging vom Speicherintervall) Automatische Löschfunktion für Höchst- und Tiefstwerte (nur mit aktiver Software) Systemvorraussetzungen: IBM-kompatibler PC mit Microsoft Windows 95/98/ME/2000/NT/XP oder VISTA und internettauglichem Router. Lieferumfang:- 1x WeatherLink IP for Vantage Pro 2, Microsoft Windows - Version- 1x Datenlogger mit Anschluss für Router - 2,4m Verbindungskabel - Bedienungsanleitung (nebenstehende Abbildung ist ähnlich)
289.98€

Davis Wetterhütte passiv belüftet 7714
Artikelnummer : DAV-7714
Hersteller : Davis
Davis Wetterhütte passiv belüftet 7714Das wirksamste erhältliche passive Schutzgehäuse. Schütz Temperatursensoren vor Sonneneinstrahlung und anderen Quellen abgestrahlter und reflektierter Wärme. Mehrschalige Kostruktion für maximalen Luftstrom. Montage erforderlich.
79.00€

Davis Windmesser Vantage Pro 2
Artikelnummer : DAV-6410
Hersteller : Davis
Davis Windmesser Vantage Pro 2Ersatz-Windmesser für Davis Vantage Pro II wireless oder cabled zum Anschluss an die integrierte Sensorstation oder an das Anemometer Transmitter Kit.
119.98€

Davis Zigarettenanzünderkabel 6604
Artikelnummer : DAV-6604
Hersteller : Davis
Davis Zigarettenanzünderkabel 6604Zur Stromversorgung von jeder unserer Wetterstationkonsolen oder Empfänger. Wird direkt in den Zigarettenanzünder in Ihrem Auto, Lkw, Wohnmobil oder Boot gesteckt Ersetzt den Wechselstromadapter, der mit den Stationen geliefert wird. Mit 2,4m (8`) Kabel.Davis Zigarettenanzünderkabel 6604 für die z. B. Davis Vantage Pro 2
19.00€

Drahtlose Blatt Bodenfeuchte Temperatur Station
Artikelnummer : DAV-6345OVCS
Hersteller : Davis
Komplette Drahtlose Blatt und Bodenfeuchte sowie Temperaturstation Mit dieser drahtlosen Station sind Sie in der Lage, Blatt-Feuchte, Boden-Feuchte und Temperatur an einem beliebigen Ort zu erfassen und diese Daten per Funk an Ihre VantagePro Wetterstation zu übertragen. Die Reichweite liegt bei ca. 20 bis 120 m, je nach Gelände und lässt sich unter Einsatz des Wireless Repeater bis zu 600 m ausdehnen. Die Station besteht aus: Datensender, Solar-Panel und Pufferbatterie, sowie Wetterschutzgehäuse. Es können 2 Blattfeuchtigkeits-, 3 Boden- feuchte-Sensoren und 3 zusätzliche Temperatur-Sensoren angeschlossen werden. Die Sensoren sind optional (siehe Zubehör - Spezialsensoren) erhältlich. Um die Daten ablesen zu können, müssen Sie nur noch eine der drahtlosen Komponenten VantagePro Konsole Empfangsstation oder Weather Envoy und WeatherLink hinzufügen. Leaf+Soil Moisture/Temperatur Station enthält: Witterungsgeschütztes Gehäuse Solarzellen und Stützbatterie Sender Befestigungsmaterial Diese Version 6345CS ist voll ausgerüstet mit 4 Bodenfeuchtesensoren und 4 Temperaturfühlernmit je 4,6m Verbindungskabel.Lieferumfang:1x Wireless Leaf Wetness/ Soil Moisture/ Temperatur Station, solarbetrieben 4x Watermark Bodenfeuchte Sensor 4x Temperature Sensor Befestigungsmaterial Montageanleitung
539.98€

Externe Sendestation
Artikelnummer : DAV-6345OV
Hersteller : Davis
Externe Sendestation - Leaf+Soil Moisture/Temperatur Station 6345EUBeschreibung:Mit dieser drahtlosen Station sind Sie in der Lage, Blatt-Feuchte, Boden-Feuchte und Temperatur an einem beliebigen Ort zu erfassen und diese Daten per Funk an Ihre VantagePro Wetterstation zu übertragen. Die Reichweite liegt bei ca. 20 bis 120 m, je nach Gelände und lässt sich unter Einsatz des Wireless Repeater bis zu 600 m ausdehnen. Die Station besteht aus: Datensender, Solar-Panel und Pufferbatterie, sowie Wetterschutzgehäuse. Es können 2 Blattfeuchtigkeits-, 3 Boden- feuchte-Sensoren und 3 zusätzliche Temperatur-Sensoren angeschlossen werden. Die Sensoren sind optional (siehe Zubehör - Spezialsensoren) erhältlich. Um die Daten ablesen zu können, müssen Sie nur noch eine der drahtlosen Komponenten VantagePro Konsole Empfangsstation oder Weather Envoy und WeatherLink hinzufügen. Leaf+Soil Moisture/Temperatur Station enthält:· Witterungsgeschütztes Gehäuse· Solarzellen und Stützbatterie· Sender· Befestigungsmaterial
195.00€

Externe Temperatur Sendestation 6372
Artikelnummer : DAV-6372OV
Hersteller : Davis
Externe Temperatur Sendestation 6372Die Wireless Temperature Station ist ein drahtloser Sender, welcher Ihnen die Erfassung von externen Temperaturen (Lufttemperatur, Wassertemperatur, Bodentemperatur, usw.) an beliebigen Orten ermöglicht. Die Messdaten können zur Anzeige bzw. Analyse an eine drahtlose VantagePro-Konsole geleitet werden. Der Sender ist in einem wetterfesten Schutzgehäuse untergebracht. Im Lieferumfang befindet sich ebenfalls bereits eine Edelstahl Temperatursonde mit 3,6m Verbindungskabel. Die Station wird mit einer Lithium Batterie 1 Jahr lang mit Energie versorgt. An einer VantagePro Wetterstation können bis zu 8 dieser Temperatur-Stationen betrieben werden.
185.00€

Externe Temperatur- Luftfeuchtestation Funk 6382EU
Artikelnummer : DAV-6382OV
Hersteller : Davis
Externe Temperatur- Luftfeuchtestation Funk 6382EUDie Wireless Temperatur/Feuchtigkeits Station ermöglicht das Erfassen von externen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten an beliebigen Orten. Die Messdaten können zur Anzeige bzw. Analyse an eine drahtlose VantagePro geleitet werden. Die Messsensoren und der Transmitter sind in einem wetterfesten, passiv belüfteten Schutzgehäuse untergebracht. Die Station wird mit einer Lithium Batterie 1 Jahr lang mit Energie versorgt. An einer VantagePro Wetterstation können bis zu 8 dieser Temperatur/Luftfeuchte-Stationen betrieben werden. Lieferumfang: 1x Wireless Temperatur/ Humidity-Station 1x Temperatursensor 1x Feuchtigkeitssensor 1x Schutzgehäuse 3V Lithium-Batterien (Gewährleistet einen Betrieb für etwa 1 Jahr) Befestigungsmaterial Montageanleitung
229.98€

Funk- Relaisstation - Repeater, solarbetrieben
Artikelnummer : DAV-7627OV
Hersteller : Davis
Funk -Relaisstation - Repeater, solarbetrieben - Wireless Repeater Solar-Powered 7627EUBeschreibung:Für Entfernungen bis zu 2,4km oder zur Verbesserung des Empfangs in schwierigen Bereichen können ein oder mehrere drahtlose Repeater hinzugefügt werden. Reichweite bis zu 12om Luftlinie im Freien. Typische Reichweite durch Wände unter den meisten Bedingungen ist 100 bis 200m. Sie können bis zu 8 Repeater an 8 verschiedene Drahtlos-Stationen anschliessen. Wireless Repeater Solar-Poewered enthält eine Solarzellentafel und eine wieder aufladbare Batterie. Wireless Repeater Solar Powered enthält:· Repeater· Solarzelle· aufladbare Batterie· Befestigungsmaterial
199.00€

Gehäuse für Überspannungselement 7768
Artikelnummer : DAV-7768
Hersteller : Davis
Gehäuse für Überspannungselement 7768 Wetterbeständiges Gehäuse 7768 zur Aufnahme der Überspannungsschutz-Elemente (separate Lieferung). Nimmt bis zu zwei Überspannungsschutz-Elemente auf. Abmessungen: 9 × 14,5 × 5,5 cm
24.98€

Mehrzweck - Schutzgehäuse 7728
Artikelnummer : DAV-7728
Hersteller : Davis
Mehrzweck - Schutzgehäuse 7728Das Kompaktgehäuse für ein oder mehrere Classic Serien Componenten. Das Gehäuse mit einem oder mehreren der folgenden Untersysteme verwenden: -WeatherLink Datenaufzeichner- Weather Wizard III oder Weather Monitor II, Konsole mit WeatherLink Datenaufzeichner, geschützter Verteilerkasten, Verbindungsisolator und Kurzstreckenmodem. - GroWeather Konsole mit GroWeatherLink Datenaufzeichner und Kurzstreckenmodem. - GroWeather Sensorschnittstellenmodul mit Alarmausgangamodul. - Spreizmodulations- oder UHF-Radiomodem mit Zeitgeber.
85.00€

Mehrzweck-Temperaturfühler 6470
Artikelnummer : DAV-6470
Hersteller : Davis
Mehrzweck-Temperaturfühler 6470 - Temperatursensor - Stainless Steel Temperature Probe 6470Beschreibung:Mehrzweck-Temperatursonde mit 64mm langem Edelstahlgehäuse. Wird für die Messung von Luft-, Boden- oder Wassertemperatur verwendet. Sie können bis zu 3 Sonden an eine einzelne drahtlose Leaf+Soil Moisture/Temperature Station anschliessen. Stainless Steel Temperature Probe enthält: · Sonde mit 4,6m Kabel
36.98€

Mounting Kit für Solar- und UV-Sensor
Artikelnummer : DAV-6673
Hersteller : Davis
Mounting Kit für Solar- und UV-Sensor 6673Der Sensor Mounting Shelf ist ein Montagesatz für den UV- und/oder Solar-Radiation Sensor. Der Sensor Mounting Shelf ermöglicht die einfache Montage des UV- und/oder Solar-Radiation Sensors an der ISS-Sensoreinheit. Material: Aluminium.
24.99€

Regenmesser-Heizung - Rain Collector Heater 7720EU
Artikelnummer : DAV-7720EU
Hersteller : Davis
Regenmesser-Heizung Rain Collector Heater 7720EUBeschreibung:Regenmesser-Heizung für die Verwendung in kalten Zonen zur Messung der Niederschlagsmenge von gefrierendem Regen oder Schnee. Benötigt Zugang zu Netzspannung. Kann nicht mit Solarenergiebausatz verwendet werden. Rain Collector Heater enthält:· 24W 24V Heizer· Thermo-Unterbrecher· Steuergerät· reflektierende Isolierdecke · Wechselstrom-Netzadapter
164.98€

Repeater, Netzbetrieben 7626EU
Artikelnummer : DAV-7626EU
Hersteller : Davis
Repeater, Netzbetrieben - Wireless Repeater AC-Powered 7626EUBeschreibung:Für Entfernungen bis zu 2,4km oder zur Verbesserung des Empfangs in schwierigen Bereichen können ein oder mehrere drahtlose Repeater hinzugefügt werden. Reichweite bis zu 300m Luftlinie im Freien. Typische Reichweite durch Wände unter den meisten Bedingungen ist 100 bis 200m. Sie können bis zu 8 Repeater an 8 verschiedene Drahtlos-Stationen anschliessen. Wireless Repeater AC-Powered enthält einen Netzadapter und wird mit Netz-Strom betrieben. Wireless Repeater Solar-Powered enthält: · Repeater· Netz-Adapter· Befestigungsmaterial
169.00€

Schutzgehäuse für Wetterstation 7724
Artikelnummer : DAV-7724
Hersteller : Davis
Davis Schutzgehäuse für Wetterstation 7724Zur Unterbringung Ihrer Sensorstation und anderer Komponenten im Freien, im Feld oder an einem fernen Standort. Witterungsbeständiges NEMA-4-X-Gehäuse bietet Schutz für Bauteile wie: - Vantage Pro Konsole oder Konsole/Empfäger mit WeatherLink Datenaufzeichner. -Weather WizardIII oderWeather MonitorII Konsole mit WeatherLink Datenaufzeichner, geschützter Verbindungskarten, Option Radiokommunikation, Reglerstromkreis von Solarstromsatz und 7,0-Ah-Batterie.-GroWeather Konsole mit GroWeatherLink Datenaufzeichner, Sensorschnittstellenmodul, Alrarmausgangsmodul, Option Radiokommunikation, Reglerstromkreis von Solarstromsatz und 7,0-Ah-Batterie
275.00€

Solarstrahlungssensor 6450
Artikelnummer : DAV-6450
Hersteller : Davis
Solarstrahlungssensor 6450Der Solar Radiation Sensor ist ein Strahlungssensor, welcher die Sonneneinstrahlung in Watt/m² und die Sonnenenergie in Langley erfasst. Die Messdaten ermöglichen zusätzlich die Berechnung der Evapotranspiration in der VantagePro Konsole. Das Gehäuse und der Diffusor sind unter Beachtung der Cosinusabhängigen Empfindlichkeit sorgfältig konstruiert. Das Gehäuse ist zweiteilig aufgebaut, um durch Konvektionskühlung eine Aufheizung durch Strahlungswärme zu verhindern. Als Strahlungssensor wird eine Silizium Fotodiode verwendet, die in einem Spektralbereich von 400 bis 1100nm (naher UV-Bereich bis zum nahen IR-Bereich) arbeitet. Der Sensor wird mit 0,9m Anschlußkabel geliefert. Zur Montage des Sensors an der ISS wird der optionale Sensor-Mounting-Shelf benötigt.
154.98€

Überspannungsschutz - Element 7767
Artikelnummer : DAV-7767
Hersteller : Davis
Überspannungsschutz - Element 7767 Für einen verbesserten Schutz gegen Überspannungen, Potentialunterschiede und die Anhebung des Erdpotentials durch Blitzschlag verwenden Sie die Überspannungsschutz-Elemente in jeder Ihrer kabelgebundenen Wetterstationen.Sie brauchen 2 Elemente für die Leitung vom Anemometer zur ISS und 2 Elemente von der ISS zur Konsole (diese brauchen Sie nur bei einer kabelgebundenen Ausführung). Die Drähte müssen abisoliert werden.
16.00€

UV-Strahlungssensor
Artikelnummer : DAV-6490
Hersteller : Davis
UV-Strahlungssensor 6490Der UV Sensor ermöglicht die Erfassung des UV-Spektralanteils des Sonnelichts. Die Messdaten dienen zur Berechung von UV-Index, UV-Dosis, UV-Dosis-Rate und kumulierter Dosis, welche auf der VantagePro Konsole abgerufen werden können. Das Gehäuse und der Diffusor sind unter Beachtung der kosinusabhängigen Empfindlichkeit sorgfältig konstruiert. Das Gehäuse ist zweiteilig aufgebaut, um durch Konvektionskühlung eine Aufheizung durch Strahlungswärme zu verhindern. Als Strahlungssensor wird eine Halbleiter-Fotodiode verwendet. Durch einen Mehrschichtfilter wird ebenfalls sichergestellt, dass nur der Erythema-Effekt auslösende Spektralanteil von dem Sensor erfasst wird. Der Sensor wird mit 0,9m Anschlußkabel geliefert. Zur Montage des Sensors an der ISS wird der optionale Sensor-Mounting-Shelf benötigt.
334.98€

Verlängerungskabel für Sensoren 12m
Artikelnummer : DAV-7876-040
Hersteller : Davis
Verlängerungskabel für Sensoren: Länge 12mKabelverbindungen4- und 6-adrige Standardkabel inklusive wasserdichter Steckverbindungen für die Verbindung von zwei Kabeln im Innen- und Außenbereich. Zur Verbindung von 8-adrigen Standardkabeln verwenden Sie eine 8-adrige Kabelverbindung (nur für Innenräume). Alle Kabel können auch mit Überspannungsschutzelementen miteinander verbunden werden.WeatherLinkDie gelisteten Kabel sind für die WeatherLink-Versionen mit seriellem Anschluss. Für die USB-Versionen von WeatherLink verwenden Sie ein bei Ihrem lokalen Computer-Lieferanten erhältliches USB-Verlängerungskabel. (Nicht im Lieferprogramm von Davis Instruments.)Sonneneinstrahlungs- und UV-SensorenBei separatem Kauf erhalten die Sonneneinstrahlungs und UV-Sensoren ein 1,2 m (4') Kabel. (Bei vorinstallierter Lieferung an einer Vantage Pro2 Plus ist ein 0,9 m (3') Kabel enthalten)AnemometerBei Wizard und Monitor verringert sich die maximale Windgeschwindigkeitablesung mit längerem Kabel vom Anemometer zur Konsole (einschließlich dem Anschlusskastenkabel). Bei 42 m (140') ist die max. Geschwindigkeit 78 m/s (175 mph). Bei 73 m (240') ist das Maximum 62 m/s (140 mph). Bei 103 m (340') ist das Maximum 31 m/s (70 mph). Die Genauigkeit der Ablesung unter dem Maximum wird nicht beeinflusst.
29.75€

Verlängerungskabel für Sensoren 30m
Artikelnummer : DAV-7876-100
Hersteller : Davis
Verlängerungskabel für Sensoren: Länge 30mKabelverbindungen4- und 6-adrige Standardkabel inklusive wasserdichter Steckverbindungen für die Verbindung von zwei Kabeln im Innen- und Außenbereich. Zur Verbindung von 8-adrigen Standardkabeln verwenden Sie eine 8-adrige Kabelverbindung (nur für Innenräume). Alle Kabel können auch mit Überspannungsschutzelementen miteinander verbunden werden.WeatherLinkDie gelisteten Kabel sind für die WeatherLink-Versionen mit seriellem Anschluss. Für die USB-Versionen von WeatherLink verwenden Sie ein bei Ihrem lokalen Computer-Lieferanten erhältliches USB-Verlängerungskabel. (Nicht im Lieferprogramm von Davis Instruments.)Sonneneinstrahlungs- und UV-SensorenBei separatem Kauf erhalten die Sonneneinstrahlungs und UV-Sensoren ein 1,2 m (4') Kabel. (Bei vorinstallierter Lieferung an einer Vantage Pro2 Plus ist ein 0,9 m (3') Kabel enthalten)AnemometerBei Wizard und Monitor verringert sich die maximale Windgeschwindigkeitab lesung mit längerem Kabel vom Anemometer zur Konsole (einschließlich dem Anschlusskastenkabel). Bei 42 m (140') ist die max. Geschwindigkeit 78 m/s (175 mph). Bei 73 m (240') ist das Maximum 62 m/s (140 mph). Bei 103 m (340') ist das Maximum 31 m/s (70 mph). Die Genauigkeit der Ablesung unter dem Maximum wird nicht beeinflusst.
59.50€

Klima - Wetter - Umwelt -/- Wetterstationen von Oregon

Clear Line Funkwetterstation BAR 208HG
Artikelnummer : BAR208HG
Hersteller : Oregon Scientific
Clear Line Funkwetterstation BAR 208HG von Oregon - mit Wetteralarmen - Durchblick beim Wetter durch besonders klare Displayaufteilung mit farbigen Textfeldern Wettervorhersage mit 5 Symbolen Wetteralarme für Hitze, Nebel, Frost, Wind und Sturm (Luftdruckänderungen) - Frostwarnung mit blinkender LED bei Temperaturen von 3°C bis –2°C (Kanal 1) - Gleichzeitige Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen und außen - Speicherfunktion für Temperatur und Luftfeuchte- 3-Kanal für maximal 3 Sendeeinheiten (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht) - Trendanzeigen - Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal (Dual-Band) - Mondphasen - Tischständer- Batteriewechselanzeige - Hintergrundbeleuchtung Batterien: 3 x ‚AA' für Basiseinheit1 x ‚AA' für Sendeeinheit Lieferumfang: 1 Funksendeeinheit THGN 132 N Abmessungen Gerät (HxBxT/cm):18,2x9,4x5,1
49.98€

Funkwetterstation BAR 206 mit Frostwarner
Artikelnummer : BAR206
Hersteller : Oregon Scientific
Funkwetterstation BAR 206 mit Frostwarner - Clear Line - Wettervorhersage mit 4 animierten Symbolen - klar und verständlich: Display mit farbigen Textfeldern zur besseren Orientierung - Anzeige von Temperatur innen und außen und Luftfeuchtigkeit innen - 3 Kanäle für 3 Funksendeeinheiten, max. 30 m Reichweite - Frostwarnung mit blinkender LED - Funkuhr- Kalender - TischaufstellerLieferumfang: 1 Sendeeinheit THN 132N und 3 Batterien AA Gehäusefarbe silber Abmessungen HxBxT/mm 16,4x9,4x4,9
39.98€

Funkwetterstation BAR 289 mit XXL-Display
Artikelnummer : BAR289
Hersteller : Oregon Scientific
Funkwetterstation BAR 289 mit XXL-Display von Oregon- Wettervorhersage mit animierten Symbolen Anzeige von Innen- und Außentemperatur (5 Kanal, max. 30 m) - Anzeige von aktuellen, minimalen und maximalen Temperaturen (innen/ außen) - Präzise Zeit und Datum durch Funksignal - Weckalarm - Stundensignal zu jeder vollen Stunde Batterien: Basiseinheit 4 x ‚AA'Sendeeinheit 2 x ‚AA' Lieferumfang: 1 Funksendeeinheit RTHR328N Abmessungen Gerät (HxBxT/mm) 141x225x24
64.98€

Funkwetterstation BAR 386 mit Temperaturalarm
Artikelnummer : BAR386
Hersteller : Oregon Scientific
Funkwetterstation BAR 386 mit Temperaturalarm von Oregon- Trend Line Funkwetterstation mit Temperaturalarm - Wettervorhersage mit 4 Symbolen(Barometer) - Gleichzeitige Anzeige von Innen- und Außentemperatur - Einfache Warnfunktion mit benutzerdefinierbaren MIN/ MAX Temperaturalarmen (nur Kanal 1) - Frostwarnung mit Kristall-Symbol bei Temperaturen von 3°C bis –2°C (Kanal 1) - Speicherfunktion für Temperaturen 3-Kanal für maximal 3 Sendeeinheiten (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht) - Trendanzeigen für Temperaturen und Luftdruck - Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal (Dual-Band) - Mondphasen (8 Symbole) - Alarmfunktion: - Weckton (2 Minuten) - Schlummerfunktion (8 Minuten) - Tischständer - Batteriewechselanzeigen Batterien: 3 x ‚AA' für Basiseinheit1 x ‚AA' für Sendeeinheit (alle inklusive)Lieferumfang: 1 Funksendeeinheit THN 132NAbmessungen Gerät (HxBxT/mm): 112x130x55
27.98€

Funkwetterstation BAR 388HG mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm
Artikelnummer : BAR388HG
Hersteller : Oregon Scientific
Funkwetterstation BAR 388HG mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm - Trend Line Funkwetterstation - Wettervorhersage mit 4 Symbolen - Genauste Luftdruckmessungen durch Einstellung der Barometer-Messeinheit(mbar/ hPa oder inHg) und der Höhenlage - Anzeige des numerischen Luftdrucks - Einfache Warnfunktionen: benutzerdefinierbare MIN/ MAX Alarme für Temperatur und Luftfeuchtigkeit - Frostwarnung (Kristall-Symbol) bei Temperaturen von 3°C bis –2°C (Kanal 1) - Gleichzeitige Anzeige von Temperatur- und Luftfeuchtigkeit innen und außen- 3-Kanal für maximal 3 Sendeeinheiten (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht) - Speicherfunktion für Temperatur und Luftfeuchte - Hitzeindex, Komfortstufen und Trendanzeigen - Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal (Dual-Band)- Mondphasen (8 Symbole) - Alarmfunktion: - Weckton (2 Minuten Crescendo) - Schlummerfunktion (8 Minuten)- Tischständer - Batteriewechselanzeige Batterien: 3 x ‚AA' für Basiseinheit2 x ‚AAA' für Sendeeinheit Lieferumfang: 1 Funksendeeinheit THGN 122 N Abmessungen Gerät (HxBxT/cm):16,9x11,9x7,7
39.98€

Funkwetterstation BAR 988 HG-T im Slimline-Format
Artikelnummer : BAR988HGTi
Hersteller : Oregon Scientific
Funkwetterstation BAR 988 HG-T im Slimline-Format - Besonders schlankes Design im Hochformat - Wettervorhersage mit animierten Symbolen - Anzeige von Innen- und Außentemperatur- Luftfeuchtigkeit (5 Kanal, max. 70 m) - Anzeige von aktuellen, minimalen und maximalen Temperaturen und der relativen Luftfeuchtigkeit (%) - Komfortzonenindikator und Trendsymbole - Hitzeindex in 4 Warnstufen - Anzeige von Luftdruck und Luftdruckentwicklung in einem Balkendiagramm - Präzise Zeit und Datum durch Funksignal - Weckalarm - Frostwarner, wenn die Außentemperatur auf 2°C fällt - UV-Messung optional erhältlich (UVR 138) - Batterien: Basiseinheit 4 x ‚AAA'Sendeeinheit 2 x ‚AA' Lieferumfang: Netzteil, 1 Funksendeeinheit RTGR328N Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 188x120x86
84.98€

Funkwetterstation BAR908 HG BAR 908
Artikelnummer : 6031
Hersteller : Oregon Scientific
Funkwetterstation BAR908 HG - BAR 908 HGWettervorhersage mit animierten Symbolen für sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch - Funkempfang von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten von max. 5 Sensoren (innen/ außen, Reichweite max. 70m auf Sicht)- Anzeige des numerischen Luftdrucks und der Luftdruckentwicklung der letzten 24 Std. in einer Balkengrafik- Genaueste Luftdruckmessung durch Höheneinstellung- Präzise Zeit und Datum durch Funksignal (Dual-Band)Datum, Wochentag, 12/ 24 Std. Anzeige- Blaue Hintergrundbeleuchtung- Batteriewechselanzeige- Tischaufsteller- Zubehör inklusive: Funksendeeinheit RTGR 328N , Netzteil 6V, 300mA- Batterien: Basiseinheit 3 x ‚AAA', Sendeeinheit 2 x ‚AA'- Ersetzt BAR 926 HG, BAR 916 HG- Maße Gerät (HxBxT/mm): 175 x 92 x 19
92.50€

Funkwetterstation im Spiegel - Design MR 238
Artikelnummer : MR238
Hersteller : Oregon Scientific
Funkwetterstation im Spiegel - Design MR 238 (MR238) von Oregon Scientific- Funkwetterstation im Spiegel-Design MR238 (MR 238)- Einzigartige Optik für designorientierte Zielgruppen - Ausgezeichnet mit dem Plus X-Award in der Kategorie "Design" - Großer Spiegel (285 x 162 mm) aus bruchsicherem Material - Kontrastreiches Vakuum Fluorescent Display (VFD): Ablesen aus jedem Winkel möglich - Leuchtend blaue Schrift und blaue Sidepanel-Beleuchtung - Auto-Funktion: Anzeige schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab und kann mit Sensorfeld oder beliebiger Taste wieder aktiviert werden- Wettervorhersage mit fünf animierten Symbolen 5 Kanal- Reichweite max. 30 m auf Sicht - Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen und außen - Trendanzeigen - Komfortzonenindikator (wet, comfort, dry) - Präzise Zeit und Datum durch Funkzeitsignal - Alarmfunktionen: - mit Weckton (Crescendo) - Dual-Alarm mit zwei unabhängigen Alarmzeiten (täglich/ Wochenende) Stromversorgung: - Basiseinheit: nur Netzteil - Sendeeinheit 2 x ‚AA' Gehäusefarbe: Silver Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 200x325x50 Lieferumfang: Netzteil, Funksendeeinheit RTGR 328 N
139.98€

Funkwetterstation Motion BAR 200 von Oregon
Artikelnummer : BAR200
Hersteller : Oregon Scientific
Funkwetterstation Motion BAR 200 von Oregon- Funkwetterstation Weather in Motion - Einzigartig und innovativ: beim Näherkommen wechselt die Displayanzeige automatisch - Fern-Modus: Anzeige von Uhrzeit, Wettervorhersage und Wochentag - Nah-Modus: Anzeige von Uhrzeit, Wettervorhersage, Innen- und Außentemperatur- Vorteil: reduzierte Information - Wettervorhersage mit 4 animierten Symbolen- Temperatur innen und außen 3-Kanal für maximal 3 Sendeeinheiten, max. 30 m bei freier Sicht - Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal (Dual-Band) - Alarmfunktion: - Weckton (2 Minuten) - Schlummerfunktion (8 Minuten) - Tischständer - Batteriewechselanzeigen Batterien: (alle inklusive)4 x ‚AA' für Basiseinheit1 x ‚AA' für SendeeinheitLieferumfang: 1 Funksendeeinheit THN 132N Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 105x155x45
38.98€

Next Gen Funkwetterstation BAR 816 HG-G
Artikelnummer : BAR816HGG
Hersteller : Oregon Scientific
Next Gen Funkwetterstation BAR 816 HG-G- Next Gen Funkwetterstation- Wettervorhersage mit animierten Symbolen für sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch, Schnee- Funkempfang von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten von max. 5 Sensoren (innen/ außen, Reichweite max. 70m auf Sicht)- Anzeige des numerischen Luftdrucks aktuell und historisch (letzte 24 Std.)- Genaueste Luftdruckmessung durch Höheneinstellung- Optional mit Wassersensor THWR 288- Präzise Zeit und Datum durch Funksignal (Dual-Band)- Datum, Wochentag, 12/ 24 Std. Anzeige- Alarmfunktionen: - Weckton (Crescendo) - Schlummerfunktion (8 Minuten) - mit Frostwarner, wenn die Außentemperatur auf 2°C fällt (nur Kanal 1)- Blaue Hintergrundbeleuchtung- Batteriewechselanzeige- Wandmontage oder TischaufstellerBatterien: Basiseinheit 3 x ‚AA'Sendeeinheit 2 x ‚AA' Abmessungen Gerät (HxBxT/cm): 25,5x11,6x7,0 Lieferumfang: Next Gen Funkwetterstation BAR 816 HG-G, Funksendeeinheit RTGR 328N
84.98€

Next Gen Funkwetterstation BAR 916 HG-G mit Weltzeituhr
Artikelnummer : BAR916HGG
Hersteller : Oregon Scientific
Next Gen Funkwetterstation BAR 916 HG-G mit Weltzeituhr- Wettervorhersage mit animierten Symbolen für sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch, Schnee - Mit Weltzeit für schnellen Zugriff auf die aktuelle Zeit von 130 Städten - Funkempfang von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten von max. 5 Sensoren - innen/ außen- Reichweitemax. 70m auf Sicht- Anzeige des numerischen Luftdrucks und der Luftdruck- entwicklung der letzten 24 Std. in einer farbigen Balkengrafik - Genaueste Luftdruckmessung durch Höheneinstellung - Optional mit UV-Sensor UVR 138 und Wassersensor THWR 288- Präzise Zeit und Datum durch Funksignal (Dual-Band) - Datum, Wochentag, 12/ 24 Std. Anzeige - Alarmfunktionen: - Weckton (Crescendo) - Schlummerfunktion (8 Minuten) - mit Frostwarner, wenn die Außentemperatur auf 2°C fällt (Kanal 1) - Blaue Hintergrundbeleuchtung - Batteriewechselanzeige - Wandmontage oder Tischaufsteller Batterien: Basiseinheit 4 x ‚AA'Sendeeinheit 2 x ‚AA' Abmessungen Gerät (HxBxT/cm): 19,2x19,5x2,6 Lieferumfang: Funksendeeinheit RTGR 328N
77.98€

Oregon Scientific Wetterstation WMR 100 (WMR100)
Artikelnummer : 6499
Hersteller : Oregon Scientific
WMR 100 Funk Wetterstation von Oregon ScientificWettermess-System WMR 100 mit 10 Kanälen• Umfangreiches Wettermess-System für Betreiber von Hotels, Sport- und Freizeitanlagen, Ausflugslokalen und Hobbymeteorologen• Innovativer Bedienkomfort über Steuerrad• Unterstützt max. 10 Sensoren, um Messwerte an verschiedenen Orten zuerfassen• Im Lieferumfang enthalten:a) WTGR 800 zur Messung von Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Außentemperatur und Außenluftfeuchteb) PCR 800: Regenmesser • Montagesatz inklusive• UV Messung optional mit UVN 800• Thermo-Hygro-Sensor THGR 810 mit 10 Kanälen optional erhältlich• Wettervorhersage • Umfangreiche Wetteralarme und Speicherfunktionen• Große Übertragungsreichweite: 100m (433 MHz kabellose Funktechnik)• Auswertung und graphische Darstellung von Wetterdaten am PC• USB-Kabel inklusive, Software als Download www2.oregonscientific.com• Hardware-/Softwarevoraussetzungen:- Windows 98 oder höher- Prozessor Pentium II 166 MHz- RAM: min. 64 MB, Festplatte: min. 30 MB• Dualband Funkuhr, Dual-Alarm, Mondphase• Batteriewechselanzeige• Stromversorgung:-Basiseinheit: Netzteil (inkl.), 4xAA Backup- WTGR800 4xAA- PCR 800 2xAA• Maße Gerät (HxBxT/mm): 165x89x143Lieferung mit Kombi-Sensor inkl. Steckmast und Montagematerial, Regenmengensensor, Batteriesatz, USB-Kabel und Netzteil für die Basisstation.
139.90€

Portable Mini Wetterstation EB 313 HG
Hersteller : Oregon Scientific
Portable Mini Wetterstation EB 313 HG- Portable Mini-Wetterstation- ideal für Wandern, Reisen und Unterwegs- Symbolanzeige für Wettervorhersage inkl. Unwetterwarnung- Trendanzeige für Luftdruckentwicklung- Temperatur- & Luftfeuchtigkeitsanzeige- Uhrzeit & Datum mit Alarmfunktion- Tastensperre- Hintergrundbeleuchtete LCD-AnzeigeLieferumfang:Portable Mini Wetterstation EB 313 HG, Befestigungsclip, Trageband und 2x CR2032-Batterien Abmessungen ca. 9 x 6,3 x 2,5 (H x B x T in cm)
27.98€

Thermolight Wetterstation BAR 210 von Oregon
Artikelnummer : BAR210
Hersteller : Oregon Scientific
Thermolight Wetterstation BAR 210 von OregonDas Wetter mit anderen Augen sehen: einzigartig und innovativ für designorientierte Zielgruppen - 3 farbige LEDs projizieren die Wettervorhersage mit 3D-Effekt Rot = sonnig, Grün = bewölkt, Blau = regnerisch - Lichtsensor passt Anzeige automatisch Lichtbedingungen in der Umgebung an - 1-Kanal für maximal 1 Sendeeinheit (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht) - Innovative Bedienung nur mit einer Handbewegung - Anzeigewechsel von Uhrzeit auf Innen-/ Außentemperatur automatisch oder manuell - Präzise Zeitangabe durch Funkzeitsignal (Dual-Band) - Tischständer - Batteriewechselanzeigen Batterien: 2 x ‚CR2032' für Basiseinheit1 x ‚AA' für Sendeeinheit Lieferumfang: 1 Funksendeeinheit THN 132N, Netzteil Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 206x80x70
48.98€

Wettermess - System WMR 200 - Wetterstation WMR200
Artikelnummer : 6556
Hersteller : Oregon Scientific
Oregon Scientific Wettermess - System WMR 200 - Wetterstation WMR200Wettermess-System mit Touch Screen und Data Logger • Umfangreiches Wettermess-System für Hobbymeteorologen und semiprofessionellen Einsatz • Einfache Bedienung über Touch Screen • Integrierter Data Logger mit 1-Monatsspeicher bei Aufzeichnung jede Minute • Unterstützt max. 10 Sensoren, Reichweite 100m Ausstattung:- Barometer- Thermometer- Hygrometer- Windmesser- Regenmesser- Solar (optional)- Touchscreen- 10 Kanäle- Funkuhr- Kalender- Integrierter Datalogger- USB-Kabel- 3 Sensoren- Hohe Genauigkeit - Wettervorhersage - Umfangreiche Wetteralarme - Auswertung und graphische Darstellung von Wetterdaten am PC - USB-Kabel inklusive- WeatherFront-Software auf CD- Hardware-/Softwarevoraussetzungen: - Windows 2000 und XP - Prozessor Pentium II 166 MHz - RAM: min. 64 MB, Festplatte: min. 30 MB - Dualband Funkuhr, Mondphase - Batteriewechselanzeige Strom Basis: Netzteil (inkl.), 4xAA Backup Strom Sensor: WGR800 2xAA + Solar, THGN801 2x AAA + Solar, PCR 800 2xAA- Abmessungen: Gerät (HxBxT/mm): 47x198x149, 510g Lieferumfang:- THGN 801/ WGR 800 zur Messung von Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Außentemperatur und Außenluftfeuchte (mit Solarpanel STC 800 betrieben)- PCR 800: Regenmesser- Montagesatz- UV Messung optional mit UVN 800Achtung: Es sind im Moment nur sehr geringe Stückzahlen lieferbar - bitte bestellen und reservieren Sie rechtzeitig!!!
~~329.98€~~ **299.99€**

Wetterstation BAR 800 black
Artikelnummer : 6027
Hersteller : Oregon Scientific
Wetterstation BAR 800 blackDie momentan flachste Wetterstation der Welt!- 9mm starkes Design- Wettervorhersage mit 4 Symbolen- Gleichzeitige Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen & außen- Temperatur innen: -5°C bis 50°C, 0,1° - Temperatur außen: -30°C bis 60°C, 0,1°- Luftfeuchtigkeit innen, Messbereich: 25-95% RH, Auflösung 1%- Ausführung in Gehäusefarbe schwarz und weiß- Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal (Dual-Band)- Acryl -Tischständer- Batterien: 2 x 2032 für Basiseinheit, 1 x ‚AA' für Sendeeinheit (alle inkl.) (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht)- Zubehör inklusive: 1 Funksendeeinheit RTGN 318- Maße Gerät (HxBxT/cm): 12,5 x 14,2 x 0,9- Wandhalterung
73.50€

Wetterstation BAR800 white
Artikelnummer : 6032
Hersteller : Oregon Scientific
Wetterstation BAR800 white Die flachte Wetterstation der Welt, 9mm starkes Design. • Wettervorhersage mit 4 Symbolen • Gleichzeitige Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen & außen • Temperatur innen: -5°C bis 50°C, 0,1° Temperatur außen: -30°C bis 60°C, 0,1° • Luftfeuchtigkeit innen, Messbereich: 25-95% RH, Auflösung 1% • Ausführung in Gehäusefarbe schwarz und weiß Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal (Dual-Band) • Acryl -Tischständer • Batterien: 2 x 2032 für Basiseinheit, 1 x ‚AA' für Sendeeinheit (alle inkl.) (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht) • Zubehör inklusive: 1 Funksendeeinheit RTGN 318 • Maße Gerät (HxBxT/cm): 12,5 x 14,2 x 0,9 • Wandhalterung
73.50€

Wetterstation Crystal BA 900 (BA900) Oregon Scientific
Artikelnummer : BA900
Hersteller : Oregon Scientific
Wetterstation Crystal BA 900 (BA900)- Wetterstation Crystal BA 900- Wetter glasklar: 3D-Symbole, die per Lasergravur in echtes Glas eingraviert sind - für designorientierte Zielgruppen - Farbige LED zeigt die aktuelle Wettervorhersage an Rot = sonnig, Blau = bewölkt, Grün = regnerisch - Gut aus der Distanz zu erkennen - Leicht ablesbare und kontrastreiche Anzeige von Temperatur und Uhrzeit - Innentemperatur (Messbereich: -5°C bis +50°C) - Innovativer Bedienkomfort: Änderung der Anzeige von Uhrzeit auf Innentemperatur nur durch eine Handbewegung (Infrarotsensor, max. 8 cm Distanz) - Anzeige mit Animation und Auto-Funktion für automatischen Wechsel der Anzeige von Uhrzeit und Innentemperatur - Präzise Zeit durch Funksignal (Dual-Band) - Stromversorgung: Netzteil (enthalten) - Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 112x177x40 - Gewicht: 1.120g
94.98€

Wetterstation Meteo Easy BA 169
Artikelnummer : BA169-W
Hersteller : Oregon Scientific
Wetterstation Meteo Easy BA 169 von Oregon ScientificSo einfach kann Wetter sein: die wichtigsten Informationen auf einen Blick - verpackt in frischem Design - Für junge, trendorientierte Zielgruppen - Wettervorhersage mit Barometer für die nächsten 12-24 Stunden - 4 Symbole für sonnig, teilweise bewölkt, bewölkt, regnerisch - Innenthermometer (-5°C bis 50°C) - Quarzuhr - Täglicher Weckalarm mit 2 Minuten Schlummerfunktion - Mit Magneten zur schnellen Befestigung z.B. am Kühlschrank - Tischaufsteller - Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 79x167x21
18.98€

Wetterstation WMR 928 NX Oregon Scientific WMR928 NX
Artikelnummer : 6389
Hersteller : Oregon Scientific
Wetterstation WMR 928 NX Oregon Scientific Wettermess-System Oregon Scientific WMR928 NX• Einfache Bedienung über Touch Screen• Mit Außensensoren für - Temperatur- Luftfeuchtigkeit- Windrichtung / Windstärke- Niederschlagsmessung• Anzeige von Windchill-Temperatur(=gefühlte Temperatur) und Taupunkt• Unterstützt max. 7 Sensoren (4 inklusive), weitere Thermo/Hygrosensoren (THGR 228N) oder Wassersensor (THWR 288) sind separat erhältlich• Solarbetrieb der enthaltenen Außensensoren• Übertragungsreichweite: 100m Freifeld (433MHz kabellose Funktechnik)• Benutzerdefinierbare Wetteralarme• Auswertung und graphische Darstellung von Wetterdaten am PC• PC Software und RS232 serielles Schnittstellenkabel inklusive• Hard - / Softwarevoraussetzungen:- Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP- mindestens 10 MB freier Festplattenspeicher- 8 MB RAM- serielle Schnittstelle• Funkuhr mit Kalender und Alarm• Batteriewechselanzeige• Stromversorgung:- Basiseinheit: Netzteil (inkl.), 4xAA Backup- Sensoren: Solarzellen, 2xAA Backup• AbmessungenGerät (HxBxT/mm): 139x204x39Lieferumfang:CD mit Software und Kabel zur PC-Anbindung, um Wetterdaten am PC auszuwerten und graphisch darzustellenBTHR 918 Baro-/Thermo-/ Hygrometer-Symbolanzeige für Wettervorhersage- Aktueller Luftdruck (795 bis 1050 mb, Auflösung 1mb)- Temperatur (innen: -5°C bis 50°C, Auflösung 0,1°)- Luftfeuchtigkeit (25% bis 90%RH, Auflösung 1%)THGR 918 Thermo-/Hygrometer-Temperatur (außen: -20°C bis 60°C, Auflösung 0,1°)- Speicherfunktion MIN/MAX- Temperaturalarm, Taupunkttemperatur- Umschaltbar in °C oder °FWGR 918 Windmesser- Windgeschwindigkeit (0 bis 56 m/s, Auflösung 0,2 m/s)- Windrichtung (0° bis 359°C, Auflösung 1°C, graph. 10°C)- Windchill/ gefühlte Temperatur (-52°C bis 60°C)- Alarm bei Überschreiten vorgegebener BöenwerteRGR 918 Regenmesser-Niederschlag täglich und kumulativ (0 bis 9999 mm)- Niederschlagsrate (0 bis 9999 mm/Std.)- Auflösung: 1mm/ Std. Wetterstation Oregon Scientific WMR 928 NX
269.98€

Klima - Wetter - Umwelt -/- Zubehör Oregon Scientific

BTHR 918 Barometer Thermometer Hygrometer
Artikelnummer : BTHR918
Hersteller : Oregon Scientific
Baro - Thermo - Hygrometer BTHR 918 - Symbolanzeige für Wettervorhersage - Aktueller Luftdruck (795 bis 1050 mb, Auflösung 1mb) - Temperatur (innen: -5°C bis 50°C, Auflösung 0,1°) - Luftfeuchtigkeit (25% bis 90%RH, Auflösung 1%) passend für WMR 928 NX
89.95€

Oregon Scientific UV Funk Sensor UVN 800 (UVN800)
Artikelnummer : UVN800
Hersteller : Oregon Scientific
Oregon Scientific UV Funk Sensor UVN 800 (UVN800) UV Sensor für WMR 100 und WMR 200 + LCD Anzeige • Optionale Funksendeeinheit zur Messung von UV-Strahlung • LED-Übertragungsindikator • Betriebstemperatur: -20°C bis + 60°C • Reichweite: 100m bei freier Sicht • Spritzwassergesch. Gehäuse • Wandaufhängung oder Stangenhalterung für Bodenbefestigung • Batterien: 2 x ‚AA' • Maße Gerät (HxBxT/mm): 68x102x47 • Kompatibel mit: WMR 100 und WMR 200
47.98€

Thermo Hygro Sensor THGN 122 N (THGN122N)
Artikelnummer : 6497
Hersteller : Oregon Scientific
Thermo Hygro Sensor THGN 122 N / THGN122N von Oregon Scientific• Optionale 3-Kanal-Funksendeeinheit für Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Messbereich Temperatur: -30°C bis + 60°C, Auflösung 0,1°C • Messbereich rel. Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 95 %, Auflösung 1% • Reichweite: 30 m bei freier Sicht • Datenübertragung ca. alle 40 Sek. • LED-Leuchte zur Übertragungskontrolle • Spritzwassergesch. Gehäuse • Wandaufhängung • Batterien: 1 x ‚AA' Kompatibel mit: BAR 388HG, RMR 383HG Abmessungen :Gerät (HxBxT/mm): 92x60x20Gewicht: 63 g
17.48€

Thermo Hygro Sensor THGR 122 NX (THGR122NX)
Artikelnummer : 6397
Hersteller : Oregon Scientific
Thermo Hygro Sensor THGR 122 NX (THGR122NX)Für BAR 629 HG, BAR 628 HG • Optionale 3-Kanal-Funksendeeinheit für Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Messbereich Temperatur: -20°C bis + 60°C • Messbereich rel. Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 95 % • Reichweite: 30 m bei freier Sicht • Datenübertragung alle 40 Sek. • LED-Leuchte zur Übertragungskontrolle • Spritzwassergesch. Gehäuse • Batteriewechselanzeige • Tischaufsteller oder Wandaufhängung • Batterien: 2 x ‚AAA' • Maße Gerät (HxBxT/mm): 92x60x20, 63 g • Kompatibel mit: BAR 629 HG (6325) und BAR 628 HG (6324) Abmessungen : 9,2 x 6 x 2 (LxBxH in cm) Gewicht : 63 g Farbe : weiss
18.98€

Thermo Hygro Sensor THGR 228 N
Artikelnummer : 6399
Hersteller : Oregon Scientific
Thermo / Hygro - Sensor 3 Kanal THGR 228 N von Oregon ScientificFür AWS 888, BAR 998HG, BAR 321HG, BAR 988 HG, BAR 933 HG, BAR 926 HG, BAR 826 HG, MR 238 • Optionale 3-Kanal-Funksendeeinheit für Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Zweizeilige LCD-Anzeige • Messbereich Temperatur: -20°C bis + 60°C • Messbereich rel. Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 95 % • Reichweite: 30 m bei freier Sicht • LED-Übertragungsindikator • Spritzwassergeschütztes Gehäuse, weiß • Batteriewechselanzeige • Tischaufsteller oder Wandaufhängung • Batterien: 2 x ‚AAA' • Maße Gerät (HxBxT/mm): 91x59x20 • Kompatibel mit: AWS 888, BAR 998 HG, BAR 321 HG, BAR 988 HG Abmessungen : 11,5 x 7 x 2,2 (LxBxH in c) Gewicht : 112 g Farbe : weiss
24.98€

Thermo Hygro Sensor THGR 328 N
Artikelnummer : 6248
Hersteller : Oregon Scientific
Thermo / Hygro - Sensor 5 Kanal THGR 328 N Für AWS 888, BAR 998HG, BAR 321HG, BAR 988 HG, BAR 933 HG, BAR 926 HG, BAR 826 HG, MR 238, BAR 383 HG • Optionale 5-Kanal-Funksendeeinheit für Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Einzeilige LCD-Anzeige • Messbereich Temperatur: -20°C bis + 60°C • Messbereich rel. Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 95 % • Reichweite: 70 m bei freier Sicht • LED-Übertragungsindikator • Temperaturmaßeinheit einstellbar in °C oder °F • Spritzwassergeschütztes Gehäuse, weiß • Batteriewechselanzeige • Tischaufsteller oder Wandaufhängung • Batterien: 2 x ‚AA' • Maße Gerät (HxBxT/mm): 115x70x220 • Maße Verpackung(HxBxT/mm): 40x95x170 • Kompatibel mit: AWS 888, BAR 998 HG, BAR 321 HG, BAR 988 HG Abmessungen : 11,5 x 7 x 2,2 (LxBxH in cm) Gewicht : 112 g Farbe : weiss
28.98€

Thermo Hygro Sensor THGR 810 (THGR810)
Artikelnummer : 6543
Hersteller : Oregon Scientific
Oregon Scientific Thermo Hygro Sensor THGR 810 (THGR810) für WMR 100 und WMR 20010-Kanal Thermo-Hygro-Sensor • Optionale 10-Kanal-Funksendeeinheit für Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Messbereich Temperatur: -30°C bis + 60°CAuflösung 0,1°C • Messbereich rel. Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %Auflösung 1% RH • Reichweite: 100 m bei freier Sicht • LED-Leuchte zur Übertragungskontrolle • LCD-Anzeige mit Kanalnummer, Messwert (°C und %RH) und Komfortstufe • Spritzwassergesch. Gehäuse • Tischaufsteller oder Wandaufhängung • Batterien: 2 x ‚AAA' • Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 92x60x20 • Kompatibel mit: WMR 100 und WMR 200
44.98€

Thermo Sensor THN 122 N (THN122N)
Artikelnummer : 6398
Hersteller : Oregon Scientific
Thermo Sensor THN 122 N (THN122N) von Oregon ScientificFür RAR 621, BAR 623P, BAR 626 • Optionale 3-Kanal-Funksendeeinheit für Temperatur • Messbereich Temperatur: -20°C bis + 60°C • Reichweite: 30 m bei freier Sicht • Datenübertragung alle 40 Sek. • LED-Leuchte zur Übertragungskontrolle • Spritzwassergesch. Gehäuse • Batteriewechselanzeige • Tischaufsteller oder Wandaufhängung • Batterien: 2 x ‚AAA' • Maße Gerät (HxBxT/mm): 92x60x20, 63 g • Kompatibel mit: BAR 626 (6323), BAR 623 P (6321), RAR 621 (6326) Abmessungen : 9,2 x 5,3 x 1,67 (LxBxH in mm) Gewicht : 63 g Farbe : weiss
14.90€

Thermo Sensor THN 132 N (THN132N)
Artikelnummer : 6498
Hersteller : Oregon Scientific
Thermo Sensor THN 132 N / THN132N von Oregon Scientific• Optionale 3-Kanal-Funksendeeinheit für Temperatur • Messbereich Temperatur: -30°C bis + 60°C, Auflösung 0,1°C • Reichweite: 30 m bei freier Sicht • Datenübertragung ca alle 40 Sek. • LED-Leuchte zur Übertragungskontrolle • Spritzwassergesch. Gehäuse • Wandaufhängung • Batterien: 1 x ‚AA' • Kompatibel mit: BAR 386, RMR 383HG, RMR 382, RAR 381 Abmessungen : Gerät (HxBxT/mm): 96x50x22Gewicht: 62 g
12.90€

Thermo Sensor THR 128 (THR128)
Artikelnummer : 6014
Hersteller : Oregon Scientific
Thermo Sensor THR 128 / THR128 Für BAR 338P, BAR 888, JTR168LR • Optionale 3-Kanal-Funksendeeinheit zur Temperaturmessung • Einzeilige LCD-Anzeige • Messbereich Temperatur: -20°C bis + 60°C • Reichweite: 30 m bei freier Sicht • LED-Übertragungsindikator • Spritzwassergeschütztes Gehäuse, weiß • Batteriewechselanzeige • Tischaufsteller oder Wandaufhängung • Batterien: 2 x ‚AAA' • Maße Gerät (HxBxT/mm): 92x60x20 • Kompatibel mit: BAR 338P, RMR 182, BAR 888, EM R 912, JTR 168 LR Abmessungen : 9,2 x 6 x 2 (LxBxH in c) Gewicht : 63 g Farbe : weiss
14.90€

UV - Sensor Basic UVR 128 (UVR128) von Oregon Scientific
Artikelnummer : 6416
Hersteller : Oregon Scientific
UV - Sensor Basic UVR 128 / UVR128 von Oregon ScientificZum Messen von UV-Strahlung • Zeichnet UV-Pegel auf und übermittelt Daten an eine geeignete Basiseinheit, UV-Symbol blinkt dann dort auf • Ein entprechendes Basisgerät kann für verschiedene Hauttypen dann die maximale Aufenthaltsdauer in der Sonne anhand von Hauttyp, Sonnenschutzfaktor und UV-Daten errechnen • Der UV-Index von 1-25 wird am Sensor-Display angezeigt und ein Pegel angegeben • UV-Index: 0-2 niedrig, 3-5 mäßig, 6-7 hoch, 8-10 sehr hoch, 11-25 extrem hoch, über 25 außer halb des Messbereichs • LCD-Anzeige und LED-Übertragungsindikator • Reichweite: max. 100 m bei freier Sicht • Kanäle: 1 • Funkfrequenz: 433 MHz • Bodenanker, Wandbefestigung oder Tischaufsteller • Batteriestandsanzeige • Betrieb mit 3 x ‚AA' Batterien (im Lieferumfang enthalten) • Kompatibel mit BAR 998 HG, BAR 321HG, BAR 933HG, BAR 988HG, BAR 926HG, BAR 933HG Abmessungen : 10,3 x 6,77 x 4,7 (LxBxH in cm) Gewicht : 82 g Farbe : weiss
24.98€

Wassersensor - Poolsensor THWR 288
Artikelnummer : THWR288
Hersteller : Oregon Scientific
Wassersensor - Poolsensor THWR 288 / THWR288 von Oregon Scientific- Optionale 3-Kanal Funksendeeinheit zum Messen von Wassertemperaturen in Schwimmbädern oder Gartenteichen- Wasserfestes Gehäuse bis 1m Wassertiefe- UV– und chemikalienresistent- Schwimmt auf der Wasseroberfläche- Mit Band zum Befestigen z.B. am Schwimmbeckenrand- LCD-Anzeige- LED-Übertragungsindikator- Messbereiche:Wasser: -0°C bis + 50°CLuft: -30°C bis +85°C - Auflösung: 0,1°C- Temperaturmaßeinheit einstellbar in °C oder °F- Reichweite: 100 m bei freier Sicht- Übertragungsfrequenz: 433 mHz- Batteriewechselanzeige- Batterien: 2 x ‚AA'- Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird die Verwendung von Lithiumbatterien empfohlen- Abmessungen Gerät (BxT): 100x 180 mm- Kompatibel mit fast allen OS-Wetterstationen: Design-Edition, Easy Line, Orange Line, Ferrari, RMR 112, WMR 928, WMR 918, BAR 938 HG. Nicht kompatibel mit Thermometern.
39.00€

Klima - Wetter - Umwelt -/- Wetterstationen von IROX

Irox Funkwecker Cubo silber
Artikelnummer : cubosilber
Hersteller : IROX
Irox Funkwecker Cubo silber- Funkwecker mit Wetterprognose - Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, Regen, Sturm- Innen-Thermometer, Anzeige in °C oder °F - Temperaturmessbereich: 0°C bis +50°C / 32°F bis 122°F, Auflösung: 0,1° / 0,2°F - Funkuhr, Zeiteinstellung und Synchronisation durch Funksignal DCF-77 für Kontinental-Europa- Zeitanzeige in 12h oder 24h Format - Datum und Tagesanzeige (5 Sprachen) - Crescendo Alarm und Snooze-Funktion - Blaue EL Hintergrundbeleuchtung - Batterie "leer" Anzeige - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V - Batterien inbegriffen - Freistehend - Abmessungen: 68 x 68 x 68 mm, 172g Farbe: silber
33.98€

Irox Funkwecker Cubo weiss
Artikelnummer : cuboweiss
Hersteller : IROX
Irox Funkwecker Cubo weiss- Funkwecker mit Wetterprognose - Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, Regen, Sturm- Innen-Thermometer, Anzeige in °C oder °F - Temperaturmessbereich: 0°C bis +50°C / 32°F bis 122°F, Auflösung: 0,1° / 0,2°F - Funkuhr, Zeiteinstellung und Synchronisation durch Funksignal DCF-77 für Kontinental-Europa- Zeitanzeige in 12h oder 24h Format - Datum und Tagesanzeige (5 Sprachen) - Crescendo Alarm und Snooze-Funktion - Blaue EL Hintergrundbeleuchtung - Batterie "leer" Anzeige - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V - Batterien inbegriffen - Freistehend - Abmessungen: 68 x 68 x 68 mm, 172g Farbe: weiss
33.98€

Irox Pro EC Wetterstation
Artikelnummer : IPROEC
Hersteller : IROX
Irox Pro EC WetterstationProfess. Wetterstation mit Wind / Regen / Innen- und Aussen Thermo/Hygrometer • Grosses LCD Display mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung • Einstellbare Dauerhintergrundbeleuchtung, Steuerung mittels eingebautem Lichsensor (auto / on / off, wählbar) • Grafisches Histogram (24Std.) für Luftdruck, Aussen-Temperatur (Kanal1) oder Aussen-Luftfeuchtigkeit (Kanal1) wählbar • Durch Klap-Türe abgedeckte Hauptbedientasten an der Vorderseite • Freistehend oder Wandmontage • Stromversorgung Hauptgerät: 4 x AA 1,5V Batterien, Netzadapter • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB" für die Schweiz und Kontinental-Europa) • Tägliche Sonnenaufgang- und Untergang Zeiten für 133 vorprogrammierte Weltstädte • Aktuelle Mondphase mit Symbol dargestellt • Wettervorhersage mit Symbolen • Aktueller Luftdruck mit Trend-Anzeige und grafischen oder numerischem Histogramm • InnenTemperatur/Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit (1 Sensor inkl., 5 Sensoren max.) • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Innen- und Aussen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit • Drahtloser Empfang der Regen-Messdaten (1 Sensor, inkl.) • Drahtloser Empfang der Wind-Messdaten (1 Sensor, inkl.)
179.98€

IROX Regenmesser HRG150 Wetterstation (HRG 150)
Artikelnummer : HRG150
Hersteller : IROX
IROX Regenmesser HRG150 Wetterstation HRG 150ALLGEMEIN - Funkuhr mit Empfang des deutschen Zeitsignal "DCF77" - Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen - Crescendo Alarm mit Snooze-Funktion - Zweite Zeitzone - Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C - Freistehend oder Wandmontage - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V (inkl.) Abmessungen Hauptgerät: 201 x 86 x 31 mm REGEN-MESSUNG - Drahtloser Empfang der Regen-Messdaten (1 Sensor, inkl., 1 max.) - Anzeige der totalen Regenmenge für die vergangene Stunde, 24 Stunden und Woche - Einstellbarer Regen-Alarm beim überschreiten einer vordefinierten täglichen Regenmenge - Regen-Anzeige in mm oder inch wählbar - Batterie „leer“ Anzeige für den Regen-Sensor - Rückstell-Funktion für die gemessene Regenmenge Spezifikationen: - Regenmenge Messbereich: 0.0 mm bis 1999.9 mm (0.0 inch bis 78.73 inch) - Regenmenge Auflösung: 0,1 mm (0.1 inch) Funk-Regenmesser (1 inkl., 1 max.): - Wettergeschütztes Gehäuse - Freistehend - Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V (inkl.) - Batterien inklusive - Abmessungen: 137 x 70 x 23 mm THERMOMETER - Innen-Temperatur und drahtloser Empfang der Aussen-Temperatur (1 Sensor inkl., 3 Sensoren max.) - Trendanzeige und Min./Max.-Speicher der Innen- und Aussen-Temperatur - Channel-Scan (automatischer Wechsel der Anzeige für die Aussentemperatur/Luftfeuchtigkeit zwischen Kanal 1, 2 und 3 einstellbar) - Anzeige in °C oder °F wählbar - Batterie „leer“ Anzeige für den Thermo-Sensor Spezifikationen: - Innen-Temperatur Messbereich: 0 °C bis 50°C - Aussen-Temperatur Messbereich: -20°C bis 60°C - Auflösung: 0,1°C Thermo Funksensor (1 inkl., 3 max.): - Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator - 3 einstellbare Sende-Kanäle - Tisch oder Wandmontage - Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V (inkl.) - Batterien inbegriffen - Abmessungen: 110 x 60 x 26 mm
48.98€

Irox Thermo- Station HTR219 FORMLINE WAVE
Artikelnummer : HTR219
Hersteller : IROX
Irox Thermo- Station HTR219 FORMLINE WAVE Hauptgerät • Innen-Temperatur und drahtloser Empfang der Aussen- Temperatur (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperaturmessbereich innen: 0°C bis +50°C • Temperaturmessbereich aussen: -15°C bis +60°C • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperaturmessbereich: -15°C bis +60°C • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 144 x 81 x 29 mm (ohne Standfuss) • Farbe: Silber - Schwarz Irox Thermo- Station HTR219 FORMLINE WAVE
43.00€

IROX Wetterstation EBR808C (EBR 808 C)
Artikelnummer : EBR808C
Hersteller : IROX
IROX Wetterstation EBR808C (EBR 808 C)Hauptgerät • Wettervorhersage im Kristall mit beleuchteten 3D Symbolen und im Display mit Symbolen, sonnig, leicht, bewölkt, bewölkt, Regen, Sturm • Infrarot (IR) Bewegungsdetektor für Snooze und Crystalbeleuchtung • Innen-Temperatur und drahtloser Empfang der Aussen- Temperatur (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperaturmessbereich innen: 0°C bis +50°C • Min./Max.-Speicher der Temperatur • Funkuhr (DCF77) • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weisse LED Hintergrundbeleuchtung für das Display, optionale Dauerhintergrundbeleuchtung mit Netzadapter (inkl.) • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 4 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD • Temperaturmessbereich: -20°C bis +60°C • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 75m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AAA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen:• Wetterstation: 230 x 100 x 45 mm • Farbe: Silber - Schwarz IROX Wetterstation EBR808C
128.98€

IROX Wetterstation HBR 329 FORMLINE-BAR HBR329
Artikelnummer : HBR329
Hersteller : IROX
IROX Wetterstation HBR329 FORMLINE-BAR HBR 329Hauptgerät• Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht, bewölkt, bewölkt, Regen, starker Regen. • Luftdruck Trend-Anzeige • Innen-Temperatur und drahtloser Empfang der Aussen- Temperatur (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperaturmessbereich innen: 0°C bis +50°C • Temperaturmessbereich aussen: -15°C bis +60°C • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler• Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator • Temperaturmessbereich: -15°C bis +60°C • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen• Wetterstation: 179 x 90 x 29 mm (ohne Standfuss) • Farbe: Silber - Schwarz
64.98€

Irox Wetterstation HBR 529 (HBR529)
Artikelnummer : HBR529
Hersteller : IROX
Irox Wetterstation HBR 529 (HBR529)Hauptgerät • Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, Regen, starker Regen, Schneefall. • Luftdruck Trend-Anzeige • Innen-Temperatur und Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen-Temperatur (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 10% bis 95% • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler Thermo • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperaturmessbereich: -20°C bis +60°C • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 185 x 88 x 29 mm
68.98€

Irox Wetterstation HBR 556 (HBR556)
Artikelnummer : HBR556
Hersteller : IROX
Irox Wetterstation HBR 556 - HBR556Hauptgerät• Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht, bewölkt, bewölkt, Regen, Schneefall • Optischer Eis-Alarm bei Aussentemperatur tiefer als +3°C • Luftdruck Trend-Anzeige • Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen- Temperatur/Luftfeuchtigkeit (Sensor inkl., 1 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 10% bis 95% • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich aussen: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Einstellbarer Temperatur-Alarm für Aussentemperatur • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Funkuhr mit Empfang des deutschen Zeitsignal DCF77 • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 174 x 95 x 32 mm (ohne Standfuss) • Farbe: weiss / silber
48.98€

Irox Wetterstation HBR325P FORMLINE BEAM HBR 325 P
Artikelnummer : HBR325P
Hersteller : IROX
Irox Wetterstation HBR325P FORMLINE - BEAM HBR 325 PHauptgerät • Projiziert die Zeit und die Aussentemperatur oder Innentemperatur an die Wand oder Decke eines abgedunkelten Raumes (Projektion um 360° drehbar und fokussierbar) • Dauerprojektion mit Netzadapter möglich (Netzadapter inklusive) • Automatischer Wechsel der Temperaturprojektion zwischen Innen- und Aussentemperatur einstellbar • Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht, bewölkt, bewölkt, Regen, Schneefall • Luftdruck Trend-Anzeige • Innen-Temperatur und drahtloser Empfang der Aussen- Temperatur (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperaturmessbereich innen: 0°C bis +50°C • Temperaturmessbereich aussen: -20°C bis +60°C • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue LED Hintergrundbeleuchtung, Dauer-Hintergrundbeleuchtung mit Netzadapter möglich • Einschaltbarer Lichtsensor für Hintergrundbeleuchtung (Hintergrundbeleuchtung wird je nach Lichtverhältnissen in der Umgebung automatisch und stufenlos heller oder dunkler, Funktion nur mit Netzadapter) • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator • Temperaturmessbereich: -20°C bis +60°C • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 161 x 113 x 28 mm • Farbe: Silber - Schwarz
74.98€

Irox Wetterstation HBR326P (HBR 326 P)
Artikelnummer : HBR326P
Hersteller : IROX
Irox Wetterstation HBR326P (HBR 326 P)Hauptgerät • Projiziert die Zeit und die Aussentemperatur an die Wand oder Decke eines abgedunkelten Raumes (Projektion um 360° drehbar und fokussierbar) • Beleuchtete Touch-Tasten and der Front zur Bedienung des Gerätes • Dauerprojektion mit Netzadapter möglich (Netzadapter inklusive) • Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht, bewölkt, bewölkt, Regen, starker Regen, Schneefall, starker Schneefall, Stumwarnung • Luftdruck Trend-Anzeige • Innen-Temperatur und drahtloser Empfang der Aussen- Temperatur (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperaturmessbereich innen: 0°C bis +50°C • Temperaturmessbereich aussen: -20°C bis +60°C • Funkuhr mit Empfang des deutschen Zeitsignal "DCF77" • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue LED Hintergrundbeleuchtung, Dauer-Hintergrundbeleuchtung mit Netzadapter möglich • Einschaltbarer Lichtsensor für Hintergrundbeleuchtung (Hintergrundbeleuchtung wird je nach Lichtverhältnissen in der Umgebung automatisch und stufenlos heller oder dunkler, Funktion nur mit Netzadapter) • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 4 x AA 1.5V • Batterien und Netzadapter inbegriffen Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD • Temperaturmessbereich: -20°C bis +60°C • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 161 x 113 x 28 mm • Farbe: Silber / Weiss
98.98€

IROX Wetterstation HBR425i (HBR 425i)
Artikelnummer : HBR425i
Hersteller : IROX
IROX Wetterstation HBR425i (HBR 425 i) Hauptgerät • Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht, bewölkt, bewölkt, leichter Regen, starker Regen, Schneefall. • Luftdruck Trend-Anzeige • Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen- Temperaturt (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 10% bis 95% • Temperaturmessbereich aussen: -20°C bis +60°C • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Einstellbarer Temperatur-Alarm für Aussentemperatur • Channel-Scan (automatischer Wechsel der Anzeige für die Aussentemperatur zwischen Kanal 1, 2 und 3 einstellbar) • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Aktuelle Mondphase mit Symbol dargestellt, Vorschau und Rückblick der Mondphase für (+ -) 39 Tage • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperaturmessbereich: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 181 x 87 x 33 mm (ohne Standfuss) • Farbe: weiss
64.98€

IROX Wetterstation HBR555t (HBR 555 t)
Artikelnummer : HBR555t
Hersteller : IROX
IROX Wetterstation HBR555t (HBR 555 t)Hauptgerät • Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht, bewölkt, bewölkt, leichter Regen, starker Regen, leichter Schneefall, starker Schneefall und Sturmwarnung • Aktueller Luftdruck mit Trend-Anzeige • Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen- Temperatur/Luftfeuchtigkeit (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 10% bis 95% • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich aussen: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Einstellbarer Temperatur-Alarm für Aussentemperatur • Channel-Scan (automatischer Wechsel der Anzeige für die Aussentemperatur zwischen Kanal 1, 2 und 3 einstellbar) • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Orange EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 201 x 86 x 31 mm (ohne Standfuss) • Farbe: weiss
68.98€

IROX Wetterstation HBR623i Black (HBR 623i B)
Artikelnummer : HBR623iB
Hersteller : IROX
IROX Wetterstation HBR623i Black (HBR 623 i B)Hauptgerät • Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht, bewölkt, bewölkt, leichter Regen, starker Regen, Schneefall. • Aktueller Luftdruck mit Trend-Anzeige und grafischen (24St.) oder numerischen Histogramm (36h) • Luftdruck auf Meereshöhe einstellbar • Auflösung Luftdruck: 1 hPa • Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 10% bis 95% • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich aussen: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Einstellbarer Temperatur-Alarm für Aussentemperatur • Channel-Scan (automatischer Wechsel der Anzeige für die Aussentemperatur zwischen Kanal 1, 2 und 3 einstellbar) • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Aktuelle Mondphase mit Symbol dargestellt, Vorschau und Rückblick der Mondphase für (+ -) 39 Tage • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler Thermo • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 201 x 86 x 31 mm (ohne Standfuss) • Farbe: schwarz
89.98€

IROX Wetterstation HBR623i White (HBR 623i W)
Artikelnummer : HBR623iW
Hersteller : IROX
IROX Wetterstation HBR623i White (HBR 623i W)Hauptgerät • Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht, bewölkt, bewölkt, leichter Regen, starker Regen, Schneefall. • Aktueller Luftdruck mit Trend-Anzeige und grafischen (24St.) oder numerischen Histogramm (36h) • Luftdruck auf Meereshöhe einstellbar • Auflösung Luftdruck: 1 hPa • Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 10% bis 95% • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich aussen: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Einstellbarer Temperatur-Alarm für Aussentemperatur • Channel-Scan (automatischer Wechsel der Anzeige für die Aussentemperatur zwischen Kanal 1, 2 und 3 einstellbar) • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Aktuelle Mondphase mit Symbol dargestellt, Vorschau und Rückblick der Mondphase für (+ -) 39 Tage • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 201 x 86 x 31 mm (ohne Standfuss) • Farbe: weiss
89.98€

IROX Wetterstation HBVR761 UV X (HBR 761 UV X)
Artikelnummer : HBVR764UVX
Hersteller : IROX
IROX Wetterstation HBVR761 UV-XHauptgerät• Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, Regen, starker Regen, Schneefall. • Aktueller Luftdruck mit Trend-Anzeige und grafischen oder numerischen Histogramm (24St.) • Luftdruck auf Meereshöhe einstellbar • Auflsöung Luftdruck: 1 hPa • Drahtloser Empfang der UV-Messdaten (Sensor inkl.), Anzeige des UV-Index und graphische Anzeige der UV-Stärke • Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen- Temperatur/Luftfeuchtigkeit (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 10% bis 95% • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Einstellbarer Temperatur-Alarm für Aussentemperatur • Channel-Scan (automatischer Wechsel der Anzeige für die Aussentemperatur zwischen Kanal 1, 2 und 3 einstellbar) • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Aktuelle Mondphase mit Symbol dargestellt, Vorschau und Rückblick der Mondphase für (+ -) 39 Tage • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler Thermo/Hygro • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Aussenfühler UV• Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator • UV-Messbereich: 0 bis 16 UVI / 0 bis 6,9 MED/h • Verschiedene Montage-Möglichkeiten • Sendereichweite: bis max. 60m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 220 x 90 x 31 mm • Farbe: Silber - Perl-Weiss
148.98€

Irox Wetterstation Pro X2 USB
Artikelnummer : PROX2USB
Hersteller : IROX
Irox Wetterstation Pro X2 USB HAUPTGERÄT - USB Verbindung zum PC - Wetterprognose mit 7 Symbolen - Luftdruckmessung - Funk-Aussenthermometer, 5 Kanäle - Funk-Aussenhygrometer, 5 Kanäle - Funk-Niederschlagmessung - Funk-Windmessung (mit Solarzelle) - Innenhygrometer - Komfortzone - Funkuhr "DCF77" - Uhrzeit mit Datum - Wecker mit Crescendo Alarm - SNOOZE Funktion für den Wecker - Sonnenauf- und Untergang - Mondphase - Hintergrundlicht, optional permanent - Tisch- oder Wandmontage - Batterien und Netzadapter inbegriffen - Abmessungen: 22.0 x 16.2 x 3.2 cm FUNK-SENSOREN - Spritzwassergeschützt - Sendereichweite: bis max. 30m - Tisch- oder Wandmontage - Batterien inbegriffen
279.98€

Wetterstation IROX HBR324 (HBR 324)
Artikelnummer : HBR324
Hersteller : IROX
Wetterstation IROX HBR324 (HBR 324)Hauptgerät• Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, Regen, starker Regen, Schneefall. • Luftdruck Trend-Anzeige • Innen-Temperatur und Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen-Temperatur (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 10% bis 95% • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler Thermo • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperaturmessbereich: -20°C bis +60°C • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 185 x 88 x 29 mm
64.98€

Wetterstation IROX HBR653 FORMLINE-CHART HBR 653
Artikelnummer : HBR653
Hersteller : IROX
Wetterstation IROX HBR653 FORMLINE-CHART HBR 653Hauptgerät • Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht, bewölkt, bewölkt, Regen, Schneefall. • Aktueller Luftdruck mit Trend-Anzeige und grafischen oder numerischen Histogramm (24St.) • Luftdruck auf Meereshöhe einstellbar • Auflsöung Luftdruck: 1 hPa • Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen- Temperatur/Luftfeuchtigkeit (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 25% bis 95% • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich aussen: -15°C bis +60°C, 25% bis 95% • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Einstellbarer Temperatur-Alarm für Aussentemperatur • Channel-Scan (automatischer Wechsel der Anzeige für die Aussentemperatur zwischen Kanal 1, 2 und 3 einstellbar) • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Aktuelle Mondphase mit Symbol dargestellt, Vorschau und Rückblick der Mondphase für (+ -) 39 Tage • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 184 x 119 x 29 mm (ohne Standfuss) • Farbe: Silber - Schwarz
95.00€

Wetterstation IROX PRO-X USB
Artikelnummer : PRO-X-USB
Hersteller : IROX
Wetterstation IROX PRO-X USB ALLGEMEIN / HAUPTGERÄT - Grosses LCD Display mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung- Einstellbare Dauerhintergrundbeleuchtung, Steuerung mittels eingebautem Lichsensor (auto / on / off, wählbar)- Infrarot Ferbedienung für die Bedienung aller Funktionen der Wetterstation- Grafisches Histogram (24Std.) für Luftdruck, Aussen-Temperatur (Kanal1) oder Aussen-Luftfeuchtigkeit (Kanal1) wählbar - Durch Klap-Türe abgedeckte Hauptbedientasten an der Vorderseite- Freistehend oder Wandmontage- Stromversorgung Hauptgerät: 4 x AA 1,5V Batterien (inkl.), Netzadapter (inkl.) für Dauerhintergrundbeleuchtung- Abmessungen Hauptgerät: 220 x 165 x 32 mm- Stromversorgung

Fernbedienung: 2 x AAA 1,5V Batterien (inkl.)- Abmessungen Fernbedienung: 157 x 48 x 21 mm FUNKUHR- Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB" für die Schweiz und Kontinental-Europa) - Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen - Crescendo Alarm mit Snooze-Funktion - Verschiedene einstellbare Snooze-Zeiten - Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C SONNENAUF-/ UNTERGANG- Tägliche Sonnenaufgang- und Untergang Zeiten für 133 vorprogrammierte Weltstädte oder manuelle Programmierung mittels Längen- und Breitengraden- Gleichzeitige Anzeige der Sonnenaufgangs- und Untergangszeit - Anzeige der Sonnenaufgangs- und Untergangszeit ab 12.00 Uhr Mittags für den nächsten TagSpezifikationen: - Auflösung Anzeige: 1 Minute MONDPHASE- Aktuelle Mondphase mit Symbol dargestellt, Vorschau und Rückblick der Mondphase für (+ -) 39 Tage Spezifikationen:- Darstellung: 12 verschiedene Symbole- Programmierter Zeitraum: Jahr 2000 bis 2099BAROMETER- Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht, bewölkt, bewölkt, leichter Regen, starker Regen, Schneefall oder Sturm (Sturm-Anzeige ein/ausschaltbar) - Aktueller Luftdruck mit Trend-Anzeige und grafischen oder numerischem Histogramm (24Std.) - Luftdruck auf Meereshöhe einstellbar - Luftdruck-Anzeige in hpa / inHG oder mmHg wählbarSpezifikationen: - Luftdruck Messbereich:500 hpa bis 1100 hpa (14.75i nHg bis 32.44 inHg) (374.5 mmHg bis 823.8 mmHg)- Luftdruck Auflösung: 0,1 hpa (0.003 inHg) (0.08 mmHg)- Luftdruck Genauigkeit: +/- 5 hpa (+/- 0.015 inHg) (+/- 0.38 mmHg)- Höheneinstellung: -200 m bis +5000 m (-657 ft bis 16404 ft)- Messzyklus: 20 Minuten THERMOMETER / HYGROMETER - Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit (1 Sensor inkl., 5 Sensoren max.)- Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Innen- und Aussen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit - Einstellbarer Temperatur-Alarm für die Aussen-Temperatur- Grafisches Histogramm (24Std.) für Aussen-Temperatur (Kanal1) wählbar- Grafisches Histogramm (24Std.) für Aussen-Luftfeuchtigkeit (Kanal1) wählbar - Channel-Scan (automatischer Wechsel der Anzeige für die Aussentemperatur/Luftfeuchtigkeit zwischen Kanal 1, 2, 3, 4 und 5 einstellbar)- Komfortzonen-Anzeige (WET, DRY und COMFORT)- Anzeige in °C oder °F wählbar- Batterie „leer“ Anzeige für den Thermo/Hygro-SensorSpezifikationen:- Innen-Temperatur Messbereich: -9.9°C bis 60°C (14.2°F bis 140°F)- Innen-Luftfeuchtigkeit Messbereich: 0% bis 99% (relative Luftfeuchtigkeit) - Aussen-Temperatur Messbereich: -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F)- Aussen-Luftfeuchtigkeit Messbereich: 0% bis 99% (relative Luftfeuchtigkeit)- Temperatur Auflösung: 0,1°C (0.2°F)- Luftfeuchtigkeit Auflösung: 1% (relative Luftfeuchtigkeit)- Temperatur Genauigkeit: +/- 1°C (+/- 2°F)- Luftfeuchtigkeit Genauigkeit: +/- 5% (relative Luftfeuchtigkeit)- Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit Messzyklus: 10s- Aussen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit Messzyklus: ca 47sThermo/Hygro Funksensor (1 inkl., 5 max.):- Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator- 5 einstellbare Sende-Kanäle- Tisch oder Wandmontage - Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V - Batterien inbegriffen- Abmessungen: 110 x 60 x 26 mmUV-MESSUNG- Drahtloser Empfang der UV-Messdaten (1 Sensor, inkl.)- Numerische Anzeige des UV-Index UVI- Grafische Darstellung der Stärke der gemessenen UV-Strahlung mittels Symbolen und Balken- Speicher und Anzeige des täglich oder wöchentlich maximal erreichten UV-Messwertes - UV-Anzeige in UVI oder MED/h wählbar - Batterie „leer“ Anzeige für den UV-Sensor Spezifikationen:- UV Messbereich: 0.0 UVI bis 36.0 UVI (0.0 MED/h bis 15.4 MED/h)- UV Auflösung: 0,1 UVI (0.1 MED/h)- UV Genauigkeit: +/- 1 UVI (+/- 0.4 MED/h)- UV Messzyklus: 300sUV Funksensor (1 inkl., 1 max.):- Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator - Verschiedene Montagemöglichkeiten (Montage-Zubehör inkl.) - Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V - Batterien inklusive- Abmessungen: 95 x 66 x 54 mmREGEN-MESSUNG - Drahtloser Empfang der Regen-Messdaten (1 Sensor, inkl.) - Anzeige der totalen Regenmenge für die vergangene Stunde, 24 Stunden, Tag, Woche und Monat- Anzeige der aktuellen Regenrate- Einstellbarer Regen-Alarm beim überschreiten einer vordefinierten täglichen Regenmenge- Regen-Anzeige in mm oder inch wählbar- Batterie „leer“ Anzeige für den Regen-SensorSpezifikationen:- Regenmenge Messbereich (1Std./24Std.):0.0 mm bis 1999.9 mm (1Std./24Std.) (0.0 inch bis 78.73 inch)- Regenmenge Messbereich (1Woche/1 Monat):0.0 mm bis 19999 mm (1Woche/1 Monat) (0.0 inch bis 787.3 inch)- Regenmenge Auflösung: 0,1 mm (0.1 inch)- Regenmenge Genauigkeit : +/- 0.8mm (+/- 0,0031 inch) - Regen Messzyklus: 183sFunk-Regenmesser (1 inkl., 1 max.): - Wettergeschütztes Gehäuse - Freistehend - Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V - Batterien inklusive- Abmessungen: 169 x 140 x 96 mmWIND-MESSUNG- Drahtloser Empfang der Wind-Messdaten (1 Sensor, inkl.)- Anzeige der Windrichtung mittels grafischer Windrose, Himmelsrichtungs-Abkürzungen oder numerischen Werten in Grad- Anzeige der Windgeschwindigkeit und Windböen-Spitzen mittels numerischen Werten- Windgeschwindigkeits-Alarm beim überschreiten einer vordefinierten Windgeschwindigkeit - Windböen-Spitzen-Alarm beim überschreiten einer vordefinierten Böengeschwindigkeit - Anzeige der höchstgemessenen Windgeschwindigkeit und Windböen-Spitzen für die vergangenen 24 Stunden- Anzeige der Windchill-Temperatur (gefühlte Temperatur bei Wind)- Anzeige in °C oder °F wählbar- Windgeschwindigkeits-Anzeige in km/h, mph, m/s oder Knoten wählbar- Batterie „leer“ Anzeige für den Wind-SensorSpezifikationen:- Windrichtung grafisch Auflösung: 16 Segmente (à 22.5°, Windrose)- Windrichtung Himmelsrichtungen: 16 Himmelsrichtungen: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW - Windrichtung numerisch Auflösung: 22.5°- Windrichtung Genauigkeit: +/- 11.25°- Windchill Temperatur Messbereich: -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F)- Windchill Genauigkeit Temperatur: 0.1°C (0.2°F)- Windrichtung Messzyklus: 33s- Windgeschwindigkeit Messzyklus: 33s- Böenspitzen Messzyklus: 11s- Übertragungs-Intervall aller Daten: 33s Funk-Windmesser (1 inkl., 1 max.): - Wettergeschütztes Gehäuse mit Windrichtungsfahne und grossem Windrad- Integriertes Funk-Thermometer zwecks Bestimmmung der Wind-Chill Temperatur - Verschiedene Montagemöglichkeiten (Montage-Zubehör inkl.) -

Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V - Batterien inklusive - Abmessungen (Windrichtungs-Fahne): 270 x 110 x 13 mm - Durchmesser (Windrad): 155 mm PC / SOFTWARE / DATENSPEICHER- In der Wetterstation integrierter Speicher zur Aufzeichnung von bis zu 3300 kompletter Wetter- Datensätze- Aufzeichnungsintervall der Datensätze wählbar- USB Ausgang zur Übertragung der Wetterdaten von der Wetterstation zum PC- Gratis PC-Software zum komfortablen Auswerten der DatenSpezifikationen:- Aufzeichnungsintervall integrierter Speicher: 5Min. / 10Min. / 20Min. / 30Min. / 1 Std. / 1.5 Std. / 2 Std. / 4 Std. / 3Std. / 6Std. / 24Std.Systemanforderungen:- Betriebssystem: Windows 98 oder höher - Arbeitsspeicher: 32mb RAM oder mehr - Harddisk: 20mb freier Speicherplatz oder höher- Internetverbindung zum downloaden der gratis Software
279.98€

Klima - Wetter - Umwelt -/- IROX Meteo Center

IROX Mete On 7 - MeteOn 7
Artikelnummer : METEON7
Hersteller : IROX
IROX Mete On 7 - MeteOn 7Technische Daten Irox Mete On 7 :HAUPTGERÄT- Meteotime Datenempfang - Wetterprognose mit 15 Symbolen - 4 Tage Vorhersage für 60 Regionen Europas - 2 Tage Vorhersage mit max. Temperatur für 30 Regionen- Min/Max Temperaturvorhersage - Windrichtung und max. Geschwindigkeit - Meteorologische Winde - Kritische Wetterlagen Situation- Niederschlagswahrscheinlichkeit - Funk-Aussenthermometer, 1 Kanal - Funk-Aussenhygrometer, 1 Kanal- Innenthermometer- Innenhygrometer - Min / Max Speicher für das Thermo/Hygrometer- HBG + DCF77- Uhrzeit mit Datum- Sonnenauf- und Untergang- Hintergrundlicht- Tisch- oder Wandmontage - Batterien inbegriffen- Abmessungen: 17.2 x 17.2 x 3.9 cmFUNK-SENSOR- Spritzwassergeschützt- Sendereichweite: bis max. 30m- Tisch- oder Wandmontage- Batterien inbegriffenIROX Mete On 7 - MeteOn 7
119.98€

IROX Mete On 8 - MeteOn 8
Artikelnummer : METEON8
Hersteller : IROX
Irox Mete On 8 - Irox MeteOn 8Technische Daten Irox Mete On 8 :Hauptgerät:- Meteotime Datenempfang - Wetterprognose mit 15 Symbolen- 4 Tage Vorhersage für 60 Regionen Europas- 2 Tage Vorhersage mit max. Temperatur für 30 Regionen- Min/Max Temperaturvorhersage - Windrichtung und max. Geschwindigkeit - Meteorologische Winde- Kritische Wetterlagen- Niederschlagswahrscheinlichkeit- Funk-Aussenthermometer, 1 Kanal- Funk-Aussenhygrometer, 1 Kanal - Innenthermometer - Innenhygrometer- Min / Max Speicher für das Thermo/Hygrometer- Funkuhr HBG + DCF77- Uhrzeit mit Datum- Sonnenauf- und Untergang- Tisch- oder Wandmontage- Batterien inbegriffen- Abmessungen: 25.5 x 25.5 x 3.8 cmFUNK-SENSOR Irox Mete On 8- Spritzwassergeschützt- Sendereichweite: bis max. 30m- Tisch- oder Wandmontage- Batterien inbegriffenIrox Mete On 8 - Irox MeteOn 8
119.98€

IROX METE-ON 3 B
Artikelnummer : METEON3B
Hersteller : IROX
IROX Personal Meteo Clock METE-ON 3 B (black)- Gratis Empfang der Wetterprognosen via Funkuhrsignal. Aussendung der Daten mittels LW Signal über die Sender HBG (Schweiz) und DCF77 (Deutschland) - Wetterprognosen erstellt von METEOTEST Bern, Schweiz - Vorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen Europas - 15 verschiedene Wetter Symbole für die Vorhersage - Niederschlagswahrscheinlichkeit mit 8 stufiger Anzeige - Temperaturvorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen - Symbol für Sturm / böiger Wind - Innnen-Thermometer, Auflösung 0,1°C - Funkuhr mit Datum oder Sekunden - Empfang von 2 Atomuhr-Sendern - Crescendo Weckalarm mit einstellbarer Snooze-Zeit - Oranges LED Hintergrundlicht - Hochauflösende FSTN Anzeige - Stromversorgung: 2 x AA Batterien (inkl.) Abmessungen: 100 x 132 x 81mm 1. Empfangener Sender (HBG oder DCF) 2. Funkzeit 3. Anzeige Region, Datum, Sekunden oder Niederschlagswahrscheinlichkeit 4. Symbol für Sturm oder böiger Wind 5. Empfangsstatus für diese Vorhersage 6. Wetter Vorhersage Tag oder Nacht 7. Tenperatur Vorhersage Tag oder Nacht oder aktuelle Innnen-Temperatur Die 60 Meteotime Wetterprognose Regionen
89.98€

IROX METE-ON 3 W
Artikelnummer : METEON3W
Hersteller : IROX
IROX Personal Meteo Clock METE-ON 3 W (white)- Gratis Empfang der Wetterprognosen via Funkuhrsignal. Aussendung der Daten mittels LW Signal über die Sender HBG (Schweiz) und DCF77 (Deutschland) - Wetterprognosen erstellt von METEOTEST Bern, Schweiz - Vorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen Europas - 15 verschiedene Wetter Symbole für die Vorhersage - Niederschlagswahrscheinlichkeit mit 8 stufiger Anzeige - Temperaturvorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen - Symbol für Sturm / böiger Wind - Innnen-Thermometer, Auflösung 0,1°C - Funkuhr mit Datum oder Sekunden - Empfang von 2 Atomuhr-Sendern - Crescendo Weckalarm mit einstellbarer Snooze-Zeit - Oranges LED Hintergrundlicht - Hochauflösende FSTN Anzeige - Stromversorgung: 2 x AA Batterien (inkl.) Abmessungen: 100 x 132 x 81mm 1. Empfangener Sender (HBG oder DCF)2. Funkzeit3. Anzeige Region, Datum, Sekunden oder Niederschlagswahrscheinlichkeit 4. Symbol für Sturm oder böiger Wind5. Empfangsstatus für diese Vorhersage 6. Wetter Vorhersage Tag oder Nacht 7. Tenperatur Vorhersage Tag oder Nacht oder aktuelle Innnen-Temperatur Die 60 Meteotime Wetterprognose Regionen
89.98€

Personal Meteo Center METE-ON1
Artikelnummer : METE-ON1
Hersteller : IROX
Personal Meteo Center METE-ON1 - Gratis Empfang der Wetterprognosen via Funkuhrsignal. Aussendung der Daten mittels LW Signal über die Sender HBG (Schweiz) und DCF77 (Deutschland)- Wetterprognosen erstellt von METEOTEST Bern, Schweiz - 4 Tage Vorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen Europas mit vollständiger Länder Abdeckung für: Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Frankreich, Monaco, Benelux-Länder, Dänemark.Partiell abgedeckt: Italien, Schweden, Norwegen, Grossbritanien und Slowakei. - 2 Tage Vorhersage (Tag/Nacht) für 30 weitere Regionen Europas (Süd-Italien , Andorra, Spanien, Portugal, Irland, Schottland, Nord Schweden, Kroatien, Norwegen, Polen, Ungarn und zwei Bergregionen in der Schweiz)- 15 verschiedene Wetter Symbole für die Vorhersage - Windrichtung und max. Geschwindigkeit mit 8 stufiger Geschwindigkeitsanzeige und 9 Windrichtungen- Niederschlagswahrscheinlichkeit mit 8 stufiger Anzeige - Temperaturvorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen - Textmeldungen für kritische Wetterlagen wie schweres Wetter Regen/Gewitter/Schnee, Sturm, Böen, Eisregen, Feinstaub, Ozon - Textmeldungen für Meteorologische Winde wie Föhn, Bise, Mistral, Scirocco, Tramontana - Empfang von 2 Atomuhr-Sendern- Sonnenauf- und Untergang für 90 Regionen Europas- Weisses Hintergrundlicht, Lichtsensor für automatische Schaltung des Hintergrundlichts oder Dauerhinter-grundbeleuchtung mit Netzadapter (inkl.)- Hochauflösende FSTN Anzeige- Stromversorgung: 4 x AA Batterien (inkl.) und/oder Netzadapter (inkl.) Abmessungen:255 x 170 x 41 mm Die 60 + 30 Meteotime Wetterprognose Regionen1. Empfangener Sender (HBG oder DCF)2. Funkzeit und Kalender3. Empfangsstatus für diese Vorhersage4. Vorhersage für den Tag5. Windvorhersage und Niederschlagswahrscheinlichkeit6. Vorhersage für die Nacht7. Vorhersage für heute 8. Kritischen Wetterlagen für Tag x9. Vorhersagen für kommende 3 Tage10. Empfangsstatus des PMC11. Infoanzeige (Region, kritische Wetterlagen, meteorologische Winde)
~~174.00€~~ **159.00€**

Klima - Wetter - Umwelt -/- Zubehör Wetterstationen IROX

Irox ETS25 THERMO HYGRO SENSOR ETS 25
Artikelnummer : ETS25
Hersteller : IROX
Irox ETS25 THERMO HYGRO SENSOR ETS 25• drahtloser Zusatz- oder Ersatzfühler zu IROX Wetterstation AQUA • 3 Kanäle einstellbar • LCD-Display mit Anzeige der Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie des Kanals • LED-Indikator • Messbereich Temperatur: -20°C bis +60°C • Auflösung: 0,1°C • Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20% bis 99% • Auflösung: 1% • Übertragungsfrequenz: 433 MHz • Reichweite 75m (im freien ungestörten Feld) • Messzyklus: ca. 60 -75 sekunden • Stromversorgung: 2 Batterien AAA 1,5V, inklusive • Abmessungen: 92 x 59 x 25mm • Farbe: Weiss
26.98€

IROX HTC13 THERMO SENSOR HTC 13
Artikelnummer : HTC13
Hersteller : IROX
IROX HTC13 THERMO SENSOR HTC 13 • drahtloser Zusatz- oder Ersatzfühler zu IROX Innen-Aussenthermometer• 3 Kanäle einstellbar• abnehmbare Kabelsonde (3m Kabel) für die Messung von z.B. der Wassertemperatur• Messung der Temperatur beim Sensor am Gerät (ohne Kabel) oder an der Sonde (mit eingestecktem Kabel) • LCD-Display mit Anzeige der Temperatur sowie des Kanals • LED-Indikator • Messbereich Temperatur: -20°C bis +60°C• Messbereich Temperatur Sonde: -50°C bis +60°C• Auflösung: 0,1°C• Temperatur Genauigkeit: +/- 1°C (+/- 2°F)• Übertragungsfrequenz: 433 MHz • Reichweite 30m (im freien ungestörten Feld) • Messzyklus: ca. 43 -47 sekunden • Stromversorgung: 2 Batterien AA 1,5V, inklusive • Abmessungen: 110x 60x 27• Farbe: Weiss IROX HTC13 THERMO SENSOR HTC 13
26.98€

IROX HTS12C THERMO SENSOR HTS 12 C
Artikelnummer : HTS12C
Hersteller : IROX
IROX HTS12C THERMO SENSOR HTS 12 C• drahtloser Zusatz- oder Ersatzfühler zu IROX Innen-Aussenthermometer• LCD-Display mit Anzeige der Temperatur und des Kanals • LED-Indikator • Messbereich: -20°C bis +60°C • Auflösung: 0,1°C • Übertragungsfrequenz: 433 MHz • 3 Kanäle einstellbar• Reichweite 30m (im freien ungestörten Feld) • Messzyklus: ca. 43 -47 sekunden • Stromversorgung: 2 Batterien AA 1,5V, inklusive • Abmessungen: 55x 101x 24, 60g (ohne Batterien)• Farbe: Weiss
19.98€

IROX Pro X USB Basisstation (Monitor)
Hersteller : IROX
IROX Pro X USB Basisstation (Monitor)Anzeigegerät (Basisstation) für die Wetterstation Irox Pro X USB.Lieferumfang:- nur die Basisstation (Monitor bzw. Display)- ohne Sensoren, Batterien und jegliches anderes Zubehör!!!
169.00€

IROX PRO-X USB Windmesser
Artikelnummer : IROXPROXUSBWM
Hersteller : IROX
IROX PRO-X USB Windmesser - Drahtloser Empfang der Wind-Messdaten (1 Sensor, inkl.)- Anzeige der Windrichtung mittels grafischer Windrose, Himmelsrichtungs-Abkürzungen oder numerischen Werten in Grad- Anzeige der Windgeschwindigkeit und Windböen-Spitzen mittels numerischen Werten- Windgeschwindigkeits-Alarm beim überschreiten einer vordefinierten Windgeschwindigkeit - Windböen-Spitzen-Alarm beim überschreiten einer vordefinierten Böengeschwindigkeit - Anzeige der höchstgemessenen Windgeschwindigkeit und Windböen-Spitzen für die vergangenen 24 Stunden- Anzeige der Windchill-Temperatur (gefühlte Temperatur bei Wind)- Anzeige in °C oder °F wählbar- Windgeschwindigkeits-Anzeige in km/h, mph, m/s oder Knoten wählbar- Batterie „leer“ Anzeige für den Wind-SensorSpezifikationen:- Windrichtung grafisch Auflösung: 16 Segmente (à 22.5°, Windrose)- Windrichtung Himmelsrichtungen: 16 Himmelsrichtungen: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW - Windrichtung numerisch Auflösung: 22.5°- Windrichtung Genauigkeit: +/- 11.25°- Windchill Temperatur Messbereich: -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F)- Windchill Genauigkeit Temperatur: 0.1°C (0.2°F)- Windrichtung Messzyklus: 33s- Windgeschwindigkeit Messzyklus: 33s- Böenspitzen Messzyklus: 11s- Übertragungs-Intervall aller Daten: 33s Funk-Windmesser (1 inkl., 1 max.): - Wettergeschütztes Gehäuse mit Windrichtungsfahne und grossem Windrad- Integriertes Funk-Thermometer zwecks Bestimmmung der Wind-Chill Temperatur - Verschiedene Montagemöglichkeiten (Montage-Zubehör inkl.) - Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V - Abmessungen (Windrichtungs-Fahne): 270 x 110 x 13 mm - Durchmesser (Windrad): 155 mm passend für die IROX PRO-X USB
69.95€

Irox Regenmesser Pro X USB
Artikelnummer : IR-Regen
Hersteller : IROX
Irox Regenmesser Pro X USB für die Wetterstation IROX PRO X USB- Drahtloser Empfang der Regen-Messdaten (1 Sensor, inkl.) - Anzeige der totalen Regenmenge für die vergangene Stunde, 24 Stunden, Tag, Woche und Monat - Anzeige der aktuellen Regenrate - Einstellbarer Regen-Alarm beim überschreiten einer vordefinierten täglichen Regenmenge - Regen-Anzeige in mm oder inch wählbar - Batterie „leer“ Anzeige für den Regen-Sensor Spezifikationen: - Regenmenge Messbereich (1Std./24Std.): 0.0 mm bis 1999.9 mm (1Std./24Std.) (0.0 inch bis 78.73 inch) - Regenmenge Messbereich (1Woche/1 Monat): 0.0 mm bis 19999 mm (1Woche/1 Monat) (0.0 inch bis 787.3 inch) - Regenmenge Auflösung: 0,1 mm (0.1 inch) - Regenmenge Genauigkeit : +/- 0.8mm (+/- 0,0031 inch) - Regen Messzyklus: 183s Funk-Regenmesser (1 inkl., 1 max.): - Wettergeschütztes Gehäuse - Freistehend - Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V Abmessungen: 169 x 140 x 96 mm
59.98€

Irox THERMO HYGRO SENSOR HTS33 (HTS 33)
Artikelnummer : HTS33
Hersteller : IROX
THERMO - HYGRO SENSOR HTS33 (HTS 33) von IroxZubehör zu: Irox HTG77 Irox HBR529 Irox HBR653 Irox HBVR761 Irox PRO-X USB nicht kompatibel zu IBR923 DECO-BAR! • drahtloser Zusatz- oder Ersatzfühler zu IROX Innen-Aussenthermo/Hygrometer • 3 Kanäle einstellbar • LCD-Display mit Anzeige der Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie des Kanals • LED-Indikator • Messbereich Temperatur: -20°C bis +60°C • Auflösung: 0,1°C • Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95% • Auflösung: 1% • Übertragungsfrequenz: 433 MHz • Reichweite 30m (im freien ungestörten Feld) • Messzyklus: ca. 43 -47 sekunden • Stromversorgung: 2 Batterien AA 1,5V, inklusive • Abmessungen: 110x 60x 27 • Farbe: Weiss
24.98€

Irox THERMO HYGRO SENSOR HTS55 (HTS 55)
Artikelnummer : HTS55
Hersteller : IROX
Irox THERMO - HYGRO SENSOR HTS55 (HTS 55)Zubehör zu: Irox PRO-X USB nicht kompatibel zu IBR923 DECO-BAR! • drahtloser Zusatz- oder Ersatzfühler zu IROX Innen-Aussenthermo/Hygrometer • 5 Kanäle einstellbar • LCD-Display mit Anzeige der Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie des Kanals • LED-Indikator • Messbereich Temperatur: -20°C bis +60°C • Auflösung: 0,1°C • Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95% • Auflösung: 1% • Übertragungsfrequenz: 433 MHz • Reichweite 30m (im freien ungestörten Feld) • Messzyklus: ca. 43 -47 sekunden • Stromversorgung: 2 Batterien AA 1,5V, inklusive • Abmessungen: 110x 60x 27 • Farbe: Weiss
31.90€

Irox UV Sensor für Irox PRO-X USB
Artikelnummer : IROX-UV
Hersteller : IROX
IROX UV - Sensor passend für die IROX PRO-X USB UV- MESSUNG- Drahtloser Empfang der UV-Messdaten (1 Sensor, inkl.)- Numerische Anzeige des UV-Index UVI- Grafische Darstellung der Stärke der gemessenen UV-Strahlung mittels Symbolen und Balken- Speicher und Anzeige des täglich oder wöchentlich maximal erreichten UV-Messwertes - UV-Anzeige in UVI oder MED/h wählbar - Batterie „leer“ Anzeige für den UV-Sensor Spezifikationen:- UV Messbereich: 0.0 UVI bis 36.0 UVI (0.0 MED/h bis 15.4 MED/h)- UV Auflösung: 0,1 UVI (0.1 MED/h)- UV Genauigkeit: +/- 1 UVI (+/- 0.4 MED/h)- UV Messzyklus: 300sUV Funksensor :- Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator - Verschiedene Montagemöglichkeiten (Montage-Zubehör inkl.) - Sendereichweite: bis max. 100m im freien Feld - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V - Abmessungen: 95 x 66 x 54 mm
39.98€

Repeaterkabel USB 2.0 - USB Verlängerung aktiv 5m
Repeaterkabel USB 2.0 - USB Verlängerung aktiv 5mDieses USB 2.0 Repeaterkabel kann eine USB Verbindung, um weitere 5 Meter verlängern. Da dieses Repeaterkabel die USB Signale verstärkt, kann somit die maximale USB Kabellänge von 5 Meter um jeweils weitere 5 Meter pro Repeaterkabel vergrößert werden. Es ist möglich bis zu 5 Repeaterkabel hintereinander zu betreiben für eine zusätzliche USB Kabelverlängerung von 25 Metern. Länge 5 m Verbindung von Stecker USB-A auf Buchse USB-A Repeaterkabel USB 2.0 - USB Verlängerung aktiv 5m
11.98€

USB-Kabel 2.0 doppelt geschirmt
USB-Kabel 2.0 doppelt geschirmtDas USB 2.0 Kabel ist ein Verbindungskabel von Stecker A auf Stecker B. Ein USB 2.0 Anschluss findet man häufig bei Speichermedien, MP3-Playern und Digitalkameras. Es dient als Verbindungskabel vom PC zu dem entsprechenden externen Gerät. Verwendung für USB-Geräte.Verbindung von Stecker USB-A auf Stecker USB-B Unterstützte Protokolle USB 2.0 Qualität Premium Weitere Infos: Kabelquerschnitt: 2x AWG24 und 2x AWG28 In folgenden Längen lieferbar: 2m, 3m, 5m
3.99€

Klima - Wetter - Umwelt -/- Sonstige Wetterstationen

NEXUS - Funkwetterstation
Artikelnummer : 35.1075
NEXUS - Funkwetterstation Basisstation Funk-Wetterstation mit integriertem Datenlogger für 3000 Messwerte Anzeige aller Messdaten und Funktionen der Sendeeinheiten und der integrierten Funkuhr: - Temperatur Innen und Aussen - Luftfeuchte Innen und Aussen - Windgeschwindigkeit und Windrichtung - Wind-Chill (gefühlte Temperatur) - Taupunkt - Niederschlagsmenge (Regenmengenzähler) - Wettertendenz über Symbolanzeige - Luftdruck in hPa - Mondphase - Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten - Funkuhr und Kalender - Programmierbare Alarmzustände USB-Schnittstelle für die Verbindung zwischen Wetterstation und Ihrem PC Software für die Übertragung und Anzeige der Wetterdaten auf Ihrem PC Reichweite: max. 100 m (abhängig von Bausubstanz und Platzierung) Funkübertragung: 433 MHz Frequenz Funkempfang der Daten von insgesamt bis zu 5 Thermo-/Hygro-Sensoren möglich Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor zur automatischen Einschaltung LCD-Kontraststufenanzeige Betrieb durch Batterie- oder AC/DC-Netzadapterversorgung Inkl. 4 Batterien 'AA' 1,5V und AC/DC-Netzadapter Abmessungen (BxHxT): 220 x 165 x 32 mm Gewicht: 231g (ohne Batterien) Thermometer Temperatur für Innen und Aussen Messbereich - Innen: -9,9°C bis +60°C- Aussen: -40°C bis 80°C Auflösung: +/-0,1°C Genauigkeit: 0,1°C Datenübertragungsinterval - Innen: 10s- Aussen: 47s Temperaturanzeige in °F oder °C Trendanzeige Speicher für Minimal- und Maximalwert Einstellbarer Temperaturalarm Berechung der Taupunkt-Temperatur Hygrometer Relative Luftfeuchtigkeit für Innen und Aussen Messbereich für relative Luftfeuchtigkeit Innen und Aussen: 0% bis 99% Auflösung: 1% Genauigkeit: +/-5% (innerhalb 25% - 80%) Datenübertragungsinterval: 47s Trendanzeige Speicher für Minimal- und Maximalwert Barometer Anzeige des relativen oder absoluten Luftdrucks vom Anwender in inHg oder hPa wählbar Messbereich: 500hPa bis 1100hPaAuflösung: 0,1hPa Genauigkeit: +/- 3hPa Symbolanzeige für Wettervorhersage mit 7 verschiedenen Symbolen - sonnig- leicht bewölkt- bewölkt- leichter Regen- starker Regen- Schnee- stürmischem WetterTrendanzeige für Luftdruck Luftdruckverlauf der vergangenen 24 Std. als Balkendiagramm Höhen oder Meereshöhen Anpassung für den Luftdruck Windmesser Messung der Windgeschwindigkeit und Windrichtung Messbereich für Windgeschwindigkeit 0 to 199.9km/h (199,9 mph, 173,7 Knoten, 89,3 m/s) Genauigkeit Windgeschwindigkeit: +/-(2mph + 5%) Genauigkeit Windrichtung: +/-11.25° Auflösung Windrichtung: 16 Teilungen bzw. 22,5° Datenübertragungsinterval: 33s für Windböen 11s Anzeige der Windrichtung auf einer LCD-Windrose Windgeschwindigkeit- vom Anwender in mph, km/h, m/s oder Knoten wählbar Einstellbarer Windgeschwindigkeitsalarm bei Überschreitung vorgegebener Werte Speicher für Maximalwert der Windgeschwindigkeiten (Böen) Berechung der Wind-Chill-Temperatur (gefühlte Temperatur) Einstellbarer Windchill-Alarm Regenmesser Messung der Niederschlagsmenge Messbereich der Niederschlagsmenge 0 bis 1999,9mm - für die Regenmenge der letzten Stunde- der letzten 24 Stunden und des vergangenen Tages oder 0 bis 19999mm - für die Regenmenge der letzten Woche und des letzter Monats Datenübertragungsinterval: 183s Speicher für die Niederschlagsmenge der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden, des vergangenen Tages, der letzten Woche und des letzten Monats Einstellbarer Niederschlagsmengen-Alarm bei Überschreitung einer definierten täglichen Niederschlagsmenge Anzeige der Niederschlagsmenge in 'mm' oder 'inch' wählbar Funkuhr 100%-genaue Uhr durch Standard-Funksignal DCF-77 12/24 h Anzeige (wählbar) Zeit und Datum manuell einstellbar Wochentagsanzeige wahlweise in 6 Sprachen (englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch) Wochentagsalarm: täglich von Montag bis Freitag zu einer einstellbaren Zeit Pre-Alarm weckt Sie 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit, wenn die Aussentemperatur weniger als +2°C beträgt Programmierbare Schlummerfunktion (1 – 15 Minuten) Software Software WeatherView zur Auswertung und zur graphische Darstellung von Wetterdaten auf Ihrem PC Systemvoraussetzungen: - IBM-kompatibler PC mit Microsoft Windows 98 oder höher - Prozessor: Pentium 166 MHz-Prozessor oder höher - RAM: 32MB RAM oder höher - Festplatte: 20MB freier Speicherplatz - USB Schnittstelle Temperatur-/ Feuchtigkeitssensor TH3150 für Aussen Funk-Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit eigenem Display Spritzwassergeschützte Sendeeinheit Stromversorgung über Batterien Umschaltung in °C oder °F Inkl. Wandbefestigung Inkl. 2 Batterien 'AA' 1.5V Abmessungen (LxHxT): 55,5 x 101 x 24 mm Gewicht: 65g Windmesser Funk-Sensor für die Windgeschwindigkeit und Windrichtung Leichtgängiger Schalenkreuz-Windmesser Spritzwassergeschützte Sendeeinheit Stromversorgung über Batterien Inkl. Wandbefestigung Inkl. 2 Batterien 'AA' 1,5V Abmessungen (LxHxT): 405 x 375 x 160 mm Gewicht: 315g Regenmesser Funk-Sensor für die Niederschlagsmenge Selbstentleerendes Kipp-Waage-System Laubschutzsieb Libellenwasserwaage zur einfachen Installation Spritzwassergeschützte Sendeeinheit Stromversorgung über Batterien Inkl. 2 Batterien 'AA' 1,5V Abmessungen (LxHxT): 163 x 177 x 119 mm Gewicht: 290g Lieferumfang: 1x Basiseinheit 1x Funk-Sensor TH3150 für Aussen-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit 1x Funk-Sensor für Regenmenge 1x Funk-Sensor für Windrichtung und -geschwindigkeit 1x PC Software (deutsch, englisch) und USB-Anschusskabel

Bedienungsanleitung
185.00€

Klima - Wetter - Umwelt -/- Wettervorhersage Station

IROX METE-ON 3 B
Artikelnummer : METEON3B
Hersteller : IROX
IROX Personal Meteo Clock METE-ON 3 B (black)- Gratis Empfang der Wetterprognosen via Funkuhrsignal. Aussendung der Daten mittels LW Signal über die Sender HBG (Schweiz) und DCF77 (Deutschland) - Wetterprognosen erstellt von METEOTEST Bern, Schweiz - Vorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen Europas - 15 verschiedene Wetter Symbole für die Vorhersage - Niederschlagswahrscheinlichkeit mit 8 stufiger Anzeige - Temperaturvorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen - Symbol für Sturm / böiger Wind - Innnen-Thermometer, Auflösung 0,1°C - Funkuhr mit Datum oder Sekunden - Empfang von 2 Atomuhr-Sendern - Crescendo Weckalarm mit einstellbarer Snooze-Zeit - Oranges LED Hintergrundlicht - Hochauflösende FSTN Anzeige - Stromversorgung: 2 x AA Batterien (inkl.) Abmessungen: 100 x 132 x 81mm 1. Empfangener Sender (HBG oder DCF) 2. Funkzeit 3. Anzeige Region, Datum, Sekunden oder Niederschlagswahrscheinlichkeit 4. Symbol für Sturm oder böiger Wind 5. Empfangsstatus für diese Vorhersage 6. Wetter Vorhersage Tag oder Nacht 7. Tenperatur Vorhersage Tag oder Nacht oder aktuelle Innnen-Temperatur Die 60 Meteotime Wetterprognose Regionen
89.98€

IROX METE-ON 3 W
Artikelnummer : METEON3W
Hersteller : IROX
IROX Personal Meteo Clock METE-ON 3 W (white)- Gratis Empfang der Wetterprognosen via Funkuhrsignal. Aussendung der Daten mittels LW Signal über die Sender HBG (Schweiz) und DCF77 (Deutschland) - Wetterprognosen erstellt von METEOTEST Bern, Schweiz - Vorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen Europas - 15 verschiedene Wetter Symbole für die Vorhersage - Niederschlagswahrscheinlichkeit mit 8 stufiger Anzeige - Temperaturvorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen - Symbol für Sturm / böiger Wind - Innnen-Thermometer, Auflösung 0,1°C - Funkuhr mit Datum oder Sekunden - Empfang von 2 Atomuhr-Sendern - Crescendo Weckalarm mit einstellbarer Snooze-Zeit - Oranges LED Hintergrundlicht - Hochauflösende FSTN Anzeige - Stromversorgung: 2 x AA Batterien (inkl.) Abmessungen: 100 x 132 x 81mm 1. Empfangener Sender (HBG oder DCF)2. Funkzeit3. Anzeige Region, Datum, Sekunden oder Niederschlagswahrscheinlichkeit 4. Symbol für Sturm oder böiger Wind5. Empfangsstatus für diese Vorhersage 6. Wetter Vorhersage Tag oder Nacht 7. Tenperatur Vorhersage Tag oder Nacht oder aktuelle Innnen-Temperatur Die 60 Meteotime Wetterprognose Regionen
89.98€

Meteotronic MW5412 WetterDirekt WM 5412
Meteotronic MW5412 WetterDirekt WM 5412 - Uhrzeit über Funkempfang - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Alarm mit Schlummerfunktion - Innentemperatur in °C - MIN / MAX Anzeige - Batterieendanzeige - LCD - Kontrasteinstellung - Wetterstation empfängt Daten vom DCF – 77 Funkturm in Frankfurt- Wettervorhersage für 90 europäische Regionen - Wettervorhersage für den aktuellen Tag/Nacht und den darauf folgenden Tag - Vorhersage der zu erwartenden Höchsttemperaturen für beide Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.) für Tag und NachtExtra LCD Display - Außentemperaturanzeige in °C Als Wand- und Tischgerät einsetzbar
49.98€

Meteotronic WM5002 WetterDirekt WM 5002
Meteotronic WM5002 WetterDirekt WM 5002- Wetterstation empfängt Daten vom DCF – 77 Funkturm in Frankfurt - Uhrzeit über Funkempfang - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Alarm mit Schlummerfunktion - Innentemperatur in °C - Batterieendanzeige - LCD - Kontrasteinstellung - Als Wand- und Tischgerät einsetzbar - Wettervorhersage für 90 europäische Regionen - Wettervorhersage für den aktuellen Tag/Nacht und den 3 darauf folgenden Tagen/Nächten - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen für alle 4 Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.) für Tag und Nacht
37.98€

Meteotronic WM5012 WetterDirekt WM 5012
Meteotronic WM5012 WetterDirekt WM 5012- Wetterstation empfängt Daten vom DCF – 77 Funkturm in Frankfurt - Wettervorhersage für 90 europäische Regionen - Wettervorhersage für den aktuellen Tag/Nacht und den 3 darauf folgenden Tagen/Nächten - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen für alle 4 Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.) für Tag und Nacht - Uhrzeit über Funkempfang - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Alarm mit Schlummerfunktion - Innentemperatur in °C Im extra LCD: - Außentemperaturanzeige in °C - MIN / MAX Display - Batterieendanzeige - LCD - Kontrasteinstellung Als Wand- und Tischgerät einsetzbar
49.98€

Meteotronic WM5102 WetterDirekt WM5102
Meteotronic WM5102 WetterDirekt WM5102- Wetterstation empfängt Daten vom DCF – 77 Funkturm in Frankfurt - Wettervorhersage für 90 europäische Regionen - Wettervorhersage für den aktuellen Tag/Nacht und den 3 darauf folgenden Tagen/Nächten - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen für alle 4 Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.) für Tag und Nacht - Uhrzeit über Funkempfang - Zeitzoneneinstellung - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Alarm mit Schlummerfunktion - Innentemperatur in °C - Vorhersagbare Regenwahrscheinlichkeit in % - Anzeige der Windrichtung und Windstärke in Bar - graph Batterieendanzeige - LCD - Kontrasteinstellung Als Wand- und Tischgerät einsetzbar
49.98€

Personal Meteo Center METE-ON1
Artikelnummer : METE-ON1
Hersteller : IROX
Personal Meteo Center METE-ON1 - Gratis Empfang der Wetterprognosen via Funkuhrsignal. Aussendung der Daten mittels LW Signal über die Sender HBG (Schweiz) und DCF77 (Deutschland)- Wetterprognosen erstellt von METEOTEST Bern, Schweiz - 4 Tage Vorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen Europas mit vollständiger Länder Abdeckung für: Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Frankreich, Monaco, Benelux-Länder, Dänemark.Partiell abgedeckt: Italien, Schweden, Norwegen, Grossbritanien und Slowakei. - 2 Tage Vorhersage (Tag/Nacht) für 30 weitere Regionen Europas (Süd-Italien , Andorra, Spanien, Portugal, Irland, Schottland, Nord Schweden, Kroatien, Norwegen, Polen, Ungarn und zwei Bergregionen in der Schweiz)- 15 verschiedene Wetter Symbole für die Vorhersage - Windrichtung und max. Geschwindigkeit mit 8 stufiger Geschwindigkeitsanzeige und 9 Windrichtungen- Niederschlagswahrscheinlichkeit mit 8 stufiger Anzeige - Temperaturvorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen - Textmeldungen für kritische Wetterlagen wie schweres Wetter Regen/Gewitter/Schnee, Sturm, Böen, Eisregen, Feinstaub, Ozon - Textmeldungen für Meteorologische Winde wie Föhn, Bise, Mistral, Scirocco, Tramontana - Empfang von 2 Atomuhr-Sendern- Sonnenauf- und Untergang für 90 Regionen Europas- Weisses Hintergrundlicht, Lichtsensor für automatische Schaltung des Hintergrundlichts oder Dauerhinter-grundbeleuchtung mit Netzadapter (inkl.)- Hochauflösende FSTN Anzeige- Stromversorgung: 4 x AA Batterien (inkl.) und/oder Netzadapter (inkl.) Abmessungen:255 x 170 x 41 mm Die 60 + 30 Meteotime Wetterprognose Regionen1. Empfangener Sender (HBG oder DCF)2. Funkzeit und Kalender3. Empfangsstatus für diese Vorhersage4. Vorhersage für den Tag5. Windvorhersage und Niederschlagswahrscheinlichkeit6. Vorhersage für die Nacht7. Vorhersage für heute 8. Kritischen Wetterlagen für Tag x9. Vorhersagen für kommende 3 Tage10. Empfangsstatus des PMC11. Infoanzeige (Region, kritische Wetterlagen, meteorologische Winde)
~~174.00€~~ **159.00€**

Personal Meteo Centre METE-ON 4 Meteotime IROX
Artikelnummer : Meteon4
Hersteller : IROX
Personal Meteo Centre METE-ON 4 von Irox Gratis Empfang der Wetterprognosen via Funkuhrsignal. Aussendung der Daten mittels LW Signal über die Sender HBG (Schweiz) und DCF77 (Deutschland)- Wetterprognosen erstellt von METEOTEST Bern, Schweiz - 4 Tage Vorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen Europas mit vollständiger Länder Abdeckung für: Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Frankreich, Monaco, Benelux-Länder, Dänemark.Partiell abgedeckt: Italien, Schweden, Norwegen, Grossbritanien und Slowakei. - 2 Tage Vorhersage (Tag/Nacht) für 30 weitere Regionen Europas (Süd-Italien , Andorra, Spanien, Portugal, Irland, Schottland, Nord Schweden, Kroatien, Norwegen, Polen, Ungarn und zwei Bergregionen in der Schweiz)- 15 verschiedene Wetter Symbole für die Vorhersage - Windrichtung und max. Geschwindigkeit mit 8 stufiger Geschwindigkeitsanzeige und 9 Windrichtungen- Niederschlagswahrscheinlichkeit mit 8 stufiger Anzeige - Temperaturvorhersage (Tag/Nacht) für 60 Regionen - Textmeldungen für kritische Wetterlagen wie schweres Wetter Regen/Gewitter/Schnee, Sturm, Böen, Eisregen, Feinstaub, Ozon - Textmeldungen für Meteorologische Winde wie Föhn, Bise, Mistral, Scirocco, Tramontana - Empfang von 2 Atomuhr-Sendern- Sonnenauf- und Untergang für 90 Regionen Europas• Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen- Temperaturt (1 Sensor max.), Anzeige in °C oder °F• Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 10% bis 95%• Temperaturmessbereich aussen: -20°C bis +60°C• Min./Max.-Speicher der Temperatur und Luftfeuchtigkeit- EL Hintergrundlicht- Stromversorgung: 4 x AA Batterien (inkl.) Abmessungen:182 x 85 x 36 mmAussenfühler• Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich: -20°C bis +60°C, 10% bis 95%• Tisch oder Wandmontage• Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld• Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Personal Meteo Centre METE-ON 4 IROX Meteotime
99.00€

WETTERdirekt Station ASTRA
Artikelnummer : 35.5002.IT
WETTERdirekt Station ASTRASatellitengestützte Funkwetterstation mit WETTERdirekt-Technologie: - Regionale Wetterprognose für 50 verschiedene Gebiete in Deutschland - Erstellt von professionellen Meteorologen (wetteronline.de) - Per Satellitentechnik über ein spezielles Funknetz auf Ihre Station - Wettervorhersage für 4 Tage im voraus (heute + 3 Tage) - Unterteilt nach 4 Tageszeiten (vormittags, nachmittags, abends, nachts) - Detaillierte Darstellung mit 36 verschiedenen Wettersymbolen - Anzeige der voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag- Außentemperatur über kabellosen Außensender (868 MHz), besonders hohe Reichweite bis 100 m (Freifeld) - Innentemperatur Uhrzeit mit Weckalarm und Datum Gehäuse silber-metallic inkl. Batterien 2 x C für Empfänger, 2 x AA für Sender Nur für Deutschland 150 x 150 x 55 mm
39.90€

WETTERdirekt Station ASTRA PLUS
Artikelnummer : 35.5000.IT
WETTERdirekt Station ASTRA PLUSSatellitengestützte Funkwetterstation mit WETTERdirekt-Technologie: - Regionale Wetterprognose für 50 verschiedene Gebiete in Deutschland. - Erstellt von professionellen Meteorologen (wetteronline.de) - Per Satellitentechnik über ein spezielles Funknetz auf Ihre Station - Wettervorhersage für 4 Tage im voraus (heute + 3 Tage) - Unterteilt nach 4 Tageszeiten (vormittags, nachmittags, abends, nachts) - Detaillierte Darstellung mit 36 verschiedenen Wettersymbolen - Anzeige der voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag - Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über kabellosen Außensender (868 MHz), besonders hohe Reichweite bis 100 m (Freifeld) - Innentemperatur Uhrzeit mit Weckalarm und Datum Gehäuse perlmuttweiß inkl. Batterien 2 x C für Empfänger, 2 x AA für Sender Nur für Deutschland 150 x 150 x 55 mm
49.98€

WETTERdirekt Station GALILEO
Artikelnummer : 35.5003.IT
WETTERdirekt Station GALILEOSatellitengestützte Funkwetterstation mit WETTERdirekt-Technologie: - Regionale Wetterprognose für 50 verschiedene Gebiete in Deutschland - Erstellt von professionellen Meteorologen (wetteronline.de) - Per Satellitentechnik über ein spezielles Funknetz auf Ihre Station - Wettervorhersage für 4 Tage im voraus (heute + 3 Tage) - Unterteilt nach 4 Tageszeiten (vormittags, nachmittags, abends, nachts) - Detaillierte Darstellung mit 36 verschiedenen Wettersymbolen - Anzeige der voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag- Außentemperatur über kabellosen Außensender (868 MHz), besonders hohe Reichweite bis 100 m (Freifeld) - Innentemperatur Uhrzeit mit Weckalarm und Datum Gehäuse perlmuttweiß inkl. Batterien 2 x C für Empfänger, 2 x AA für Sender Nur für Deutschland 126 x 130 x 40 mm
48.98€

WETTERdirekt Station GALILEO PLUS
Artikelnummer : 35.5001.IT
WETTERdirekt Station GALILEO PLUSSatellitengestützte Funkwetterstation mit WETTERdirekt-Technologie: - Regionale Wetterprognose für 50 verschiedene Gebiete in Deutschland - Erstellt von professionellen Meteorologen (wetteronline.de) - Per Satellitentechnik über ein spezielles Funknetz auf Ihre Station - Wettervorhersage für 4 Tage im voraus (heute + 3 Tage) - Unterteilt nach 4 Tageszeiten (vormittags, nachmittags, abends, nachts) - Detaillierte Darstellung mit 36 verschiedenen Wettersymbolen - Anzeige der voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag - Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über kabellosen Außensender (868 MHz), besonders hohe Reichweite bis 100 m (Freifeld) - Innentemperatur Uhrzeit mit Weckalarm und Datum Gehäuse samtschwarz inkl. Batterien 2 x C für Empfänger, 2 x AA für Sender 126x130x40mm
51.98€

WetterDirekt Station WD 4000 anthrazit
Artikelnummer : WD4000Anthrazit
WetterDirekt Station WD 4000Wetterdaten werden von Profi-Meteorologen speziell für Ihre Region ermittelt und dauerhaft und kostenlos für Ihre Region bereitgestellt. Die Aktualisierung der Wetterdaten erfolgt mehrmals täglich. Wie wird das Wetter heute nachmittag?Dazu müssen Sie nicht mehr bis zur nächsten TV-Wetterkarte warten oder extra den PC einschalten - ein Blick auf Ihre Funk-WetterDatenStation genügt, und Sie wissen nicht nur, wie es heute nachmittag wird. Auch, was Sie am Abend, morgen früh, übermorgen oder in 2 Tagen für ein Wetter erwartet, können Sie auf einen Blick sehen!Wie das funktioniert?Per direkter Satellitenübertragung über ein seit vielen Jahren bewährtes Pager-Funknetz, das auch von Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsdiensten usw. genutzt wird. Fast 100% Empfangssicherheit selbst innerhalb von Gebäuden! Datenlieferung und Empfang sind völlig kostenfrei für Sie - mit dem Kauf der Funk-WetterDatenStation sind alle Kosten beglichen! Und wird´s so genau? Deutschland ist in 50 Regionen unterteilt - Sie erhalten genau die für Ihre Region zutreffenden Daten.Lokale WetterdatenUnd damits ganz aktuell und exakt für Ihr Grundstück wird, zeigt Ihnen die WetterDirekt-Station WD 4000 auch noch die alle 4 Sekunden von einem Funk-Temperatursensor gelieferte aktuelle Außentemperatur an.Unkomplizierte BedienungKeine Angst vor komplizierter Bedienung - Batterie einlegen, Station aufstellen - fertig! Die Station empfängt automatisch die richtigen Daten für Ihre Region - kein Suchen, kein Einstellen!Alle Funktionen auf einen Blick: deutschlandweite Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die drei folgenden Tage Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter usw.) Aktualisierung der Wetterdaten mehrmals täglich Anzeige entweder durchlaufend für Vormittags, Nachmittags, Abends und Nachts, oder Vorhersage für den nächsten Tagesabschnitt, z. B. Vormittags für Nachmittags Funkuhr mit Datum und Wochentag, manuelle Einstellung möglich Wecker mit Schlummerfunktion Innentemperatur: -9,9 °C bis +59,9 °C Außentemperatur per Funksensor über bis zu 100 m: -39,9 °C bis +59,9 °C Service-Funktionen: Batteriewarnung, Kontrasteinstellung für die Anzeige in den Farben Silber, perlweiss oder anthrazit lieferbar!!! Lieferumfang:- WetterDirekt Station WD4000- Funk-Außentemperatursensor - ohne BatterienBitte gleich mitbestellen: Batterien für Station (nicht im Lieferumfang): 2 x Baby (LR14/C)Batterien für Sensor (nicht im Lieferumfang): 2 x Mignon (LR06/AA)
40.98€

WetterDirekt Station WD 4000 perlweiss
Artikelnummer : WD4000Perl
WetterDirekt Station WD 4000Wetterdaten werden von Profi-Meteorologen speziell für Ihre Region ermittelt und dauerhaft und kostenlos für Ihre Region bereitgestellt. Die Aktualisierung der Wetterdaten erfolgt mehrmals täglich. Wie wird das Wetter heute nachmittag?Dazu müssen Sie nicht mehr bis zur nächsten TV-Wetterkarte warten oder extra den PC einschalten - ein Blick auf Ihre Funk-WetterDatenStation genügt, und Sie wissen nicht nur, wie es heute nachmittag wird. Auch, was Sie am Abend, morgen früh, übermorgen oder in 2 Tagen für ein Wetter erwartet, können Sie auf einen Blick sehen!Wie das funktioniert?Per direkter Satellitenübertragung über ein seit vielen Jahren bewährtes Pager-Funknetz, das auch von Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsdiensten usw. genutzt wird. Fast 100% Empfangssicherheit selbst innerhalb von Gebäuden! Datenlieferung und Empfang sind völlig kostenfrei für Sie - mit dem Kauf der Funk-WetterDatenStation sind alle Kosten beglichen! Und wird´s so genau? Deutschland ist in 50 Regionen unterteilt - Sie erhalten genau die für Ihre Region zutreffenden Daten.Lokale WetterdatenUnd damits ganz aktuell und exakt für Ihr Grundstück wird, zeigt Ihnen die WetterDirekt-Station WD 4000 auch noch die alle 4 Sekunden von einem Funk-Temperatursensor gelieferte aktuelle Außentemperatur an.Unkomplizierte BedienungKeine Angst vor komplizierter Bedienung - Batterie einlegen, Station aufstellen - fertig! Die Station empfängt automatisch die richtigen Daten für Ihre Region - kein Suchen, kein Einstellen!Alle Funktionen auf einen Blick: deutschlandweite Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die drei folgenden Tage Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter usw.) Aktualisierung der Wetterdaten mehrmals täglich Anzeige entweder durchlaufend für Vormittags, Nachmittags, Abends und Nachts, oder Vorhersage für den nächsten Tagesabschnitt, z. B. Vormittags für Nachmittags Funkuhr mit Datum und Wochentag, manuelle Einstellung möglich Wecker mit Schlummerfunktion Innentemperatur: -9,9 °C bis +59,9 °C Außentemperatur per Funksensor über bis zu 100 m: -39,9 °C bis +59,9 °C Service-Funktionen: Batteriewarnung, Kontrasteinstellung für die Anzeige in den Farben Silber, perlweiss oder anthrazit lieferbar!!! Lieferumfang:- WetterDirekt Station WD4000- Funk-Außentemperatursensor - ohne BatterienBitte gleich mitbestellen: Batterien für Station (nicht im Lieferumfang): 2 x Baby (LR14/C)Batterien für Sensor (nicht im Lieferumfang): 2 x Mignon (LR06/AA)
40.98€

WetterDirekt Station WD 4000 silber
Artikelnummer : WD4000silber
WetterDirekt Station WD 4000Wetterdaten werden von Profi-Meteorologen speziell für Ihre Region ermittelt und dauerhaft und kostenlos für Ihre Region bereitgestellt. Die Aktualisierung der Wetterdaten erfolgt mehrmals täglich. Wie wird das Wetter heute nachmittag?Dazu müssen Sie nicht mehr bis zur nächsten TV-Wetterkarte warten oder extra den PC einschalten - ein Blick auf Ihre Funk-WetterDatenStation genügt, und Sie wissen nicht nur, wie es heute nachmittag wird. Auch, was Sie am Abend, morgen früh, übermorgen oder in 2 Tagen für ein Wetter erwartet, können Sie auf einen Blick sehen!Wie das funktioniert?Per direkter Satellitenübertragung über ein seit vielen Jahren bewährtes Pager-Funknetz, das auch von Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsdiensten usw. genutzt wird. Fast 100% Empfangssicherheit selbst innerhalb von Gebäuden! Datenlieferung und Empfang sind völlig kostenfrei für Sie - mit dem Kauf der Funk-WetterDatenStation sind alle Kosten beglichen! Und wird´s so genau? Deutschland ist in 50 Regionen

unterteilt - Sie erhalten genau die für Ihre Region zutreffenden Daten.Lokale WetterdatenUnd damits ganz aktuell und exakt für Ihr Grundstück wird, zeigt Ihnen die WetterDirekt-Station WD 4000 auch noch die alle 4 Sekunden von einem Funk-Temperatursensor gelieferte aktuelle Außentemperatur an.Unkomplizierte BedienungKeine Angst vor komplizierter Bedienung - Batterie einlegen, Station aufstellen - fertig! Die Station empfängt automatisch die richtigen Daten für Ihre Region - kein Suchen, kein Einstellen!Alle Funktionen auf einen Blick: deutschlandweite Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die drei folgenden Tage Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter usw.) Aktualisierung der Wetterdaten mehrmals täglich Anzeige entweder durchlaufend für Vormittags, Nachmittags, Abends und Nachts, oder Vorhersage für den nächsten Tagesabschnitt, z. B. Vormittags für Nachmittags Funkuhr mit Datum und Wochentag, manuelle Einstellung möglich Wecker mit Schlummerfunktion Innentemperatur: -9,9 °C bis +59,9 °C Außentemperatur per Funksensor über bis zu 100 m: -39,9 °C bis +59,9 °C Service-Funktionen: Batteriewarnung, Kontrasteinstellung für die Anzeige in den Farben Silber, perlweiss oder anthrazit lieferbar!!! Lieferumfang:- WetterDirekt Station WD4000- Funk-Außentemperatursensor - ohne BatterienBitte gleich mitbestellen: Batterien für Station (nicht im Lieferumfang): 2 x Baby (LR14/C)Batterien für Sensor (nicht im Lieferumfang): 2 x Mignon (LR06/AA)
40.98€

WetterDirekt WD 450 Wetterdirekt WD450
WetterDirekt WD 450 Wetterdirekt WD450- Uhrzeit über Funkempfang mit manueller Einstelloption - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Weckalarm mit Schlummerfunktion - Innen- und Außentemperatur - LCD-Kontrasteinstellung - Batterieendanzeige - Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die 3 darauf folgenden Tage - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen für alle 4 Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.) - Zwei verschiedene Anzeigemodi: 1. Durchlaufende Vorhersage für Vormittags, Nachmittags, Abends und Nachts) 2. Vorhersage für den nächsten Tagesabschnitt (z.B. Abends für Nachts) - Projektion der Zeit und Außentemperatur - Projektion mit einstellbarer Helligkeit und Projektionsrichtung
51.98€

WetterDirekt WD 6000 Wetterdatenstation WD6000
WetterDirekt WD 6000 - Wetterdatenstation WD6000Wetterstation empfängt Daten von Profi-Meteorologen über ein nationales Funknetz - Uhrzeit über Funkempfang mit Weckfunktion - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Alarm mit Schlummerfunktion - Innen- und Außentemperatur - Innenluftfeuchte - Vorhergesagte Regenwahrscheinlichkeit in % - Urlaubswetter für ganz Europa - Batterietiefstandsanzeige - LCD - Kontrasteinstellung - Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die fünf folgenden Tage- Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefstemperaturen für alle 6 Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.)Zwei verschiedene Anzeigemodi 1. durchlaufende Vorhersage für Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht 2. Vorhersage für den nächsten Tagesabschnitt (z.B.: abends für nachts) inkl. Sender zur Anzeige der aktuellen örtlichen Außentemperatur WetterDirekt WD 6000 Wetterdatenstation WD6000
78.98€

WetterDirekt WD2101 Wetterdirekt WD 2101
Artikelnummer : 6879564
WetterDirekt WD2101 Wetterdirekt WD 2101- Uhrzeit über Funkempfang - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Weckalarm - Innen- und Außentemperatur - Innenluftfeuchte - LCD-Kontrasteinstellung - Batterieendanzeige - Wettervorhersage für die nächsten 6 und 12 h - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen für den aktuellen Tag - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Sonne etc.) - Sturmwarnung per Signalton Station: Abmessungen: 79 x 28 x 148 mm Batterien: 2 x AA Mignon, LR 06 Batterien TX35-IT Sender: Abmessungen: 129 x 21 x 38 mm Batterien: 2 x AA Mignon, LR 06 Batterien
29.95€

WetterDirekt WD2102 Wetterdirekt WD 2102
WetterDirekt WD2102 Wetterdirekt WD 2102- Uhrzeit über Funkempfang - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Weckalarm - Innen- und Außentemperatur - LCD-Kontrasteinstellung - Batterieendanzeige - Wettervorhersage für die nächsten 6 und 12 h - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen für den aktuellen Tag - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Sonne etc.) - Sturmwarnung per Signalton Station: 79 x 28 x 148 mm 2 x AA Mignon, LR 06 Batterien TX35-IT Sender: 129 x 21 x 38 mm 2 x AA Mignon, LR 06 Batterien
32.98€

WetterDirekt WD4001 Wetterdirekt WD 4001
WetterDirekt WD4001 Wetterdirekt WD 4001- Uhrzeit über Funkempfang mit manueller Einstelloption- Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Alarm mit Schlummerfunktion - Innentemperatur - Außentemperatur - Batterietiefstandsanzeige - LCD - Kontrasteinstellung - EL-Hintergrundbeleuchtung - Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die drei folgenden Tage - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und tiefstemperaturen für alle 4 Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.)
40.98€

WetterDirekt WD4003 Wetterdirekt WD 4003 Anthrazit
WetterDirekt WD4003 Wetterdirekt WD 4003 anthrazitWetterstation empfängt Daten von Profi-Meteorologen über ein nationales Funknetz - Uhrzeit über Funkempfang mit Weckfunktion - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Alarm mit Schlummerfunktion - Innentemperatur - Außentemperatur - Batterietiefstandsanzeige - LCD - Kontrasteinstellung - Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die drei folgenden Tage - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefstemperaturen für alle 4 Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.) Zwei verschiedene Anzeigemodi :1. durchlaufende Vorhersage für Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht 2. Vorhersage für den nächsten Tagesabschnitt z.B.: abends für nachts) - inkl. Sender zur Anzeige der aktuellen örtlichen Außentemperatur
40.98€

WetterDirekt WD4003 Wetterdirekt WD 4003 Silber
WetterDirekt WD4003 Wetterdirekt WD 4003 silber Wetterstation empfängt Daten von Profi-Meteorologen über ein nationales Funknetz - Uhrzeit über Funkempfang mit Weckfunktion - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Alarm mit Schlummerfunktion - Innentemperatur - Außentemperatur - Batterietiefstandsanzeige - LCD - Kontrasteinstellung - Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die drei folgenden Tage - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefstemperaturen für alle 4 Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.) Zwei verschiedene Anzeigemodi :1. durchlaufende Vorhersage für Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht 2. Vorhersage für den nächsten Tagesabschnitt z.B.: abends für nachts) - inkl. Sender zur Anzeige der aktuellen örtlichen Außentemperatur
40.98€

WetterDirekt WD6003 Wetterdirekt WD 6003
WetterDirekt WD6003 Wetterdirekt WD 6003 Urlaubswetter für ganz Europa!!! Wetterstation empfängt Daten von Profi-Meteorologen über ein nationales Funknetz - Uhrzeit über Funkempfang mit Weckfunktion - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Alarm mit Schlummerfunktion - Innen- und Außentemperatur - Innenluftfeuchte - Vorhergesagte Regenwahrscheinlichkeit in % - Batterietiefstandsanzeige - LCD - Kontrasteinstellung - Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die fünf folgenden Tage - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefstemperaturen für alle 6 Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.) Zwei verschiedene Anzeigemodi 1. durchlaufende Vorhersage für Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht 2. Vorhersage für den nächsten Tagesabschnitt (z.B.: abends für nachts) - örtlichen Außentemperatur
78.98€

WetterDirekt WD6005 Wetterdirekt WD 6005
WetterDirekt WD6005 Wetterdirekt WD 6005Wetterstation empfängt Daten von Profi-Meteorologen über ein nationales Funknetz - Uhrzeit über Funkempfang mit Weckfunktion - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Alarm mit Schlummerfunktion - Innen- und Außentemperatur - Innenluftfeuchte - Vorhergesagte Regenwahrscheinlichkeit in % - Urlaubswetter für ganz Europa - Batterietiefstandsanzeige - LCD - Kontrasteinstellung - Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die fünf folgenden Tage - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefstemperaturen für alle 6 Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.) Zwei verschiedene Anzeigemodi 1. durchlaufende Vorhersage für Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht 2. Vorhersage für den nächsten Tagesabschnitt (z.B.: abends für nachts) - örtlichen Außentemperatur
88.98€

WetterDirekt WD9000 Wetterdirekt WD 9000
WetterDirekt WD9000 Wetterdirekt WD 9000- Uhrzeit über Funkempfang mit manueller Einstelloption - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Weckalarm mit Schlummerfunktion - Innen- und Außentemperatur in °C - Innenluftfeuchte - LCD-Kontrasteinstellung - Batterieendanzeige - Wettervorhersage für den aktuellen Tag und die 4 darauf folgenden Tage - Vorhersage der zu erwartenden Höchst- und Tiefsttemperaturen für alle 5 Tage - Wettervorhersage für Wettersituationen (z.B.: Schneefall, Regen, Gewitter, Nachtklar etc.) Zwei verschiedene Anzeigemodi: 1. Durchlaufende Vorhersage für Vormittags, Nachmittags, Abends und Nachts) 2. Vorhersage für den nächsten Tagesabschnitt (z.B. Abends für Nachts) - Extra Textzeile für Vorhersage und Wetterwarnungen
57.98€

Wettervorhersagecenter WFC 300 (WFC300) Meteotime
Artikelnummer : 6876148
Wettervorhersagecenter WFC 300 (WFC300)Funk-Wetterdaten-Empfänger für Wetterprognosen (basierend auf professionellen Daten) und exakte Uhrzeit- mit täglich aktualisierten Wetterdaten für 90 europäische Regionen (60 Regionen mit 4-Tage-Wetterprognose, 30 Regionen mit 2-Tage-Wetterprognose)- einfache Regionenauswahl - kostenlose Datenübermittlung über das DCF-77- (Deutschland) und HGB- (Schweiz) Zeitzeichen-Signal - Empfangsanzeige - Batterien (3x AA Mignon) nicht im Lieferumfang enthalten - Farbe: SchwarzWetterprognose: - min./max. Temperatur - Wettervorhersage (Tag/Nacht) mit 15 Symbolen (nach internationalem Standard) Uhr-/Kalenderfunktion: - DCF-Funkuhr (automatische Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt) - wechselt automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit - Zeit in 12/24-h-Format - fortlaufender Kalender (bis 2099) - Datum und Wochentag-Anzeige - Alarm-Zeit programmierbarZusatzfunktionen: - Thermometer Messbereich innen: 0°C bis +50°C - Weckerfunktion Wettervorhersagecenter WFC 300 WFC300 Meteotime
35.98€

Wettervorhersagecenter WFC 500 (WFC500)
Artikelnummer : 6876147
Wettervorhersagecenter WFC 500 (WFC500)Funk - Wetterdaten - Empfänger für Wetterprognosen (basierend auf professionellen Daten) und exakte Uhrzeit - mit täglich aktualisierten Wetterdaten für 90 europäische Regionen (60 Regionen mit 4-Tage-Wetterprognose, 30 Regionen mit 2-Tage-Wetterprognose) - einfache Regionenauswahl - kostenlose Datenübermittlung über das DCF-77- (Deutschland) und HGB- (Schweiz) Zeitzeichen-Signal - Empfangsanzeige - Batterien (3x AA Mignon) nicht im Lieferumfang enthalten - Farbe: Schwarz Wetterprognose: - min./max. Temperatur - Niederschlagswahrscheinlichkeit (8 Stufen-Anzeige in %) - Wettervorhersage (Tag/Nacht) mit 15 Symbolen (nach internationalem Standard) Windprognose: - Anzeige Windstärke (5-stufig) - 8 Windrichtungen - Anzeige für Windrichtung und Windstärke - Sturmwarnung Uhr-/Kalenderfunktion: - DCF-Funkuhr (automatische Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt) - wechselt automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit - Zeit in 12/24-h-Format - fortlaufender Kalender (bis 2099) - Datum und Wochentag-Anzeige - Alarm-Zeit programmierbar Zusatzfunktionen: - Thermometer Messbereich innen: 0°C bis +50°C - Weckerfunktion
54.98€

WMH 90 4 Tage Wettervorhersage Station
Hersteller : Oregon Scientific
WMH 90 4 - Tage Wettervorhersage Station WMH90Empfang der Wetterinformationen für Europa über DCF 77 Signal- 4-Tage-Wettervorhersage- Umfangreiche Wetteralarme für niedrige/hohe Temperatur in jeder der ausgewählten Städte- Uhr mit Alarm und KalenderAnzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen und außen- Wettervorhersage mit animierten Symbolen- zeigt die Windgeschwindigkeit, Windrichtung sowie Temperatur und Luftgeschwindigkeit- Wetterwarnungen für niedrige/hohe Temperatur in jeder der ausgewählten Städte Das Modell WMH 90 (Multiday Line -- 4 Tage Wettervorhersage per Funk) von Oregon Scientific kann die Temperatur innen und außen und auch die Luftfeuchtigkeit innen und außen messen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen werden über die Basisstation direkt gemessen. Im Lieferumfang ist ein Sensor enthalten (THN 132 N), der nur die Temperatur außen messen kann. Die Messung der Luftfeuchtigkeit außen kann über den Zusatzsensor THGN 122 N gemessen werden, der nachgerüstet werden kann. WICHTIG: Das Gerät ist nicht defekt, wenn es die Luftfeuchtigkeit außen nicht anzeigt !!! da die Messung nur über den Zusatzsensor THGN 122 N möglich ist. WMH 90: - Temperatur innen: Messung über Basisstation - Temperatur außen: Messung über THN 132 N (im Lieferumfang enthalten) - Luftfeuchtigkeit innen: Messung über Basisstation - Luftfeuchtigkeit außen: Messung über THGN 122 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
62.50€

Klima - Wetter - Umwelt -/- Infrarot- Thermometer

2 in 1 Umweltmessgerät
Artikelnummer : 2in1
Hersteller : ELV
2 in 1 UmweltmessgerätMessen Sie bequem kontaktlos Temperaturen, z. B. an heißen oder bewegten Teilen aus sicherer Distanz, bei der Suche nach Hot-Spots in Gebäuden, bei der hygienischen Lebensmittelkontrolle usw. Der integrierte Ziellaser ermöglicht ein sehr genaues Anpeilen des Messpunktes. Die Luftfeuchte-Messfunktion ermöglicht zusammen mit der Temperaturmessung die genaue Beurteilung des Klimas am Messort. IR-Thermometer mit Ziellaser Luftfeuchte-Messgerät Features IR-Thermometer Messbereich -50 ˚C bis +500 ˚C, Auflösung bis 200 ˚C: 0,1 ˚C, ab 200 ˚ 1˚C, Grundgenauigkeit ±2% (±2 ˚C) Anzeige wahlweise in ˚C oder ˚F Emissionsfaktor fest: 0,95, deckt fast alle Anwendungsfälle ab D/S-Verhältnis 8:1 (Messfeld 10 cm bei 80 cm Messabstand)Luftfeuchtemessung Messbereich 35-95% relative Luftfeuchte, Auflösung 0,1% rH, Grundgenauigkeit: ±5%rH @25˚C Abgesetzter Kabelsensor Allgemein Beleuchtbares Dual-Display (3,5- stellig) zur besseren Auswertung, z. gleichzeitig laufende Messung und mit einer der Hold-Funktionen gespeicherter Messwert Data Hold- und Max-Hold-Funktion Auto-Power-Off-Funktion Betrieb mit 9-V-Batterie (im Lieferumfang) Abm. (B x H x T): 75 x 150 x 40 mm
80.99€

Berührungsloses Infrarot-Thermometer 8889
Artikelnummer : 6854364
Hersteller : ELV
Berührungsloses Infrarot-Thermometer 8889 Kompaktes Infrarot-Thermometer mit zuschaltbarem Laserstrahl und umschaltbarem Emissionsfaktor für die Anpassung an verschiedene Materialien der Messobjekte. Durch die Umschaltmöglichkeit des Emissionsfaktors sind noch genauere Messergebnisse möglich, abhängig von der jeweils gemessenen Materialoberfläche. Denn jedes Material weist einen spezifischen Emissionsfaktor auf, der hier bei der Messung berücksichtigt werden kann, statt von einem Mittelwert auszugehen. Ein zuschaltbarer Laser-Suchstrahl erlaubt das genaue Anpeilen des Messpunkts, dies ist besonders hilfreich bei größeren Objektentfernungen. Die Maßeinheit ist zwischen ˚C und ˚F umschaltbar. Ein auf Tastendruck beleuchtbares LCDisplay zeigt den Messwert, den gewählten Emissionsfaktor, die gewählte Maßeinheit und die Zuschaltung des Lasers an. Lieferung mit Trageschlaufe, Anleitung und Batterie. Beispiele für den Bereich des Emissionsfaktors verschiedener Materialien: Beton: 0,94 Schnee: 0,83 Holz: 0,90 Textilien: 0,90 Sand: 0,90 Leder: 0,75–0,80 Putz, Gips: 0,90 Keramik: 0,90–0,94 Kleidung (schwarz): 0,98 Haut (Mensch): 0,98 Kupfer, oxydiert: 0,78 Integrierter Suchlaser Emissionsfaktor umschaltbar Messbereich: ..... -40 °C - +500 °C Auflösung/Genauigkeit: ..... 0,1 °C/±2 % oder 2 °C (@ Umgebungstemperatur) Emissionsfaktor, wählbar: ..... 0,85/0,90/0,95 Reichweite: ..... ca. 1 m Messfolge: ..... 2 Messungen/s Verhaltnis Entfernung/Strahlausleuchtung: ..... 10:1 Spannungsversorgung: ..... 1 x 9-V-Blockbatterie Abm. (B x H x T): ..... 32,5 x 160 x 50 mm
86.98€

Infrarot Thermometer IR 300 IR300
Artikelnummer : IR300
Hersteller : ELV
Infrarot Thermometer IR 300 IR300 - Berührungsloses Infrarot-ThermometerÄußerst kompaktes und handliches Infrarot-Thermometer im ELV-Designgehäuse für die berührungslose Temperaturmessung in einem weiten Temperaturbereich. Dabei kommt modernste Infrarot-Temperaturmesstechnik zum Einsatz, die blitzschnelles Messen in Sekundenbruchteilen ermöglicht, ohne das Messobjekt berühren zu müssen. So kann man das Thermometer ebenso zum berührungslosen Messen von ruhenden und bewegten Objekten einsetzen wie zur Ermittlung von Kältebrücken im Haus. Die Anzeige der ermittelten Werte erfolgt in einem großen, hinterleuchteten LC-Display, die Bedienung bequem über nur eine Taste. Bequem berührungslos Temperaturen messen: an schwer oder nicht zugänglichen Orten an und in Bauwerken (Kältebrücken, Wärmeverteilung) an Lebensmitteln (keine Übertragung von Keimen, kein Öffnen von Verpackungen) an heißen Teilen (Motoren- und Maschinentechnik, Motorsport, Modellbau) im Heizungs- und Sanitärbereich (z. B. Wärmeverluste) Die weiteren Funktionen: • zyklische Messungen zur Erfassung von Temperaturverteilungen möglich – so erkennt man in Sekunden sich stark erwärmende Teile, z. B. an Maschinen, oder die Wärmeverteilung in einem Raum • ständige Min.-/Max.-Wert-Erfassung für die schnelle Auswertung des wärmsten und kältesten Punktes mit gleichzeitiger Anzeige unter der aktuellen Temperatur • Data-Hold-Funktion für das Speichern des letzten Messwertes im Display • günstiges D:S-Verhältnis: 5:1 (z. B. ø Messfläche: 10 cm bei 50 cm Messabstand) Lieferung mit Tragegurt, Tragetasche und Batterien Messbereich: -20 °C bis +300 °C Auflösung: 0,1 °C Genauigkeit: 2 % Arbeitstemperatur: 0 bis 40 °C Verhältnis Entfernung/Strahlausleuchtung: ca. 5:1 Spannungsversorgung: 4 x Knopfzelle LR 44 Abmessungen (H x B x T): 102 x 56 x 23 mm
30.98€

Infrarot Thermometer ST 8838 ST8838
Artikelnummer : 6859812
Präzisions Infrarot Thermometer ST 8838 - ST8838Berührungslos messendes Infrarot- Thermometer für den professionellen Einsatz. Herausragend ist das hohe D:S-Verhältnis von 30:1, so sind auch kleine Objekte, Wärmequellen, Kältepunkte etc. genau lokalisierbar, etwa ein 2 cm kleines Objekt auf 60 cm Messentfernung. Zusätzlich ist das Präzisionsmessgerät durch die Einstellmöglichkeit des Emissionsfaktors genau an das Material des Messobjekts anpassbar und liefert so noch genauere Ergebnisse. Die weiteren Features: - 3,5-Digit-LC-Display, beleuchtbar - automatische Messwertspeicherung im Display - schaltbare Dauermessung - zuschaltbarer Laserpointer zur Peilung - Anzeige von Minimal-, Maximal-, Durchschnitts- und Differenzwert - einstellbare Alarmtemperatur für obere und untere Grenzwerte - Batteriewechselanzeige, automatische Abschaltung zur Batterieschonung Messbereich: -50 °C bis +1000 °C Auflösung: 0,1 °C Grundgenauigkeit: 2 % Emissionsfaktor (einstellbar): 0,1 bis 1,0 Betriebsumgebung: 0–50 °C; 10–90 % rH Verhältnis Entfernung/Strahlausleuchtung: 30:1 Spannungsversorgung: 9V Block Abmessungen (B x H x T): 56 x 230 x 100 mm
134.98€

Infrarot-Thermometer ST 8810
Artikelnummer : ST8810
Hersteller : ELV
Infrarot-Thermometer ST 8810 Handliches Infrarot-Thermometer für die berührungslose Temperaturmessung an schwer zugänglichen bzw. nicht berührbaren (z. B. heißen oder sich bewegenden) Messobjekten zwischen -20 °C und 270 °C. Mit zuschaltbarem Laserstrahl für genaues Anpeilen des Mess-Objektes. Features -Multifunktions-LC-Display, beleuchtbar -Data-Hold-Funktion -Auto-Hold-Funktion beim Loslassen der Messtaste -Anzeige der aktuellen Temperatur in °C/°F -Genauigkeit 3 % (@ Umgebungstemperatur, Emissionsfaktor 0,95), Auflösung 1°C/°F -günstiges D:S-Verhältnis: 8:1 -Auto-Power-off-Funktion zur Batterie-schonung -Lieferung komplett mit 9-V-Batterie -Abm. (B x H x T): 57,2 x 159 x 79 mm, Gewicht: 180 g
29.24€

Infrarot-Thermometer VA 6520
Artikelnummer : 6869088
Hersteller : ELV
Infrarot-Thermometer VA 6520Komfortabel ausgestattetes Infrarot-Thermometer für die berührungslose Temperaturmessung. Ein zuschaltbarer Laser- Sucher ermöglicht das genaue Anpeilen des Messpunktes. Auf dem beleuchtbaren Dual-Display werden gleichzeitig die aktuelle Messtemperatur und die aus einer der gewählten Sonderfunktionen errechnete Temperatur angezeigt. Die Sonderfunktionen: Min.-/Max.-Wert, Durchschnittswert, Data-Hold, Umgebungstemperatur Mit Auto-Power-Off-Funktion und Lo- Bat-Warnung. Lieferung mit Batterie und Aufbewahrungstasche. Bequem berührungslos Temperaturen messen: - an schwer oder nicht zugänglichen Orten - an und in Bauwerken (Kältebrücken, Wärmeverteilung) - an Lebensmitteln (keine Übertragung von Keimen, kein Öffnen von Verpackungen) - an heißen Teilen (Motoren- und Maschinentechnik, Motorsport, Modellbau) - im Heizungs- und Sanitärbereich (z. B. Wärmeverluste) Messbereich: ..... -50 °C bis +500 °C Auflösung: ..... 0,1 °C Grundgenauigkeit: .....1,5 % + 2 °C Emissionsfaktor (fest): .....0,95 Messbereich Umgebungstemperatur: ..... 0 bis 50 °C Betriebsumgebung: ..... 0–50 °C; 10–90 % rH Verhältnis Entfernung/Strahlausleuchtung: ..... 8:1 Spannungsversorgung: ..... 9-V-Block Abm. (B x H x T): .....45 x 180 x 120 mm
58.98€

Klima - Wetter - Umwelt -/- Anemometer - Windmesser

Anemometer - Windmesser EA 3000
Artikelnummer : EA3000
Anemometer - Windmesser EA 3000Kompakter, digitaler Windmesser für eine Vielzahl von Anwendungen im Sport, auf dem Wasser, beim Modellflug, in der Land- und Forstwirtschaft, bei vielen Freizeitaktivitäten wie Segeln, Paragliding usw. Spritzwassergeschütztes Windmessgerät aktuelle Windgeschwindigkeit am Messort wahlweise in km/h, Knoten, m/s oder Meilen/h Messbereich von 0,2 bis 30 m/s Anzeigenauflösung ±0,1 Digit Messtoleranz 5% Anzeige erfolgt bei Tastendruck auf einem hintergrundbeleuchteten LC-Display Bedienung mit nur 2 Tasten (Ein/Aus und Wahl der Einheit) Auto-Power-Off-Funktion Lieferung mit Bedienanleitung, Tragekordel und Lithium-Batterie (CR 2032) Abmessungen: (BxHxT): 39 x 98 x 17 mm Farbe: silber
19.95€

Anemometer - Windmesser EA 3010
Artikelnummer : EA3010
Anemometer - Windmesser EA 3010- Windgeschwindigkeitsmessung in mph, km/h, m/s oder Knoten - Windstärkeanzeige nach Beaufort auf Balkengrafik-Windskale - Windchill-Anzeige - Temperaturanzeige in °C (Grad Celsius) oder °F (Grad Fahrenheit) - LCD -Hintergrundbeleuchtung - Automatische Abschaltung der Stromversorgung - Halstrageband im Lieferumfang - Wassergeschützt
28.95€

Klima - Wetter - Umwelt -/- Höhenmesser Altimeter

Irox Altimeter BAP603 Höhenmesser BAP 603
Artikelnummer : BAP603
Hersteller : IROX
Irox Altimeter BAP603 Höhenmesser BAP 603• Analoges professionelles Altimeter und Barometer • Höhenmessung: 0 bis 6000m • Barometer: 970 bis 1050 hPa, Wettervorhersage möglich • Abmessung: 65mm • Inklusive braunes Lederetui und Trageriemen
228.98€

Irox Analoges Altimeter BA601 Höhenmesser BA 601
Artikelnummer : BA601
Hersteller : IROX
Irox Analoges Altimeter BA601 Höhenmesser BA 601• Analoges Altimeter • Höhenmessung: 0 bis 4000m • Höhendifferenz-Anzeige • Abmessung: 65mm • Inklusive Autohalterung
69.98€

Irox Analoges Altimeter BA602 Höhenmesser BA 602
Artikelnummer : BA602
Hersteller : IROX
Irox Analoges Altimeter BA602 Höhenmesser BA 602 mit Barometer• Analoges Altimeter mit Barometer • Höhenmessung: 0 bis 4000m • Luftdruckmessung: 960 bis 1060 hPa • Abmessung: 65mm • Inklusive braunes Lederetui und Trageriemen
144.98€

Klima - Wetter - Umwelt -/- Temperaturstation Thermo - Hygro

Funkthermo - Hygrometer RMR 383 HG Oregeon Scientific
Artikelnummer : 6475
Hersteller : Oregon Scientific
Funkthermo - Hygrometer RMR 383HG Oregeon ScientificTrend Line Funkthermo-/ Hygrometer RMR383HG• Thermo-/Hygrometer mit Anzeige der Innenluftfeuchte • Optional mit Außenluftfeuchte mit separat erhältlicher Funksendeeinheit (THGN 122N oder THGR 122NX) • Speicherfunktion für Temperatur und Luftfeuchte • Einfache Warnfunktionen mit benutzerdefinierbaren MIN/ MAX Alarmen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (nur Kanal 1) • Frostwarnung mit Kristall-Symbol bei Temperaturen von 3°C bis –2°C (Kanal 1) • 3-Kanal für maximal 3 Sendeeinheiten (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht) • Komfortzonen und Hitzeindex (optional nur mit THGN 122N und THGR 122NX) • Trendanzeigen • Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal (Dual-Band) • Mondphasen (8 Symbole) • Alarmfunktion: - Weckton (2 Minuten Crescendo) - Schlummerfunktion (8 Minuten) • Tischständer • Batteriewechselanzeige • Batterien: 2 x ‚AA' für Basiseinheit, 1 x ‚AA' für Sendeeinheit (enthalten) • Zubehör inklusive: 1 Funksendeeinheit THN 132N • Abmessungen Gerät (HxBxT/mm):140x110x69 Farbe:
26.49€

Funkthermometer RAR 381 mit Uhr von Oregon Scientific
Artikelnummer : 6477
Hersteller : Oregon Scientific
Funkthermometer RAR 381 mit Uhr von Oregon ScientificTrend Line Funkthermometer RAR381 mit Uhr • Gleichzeitige Anzeige von Innen- und Außentemperatur • Speicherfunktion für Temperaturen • Einfache Warnfunktionen mit benutzerdefinierbaren MIN/ MAX Temperaturalarmen (nur Kanal 1) • Frostwarnung mit Kristall-Symbol bei Temperaturen von 3°C bis –2°C (Kanal 1) • 3-Kanal für maximal 3 Sendeeinheiten (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht) • Trendanzeigen • Quarzuhr • Alarm mit: - Weckton (2 Minuten Crescendo) - Schlummerfunktion (8 Minuten) • Tischständer • Batteriewechselanzeige • Batterien: 2 x ‚AAA' für Basiseinheit, 1 x ‚AA' für Sendeeinheit (enthalten) • Zubehör inklusive: 1 Funksendeeinheit THN 132N • Abmessungen Gerät (HxBxT/mm):90x42x92
17.99€

Funkthermometer RAR 621 Easy Line mit Uhr Oregon Scientific
Artikelnummer : 6326
Hersteller : Oregon Scientific
Funkthermometer RAR 621 Easy Line mit Uhr Oregon ScientificEasy Line Funkthermometer mit Uhr • Anzeige von Innen- und Außentemperatur • 3-Kanal-Gerät für maximal 3 Sendeeinheiten (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht) • Anzeige von aktuellen, minimalen und maximalen Temperaturdaten (innen/ außen) • Quarzuhr • Sprachauswahlen für Wochentags- und Monatsanzeige: D, GB, F, I, E • Alarm mit Weckton (2 Minuten) • Zwei Alarmzeiten (täglich/ Wochenende) • Batteriewechselanzeige • Batterien: 2 x ‚AAA' • Zubehör inklusive: 1 Funksendeeinheit THN 122 N • Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 75x103x48 Farbe: silber
17.98€

Funkthermometer RMR 182 mit Funkuhr Oregon Scientific
Artikelnummer : 6224
Hersteller : Oregon Scientific
Funkthermometer RMR 182 mit Funkuhr von Oregon ScientificThermometer · Funkempfang der Temperaturdaten von bis zu 3 verschiedenen Sendeeinheiten · Funkübertragung: 433 MHz Frequenz · Messbereich für Empfangseinheit (innen): -5°C bis +50 °C · Memory für Min/Max Temperatur · Tendenzanzeige der Temperatur · Auflösung: 0,1°C · Umschaltung in °C oder °F Funkuhr · Zeiteinstellung und Synchronisation durch Funksignal DCF-77 für Zentral-Europa · 24 h Anzeige · Datumsanzeige, Wochentagsanzeige · wahlweise in 4 Sprachen (E,F,D,I) · Zweite Zeitzone · Zeit und Datum manuell einstellbar · Zwei Alarmzeiten · Batteriewechselanzeige · Tischaufsteller, Wandbefestigung · Bedienungsanleitung 5-sprachig Abmessungen: 74 x 189 x 19 mm Gewicht: 220 g Sendeeinheit · Messbereich für Sendeeinheit: Temperatur: -20°C bis +60°C · Spritzwassergeschützte Sendeeinheit mit LCD Display und LED Indikator · Messwertübertragung: alle 30 Sekunden · Reichweite abhängig von Bausubstanz und Platzierung: max. 30 m · Batteriewechselanzeige · Tischaufsteller, Wandbefestigung Abmessungen: 91 x 59 x 20 mm Gewicht: 85 g Farbe: Silber / blau
26.49€

Funkthermometer RMR 382 mit Funkuhr Oregon Scientific
Artikelnummer : 6476
Hersteller : Oregon Scientific
Funkthermometer RMR 382 mit Funkuhr von Oregon Scientific Trend Line Funkthermometer RMR382 mit Funkuhr • Gleichzeitige Anzeige von Innen- und Außentemperatur • Speicherfunktion für Temperaturen • Einfache Warnfunktionen mit benutzerdefinierbaren MIN/ MAX Temperaturalarmen (nur Kanal 1) • Frostwarnung mit Kristall-Symbol bei Temperaturen von 3°C bis –2°C (Kanal 1) • 3-Kanal für maximal 3 Sendeeinheiten (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht) • Trendanzeigen • Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal (Dual-Band) • Alarmfunktion: - Weckton (2 Minuten Crescendo) - Schlummerfunktion (8 Minuten) • Tischständer • Batteriewechselanzeige • Batterien: 2 x ‚AAA' für Basiseinheit, 1 x ‚AA' für Sendeeinheit (enthalten) • Zubehör inklusive: 1 Funksendeeinheit THN 132N • Abmessungen Gerät (HxBxT/mm):118x93x52 Farbe: silber
22.49€

Irox Analoges Fenster Thermometer BTW03 (BTW 03)
Artikelnummer : BTW03
Hersteller : IROX
Irox Analoges Fenster Thermometer BTW03 (BTW 03) • Analoges Fenster-Thermometer • Messbereich: -30°C bis +50°C • Skala in 1° Schritten • Genauigkeit: +/- 1° • Befestigung am Fenster mit Doppelklebeband (inklusive) • Abmessungen: 85 x 11 mm
44.98€

Irox Analoges Thermo - Hygrometer BTH02 (BTH 02)
Artikelnummer : BTH02
Hersteller : IROX
Irox Analoges Thermomter - Hygrometer BTH02 (BTH 02)• Analoges Thermo-/Hygrometer• Messbereich Temperatur: 0°C bis +40°C • Skala in 2° Schritten • Genauigkeit: +/- 1° • Messbereich Hygrometer: 20% bis 100% • Skala in 5% Schritten • Abmessungen: 110 x 110 x 19 mm
69.98€

Irox Analoges Thermometer BT01 (BT 01)
Artikelnummer : BT01
Hersteller : IROX
Irox Analoges Thermometer BT01 (BT 01)• Grosses Analoges Thermometer aus Stahl • Messbereich: -30°C bis +50°C • Skala in 1° Schritten • Genauigkeit: +/- 1° • Abmessungen: 280 x 40 x 7mm
44.98€

Irox Thermometer ETG 38 (ETG38)
Artikelnummer : ETG38
Hersteller : IROX
Irox Thermometer ETG 38 (ETG38)• Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und Aussen- Temperaturt, Anzeige in °C oder °F • Kabel-Sensor (mit 3m Kabel) für die Aussen-temperatur • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 25% bis 95% • Temperaturmessbereich aussen: -50°C bis +60°C • Auflösung 0,1°C, 1% rel. Luftf. • Min./Max.-Speicher der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Hitze Index Anzeige • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 1 x AAA 1.5V • Batterien inbegriffen • Tisch oder Wandmontage Abmessungen • 84 x 58 x 17 mm • Farbe: weiss
19.90€

Irox Thermometer ETHG 912 (ETHG912)
Artikelnummer : ETHG912
Hersteller : IROX
Irox Thermometer ETHG 912 (ETHG912)Hauptgerät • LCD-Anzeige mit gleichzeitiger Anzeige der Innentemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit für den Innenbereich • Messbereich für Innentemperatur 0 º C bis +50 º C, relative Luftfeuchtigkeit innen 25% bis 95% • Komfortzone • Tisch- oder Wandmontage • Bedienungsanleitung 5-sprachig • Inkl. 1 Batterie AAA 1,5 V Abmessungen: 93 x 62 x 15 mm Gewicht: 80g
19.90€

Irox Thermometer ETHG889 (ETHG 889)
Artikelnummer : ETHG889
Hersteller : IROX
Irox Thermometer ETHG889 (ETHG 889)Hauptgerät • Innen-Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Anzeige in °C oder °F • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 25% bis 95% • Auflösung 1°C, 1% rel. Luftf. • Min./Max.-Speicher der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AAA 1.5V • Batterien inbegriffen • Tisch oder Wandmontage Abmessungen • 97 x 66 x 16 mm • Farbe: weiss
26.98€

Irox Thermometer HT109 FORMLINE THERM HT 109
Artikelnummer : HT109
Hersteller : IROX
Irox Thermometer HT109 FORMLINE THERM HT 109Hauptgerät • Innen-Temperatur und drahtloser Empfang der Aussen- Temperatur (1 Sensor inkl., 1 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperaturmessbereich innen: 0°C bis +50°C • Temperaturmessbereich aussen: -20°C bis +60°C • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur • Quartz-Uhr • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperaturmessbereich: -15°C bis +60°C • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wecker: 121 x 73 x 27 mm (ohne Standfuss) • Farbe: Silber - Schwarz
29.98€

Irox Thermometer HTG77 (HTG 77)
Artikelnummer : HTG77
Hersteller : IROX
Irox Thermometer HTG77 (HTG 77)Hauptgerät • Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und drahtloser Empfang der Aussen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 10% bis 95% • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich aussen: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Channel-Scan (automatischer Wechsel der Anzeige für die Aussentemperatur zwischen Kanal 1, 2 und 3 einstellbar) • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Tischaufsteller oder Wandmontage Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich: -20°C bis +60°C, 10% bis 95% • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 124 x 110 x 28 mm • Farbe: Silber - Schwarz
34.98€

Irox Thermometer HTR219 (HTR 219)
Artikelnummer : HTR219
Hersteller : IROX
Irox Thermometer HTR219 (HTR 219)Hauptgerät • Innen-Temperatur und drahtloser Empfang der Aussen- Temperatur (1 Sensor inkl., 3 max.), Anzeige in °C oder °F • Temperaturmessbereich innen: 0°C bis +50°C • Temperaturmessbereich aussen: -15°C bis +60°C • Min./Max.-Speicher und Trend-Anzeige der Temperatur • Funkuhr mit Empfang des schweizer Zeitsignal (Swiss Signal "HGB") für die Schweiz und Kontinental-Europa • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • Crescendo Alarm und Snooze-Funktion • Weckzeit-Vorverschiebung bei Temp. unter 0°C • Blaue EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen • Abnehmbarer Standfuss • Tisch oder Wandmontage • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse Aussenfühler • Wettergeschütztes Gehäuse mit LED-Indikator und LCD-Display • Temperaturmessbereich: -15°C bis +60°C • Tisch oder Wandmontage • Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld • Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V • Batterien inbegriffen Abmessungen • Wetterstation: 144 x 81 x 29 mm (ohne Standfuss) • Farbe: Silber - Schwarz
42.98€

Irox Thermometer JB913R (JB 913 R)
Artikelnummer : JB913R
Hersteller : IROX
Irox Thermometer JB913R (JB 913 R) Hauptgerät • Grosses LCD-Display • Innen-Temperatur/Luftfeuchtigkeit und Aussen- Temperaturt, Anzeige in °C oder °F • Kabel-Sensor für die Aussentemperatur • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich innen: 0°C bis +50°C, 25% bis 95% • Temperaturmessbereich aussen: -50°C bis +70°C • Auflösung 1°C, 1% rel. Luftf. • Min./Max.-Speicher der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Komfortzonen-Anzeige (Wet, Dry, Comfort) • Batterie "leer" Anzeige • Batteriebetrieb: 1 x AAA 1.5V • Batterien inbegriffen • Tisch oder Wandmontage Abmessungen • 98 x 108 x 19 mm • Farbe: weiss
33.98€

Irox Thermometer Lili
Artikelnummer : Lili
Hersteller : IROX
Irox Thermometer LiliFUNKTIONEN: • Große LCD - Anzeige • Innentemperatur • Temperaturanzeige in °C oder °F • Anzeige der Feuchtigkeit in % mit Comfort-Anzeige • Auswahl von 5 Sprachen für die Comfort-Anzeige – Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch • Animation bei verschiedenen Comfortzonen: trocken - feucht - comfortabel • Maximum/Minimum-Anzeige der Temperatur und der Feuchtigkeit • LED Lämpchen blinken bei Comfortzonen-Wechsel • Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige • Betrieb durch 2 Batterien der Größe AA • Wandbefestigung oder Tischaufstellung möglich TECHNISCHE DATEN: • Innentemperatur: -9 ° C bis+ 50 ° C , 14 ° F bis +122 ° F • Auflösung : 1°C / 1°F • Innen-Feuchtigkeit: 20% bis 95% • Auflösung: 1% • Stromversorgung: 2 x Größe AA, 1.5V • Abmessungen: 127mm x 132mm x 32mm • Gewicht: 150g (ohne Batterien)
44.98€

Irox Thermometer NAW880 (NAW 880)
Artikelnummer : NAW880
Hersteller : IROX
Irox Thermometer NAW880 (NAW 880) • Innen Thermometer • Messbereich: -5 º C bis +50 º C • Tisch- oder Wandmontage • Inkl. Batterie
14.98€

Irox Thermometer Piccolo
Artikelnummer : Piccolo
Hersteller : IROX
Irox Thermometer PiccoloHauptgerät • Innen-Temperatur/ relative Luftfeuchtigkeit • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmessbereich: 0°C bis +50°C, 20% bis 99% • Min./Max.-Speicher der Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Batteriebetrieb: 2 x Knopfzellen LR44 • Batterien inbegriffen • Tischaufsteller Abmessungen • Wetterstation: 68 x 57 x 37 mm, 55g • Farbe: Silber - Dunkelgrau
17.98€

Irox Thermometer TW880 (TW 880)
Artikelnummer : TW880
Hersteller : IROX
Irox Thermometer TW880 (TW 880)• Innen Thermometer • Messbereich: -5 º C bis +50 º C • Tisch- oder Wandmontage • Inkl. Batterie
14.98€

Thermo - Hygrometer RMR 203 HG Clear Line Oregon Scientific
Artikelnummer : 6594
Hersteller : Oregon Scientific
Thermo - Hygrometer RMR 203 HG Clear Line von Oregon ScientificClear Line Thermo -/ Hygrometer RMR 203HG mit Frostwarner • Durchblick beim Wetter durch besonders klare Displayaufteilung mit farbigen Textfeldern • Neue Frostwarnung mit blinkender LED bei Temperaturen von 3°C bis –2°C (Kanal 1) • Gleichzeitige Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Temperatur innen: -5°C bis 50°C, 0,1° • Temperatur außen: -30°C bis 60°C, 0,1° • Luftfeuchtigkeit innen und außen, Messbereich: 25-95% RH, Auflösung 1% • Speicherfunktion für Temperatur und Luftfeuchtigkeit • 3-Kanal für maximal 3 Sendeeinheiten (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht) • Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal (Dual-Band) • Tischständer • Batteriewechselanzeige • Hintergrundbeleuchtung • Batterien: 3 x ‚AA' für Basiseinheit, 1x ‚AA' für Sendeeinheit (alle inkl.) • Zubehör inklusive: 1 Funksendeeinheit THGN 132 N • Abmessungen Gerät (HxBxT/cm):13,2x7,3x4,7Farbe: silber
36.49€

Thermometer RMR 202 Clear Line Oregon Scientific
Artikelnummer : 6595
Hersteller : Oregon Scientific
Thermometer RMR 202 Clear Line von Oregon ScientificClear Line Thermometer RMR202 mit Frostwarner • Durchblick beim Wetter durch besonders klare Displayaufteilung mit farbigen Textfeldern • Neue Frostwarnung mit blinkender LED bei Temperaturen von 3°C bis –2°C (Kanal 1) • Gleichzeitige Anzeige von Innen- und Außentemperatur • Temperatur innen: -5°C bis 50°C, 0,1° • Temperatur außen: -30°C bis 60°C, 0,1° • Speicherfunktion für MIN/ MAX Temperaturen • 3-Kanal für maximal 3 Sendeeinheiten (Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht) • Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal (Dual-Band) • Tischständer • Batteriewechselanzeige • Batterien: 3 x ‚AA' für Basiseinheit, 1 x ‚AA' für Sendeeinheit (alle inkl.) • Zubehör inklusive: 1 Funksendeeinheit THN 132N • Abmessungen Gerät (HxBxT/cm):9,6x5,0x2,2Farbe: silber
26.49€

WS 6810 amber WS6810 Temperaturstation
Artikelnummer : WS6810
Hersteller : Techno Line
WS 6810 amber WS6810 Temperaturstation- Hochgenaue, funkgesteuerte Zeitanzeige - Hochgenaue Anzeige der Raum- und Außentemperaturdaten - 2 Alarmzeiten, getrennt einstellbar mit Weckwiederholung (5 bis 60 Minuten) - Anzeige von MIN/MAX-Werten - Große Amber-farbene LED Anzeige - High - low Dimmer - Netzteil im Lieferumfang
39.98€

WS 6810 Blue Temperaturstation WS6810 blau
WS 6810 Blue Temperaturstation WS6810 blau- Hochgenaue, funkgesteuerte Zeitanzeige - Hochgenaue Anzeige der Raum- und Außentemperaturdaten - 2 Alarmzeiten, getrennt einstellbar mit Weckwiederholung (5 bis 60 Minuten) - Anzeige von MIN/MAX-Werten - Große Amber-farbene LED Anzeige - High - low Dimmer - Netzteil im LieferumfangTemperaturstation WS 6810 auch in " amber " lieferbar.
39.98€

WS 6820 blau Temparaturstation WS6820
Artikelnummer : WS6820Blue
Hersteller : Techno Line
WS 6820 blau Temparaturstation WS6820 blue- Funkuhr mit manueller Einstelloption - 12/24 h Anzeige - 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion - Innen- und Aussentemperatur in °C - MIN/MAX Speicherung fuer innen- /Aussentemperatur - Wettervorhersage mit Wettersymbolen - Wettertendenzanzeige - Blaue LED - Dimmer - Funktion
49.98€

WS 7016 grau Temperaturstation WS7016 grau
WS 7016 grau Temperaturstation WS7016 grauTemperaturstation wahlweise als Wand- oder Tischgerät einsetzbar Außentemperaturmessung erfolgt über einen kleinen Sender, der über 433 MHz die Meßergebnisse an die Wetterstation übermittelt. Ein eingebauter Sicherheitscode verhindert Fehlübertragungen. LCD-Anzeige der Außentemperatur auf dem Sender - Max. Übertragungsbereich der Außentemperatur: 30 m - Trendanzeige der Außentemperatur - Batterie - Endanzeige - DCF - 77 Funkuhr mit manueller Einstellmöglichkeit - Temperaturstation mit großem LCD-Display zur Anzeige - Funkzeit, wahlweise 12- oder 24-Stundenanzeige - Innentemperatur mit Speicherung Min./Max.-Temperatur - Außentemperatur im Bereich -30xC bis +70xC mit Speicherung Min./Max.-Temperatur - Messung der Innentemperatur alle 10 Sekunden- Messung der Außentemperatur alle 30 Sekunden- Übermittlung der Außentemperatur alle 6 Minuten Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten): Wetterstation: 2 Stück Mignon/LR 06/AA 1,5V Sender: 2 Stück Micro/LR 03/AAA 1,5V - CE - Zeichen- BZT-Zulassung Verpackung: Einzelkartonverpackung 4-farbig, grüner Punkt Abmessungen : Wetterstation WS 7016 grau : 125(H)x90(B)x30(T) mm Sender 80(H)x57(B)x24(T) mm
13.98€

WS 7016 Temperaturstation WS7016 blau
WS 7016 Temperaturstation WS7016 blau- DCF - 77 Funkuhr mit manueller Einstellmöglichkeit - Temperaturstation mit großem LCD-Display zur Anzeige - Funkzeit, wahlweise 12- oder 24-Stundenanzeige - Innentemperatur mit Speicherung Min./Max.-Temperatur - Außentemperatur im Bereich -30xC bis +70xC mit Speicherung Min./Max.-Temperatur - Messung der Innentemperatur alle 10 Sekunden- Messung der Außentemperatur alle 30 Sekunden- Übermittlung der Außentemperatur alle 6 Minuten Temperaturstation wahlweise als Wand- oder Tischgerät einsetzbar Außentemperaturmessung erfolgt über einen kleinen Sender, der über 433 MHz die Meßergebnisse an die Wetterstation übermittelt. Ein eingebauter Sicherheitscode verhindert Fehlübertragungen. LCD-Anzeige der Außentemperatur auf dem Sender - Max. Übertragungsbereich der Außentemperatur: 30 m - Trendanzeige der Außentemperatur - Batterie - Endanzeige Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten): Wetterstation: 2 Stück Mignon/LR 06/AA 1,5V Sender: 2 Stück Micro/LR 03/AAA 1,5V - CE - Zeichen- BZT-Zulassung Verpackung: Einzelkartonverpackung 4-farbig, grüner Punkt Abmessungen: Wetterstation 125(H)x90(B)x30(T) mm Sender 80(H)x57(B)x24(T) mm
13.98€

WS 7026 Tischthermometer WS7026
WS 7026 Tischthermometer WS7026- Temperaturanzeige in °C - Halbtransparentes Display Abmessung: 115 x 31 x 29 mm Batterie: 1 x LR44
2.98€

WS 7027 Temperaturstation WS7027
WS 7027 Temperaturstation WS7027Temperaturstation WS 7027 mit halbtransparentem drei zeiligem Display - Anzeige der Zeit in Stunden und Minuten- Anzeige der Raumtemperatur in Grad Celsius- Anzeige der Außentemperatur in Grad Celsius Außentemperaturmessung:- Temperatursonde mit 3m Kabel Innentemperaturanzeige: 0ºC bis 50ºC Außentemperaturmessbereich: -50ºC bis 70ºC Min. / Max. - Anzeige der Innen und Außentemperatur benötigte Batterien : 2 x LR44Abmessungen (Lx B x H): 42 x 114 x 110 mm Wetterstation (inkl. Standfuß)
7.49€

WS 7029 Temperaturstation WS7029
WS 7029 Temperaturstation WS7029als Wandgerät oder Tischgerät einsetzbar- 2-zeilige Anzeige mit folgenden Informationen : Zeile 1: Anzeige der Raumtemperatur in Grad Celsius Zeile 2: Anzeige der Außentemperatur in Grad Celsius - Außentemperaturmessung über eine Temperatursonde mit 3m Kabel - Min. / Max. - Anzeige der Innen und Außentemperatur Batterien (nicht im Lieferumfang): - 1x Micro-AAA, IEC R3, 1.5V - CE - Zeichen Verpackung: Einzelkartonverpackung 4-farbig, grüner Punkt Abmessungen (Lx B x T) Wetterstation : 85 x 61 x 20 mm
5.98€

WS 7033 Temperaturstation WS7033
WS 7033 Temperaturstation WS7033als Wandgerät oder Tischgerät einsetzbar.Außentemperaturmessung über eine Temperatursonde mit 3m Kabel. - Innentemperatur - 3-zeilige Anzeige mit folgenden Informationen: Zeile 1: Anzeige der Zeit in Stunden und Minuten Zeile 2: Anzeige der Raumtemperatur in Grad Celsius Zeile 3: Anzeige der Außentemperatur in Grad Celsius - Innentemperaturanzeige 0ºC bis 50ºC - Außentemperaturmeßbereich: -20ºC bis 60ºC - Innentemperaturmessung erfolgt etwa alle 10 Sekunden - Min. / Max. - Anzeige der Innen und Außentemperatur Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten): - 1x Micro- AAA, IEC R3, 1.5V - CE - Zeichen - Verpackung: Einzelkartonverpackung 4-farbig, grüner Punkt - Abmessungen (Lx B x H) Wetterstation: 160 x 60 x 23 mm
8.98€

WS 7037 Temperaturstation WS7037
WS 7037 Temperaturstation WS7037- Innentemperatur mit MIN/MAX Anzeige - Außentemperatur über 1,40m Kabelsonde mit MIN/MAX Anzeige - Quarzuhr - Anzeige von Tag, Wochentag und Monat - Alarm mit Snooze - Temperaturtrendanzeige Temperaturstation WS 7037
6.49€

WS 7050 Temperaturstation WS7050
WS 7050 Temperaturstation WS7050als Wand- oder Tischgerät einsetzbar.- Innentemperatur - Außentemperatur - bis zu 3 Außensender empfangbar
9.98€

WS 7073 Temperaturstation WS7073 silber blau
WS 7073 Temperaturstation WS7073 silber blauals Wandgerät oder Tischgerät einsetzbar.- DCF - 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption - 2 Alarmzeiten- Datumsanzeige- Wochentagsanzeige - automatische Zeitumstellung Winterzeit / Sommerzeit und umgekehrt - Innentemperatur mit min / max Anzeige - Aussentemperatur mit min / max Anzeige - bis zu 3 verschiedene Sender anschließbar - Aussentemperaturmessbereich: -30ºC bis 70ºC 433 MHz - Temperatursender Übertragungsdistanz bis zu 25m Batterien (nicht im Lieferumfang): Wetterstation: 2 x Mignon- AA, IEC R6 Sender: 2 x Micro- AAA, IEC R3, 1.5V Abmessungen (Lx B x H) - Wetterstation: 90 x 31 x 125 mm - Sender: 60 x 21 x 65 mm
19.98€

WS 7207 Temperaturstation WS7207
WS 7207 Temperaturstation WS7207Als Wand-oder Tischgerät einsetzbar.- DCF – 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption - Datumsanzeige - 24 h Anzeige - Zeitzoneneinstellung: 9 Stunden - 2 Weckalarme mit Snooze - Innen- und Außentemperatur in °C - MIN / MAX Speicherung für Innen- / Außentemperatur - Batterieendanzeige - bis zu 3 Außensender empfangbar
13.98€

WS 7408 Temperaturstation WS7408
WS 7408 Temperaturstation WS7408 Temperaturstation wahlweise als Wand- oder Tischgerät einsetzbar.- DCF - 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption - Temperaturstation mit großem LCD-Display zur Anzeige - Funkzeit- wahlweise 12- oder 24-Stundenanzeige - Innentemperatur mit Speicherung Min./Max.-Temperatur - Außentemperatur im Bereich –30C° bis +70C° mit Speicherung Min./Max.-Temperatur - Messung der Innentemperatur alle 10 Sekunden, der Außentemperatur alle 30 Sekunden, Übermittlung der Außentemperatur alle 6 Minuten Außentemperaturmessung erfolgt über einen kleinen Sender, der über 433 MHz die Meßergebnisse an die Wetterstation übermittelt. Ein eingebauter Sicherheitscode verhindert Fehlübertragungen. LCD-Anzeige der Außentemperatur auf dem Sender Max. Übertragungsbereich der Außentemperatur: 30 m Trendanzeige der Außentemperatur
17.90€

WS 8301 IT Temperaturstation WS8301 IT
WS 8301 IT Temperaturstation WS8301 ITTemperaturstation in Aluminium-Bilderrahmen-Design mit Jumbo - LCD IT+ Technologie für stabile Datenübertragung alle 4 Sekunden !!!- Anzeige der genauen Zeit - Innen- und Außentemperaturanzeige - Innenluftfeuchte - MIN/MAX Anzeige - Empfängt Daten von bis zu 2 Außensendern per 868 MHz Übertragung (1 Stück im Lieferumfang) - 3m Kabelsonde im Lieferumfang, für optionales Messen der Temperatur über den Kabelsensor (Wenn Kabelsensor in den Sender gesteckt ist, wird der Temperaturwert der Kabelsonde und der des Senders übertragen) - Sendebereich: bis zu 100m
25.98€

WS 8610 black Temperaturstation WS8610 schwarz
WS 8610 black Temperaturstation WS8610 schwarz- DCF – 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption DCF – 77 ON / OFF - Kalenderanzeige - 12 / 24 h Anzeige - Zeitzoneneinstellung: ± 12 Stunden - Innen- und Außentemperatur in °C oder °F - MIN / MAX Speicherung für Innen- / Außentemperatur - Innen- und Außenluftfeuchte - MIN / MAX Speicherung für Innen- / Außenluftfeuchte Datenerfassungsfunktion - bis zu 3000 Sätze - Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten speicherbar - Taupunktanzeige - Batterieendanzeige - Anschließbar an COM PC–Schnittstelle mit Hilfe mitgelieferter Software - PC-Download der Daten - Alarmfunktion Hoch / Niedrig für Temperatur und Luftfeuchtigkeit - Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar - bis zu 3 Außensender empfangbar Station: 110 x 30 x 140 mm 3 x AA Mignon, LR 06 BatterienTX3-TH Sender/Transmitter: 56 x 24 x 80 mm 2 x AAA Micro, LR 03 Batterien
42.98€

WS 8610 rot Temperaturstation WS8610 rot
WS 8610 rot silber Temperaturstation WS8610 rot silber - DCF – 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption DCF – 77 ON / OFF - Kalenderanzeige - 12 / 24 h Anzeige - Zeitzoneneinstellung: ± 12 Stunden - Taupunktanzeige - Batterieendanzeige - Anschließbar an COM PC–Schnittstelle mit Hilfe mitgelieferter Software - PC-Download der Daten - Alarmfunktion Hoch / Niedrig für Temperatur und Luftfeuchtigkeit - Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar - bis zu 3 Außensender empfangbar - Innen- und Außentemperatur in °C oder °F - MIN / MAX Speicherung für Innen- / Außentemperatur - Innen- und Außenluftfeuchte - MIN / MAX Speicherung für Innen- / Außenluftfeuchte Datenerfassungsfunktion - bis zu 3000 Sätze - Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten speicherbar Station: 110 x 30 x 140 mm 3 x AA Mignon, LR 06 BatterienTX3-TH Sender/Transmitter: 56 x 24 x 80 mm 2 x AAA Micro, LR 03 Batterien
42.98€

WS 8610 Silber Temperaturstation WS8610
WS 8610 Silber Temperaturstation WS8610 silber- DCF – 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption DCF – 77 ON / OFF - Kalenderanzeige - 12 / 24 h Anzeige - Zeitzoneneinstellung: ± 12 Stunden - Innen- und Außentemperatur in °C oder °F - MIN / MAX Speicherung für Innen- / Außentemperatur - Innen- und Außenluftfeuchte - MIN / MAX Speicherung für Innen- / Außenluftfeuchte Datenerfassungsfunktion - bis zu 3000 Sätze - Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten speicherbar - Taupunktanzeige - Batterieendanzeige - Anschließbar an COM PC–Schnittstelle mit Hilfe mitgelieferter Software - PC-Download der Daten - Alarmfunktion Hoch / Niedrig für Temperatur und Luftfeuchtigkeit - Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar - bis zu 3 Außensender empfangbar Station: 110 x 30 x 140 mm 3 x AA Mignon, LR 06 BatterienTX3-TH Sender/Transmitter: 56 x 24 x 80 mm 2 x AAA Micro, LR 03 Batterien
42.98€

WS 9117 IT Temperaturstation WS9117 IT
WS 9117 IT Temperaturstation WS9117 ITals Wand- oder Tischgerät einsetzbar. - Quarzuhr mit 12/24 h Anzeige - Innen- und Außentemperatur in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit - "IT+" Technology - Übertragung der Wetterdaten alle 4 Selunden - bis zu 3 Außensender empfangbar
9.98€

WS 9122 IT Temperaturstation WS9122 IT
WS 9122 IT Temperaturstation WS9122 IT Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar. - Quarzuhr mit 12 / 24 h Anzeige - Innen- und Außentemperatur in °C oder °F - Anzeige beider Außensensoren gleichzeitig - MIN / MAX Speicherung für Innen- / Außentemperatur - „IT+“ Technology – Übertragung der Wetterdaten alle 4 Sekunden - Batterieendanzeige - 2 Außensender im Lieferumfang - bis zu 3 Außensender empfangbar
24.98€

WS 9150 Temperaturstation WS9150
WS 9150 Temperaturstation WS9150als Wand- oder Tischgerät einsetzbar. - DCF - 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption - 12- oder 24-Stundenanzeige - Innentemperatur mit Speicherung Min./Max. - Außentemperatur im Bereich –30C° bis +70C° mit Speicherung Min./Max. - Messung der Innentemperatur alle 10 Sekunden- Messung der Außentemperatur alle 30 Sekunden- Übermittlung der Außentemperatur alle 6 MinutenAußentemperaturmessung erfolgt über einen kleinen Sender, der über 433 MHz die Meßergebnisse an die Wetterstation übermittelt. Ein eingebauter Sicherheitscode verhindert Fehlübertragungen. - LCD-Anzeige der Außentemperatur auf dem Sender - Max. Übertragungsbereich der Außentemperatur: 30 m - Trendanzeige der Außentemperatur - Batterie - Endanzeige - Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten): Wetterstation: 2 Stück Mignon/LR 06/AA 1,5V Sender: 2 Stück Micro/ LR 03/AAA 1,5V - CE – Zeichen, BZT-Zulassung - Verpackung: Einzelkartonverpackung 4-farbig, grüner Punkt - Abmessungen: Wetterstation: 175(H)x73(B)x30(T)mm Sender: 59(H)x60(B)x21(T)mm
12.98€

WS 9210 Temperaturstation WS9210
WS 9210 Temperaturstation WS9210als Wand- oder Tischgerät einsetzbar. - DCF – 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption - Datumsanzeige - 24 h Anzeige - Zeitzoneneinstellung: 9 Stunden - 2 Weckalarme mit Snooze - Innen- und Außentemperatur in °C - MIN / MAX Speicherung für Innen- / Außentemperatur - Batterieendanzeige - bis zu 3 Außensender empfangbar
13.98€

WS 9410 Temperaturstation WS9410
WS 9410 Temperaturstation WS9410als Tischgerät oder zur Wandmontage. - Raumtemperaturanzeige in Grad Celsius (°C) - Raumluftfeuchtigkeitsanzeige in RH% - Raumtemperatur- und -luftfeuchtigkeitsanzeige mit Speicherung der Minimal- und Maximalwerte - Balkengrafik des Relativen Luftfeuchtigkeitspegels - Anzeige der Raumkomfortstufe durch Symbol- Batterietiefstandsanzeige
16.98€

WS 9750 IT Temperaturstation WS9750 IT
WS 9750 IT Temperaturstation WS9750 ITals Wand oder Tischgerät einsetzbar.- 12 / 24 h Anzeige- Innen- und Außentemperatur in °C or °F - MIN / MAX Werte der Außentemperatur- “Weathergirl” - “IT+” Technologie – Datentransfer alle 4 Sekunden- Batterie Low - Anzeige - bis zu 3 Außentemperatursensoren anschliessbar
19.98€

WS 9765 Temperaturstation WS9765
WS 9765 Temperaturstation WS9765als Wand- oder Tischgerät einsetzbar- DCF – 77 Funkuhr mit manueller Einstelloption DCF-77 ON/OFF - 24 h Anzeige - Zeitzoneneinstellung: 12 Stunden - Innen- und Außentemperatur in °C / °F - MIN / MAX Speicherung für Innen- / Außentemperatur - bis zu 3 Außensender empfangbar Station: Abmessung: 82 x 30 x 160 mm Batterien: 2 x AA Mignon, LR 06 TX29-IT Sender: Abmessung: 39 x 21 x 128 mm Batterien: 2 x AA Mignon, LR 06
14.98€

Licht - Technik -/- Akku - Stablampen

Ansmann RC 1 Akku-Leuchte
Artikelnummer : 5101103
Hersteller : Ansmann
Ansmann RC 1 Akku LeuchteWieder aufladbare Taschenlampe- Umweltfreundlicher NiMH-Akku- Hohe Leuchtdauer- Inkl. Magnethalter und Trageschlaufe
9.99€

Ansmann Rechargeable Metal AA
Artikelnummer : 5816162
Hersteller : Ansmann
Ansmann Metalltaschenlampe Rechargeable Metal AAWieder aufladbare Metalltaschenlampe inkl. 2 AA NiMH-Akkus und Ladenetzteil- Aus Flugzeugaluminium- Stoß- und kratzfest- Spritzwassergeschützt- bis zu 1000mal wieder aufladbar- mit Druck-/Morse-SchalterInkl. 2 AA NiMH-Akkus 1800 mAh und Ladeadapter 230V AC
26.98€

Ansmann Rechargeable Metal D plus Cree LED
Artikelnummer : 5816542
Hersteller : Ansmann
Ansmann Rechargeable Metal D plus Cree LEDQualitativ hochwertige, wiederaufladbare Metalltaschenlampe für den professionellen Einsatz- Neueste LED Technologie aus dem Hause CREE mit einer Intensität von 125 Lumen- Mit einem 6V/3.000mAh NiMH Akkupack beträgt die Leuchtdauer ca. 8-10h- Die Leuchtweite beträgt ca. 500m- Die Taschenlampe ist fokussierbar- Halterung mit mikrokontroller-gesteuerter Ladeelektronik, 12-24V DC + 230V AC Adapter- Ladezeit max. 6 h- Spritzwassergeschützt- Inkl. Handschlaufe- Griffige Oberfläche- Ideal für Einhandbetrieb oder auch mit HandschuhenLieferumfang optional: Ersatzakkupack/Ersatz-Ladeschale
77.99€

SureFire 10X - 931 Komplettpaket
Artikelnummer : 10X-931
Hersteller : SureFire
SureFire 10X - 931 Komplettpaket2-fach-Lampe mit hellem Normallicht und mit extra hellem Suchscheinwerfer. Mit aufladbarem Akku, 230V Ladegerät und 12Volt Auto-Adapter. Der Lampenkörper der 10X besteht aus hochfestem Aramid Polymer. Lampe mit Akku, aufladbar. Farbe: schwarz Länge: 24,0 cm Gewicht: 570 g Batterie:1 B20-Akku Brenndauer: 180/20 Min. Leuchtweite: 150 - 180 m
672.00€

SureFire 10X DOMINATOR
Artikelnummer : 10X
Hersteller : SureFire
SureFire 10X DOMINATOR2-fach-Lampe mit hellem Normallicht und mit extra hellem Suchscheinwerfer. Mit aufladbarem Akku. Der Lampenkörper der 10X besteht aus hochfestem Aramid Polymer. Lampe mit Akku, aufladbar. Farbe: schwarz Länge: 24,0 cm Gewicht: 570 g Batterie:1 B20-Akku Brenndauer: 180/20 Min. Leuchtweite: 150 - 180 m Lieferumfang: - Lampe mit MN30 Normalbrenner (60 Lumen) und MN31 Hochleistungsbrenner (500 Lumen)- 1 B20-Akku.
549.98€

SureFire 8AX COMMANDER
Artikelnummer : 8AX
Hersteller : SureFire
SureFire 8AX COMMANDERWiederaufladbare Lampe für professionelle Anwendung. Die Lampenkörper bestehen aus hart-anodisiertem Flugzeugaluminium. Lampe mit Akku, aufladbar. Farbe: hart-anodisiert Länge: 17,6 cm Gewicht: 275 g Batterie:1 B90-Akku Brenndauer: 50 Min. Leuchtweite: 150 m Lieferumfang: - Lampe mit 8X-Hochleistungsbirne (110 Lumen)- 1 B90-Akku.
185.98€

SureFire 8AX-435 Komplett-Paket
Artikelnummer : 8AX-435
Hersteller : SureFire
SureFire 8AX - 435 Komplett - PaketKomplett-Paket für professionelle Anwendung. Die Lampenkörper bestehen aus hart-anodisiertem Flugzeugaluminium. Lampe mit Akku, aufladbar. Farbe: hart-anodisiert Länge: 17,6 cm Gewicht: 275 g Batterie:2 B90-Akkus Brenndauer: 50 Min. Leuchtweite: 150 m Lieferumfang: - Lampe mit X80-Hochleistungsbrenner (110 Lumen)- 2 B90-Akkus- 230 Volt Schnell-Ladegerät- 12V Auto-Adapter
227.98€

SureFire 8NX - 435 Komplett-Paket
Artikelnummer : 8NX-435
Hersteller : SureFire
SureFire 8NX-435 Komplett-PaketKomplett-Paket Unvergleichbar im Preis- /Leistungsverhältnis. Der Lampenkörper der 8NX ist aus fast unzerstörbarem NITROLON gefertigt.Stets handwarm, korrosionsfest und belastungsstandfest. Farbe: schwarz Länge: 17,8 cm Gewicht: 227 g Batterie:2 B90-Akkus Brenndauer: 50 Min. Leuchtweite: 150 m Lieferumfang: - Lampe mit X80-Hochleistungsbrenner (110 Lumen)- 2 B90-Akkus- 230 Volt Schnell-Ladegerät- 12V Auto-Adapter
177.49€

SureFire 8NX COMMANDER NITROLON
Artikelnummer : 8NX
Hersteller : SureFire
SureFire 8NX COMMANDER NITROLONUnvergleichbar im Preis- /Leistungsverhältnis. Stets handwarm, korrosionsfest und belastungsstandfest, mit Akku. Der Lampenkörper der 8NX ist aus fast unzerstörbarem NITROLON gefertigt. Lampe mit Akku, aufladbar. Farbe: schwarz Länge: 17,8 cm Gewicht: 227 g Batterie:1 B90-Akku Brenndauer: 50 Min. Leuchtweite: 150 m Lieferumfang: Lampe mit 8X-Hochleistungsbirne (110 Lumen) und 1 B90-Akku.
111.98€

SureFire 9AN - 435 Komplett-Paket
Artikelnummer : 9AN-435
Hersteller : SureFire
SureFire 9AN - 435 KomplettpaketKomplett-Paket Komplett-Paket incl. Spezial-Lampe mit Doppelbrenner. Der Lampenkörper besteht aus hart-anodisiertem Flugzeugaluminium. Lampe mit Akku, aufladbar. Farbe: hart-anodisiert Länge: 20,1 cm Gewicht: 366 g Batterie:2 B90-Akkus Brenndauer: 120/40 Min. Leuchtweite: 150 - 180 m Lieferumfang: - Lampe mit N90 Doppelbrenner (20/140 Lumen)- 2 B90-Akku- 230 Volt Schnell-Ladegerät- 12V Auto-Adapter
314.98€

SureFire 9AN COMMANDER
Artikelnummer : 9AN
Hersteller : SureFire
SureFire 9AN COMMANDERDie Spezial-Lampe mit Doppelbrenner, aufladbar. Der Lampenkörper besteht aus hart-anodisiertem Flugzeugaluminium. Lampe mit Akku, aufladbar. Farbe: hart-anodisiert Länge: 20,1 cm Gewicht: 366 g Batterie:1 B90-Akku Brenndauer: 120/40 Min. Leuchtweite: 150 - 180 m Lieferumfang: - Lampe mit N90 Doppelbrenner (20/140 Lumen)- 1 B90-Akku
254.98€

SureFire L7 - 435 LumaMax - Komplettpaket
Artikelnummer : L7-435
Hersteller : SureFire
SureFire L7-435 LumaMax-KomplettpaketKomplett-Paket. Starkes 5 Watt LED-Licht mit 2 Akkus, aufladbar, Ladegerät 230V, Adapter (für Auto) 12 V Die Lampenkörper bestehen aus hart-anodisiertem Flugzeugaluminium. LED-Licht digital. Farbe: hart-anodisiert Länge: 20,1 cm Gewicht: 320 g Batterie:2 B90-Akkus Brenndauer: 90 Min. Leuchtweite: 20 - 30 m Lieferumfang: - Lampe 5 Watt (100 Lumen)- 2 Stück B90-Akku- 230 Volt Schnell-Ladegerät- 12V Auto-Adapter
258.00€

Licht - Technik -/- Akku Handscheinwerfer

Akku Handstrahler MC 2 Plus Ansmann
Artikelnummer : 5102113
Hersteller : Ansmann
Ansmann Akku Handstrahler MC 2 Plus Aufladbarer Akku-Handstrahler (incl. 4 NiMH-Akkus AA/R06)- Lampenkopf schwenkbar um 120°- Strahler oder Blinklicht, mit zusätzlicher orangefarbener Abdeckung für Warnlichtfunktion- Inkl. 230 V-Adapter und Kabel für Anschluss im PKW (12 V)- Mit Magnet zum freihändigen Arbeiten- Spritzwasser geschützter Lampenkopf- Wandhalterung
24.99€

Ansmann Akku Handscheinwerfer WL5
Artikelnummer : 5802012
Hersteller : Ansmann
Ansmann Akku Handscheinwerfer WL5 - 05Professioneller Halogen Akku Arbeitsscheinwerfer aus schlagfestem Kunststoff mit separat ladbarem Akkupack - Moderner NiMH-Akku ohne Memoryeffekt- Spritzwasserdichtes Gehäuse IP65- Aktiver Wandhalter mit Steckerladegerät für Dauerladung- Ladekontroll LED- Tragegurt- Fokussierbar
48.99€

AS 10H plus Akku Handscheinwerfer Ansmann
Artikelnummer : 5102133
Hersteller : Ansmann
AS 10H plus Akku Handscheinwerfer AnsmannDurch mehrere Leuchtmittel und dem ergonomisch, robustem Design, bieten sich eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.- Halogen und LED Leuchtmittel : Unbegrenzte Einsatzgebiete und Einsatzmöglichkeiten.- Hohe Leuchtweiten : Optimale Bedingungen bei Nacht.- Extrem lange Leuchtdauer : Nie wieder Arbeiten abbrechen müssen weil der Akku plötzlich leer ist.- Intelligente Ladetechnologie : Der Akku ist nach max. 3,5h wieder einsatzbereit.- Akkurestkapazitätsanzeige : Sich nie wieder die Frage stellen müssen, wie lange der Akku noch hält. Der Akku meldet sich bei Ihnen!- Fokussierbar : Den Lichtspot nach eigenen Bedürfnissen anpassen.- Weltweit einsetzbar : Sich nie wieder fragen welchen Aufsatz man für welches Land braucht.- 2 Jahre Garantie
59.99€

ASN 15 HD Ansmann Akkuhandscheinwerfer
Artikelnummer : 5102042
Hersteller : Ansmann
Ansmann Akkuhandscheinwerfer ASN 15 HDAkku-Handscheinwerfer- Leuchtstärke einstellbar- Fokussierbar- Leuchtdauer ca. 0,5-2 h- Inklusive Wandhalterung/Ladestation
75.98€

ASN 15 HD plus Akku Handscheinwerfer Ansmann
Artikelnummer : 5102143
Hersteller : Ansmann
Ansmann ASN 15 HD plus Akku Handscheinwerfer- 2 Leuchtmittel (LED + Halogen)- Leuchtstärke einstellbar- Akku - Statusanzeige- Netzausfallelektronik- Akku - Defekterkennung- Fokussierbar- Akkupack separat ladbar- Weltweit einsetzbar (100-240 V)- Leuchtdauer mit 4LED ca. 200 h- Leuchtdauer mit Halogenleuchtmittel ca. 1-6 h- Ladezeit max. 3-3,5 h- Umweltfreundlicher 7.2 V NiMH 3000 mAh AkkupackInklusive Ladenetzteil mit 100-240 V, 50-60 HzInklusive KFZ-Lader (12/24 V)Inklusive Wandhalterung/Ladestation
74.98€

Halogen Akku Handscheinwerfer AS 10H
Artikelnummer : 5102022
Hersteller : Ansmann
Ansmann Halogen Akku Handscheinwerfer AS 10HWieder aufladbarer, robuster Halogen-Akku-Handscheinwerfer mit bewährter Technologie- Bis zu 1000mal aufladbar- Kostensparend- Umweltschonend- Immer einsatzbereit durch stationäre Ladestation- Hohe Leuchtkraft und Reichweite- Zoom-Fokussierung- Inkl. Wandhalter und Ladegerät (weiteres Zubehör auf Anfrage)- Ideal für Hobby, Beruf, Haushalt und Camping
48.99€

Licht - Technik -/- ANSMANN Taschenlampen mit Cree ®

Ansmann Future 1AA plus
Artikelnummer : 5816013
Hersteller : Ansmann
Ansmann Metall Taschenlampe Future 1AA plus mit Cree LEDMetalltaschenlampe aus Flugzeugaluminium- Extrem robust- Stoß- und kratzfest- Spritzwassergeschützt- für 1x Mignon AA
13.99€

Ansmann Future 2C plus Cree LED
Artikelnummer : 5816023
Hersteller : Ansmann
Ansmann Metalltaschenlampe Future 2C plus Cree LED aus Flugzeugaluminium- Spritzwassergeschützt- Fokussierbar- mit Trageschlaufe- für 2 x Baby C- Inkl. 2 x BABY C
26.99€

Ansmann Future 3D plus Cree LED
Artikelnummer : 5816033
Hersteller : Ansmann
Ansmann Future 3D plus Cree LED- Aus Flugzeugaluminium- 3W Cree®-LED- Spritzwassergeschützt- Fokussierbar- Mit Trageschlaufe- Für 3 x Mono D
36.99€

Nachtsichtgeräte -/- Binokulare- / Doppeläugige Gerät

Binokular Nachtsichtgerät BDN-1 Generation 1
Artikelnummer : 207001
Binokular Nachtsichtgerät BDN-1 Generation 1Eines der ersten Ferngläser auf der Welt mit zwei Kanälen: Tag-Kanal (für die Nutzung am Tag als normales Fernglas) und Nacht-Kanal (für die Nutzung als Nachtsichtgerät). Zwei hochwertige Ferngläser,Tag und Nacht, sind in einem kompakten Gehäuse! Die synchronische Umschaltung der Kanäle ruht auf der einzigen Tastatur!Die Einfachheit der Steuerung und der Zuverlässigkeit des Fernglases ist mit hervorragenden Charakteristiken kombiniert. Der eingebaute Infrarot -Aufheller garantiert die Möglichkeit für die Beobachtung in der vollen Dunkelheit. Lieferumfang:- Batterie- Tragetasche- Bedienungsanleitung.Technische Daten: Modell: TAG NACHT Vergrößerung: Tag - 7 fach ; Nacht - 2.4 fach Objektivdurchmesser: 54 mm Gesichtsfeldwinkel: Tag 5° ; Nacht 10° Auflösungsgrenze: Tag - 8s ; Nacht - 100s Austrittspupillenentfernung: Tag - 5/16.8 mm ; Nacht - 7/16.8 mm Reichweite der IR—Illuminator: bis 100m Abmessungen: 180x204x75mmGewicht: 1400g
695.00€

Binokular Nachtsichtgerät BN-5
Artikelnummer : 000951
Binokular Nachtsichtgerät BN-5Vollvergütete Optik mit Mehrfachbeschichtung, besonders hohe Bildqualität durch zwei eingebaute, hochwertige Bildverstärkerröhren und durch Einsatz neuer elektronischer Teile, hochwertiges und tadellos verarbeitetes Gehäuse und strapazierfähige Gummiarmierung , dadurch rutschfest und angenehm im Griff mit eingebautem Infrarot-Aufheller mit 100m Reichweite, breiter Dioptrieneinstellungsbereich +/-5 dptr und Sehwinkel 25°(bei BN-5) und 12° (bei BN-4) zeichnen diese Geräte aus.Technische Daten: Modell: BN-5 Vergrößerung: 2,4 fach Gesichtsfeldwinkel: 25° Dioptrieneinstellung: +/- 5 dptr. Objektivdurchmeser: 56 mm Reichweite: bis 250 m Laserleistung: 5mW Stromversorgung: 2x1,5V(AA) Abmessungen: 165x204x67 mmGewicht: 1,3 kg
595.00€

Binokular Nachtsichtgerät YUKON NVB 2,5 x
Artikelnummer : 000924
Binokular Nachtsichtgerät YUKON NVB 2,5 xVollvergütete Optik mit Mehrfachbeschichtung, besonders hohe Bildqualität durch zwei eingebaute hochwertige Bildverstärkerröhren, hochwertiges und tadellos verarbeitetes Kunststoffgehäuse mit strapazierfähiger Gummiarmierung , dadurch rutschfest und angenehm im Griff , eingebauter Infrarot-Aufheller mit 50m Reichweite , breite Dioptrieneinstellung +/-5 dptr. zeichnen das Gerät YUKON NVB-2,5x aus. Technische Daten: Vergrößerung: 2,5 -fach Gesichtsfeldwinkel: 15° Dioptrieneinstellung: +/- 5 dptr. Objektivdurchmeser: 42 mm Objektiveinstellung: Normal/Makro Laserleistung: 5mW Stromversorgung: 2x1,5V(AA) Abmessungen: 150x75x170 mm Gewicht: 850g
545.00€

Nachtsichtfernglas D - 212 Pro 4 fach D212 Pro
Artikelnummer : 206001
Nachtsichtfernglas D - 212 Pro 4 fach (D212 Pro) Generation 1Die Nachtsichtbrille der „Dipol“-Firma kennzeichnet: -lichtstarke Optik, Sicherheit und Komfort; -schlagfestes Gehäuse aus Aluminium-Leichtmetalllegierung; -modernes Design und Ergonomie; -Eingebauter Lichtsensor (Schutz vor Einschalten am Tage); -das eingebaute Infrarotbeleuchtungsgerät (10 mW) für die Nutzung bei voller Dunkelheit; - man kann wechselbare Objektive nutzen, um die Vergrößerung des Gerätes zu erweitern. Das Gerät verfügt über zwei Druckschalter, ein Einschaltungsindikator. Das Optiksystem beseitigt die Notwendigkeit der Interpupillen-Regelung. Die Möglichkeit der Aufstellung zusätzlicher IR-Illuminator, der Richtmikrofone und Befestigung an die Helmmaske und der Nutzung als Nachtsichtbrille. Technische Daten:Vergrößerung,fach: 3.5 Gesichtsfeldwinkel: 12° Fokussierungsgrenze: 5m Dioptrieneinstellung, dptr: +/-4 Stromversorgung; 3V (2xLR1) Ununterbrochene Arbeitszeit: 30 h Abmessungen: 190x122x63mmGewicht: 880g
695.00€

Nachtsichtfernglas D 211 3,5 fach D211 Generation 1
Artikelnummer : 206002
Nachtsichtfernglas D 211 3,5 fach Vergr. (D211) Generation 1Die Nachtsichtbrille der „Dipol“-Firma kennzeichnet: -lichtstarke Optik, Sicherheit und Komfort; -schlagfestes Gehäuse aus Aluminium-Leichtmetalllegierung; -modernes Design und Ergonomie; -Eingebauter Lichtsensor (Schutz vor Einschalten am Tage); -das eingebaute Infrarotbeleuchtungsgerät (10mW) für die Nutzung bei voller Dunkelheit; -man kann wechselbare Objektive nutzen, um die Vergrößerung des Gerätes zu erweitern. Ausziehbauweise lässt sich die Interpupillenweite innerhalb der breiten Grenzen regeln.Technische Daten: Vergrößerung: 3.5 fachGesichtsfeldwinkel: 12° Fokussierungsgrenze: 5 m Dioptrieneinstellung, dptr. :+/-4 Stromversorgung: 3V (2xLR1) Ununterbrochene Arbeitszeit: 36 hAbmessungen:190x164x68 mmGewicht: 950 g
595.00€

Nachtsichtfernglas D 214 2,5 fach Generation 1 D214
Artikelnummer : 206003
Nachtsichtfernglas D 214 2,5 fach Generation 1 (D214) - Binokular NachtsichtgerätVollvergütete Optik mit Mehrfachbeschichtung , besonders hohe Bildqualität durch zwei eingebaute hochwertige Bildverstärkerröhren,Generation 1. - hochwertiges und tadellos verarbeitetes Leichtmetallgehäuse- modernes Design- Sehwinkel 20°- Eingebauter Infrarot-Aufheller mit 100m Reichweite. Technische Daten:Objektiv (Brennweite): F50 mmVergrößerung: 2.5 fachGesichtswinkel: 20°Fokussierungsgrenze: 5 mDioptrieneinstellung, dptr. : ± 4 Stromversorgung: 3V (2xLR1) IR-Illuminator: 20 mW Außenmaße: 170x135x56 mm Gewicht: 750 g
595.00€

Nachtsichtfernglas D-216 6-fach D216
Artikelnummer : 206901
Nachtsichtfernglas D-216 D216 Binokular Nachtsichtgerät Generation 1Die Nachtsichtbrille der „Dipol“-Firma kennzeichnet: -lichtstarke Optik, Sicherheit und Komfort; -schlagfestes Gehäuse aus Aluminium-Leichtmetalllegierung; -modernes Design und Ergonomie; -Eingebauter Lichtsensor (Schutz vor Einschalten am Tage); -das eingebaute Infrarotbeleuchtungsgerät (10 mW) für die Nutzung bei voller Dunkelheit; - man kann wechselbare Objektive nutzen, um die Vergrößerung des Gerätes zu erweitern. Das Gerät verfügt über zwei Druckschalter, ein Einschaltungsindikator. Das Optiksystem beseitigt die Notwendigkeit der Interpupillen-Regelung. Die Möglichkeit der Aufstellung zusätzlicher IR-Illuminator. Technische Daten: Vergrößerung: 6 fachGesichtsfeldwinkel: 8° Fokussierungsgrenze: 5 - mDioptrieneinstellung, dptr: +/-4 Stromversorgung: 3V (2xAA) Ununterbrochene Arbeitszeit: 40 h Abmessungen: 275x150x68 mm Gewicht: 1200 g
745.00€

Nachtsichtgerät BAIGISH-6 KU Generation 2
Artikelnummer : 214002
Nachtsichtgerät BAIGISH-6 KU Generation 2 Nachtsichtgerät mit Panoramalinse Dieses Gerät wurde konstruiert, um Anforderungen des russischen Militärs im Bezug auf maximale Funktionalität, Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb unter schwersten Bedingungen (einschließlich kurzes Eintauchen ins Wasser) zu erfüllen. Enorme Lichtverstärkung des B-6 ermöglicht ein Auto oder Boot auf 1000 m zu erkennen. Flash - Protektion und automatische Helligkeitsregelung sorgen für störungsfreien Betrieb. Der eingebaute IR-Illuminator (50 mW/30 mW) gestattet es, im vollen Dunkel bis 200 m zu beobachten. Technische Daten: Objektiv: 1,8/120 Vergrößerung: 2.4 fachBildverstärkerröhre: Generation 2 Bildwinkel: 8° Scharfeinstellung: 15 mIR Illuminator: 50 mW/ 30 mW Betriebsspannung: 9V Abmessungen: 405x168x85 mm Gewicht: 1800g
1489.00€

Nachtsichtgerät M 317 Generation 2 M317
Artikelnummer : 205004
Nachtsichtgerät M 317 mit Panoramalinse Generation 2 M317 Eine spezielle Panoramalinse ermöglicht eine übersichtliche und ermüdungsfreie Beobachtung . Eine automatische Helligkeitsregelung schützt das Gerät bei zu starkem, plötzlichem Lichteinfall vor Beschädigung .Generation 2 .Der eingebaute IR-Illuminator (50 mW) gestattet es, im vollen Dunkel bis 200 m zu beobachten. Technische Daten: Vergrößerung: 2.5 fach Bildverstärkerröhre: Generation 2, 25 mm MCP Gesichtsfeldwinkel: 17° Reichweite: bis 1000 m Reichweite mit IR-Illuminator (bel voller Dunkelheit): bis 200 m Gesichtsfeld IR-Illuminator 8°-17° Stromversorgung: 3V (2 x AA) Leistung IR-Illuminator: 50mW Abmessungen: 310x125x65 mmGewicht: 1700 g
1489.00€

Nachtsichtgerät X-TRON S4 inkl. Halterung und Laser - Fire
Artikelnummer : XTRONS4
Hersteller : Gutzeit GmbH
XTRON S4 -Premium-Qualität- inkl. IR-Halterung und LASER-FIRE 3 LF250-795 HiPower Infrarot-Laserstrahler für allerhöchste Ansprüche. Das Non-Plus-Ultra für alle Nachtsichtgeräte. Erleben Sie eine unglaubliche Leistungssteigerung. Reichweite bis zu 2000 m. Das Nachtsichtgerät XTRON-S4 besticht durch seine Kleinstbauweise und exzellente Verarbeitung. Durch eine neu entwickelte Elektronik läuft das Gerät nun ohne jegliches Arbeitsgeräusch. Ideal also zur Beobachtung von geräuschempfindlichen Wildtieren. Durch die doppeläugige Ausführung mit zwei integrierten Bildverstärkerröhren in Premium-Qualität, wird plastisches, also dreidimensionales Sehen ermöglicht und dadurch die Sehkraft erheblich verbessert. Durch die hochlichtstarken Objektive können die Bildverstärkerröhren mehr Restlicht verarbeiten, was ein helleres Bild mit mehr Kontrast ermöglicht. Durch einen an der Geräte-Oberseite angebrachter Druckschalter läßt sich das Gerät in angenehmer Weise auf Dauerbetrieb stellen. Der Schalter muß somit nicht immer gedrückt werden. Die Betriebsbereitschaft wird durch eine grüne Leuchtdiode signalisiert. Eine im Gerät integrierte Infrarot-LED-Beleuchtung läßt sich ebenfalls mit einem separaten Druckschalter auf Dauerbetrieb stellen. Die Reichweite der eingebauten IR-Beleuchtung beträgt ca. 80 m. Durch zusätzlich lieferbare NIGHT-FIRE 2-810 oder LASER-FIRE 3 LF250-795 Infrarotstrahler, läßt sich die Reichweite bis auf 4000 m bei absoluter Dunkelheit erhöhen. Technische Daten: Doppeläugig mit zwei 1.Plus Generation Bildverstärkerröhren in Premium-Qualität, Flashprotection (Röhrenschutz), lautlose Verstärkerelektronik, Sichtfeld ca. 18°, 4-fach Vergrößerung, Wellenlänge der eingebauten IR-LED ca. 800 nm, Dioptrien-Ausgleich +/- 4 dptr., Stromversorgung über zwei Stück 1,5 Volt LR1/Lady-Batterie, Gewicht 870 g, Abmessungen LxBxH 200x120x60 mm. Lieferumfang XTRON S4: - XTRON-S4 Nachtsichtgerät- Halterung Laser-Fire- LASER-FIRE 3 LF250-795- Trageriemen- Umhängetasche XTRON S4 -Premium-Qualität- inkl. IR-Halterung und LASER FIRE 3 LF250-795 Lieferbares Zubehör (nicht im Lieferumfang):HR-LF3 Dimmer (Helligkeitsregulierung für LASER-FIRE 3 LF90 / LF150 / LF250) -hiermit läßt sich die Leistung des IR-Strahlers regeln.
1149.98€

Nachtsichtgerät XTRON - S4
Artikelnummer : XTRONS4
Hersteller : Gutzeit GmbH
Nachtsichtgerät XTRON - S4Das XTRON-S4 besticht durch seine Kleinstbauweise und exzellente Verarbeitung. Durch eine neu entwickelte Elektronik läuft das Gerät nun ohne jegliches Arbeitsgeräusch. Ideal also zur Beobachtung von geräuschempfindlichen Wildtieren. Durch die doppeläugige Ausführung mit zwei integrierten Bildverstärkerröhren in Premium-Qualität, wird plastisches, also dreidimensionales Sehen ermöglicht und dadurch die Sehkraft erheblich verbessert. Durch die hochlichtstarken Objektive können die Bildverstärkerröhren mehr Restlicht verarbeiten, was ein helleres Bild mit mehr Kontrast ermöglicht. Durch einen an der Geräte-Oberseite angebrachter Druckschalter läßt sich das Gerät in angenehmer Weise auf Dauerbetrieb stellen. Der Schalter muß somit nicht immer gedrückt werden. Die Betriebsbereitschaft wird durch eine grüne Leuchtdiode signalisiert. Eine im Gerät integrierte Infrarot-LED-Beleuchtung läßt sich ebenfalls mit einem separaten Druckschalter auf Dauerbetrieb stellen. Die Reichweite der eingebauten IR-Beleuchtung beträgt ca. 80 m. Durch zusätzlich lieferbare NIGHT-FIRE 2-810 oder LASER-FIRE 3 LF250-795 Infrarotstrahler, läßt sich die Reichweite bis auf 4000 m bei absoluter Dunkelheit erhöhen. Technische Daten: - Doppeläugig mit zwei 1.Plus Generation Bildverstärkerröhren in Premium-Qualität- Flashprotection (Röhrenschutz)- lautlose Verstärkerelektronik- Sichtfeld ca. 18°- 4-fach Vergrößerung- Wellenlänge der eingebauten IR-LED ca. 800 nm- Dioptrien-Ausgleich +/- 4 dptr.- Stromversorgung über zwei Stück 1,5 Volt LR1/Lady-Batterie- Gewicht 870 g- Abmessungen LxBxH 200x120x60 mm. Lieferumfang: XTRON-S4 Nachtsichtgerät, Trageriemen, Umhängetasche, Batterien, Bedienungsanleitung.
679.49€

XTRON S4 inkl. IR-Halterung und Power-Infrarot LED-Strahler
Artikelnummer : XTRONS4Power
XTRON S4 -Premium-Qualität- inkl. IR-Halterung und NIGHT-FIRE 2-810 Power-Infrarot LED-Strahler, Reichweite bis 400 m Das Nachtsichtgerät XTRON-S4 besticht durch seine Kleinstbauweise und exzellente Verarbeitung. Durch eine neu entwickelte Elektronik läuft das Gerät nun ohne jegliches Arbeitsgeräusch. Ideal also zur Beobachtung von geräuschempfindlichen Wildtieren. Durch die doppeläugige Ausführung mit zwei integrierten Bildverstärkerröhren in Premium-Qualität, wird plastisches, also dreidimensionales Sehen ermöglicht und dadurch die Sehkraft erheblich verbessert. Durch die hochlichtstarken Objektive können die Bildverstärkerröhren mehr Restlicht verarbeiten, was ein helleres Bild mit mehr Kontrast ermöglicht. Durch einen an der Geräte-Oberseite angebrachter Druckschalter läßt sich das Gerät in angenehmer Weise auf Dauerbetrieb stellen. Der Schalter muß somit nicht immer gedrückt werden. Die Betriebsbereitschaft wird durch eine grüne Leuchtdiode signalisiert. Eine im Gerät integrierte Infrarot-LED-Beleuchtung läßt sich ebenfalls mit einem separaten Druckschalter auf Dauerbetrieb stellen. Die Reichweite der eingebauten IR-Beleuchtung beträgt ca. 80 m. Durch zusätzlich lieferbare NIGHT-FIRE 2-810 oder LASER-FIRE 3 LF250-795 Infrarotstrahler, läßt sich die Reichweite bis auf 4000 m bei absoluter Dunkelheit erhöhen. Technische Daten: - Doppeläugig mit zwei 1.Plus Generation Bildverstärkerröhren in Premium-Qualität- Flashprotection (Röhrenschutz)- lautlose Verstärkerelektronik- Sichtfeld ca. 18°- 4-fach Vergrößerung- Wellenlänge der eingebauten IR-LED ca. 800 nm- Dioptrien-Ausgleich +/- 4 dptr.- Stromversorgung über zwei Stück 1,5 Volt LR1/Lady-Batterie- Gewicht 870 g- Abmessungen LxBxH: 200x120x60 mm. Lieferumfang:- Nachtsichtgerät XTRON S4 -Premium-Qualität- IR-Halterung- NIGHT-FIRE 2-810 Power-Infrarot LED-Strahler- Trageriemen- UmhängetascheXTRON S4 -Premium-Qualität- inkl. IR-Halterung und NIGHT-FIRE 2-810 Power-Infrarot LED-Strahler, Reichweite bis 400 m Lieferbares Zubehör (nicht im Lieferumfang):HR-NF Dimmermodul für NIGHT-FIRE 2-810 - hiermit läßt sich die Leistung des IR-Strahlers regeln.
888.88€

Nachtsichtgeräte -/- Monokulare-/ Einäugige - Geräte

NIGHT-MAX® M5 Nachtsichtgerät
Artikelnummer : NIGHTMAX-M5
Hersteller : Gutzeit GmbH

NIGHT-MAX® M5 NachtsichtgerätDas Multitalent für höchste Performance High-End Technology die begeistert- neueste Militärtechnologie- höhere Bildqualität durch “Technology-Manualgated”- Schock- und Lichtblitz geschützt- Gehäuse aus hochbelastbarem Flugfahrtaluminium mit integriertem Schockabsorber- Superklein, ergonomisches Design - garantiert mit fabrikneuen MX5-Bildverstärkerröhren in MIL-SPEC Qualität aus neuester Militärproduktion- 100% Qualität mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis - besonders großer, ermüdungsfreier Okularblick - Anschlußmöglichkeit für separate Infrarotbeleuchtung - Foto- und Videomontage etc. - möglich freihändiges Tragen mittels Kopfhalterung - Wechseloptik-Anschluss C-Mount - Objektiv mit eingebauter Blende
Das kleinste und leistungsstärkste Gerät aus unserer Produktpalette, das monokulare NIGHT-MAX M5, zeichnet sich durch neueste High-End Bildverstärkertechnologie, Vielseitigkeit und Robustheit aus.Das NIGHT-MAX M5 ist ein passives Nachtsichtgerät. Eine zusätzliche Beleuchtung ist somit nicht zwingend notwendig, da das in aller Regel vorhandene Restlicht, z. B. von Sternen, Mond oder Ortschaften, vieltausendfach verstärkt wird. Die im NIGHT-MAX M5 verwendete MX5 High-End Bildverstärkerröhren mit Technology Manualgated ermöglicht es, die Röhre individuell auf die jeweilige Umgebungssituation einzustellen. Durch die manuelle Feinjustierung ist eine merklich höhere Bildqualität als bei Standardröhren mit automatischer Regelung (ABC oder Autogated) möglich. Die MX5-Technology ermöglicht auch eine individuelle Einstellung der Bildschirm-Leuchtstärke. Ein enormer Vorteil: das Auge wird dadurch geschont und Beobachtungen sind über lange Zeiträume ohne Ermüdungs- oder Reizerscheinungen möglich. Nach dem Absetzen der Gerätschaft vom Auge passt sich das Auge wieder sehr schnell an die Dunkelheit an. Standard-Bildröhren verfügen nur über pauschale Einstellungs-Parameter, die sich nicht individuell an die Ansprüche des Anwenders anpassen lassen. Die Lösung dieses Problems heißt MX5 Technology Manualgated. Erleben Sie mit unserem NIGHT-MAX MX5 mit MX5-Technologie Nachtsichtszenen in einer deutlich höheren Qualität.Das NIGHT-MAX M5 ist äußerst kompakt und ist somit leicht mitführbar. Ein C-Mount Objektiv-Anschlußgewinde ermöglicht den Einsatz von Wechselobjektiven für verschiedene Vergrößerungen. Durch eine brillante Bilddarstellung ist das Gerät für Beobachtungen im Nah- und Fernbereich geeignet. Es wird daher auch von Spezialeinheiten, Sonderkommandos, Polizei, Bootsfahrern und Jägern erfolgreich eingesetzt. Das NIGHT-MAX M5 ist ein Multitalent. Durch umfangreich lieferbares Zubehör lässt sich das Gerät so vielseitig einsetzen, dass fast kein Anwendungsbereich offen bleibt. Im Reparaturfall ist ein schneller Service garantiert. Separate leistungsstarke Power Infrarot-Strahler auf Leuchtdioden- LED oder Laserdiodenbasis für Nah- und Großreichweiten sind auf Wunsch auch mit einer Leistungsregulierung (Dimmer) lieferbar. Alle NIGHT-FIRE und LASER-FIRE Infrarotstrahler sind selbstverständlich exakt fokusierbar (Leuchtkegel einstellbar) und somit für jeden Einsatzzweck geeignet. Unsere Infrarotstrahler können ohne Werkzeug sekundenschnell am NIGHT-MAX M5 auf der linken oder rechten Seite montiert oder demontiert werden. So ist ein schneller Einsatz der Gerätschaft jederzeit gewährleistet. Der Anschluß der Nachtsichteinheit an Video- und Fotokameras durch spezielle Foto-/Video-Adapter ist möglich. Mit einer Kopftragevorrichtung (Kopfhalterung) kann das Gerät als Nachtsichtbrille für den freihändigen Betrieb genutzt werden. Die Kopfhalterung kann nur mit einer 1- bis max. 2-fach Vergrößerung genutzt werden. Auf Wunsch vieler Anwender haben wir für das NIGHT-MAX M5 einen neuartigen EIN-/AUS-Schalter konstruiert, der hohen Komfort sowie 100% Sicherheit beim Transport des Gerätes in der Tasche, Rucksack etc. Gewährleistet. Diese Funktionen bietet das neue Schaltersystem:

360° drehbar und in jeder Stellung positionierbar, für Rechts- oder Links-Händer geeignet.
Dauerbetrieb oder Momentbetrieb über Tastschalter.
Schalterhebel zur Transportsicherung in der Schalterschutzmulde versenkbar.
Automatische Schaltersicherung beim Transport.
Grüne Kontrollanzeige auf LED-Basis, bei eingeschaltetem Gerät.
Versehentlich eingeschaltete Geräte gehören mit unseren neuen Schaltersystemen der Vergangenheit an!Technische Daten: - Abmessungen/ Gewicht: Grundkörper mit Okular: L x B x H ca. 97x52x73 mm - Gewicht Grundkörper mit Okular: 370g - Gehäusematerial: Flugfahrtaluminium schwarz hart anodisiert - Dioptrienverstellung: +4 dptr. bis -4 dptr. - Bildverstärkerröhre: MX5-50 Mil-Spec. Technology Manualgated

Image-Intensifier, 18 mm, MCP mit manueller Verstärkerregelung und Blendschutz (BPP) - Batterie: 1Stück 3 Volt Lithium Typ 123A - Betriebsdauer: bis ca. 120 Stunden - Funktionstemperatur: - 45° C bis + 50° C Lieferumfang: - NIGHT-MAX M5 Pocketscope mit Hand- und Halstrageschnur - Handgelenksicherung - Tragetasche - Transportkoffer - Batterie - Bedienungsanleitung - Objektiv nach Wunsch - Tageslichtschutzdeckel - Optikreinigungsset Lieferbares Zubehör: - verschiedene Befestigungshalterung für seperate Infrarotbeleuchtung - NIGHT-FIRE / LASER-FIRE Power Infrarotstrahler - Foto-/ Videoadapter - Kopfhalterung (links/ rechts verstellbar und hochklappbar) - verschiedene Vergrößerungsobjektive - GUTZEIT Objektivvorsatz INV2.0X (doppelte Vergrößerung der Standardoptik bei gleicher Bildqualität) - Breiter Halstragegurt
2550.00€

Yukon 6 - 100 x 100 Power Fernrohr
Artikelnummer : 6854828
Yukon 6 - 100 x 100 Power FernrohrWo ein normales Fernglas an seine Grenzen stößt, da beginnt dieses kompakte Fernrohr, seine wahre Leistungsfähigkeit auszuspielen. Das nur 420 mm lange, 120 mm breite und 165 mm hohe Fernrohr besitzt ein 100-mm-Objektiv und kann zwischen 6- und 100fach vergrößern. Damit ist es sowohl für Erd- als auch Himmelsbeobachtungen einsetzbar. Ein kleineres Hilfsobjektiv (ø 35 mm, Vergrößereung 6–25) ermöglicht Nahbeobachtungen und das Anpeilen von fernen, sehr kleinen Zielen, z. B. Sternen, die man bei der direkten Beobachtung mit dem Haupt-Objektiv nur sehr schwer anpeilen kann. Beide Objektive werden durch nur ein Okular betrachtet, durch einen Umschaltknopf werden nur die Objektive umgeschaltet. Die hochwertigen Objektiv-Materialien (doppelt beschichtete Linsen) gewährleisten ein klares, scharfes, helles und verzerrungsfreies Bild. Das nur 1,5 kg wiegende Fernrohr kann über ein Stativgewinde auf ein normales Stativ montiert werden (1/4"- und 3/8"-Gewinde). Das Okular ist für eine bequeme Beobachtung drehbar – sehr nützlich z. B. für längere Beobachtungen in liegender Position. Das robuste, aber leichte Gehäuse ist spritzwassergeschützt. Abmessungen (B x H x T): 120 x 165 x 420 mm. Lieferung mit Bereitschaftstasche.
299.98€

YUKON NV Ranger 5x42
Artikelnummer : 6871249
YUKON NV Ranger 5x42In den Nachtsichtgeräten der digitalen Generation kommt keine Restlichtverstärkerröhre mehr zum Einsatz, sondern hochentwickelte, digitale Videotechnik, die gegenüber der Restlichtverstärkerröhre auch verschleißfrei arbeitet. Die über die Digitaltechnik erzielte Bildqualität erreicht die der Röhren-Nachtsichtgeräte der Generation 2+ und ist damit hervorragend. Die Bilder werden hier über ein hochempfindliches CCDAbtastsystem generiert. Die unsichtbare IR-Bildfeldausleuchtung ermöglicht unbemerktes Beobachten bei bester Aufhellung. Dabei stehen zwei IR-Scheinwerfer zur Verfügung: Einer leuchtet das Beobachtungsfeld ständig aus und ist für Beobachtung bei höherer Umgebungshelligkeit (z. B. sternklare Mondnacht) geeignet, die zweite, zuschaltbare Beleuchtung tritt bei völliger Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen in Aktion. Die Beleuchtungsstärke ist einstellbar und kann für den nächsten Einsatz gespeichert werden. Ein Video-Ausgang ermöglicht die Wiedergabe auf einem externen Monitor oder die Bildaufnahme auf einem Recorder. Technische Daten YUKON NV Ranger 5x42 : • Objektivdurchmesser 42 mm • 5fache Vergrößerung • Sichtweite bis 150 m • Video-Ausgang PAL/NTSC • Abmessungen (B x H x T): 116 x 76 x 170 mm • Gewicht: 800 g • Spannungsversorgung: 6 Mignonzellen oder stationäre Stromversorgung. • 230-V-Netzteil und 12-V-Kfz-Adapter im Lieferumfang. Batterien (nicht im Lieferumfang): 6 x Mignon (LR6/AA)
309.98€

Nachtsichtgeräte -/- Zubehör Nachtsichtgeräte

Helligkeitsregulierung Dimmer Typ HR-LF3
Artikelnummer : HRLF3
Helligkeitsregulierung Dimmer Typ HR-LF3 nur passend für LASER-FIRE 3 LF90 / LF150 / LF250
84.98€

Helligkeitsregulierung Dimmer Typ HR-NF
Artikelnummer : HRNF
Helligkeitsregulierung Dimmer Typ HR-NF nur passend für NIGHT-FIRE 2 / 3 POWER Infrarot LED-Strahler
84.98€

LASER FIRE 3 LF 150 860
Artikelnummer : LF150-860
LASER FIRE 3 LF 150 - 860Die hervorzuhebenden Vorteile von Laser - Fire gegenüber herkömmlichen IR - Strahlern sind: - Unübertroffen hohe Reichweite mit höchster Leuchtdichte (Lichtmenge innerhalb des Lichtkegels), durch die Verwendung von speziell angefertigten hochwertigen IR-Laserdioden und Laser-Optiken. - Helligkeitsregulierung als Zubehör lieferbar! - Hochwertige IR-Laserdioden erreichen eine vielfach höhere Leuchtdiode als jeder IR-LED-Strahler oder Halogen/Xenon-IR-Strahler, daher sind Leistungsangaben von IR-Laserdioden mit IR-LED-Strahlern nicht vergleichbar, eine IR-Laserdiode mit ca. 10 mW hat die gleiche Leistung wie eine IR-LED mit 75 mW Leistungsangabe. - Der Leuchtkegel ist stufenlos sehr eng oder sehr breit einstellbar, nur hierdurch wird eine effektive Detailbeleuchtung für weit entfernte oder im Nahbereich liegende Objekte möglich. - Nicht einstellbare IR-Strahler konzentrieren das IR-Licht im Nahbereich entweder zu stark oder auf größere Distanzen zu schwach! - Konzentriertes und sehr weiches Licht ohne Streuung mit hoher Kontrastwiedergabe, daher treten kaum störende Lichtreflektionen durch Streulicht, bei nassen Blattwerk, leichtem Bodennebel oder im Nahbereich auf. - Eine Ausleuchtung wird zwischen zwei eng stehenden Baumstämmen vorbei ohne Lichtreflektion möglich. - Eine Beleuchtung von aussen in einem Kfz-Innenraum ist durch geschlossene Fensterscheiben ohne Reflektion möglich. - Kleine Abmessungen und lange Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch. - Wasserdichtes Gehäuse - Kein plötzlicher Lichtausfall bei leerer Batterie - Bei korrekter Anwendung unschädlich für Mensch und Tier. LASER - FIRE 3 ist unsere beste Lösung ein Nachtsichtgerät der 0.-, 1.- 2.- und 3. Generation entscheidend zu verbessern. Was bisher bei mondlosen Nächten im verborgenen lag, wird hiermit durch ein wesentlich helleres und feinauflösendes Bild sichtbar. Wo herkömmliche Infrarot-Aufheller versagen, kommt Laser - Fire zum Einsatz. Für professionelle Anwender die von einer Infrarotbeleuchtung mehr erwarten. Eine einmalige Anschaffung die sich über lange Jahre garantiert bezahlt macht. Technische Daten: Max. Leistung/Wellenlänge der Laserdiode: max. 150mW / 860nm Stromaufnahme / Versorgungsspannung: ca. 120mA 1x 3 Volt Lithium-Batterie Typ 123A Betriebsdauer der Batterie: ca. 15 Std. Lebensdauer der Laserdiode: bis 10.000 Std. Max. Reichweite des IR-Lichtstrahles bis: 3.000m* Leuchtkegel auf 50m: einstellbar von 0,1m bis 20m Ø Laserschutzklasse: 3B Bemerkung: Die Reichweite ist stark abhängig von der Größe des eingestellten Ausleuchtungskegels und von der Generation des in Verbindung eingesetzten Nachtsichtgerätes. Je höher die Leistung und Reichweite desto besser und effektiver ist die Ausleuchtung bei einem breit eingestellten Leuchtkegel. LASER - FIRE 3 LF 150 - 860 für 2. Generation und 3. Generation Restlicht-Nachtsichtgeräte
669.98€

LASER FIRE 3 LF 250 795
Artikelnummer : LF250-795
LASER - FIRE 3 LF 250 - 795Die hervorzuhebenden Vorteile von Laser - Fire gegenüber herkömmlichen IR - Strahlern sind:- Unübertroffen hohe Reichweite mit höchster Leuchtdichte (Lichtmenge innerhalb des Lichtkegels), durch die Verwendung von speziell angefertigten hochwertigen IR-Laserdioden und Laser-Optiken. - Helligkeitsregulierung als Zubehör lieferbar! - Hochwertige IR-Laserdioden erreichen eine vielfach höhere Leuchtdiode als jeder IR-LED-Strahler oder Halogen/Xenon-IR-Strahler, daher sind Leistungsangaben von IR-Laserdioden mit IR-LED-Strahlern nicht vergleichbar, eine IR-Laserdiode mit ca. 10 mW hat die gleiche Leistung wie eine IR-LED mit 75 mW Leistungsangabe. - Der Leuchtkegel ist stufenlos sehr eng oder sehr breit einstellbar, nur hierdurch wird eine effektive Detailbeleuchtung für weit entfernte oder im Nahbereich liegende Objekte möglich. - Nicht einstellbare IR-Strahler konzentrieren das IR-Licht im Nahbereich entweder zu stark oder auf größere Distanzen zu schwach! - Konzentriertes und sehr weiches Licht ohne Streuung mit hoher Kontrastwiedergabe, daher treten kaum störende Lichtreflektionen durch Streulicht, bei nassen Blattwerk, leichtem Bodennebel oder im Nahbereich auf. - Eine Ausleuchtung wird zwischen zwei eng stehenden Baumstämmen vorbei ohne Lichtreflektion möglich. - Eine Beleuchtung von aussen in einem Kfz-Innenraum ist durch geschlossene Fensterscheiben ohne Reflektion möglich. - Kleine Abmessungen und lange Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch. - Wasserdichtes Gehäuse - Kein plötzlicher Lichtausfall bei leerer Batterie - Bei korrekter Anwendung unschädlich für Mensch und Tier. LASER - FIRE 3 ist unsere beste Lösung ein Nachtsichtgerät der 0.-, 1.- 2.- und 3. Generation entscheidend zu verbessern. Was bisher bei mondlosen Nächten im verborgenen lag, wird hiermit durch ein wesentlich helleres und feinauflösendes Bild sichtbar. Wo herkömmliche Infrarot-Aufheller versagen, kommt Laser - Fire zum Einsatz. Für professionelle Anwender die von einer Infrarotbeleuchtung mehr erwarten. Eine einmalige Anschaffung die sich über lange Jahre garantiert bezahlt macht.Technische Daten:Max. Leistung/Wellenlänge der Laserdiode: max. 250mW / 795nm Stromaufnahme / Versorgungsspannung: ca. 200mA 1x 3 Volt Lithium-Batterie Typ 123A Betriebsdauer der Batterie: ca. 8 Std.Lebensdauer der Laserdiode: bis 10.000 Std. Max. Reichweite des IR-Lichtstrahles bis: 4.000mLeuchtkegel auf 50m: einstellbar von 0,10m bis 20m Ø Laserschutzklasse: 3B Bemerkung:Die Reichweite ist stark abhängig von der Größe des eingestellten Ausleuchtungskegels und von der Generation des in Verbindung eingesetzten Nachtsichtgerätes. Je höher die Leistung und Reichweite desto besser und effektiver ist die Ausleuchtung bei einem breit eingestellten Leuchtkegel. LASER - FIRE 3 LF 250 - 795 für 1. Generation Nachtsichtgeräte
569.98€

NIGHT FIRE 2 POWER Infrarot LED-Strahler 810
Artikelnummer : NF2-810
NIGHT-FIRE 2 - 810 POWER Infrarot LED-Strahler- Größere Reichweite und vielseitiger einsetzbar durch stufenlos einstellbaren Leuchtkegel. - Der Leuchtkegel ist eng oder auch breit einstellbar, nur hierdurch wird eine effektive Detailbeleuchtung für weit entfernte oder im Nahbereich liegende Objekte möglich (nicht einstellbare IR-Strahler konzentrieren das IR-Licht im Nah- oder Fernbereich entweder zu stark oder zu schwach!) - Durch hochvergütete Optik konzentriertes sehr weiches Licht ohne Streuung mit hoher Kontrastwiedergabe, daher treten kaum störende Lichtreflektionen durch Streulicht, bei nassem Blattwerk, leichtem Bodennebel auf. - Leuchtkegel einstellbar, Helligkeitsregulierung (Dimmer) lieferbar, bei Dimmereinsatz Stromeinsparung möglich. - Kleine Abmessungen und lange Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch.- Kein plötzlicher Lichtabfall bei leerer Batterie. - Lautloser und wasserfester Schalter mit Schalterschutz, einhändig bedienbar. - Unschädlich für Mensch und Tier- Wasserdichtes Gehäuse NIGHT-FIRE 2 / 3 ist eine hervorragende und preisgünstige Lösung ein Nachtsichtgerät ein Restlicht-Nachtsichtgerät der 1.-, 2.- und 3. Generation entscheidend zu verbessern. Was bisher bei mondlosen Nächten im verborgenen lag, wird hiermit durch ein wesentlich helleres und feinauflösendes Bild sichtbar. Eine Anschaffung die sich über viele Jahre garantiert bezahlt macht. Technische Daten:Wellenlänge der LED: 810nmStromaufnahme: ca. 150mABetriebsdauer der Batterie: ca. 10 Std.Max. Reichweite des IR-Lichtstrahles: 400 m Leuchtkegel auf 50 m: einstellbar von 3,5 – 40m Ø Länge/Durchmesser/Gewicht: 110mm / Kopf = 30mm / Gewicht 120g Bemerkung:Die Reichweite ist stark abhängig von der Größe des eingestellten Ausleuchtungskegels und von der Generation des in Verbindung eingesetzten Nachtsichtgerätes. Je höher die Leistung und Reichweite desto besser und effektiver ist die Ausleuchtung bei einem breit eingestellten Leuchtkegel. NIGHT FIRE 2 -810 (für 1. Generation Restlicht-Nachtsichtgeräte)
199.98€

NIGHT-FIRE 3 POWER Infrarot LED-Strahler 850
Artikelnummer : NF3-850
NIGHT-FIRE 3 POWER Infrarot LED-Strahler 850- Größere Reichweite und vielseitiger einsetzbar durch stufenlos einstellbaren Leuchtkegel. - Der Leuchtkegel ist eng oder auch breit einstellbar, nur hierdurch wird eine effektive Detailbeleuchtung für weit entfernte oder im Nahbereich liegende Objekte möglich (nicht einstellbare IR-Strahler konzentrieren das IR-Licht im Nah- oder Fernbereich entweder zu stark oder zu schwach!) - Durch hochvergütete Optik konzentriertes sehr weiches Licht ohne Streuung mit hoher Kontrastwiedergabe, daher treten kaum störende Lichtreflektionen durch Streulicht, bei nassem Blattwerk, leichtem Bodennebel auf. - Leuchtkegel einstellbar, Helligkeitsregulierung (Dimmer) lieferbar, bei Dimmereinsatz Stromeinsparung möglich. - Kleine Abmessungen und lange Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch. - Kein plötzlicher Lichtabfall bei leerer Batterie. - Lautloser und wasserfester Schalter mit Schalterschutz, einhändig bedienbar. - Unschädlich für Mensch und Tier - Wasserdichtes Gehäuse Bemerkung:Die Reichweite ist stark abhängig von der Größe des eingestellten Ausleuchtungskegels und von der Generation des in Verbindung eingesetzten Nachtsichtgerätes. Je höher die Leistung und Reichweite desto besser und effektiver ist die Ausleuchtung bei einem breit eingestellten Leuchtkegel. NIGHT-FIRE 2 / 3 ist eine hervorragende und preisgünstige Lösung ein Nachtsichtgerät ein Restlicht-Nachtsichtgerät der 1.-, 2.- und 3. Generation entscheidend zu verbessern. Was bisher bei mondlosen Nächten im verborgenen lag, wird hiermit durch ein wesentlich helleres und feinauflösendes Bild sichtbar. Eine Anschaffung die sich über viele Jahre garantiert bezahlt macht. Technische Daten: Wellenlänge der LED: 850 nm Stromaufnahme: ca. 200 mA Betriebsdauer der Batterie: ca. 8 Std. Max. Reichweite des IR-Lichtstrahles: 400 mLeuchtkegel auf 50 m: einstellbar von 3,5 – 40m Ø Länge/Durchmesser/Gewicht: 130mm / Kopf = 30mm / Gewicht 135g NIGHT FIRE 3 -850 (für 2. und 3. Generation Restlicht- Nachtsichtgeräte)
199.98€

Netzgeräte

Double-Power-Supply DPS 9000 (2 x 0 - 30 V / 0 - 2 A)
Artikelnummer : DPS9000
Hersteller : ELV
Double-Power-Supply DPS 9000 (2 x 0 - 30 V / 0 - 2 A)Das neue Doppelnetzgerät DPS 9000 stellt zwei galvanisch voneinander getrennte Ausgangsspannungen im Bereich von 0 bis 30 V/2 A zur Verfügung, die sowohl getrennt als auch in Reihen- oder Parallelschaltung nutzbar sind. Das DPS 9000 bietet dem Elektroniker somit alle für ein Doppelnetzteil typischen Anwendungsmöglichkeiten. Die Schaltungstechnik des DPS 9000 besteht aus zwei galvanisch voneinander getrennten Netzteilen, die jeweils über einen getrennt einstellbaren Ausgangsspannungsbereich von 0 bis 30 V verfügen. Ebenfalls getrennt einstellbar steht ein Ausgangsstrom von 0 bis 2 A bereit. Beide Netzteileinheiten können dank der Schaltungsauslegung beliebig miteinander kombiniert werden, wodurch sich hinsichtlich Ausgangsspannung und Ausgangsstrom große Nutzungsbereiche ergeben. Die Anzeige der Ausgangsspannung erfolgt jeweils auf einer 3stelligen LED-Anzeige mit 100 mV-Auflösung. Für die Anzeige des Ausgangstromes ist das DPS 9000 mit 4stelligen LED-Anzeigen ausgestattet, womit die Auflösung hier 1 mA beträgt. Durch den Einsatz eines 226VA-Ringkerntransformators in Verbindung mit dem leistungsfähigen innenliegenden Lüfterkühlkörper LK 75 steht die volle Ausgangsleistung (120 W) im Dauerbetrieb zur Verfügung. Tritt infolge abgedeckter Kühlschlitze oder Kühlkörper eine Überlastung von Netztransformator und/oder Endstufen ein, so schaltet die Temperatursicherung beide Netzteilstufen gleichzeitig ab. Hierdurch ist gewährleistet, daß ein angeschlossener Verbraucher mit erdsymmetrischer Speisung vollständig abgeschaltet wird und somit keinen Schaden nimmt. Dank der übersichtlichen und durchdachten Gerätekonstruktion in Verbindung mit den doppelseitigen, durchkontaktierten Leiterplatten ist der Nachbau schnell und problemlos in wenigen Stunden durchzuführen. Eingangsspannung: ..... 230 V ±10 % 50/60 Hz Ausgangsspannung: 2 x 0-30 V stufenlos, getrennt einstellbar Ausgangsstrom: 2 x 0-2 A stufenlos, getrennt einstellbar Restwelligkeit: Spannungsregler: 1 m Veff/ Stromregler: 0,01 % vom Spannungswert Innenwiderstand: Spannungskonstanter 0,01 Ohm Stromkonstanter 22 kOhm Stromanzeige: 2 x 4-stellig, 1-mA-Auflösung Spannungsanzeige: 2 x 3-stellig, 0,1-V-Auflösung Sonstiges: getrennte, elektronische Temperatursicherung der Endstufen, im Trafo eingebaute, reversible Übertemperatursicherung Gehäuseabmessungen:Kunststoff: 350 x 260 x 110 mm Metall: 380 x 260 x 120 mm
316.99€

Elektronische Last EL 9000
Artikelnummer : EL9000
Hersteller : ELV
Elektronische Last EL 9000Mit dieser neuen, mikroprozessorgesteuerten elektronischen Last ist nahezu jede denkbare Belastung von Gleichspannungsquellen möglich. Die EL 9000 kann sowohl als Stromsenke arbeiten, d. h. der Laststrom ist unabhängig von der anliegenden Spannung, oder aber sich wie ein Widerstand verhalten, d. h. der Laststrom ist gemäß dem ohmschen Gesetz von der Spannung abhängig. Neben dem Betrieb mit konstanten Lastparametern ermöglichen die weiteren Betriebsarten auch dynamische Belastungen, die z. B. bei der Kontrolle und Optimierung der Regeleigenschaften von Gleichstromquellen benötigt werden. Im Pulsbetrieb wechselt die EL 9000 periodisch zwischen zwei unabhängig voneinander einstellbaren Lastwerten. Als Besonderheit ist hierbei die Stromanstiegsgeschwindigkeit über einen weiten Bereich wählbar, sodass eine Anpassung an die verschiedensten Prüfbedingungen möglich ist. Über den BNC-Eingang “Mod.” kann außerdem die Modulation mit einer externen Signalquelle und damit jede beliebige Kurvenform des Laststromes realisiert werden. Die Betriebsart Entladen mit frei wählbarer Entladeschlussspannung ist speziell für die Belastung von Akkus und Batterien vorgesehen, um z. B. deren Kapazität zu ermitteln. Die Anzeige aller Mess- und Vorgabewerte erfolgt auf einem großen, hintergrundbeleuchteten LC-Display mit 2 x 16 Zeichen. Im normalen Betrieb wird das Gerät über 4 Taster und einen Inkrementalgeber bedient. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, die EL 9000 über die integrierte RS-232-Schnittstelle von einem PC aus zu steuern. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software lassen sich alle Gerätebedienungen komfortabel und übersichtlich von einem PC aus durchführen. Hierbei besteht ausserdem die Möglichkeit, vollständige Konfigurationen zu speichern, die so für wiederkehrende Messungen direkt verfügbar sind. EL 9000 Pmax : ..... 200 W Imax : ..... Dauer 20 A, Impuls 40 A Umax : ..... 40 V R-Bereich : ..... 1 Ohm – 500 Ohm Pulsfrequenz : .....1 Hz – 1 kHz, Impuls-Pausen-Verhältnis 1:1 Slew-Rate : ..... 1 mA/µs – 5 A/µs Betriebsarten : ..... Konstantstrom, Konstantwiderstand, Pulsstrom, Pulswiderstand Extern modulierter Strom, Extern modulierter Leitwert, Entladen Schutzfunktionen : ..... Strombegrenzung, Leistungsbegrenzung Übertemperaturabschaltung, Schmelzsicherung Schnittstelle : ..... RS 232 Betriebsspannung : ..... 230 V, 50 Hz, ca. 60 mA Abmessungen : ..... 380 x 117 x 220 mm Gewicht : ..... ca. 4,4 kg
579.00€

ELV-Power-Supply PS 9031 - 300 VA /0-30 V/0-10 A
Artikelnummer : PS9031
Hersteller : ELV
ELV-Power-Supply PS 9031 - 300 VA /0-30 V/0-10 ADieser wahre „Kraftbrocken” unter den Netzteilen bietet eine Ausgangsspannung von 0-30 V/0-10 A. Spannung und Strom können an separaten Grob- und Feinreglern getrennt vorgegeben werden. Die Elektronik stellt sicher, dass keiner der voreingestellten Werte überschritten wird. Ist-Spannung und Ist-Strom werden auf zwei 3stelligen, sehr genauen LED-Displays angezeigt. Weitere LEDs signalisieren die verschiedenen Betriebszustände, unter anderem, welcher Regler (U- oder I-Regler) gerade arbeitet. Das PS 9031 ist mit einem sehr hochwertigen Ringkerntransformator ausgestattet. Die Abführung der Verlustwärme erfolgt durch einen von ELV entwickelten Lüfterkühlkörper im Geräteinneren, wobei der geräuscharme Papst-Lüfter in seiner Drehzahl stets den Erfordernissen angepasst wird. Das Gerät ist dauerkurzschlussfest und besitzt eine ausgefeilte, elektronische Temperatur-Absicherung (Messung der Trafo- sowie der Kühlkörpertemperatur) und schaltet bei Überlastung (z. B. infolge beeinträchtigter Kühlluftwege o. ä.) rechtzeitig ab. Durch die Ausführung der Endstufe als Linear-Längsregler (ungetaktet) werden exzellente Ausgangswerte erreicht, sodass ein Einsatz sowohl im Leistungsbereich (zum Laden von großen Akkus o. ä.) als auch in der Präzisions-Labortechnik erfolgen kann.-hohe Dauerbelastbarkeit durch Ringkern-Netz-Transformator und innen liegendes Lüfteraggregat -geringer Innenwiderstand als Spannungsregler, hoher Innenwiderstand als Stromkonstanter -Ausgangsspannung grob und fein einstellbar -kurzschlussfester Ausgang -hohe Spannungskonstanz -Temperatursicherung für die Endstufe -3-stelliges Digital-Display für Strom und Spannung Ausgangsspannung: 0-30 V Ausgangsstrom: 0-10 A Brummen und Rauschen Spannungskonstanter: 1 mVeff Stromkonstanter: 0,01% Innenwiderstand Spannungskonstanter: 0,005 Ohm Stromkonstanter: 20 kOhm Gewicht Kunststoff/Metall 5,5/7,7 kg Gehäuseabmessungen (B x H x T) Kunststoff: 350 x 210 x 110 mm Metall: 380 x 225 x 120 mm
439.00€

Hochleistungs-Schaltnetzteil SPS 9040 0-40 V / 0-25 A/1000 VA
Artikelnummer : SPS040
Hersteller : ELV
Hochleistungs-Schaltnetzteil SPS 9040 0-40 V / 0-25 A/1000 VAMit 1-kW-Dauer-Ausgangsleistung ist das SPS 9040 ein Schaltnetzteil der Superlative. Das primär getaktete Gerät zeichnet sich dabei durch einen besonders hohen Wirkungsgrad aus, sodass trotz der außergewöhnlich hohen Ausgangsleistung die Baugröße gering ist und das Metallgehäuse des Gerätes nahtlos in das anspruchsvolle Geräte-Design der ELV-Serie passt. Das SPS 9040 stellt eine fein einstellbare Ausgangsspannung zwischen 0 und 40 V bei einem Ausgangsstrom von bis zu 25 A zur Verfügung, wobei als Stromkonstanter der Ausgangsstrom zwischen 0 und 25 A einstellbar ist. Getrennte Grob- und Feinregler erlauben dabei eine besonders präzise Einstellung von Strom und Spannung. Zwei digitale LED-Displays zeigen die Ausgangsspannung mit 0,1 V Auflösung und den Ausgangsstrom mit 0,01 A Auflösung an. Das SPS 9040 wurde basierend auf dem innovativen, äußerst sicheren und zuverlässig arbeitenden Schaltungskonzept des ELV SPS 9001 entwickelt und ist bereits jetzt mit der ab 2001 erforderlichen Power-Faktor-Korrektur (PFC) ausgestattet. Die Power-Faktor-Korrektur sorgt für eine sinusförmige Stromaufnahme aus dem 230-V-Wechselspannungsnetz. Da es sich um ein primär getaktetes Gerät handelt, kommt das SPS 9040 völlig ohne den Einbau eines voluminösen Netztransformators aus. Das primär getaktete Schaltungskonzept spart Platz und viel Gewicht. Aufgrund der hohen Schaltfrequenz kann bei primär getakteten Netzgeräten ein Leistungsübertrager aus Ferrit-Werkstoffen eingesetzt werden, der mit wesentlich geringeren Abmessungen auskommt. Die Vorteile des getakteten Betriebs kommen besonders bei hohen Ausgangsströmen und geringen Ausgangsspannungen zum Tragen, da konventionelle, linear geregelte Netzteile unter diesen Bedingungen nahezu die volle Leistung in Abwärme umsetzen. Schaltnetzteile hingegen erreichen auch unter diesen Betriebs-Bedingungen einen äußerst hohen Wirkungsgrad. Die hochkomplexe Steuertechnik und die großen geschalteten Leistungen führen jedoch dazu, dass sich die Störanteile und die Restwelligkeit der Ausgangsspannung nicht mit vertretbarem Aufwand ganz auf die Daten von konventionellen, linear geregelten Netzteilen minimieren lassen. Das SPS 9040 erreicht mit 20 mV Effektiv-Restwelligkeit bei Vollast auch diesbezüglich ausgezeichnete Werte. - Powerfaktor-Korrektur für sinusförmige Stromaufnahme aus dem Netz - Hochwertiges Metallgehäuse - Elektronische Temperatur-Sicherung - Temperaturgeregelte Lüftersteuerung Netzspannung: ..... 230 V ~± 10 %, 50 Hz Ausgangsspannung: ..... 0-40 V (stufenlos einstellbar) Restwelligkeit: ..... max. 50 mVeff (bei Volllast) Ausgangsstrom: ..... 0-25 A (stufenlos einstellbar) Wirkungsgrad: ..... > 80 % (bei Volllast) Spannungseinstellung: ..... grob und fein Stromeinstellung: ..... grob und fein Spannungsanzeige: ..... 3 x 7-Segment-LED (Auflösung 0,1 V) Stromanzeige: ..... 4 x 7-Segment-LED (Auflösung 0,01 A) Abmessungen (B x H x T): ..... 448 x 110 x 354 mm
619.00€

Power-Supply PS 7330
Artikelnummer : 5
Hersteller : ELV
Power-Supply PS 7330Eine hohe Dauerbelastbarkeit durch Ringkern-Netz-Transformator und innen liegendes Lüfteraggregat (90 VA) mit temperaturgeführter gleitender Lüftersteuerung zeichnen dieses leistungsfähige Labornetzgerät aus. Spannung und Strombegrenzung sind kontinuierlich einstellbar, wobei eine zusätzliche Spannungs-Feinregulierung eine besonders genaue Einstellung erlaubt. Zwei gut ablesbare 3-stellige Digital-Displays zeigen Strom und Spannung jederzeit exakt an. Ein mit einem Miniaturlüfter ausgestattetes Kühlkörperprofil dient zum Abtransport der anfallenden Wärmeleistung. Die automatische, temperaturgeführte Lüftersteuerung mit gleitender Regelung (auf den Kühlungsbedarf abgestimmte Lüfterdrehzahl) sorgt immer für die optimale Kühlung der Endstufe. -Hohe Dauerbelastbarkeit durch Ringkern-Netz-Transformator und innen liegendes Lüfteraggregat -geringer Innenwiderstand als Spannungsregler, hoher Innenwiderstand als Stromkonstanter -Ausgangsspannung grob und fein einstellbar -kurzschlussfester Ausgang -hohe Spannungskonstanz -Temperatursicherung für die Endstufe -3-stelliges Digital-Display für Strom und Spannung. Eingangsspannung: ..... 230 V~±10% Ausgangsspannung: ..... 0-30 V Ausgangsstrom: ..... 0-3 A Brummen und Rauschen Spannungskonstanter: ..... 1 mVeff Stromkonstanter: ..... 0,01 % Innenwiderstand Spannungskonstanter: ..... 0,005 Ohm Stromkonstanter: ..... 20 kOhm Maße: ..... 350 x 110 x 210 mm
149.99€

Switch-Power-Supply SPS 7330
Artikelnummer : SPS7330
Hersteller : ELV
Switch-Power-Supply SPS 7330Unentbehrlich im Elektroniklabor: Großer, einstellbarer Spannungs- und Strombereich bei hohem Wirkungsgrad und geringer Verlustleistung sowie ein außerordentlich vorteilhaftes Preis-Leistungs- Verhältnis sind die hervorstechenden Merkmale dieses innovativen PWM-Schaltnetzteiles. Das pulsweitenmodulierte (PWM) Schaltnetzteil arbeitet nach dem Prinzip des sekundärgetakteten Schaltreglers. Gegenüber linear geregelten Netzgeräten hat der hier eingesetzte Step-down- Wandler den Vorteil eines besonders hohen Wirkungsgrades sogar bei großen Strömen über den gesamten Ausgangsspannungsbereich. Selbst volle Belastungen lassen das SPS 7330 nahezu „kalt“. -Einstellbare Ausgangsspannung von 0–30 V -Getrennte Regler für Grob- und Feineinstellung der Spannung -Einstellbarer Ausgangsstrom von 0–5 A (bis 8 V, darüber hinaus sinkt die max. Stromentnahme bis zur Ausgangsspannung von 30 V auf max. 2,5 A -Gleichzeitige Digitalanzeige von Spannung und Strom -Dauerkurzschlussfest Eingangsspannung: ..... 230 V~±10 % Ausgangsspannung: ..... 0-30 V= Restwelligkeit: ..... 20 mVeff (bei Volllast) Ausgangsstrom: ..... 0-2,5/5 A Wirkungsgrad: ..... 85 % (Volllast) Einschaltdauer: ..... beliebig Gehäuseabmessungen (BxHxT): ..... 350 x 110 x 210 mm
104.99€

Universal Steckernetzteil NG 300 S
Artikelnummer : 6822305
Universal Steckernetzteil NG 300 - 12 V / 300 mA-Steckernetzteil NG300S6 einstellbare Ausgangs-Gleichspannungen zwischen 3 V und 12 V bei Strömen von 300 mA liefert dieses Steckernetzteil. Polarität und Ausgangsspannung sind mit je einem Schiebeschalter wählbar. Lieferumfang: - mit 1,8-m-Anschlussleitung- 6 auswechselbaren Adaptern: 2 Stück Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm Ø 2 Stück Niedervolt-Stecker Außen-Ø 5,5 mm bei Innen-Ø 1,5 und 2,5 mm 1 Stück Niedervolt-Stecker Außen-Ø 5 mm bei Innen-Ø 2,1 mm 1 Stück Niedervolt-Mikro-Stecker mit Außen-Ø 3,5 mm und Innen-Ø 1,3 mm 12V /300mA Steckernetzteil NG300SEingangsspannung: 230 V~/50 HzAusgangsspannung: 3 V/4,5 V/6 V/ 7,5 V/ 9 V/ 12 V=Leerlaufspannung: 18 V (bei 12 V Einstellung) Prüfzeichen: TÜV/GS und CE.
4.98€

Universal Steckernetzteil NG 500 S
Artikelnummer : 6822306
Universal Steckernetzteil NG 500 S - 12 V / 500 mA Steckernetzteil NG500S 6 einstellbare Ausgangs-Gleichspannungen zwischen 3 V und 12 V bei Strömen von 500 mA liefert dieses Steckernetzteil. Polarität und Ausgangsspannung sind mit je einem Schiebeschalter wählbar. Lieferumfang: - mit 1,8m Anschlussleitung - 6 auswechselbaren Adaptern: 2 Stück Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm Ø 2 Stück Niedervolt-Stecker Außen-Ø 5,5 mm bei Innen-Ø 1,5 und 2,5 mm 1 Stück Niedervolt-Stecker Außen-Ø 5 mm bei Innen-Ø 2,1 mm 1 Stück Niedervolt-Mikro-Stecker mit Außen-Ø 3,5 mm und Innen-Ø 1,3 mm 12V /500mA Steckernetzteil NG500S Eingangsspannung: 230 V~/50 Hz Ausgangsspannung: 3 V/4,5 V/6 V/ 7,5 V/ 9 V/ 12 V= Leerlaufspannung: 18 V (bei 12 V Einstellung) Prüfzeichen: TÜV/GS und CE.
6.98€

Universal Steckernetzteil NG 800 S
Artikelnummer : 6822307
Universal Steckernetzteil NG 800 S - 12 V / 800mA Steckernetzteil NG 800S 6 einstellbare Ausgangs-Gleichspannungen zwischen 3 V und 12 V bei Strömen von 800 mA liefert dieses Steckernetzteil. Polarität und Ausgangsspannung sind mit je einem Schiebeschalter wählbar. Lieferumfang: - mit 1,8 m Anschlussleitung - 6 auswechselbaren Adaptern: 2 Stück Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm Ø 2 Stück Niedervolt-Stecker Außen-Ø 5,5 mm bei Innen-Ø 1,5 und 2,5 mm 1 Stück Niedervolt-Stecker Außen-Ø 5 mm bei Innen-Ø 2,1 mm 1 Stück Niedervolt-Mikro-Stecker mit Außen-Ø 3,5 mm und Innen-Ø 1,3 mm 12V /800mA Steckernetzteil NG800S Eingangsspannung: 230 V~/50 Hz Ausgangsspannung: 3 V/4,5 V/6 V/ 7,5 V/ 9 V/ 12 V= Leerlaufspannung: 18 V (bei 12 V Einstellung) Prüfzeichen: TÜV/GS und CE.
7.98€

USB-Prozessor-Power-Supply PPS 7330
Artikelnummer : PPS7330
Hersteller : ELV
USB-Prozessor-Power-Supply PPS 7330Das PPS 7330 stellt die im Elektronik- Labor am meisten benötigten Gleichspannungen im Bereich von 0 V bis 30 V mit einer Strombelastbarkeit bis zu 3 A zur Verfügung. Durch die Prozessorsteuerung und die Sollwertvorgabe mit einem Inkrementalgeber wird ein außergewöhnlicher Bedienkomfort erreicht. Das mikroprozessorgesteuerte Gerät ermöglicht die Speicherung und den Aufruf von bis zu benutzerdefinierbaren Sollwertvorgaben für Strom und Spannung, so dass häufig benötigte Einstellungen auf Tastendruck sofort zur Verfügung stehen. Analog-digitale Sollwertvorgabe Die Sollwerteinstellung mit einem Inkrementalgeber vereinigt die einfache Bedienbarkeit einer analogen Poti-Einstellung mit der Präzision einer digitalen Sollwertvorgabe. Die Auflösung des Inkrementalgebers ist einstellbar, so dass z. B. bei der Spannungsvorgabe je Rastung Schritte zwischen 10 mV und 10 V möglich sind. Die Anzeige von Strom und Spannung erfolgt auf je einer 4-stelligen 7-Segment-LED-Anzeige. Stand-by-Funktion Eine Stand-by-Funktion ermöglicht auf Tastendruck das Ein- und Ausschalten des Ausgangs, der Schaltzustand wird mit einer Zweifarb-LED angezeigt. PC-Schnittstelle Für die Kommunikation mit einem PC kann das PPS 7330 optional mit einer USB-Schnittstelle ausgerüstet werden. In Verbindung mit der mitgelieferten PC-Software können Strom- und Spannungseinstellungen auch PC-gesteuert erfolgen. Weiterhin ist es möglich, Stromund Spannungswerte in 10-Sekunden-Raster vorzugeben und diese Werte automatisch „abfahren” zu lassen. Geregelter Lüfter, Schutzschaltungen Zur Abfuhr der Abwärme verfügt das Netzteil über ein Kühlkörper-Lüfteraggregat, wobei die Lüfterdrehzahl elektronisch in Abhängigkeit von der Endstufentemperatur geregelt wird. Mehrere Schutzschaltungen verhindern Schäden am Netzgerät: Es ist dauerkurzschlussfest und verfügt über eine Übertemperatur-Schutzschaltung. Ausgangsspannungsbereich: ..... 0 V bis 30 V Ausgangsstrombereich: ..... 0 A bis 3 A Brummen und Rauschen Spannungskonstanter: ..... 2 mVeff Stromkonstanter: ..... 0,01% von U Innenwiderstand Spannungskonstanter: ..... 0,01 Ω Stromkonstanter: ..... 20 kΩ Stromanzeige: ..... 4-stellig, Auflösung 1 mA Spannungsanzeige: ..... 4-stellig, Auflösung 10 mV Sonstiges: elektronische Temperatursicherung, elektronische Lüfter- regelung, dauer-kurzschlussfest Netzspannung: ..... 230 V/50 Hz / 0,4 A Gewicht: ..... 3000 g Abm. (B x H x T): ..... 350 x 110 x 210 mm
229.99€

Satellitentechnik -/- LNB

MTI Blueline Quattro LNB 0,2db
MTI Blueline Quattro LNB 0,2db
34.95€

Receiver -/- HDTV- Receiver

Topfield TF 7700 HSCI
Artikelnummer : 7700HSCI
Hersteller : Topfield
Topfield TF 7700 HSCI Key-Features HDTV CI-Receiver Empfang nach DVB-S Standard in MPEG-2, MPEG-4 und H.264 Ausgabe in 576i, 576p, 720p, 1080i 2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) Speicher für 5000 TV- und Radioprogramme Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.) Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar Der TOPFIELD 7700 HSCI macht ihr Wohnzimmer bereit für das hochauflösende Fernsehen. Genießen Sie Fernsehen in brillanter Qualität und allen gängigen HDTV-Auflösungen bis zu 1080i („Full HD“). Mit der besonders schnellen Umschaltzeit, dem übersichtlichen EPG und den frei belegbaren Favoritenlisten haben Sie die Vielfalt des digitalen Fernsehens jeder Zeit im Griff. Die beiden CI-Schächte sind zu allen gängigen PayTV-Module kompatibel. Selbstverständlich verfügt auch der TOPFIELD 7700 HSCI über eine kinderleichte Bedienung und umfangreiche Features, die Sie von TOPFIELD-Geräten gewohnt sind.   Technische Daten Topfield TF 7700 HSCI: HDTV CI-Receiver Empfang nach DVB-S Standard in MPEG-2, MPEG-4 und H.264 Ausgabe in 576i, 576p, 720p, 1080i 2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) SCPC und MCPC empfangbar von C/Ku-Band Frequenzen für SMATV einstellbar Speicher für 5000 TV- und Radioprogramme Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.) Unterstützung von mehreren Sprachen Kanallistenbearbeitung Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar Bild in Grafik Funktion (PIG Picture in Graphic) Echtfarbenmenü (OSD On Screen Display) Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide) Videotext und Untertitelunterstützung Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar Übertragung der Firmware und Einstellungen von Empfänger zu Empfänger 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge YUV & HDMI Videoausgang für HDTV VCR Timerfunktion

Optischer Digital-Ausgang S/PDIF for Dolby Digital bzw. AC-3 Audiospuren
Multifunktions-VFD-Display
Firmware-Update über Satellit (OTA Funktion) und USB möglich
Abmaße:
Breite: 43 cm, Tiefe: 26,5 cm, Höhe: 6 cm, Gewicht: ca. 2,9 kg Topfield TF 7700 HSCI
289.00€

Receiver -/- Receiver Satellit (DVB-S)

Topfield 6000 FE
Artikelnummer : TF6000FE
Hersteller : Topfield
Topfield 6000 FE Programmnummernanzeige Digitaler Audio Ausgang 2 Scartanschlüsse RF-Modulator Technische Daten Topfield 6000 FE : Empfang nach DVB-S und MPEG-2 Standard Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) Speicher für 5000 TV- und Radioprogramme Unterstützung von mehreren Sprachen Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.) Kanallistenbearbeitung Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar Automatisches Umschalten zwischen PAL und NTSC Echtfarbenmenü (OSD On Screen Display) Bild in Grafik Funktion (PIG Picture in Graphic) Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide) Videotext und Untertitelunterstützung Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar Übertragung der Firmware und der Einstellungen von Empfänger zu Empfänger Integrierte Spiele Optischer Digital-Ausgang S/PDIF for Dolby Digital bzw. AC-3 Audiospuren 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge RF-Modulator VCR Timerfunktion Mosaik-Funktion (Mehrere Bilder auf einem Bildschrim) Benutzerdefiniertes Bild im Radiomodus Firmware-Update über Satellit (OTA Funktion) möglich   Abmaße Topfield 6000 FE : Breite 26 cm x Tiefe 19 cm x Höhe 4,6 cm Gewicht: ca. 1,2 kg Topfield 6000 FE
79.00€

Topfield TF 4000 PVR PLUS
Artikelnummer : TF4000PVR
Hersteller : Topfield

Topfield TF 4000 PVR

Key-Features

Zwei Programme aufnehmen während Sie ein Drittes ansehen
2 CI-Slots für PayTV Module
Zeitversetztes Fernsehen möglich (Timeshifting)
Bild-In-Bild-Funktion und Twin TunerDer ideale Einstieg in die Welt der Personal Video Recorder. Unser Bestseller bietet dank kinderleichter Bedienung und reichhaltiger Ausstattung alles, was Sie von einem PVR erwarten. Dank kompakter Abmasse passt er in jedes Wohnzimmer.

Technische Daten Topfield TF 4000 PVR PLUS:

Twin-Receiver (2 Tuner)
Empfang nach DVB-S und MPEG-2 Standard
2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen
2 Programme gleichzeitig Aufnehmen während Sie ein drittes ansehen (Voraussetzung: 1 Programm auf einem der Aufnahmetransponder)
Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)
Speicher für 5000 TV- und Radioprogramme
Unterstützung von mehreren Sprachen
Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.)
Kanallistenbearbeitung
Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar
Echtfarbenmenü (OSD On Screen Display)
Bild in Grafik Funktion (PIG Picture in Graphic)
Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide)
Videotext und Untertitelunterstützung (auch in den Aufnahmen)
Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar
Übertragung der Firmware und der Einstellungen von Empfänger zu Empfänger
Integrierte Spiele
2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge
Optischer Digital-Ausgang S/PDIF for Dolby Digital bzw. AC-3 Audiospuren
Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
Aufnahmekapazität 88 Stunden bei einer Datenrate von 4M/Bits auf 160GB Festplatte
Schneller Vor- und Rücklauf
Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar
Wiedergabe in Endlosschleife (auch ausschnittweise möglich)
Bild in Bild Funktion (PIP Picture in Picture)
Firmware-Update über Satellit (OTA Funktion) möglich

Abmaße:
Breite: 34 cm, Tiefe: 26,5 cm, Höhe: 6 cm, Gewicht: ca. 4,3 kg Topfield TF 4000 PVR PLUS

199.00€

Topfield TF 5000 CI Plus
Artikelnummer : TF5000CI
Hersteller : Topfield
Topfield TF 5000 CI Plus   2 CI-Slots für PayTV Module Programmnummernanzeige Mosaik-Funktion YUV Video Ausgang Technische Daten Topfield TF 5000 CI Plus: Empfang nach DVB-S und MPEG-2 Standard 2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) Speicher für 5000 TV- und Radioprogramme Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.) Kanallistenbearbeitung Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar Automatisches Umschalten zwischen PAL und NTSC Unterstützung von mehreren Sprachen Echtfarbenmenü (OSD On Screen Display) Bild in Grafik Funktion (PIG Picture in Graphic) Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide) Videotext und Untertitelunterstützung Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar Übertragung der Firmware und der Einstellungen von Empfänger zu Empfänger Integrierte Spiele 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge Optischer Digital-Ausgang S/PDIF for Dolby Digital bzw. AC-3 Audiospuren Unterstützte Videosignale: FBAS/S-Video/RGB/YUV VCR Timerfunktion Mosaik-Funktion (Mehrere Bilder auf einem Bildschrim) Firmware-Update über Satellit (OTA Funktion) möglich   Abmaße: Breite 34 cm x Tiefe 26,5 cm x Höhe 6 cmGewicht: ca. 2,8 kg Topfield TF 5000 CI Plus
99.00€

Topfield TF 5000 PVR
Artikelnummer : TF5000PVR
Hersteller : Topfield
Topfield TF 5000 PVR Key-Features Topfield TF 5000 PVR nachrüstbar bis 300 GB; auch in den Farben schwarz (Black Panther) und weiß (Polar White) erhältlich Technische Daten Topfield TF 5000 PVR: 7-Segment Display! Softwareupdate über Satellit optischer S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3 Audiostream PLL Modulator K21-K69 MPEG-2 Digital & voll DVB kompatibel 2x Ci-Slots zum Nachrüsten von PayTV (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...) 2x LNB Eingang (F-Typ) 5000 Kanäle für TV-und Radio Programme Kanallistenbearbeitung 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen SCPC & MCPC Empfang von C/Ku-Band Satelliten Frequenz auf SMATV System einstellbar Echtfarben Menü (PIG,OSD), Electronic Programm Guide (EPG) Anzeige des erweiterten EPG bei aufgenommenen Filmen sofern Daten von Programmanbietern gestellt werden Untertitel &Teletext Unterstützung Jugendschutzfunktion für einzelne Programme und Wiedergabe DiSEqC 1.0, 1.1(bis zu 16 Satelliten ansteuerbar), 1.2, 1.3 (USALS) Aufnahme Kapazität: 44 Stunden bei 4Mbps Datenrate auf 80 GB HDD Zeitversetztes Abspielen während der Aufnahme Schneller Vor- und Rücklauf Integrierte Spiele Einstellungen können von Receiver zu Receiver überspielt werden Lesezeichen Funktion 2 Programme gleichzeitig aufnehmen während Sie ein drittes Programm ansehen; Vorrausetzung: Twin-Anschluss (1 Programm auf einem der Aufnahmetransponder) Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar (vor und zurück) Bild im Bild Funktion 2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V Ausgang Videosignale: RGB, CVBS, S-Video YUV (über Scart Buchse) ab Ser.Nr.0434802500001 USB 2.0 Ausgang, MP3 (MPEG-Layer1) Decoder   Abmaße: Länge 34 cm x Breite 26,5 cm x Höhe 6 cm Gewicht: ca. 4,2 kg Topfield TF 5000 PVR
299.00€

Topfield TF 5000 PVR Masterpiece
Artikelnummer : TF5000PVRMasterpiece

Hersteller : Topfield
Topfield TF 5000 PVR MasterpieceKey-Features Topfield TF 5000 PVR Masterpiece Digitaler Twin-Receiver um gleichzeitig zwei Programme aufzunehmen 80 GB Festplatte für 44 Stunden Video (nachrüstbar bis 400 GB) Echtzeituhr (RTC) zur präzisen, zeitgenauen Aufnahme von Programmen selbst nach Stromausfällen In den Farben Weiß, Schwarz und Silber erhältlich Standard-Maße passend zu anderen HiFi-Komponenten Komfortables Multifunktions-VFD-Display 2 CI-Slots für PayTV-Kartenleser Bild im Bild Funktion USB 2.0 Ausgang zum direkten Anschluß an einen PC/Mac   Technische Daten Topfield TF 5000 PVR Masterpiece: alphanumerisches Multifunktionsdisplay (VFD)! Echtzeituhr (RTC): zeitgenaues Aufzeichnen auch nach Stromausfall! Multifunktions-VFD-Display Softwareupdate über Satellit optischer S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3 Audiostream PLL Modulator K21-K69 MPEG-2 Digital & voll DVB kompatibel 2x Ci-Slots zum Nachrüsten von PayTV(Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...) 2x LNB Eingang (F-Typ) 5000 Kanäle für TV-und Radio Programme Kanallistenbearbeitung 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen SCPC & MCPC Empfang von C/Ku-Band Satelliten Frequenz auf SMATV System einstellbar Echtfarben Menü (PIG,OSD), Electronic Programm Guide (EPG) Anzeige des erweiterten EPG bei aufgenommenen Filmen (sofern Daten von Programmanbietern gestellt werden) Untertitel &Teletext Unterstützung Jugendschutzfunktion für einzelne Programme und Wiedergabe DiSEqC 1.0, 1.1(bis zu 16 Satelliten ansteuerbar), 1.2, 1.3 (USALS) Aufnahme Kapazität: 44 Stunden bei 4Mbps Datenrate auf 80 GB HDD Zeitversetztes Abspielen während der Aufnahme Schneller Vor- und Rücklauf Integrierte Spiele Einstellungen können von Receiver zu Receiver überspielt werden Lesezeichen Funktion 2 Programme gleichzeitig aufnehmen während Sie ein drittes Programm ansehen; Vorrausetzung: Twin-Anschluss (1 Programm auf einem der Aufnahmetransponder) Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar (vor und zurück) PIP (Bild im Bild Funktion) 2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V Ausgang Videosignale: RGB, CVBS, YUV (über Scart-Buchse), S-Video USB 2.0 Ausgang, MP3 (MPEG-Layer1) Decoder   Abmaße: Länge 43 cm x Breite 26,5 cm x Höhe 6 cmGewicht: ca. 5,2 kg Topfield TF 5000 PVR Masterpiece
334.00€

Topfield TF 5050 CI
Artikelnummer : TF5050CI
Hersteller : Topfield
Topfield TF 5050 CI CI-Slot für PayTV Module Programmnummernanzeige YUV Video Ausgang Technische Daten Topfield TF 5050 CI: Empfang nach DVB-S und MPEG-2 Standard 1 Common Interface-Schacht zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) Speicher für 5000 TV- und Radioprogramme Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.) Kanallistenbearbeitung Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar Automatisches Umschalten zwischen PAL und NTSC Unterstützung von mehreren Sprachen Echtfarbenmenü (OSD On Screen Display) Bild in Grafik Funktion (PIG Picture in Graphic) Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide) Videotext und Untertitelunterstützung Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar Übertragung der Firmware und der Einstellungen von Empfänger zu Empfänger Integrierte Spiele 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge Unterstützte Videosignale: FBAS/S-Video/RGB/YUV VCR Timerfunktion Firmware-Update über Satellit (OTA Funktion) möglich   Abmaße Topfield TF 5050 CI: Breite 26 cm x Tiefe 18,5 cm x Höhe 5,4 cm Gewicht: ca. 1,2 kg Topfield TF 5050 CI
99.00€

Topfield TF 5050 PDR FTA 80 GB
Artikelnummer : TF5050PDR
Hersteller : Topfield
Topfield TF 5050 PDR FTA 80GB   Technische Daten Topfield TF 5050 PDR FTA 80 GB: 7-Segment Display Softwareupdate über Satellit Nagravision integriert optischer S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3 Audiostream PLL Modulator K21-K69 MPEG-2 Digital & voll DVB kompatibel 2x LNB Eingang (F-Typ) 5000 Kanäle für TV-und Radio Programme Kanallistenbearbeitung 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen SCPC & MCPC Empfang von C/Ku-Band Satelliten Frequenz auf SMATV System einstellbar Echtfarben Menü (PIG,OSD), Electronic Programm Guide (EPG) Anzeige des erweiterten EPG bei aufgenommenen Filmen; sofern Daten von Programmanbietern gestellt werden Untertitel &Teletext Unterstützung Jugendschutzfunktion für einzelne Programme und Wiedergabe DiSEqC 1.0, 1.1(bis zu 16 Satelliten ansteuerbar), 1.2, 1.3 (USALS) Aufnahme Kapazität: 44 Stunden bei 4Mbps Datenrate auf 80 GB HDD Zeitversetztes Abspielen während der Aufnahme Schneller Vor- und Rücklauf Integrierte Spiele Lesezeichen Funktion 2 Programme gleichzeitig aufnehmen während Sie ein drittes Programm ansehen; Vorrausetzung: Twin-Anschluss (1 Programm auf einem der Aufnahmetransponder) Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar (vor und zurück) Bild im Bild Funktion 2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V Ausgang Videosignale: RGB, CVBS, S-Video, YUV (über Scart Buchse) ab Ser.Nr.0434802500001 80 GB Festplatte   Abmaße: Länge 34 cm x Breite 26,5 cm x Höhe 6 cm Gewicht: ca. 4,2 kg Topfield TF 5050 PDR FTA 80 GB
319.00€

Topfield TF 5500 PVR
Artikelnummer : TF5500PVR
Hersteller : Topfield
Topfield TF 5500 PVRKey-Features Topfield TF 5500 PVR

Digitaler Twin-Receiver um gleichzeitig zwei Programme aufzunehmen
80 GB Festplatte für 44 Stunden Video (nachrüstbar bis 300 GB)
komfortables Multifunktions-VFD-Display
2 CI-Slots für PayTV-Kartenleser
Bild im Bild Funktion
USB 2.0 Ausgang zum direkten Anschluß an einen PC/Mac

Technische Daten Topfield TF 5500 PVR:

alphanumerisches Multifunktionsdisplay (VFD)
optischer S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3 Audiostream
2 Tuner
PLL-Modulator K21 - K69
MPEG-2 Digital & voll DVB kompatibel
MPEG 1 Level 2, digitaler Sound in CD Qualität
5 Volt Spannungsversorgung für aktive Antennen
Eingangsfrequenz: 950-2150 MHz (K 5 - K 69)
Empfang nach DVB Standard
2x CI-Slots zum Nachrüsten von PayTV (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...)
2000 Kanäle für TV-und Radio Programme
Kanallistenbearbeitung
30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen
Echtfarben Menü (PIG,OSD), Electronic Programm Guide (EPG)
Anzeige des erweiterten EPG bei aufgenommenen Filmen; sofern Daten von Programmanbietern gestellt werden
Untertitel &Teletext Unterstützung
Jugendschutzfunktion für einzelne Programme und Wiedergabe
Aufnahme Kapazität: 44 Stunden bei 4Mbps Datenrate auf 80 GB HDD
Zeitversetztes Abspielen während der Aufnahme
Schneller Vor- und Rücklauf
Integrierte Spiele
Einstellungen können von Receiver zu Receiver überspielt werden
Lesezeichen Funktion
2 Programme gleichzeitig aufnehmen während Sie ein drittes Programm ansehen; 1 Programm auf einem der Aufnahmekanäle
Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar (vor und zurück)
Bild im Bild Funktion
2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V Ausgang
Videosignale: RGB, CVBS, YUV (über Scart-Buchse), S-Video
USB 2.0 Ausgang, MP3 (MPEG-Layer1) Decoder

Abmaße:
Länge 34 cm x Breite 26,5 cm x Höhe 6 cm Gewicht: ca. 4,2 kgTopfield TF 5500 PVR

334.00€

Topfield TF 6000 PVR WLAN

Artikelnummer : TF6000PVR

Hersteller : Topfield

Topfield TF 6000 PVR WLAN
Key-Features

Aufnahmeprogrammierung & Dateizugriff über das Internet
WLAN für kabellose Integration in Ihr Heimnetzwerk
Zwei Programme aufnehmen während Sie ein Drittes ansehen
Zeitversetztes Fernsehen möglich
Bild-In-Bild-Funktion und Twin Tuner
YUV Ausgang
Alphanumerisches Multifunktions Display (VFD) USB 2.0 Anschluss
Mit dem 6000 PVR ist TOPFIELD mal wieder eine Weltneuheit gelungen. Als erster Personal Video Recorder der Welt verfügt er über eine eingebaute WLAN-Schnittstelle, mit der er sich nahtlos in ihr lokales Funknetzwerk einfügt.
Durch die einfache und sichere Integration in Ihr Netzwerk haben Sie vom Computer aus volle Kontrolle über die Funktionen Ihres PVRs. Dabei müssen Sie ab sofort nicht einmal mehr zuhause sein, um z.B. eine Aufzeichnung zu programmieren: per Internet haben Sie aus dem Büro oder auf Reisen können Sie den TOPFIELD 6000 jederzeit fernsteuern.
Fertige Aufzeichnungen können Sie direkt per Funk auf ihren Computer übertragen und dort auf Wunsch nachbearbeiten.
Darüber hinaus bringt der TOPFIELD 6000 selbstverständlich alle Features mit, die schon seine Vorgänger ausgezeichnet haben.

Technische Daten Topfield TF 6000 PVR WLAN:

Twin-Receiver (2 Tuner)
Alphanumerisches Multifunktions-Display (VFD Vacuum Flourescent Display)
Empfang nach DVB-S und MPEG-2 Standard
Echtzeituhr (RTC Real-Time-Clock)
Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.)
2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV-Modulen
Bild in Bild Funktion (PiP Picture in Picture)
Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)
2 Programme gleichzeitig aufnehmen während Sie ein Drittes ansehen(Voraussetzung: 1 Programm auf einem der Aufnahmetransponder)
Schneller Vor- und Rücklauf
Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar
Wiedergabe in Endlosschleife (auch ausschnittweise möglich)
Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide)
Einfache Aufnahmeprogrammierung mit Hilfe des EPG
Echtfarben-Menü (OSD On Screen Display)
Zusätzliche Anzeige von erweiterten EPG Daten(sofern von Programm-anbietern angeboten)
Videotext und Untertitelunterstützung (auch in den Aufnahmen)
Speicher für 5000 TV- und Radiokanäle
Kanallistenbearbeitung
bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar
Jugendschutzfunktion für einzelne Programme und Aufnahmen einrichtbar
Lesezeichenfunktion (Bookmark Funktion)
Integrierte Schnittfunktion
Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)(DiSEqC ist eine eingetragene Marke von Eutelsat)
Optischer Digital-Ausgang S/PDIF für Dolby Digital bzw. AC-3 Audiospuren
MP3-Unterstützung
2 Scartanschlüsse sowie zusätzliche RCA Cinch-Ausgänge
YUV Komponenten-Ausgang
Unterstützte Videosignale: FBAS/S-Video/RGB/YUVv

Schneller Datentransfer über USB 2.0
Integrierte Spiele
Aufnahmekapazität 88 Stunden bei einer Datenrate von 4 M/Bits auf 160 GB Festplatte
Firmware-Update über Satellit (OTA Funktion) möglich
WLAN Unterstützung nach IEEE 802.11b/g

Abmaße:
Breite: 43 cm, Tiefe: 26,5 cm, Höhe: 6 cm, Gewicht: ca. 4,3 kg Topfield TF 6000 PVR WLAN

449.00€

Topfield TF 6000 PVR-E LAN
Artikelnummer : TF6000PVRE
Hersteller : Topfield
Topfield TF 6000 PVR-E LAN Key-Features Aufnahmeprogrammierung & Dateizugriff über das Internet LAN-Schnittstelle für Integration in Ihr Heimnetzwerk Zwei Programme aufnehmen während Sie ein Drittes ansehen Zeitversetztes Fernsehen möglich Bild-In-Bild-Funktion und Twin Tuner YUV Ausgang Alphanumerisches Multifunktions Display (VFD) USB 2.0 Anschluss Technische Daten Topfield TF 6000 PVR-E LAN: Twin-Receiver (2 Tuner) Alphanumerisches Multifunktions-Display (VFD Vacuum Flourescent Display) Empfang nach DVB-S und MPEG-2 Standard Echtzeituhr (RTC Real-Time-Clock) Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.) 2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen Bild in Bild Funktion (PIP Picture in Picture) Bild in Grafik Funktion (PIG Picture in Graphic) Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) 2 Programme gleichzeitig Aufnehmen während Sie ein drittes ansehen (Voraussetzung: 1 Programm auf einem der Aufnahmetransponder) Schneller Vor- und Rücklauf Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide) Einfache Aufnahmeprogrammierung mit Hilfe des EPG Echtfarbenmenü (OSD On Screen Display) Videotext und Untertitelunterstützung (auch in den Aufnahmen) Speicher für 5000 TV- und Radioprogramme Kanallistenbearbeitung Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar Lesezeichenfunktion (Bookmark)

Integrierte Schnittfunktion
Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
Optischer Digital-Ausgang S/PDIF for Dolby Digital bzw. AC-3 Audiospuren
MP3-Unterstützung
2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge
YUV Komponenten-Ausgang
Unterstützte Videosignale: FBAS/S-Video/RGB/YUV
Schneller Datentransfer über USB 2.0
Integrierte Spiele
Aufnahmekapazität 88 Stunden bei einer Datenrate von 4M/Bits auf 160GB Festplatte
Firmware-Update über Satellit (OTA Funktion) möglich
LAN Anschluss IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 802.3x Full duplex flow control
Abmaße:
Breite: 43 cm, Tiefe: 26,5 cm, Höhe: 6 cm, Gewicht: ca. 4,3 kg Topfield TF 6000 PVR-E LAN
439.00€

Topfield TF 6060 CI
Artikelnummer : TF6060CI
Hersteller : Topfield
Topfield TF 6060 CI Key-Features Alphanumerisches Multifunktions Display (VFD) 2 Tuner für Bild-in-Bild Funktionen(PiP, PIG, Mosaikfunktion) YUV Video Ausgang Firmware-Update über Satellit (OTA) 5000 Programmspeicherplätze   Technische Daten Topfield TF 6060 CI : Twin-Receiver 2Tuner Alphanummerisches Multifunktions Display (VFD) Empfang nach DVB-S und MPEG-2 Standard Schnelle Umschaltzeiten (< 1Sek.) 2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTVModulen Bild in Bild-Funktion (PiP Picture in Picture) Bild in Grafi k-Funktion (PiG Picture in Graphic) Mosaik-Funktion (Mehrere Bilder auf einem Bildschrim) Automatisches Umschalten zwischen PAL und NTSC Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide) Einfache Aufnahmprogrammierung mit Hilfe des EPG Echtfarben-Menü (OSD On Screen Display) Unterstützung von mehreren Sprachen Zusätzliche Anzeige von erweiterten EPG Daten (sofern vom Programmanbieter angeboten) Videotext und Untertitelunterstützung Speicher für 5000 TV- und Radiokanäle Kanallistenbearbeitung Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar Jugendschutzfunktion für einzelne Programme und Aufnahmen einrichtbar Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) (DiSEqC ist eine eingetragene Marke von Eutelsat) Optischer Digital-Ausgang S/PDIF für Dolby Digital bzw. AC3-Audioströme Radio-Modus mit frei wählbarem Hintergrundbild 5 verschiedene Equalizer 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge Unterstützte Videosignale: CVBS/S-Video/RGB/YUV/FBAS Integrierte Spiele Fimware-Update über Satellit (OTA Funktion) möglich   Abmaße Topfield TF 6060 CI: Länge: 34 cm, Breite: 26,5 cm, Höhe: 6 cm, Gewicht: ca. 2,4 kg Topfield TF 6060 CI
129.98€

Receiver -/- Receiver - Kabel (DVB-C)

Topfield TF 5200 PVR C
Artikelnummer : TF5200PVRC
Hersteller : Topfield
Topfield TF 5200 PVR C
Mit dem TF5200PVR C ist die PVR-Technik endlich auch für digitale Kabelanschlüsse nutzbar. Brilliante Bild- und...
7-Segment Display
optischer S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3 Audiostream
2 Tuner
PLL-Modulator K21 - K69
MPEG-2 Digital & voll DVB kompatibel
MPEG 1 Level 2, digitaler Sound in CD Qualität
Eingangsfrequenz: 50 - 870 MHz
2x CI-Slots zum Nachrüsten von PayTV (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...)
2000 Kanäle für TV-und Radio Programme
Kanallistenbearbeitung
30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen
Echtfarben Menü (PIG,OSD), Electronic Programm Guide (EPG)
Anzeige des erweiterten EPG bei aufgenommenen Filmen sofern Daten von Programmanbietern gestellt werden
Untertitel & Teletext Unterstützung
Jugendschutzfunktion für einzelne Programme und Wiedergabe
Aufnahme Kapazität: 44 Stunden bei 4Mbps Datenrate auf 80 GB HDD
Zeitversetztes Abspielen während der Aufnahme
Schneller Vor- und Rücklauf
Integrierte Spiele
Einstellungen können von Receiver zu Receiver überspielt werden
Lesezeichen Funktion
2 Programme gleichzeitig aufnehmen während Sie ein drittes Programm ansehen* 1 Programm auf einem der Aufnahmekanäle
Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar (vor und zurück)
Bild im Bild Funktion
2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V Ausgang
Videosignale: RGB, CVBS, YUV (über Scart-Buchse), S-Video
USB 2.0 Ausgang, MP3 (MPEG-Layer1)
Decoder Abmaße:
Länge: 34 cm, Breite: 26,5 cm, Höhe: 6 cm, Gewicht: ca. 4,2 kgTechnische Daten Topfield TF 5200 PVR C:Anschlussart: KabelSpeicherplätze:
2000 Anzahl CI Slots: 2 HDTV fähig: nein Netzwerkfähig: nein Festplatteneinschub: ja Festplattengröße: von 80GB bis
300GB Audio Anschlüsse: optischer S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3 Audiostream Video Anschlüsse: 2
SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V Ausgang Topfield TF 5200 PVR C
305.00€

Receiver -/- Receiver - Terrestrisch (DVB-T

Topfield TF 5000 PVR-T (DVB-T)
Artikelnummer : TF5000PVR-T
Hersteller : Topfield
Topfield TF 5000 PVR-T (DVB-T)Die erste Wahl für Empfänger von DVB-T: Der TF 5000 PVR T. Brilliante Bild- und Tonqualität, TimeShift-Technik, EPG... 7-Segment Display optischer S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3 Audiostream 2 Tuner PLL-Modulator K21 - K69 MPEG-2 Digital & voll DVB kompatibel MPEG 1 Level 2, digitaler Sound in CD Qualität 5 Volt Spannungsversorgung für aktive Antennen Eingangsfrequenz: 174 - 870 MHz (K 5 - K 69) Empfang nach DVB Standard 2x CI-Slots zum Nachrüsten von PayTV (Alpha Crypt, Cryptoworks, Viaccess, Seca, Conax, ...) 2000 Kanäle für TV-und Radio Programme Kanallistenbearbeitung 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen Echtfarben Menü (PIG,OSD), Electronic Programm Guide (EPG) Anzeige des erweiterten EPG bei aufgenommenen Filmen sofern Daten von Programmanbietern gestellt werden Untertitel &Teletext Unterstützung Jugendschutzfunktion für einzelne Programme und Wiedergabe Aufnahme Kapazität: 44 Stunden bei 4Mbps Datenrate auf 80 GB HDD Zeitversetztes Abspielen während der Aufnahme Schneller Vor- und Rücklauf Integrierte Spiele Einstellungen können von Receiver zu Receiver überspielt werden Lesezeichen Funktion 2 Programme gleichzeitig aufnehmen während Sie ein drittes Programm ansehen 1 Programm auf einem der Aufnahmekanäle Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar (vor und zurück) Bild im Bild Funktion 2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V Ausgang Videosignale: RGB, CVBS, YUV (über Scart-Buchse), S-Video USB 2.0 Ausgang, MP3 (MPEG-Layer1) Decoder Technische Daten Topfield TF 5000 PVR-T:Anschlussart: Terrestrisch (DVB-T)Speicherplätze: 2000 Anzahl CI Slots: 2 HDTV fähig: nein Netzwerkfähig: nein Festplatteneinschub: ja Festplattengröße: von 80GB bis 300GBAudio Anschlüsse: optischer S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3 Audiostream Video Anschlüsse: 2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V Ausgang Topfield TF 5000 PVR-T
324.00€

Receiver -/- Receiver - Combo-Empfang

Topfield TF 5400 Combo PVR
Artikelnummer : TF5400ComboPVR
Hersteller : Topfield
Topfield TF 5400 Combo PVR Twin-Receiver(2 Tuner - Tuner 1: Satelliten-Empfang, Tuner 2: Terrestrischer Empfang) Integrierter Smartkartenleser für CONAX-verschlüsselte Programme 7-Segment Display Empfang nach DVB-S, DVB-T und MPEG-2 Standard Schnelle Umschaltzeiten (< 1Sek.) 2 Common Interface-Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV-Modulen Bild in Bild-Funktion (PiP Picture in Picture) Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) Schneller Vor- und Rücklauf Abspielgeschwindigkeit stufenweise regulierbar Wiedergabe in Endlosschleife möglich (auch ausschnittweise möglich) Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Programm Guide) Einfache Aufnahmprogrammierung mit Hilfe des EPG Echtfarbenmenü (OSD On Screen Display) Zusätzliche Anzeige von erweiterten EPG Daten(sofern vom Programm-anbieter angeboten) Videotext und Untertitelunterstützung (auch in den Aufnahmen) Speicher für 5000 TV- und Radiokanäle Kanallistenbearbeitung Bis zu 30 Favoritenlisten zu je 100 Programmen erstellbar Jugendschutzfunktion für einzelne Programme und Aufnahmen einrichtbar Lesezeichenfunktion (Bookmark Function) Integrierte Schnittfunktion Kompatibel zu DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)(DiSEqC ist eine eingetragene Marke von Eutelsat) Optischer Digital-Ausgang S/PDIF für Dolby Digital bzw. AC3-Audiospuren MP3-Unterstützung 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge Unterstützte Videosignale: FBAS/S-Video/RGB/YUV Schneller Datentransfer über USB 2.0 Integrierte Spiele Aufnahmekapazität 88 Stunden bei einer Datenrate von 4 M/Bits auf 160 GB Festplatte Fimware-Update über Satellit (OTA Funktion) möglich   Abmaße:Länge: 34 cm, Breite: 26,5 cm, Höhe: 6 cm, Gewicht: ca. 3,4 kgTechnische Daten Topfield TF 5400 Combo PVR:Anschlussart: Sat & DVB-T Speicherplätze: 5000 Anzahl CI Slots: 2 HDTV fähig: nein Netzwerkfähig: nein Festplatteneinschub; ja Festplattengröße: von 80GB bis 300GBAudio Anschlüsse: optischer S/PDIF - Ausgang für digitalen oder Dolby AC-3 Audiostream Video Anschlüsse: 2 SCART-Anschlüsse sowie RCA A/V Ausgang Topfield TF 5400 Combo PVR
315.00€

Standardkameras -/- Kameraserie Abus Ecoline

Ecoline Farbkamera 12V / 380TVL TV7004
Artikelnummer : TV7004
Hersteller : Abus Group
Ecoline Farbkamera 12V / 380TVL TV 7004Die Eyseo Kameras Ecoline Farbkamera 12V / 380TVL TV 7004 der Ecoline-Serie überzeugen durch Wirtschaftlichkeit und Bildqualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis, der in diesem Segment Maßstäbe setzt. Die Kamera besticht mit einer ausgezeichneten Lichtempfindlichkeit von bis zu 0,07 Lux. Weitere Funktionen zur Bildoptimierung wie Elektronik-Shutter, Verstärkerregelung und automatischer Weißabgleich gewährleisten hervorragende Aufnahmen. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive. Technische Daten Ecoline Farbkamera 12V / 380TVL TV7004 :- 1/3" SONY Super HAD CCD - digitaler Signalprozessor (DSP) - 380 TV-Linien - Mind. Beleuchtung: 0,07 Lux (F1.0) - Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek. - Gegenlichtkompensation (BLC) - Verstärkerregelung (AGC) - autom. Weißabgleich (AWB) - pass. f. C/CS-Objektive- Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Betriebsspannung: 12 VDC Ecoline Farbkamera 12V / 380TVL TV7004Objektive nicht im Lieferumfang enthalten !!!
115.95€

Ecoline Farbkamera 12V / 550TVL TV7006
Artikelnummer : TV7006
Hersteller : Abus Group
Ecoline Farbkamera 12V / 550TVL TV 7006Die Eyseo Kameras Ecoline Farbkamera 12V / 550TVL TV7006 der Ecoline-Serie überzeugen durch Wirtschaftlichkeit und Bildqualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis, der in diesem Segment Maßstäbe setzt. Die Kamera besticht mit einer ausgezeichneten Lichtempfindlichkeit von bis zu 0,14 Lux.Weitere Funktionen zur Bildoptimierung wie Elektronik-Shutter, Verstärkerregelung und automatischer Weißabgleich gewährleisten hervorragende Aufnahmen. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive. Technische Daten Ecoline Farbkamera 12V / 550TVL TV7006 :- 1/3" SONY Super HAD CCD - digitaler Signalprozessor (DSP) - 550 TV-Linien - Mind. Beleuchtung: 0,14 Lux (F1.0) - Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek. - Gegenlichtkompensation (BLC) - Verstärkerregelung (AGC) - autom. Weißabgleich (AWB) - pass. f. C/CS-Objektive- Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Betriebsspannung: 12 VDC - UVV-zertifiziertEcoline Farbkamera 12V / 550TVL TV7006Objektive nicht im Lieferumfang enthalten!!!
155.95€

Ecoline Farbkamera 230V / 380TVL TV7005
Artikelnummer : TV7005
Hersteller : Abus Group
Ecoline Farbkamera 230V / 380TVL TV 7005Die Eyseo Kameras Ecoline Farbkamera 230V / 380TVL TV 7005 der Ecoline-Serie überzeugen durch Wirtschaftlichkeit und Bildqualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis, der in diesem Segment Maßstäbe setzt. Die Kamera besticht mit einer ausgezeichneten Lichtempfindlichkeit von bis zu 0,07 Lux. Weitere Funktionen zur Bildoptimierung wie Elektronik-Shutter, Verstärkerregelung und automatischer Weißabgleich gewährleisten hervorragende Aufnahmen. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive. Technische Daten Ecoline Farbkamera 230V / 380TVL TV7005 :- 1/3" SONY Super HAD CCD - digitaler Signalprozessor (DSP) - 380 TV-Linien - Mind. Beleuchtung: 0,07 Lux (F1.0) - Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek. - Gegenlichtkompensation (BLC) - Verstärkerregelung (AGC) - autom. Weißabgleich (AWB) - pass. f. C/CS-Objektive- Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Betriebsspannung: 230 VACEcoline Farbkamera 230V / 380TVL TV7005Objektive nicht im Lieferumfang enthalten !!!
123.95€

Ecoline Farbkamera 230V / 550TVL TV7007
Artikelnummer : TV7007
Hersteller : Abus Group
Ecoline Farbkamera 230V / 550TVL TV 7007Die Eyseo Kameras Ecoline Farbkamera 230V / 550TVL TV7007 der Ecoline-Serie überzeugen durch Wirtschaftlichkeit und Bildqualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis, der in diesem Segment Maßstäbe setzt. Die Kamera besticht mit einer ausgezeichneten Lichtempfindlichkeit von bis zu 0,14 Lux. Weitere Funktionen zur Bildoptimierung wie Elektronik-Shutter, Verstärkerregelung und automatischer Weißabgleich gewährleisten hervorragende Aufnahmen. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive. Technische Daten Ecoline Farbkamera 230V / 550TVL TV7007 :- 1/3" SONY Super HAD CCD - digitaler Signalprozessor (DSP) - 550 TV-Linien - Mind. Beleuchtung: 0,14 Lux (F1.0) - Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek. - Gegenlichtkompensation (BLC) - Verstärkerregelung (AGC) - autom. Weißabgleich (AWB) - pass. f. C/CS-Objektive- Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Betriebsspannung: 230 VAC - UVV-zertifiziertEcoline Farbkamera 230V / 550TVL TV7007Objektive nicht im Lieferumfang enthalten !!!
163.95€

Ecoline S/W Kamera 12V / 420TVL TV7000
Artikelnummer : TV7000
Hersteller : Abus Group
Ecoline S/W Kamera 12V / 420TVL TV7000 Die Eyseo Kameras Ecoline S/W Kamera 12V / 420TVL TV7000 der Ecoline-Serie überzeugen durch Wirtschaftlichkeit und Bildqualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis, der in diesem Segment Maßstäbe setzt. Die Kamera besticht mit einer ausgezeichneten Lichtempfindlichkeit von bis zu 0,04 Lux. Weitere Funktionen zur Bildoptimierung wie Elektronik-Shutter, Verstärkerregelung und automatischer Weißabgleich gewährleisten hervorragende Aufnahmen. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive. Technische Daten Ecoline S/W Kamera 12V / 420TVL TV7000:- 1/3" SONY Super HAD CCD - 420 TV-Linien - Mind. Beleuchtung: 0,04 Lux (F1.0) - Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek. - Gegenlichtkompensation (BLC) - Verstärkerregelung (AGC) - Synchronisation: intern- pass. f. C/CS-Objektive - Anschluss für DC/Video Auto-Iris-Stecker - Betriebsspannung: 12 VDC Ecoline S/W Kamera 12V / 420TVL TV7000Objektive nicht im Lieferumfang enthalten
59.95€

Ecoline S/W Kamera 12V / 600TVL TV7002
Artikelnummer : TV7002
Hersteller : Abus Group
Ecoline S/W Kamera 12V / 600TVL TV7002 Die Eyseo Kameras Ecoline S/W Kamera 12V / 600TVL TV 7002 der Ecoline-Serie überzeugen durch Wirtschaftlichkeit und Bildqualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis, der in diesem Segment Maßstäbe setzt. Die Kamera besticht mit einer ausgezeichneten Lichtempfindlichkeit von bis zu 0,07 Lux. Weitere Funktionen zur Bildoptimierung wie Elektronik-Shutter, Verstärkerregelung und automatischer Weißabgleich gewährleisten hervorragende Aufnahmen. Technische Daten Ecoline S/W Kamera 12V / 600TVL TV 7002 :- 1/3" SONY Super HAD CCD - 600 TV-Linien - Mind. Beleuchtung: 0,07 Lux (F1.0) - Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek. - Gegenlichtkompensation (BLC) - Verstärkerregelung (AGC) - Synchronisation: intern - pass. f. C/CS-Objektive- DC/Video Auto - Iris - Betriebsspannung: 12 VDC Ecoline S/W Kamera 12V / 600TVL TV7002Objektive nicht im Lieferumfang enthalten!!!
99.95€

Ecoline S/W Kamera 230V / 420TVL TV7001
Artikelnummer : TV7001
Hersteller : Abus Group
Ecoline S/W Kamera 230V / 420TVL TV 7001Die Eyseo Kameras Ecoline S/W Kamera 230V / 420TVL TV7001 der Ecoline-Serie überzeugen durch Wirtschaftlichkeit und Bildqualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis, der in diesem Segment Maßstäbe setzt. Die Kamera besticht mit einer ausgezeichneten Lichtempfindlichkeit von bis zu 0,04 Lux. Weitere Funktionen zur Bildoptimierung wie Elektronik-Shutter, Verstärkerregelung und automatischer Weißabgleich gewährleisten hervorragende Aufnahmen. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive. Technische Daten Ecoline S/W Kamera 230V / 420TVL TV7001 :- 1/3" SONY Super HAD CCD - 420 TV-Linien - Mind. Beleuchtung: 0,04 Lux (F1.0) - Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek. - Gegenlichtkompensation (BLC) - Verstärkerregelung (AGC) - Synchronisation: intern - pass. f. C/CS-Objektive- Anschluss für DC/Video Auto-Iris-Stecker - Betriebsspannung: 230 VAC Ecoline S/W Kamera 230V / 420TVL TV 7001Objektive nicht im Lieferumfang enthalten !!!
68.95€

Ecoline S/W Kamera 230V / 600TVL TV7003
Artikelnummer : TV7003
Hersteller : Abus Group
Ecoline S/W Kamera 230V / 600TVL TV 7003Die Eyseo Kameras Ecoline S/W Kamera 230V / 600TVL TV 7003 der Ecoline-Serie überzeugen durch Wirtschaftlichkeit und Bildqualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis, der in diesem Segment Maßstäbe setzt. Die Kamera besticht mit einer ausgezeichneten Lichtempfindlichkeit von bis zu 0,07 Lux. Weitere Funktionen zur Bildoptimierung wie Elektronik-Shutter, Verstärkerregelung und automatischer Weißabgleich gewährleisten hervorragende Aufnahmen. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive. Technische Daten Ecoline S/W Kamera 230V / 600TVL TV7003 :- 1/3" SONY Super HAD CCD - 600 TV-Linien - Mind. Beleuchtung: 0,07 Lux (F1.0) - Elektronik-Shutter: 1/50 – 1/110.000 Sek. - Gegenlichtkompensation (BLC) - Verstärkerregelung (AGC) - Synchronisation: intern - pass. f. C/CS-Objektive- Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Betriebsspannung: 230 VAC Ecoline S/W Kamera 230V / 600TVL TV7003Objektive nicht im Lieferumfang enthalten !!!
108.95€

Eyseo Tag- / Nachtkamera Farbe 100~240V 550 TVL TV7161
Artikelnummer : TV7161
Hersteller : Abus Group
Eyseo Tag- / Nachtkamera Farbe 100~240V 550 TVL TV 7161Mit der neuen Eyseo Tag-/Nachtkamera Eyseo Tag- / Nachtkamera Farbe 100~240V 550 TVL TV7161 rücken Sie Ihre Überwachungsbilder zu jeder Zeit ins rechte Licht. Tagsüber überzeugt die Kamera mit brillanten Farbbildern. Bei sich verschlechternden Lichtverhältnissen wechselt sie - ausgestattet mit einem elektromechanisch schwenkbaren Infrarotfilter - automatisch in den Nachtbetrieb und liefert weiterhin zuverlässig gestochen scharfe Bilder. Gemeinsam mit der maximalen Zuverlässigkeit und Störunanfälligkeit aller Komponenten bietet die Kamera die besten Voraussetzungen für die professionelle Überwachung einzelner Zimmer, Büro-, oder Verkaufsräume sowie den Aufbau einer kompletten Videoüberwachungsanlage. Bei all dem besticht unsere neue Tag/Nacht-Kamera mit bester Bildqualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive. Technische Daten Eyseo Tag- / Nachtkamera Farbe 100~240V 550 TVL TV7161 :- 1/3” Color Sony Super HAD - Auflösung: 550 TV-Linien - automatische Tag-/Nachtumschaltung (elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter) - Menügeführte Programmierung (OSD) - Lichtempfindlichkeit: 0,05 Lux (F2.0) - Automatic Electronic Shutter (AES) - Automatische Verstärkerreglung (AGC) - Gegenlichtkompensation (BLC) - Automatischer Weißabgleich (AWB) - Kamerasteuerung über RS-485 - Steuerprotokolle Pelco D, Native, LG - UVV-Kassen zertifiziert - Abmessungen (HxBxT): 52x66x146mm - Stromversorgung: 100~240 VAC Eyseo Tag- / Nachtkamera Farbe 100~240V 550 TVL TV7161Lieferung ohne Objektive!!!
241.95€

Eyseo Tag- / Nachtkamera Farbe 12V 550 TVL TV7160
Artikelnummer : TV7160
Hersteller : Abus Group
Eyseo Tag- / Nachtkamera Farbe 12V 550 TVL TV 7160Mit der neuen Eyseo Tag-/Nachtkamera Eyseo Tag- / Nachtkamera Farbe 12V 550 TVL TV 7160 rücken Sie Ihre Überwachungsbilder zu jeder Zeit ins rechte Licht. Tagsüber überzeugt die Kamera mit brillanten Farbbildern. Bei sich verschlechternden Lichtverhältnissen wechselt sie - ausgestattet mit einem elektromechanisch schwenkbaren Infrarotfilter - automatisch in den Nachtbetrieb und liefert weiterhin zuverlässig gestochen scharfe Bilder. Gemeinsam mit der maximalen Zuverlässigkeit und Störunanfälligkeit aller Komponenten bietet die Kamera die besten Voraussetzungen für die professionelle Überwachung einzelner Zimmer, Büro-, oder Verkaufsräume sowie den Aufbau einer kompletten Videoüberwachungsanlage. Bei all dem besticht unsere neue Tag/Nacht-Kamera mit bester Bildqualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive. Technische Daten Eyseo Tag- / Nachtkamera Farbe 12V 550 TVL TV7160 :- 1/3” Color Sony Super HAD - Auflösung: 550 TV-Linien - automatische Tag-/Nachtumschaltung (elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter) - Menügeführte Programmierung (OSD) - Lichtempfindlichkeit: 0,05 Lux (F2.0) - Automatic Electronic Shutter (AES) - Automatische Verstärkerreglung (AGC) - Gegenlichtkompensation (BLC) - Automatischer Weißabgleich (AWB) - Kamerasteuerung über RS-485 - Steuerprotokolle Pelco D, Native, LG - UVV-Kassen zertifiziert - Abmessung (HxBxT): 52x66x146mm - Stromversorgung: 12 VDC / 24 VAC Lieferung ohne Objektiv!!!
233.95€

Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Farbe 12V 470 TVL TV7170
Artikelnummer : TV7170
Hersteller : Abus Group
Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Farbe 12V 470 TVL TV 7170 Mit der Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Farbe 12V 470 TVL TV7170 beherrschen Sie auch extrem schwierige Gegenlichtverhältnisse. Wo konventionelle Kameras Schwächen zeigen, spielt diese Kamera mit der WDR-Funktion ihre Stärken aus: Sind im Bild starke Helligkeitskontraste vorhanden, können Sie durch den weiten Dynamikbereich der Kamera ausgeglichen werden. Je höher der WDR-Level eingestellt wird, desto höher ist der Helligkeitslevel. Besonders empfehlenswert sind diese Fähigkeiten für Videoüberwachungen, bei denen mit stark schwankenden Gegenlichtverhältnissen zu rechnen ist. Beispiele sind im Bildbereich liegende Fenster, Türen oder künstliche Lichtquellen. Überzeugend ist auch die hohe Lichtempfindlichkeit der Kamera, die bei schwachem Licht automatisch in den empfindlicheren S/W-Modus umschaltet. Dabei können Sie selbst einstellen, ab welcher Lichtintensität die Umschaltung startet. Profitieren Sie von den herausragenden optischen Eigenschaften dieser Kamera und dem extrem günstigen Preis! Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive. Technische Daten Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Farbe 12V 470 TVL TV 7170 : - 1/3“ SONY SS2 CCD - Auflösung: 470 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe), 0,003 Lux (DSS)/F1.2 - Signal-Rauschabstand: > 48 dB - Wide Dynamic Range, einstellbar - Kontrastrate 400:1 - Elektr. Shutter-Regelung 1/50s - 1/100.00s - Videoausgang: 1Vss / 75 Ohm / BNC Anschluss - Kamera-Steuerung RS-485 - Protokoll AUTO/PELCO/LG/NATIVE - AGC-Steuerung: Auto/manuell - Menügeführte Programmierung (OSD) - Tag-/Nacht-Umschaltung (elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter) - Stromversorgung: 24VAC / 12 VDC (4,1W) - Videonorm: PAL - Abmessungen (HxBxT): 52x66x146 mm - Gewicht 540g - Betriebstemperatur: -10° bis +50° - Luftfeuchtigkeit: max. 70% nicht kondensierend - UVV-Kassen zertifiziert Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Farbe 12V 470 TVL TV7170
328.95€

Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Farbe 230V 470TVL TV7171
Artikelnummer : TV7171
Hersteller : Abus Group
Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Farbe 230V 470TVL TV 7171Sind im Bild Helligkeitskontraste vorhanden, können Sie durch den weiten Dynamikbereich der Kamera ausgeglichen werden. Je höher der WDR-Level eingestellt wird, desto höher ist der Helligkeitslevel.Besonders empfehlenswert sind diese Fähigkeiten für Videoüberwachungen, bei denen mit stark schwankenden Gegenlichtverhältnissen zu rechnen ist. Beispiele sind im Bildbereich liegende Fenster, Türen oder künstliche Lichtquellen. Überzeugend ist auch die hohe Lichtempfindlichkeit der Kamera, die bei schwachem Licht automatisch in den empfindlicheren S/W-Modus umschaltet. Dabei können Sie selbst einstellen, ab welcher Lichtintensität die Umschaltung startet. Profitieren Sie von den herausragenden optischen Eigenschaften dieser Kamera und dem extrem günstigen Preis! Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive. Technische Daten Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Farbe 230V 470TVL TV 7171 :- 1/3“ SONY SS2 CCD - Auflösung: 470 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe), 0,003 Lux (DSS)/F1.2 - Signal-Rauschabstand: > 48 dB - Wide Dynamic Range, einstellbar - Kontrastrate 400:1 - Elektr. Shutter-Regelung 1/50s - 1/100.00s - Videoausgang: 1Vss / 75 Ohm / BNC Anschluss - Kamera-Steuerung RS-485 - Protokoll AUTO/PELCO/LG/NATIVE - AGC-Steuerung: Auto/manuell - Menügeführte Programmierung (OSD) - Tag-/Nacht-Umschaltung (elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter) - Stromversorgung: 230VAC - Videonorm: PAL - Abmessung (HxBxT): 52x66x146 mm - Gewicht: 540g - Betriebstemperatur: -10° bis +50° - Luftfeuchtigkeit: max. 70% nicht kondensierend - UVV-Kassen zertifiziert Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Farbe 230V 470TVL TV7171
335.95€

Standardkameras -/- Kameraserie Abus Profiline

Eyseo VdS Serie Hyper Dynamic 12V Farbe TV7300
Artikelnummer : TV7300
Hersteller : Abus Group
Eyseo VdS Serie Hyper Dynamic 12V Farbe TV7300Erleben Sie eine völlig neue Dimension, was Gegenlichtverhalten betrifft. Die Hyper Dynamic Funktion und die intelligente Gegenlicht-kompensation gleichen extrem schwierige und gegensätzliche Lichtverhältnisse aus. Sehr helle Bereiche werden abgedunkelt, während dunkle Stellen im Bild aufgehellt werden. Somit setzen die brandneuen Hyper Dynamic Kameras Profiline Maßstäbe in ihrem Segment. Durch den elektromechanisch schwenkbaren IR-Filter wird automatisch oder zeitgesteuert auf lichtempfindlichen S/W-Betrieb umgestellt. Die Kameras dieser Serie verwenden erstklassige elektronische Bauteile, die sich auch durch äußere elektromagnetische Einflüsse nicht in ihrer Funktionseigenschaft beeinflussen lassen. Somit bieten diese Kameras alle technischen Voraussetzungen für den Aufbau einer professionellen Videoüberwachungsanlage. Brillante Aufnahmen, egal wie das Licht gerade spielt. Die Hyper Dynamic Kameras mit beantragter VdS-Anerkennung machen es möglich. Extreme Dynamik bei der Kompensation extremer Gegenlichtverhältnisse ist der einzigartige Pluspunkt der Hyper Dynamic Serie. Klassisches Einsatzgebiet für diese Kameras ist die Nummernschilderkennung bei Fahrzeugen. Oft sind die Schilder im Schatten des Fahrzeugs oder werden von direktem Licht bestrahlt. Herkömmliche Kameras sind dann nicht mehr in der Lage, das Kennzeichen zu identifizieren, während die HDR-Technologie hier ihre Stärken voll ausspielen kann. Profitieren Sie von diesen Fähigkeiten, die z.B. an Tankstellen oder bei der Kontrolle von Parkplätzen oder Einfahrten eine eminente Bedeutung haben. Technische Daten Eyseo VdS Serie Hyper Dynamic 12V Farbe TV 7300 :- 1/3" Sony SS2 CCD - Auflösung: 500 bis 530 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit 0,25 Lux (F1.0) - Automatic Electronic Shutter (AES) - Hyper-Dynamic-Funktion 400:1 - Automatische Verstärkerreglung 0-36 dB (AGC) - Gegenlichtkompensation (BLC) - Automatischer Weißabgleich (AWB) - Digitale Bildverarbeitung (DSP) - Gamma-Korrektur 0,45 - 1 - Herausragender Signal/Rauschabstand von über 50 dB - Elektromechanische Umschaltung von Farb- auf S/W-Betrieb unterhalb von 1-3 Lux - Mechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter mit Tag-/Nachtumschaltung - Pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) - Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Digitaler Steuerein-/ausgang - Privatzonenmaskierung für 8 Zonen - Programmierung über OSD oder RS232 - Betriebsspannung: 12 VDC/24 VAC (Dual) - Abmessungen (HxBxT): 52x71x128 mm - VdS beantragt - UVV-Kassen zertifiziert Eyseo VdS Serie Hyper Dynamic 12V Farbe TV7300 Abus TV 7300
398.95€

Eyseo VdS Serie Hyper Dynamic 230V Farbe TV7301
Artikelnummer : TV7301
Hersteller : Abus Group
Eyseo VdS Serie Hyper Dynamic 230V Farbe TV7301 Erleben Sie eine völlig neue Dimension, was Gegenlichtverhalten betrifft. Die Hyper Dynamic Funktion und die intelligente Gegenlicht-kompensation gleichen extrem schwierige und gegensätzliche Lichtverhältnisse aus. Sehr helle Bereiche werden abgedunkelt, während dunkle Stellen im Bild aufgehellt werden. Somit setzen die brandneuen Hyper Dynamic Kameras Profiline Maßstäbe in ihrem Segment. Durch den elektromechanisch schwenkbaren IR-Filter wird automatisch oder zeitgesteuert auf lichtempfindlichen S/W-Betrieb umgestellt. Die Kameras dieser Serie verwenden erstklassige elektronische Bauteile, die sich auch durch äußere elektromagnetische Einflüsse nicht in ihrer Funktionseigenschaft beeinflussen lassen. Somit bieten diese Kameras alle technischen Voraussetzungen für den Aufbau einer professionellen Videoüberwachungsanlage. Brillante Aufnahmen, egal wie das Licht gerade spielt. Die Hyper Dynamic Kameras mit beantragter VdS-Anerkennung machen es möglich. Extreme Dynamik bei der Kompensation extremer Gegenlichtverhältnisse ist der einzigartige Pluspunkt der Hyper Dynamic Serie. Klassisches Einsatzgebiet für diese Kameras ist die Nummernschilderkennung bei Fahrzeugen. Oft sind die Schilder im Schatten des Fahrzeugs oder werden von direktem Licht bestrahlt. Herkömmliche Kameras sind dann nicht mehr in der Lage, das Kennzeichen zu identifizieren, während die HDR-Technologie hier ihre Stärken voll ausspielen kann. Profitieren Sie von diesen Fähigkeiten, die z.B. an Tankstellen oder bei der Kontrolle von Parkplätzen oder Einfahrten eine eminente Bedeutung haben. Technische Daten Eyseo VdS Serie Hyper Dynamic 230V Farbe TV 7301 : - 1/3" Sony SS2 CCD - Auflösung: 500 bis 530 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit 0,25 Lux (F1.0) - Automatic Electronic Shutter (AES) - Hyper-Dynamic-Funktion 400:1 - Automatische Verstärkerreglung 0-36 dB (AGC) - Gegenlichtkompensation (BLC) - Automatischer Weißabgleich (AWB) - Digitale Bildverarbeitung (DSP) - Gamma-Korrektur 0,45 - 1 - Herausragender Signal/Rauschabstand von über 50 dB - Elektromechanische Umschaltung von Farb- auf S/W-Betrieb unterhalb von 1-3 Lux - Mechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter mit Tag-/Nachtumschaltung - Pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) - Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Digitaler Steuerein-/ausgang - Privatzonenmaskierung für 8 Zonen Programmierung über OSD oder RS232- Betriebsspannung: 85-265 VAC - Abmessungen (HxBxT): 52x71x128 mm - VdS beantragt - UVV-Kassen zertifiziert Lieferumfang ohne Objektive!!!Eyseo VdS Serie Hyper Dynamic 230V Farbe TV7301 TV 7301
404.98€

Profiline Farbkamera 12V 380 TVL TV7328 TV 7328
Artikelnummer : TV7328
Hersteller : Abus Group
Abus Profiline Farbkamera 12V 380 TVL TV7328 / TV 7328 Bedingungslos hohe Qualität bezüglich Bildperformance und Verarbeitung, exzellentes Gegenlichtverhalten und automatische Kantenkorrektur sichern eine gleich bleibend hohe Aufnahmequalität. Das On-Screen-Menü gewährt dem Anwender dabei eine bequeme und komfortable Einstellung aller Parameter. Diese Kamera, die durch eine ausgezeichnete Farbbrillanz und Flexibilität überzeugt, ist die Wahl der Profis. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive Technische Daten Profiline Farbkamera 12V 380 TVL TV7328 / TV 7328 : - 1/3" SONY Super HAD CCD - On-Screen-Menü (OSD) für komfortable Einstellung - Digital-Signalprozessor (DSP) - Auflösung: 380 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit: 0,35 Lux (F1.0) - 8-Stufen Elektronik-Shutter-Regelung (ELC) - Gegenlichtkompensation mit 256 individuellen Fenstern und Histogrammfunktion (BLC) - Verstärkerregelung 0-36 dB (AGC) - autom./man. Weißabgleich (AWB/PTL) - autom. Kantenkorrektur (APC) - Synchronisation: intern / LineLock - pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) - Backfocus-Einstellung Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Zweiter Videoausgang für Testmonitor - Betriebsspannung: 12 VDC/24 VAC - Leistungsaufnahme: 5 W (AC) - Stromaufnahme: 300 mA (DC) - Abmessungen (H x B x T): 71 x 52 x 128 mm Profiline Farbkamera 12V 380 TVL TV7328 / TV 7328
154.95€

Profiline Farbkamera 230 V 380 TVL TV7329 TV 7329
Artikelnummer : TV7329
Hersteller : Abus Group
Profiline Farbkamera 230 V 380 TVL TV7329 / TV 7329Bedingungslos hohe Qualität bezüglich Bildperformance und Verarbeitung, exzellentes Gegenlichtverhalten und automatische Kantenkorrektur sichern eine gleich bleibend hohe Aufnahmequalität. Das On-Screen-Menü gewährt dem Anwender dabei eine bequeme und komfortable Einstellung aller Parameter. Diese Kamera, die durch eine ausgezeichnete Farbbrillanz und Flexibilität überzeugt, ist die Wahl der Profis. Optionales Zubehör: - VdS-Kamerahalter- VdS-Objektive Technische Daten Profiline Farbkamera 230 V 380 TVL TV7329 / TV 7329 : - 1/3" SONY Super HAD CCD - On-Screen-Menü (OSD) für komfortable Einstellung - Digital-Signalprozessor (DSP) - Auflösung: 380 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit: 0,35 Lux (F1.0) - 8-Stufen Elektronik-Shutter-Regelung (ELC) - Gegenlichtkompensation mit 256 individuellen Fenstern und Histogrammfunktion (BLC) - Verstärkerregelung 0-36 dB (AGC) - autom./man. Weißabgleich (AWB/PTL) - autom. Kantenkorrektur (APC) - Synchronisation: intern / LineLock - pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) - Backfocus-Einstellung - Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Zweiter Videoausgang für Testmonitor - Betriebsspannung: 85-265 VAC - Leistungsaufnahme: 5 W (AC) - Stromaufnahme: 300 mA (DC) - Abmessungen (H x B x T): 71 x 52 x 128 mmProfiline Farbkamera 230 V 380 TVL TV7329 / TV 7329
154.95€

Profiline S/W Kamera 12V 450 TVL TV7324
Artikelnummer : TV7324
Hersteller : Abus Group
Profiline S/W Kamera 12V 450 TVL TV7324 (TV 7324)Bedingungslos hohe Qualität bezüglich Bildperformance und Verarbeitung, exzellentes Gegenlichtverhalten und automatische Kantenkorrektur sichern eine gleich bleibend hohe Aufnahmequalität. Das On-Screen-Menü gewährt dem Anwender dabei eine bequeme und komfortable Einstellung aller Parameter. Diese S/W Kamera Profiline S/W Kamera 12V 450 TVL TV7324 ist die Wahl der Profis. Optionales Zubehör: - VdS-Kamerahalter- VdS-Objektive Technische Daten Profiline S/W Kamera 12V 450 TVL TV7324 (TV 7324) :- 1/3" SONY Super HAD CCD - On-Screen-Menü (OSD) für komfortable Einstellung - Auflösung: 450 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit: 0,07 Lux (F1.0) - 8-Stufen Elektronik-Shutter-Regelung (ELC) - Gegenlichtkompensation mit 256 individuellen Fenstern und Histogrammfunktion (BLC) - Verstärkerregelung 0-36 dB (AGC) - autom./man. Weißabgleich (AWB/PTL) - autom. Kantenkorrektur (APC) - Synchronisation: intern / LineLock - pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) - Backfocus-Einstellung - Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Zweiter Videoausgang für Testmonitor - Betriebsspannung: 12 VDC/24 VAC - Leistungsaufnahme: 5 W (AC) - Stromaufnahme: 300 mA (DC) - Abmessungen (H x B x T): 71 x 52 x 128 mm
116.98€

Profiline S/W Kamera 12V 600 TVL TV7326
Artikelnummer : TV7326
Hersteller : Abus Group
Profiline S/W Kamera 12V 600 TVL TV7326Bedingungslos hohe Qualität bezüglich Bildperformance und Verarbeitung, exzellentes Gegenlichtverhalten und automatische Kantenkorrektur sichern eine gleich bleibend hohe Aufnahmequalität. Das On-Screen-Menü gewährt dem Anwender dabei eine bequeme und komfortable Einstellung aller Parameter. Diese S/W Kamera ist die Wahl der Profis. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive Technische Daten Profiline S/W Kamera 12V 600 TVL TV7326 :1/3" SONY Super HAD CCD On-Screen-Menü (OSD) für komfortable Einstellung Auflösung: 600 TV-Linien Lichtempfindlichkeit: 0,35 Lux (F1.0) 8-Stufen Elektronik-Shutter-Regelung (ELC) Gegenlichtkompensation mit 256 individuellen Fenstern und Histogrammfunktion (BLC) Verstärkerregelung 0-36 dB (AGC) autom./man. Weißabgleich (AWB/PTL) autom. Kantenkorrektur (APC) Synchronisation: intern / LineLock pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) Backfocus-Einstellung Anschluss für DC/Video Auto-Iris-Stecker Zweiter Videoausgang für Testmonitor Betriebsspannung: 12 VDC/24 VAC Leistungsaufnahme: 5 W (AC) Stromaufnahme: 300 mA (DC) Abmessungen (H x B x T): 71 x 52 x 128 mm Profiline S/W Kamera 12V 600 TVL TV7326
147.95€

Profiline S/W Kamera 230V 450 TVL TV7325
Artikelnummer : TV7325
Hersteller : Abus Group
Profiline S/W Kamera 230V 450 TVL TV7325 (TV 7325)Bedingungslos hohe Qualität bezüglich Bildperformance und Verarbeitung, exzellentes Gegenlichtverhalten und automatische Kantenkorrektur sichern eine gleich bleibend hohe Aufnahmequalität. Das On-Screen-Menü gewährt dem Anwender dabei eine bequeme und komfortable Einstellung aller Parameter. Diese S/W Kamera Profiline S/W Kamera 230V 450 TVL TV 7325i st die Wahl der Profis. Optionales Zubehör Profiline S/W Kamera 230V 450 TVL TV7325 :- VdS-Kamerahalter- VdS-Objektive Technische Daten : - 1/3" SONY Super HAD CCD - On-Screen-Menü (OSD) für komfortable Einstellung - Auflösung: 450 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit: 0,07 Lux (F1.0) - 8-Stufen Elektronik-Shutter-Regelung (ELC) - Gegenlichtkompensation mit 256 individuellen Fenstern und Histogrammfunktion (BLC) - Verstärkerregelung 0-36 dB (AGC) - autom./man. Weißabgleich (AWB/PTL) - autom. Kantenkorrektur (APC) - Synchronisation: intern / LineLock - pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) - Backfocus-Einstellung - Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Zweiter Videoausgang für Testmonitor - Betriebsspannung: 85-265 VAC - Leistungsaufnahme: 5 W (AC) - Stromaufnahme: 300 mA (DC) - Abm. (H x B x T): 71 x 52 x 128 mm Profiline S/W Kamera 230V 450 TVL TV7325 TV 7325
116.98€

Profiline S/W Kamera 230V 600 TVL TV7327 TV 7327
Artikelnummer : TV7327
Hersteller : Abus Group
Profiline S/W Kamera 230V 600 TVL TV7327 / TV 7327Bedingungslos hohe Qualität bezüglich Bildperformance und Verarbeitung, exzellentes Gegenlichtverhalten und automatische Kantenkorrektur sichern eine gleich bleibend hohe Aufnahmequalität. Das On-Screen-Menü gewährt dem Anwender dabei eine bequeme und komfortable Einstellung aller Parameter. Diese S/W Kamera ist die Wahl der Profis. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive Technische Daten Profiline S/W Kamera 230V 600 TVL TV7327 TV 7327:- 1/3" SONY Super HAD CCD - On-Screen-Menü (OSD) für komfortable Einstellung - Auflösung: 600 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit: 0,35 Lux (F1.0) - 8-Stufen Elektronik-Shutter-Regelung (ELC) - Gegenlichtkompensation mit 256 individuellen Fenstern und Histogrammfunktion (BLC) - Verstärkerregelung 0-36 dB (AGC) - autom./man. Weißabgleich (AWB/PTL) - autom. Kantenkorrektur (APC) - Synchronisation: intern / LineLock - pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) - Backfocus-Einstellung - Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Zweiter Videoausgang für Testmonitor - Betriebsspannung: 85-265 VAC - Leistungsaufnahme: 5 W (AC) - Stromaufnahme: 300 mA (DC) Abmessungen (H x B x T): 71 x 52 x 128 mm Profiline S/W Kamera 230V 600 TVL TV7327 TV 7327 Abus
147.95€

Profiline VdS Farbkamera Mech, Tag/Nacht 12V TV7310
Artikelnummer : TV7310
Hersteller : Abus Group
Profiline VdS Farbkam. Mech, Tag/Nacht 12V TV 7310Mit den hochwertigen Kameras der Tag/Nacht-Serie Profiline VdS Farbkamera Mech, Tag/Nacht 12V TV7310 setzen Sie auf VdS- geprüfte Profi-Qualität, auch nachts. Die automatische, elektromechanische Umschaltung vom Farbmodus am Tage zum lichtempfindlichen S/W-Modus bei Dunkelheit garantiert scharfe Bilder zu jeder Tages- und Nachtzeit. Optionales Zubehör: - VdS-Kamerahalter- VdS-Objektive Technische Daten Profiline VdS Farbkamera Mech, Tag/Nacht 12V TV7310 (TV 7310):- 1/3" SONY ExView CCD - On-Screen-Menü (OSD) für komfortable Einstellung - Auflösung: 500 TV-Linien Farbe oder 540 TV-Linien S/W - Lichtempfindlichkeit: 0,03 Lux im S/W- Modus, bzw. 0,07 Lux im Farb-Modus (F1.0)- Hohe IR-Empfindlichkeit: 700 - 1100 nm - elektromechanische Umschaltung von Farb- auf S/W- Betrieb unterhalb von 1-3 Lux (schwenkbarer IR-Sperrfilter) und einstellbare Verzögerungszeit - Gegenlichtkompensation mit 256 individuellen Fenstern und Histogrammfunktion (BLC) - Verstärkerregelung 0-36 dB (AGC) - autom./man. Weißabgleich (AWB/PTL) - autom. Kantenkorrektur (APC) - Synchronisation: Intern / LineLock - Digital-Signalprozessor (DSP) - automatischer Weißabgleich (AWB) - pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) - Backfocus-Einstellung (Auflagemaß) - Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Zweiter Videoausgang für Testmonitor - Betriebsspannung: 12 VDC/24 VAC - Leistungsaufnahme: 5,5 W (AC) - Stromaufnahme: 350 mA (DC) - Abmessungen (H x B x T): 71 x 52 x 128 mm - UVV-Kassen zertifiziert - VdS-anerkannt Profiline VdS Farbkamera Mech, Tag/Nacht 12V TV7310 (TV 7310)
307.00€

Profiline VdS Farbkamera Mech, Tag/Nacht 230V TV7311
Artikelnummer : TV7311
Hersteller : Abus Group
Profiline VdS Farbkamera Mech, Tag/Nacht 230V TV7311 (TV 7311) Absolut keine Kompromisse: Mit den hochwertigen Kameras der Tag/Nacht-Serie Profiline VdS Farbkamera Mech, Tag/Nacht 230V TV7311 setzen Sie auf VdS- geprüfte Profi-Qualität, auch nachts. Die automatische, elektromechanische Umschaltung vom Farbmodus am Tage zum lichtempfindlichen S/W-Modus bei Dunkelheit garantiert scharfe Bilder zu jeder Tages- und Nachtzeit. Optionales Zubehör: VdS-Kamerahalter, VdS-Objektive Technische Daten Profiline VdS Farbkamera Mech, Tag/Nacht 230V TV7311 (TV 7311):- 1/3" SONY ExView CCD - On-Screen-Menü (OSD) für komfortable Einstellung - Auflösung: 500 TV-Linien Farbe oder 540 TV-Linien S/W - Lichtempfindlichkeit: 0,03 Lux im S/W- Modus, bzw. 0,07 Lux im Farb-Modus (F1.0) - Hohe IR-Empfindlichkeit: 700 - 1100 nm - elektromechanische Umschaltung von Farb- auf S/W- Betrieb unterhalb von 1-3 Lux (schwenkbarer IR-Sperrfilter) und einstellbare Verzögerungszeit - Gegenlichtkompensation mit 256 individuellen Fenstern und Histogrammfunktion (BLC) - Verstärkerregelung 0-36 dB (AGC) - autom./man. Weißabgleich (AWB/PTL) - autom. Kantenkorrektur (APC) - Synchronisation: Intern / LineLock - Digital-Signalprozessor (DSP) - automatischer Weißabgleich (AWB) - pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) - Backfocus-Einstellung (Auflagemaß) - Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker- Zweiter Videoausgang für Testmonitor - Betriebsspannung: 230VAC - Leistungsaufnahme: 5,5 W (AC) - Stromaufnahme: 350 mA (DC) - Abmessungen (H x B x T): 71 x 52 x 128 mm - UVV-Kassen zertifiziert - VdS-anerkannt Profiline VdS Farbkamera Mech, Tag/Nacht 230V TV7311 (TV 7311)
343.00€

Profiline VdS-Farbkamera 12V 480 TVL TV7330 TV 7330
Artikelnummer : TV7330
Hersteller : Abus Group
Abus Profiline VdS-Farbkamera 12V 480 TVL TV7330 / TV 7330Bedingungslos hohe Qualität bezüglich Bildperformance und Verarbeitung, dafür steht die Profiline-Serie mit VdS-Anerkennung. Exzellentes Gegenlichtverhalten und automatische Kantenkorrektur sichern eine gleich bleibend hohe Aufnahmequalität. Das On-Screen-Menü gewährt dem Anwender dabei eine bequeme und komfortable Einstellung aller Parameter. Diese Kamera, die durch eine ausgezeichnete Farbbrillanz und Flexibilität überzeugt, ist die Wahl der Profis. Optionales Zubehör: - VdS-Kamerahalter- VdS-Objektive Technische Daten Profiline VdS-Farbkamera 12V 480 TVL TV7330 / TV 7330 :- 1/3" SONY Super HAD CCD - On-Screen-Menü (OSD) für komfortable Einstellung - Digital-Signalprozessor (DSP) - Auflösung: 480 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit: 0,07 Lux (F1.0) - 8-Stufen Elektronik-Shutter-Regelung (ELC) - Gegenlichtkompensation mit 256 individuellen Fenstern und Histogrammfunktion (BLC) - Verstärkerregelung 0-36 dB (AGC) - autom./man. Weißabgleich (AWB/PTL) - autom. Kantenkorrektur (APC) - Synchronisation: intern / LineLock - pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) - Backfocus-Einstellung - Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Zweiter Videoausgang für Testmonitor - Betriebsspannung: 12 VDC/24 VAC - Leistungsaufnahme: 5 W (AC) - Stromaufnahme: 300 mA (DC) - Abmessungen (H x B x T): 71 x 52 x 128 mm - UVV-Kassen zertifiziert - VSÖ anerkannt - VdS anerkannt
239.95€

Profiline VdS-Farbkamera 230V 480 TVL TV7331 TV 7331
Artikelnummer : TV7331
Hersteller : Abus Group
ABUS Profiline VdS-Farbkamera 230V 480 TVL TV7331 / TV 7331Bedingungslos hohe Qualität bezüglich Bild-performance und Verarbeitung, dafür steht die Profiline-Serie mit VdS-Anerkennung. Exzellentes Gegenlichtverhalten und automatische Kantenkorrektur sichern eine gleich bleibend hohe Aufnahmequalität. Das On-Screen-Menü gewährt dem Anwender dabei eine bequeme und komfortable Einstellung aller Parameter. Diese Kamera, die durch eine ausgezeichnete Farbbrillanz und Flexibilität überzeugt, ist die Wahl der Profis. Optionales Zubehör: - VdS-Kamerahalter - VdS-Objektive Technische Daten Profiline VdS-Farbkamera 230V 480 TVL TV7331 / TV 7331 : - 1/3" SONY Super HAD CCD - On-Screen-Menü (OSD) für komfortable Einstellung - Digital-Signalprozessor (DSP) - Auflösung: 480 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit: 0,07 Lux (F1.0) - 8-Stufen Elektronik-Shutter-Regelung (ELC) - Gegenlichtkompensation mit 256 individuellen Fenstern und Histogrammfunktion (BLC) - Verstärkerregelung 0-36 dB (AGC) - autom./man. Weißabgleich (AWB/PTL) - autom. Kantenkorrektur (APC) - Synchronisation: intern / LineLock - pass. für C/CS-Mount Objektive (exklusive Objektiv) - Backfocus-Einstellung - Anschluss für DC/Video - Auto-Iris-Stecker - Zweiter Videoausgang für Testmonitor - Betriebsspannung: 85-265 VAC - Leistungsaufnahme: 5 W (AC) - Stromaufnahme: 300 mA (DC) - Abmessungen (H x B x T): 71 x 52 x 128 mm - UVV-Kassen zertifiziert - VSÖ anerkannt - VdS anerkannt
249.95€

Objektive -/- Manuelle Variofocalobjektive

Manuelles Objektiv 2,8-12,0mm IR-korrigiert TV8553
Artikelnummer : TV8553
Hersteller : Abus Group
Manuelles Objektiv 2,8-12,0mm IR-korrigiert TV8553 Entscheiden Sie sich bei unregelmäßigen Lichtverhältnissen für asphärische Objektive. Diese bündeln das Licht exakt auf dem Bildaufnehmer und garantieren auch bei wenig Licht brillante Bilder. Unscharfe Bilder bei Umschaltung von Tag- auf Nachtmodus? Vermeiden Sie dieses Phänomen durch den Einsatz IR-korrigierter Objektive. Diese korrigieren die abweichende Brechung unterschiedlicher Wellenlängen automatisch und bündeln das einfallende Licht stets auf demselben Bildpunkt. Technische Daten Manuelles Objektiv 2,8-12,0mm IR-korrigiert TV 8553 : Brennweite: 2,8-12,0mm / F1.3 Blickwinkel: 24°-98° IR-korrigiert (kein Focus-Shift) asphärisch geschliffen CS-Mount-Gewinde manuelle Blende
79.95€

Manuelles Objektiv 2,9-8,2mm IR-korrigiert TV8555
Artikelnummer : TV8555
Hersteller : Abus Group
Manuelles Objektiv 2,9-8,2mm IR-korrigiert TV8555 Entscheiden Sie sich bei unregelmäßigen Lichtverhältnissen für asphärische Objektive. Diese bündeln das Licht exakt auf dem Bildaufnehmer und garantieren auch bei wenig Licht brillante Bilder. Unscharfe Bilder bei Umschaltung von Tag- auf Nachtmodus? Vermeiden Sie dieses Phänomen durch den Einsatz IR-korrigierter Objektive. Diese korrigieren die abweichende Brechung unterschiedlicher Wellenlängen automatisch und bündeln das einfallende Licht stets auf demselben Bildpunkt. Technische Daten Manuelles Objektiv 2,9-8,2mm IR-korrigiert TV 8555 :Brennweite: 2,9-8,2mm / F1.0 Blickwinkel: 35°-98° IR-korrigiert (kein Focus-Shift) asphärisch geschliffen CS-Mount-Gewinde manuelle Blende
59.98€

Manuelles Objektiv 3,5 - 8mm TV8570
Artikelnummer : TV8570
Hersteller : Abus Group
Manuelles Objektiv 3,5 - 8mm TV8570 (TV 8570) Das passende Objektiv - egal ob Überblick oder Detailgenauigkeit gefragt ist. Technische Daten Manuelles Objektiv 3,5 - 8mm TV8570 :- Brennweite: 3,5-8mm / F1.4 - Blickwinkel: 35°-78° - IR-Licht kompatibel - CS-Mount-Gewinde - manuelle Blende
44.95€

Manuelles Objektiv 5 - 50mm TV8572 (TV 8572)
Artikelnummer : TV8572
Hersteller : Abus Group
Manuelles Objektiv 5 - 50mm TV8572 / TV 8572Entscheiden Sie sich bei unregelmäßigen Lichtverhältnissen für asphärische Objektive. Diese bündeln das Licht exakt auf dem Bildaufnehmer und garantieren auch bei wenig Licht brillante Bilder. Technische Daten Manuelles Objektiv 5 - 50mm TV8572 TV 8572 Abus :Brennweite: 5-50mm / F1.3 Blickwinkel: 6°-52° IR-Licht kompatibel asphärisch geschliffen CS-Mount-Gewinde manuelle Blende
79.95€

Objektive -/- Auto-Iris Variofocalobjektive

Auto-Iris Objektiv 2,8 - 12mm TV8577 TV 8577
Artikelnummer : TV8577
Hersteller : Abus Group
Auto-Iris Objektiv 2,8 - 12mm TV8577 TV 8577Entscheiden Sie sich bei unregelmäßigen Lichtverhältnissen für asphärische Objektive. Diese bündeln das Licht exakt auf dem Bildaufnehmer und garantieren auch bei wenig Licht brillante Bilder. Technische Daten Auto-Iris Objektiv 2,8 - 12mm TV8577 TV 8577 : - Brennweite: 2,8-12mm / F1.3 - Blickwinkel: 24°-98° - asphärisch geschliffen - IR-Licht kompatibel - CS-Mount-Gewinde - Auto-Iris Blende (DC)
72.95€

Auto-Iris Objektiv 2,8-12,0mm IR-korrigiert TV8554 TV 8554
Artikelnummer : TV8554
Hersteller : Abus Group
Auto-Iris Objektiv 2,8-12,0mm IR-korrigiert TV8554 TV 8554 Entscheiden Sie sich bei unregelmäßigen Lichtverhältnissen für asphärische Objektive. Diese bündeln das Licht exakt auf dem Bildaufnehmer und garantieren auch bei wenig Licht brillante Bilder. Unscharfe Bilder bei Umschaltung von Tag- auf Nachtmodus? Vermeiden Sie dieses Phänomen durch den Einsatz IR-korrigierter Objektive. Diese korrigieren die abweichende Brechung unterschiedlicher Wellenlängen automatisch und bündeln das einfallende Licht stets auf demselben Bildpunkt. Technische Daten Auto-Iris Objektiv 2,8-12,0mm IR-korrigiert TV8554 TV 8554 :- Brennweite: 2,8-12,0mm / F1.3 - Blickwinkel: 24°-98° - IR korrigiert (kein Focus-Shift) - asphärisch geschliffen - CS-Mount-Gewinde - Auto-Iris Blende (DC)
80.98€

Auto-Iris Objektiv 2,9-8,2mm IR-korrigiert TV8556 TV 8556
Artikelnummer : TV8556
Hersteller : Abus Group
Auto-Iris Objektiv 2,9-8,2mm IR-korrigiert TV8556 TV 8556Entscheiden Sie sich bei unregelmäßigen Lichtverhältnissen für asphärische Objektive. Diese bündeln das Licht exakt auf dem Bildaufnehmer und garantieren auch bei wenig Licht brillante Bilder. Unscharfe Bilder bei Umschaltung von Tag- auf Nachtmodus? Vermeiden Sie dieses Phänomen durch den Einsatz IR-korrigierter Objektive. Diese korrigieren die abweichende Brechung unterschiedlicher Wellenlängen automatisch und bündeln das einfallende Licht stets auf demselben Bildpunkt. Technische Daten Auto-Iris Objektiv 2,9-8,2mm IR-korrigiert TV8556 TV 8556 : - Brennweite: 2,9-8,2mm / F1.0 - Blickwinkel: 35°-98° IR korrigiert (kein Focus-Shift) - asphärisch geschliffen - CS-Mount-Gewinde - Auto-Iris Blende (DC)
59.95€

Auto-Iris Objektiv 5 - 50mm TV8573 TV 8573
Artikelnummer : TV8573
Hersteller : Abus Group
Auto-Iris Objektiv 5 - 50mm TV8573 TV 8573Entscheiden Sie sich bei unregelmäßigen Lichtverhältnissen für asphärische Objektive. Diese bündeln das Licht exakt auf dem Bildaufnehmer und garantieren auch bei wenig Licht brillante Bilder. Technische Daten Auto-Iris Objektiv 5 - 50mm TV8573 TV 8573 :- Brennweite: 5-50mm / F1.3 - Blickwinkel: 6°-52° - IR-Licht kompatibel - asphärisch geschliffen - CS-Mount-Gewinde - Auto-Iris Blende (DC)
85.95€

Auto-Iris Objektiv 8,5-40mm IR-korrigiert TV8552 TV 8552
Artikelnummer : TV8552
Hersteller : Abus Group
Auto-Iris Objektiv 8,5-40mm IR-korrigiert TV8552 / TV 8552Entscheiden Sie sich bei unregelmäßigen Lichtverhältnissen für asphärische Objektive. Diese bündeln das Licht exakt auf dem Bildaufnehmer und garantieren auch bei wenig Licht brillante Bilder. Unscharfe Bilder bei Umschaltung von Tag- auf Nachtmodus? Vermeiden Sie dieses Phänomen durch den Einsatz IR-korrigierter Objektive. Diese korrigieren die abweichende Brechung unterschiedlicher Wellenlängen automatisch und bündeln das einfallende Licht stets auf demselben Bildpunkt. Technische Daten Auto-Iris Objektiv 8,5-40mm IR-korrigiert TV8552 / TV 8552 :- Brennweite: 8,5-40mm / F1.3 - Blickwinkel: 7°-34° - IR korrigiert (kein Focus-Shift) - asphärisch geschliffen - CS-Mount-Gewinde - Auto-Iris Blende (DC)
149.98€

Objektive -/- Miniatur Objektive

Objektiv für Platinenkamera 12mm TV7124 TV 7124
Artikelnummer : TV7124
Hersteller : Abus Group
Objektiv für Platinenkamera 12mm TV7124 / TV 7124Betrachten Sie die Welt einmal aus einem anderen Winkel! Mit den flexibel nutzbaren Wechselobjektiven für Eyseo Platinenkameras mit Miniaturobjektiv. Technische Daten Objektiv für Platinenkamera 12mm TV7124 / TV 7124 :- Objektiv 12mm - Blickwinkel: 23° - Blende: F2.0 Nur für TV7100 , TV7101, TV7104, TV7105.
15.98€

Objektiv für Platinenkamera 16mm TV7125 TV 7125
Artikelnummer : TV7125
Hersteller : Abus Group
Objektiv für Platinenkamera 16mm TV7125 / TV 7125Betrachten Sie die Welt einmal aus einem anderen Winkel! Mit den flexibel nutzbaren Wechselobjektiven für Eyseo Platinenkameras mit Miniaturobjektiv. Technische Daten Objektiv für Platinenkamera 16mm TV7125 / TV 7125 :- Objektiv 16mm - Blickwinkel: 19° - Blende: F2.5 Nur für TV7100 , TV7101, TV7104, TV7105.
20.98€

Objektiv für Platinenkamera 2,5mm TV7120 TV 7120
Artikelnummer : TV7120
Hersteller : Abus Group
Objektiv für Platinenkamera 2,5mm TV7120 / TV 7120Betrachten Sie die Welt einmal aus einem anderen Winkel! Mit den flexibel nutzbaren Wechselobjektiven für Eyseo Platinenkameras mit Miniaturobjektiv. Technische Daten Objektiv für Platinenkamera 2,5mm TV7120 / TV 7120 :- Objektiv 2,5 mm - Blickwinkel: 104° - Blende: F2.0 Nur für TV7100 , TV7101, TV7104, TV7105.
20.98€

Objektiv für Platinenkamera 4,3mm TV7121 TV 7121
Artikelnummer : TV7121
Hersteller : Abus Group
Objektiv für Platinenkamera 4,3mm TV7121 / TV 7121 Betrachten Sie die Welt einmal aus einem anderen Winkel! Mit den flexibel nutzbaren Wechselobjektiven für Eyseo Platinenkameras mit Miniaturobjektiv. Technische Daten Objektiv für Platinenkamera 4,3mm TV7121 / TV 7121 :- Objektiv 4,3 mm - Blickwinkel: 60° - Blende: F2.0 Nur für TV7100 , TV7101, TV7104, TV7105.
15.98€

Objektiv für Platinenkamera 6mm TV7122 TV 7122
Artikelnummer : TV7122
Hersteller : Abus Group
Objektiv für Platinenkamera 6mm TV7122 TV 7122Betrachten Sie die Welt einmal aus einem anderen Winkel! Mit den flexibel nutzbaren Wechselobjektiven für Eyseo Platinenkameras mit Miniaturobjektiv. Nur für TV7100 , TV7101, TV7104, TV7105. Technische Daten Objektiv für Platinenkamera 6mm TV7122 / TV 7122 : - Objektiv 6 mm - Blickwinkel: 43° - Blende: F2.0 Nur für TV7100 , TV7101, TV7104, TV7105.
15.98€

Objektiv für Platinenkamera 8mm TV7123 TV 7123
Artikelnummer : TV7123
Hersteller : Abus Group
Objektiv für Platinenkamera 8mm TV7123 / TV 7123Betrachten Sie die Welt einmal aus einem anderen Winkel! Mit den flexibel nutzbaren Wechselobjektiven für Eyseo Platinenkameras mit Miniaturobjektiv. Technische Daten Objektiv für Platinenkamera 8mm TV7123 / TV 7123 : - Objektiv 8 mm - Blickwinkel: 33° - Blende: F2.0 Nur für TV7100 , TV7101, TV7104, TV7105.
15.98€

Netzwerktechnik -/- LAN - Kameras

Digi-Lan Ethernet 10/100 Netzwerkkamera TV7203
Artikelnummer : TV7203
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan Ethernet 10/100 Netzwerkkamera TV 7203Egal ob im lokalen Netzwerk, via Internet oder Mobiltelefon: Ein Klick genügt und Sie erhalten gestochen scharfe Livebilder in voller D1-Auflösung (640 x 480 Pixel). Dank neuester HQ-CMOS-Technik werden brillante Videobilder und Audio-Streams in Echtzeit (max. 25 Bilder/s) in das lokale Netzwerk oder ins Internet übertragen. Dabei garantiert die digitale Bildverarbeitung klare Bilder, selbst bei extrem schlechten Lichtverhältnissen (1,5 Lux). Moderne MPEG4-Kompression erlaubt, die Video-Streams mit dem Internet Explorer lokal oder im Internet zu betrachten. Die mitgelieferte Digitalrekorder-Software ermöglicht die zeitgleiche Darstellung und Aufnahme von bis zu 16 Netzwerkkameras - ganz wie Sie es wünschen entweder zeitgesteuert, manuell oder bei Bewegung. Mittels vorhandenem RTSP-Protokoll ist es möglich, Videobilder an streamingfähige Mobiltelefone zu senden.Technische Daten Digi-Lan Ethernet 10/100 Netzwerkkamera TV7203: 1/4“ HQ CMOS Sensor Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux (F2.0) 4 mm Weitwinkelobjektiv Gegenlichtkompensation (BLC) Electronic Shutter (ELC) Autom. Weißabgleich (AWB) Verstärkerregelung (AGC) Spannung 5V/DC (inkl. Netzteil) Browser: Internet Explorer Integr. Mikrofon Netzwerk: 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45) Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS, RTSP Wählbare Bildgröße und Komprimierung Bildrate max. 25 Bilder/s (für alle Auflösungen) Max. Auflösungen: 640x480 Pixel Datum-/Uhrzeit-Anzeige Optionale Bandbreitenbegrenzung 2-Farben-LED für Statusanzeige PIN-Code-Schutz für User & Admin Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm Abmessung (HxBxT): 114x73x35 mm Lieferumfang: Digi-Lan Ethernet 10/100 Netzwerkkamera TV7203, 16-Kanal Digitalrekorder Software, Handbuch, Wandarm, Netzteil
144.00€

Digi-Lan Fixdomekamera + Infrarot TV7218
Artikelnummer : TV7218
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan Fixdomekamera + Infrarot TV 7218Die Digi-Lan Netzwerk-Domekamera TV7218 ist der ideale Kaufhaus-Detektiv. Sie hat den perfekten Überblick und ist in der Lage, größere Räume mit Übersicht zu bewachen. Mit den integrierten IR-LEDs kann sie sogar 24 Stunden lang eingesetzt werden. Neben einer hervorragenden Bildperformance kann der Dome auch mit zahlreichen Überwachungs- und Alarmfunktionen aufwarten. So steht ein Alarmeingang und ein Schalt-Relaisausgang zur Verfügung. Bei Alarm kann automatisch eine Email-Benachrichtigung versandt werden. Technische Daten Digi-Lan Fixdomekamera + Infrarot TV7218 : - 1/3“ Panasonic CCD - Lichtempfindlichkeit: 0,5 Lux (0 Lux mit IR) - Elektrische Tag-/Nachtumschaltung - IR-LEDs mit 10 m Reichweite - Vandalismusgeschütze Ausführung (IP66) - Auflösung: 380 TV-Linien - Integriertes 3,6mm Fix-Objektiv (F2.0) - Horizontaler Betrachtungswinkel: 78° - BLC, ELC, AWB, DSP - Mikrofon- u. Lautsprecheranschluss - Browser: Internet Explorer ab 5.x - Netzwerk: 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45) - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS, DNS, UPnP, DHCP - Bild-Overlay: Datum und Uhrzeit - Auflösungen: QCIF 176x144, CIF 352x288 oder 4CIF 704x576 - Wahlweise Begrenzungen der Bandbreite - Kompressionsverfahren: MPEG4 o. MJPEG- 1 Alarmeingang u. 1 Relais-Schaltausgang - PIN-Code Schutz für User & Admin - Vor- und Nachalarm-Bildspeicher - Autom. Email- Benachrichtigung bei Alarm - Abmessung (HxØ): 120x137 mm Lieferumfang:Kamera inklusive Netzteil und 16-Kanal Rekorder-Software. Digi-Lan Fixdomekamera + Infrarot TV 7218
449.98€

Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVL
Artikelnummer : TV7210
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVLDie Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVL überträgt ohne kompliziertes Einrichten Video- und Audio-Streams in Realtime (max. 25 Bilder/s) ins lokale Netzwerk (LAN) oder ins Internet. Dank modernster MPEG4/MJPEG-Technologie können Sie diese Video- und Audio-Sequenzen live mit dem Internet Explorer betrachten und mittels 16-Kanal Rekorder-Software (im Lieferumfang enthalten) aufzeichnen. Der schmalbandige Codec ist für Intranet- und Internet-Lösungen gleichermaßen perfekt geeignet, ohne das Netzwerk zu belasten. Mit dem integrierten Bewegungssensor, dem Alarmeingang und dem fernschaltbaren Relaisausgang lassen sich äußerst vielfältige Überwachungsfunktionen realisieren. Mit einem Wetterschutzgehäuse lassen sich die Kameras auch im Außenbereich einsetzen. So vereinen sie die Vorteile konventioneller CCTV-Kameras mit den neuen Möglichkeiten der Netzwerktechnik. Technische Daten Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVL :- 1/3" SONY Super HAD CCD 380 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit 0,5 Lux (F2.0) - Horizontaler Blickwinkel 35°-78° - 3,5-8mm Vario-Zoom Objektiv - ELC, AWB, BLC - Verstärkerregelung 0 - 36 dB (AGC) - Zusätzl. BNC-Videoausgang - Spannung 12 V/DC (inkl.Netzteil) - Browser: Internet Explorer - Integr. Mikrofon - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS - Wählbare Bildgröße und Komprimierung - Kompressionsverfahren: MPEG4 o. MJPEG - Bildrate max. 25 Bilder/s - Max. Auflösungen 4CIF 704 x 576 - Optionale Bandbreitenbegrenzung - 1 Alarmeingang - 1 Schaltausgang - 2-Farben-LED für Status - PIN-CodeSchutz für User & Admin - Vor- und Nachalarm-Bildspeicher - Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm - Netzwerk 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45) - Datum-/Uhrzeit-Anzeige Lieferumfang: Kamera, Vario-Zoomobjektiv, Digitalrekorder-Software, Handbuch, Wandarm, Netzteil. Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVL
349.98€

Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 470 TVL
Artikelnummer : TV7212
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 470 TVL Die Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 470 TVL überträgt ohne kompliziertes Einrichten Video- und Audio-Streams in Realtime (max. 25 Bilder/s) ins lokale Netzwerk (LAN) oder ins Internet. Dank modernster MPEG4/MJPEG-Technologie können Sie diese Video- und Audio-Sequenzen live mit dem Internet Explorer betrachten und mittels 16-Kanal Rekorder-Software (im Lieferumfang enthalten) aufzeichnen. Der schmalbandige Codec ist für Intranet- und Internet-Lösungen gleichermaßen perfekt geeignet, ohne das Netzwerk zu belasten. Mit dem integrierten Bewegungssensor, dem Alarmeingang und dem fernschaltbaren Relaisausgang lassen sich äußerst vielfältige Überwachungsfunktionen realisieren. Mit einem Wetterschutzgehäuse lassen sich die Kameras auch im Außenbereich einsetzen. So vereinen sie die Vorteile konventioneller CCTV-Kameras mit den neuen Möglichkeiten der Netzwerktechnik. Technische Daten Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 470 TVL : - 1/3" SONY Super HAD CCD - 470 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux (F2.0) - Horizontaler Blickwinkel 35°-78° - 3,5-8mm Vario-Zoom Objektiv - ELC, AWB, BLC - Verstärkerregelung 0 - 36 dB (AGC) - Zusätzl. BNC-Videoausgang - Spannung 12 V/DC (inkl.Netzteil) - Browser: Internet Explorer - Integr. Mikrofon - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS - Wählbare Bildgröße und Komprimierung - Kompressionsverfahren: MPEG4 o. MJPEG - Bildrate max. 25 Bilder/s - Max. Auflösungen 4CIF 704 x 576 - Optionale Bandbreitenbegrenzung - 1 Alarmeingang - 1 Schaltausgang - 2-Farben-LED für Status - PIN-CodeSchutz für User & Admin - Vor- und Nachalarm-Bildspeicher - Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm - Netzwerk 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45) - Datum-/Uhrzeit-Anzeige - UVV-Kassen zertifiziert Lieferumfang: Kamera, Vario-Zoomobjektiv, Digitalrekorder-Software, Handbuch, Wandarm, Netzteil. Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 470 TVL
409.90€

Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL Tag/Nacht
Artikelnummer : TV7216
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL Tag/Nacht TV7216Die Digi-Lan Security-Netzwerkkamera TV 7216 überträgt ohne kompliziertes Einrichten Video- und Audio-Streams in Realtime (max. 25 Bilder/s) ins lokale Netzwerk (LAN) oder ins Internet. Dank modernster MPEG4/MJPEG-Technologie können Sie diese Video- und Audio-Sequenzen live mit dem Internet Explorer betrachten und mittels 16-Kanal Rekorder-Software (im Lieferumfang enthalten) aufzeichnen. Der schmalbandige Codec ist für Intranet- und Internet-Lösungen gleichermaßen perfekt geeignet, ohne das Netzwerk zu belasten. Mit dem integrierten Bewegungssensor, dem Alarmeingang und dem fernschaltbaren Relaisausgang lassen sich äußerst vielfältige Überwachungsfunktionen realisieren. Mit einem Wetterschutzgehäuse lassen sich die Kameras auch im Außenbereich einsetzen. So vereinen sie die Vorteile konventioneller CCTV-Kameras mit den neuen Möglichkeiten der Netzwerktechnik. Technische Daten Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL Tag/Nacht :- 1/3" SONY ExView CCD - 540 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux (F1.2) - elektromechanische Umschaltung von Farb- auf S/W-Betrieb unterhalb von 2 Lux (schwenkbarer IR-Sperrfilter) - Horizontaler Blickwinkel 27°-82° - 3,5-10,5mm Vario-Zoom Objektiv - ELC, AWB, BLC - Verstärkerregelung 0 - 36 dB (AGC) - Zusätzl. BNC-Videoausgang - Spannung 12 V/DC (inkl.Netzteil) - Browser: Internet Explorer - Integr. Mikrofon - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS - Wählbare Bildgröße und Komprimierung - Kompressionsverfahren: MPEG4 o. MJPEG - Bildrate max. 25 Bilder/s - Max. Auflösungen 4CIF 704 x 576 - Optionale Bandbreitenbegrenzung - 1 Alarmeingang u. 1 Schaltausgang - 2-Farben-LED für Status - PIN-CodeSchutz für User & Admin - Vor- und Nachalarm-Bildspeicher - Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm - Netzwerk 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45) - Datum-/Uhrzeit-Anzeige - UVV-Kassen zertifiziertLieferumfang: Kamera, Vario-Zoomobjektiv, Digitalrekorder-Software, Handbuch, Wandarm, Netzteil. Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL Tag/Nacht TV 7216
547.98€

Digi-Lan Variodome Tag/Nachtkamera + Infrarot TV7219
Artikelnummer : TV7219
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan Variodome Tag/Nachtkamera + Infrarot TV 7219 Die Digi-Lan Domekamera Tag und Nacht TV 7219 ist der schnell installierte, flexible 24-Stunden-Detektiv für Videoüberwachungen, z. B. in Läden oder Einkaufshäusern. Die integrierten IR-LEDs machen den Einsatz auch bei Nacht möglich. Zudem ist der Dome hervorragend vor Übergriffen von Vandalen geschützt. So kann der Digi-Lan Vario-Dome immer scharfe und hochwertige Bilder ins Netzwerk übertragen, was einen weltweiten Zugriff auf Ihre Videodaten möglich macht. So wissen Sie immer, was in Ihrem Laden läuft! Rundum-Blick, rund um die Uhr, rund um den Globus, dafür steht die Digi-Lan Vario-Domekamera. Technische Daten: - 1/3“ Sony HAD CCD - Lichtempfindlichkeit: 0,05 Lux, 0 Lux mit IR - IR-LEDs mit 10m Reichweite - Autom. IR-Schwenkfilter (Tag/Nacht-Funktion) - Vandalismusgeschütze Ausführung (IP66) - Auflösung: 520 TV-Linien - Integriertes 3,6-9 mm (F1.6) Vario-Objektiv - Horizontaler Betrachtungswinkel: 35 - 77° - BLC, ELC, AWB, DSP - Mikrofon- u. Lautsprecheranschluss - Browser: Internet Explorer ab 5.x - Netzwerk: 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45) - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS, DNS, UPnP, DHCP - Auflösungen: QCIF 176x144, CIF 352x288 oder 4CIF (704x576 px) - Wahlweise Begrenzungen der Bandbreite- Kompressionsverfahren: MPEG4 o. MJPEG- 1 Alarmeingang - 1 Relais-Schaltausgang - PIN-Code Schutz für User & Admin - Vor- und Nachalarm-Bildspeicher - Autom. Email-Benachrichtigung bei Alarm - Abmessung (HxØ): 120x137mm - UVV-Kassen zertifiziert Lieferumfang:Dome - Kamera inklusive Netzteil und 16-Kanal Rekorder-Software. Digi-Lan Variodome Tag/Nachtkamera + Infrarot TV7219
664.98€

Security-Netzwerkkamera 540TVL
Artikelnummer : TV7214
Hersteller : Abus Group
Security-Netzwerkkamera 540TVLDie Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL überträgt ohne kompliziertes Einrichten Video- und Audio-Streams in Realtime (max. 25 Bilder/s) ins lokale Netzwerk (LAN) oder ins Internet. Dank modernster MPEG4/MJPEG-Technologie können Sie diese Video- und Audio-Sequenzen live mit dem Internet Explorer betrachten und mittels 16-Kanal Rekorder-Software (im Lieferumfang enthalten) aufzeichnen. Der schmalbandige Codec ist für Intranet- und Internet-Lösungen gleichermaßen perfekt geeignet, ohne das Netzwerk zu belasten. Mit dem integrierten Bewegungssensor, dem Alarmeingang und dem fernschaltbaren Relaisausgang lassen sich äußerst vielfältige Überwachungsfunktionen realisieren. Mit einem Wetterschutzgehäuse lassen sich die Kameras auch im Außenbereich einsetzen. So vereinen sie die Vorteile konventioneller CCTV-Kameras mit den neuen Möglichkeiten der Netzwerktechnik. Technische Daten Security-Netzwerkkamera 540TVL :- 1/3" SONY Super HAD CCD - 540 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F1.2) - Horizontaler Blickwinkel 35°-78° - 3,5-8mm Vario-Zoom Objektiv - ELC, AWB, BLC - Verstärkerregelung 0 - 36 dB (AGC) - Zusätzl. BNC-Videoausgang - Spannung 12 V/DC (inkl.Netzteil) - Browser: Internet Explorer - Integr. Mikrofon - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS - Wählbare Bildgröße und Komprimierung - Kompressionsverfahren: MPEG4 o. MJPEG - Bildrate max. 25 Bilder/s - Max. Auflösungen 4CIF 704 x 576 - Optionale Bandbreitenbegrenzung - 1 Alarmeingang - 1 Schaltausgang - 2-Farben-LED für Status - PIN-CodeSchutz für User & Admin - Vor- und Nachalarm-Bildspeicher - Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm - Netzwerk 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45) - Datum-/Uhrzeit-Anzeige - UVV-Kassen zertifiziert Lieferumfang: Kamera, Vario-Zoomobjektiv, Digitalrekorder-Software, Handbuch, Wandarm, Netzteil. Security-Netzwerkkamera 540TVL
457.98€

TV7240 Digi-Lan Schwenk- Neige- Netzwerkkamera TV 7240
Artikelnummer : TV7240
Hersteller : Abus Group
TV7240 Digi - Lan Schwenk - Neige - Netzwerkkamera TV 7240Absolute Flexibilität in allen Punkten! Mit ihrer Schwenk-Neige-Funktion setzt die Digi Lan Schwenk Neige Domekamera TV7240 neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Über den Internet Explorer oder die kostenlos mitgelieferte 16-Kanal Software steuern Sie die Kamera auch von unterwegs. Auf diese Weise haben Sie Objekte jeder Größenordnung rund um die Uhr im Griff. Dafür verfügt der neue Überwachungsprofi über einen maximalen Schwenkbereich von 350° sowie einen Neigebereich von 90° und bietet optimalen Überblick. Gemeinsam mit dem ¼“ HQ-CMOS-Bildaufnehmer und dem bewährten 4 mm Objektiv der TV7204 setzt das Multitalent auf ‚ausgezeichnete’ Technologie (Computerbild-Testsieger 23/2006) und garantiert beste Bildqualität. Das Ergebnis sehen Sie wo immer und wann immer Sie wollen: Als Realtime Video- und Audiostream im Internet oder als Livebild auf dem Handy.Technische Daten TV7240 Digi-Lan Schwenk- Neige- Netzwerkkamera TV 7240:- ¼’’ Farb HQ-CMOS Bildaufnehmer - Max. Auflösung 640 x 480 Pixel- Realtime Übertragung von Video- und Audiostreams - Modernes MPEG4 Komprimierungsverfahren - Preset-Positionen speicherbar- Fernsteuerbarer Schwenk-/Neigekopf (350°/90°)- Digitaler Zoom- 3-Farben-LED für Statusanzeige- Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm- Übertragung von Live-Bildern an Mobiltelefone mittel RTSP-Protokoll- Eingebautes Objektiv 4mm/F2.0- Eingebauter Bewegungssensor mit Voralarmbildspeicher- Versenden von Bildern via E-Mail oder FTP- Realtime Übertragung (25 Bilder/s) von Video- und Audiostreams- LAN RJ45 BaseT-Ethernet 10/100- Abmessungen: Ø 110 x100 mm Lieferumfang:Schwenk - Neige - Netzwerkkamera TV7240NetzadapterWand- / Deckenhalter inkl. Schrauben16-Kanal Rekorder SoftwareQuickguideDigi-Lan Schwenk- / Neige-Netzwerkkamera TV 7240 (TV7240)
219.98€

Netzwerktechnik -/- W - LAN Kameras WLAN

Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVL TV7211
Artikelnummer : tv7211
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVL TV7211Die Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVL TV7211 überträgt ohne kompliziertes Einrichten Video- und Audio-Streams in Realtime (max. 25 Bilder/s) ins lokale Netzwerk (LAN/W-LAN) oder ins Internet. Dank modernster MPEG4/MJPEG-Technologie können Sie diese Video- und Audio-Sequenzen live mit dem Internet Explorer betrachten und mittels 16-Kanal Rekorder-Software (im Lieferumfang enthalten) aufzeichnen. Der schmalbandige Codec ist für Intranet- und Internet-Lösungen gleichermaßen perfekt geeignet, ohne das Netzwerk zu belasten. Mit dem integrierten Bewegungssensor, dem Alarmeingang und dem fernschaltbaren Relaisausgang lassen sich äußerst vielfältige Überwachungsfunktionen realisieren. Mit einem Wetterschutzgehäuse lassen sich die Kameras auch im Außenbereich einsetzen. So vereinen sie die Vorteile konventioneller CCTV-Kameras mit den neuen Möglichkeiten der Netzwerktechnik. Technische Daten Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVL TV7211 :- 1/3" SONY Super HAD CCD - 380 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit 0,5 Lux (F2.0) - Horizontaler Blickwinkel 35°-78° - 3,5-8mm Vario-Zoom Objektiv - ELC, AWB, BLC - Verstärkerregelung 0 - 36 dB (AGC) - Zusätzl. BNC-Videoausgang - Spannung 12 V/DC (inkl.Netzteil) - Browser: Internet Explorer - Integr. Mikrofon - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS - Wählbare Bildgröße und Komprimierung - Kompressionsverfahren: MPEG4 o. MJPEG - Bildrate max. 25 Bilder/s - Max. Auflösungen 4CIF 704 x 576 - Optionale Bandbreitenbegrenzung - 1 Alarmeingang - 1 Schaltausgang - 2-Farben-LED für Status - PIN-CodeSchutz für User & Admin - Vor- und Nachalarm-Bildspeicher - Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm - Netzwerk: 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45), - W-LAN 802.11g (54 MBit/s) - Datum-/Uhrzeit-Anzeige Lieferumfang: Kamera, Vario-Zoomobjektiv, Digitalrekorder-Software, Handbuch, Wandarm, Netzteil. Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVL TV7211
409.90€

Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 470 TVL TV7213
Artikelnummer : tv7213
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 470 TVLDie Digi-Lan Security-Netzwerkkamera überträgt ohne kompliziertes Einrichten Video- und Audio-Streams in Realtime (max. 25 Bilder/s) ins lokale Netzwerk (LAN) oder ins Internet. Dank modernster MPEG4/MJPEG-Technologie können Sie diese Video- und Audio-Sequenzen live mit dem Internet Explorer betrachten und mittels 16-Kanal Rekorder-Software (im Lieferumfang enthalten) aufzeichnen. Der schmalbandige Codec ist für Intranet- und Internet-Lösungen gleichermaßen perfekt geeignet, ohne das Netzwerk zu belasten. Mit dem integrierten Bewegungssensor, dem Alarmeingang und dem fernschaltbaren Relaisausgang lassen sich äußerst vielfältige Überwachungsfunktionen realisieren. Mit einem Wetterschutzgehäuse lassen sich die Kameras auch im Außenbereich einsetzen. So vereinen sie die Vorteile konventioneller CCTV-Kameras mit den neuen Möglichkeiten der Netzwerktechnik. Technische Daten Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 470 TVL :- 1/3" SONY Super HAD CCD - 470 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux (F2.0) - Horizontaler Blickwinkel 35°-78° - 3,5-8mm Vario-Zoom Objektiv - ELC, AWB, BLC - Verstärkerregelung 0 - 36 dB (AGC) - Zusätzl. BNC-Videoausgang - Spannung 12 V/DC (inkl.Netzteil) - Browser: Internet Explorer - Integr. Mikrofon - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS - Wählbare Bildgröße und Komprimierung - Kompressionsverfahren: MPEG4 o. MJPEG - Bildrate max. 25 Bilder/s - Max. Auflösungen 4CIF 704 x 576 - Optionale Bandbreitenbegrenzung - 1 Alarmeingang u. 1 Schaltausgang - 2-Farben-LED für Status - PIN-Code Schutz für User & Admin - Vor- und Nachalarm-Bildspeicher - Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm - Netzwerk: 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45), W-LAN 802.11g (54 MBit/s) - Datum-/Uhrzeit-Anzeige - UVV-Kassen zertifiziert Lieferumfang: - Kamera- Vario-Zoomobjektiv- Digitalrekorder-Software- Handbuch- Wandarm- Netzteil.Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 470 TVL TV7213
449.90€

Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL Tag/Nacht TV7217
Artikelnummer : tv7217
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL Tag/Nacht TV 7217Die Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL Tag/Nacht TV 7217 überträgt ohne kompliziertes Einrichten Video- und Audio-Streams in Realtime (max. 25 Bilder/s) ins lokale Netzwerk (LAN) oder ins Internet. Dank modernster MPEG4/MJPEG-Technologie können Sie diese Video- und Audio-Sequenzen live mit dem Internet Explorer betrachten und mittels 16-Kanal Rekorder-Software (im Lieferumfang enthalten) aufzeichnen. Der schmalbandige Codec ist für Intranet- und Internet-Lösungen gleichermaßen perfekt geeignet, ohne das Netzwerk zu belasten. Mit dem integrierten Bewegungssensor, dem Alarmeingang und dem fernschaltbaren Relaisausgang lassen sich äußerst vielfältige Überwachungsfunktionen realisieren. Mit einem Wetterschutzgehäuse lassen sich die Kameras auch im Außenbereich einsetzen. So vereinen sie die Vorteile konventioneller CCTV-Kameras mit den neuen Möglichkeiten der Netzwerktechnik. Technische Daten Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL Tag/Nacht TV7217 :- 1/3" SONY ExView CCD - 540 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux (F1.2) - elektromechanische Umschaltung von Farb- auf S/W-Betrieb unterhalb von 2 Lux (schwenkbarer IR-Sperrfilter) - Horizontaler Blickwinkel 27°-82° - 3,5-10,5mm Vario-Zoom Objektiv - ELC, AWB, BLC - Verstärkerregelung 0 - 36 dB (AGC) - Zusätzl. BNC-Videoausgang - Spannung 12 V/DC (inkl.Netzteil) - Browser: Internet Explorer - Integr. Mikrofon - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS - Wählbare Bildgröße und Komprimierung - Kompressionsverfahren: MPEG4 o. MJPEG - Bildrate max. 25 Bilder/s - Max. Auflösungen 4CIF 704 x 576 - Optionale Bandbreitenbegrenzung - 1 Alarmeingang - 1 Schaltausgang - 2-Farben-LED für Status - PIN-CodeSchutz für User & Admin - Vor- und Nachalarm-Bildspeicher - Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm - Netzwerk: 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45), W-LAN 802.11g (54 MBit/s) - Datum-/Uhrzeit-Anzeige - UVV-Kassen zertifiziert Lieferumfang Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL Tag/Nacht TV7217 : - Kamera- Vario-Zoomobjektiv- Digitalrekorder-Software- Handbuch- Wandarm- Netzteil.
578.00€

Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL TV7215
Artikelnummer : tv7215
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL TV 7215Die Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL TV 7215 überträgt ohne kompliziertes Einrichten Video- und Audio-Streams in Realtime (max. 25 Bilder/s) ins lokale Netzwerk (LAN) oder ins Internet. Dank modernster MPEG4/MJPEG-Technologie können Sie diese Video- und Audio-Sequenzen live mit dem Internet Explorer betrachten und mittels 16-Kanal Rekorder-Software (im Lieferumfang enthalten) aufzeichnen. Der schmalbandige Codec ist für Intranet- und Internet-Lösungen gleichermaßen perfekt geeignet, ohne das Netzwerk zu belasten. Mit dem integrierten Bewegungssensor, dem Alarmeingang und dem fernschaltbaren Relaisausgang lassen sich äußerst vielfältige Überwachungsfunktionen realisieren. Mit einem Wetterschutzgehäuse lassen sich die Kameras auch im Außenbereich einsetzen. So vereinen sie die Vorteile konventioneller CCTV-Kameras mit den neuen Möglichkeiten der Netzwerktechnik. Technische Daten Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL TV 7215 :- 1/3" SONY Super HAD CCD - 540 TV-Linien - Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F1.2) -Horizontaler Blickwinkel 35°-78° - 3,5-8mm Vario-Zoom Objektiv - ELC, AWB, BLC - Verstärkerregelung 0 - 36 dB (AGC) - Zusätzl. BNC-Videoausgang - Spannung 12 V/DC (inkl.Netzteil) - Browser: Internet Explorer - Integr. Mikrofon - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS - Wählbare Bildgröße und Komprimierung - Kompressionsverfahren: MPEG4 o. MJPEG - Bildrate max. 25 Bilder/s - Max. Auflösungen 4CIF 704 x 576 - Optionale Bandbreitenbegrenzung - 1 Alarmeingang - 1 Schaltausgang - 2-Farben-LED für Status - PIN-Code - Schutz für User & Admin - Vor- und Nachalarm-Bildspeicher - Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm - Netzwerk: 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45), W-LAN 802.11g (54 MBit/s) - Datum-/Uhrzeit-Anzeige - UVV-Kassen zertifiziert Lieferumfang: - Kamera- Vario-Zoomobjektiv- Digitalrekorder-Software- Handbuch- Wandarm-Netzteil. Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL TV 7215
494.80€

Digi-Lan W-LAN Netzwerkkamera TV7204
Artikelnummer : TV7204
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan W-LAN Netzwerkkamera TV 7204Wissen, was los ist: Mit der Digi-Lan Netzwerkkamera sind Sie stets auf dem Laufenden. Egal ob im lokalen Netzwerk, via Internet oder Mobiltelefon: Ein Klick genügt und Sie erhalten gestochen scharfe Livebilder in voller D1-Auflösung (640 x 480 Pixel). Dank neuester HQ-CMOS-Technik werden brillante Videobilder und Audio-Streams in Echtzeit (max. 25 Bilder/s) in das lokale Netzwerk oder ins Internet übertragen. Dabei garantiert die digitale Bildverarbeitung klare Bilder, selbst bei extrem schlechten Lichtverhältnissen (1,5 Lux). Moderne MPEG4-Kompression erlaubt, die Video-Streams mit dem Internet Explorer lokal oder im Internet zu betrachten. Die mitgelieferte Digitalrekorder-Software ermöglicht die zeitgleiche Darstellung und Aufnahme von bis zu 16 Netzwerkkameras - ganz wie Sie es wünschen entweder zeitgesteuert, manuell oder bei Bewegung. Mittels vorhandenem RTSP-Protokoll ist es möglich, Videobilder an streamingfähige Mobiltelefone zu senden. Technische Daten Digi-Lan W-LAN Netzwerkkamera TV7204 : - 1/4“ HQ CMOS Sensor - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux (F2.0) - 4 mm Weitwinkelobjektiv - Gegenlichtkompensation (BLC) - Electronic Shutter (ELC) - Autom. Weißabgleich (AWB) - Verstärkerregelung (AGC) - Spannung 5V/DC (inkl. Netzteil) - Browser: Internet Explorer - Integr. Mikrofon - Netzwerk: 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45) - W-LAN 802.11g - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS, RTSP - Wählbare Bildgröße und Komprimierung - Bildrate max. 25 Bilder/s (für alle Auflösungen) - Max. Auflösungen: 640x480 Pixel - Datum-/Uhrzeit-Anzeige - Optionale Bandbreitenbegrenzung - 2-Farben-LED für Statusanzeige - PIN-Code-Schutz für User & Admin - Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm - Abmessung (HxBxT): 114x73x35 mm Lieferumfang: Netzwerkkamera, 16-Kanal Digitalrekorder Software, Handbuch, Wandarm, Netzteil Digi-Lan W-LAN Netzwerkkamera TV 7204
227.98€

TV7230 Digi- Lan Schwenk- Neige- Netzwerkkamera TV 7230
Artikelnummer : TV7230
Hersteller : Abus Group
TV7230 Digi-Lan Schwenk-/Neige-Netzwerkkamera TV 7230Absolute Flexibilität in allen Punkten! Mit ihrer Schwenk-Neige-Funktion setzt die Digi-Lan Schwenk-/Neige-Domekamera neue Maßstäbe in der Netzwerktechnik. Über den Internet Explorer oder die kostenlos mitgelieferte 16-Kanal Software steuern Sie die Kamera auch von unterwegs. Auf diese Weise haben Sie Objekte jeder Größenordnung rund um die Uhr im Griff. Dafür verfügt der neue Überwachungsprofi über einen maximalen Schwenkbereich von 350° sowie einen Neigebereich von 90° und bietet optimalen Überblick. Gemeinsam mit dem ¼“ HQ-CMOS-Bildaufnehmer und dem bewährten 4 mm Objektiv der TV7204 setzt das Multitalent auf ‚ausgezeichnete’ Technologie (Computerbild-Testsieger 23/2006) und garantiert beste Bildqualität. Das Ergebnis sehen Sie wo immer und wann immer Sie wollen: Als Realtime Video- und Audiostream im Internet oder als Livebild auf dem Handy. Technische Daten Digi-Lan Schwenk-/Neige-Netzwerkkamera TV7230 :- ¼’’ Farb HQ-CMOS Bildaufnehmer - Max. Auflösung 640 x 480 Pixel - Realtime Übertragung von Video- und Audiostreams - Modernes MPEG4 Komprimierungsverfahren - Preset-Positionen speicherbar - Fernsteuerbarer Schwenk-/Neigekopf (350°/90°) - Digitaler Zoom - 3-Farben-LED für Statusanzeige - Email-/FTP-Benachrichtigung bei Alarm -Übertragung von Live-Bildern an Mobiltelefone mittel RTSP-Protokoll - Integrierte W-LAN Schnittstelle - Eingebautes Objektiv 4mm/F2.0 - Eingebauter Bewegungssensor mit Voralarmbildspeicher - Versenden von Bildern via E-Mail oder FTP - Realtime Übertragung (25 Bilder/s) von Video- und Audiostreams - Abmessung: Ø 110 x100 mm Lieferumfang:Schwenk/Neige-Netzwerkkamera, Netzadapter, Wand-/Deckenhalter inkl. Schrauben, 16-Kanal Rekorder Software, Quickguide TV7230 Digi-Lan Schwenk-/Neige-Netzwerkkamera TV 7230
307.98€

Netzwerktechnik -/- Zubehör

Digi-Lan Security-Videoserver TV7202
Artikelnummer : tv7202
Hersteller : Abus Group
Digi-Lan Security-Videoserver TV7202Der Digi-Lan Security-Videoserver TV 7202 zeichnet sich durch einen gigantischen Funktionsumfang aus. Binden Sie problemlos Ihre vorhandenen analogen Kameras ins Netzwerk ein und genießen Sie auch mit konventioneller Kameratechnik die Vorzüge der Netzwerktechnik. Zudem kann der Videoserver die anspruchvolle Steuerung von Speeddomes und zahlreiche Überwachungs- und Alarmfunktionen übernehmen. Der Digi-Lan Security-Videoserver wandelt beliebige analoge Video- und Audiosignale in hochkomprimierte MPEG4-Streams um. Diese können live mit dem Internet Explorer im LAN oder WAN betrachtet werden und per 16-Kanal Digitalrekorder-Software (im Lieferumfang) aufgezeichnet werden. Dank MPEG4-Technologie ist dieser Videoserver für Intra- und Internet-Lösungen geeignet. Dabei wird das Netzwerk (im Gegensatz zu MJPEG-Technik) nicht stark belastet. Individuelle Überwachungsfunktionen lassen sich dank Bewegungssensor, zusätzlichem Alarmeingang und fernschaltbarem Schaltausgang leicht konfigurieren. Wegen seiner einzigartigen Bildqualität ist dieser Videoserver sogar für den Einsatz in Banken und bei Juwelieren zertifiziert. Technische Daten - Einfache Integration von Videosignalen in digitale Netzwerke - Realtimeübertragung mit bis zu 25 Bildern/Sekunde - BNC-Videoeingang (1 Vss/75 Ohm) - Schmalbandige, hochkomprimierte MPEG4-Verfahren - Integrierter Bewegungssensor - PIN-Code Schutz für User & Admin - COM-Port (RS232) - RS-485 Schnittstelle für Anschluss von Speeddomen (Pelco-Protokoll, u.a.) - Vor- und Nachalarm-Bildspeicher - Autom. Email-Benachrichtigung bei Alarm - Wählbare Bildgröße und Komprimierung - Browser: Internet Explorer - Protokolle: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS und weitere - Geeignet für Farb- und S/W-Kameras - Bild-Overlay: Datum und Uhrzeit - Wahlweise Begrenzung der Bandbreitennutzung - Auflösungen QCIF 176x144, CIF 352x288, 4CIF 704x576 - 1 Alarmeingang: 12 VDC, 50 mA - 1 Relais-Schaltausgang: 24 VDC, 1 A - Netzwerk: 10/100 BaseT-Ethernet (RJ45) - Trimedia CPU mit 16 MB RAM - Abmessung (HxBxT): 50x73x123 mm - UVV-Kassen zertifiziert Lieferumfang: - Videoserver- Digitalrekorder-Software (Win XP)- Netzteil- dt. Handbuch.
299.98€

Wetter - Schutzgehäuse W-LAN TV5730
Artikelnummer : tv5730
Hersteller : Abus Group
Wetter - Schutzgehäuse W-LAN TV 5730Dieses Wetterschutzgehäuse ist der optimale Outdoor-Support für W-LAN-Kameras. Sie genießen Schutz im Gehäuse und Reichweitenvorteile durch die Außenantenne. Zur optimalen Platzierung Ihrer W-LAN-Varianten schrauben Sie einfach die Antennen ab und schließen die Kamera an die Antenne des praktischen und robusten Gehäuses an. Lieferumfang: - Gehäuse- Antenne- Kabel- 12 VDC/1 A Unterputznetzteil- Kamerahalter Technische Daten Wetter - Schutzgehäuse W-LAN TV 5730 :- Frequenz: 2,4 GHz - Antenne: 0 dB - Abmessung (HxBxT): 110x140x400 mm - Spannung: 230 VAC - Integrierte 230 VAC Heizung mit Thermostat - Temperaturbereich: - 20°C bis +55° C
245.00€

Aufzeichnungssysteme -/- Digi-Protect PCI-Karten

Digi-Protect PCI-Karte 100-16
Artikelnummer : TV8807
Hersteller : Abus Group
Digi-Protect PCI-Karte 100-16Hauptfunktionen:Aufzeichnung von 16 Kameraeingängen · Integrierter Video-Bewegungssensor für jede Kamera · Individuelles Wochenaufnahmeprogramm programmierbar · Multi-Darstellung: Einzelbild, 4-, 6-, 7-, 9-,10-,13-,16-fach · Aufnahmegeschwindigkeit: 6,25 Bilder / Sek. je Kamera · Voralarm-Ringspeicher · Zoom bei Wiedergabe · Konfigurierbare Reaktionen für Alarmfälle (z. B. Übertragung in lokalem Netzwerk, Email, Modem mit Sprachmeldung, usw.) · Steuerfunktionen für gängige Speeddome · Umfangreiche Netzwerkfunktionen · Ereignisspeicherfunktion · Wählbare Auflösung: 320x240, 720x240, 720x480 Pixel · Live-Darstellung als Einzelbild, 4-, 6-, 7-, 9-,10-,13-,16-fach · Video-Ausfallerkennung, Ereignisspeicher · Video- und Einzelbild-Export-Funktionen · Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher (20 Min.) · Aufzeichnungsrate siehe Tabelle unten· Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN · Hardware-Watchdog · Export von Videosequenzen als MPEG4+, MJPEG oder AVI · Einzelbildexport als BMP oder JPEG · Systemanforderungen: Windows 2000/XP Webserver-Funktion:Live-Betrachtung und Wiedergabe aufgezeichneter Streams mittels Internet Explorer via LAN oder WAN · Darstellung von bis zu 16 Kameras auf einem Bildschirm · Fernsteuerfunktionen für Speeddome und Relaisausgänge · Unterstützung von dynamischen IP-Adressen · Archivierungs- und Exportfunktionen Betriebssicherheit:Passwortschutz auf mehreren Ebenen · Hardware-Watchdog (veranlasst Neustart bei Störung) · Videoausfallerkennung mit Historieneintrag · Automatische Benachrichtigung bei Videoausfall, Störung, Alarm, Bewegungserkennung via Email oder anschließbarem Modem (vordefinierte Sprachmitteilung an Zielrufnummer) Leitstellenfunktion:(Zentrale Vernetzung): Live-Darstellung von bis zu 32 Kameras beliebiger Digi-Protect-Systeme via LAN oder WAN über mitgelieferte Client-Software.Technische Daten: 16 BNC-Videoeingänge wählbare Auflösung: 320 x 240,720 x 240, 720 x 480 Pixel Komprimierungsverfahren: MPEG4+oder MJPEG Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach, 6fach, 7fach, 9fach, 10fach, 13fach, 16fach Bewegungssensor für jede Kamera Wochenaufnahmeprogramm Video-Ausfallerkennung Ereignisspeicher Video-& Einzelbild Export-Funktionen Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher(20 min.) Aufzeichnungsrate:Aufnahme-Bildrate gesamt 100 Bilder/Sek.Aufnahme-Bildrate je Kamera 6,25 Bilder/Sek. Aufnahmemodus: Super-Mux Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN integrierte Web-Server-Funktion Hardware-Watchdog Systemanforderungen: Windows 2000/XP Mindestvoraussetzungen für die Hardware:Celeron 1,7 GHz, 256 MB RAM, 120 GB HDD UVV-Kassen-Zertifiziert -   nur in Verbindung mit   Alarmkarte TV8812 Digi-Protect PCI-Karte 100-16
689.98€

Digi-Protect PCI-Karte 100-4
Artikelnummer : TV8805
Hersteller : Abus Group
Digi-Protect PCI-Karte 100-4Hauptfunktionen:Aufzeichnung von 4 Kameraeingängen · Integrierter Video-Bewegungssensor für jede Kamera · Individuelles Wochenaufnahmeprogramm programmierbar · Multi-Darstellung: Einzelbild, 4-fach · Aufnahmegeschwindigkeit: 25 Bilder / Sek. je Kamera · Voralarm-Ringspeicher · Zoom bei Wiedergabe · Konfigurierbare Reaktionen für Alarmfälle (z. B. Übertragung in lokalem Netzwerk, Email, Modem mit Sprachmeldung, usw.) · Steuerfunktionen für gängige Speeddome · Umfangreiche Netzwerkfunktionen · Ereignisspeicherfunktion · Wählbare Auflösung: 320x240, 720x240, 720x480 Pixel · Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach · Video-Ausfallerkennung, Ereignisspeicher · Video- und Einzelbild-Export-Funktionen · Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher (20 Min.) · Aufzeichnungsrate siehe Tabelle unten· Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN · Hardware-Watchdog · Export von Videosequenzen als MPEG4+, MJPEG oder AVI · Einzelbildexport als BMP oder JPEG · Systemanforderungen: Windows 2000/XP Webserver-Funktion:Live-Betrachtung und Wiedergabe aufgezeichneter Streams mittels Internet Explorer via LAN oder WAN · Darstellung von bis zu 16 Kameras auf einem Bildschirm · Fernsteuerfunktionen für Speeddome und Relaisausgänge · Unterstützung von dynamischen IP-Adressen · Archivierungs- und Exportfunktionen Betriebssicherheit:Passwortschutz auf mehreren Ebenen · Hardware-Watchdog (veranlasst Neustart bei Störung) · Videoausfallerkennung mit Historieneintrag · Automatische Benachrichtigung bei Videoausfall, Störung, Alarm, Bewegungserkennung via Email oder anschließbarem Modem (vordefinierte Sprachmitteilung an Zielrufnummer) Leitstellenfunktion:(Zentrale Vernetzung): Live-Darstellung von bis zu 32 Kameras beliebiger Digi-Protect-Systeme via LAN oder WAN über mitgelieferte Client-Software.Technische Daten: 4 BNC-Videoeingänge wählbare Auflösung: 320 x 240,720 x 240, 720 x 480 Pixel Komprimierungsverfahren: MPEG4+oder MJPEG Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach Bewegungssensor für jede Kamera Wochenaufnahmeprogramm Video-Ausfallerkennung,Ereignisspeicher Video-& Einzelbild Export-Funktionen Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher(20 min.) Aufzeichnungsrate:Aufnahme-Bildrate gesamt 100 Bilder/Sek.Aufnahme-Bildrate je Kamera 25 Bilder/Sek. Aufnahmemodus: Realtime Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN integrierte Web-Server-Funktion Hardware-Watchdog Systemanforderungen: Windows 2000/XP Mindestvoraussetzungen für die Hardware:Celeron 1,7 GHz, 256 MB RAM, 120 GB HDD UVV-Kassen-Zertifiziert - nur in Verbindung mit Alarmkarte TV8812
529.00€

Digi-Protect PCI-Karte 100-8
Artikelnummer : TV8806
Hersteller : Abus Group
Digi-Protect PCI-Karte 100-8Hauptfunktionen:Aufzeichnung von 8 Kameraeingängen · Integrierter Video-Bewegungssensor für jede Kamera · Individuelles Wochenaufnahmeprogramm programmierbar · Multi-Darstellung: Einzelbild, 4-, 6-, 7-, 9-fach · Aufnahmegeschwindigkeit: 12,5 Bilder / Sek. je Kamera · Voralarm-Ringspeicher · Zoom bei Wiedergabe · Konfigurierbare Reaktionen für Alarmfälle (z. B. Übertragung in lokalem Netzwerk, Email, Modem mit Sprachmeldung, usw.) · Steuerfunktionen für gängige Speeddome · Umfangreiche Netzwerkfunktionen · Ereignisspeicherfunktion · Wählbare Auflösung: 320x240, 720x240, 720x480 Pixel · Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach, 6fach, 7fach, 9fach · Video-Ausfallerkennung, Ereignisspeicher · Video- und Einzelbild-Export-Funktionen · Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher (20 Min.) · Aufzeichnungsrate siehe Tabelle unten· Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN · Hardware-Watchdog · Export von Videosequenzen als MPEG4+, MJPEG oder AVI · Einzelbildexport als BMP oder JPEG · Systemanforderungen: Windows 2000/XP Webserver-Funktion:Live-Betrachtung und Wiedergabe aufgezeichneter Streams mittels Internet Explorer via LAN oder WAN · Darstellung von bis zu 16 Kameras auf einem Bildschirm · Fernsteuerfunktionen für Speeddome und Relaisausgänge · Unterstützung von dynamischen IP-Adressen · Archivierungs- und Exportfunktionen Betriebssicherheit:Passwortschutz auf mehreren Ebenen · Hardware-Watchdog (veranlasst Neustart bei Störung) · Videoausfallerkennung mit Historieneintrag · Automatische Benachrichtigung bei Videoausfall, Störung, Alarm, Bewegungserkennung via Email oder anschließbarem Modem (vordefinierte Sprachmitteilung an Zielrufnummer) Leitstellenfunktion:(Zentrale Vernetzung): Live-Darstellung von bis zu 32 Kameras beliebiger Digi-Protect-Systeme via LAN oder WAN über mitgelieferte Client-Software.Technische Daten: 8 BNC-Videoeingänge wählbare Auflösung: 320 x 240, 720 x 240, 720 x 480 Pixel Komprimierungsverfahren: MPEG4+oder MJPEG Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach,6fach, 7fach, 9fach Bewegungssensor für jede Kamera Wochenaufnahmeprogramm Video-Ausfallerkennung,Ereignisspeicher Video-& Einzelbild Export-Funktionen Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher(20 min.) Aufzeichnungsrate:Aufnahme-Bildrate gesamt 100 Bilder/Sek.Aufnahme-Bildrate je Kamera 12,5 Bilder/Sek. Aufnahmemodus: Quasi-Realtime Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN integrierte Web-Server-Funktion Hardware-Watchdog Systemanforderungen: Windows 2000/XP Mindestvoraussetzungen für die Hardware:Celeron 1,7 GHz, 256 MB RAM, 120 GB HDD UVV-Kassen-Zertifiziert - nur in Verbindung mit Alarmkarte TV8812 Digi-Protect PCI-Karte 100-8
614.00€

Digi-Protect PCI-Karte 25-16
Artikelnummer : TV8801
Hersteller : Abus Group
Digi-Protect PCI-Karte 25-16Hauptfunktionen:Aufzeichnung von 16 Kameraeingängen · Integrierter Video-Bewegungssensor für jede Kamera · Individuelles Wochenaufnahmeprogramm programmierbar · Multi-Darstellung: Einzelbild, 4-, 6-, 7-, 9-,10-,13-,16-fach · Aufnahmegeschwindigkeit: 1,6 Bilder / Sek. je Kamera · Voralarm-Ringspeicher · Zoom bei Wiedergabe · Konfigurierbare Reaktionen für Alarmfälle (z. B. Übertragung in lokalem Netzwerk, Email, Modem mit Sprachmeldung, usw.) · Steuerfunktionen für gängige Speeddome · Umfangreiche Netzwerkfunktionen · Ereignisspeicherfunktion · Wählbare Auflösung: 320x240, 720x240, 720x480 Pixel · Live-Darstellung als Einzelbild, 4-, 6-, 7-, 9-,10-,13-,16-fach · Video-Ausfallerkennung, Ereignisspeicher · Video- und Einzelbild-Export-Funktionen · Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher (20 Min.) · Aufzeichnungsrate siehe Tabelle unten· Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN · Hardware-Watchdog · Export von Videosequenzen als MPEG4+, MJPEG oder AVI · Einzelbildexport als BMP oder JPEG · Systemanforderungen: Windows 2000/XP Webserver-Funktion:Live-Betrachtung und Wiedergabe aufgezeichneter Streams mittels Internet Explorer via LAN oder WAN · Darstellung von bis zu 16 Kameras auf einem Bildschirm · Fernsteuerfunktionen für Speeddome und Relaisausgänge · Unterstützung von dynamischen IP-Adressen · Archivierungs- und Exportfunktionen Betriebssicherheit:Passwortschutz auf mehreren Ebenen · Hardware-Watchdog (veranlasst Neustart bei Störung) · Videoausfallerkennung mit Historieneintrag · Automatische Benachrichtigung bei Videoausfall, Störung, Alarm, Bewegungserkennung via Email oder anschließbarem Modem (vordefinierte Sprachmitteilung an Zielrufnummer) Leitstellenfunktion:(Zentrale Vernetzung): Live-Darstellung von bis zu 32 Kameras beliebiger Digi-Protect-Systeme via LAN oder WAN über mitgelieferte Client-Software.Technische Daten: 16 BNC-Videoeingänge wählbare Auflösung: 320 x 240,720 x 240, 720 x 480 Pixel Komprimierungsverfahren: MPEG4+oder MJPEG Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach, 6fach, 7fach, 9fach, 10fach, 13fach, 16fach Bewegungssensor für jede Kamera Wochenaufnahmeprogramm Video-Ausfallerkennung, Ereignisspeicher Video-& Einzelbild Export-Funktionen Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher(20 min.) Aufzeichnungsrate:Aufnahme-Bildrate gesamt 25 Bilder/Sek.Aufnahme-Bildrate je Kamera 1,6 Bilder/Sek. Aufnahmemodus: Mux Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN integrierte Web-Server-Funktion Hardware-Watchdog Systemanforderungen: Windows 2000/XP Mindestvoraussetzungen für die Hardware:Celeron 1 GHz, 256 MB RAM, 40 GB HDDDigi-Protect PCI-Karte 25-16
269.98€

Digi-Protect PCI-Karte 25-4
Artikelnummer : TV8802
Hersteller : Abus Group
Digi-Protect PCI-Karte 25-4Hauptfunktionen: Aufzeichnung von 4 Kameraeingängen Integrierter Video-Bewegungssensor für jede KameraIndividuelles Wochenaufnahmeprogramm programmierbarMulti-Darstellung: Einzelbild, 4-fachAufnahmegeschwindigkeit: 6,3 Bilder / Sek.Voralarm-RingspeicherZoom bei WiedergabeKonfigurierbare Reaktionen für Alarmfälle (z. B. Übertragung in lokalem Netzwerk, Email, Modem mit Sprachmeldung, usw.)Steuerfunktionen für gängige SpeeddomeUmfangreiche NetzwerkfunktionenEreignisspeicherfunktionWählbare Auflösung: 320x240, 720x240, 720x480 PixelLive-Darstellung als Einzelbild, 4fachVideo-Ausfallerkennung, EreignisspeicherVideo- und Einzelbild-Export-FunktionenVoralarm- und Nachalarm-Ringspeicher (20 Min.)Aufzeichnungsrate siehe Tabelle untenWiedergabe und Bedienung via LAN, WANHardware-WatchdogExport von Videosequenzen als MPEG4+, MJPEG oder AVIEinzelbildexport als BMP oder JPEGSystemanforderungen: Windows 2000/XP Webserver-Funktion: Live-Betrachtung und Wiedergabe aufgezeichneter Streams mittels Internet Explorer via LAN oder WANDarstellung von bis zu 16 Kameras auf einem BildschirmFernsteuerfunktionen für Speeddome und RelaisausgängeUnterstützung von dynamischen IP-AdressenArchivierungs- und Exportfunktionen Betriebssicherheit: Passwortschutz auf mehreren EbenenHardware-Watchdog (veranlasst Neustart bei Störung)Videoausfallerkennung mit HistorieneintragAutomatische Benachrichtigung bei Videoausfall, Störung, Alarm, Bewegungserkennung via Email oder anschließbarem Modem (vordefinierte Sprachmitteilung an Zielrufnummer) Leitstellenfunktion: (Zentrale Vernetzung): Live-Darstellung von bis zu 32 Kameras beliebiger Digi-Protect-Systeme via LAN oder WAN über mitgelieferte Client-Software. Technische Daten 4 BNC-Videoeingänge wählbare Auflösung: 320 x 240, 720 x 240, 720 x 480 Pixel Komprimierungsverfahren: MPEG4+oder MJPEG Live-Darstellung als Einzelbild, 4fachBewegungssensor für jede Kamera Wochenaufnahmeprogramm Video-AusfallerkennungEreignisspeicher Video-& Einzelbild Export-Funktionen Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher (20 min.) Aufzeichnungsrate: Aufnahme-Bildrate gesamt 25 Bilder/Sek. Aufnahme-Bildrate je Kamera 6,3 Bilder/Sek. Aufnahmemodus: Super-Mux Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN integrierte Web-Server-Funktion Hardware-Watchdog Systemanforderungen: Windows 2000/XP Mindestvoraussetzungen für die Hardware: Celeron 1 GHz, 256 MB RAM, 40 GB HDD
128.00€

Digi-Protect PCI-Karte 25-8
Artikelnummer : TV8800
Hersteller : Abus Group
Digi-Protect PCI-Karte 25-8Hauptfunktionen:Aufzeichnung von 8 Kameraeingängen · Integrierter Video-Bewegungssensor für jede Kamera · Individuelles Wochenaufnahmeprogramm programmierbar · Multi-Darstellung: Einzelbild, 4-, 6-, 7-, 9-fach · Aufnahmegeschwindigkeit: 3,1 Bilder / Sek. je Kamera · Voralarm-Ringspeicher · Zoom bei Wiedergabe · Konfigurierbare Reaktionen für Alarmfälle (z. B. Übertragung in lokalem Netzwerk, Email, Modem mit Sprachmeldung, usw.) · Steuerfunktionen für gängige Speeddome · Umfangreiche Netzwerkfunktionen · Ereignisspeicherfunktion · Wählbare Auflösung: 320x240, 720x240, 720x480 Pixel · Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach, 6fach, 7fach, 9fach · Video-Ausfallerkennung, Ereignisspeicher · Video- und Einzelbild-Export-Funktionen · Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher (20 Min.) · Aufzeichnungsrate siehe Tabelle unten· Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN · Hardware-Watchdog · Export von Videosequenzen als MPEG4+, MJPEG oder AVI · Einzelbildexport als BMP oder JPEG · Systemanforderungen: Windows 2000/XP Webserver-Funktion:Live-Betrachtung und Wiedergabe aufgezeichneter Streams mittels Internet Explorer via LAN oder WAN · Darstellung von bis zu 16 Kameras auf einem Bildschirm · Fernsteuerfunktionen für Speeddome und Relaisausgänge · Unterstützung von dynamischen IP-Adressen · Archivierungs- und Exportfunktionen Betriebssicherheit:Passwortschutz auf mehreren Ebenen · Hardware-Watchdog (veranlasst Neustart bei Störung) · Videoausfallerkennung mit Historieneintrag · Automatische Benachrichtigung bei Videoausfall, Störung, Alarm, Bewegungserkennung via Email oder anschließbarem Modem (vordefinierte Sprachmitteilung an Zielrufnummer) Leitstellenfunktion:(Zentrale Vernetzung): Live-Darstellung von bis zu 32 Kameras beliebiger Digi-Protect-Systeme via LAN oder WAN über mitgelieferte Client-Software.Technische Daten: 8 BNC-Videoeingänge wählbare Auflösung: 320 x 240,720 x 240, 720 x 480 Pixel Komprimierungsverfahren: MPEG4+oder MJPEG Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach,6fach, 7fach, 9fach Bewegungssensor für jede Kamera Wochenaufnahmeprogramm Video-Ausfallerkennung,Ereignisspeicher Video-& Einzelbild Export-Funktionen Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher(20 min.) Aufzeichnungsrate:Aufnahme-Bildrate gesamt25 Bilder/Sek.Aufnahme-Bildrate je Kamera 3,1 Bilder/Sek. Aufnahmemodus: Dual-Mux Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN integrierte Web-Server-Funktion Hardware-Watchdog Systemanforderungen: Windows 2000/XP Mindestvoraussetzungen für die Hardware:Celeron 1 GHz, 256 MB RAM, 40 GB HDD UVV-Kassen-Zertifiziert - nur in Verbindung mit Alarmkarte TV8812
196.00€

Digi-Protect PCI-Karte 50-4
Artikelnummer : TV8803
Hersteller : Abus Group
Digi-Protect PCI-Karte 50-4Hauptfunktionen:Aufzeichnung von 4 Kameraeingängen · Integrierter Video-Bewegungssensor für jede Kamera · Individuelles Wochenaufnahmeprogramm programmierbar · Multi-Darstellung: Einzelbild, 4-fach · Aufnahmegeschwindigkeit: 12,5 Bilder / Sek. je Kamera · Voralarm-Ringspeicher · Zoom bei Wiedergabe · Konfigurierbare Reaktionen für Alarmfälle (z. B. Übertragung in lokalem Netzwerk, Email, Modem mit Sprachmeldung, usw.) · Steuerfunktionen für gängige Speeddome · Umfangreiche Netzwerkfunktionen · Ereignisspeicherfunktion · Wählbare Auflösung: 320x240, 720x240, 720x480 Pixel · Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach · Video-Ausfallerkennung, Ereignisspeicher · Video- und Einzelbild-Export-Funktionen · Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher (20 Min.) · Aufzeichnungsrate siehe Tabelle unten· Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN · Hardware-Watchdog · Export von Videosequenzen als MPEG4+, MJPEG oder AVI · Einzelbildexport als BMP oder JPEG · Systemanforderungen: Windows 2000/XP Webserver-Funktion:Live-Betrachtung und Wiedergabe aufgezeichneter Streams mittels Internet Explorer via LAN oder WAN · Darstellung von bis zu 16 Kameras auf einem Bildschirm · Fernsteuerfunktionen für Speeddome und Relaisausgänge · Unterstützung von dynamischen IP-Adressen · Archivierungs- und Exportfunktionen Betriebssicherheit:Passwortschutz auf mehreren Ebenen · Hardware-Watchdog (veranlasst Neustart bei Störung) · Videoausfallerkennung mit Historieneintrag · Automatische Benachrichtigung bei Videoausfall, Störung, Alarm, Bewegungserkennung via Email oder anschließbarem Modem (vordefinierte Sprachmitteilung an Zielrufnummer) Leitstellenfunktion:(Zentrale Vernetzung): Live-Darstellung von bis zu 32 Kameras beliebiger Digi-Protect-Systeme via LAN oder WAN über mitgelieferte Client-Software.Technische Daten: 4 BNC-Videoeingänge wählbare Auflösung: 320 x 240,720 x 240, 720 x 480 Pixel Komprimierungsverfahren: MPEG4+oder MJPEG Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach, Bewegungssensor für jede Kamera Wochenaufnahmeprogramm Video-Ausfallerkennung,Ereignisspeicher Video-& Einzelbild Export-Funktionen Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher(20 min.) Aufzeichnungsrate:Aufnahme-Bildrate gesamt 50 Bilder/Sek.Aufnahme-Bildrate je Kamera 12,5 Bilder/Sek. Aufnahmemodus: Quasi-Realtime Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN integrierte Web-Server-Funktion Hardware-Watchdog Systemanforderungen: Windows 2000/XP Mindestvoraussetzungen für die Hardware:Celeron 1,7 GHz, 256 MB RAM, 120 GB HDD UVV-Kassen-Zertifiziert - nur in Verbindung mit Alarmkarte TV8812
459.95€

Digi-Protect PCI-Karte 50-8
Artikelnummer : TV8804
Hersteller : Abus Group
Digi-Protect PCI-Karte 50-8 Hauptfunktionen:Aufzeichnung von 8 Kameraeingängen · Integrierter Video-Bewegungssensor für jede Kamera · Individuelles Wochenaufnahmeprogramm programmierbar · Multi-Darstellung: Einzelbild, 4-, 6-, 7-, 9-fach · Aufnahmegeschwindigkeit: bis zu 6,3 Bilder / Sek. je Kamera · Voralarm-Ringspeicher · Zoom bei Wiedergabe · Konfigurierbare Reaktionen für Alarmfälle (z. B. Übertragung in lokalem Netzwerk, Email, Modem mit Sprachmeldung, usw.) · Steuerfunktionen für gängige Speeddome · Umfangreiche Netzwerkfunktionen · Ereignisspeicherfunktion · Wählbare Auflösung: 320x240, 720x240, 720x480 Pixel · Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach, 6fach, 7fach, 9fach · Video-Ausfallerkennung, Ereignisspeicher · Video- und Einzelbild-Export-Funktionen · Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher (20 Min.) · Aufzeichnungsrate siehe Tabelle unten· Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN · Hardware-Watchdog · Export von Videosequenzen als MPEG4+, MJPEG oder AVI · Einzelbildexport als BMP oder JPEG · Systemanforderungen: Windows 2000/XP Webserver-Funktion:Live-Betrachtung und Wiedergabe aufgezeichneter Streams mittels Internet Explorer via LAN oder WAN · Darstellung von bis zu 16 Kameras auf einem Bildschirm · Fernsteuerfunktionen für Speeddome und Relaisausgänge · Unterstützung von dynamischen IP-Adressen · Archivierungs- und Exportfunktionen Betriebssicherheit:Passwortschutz auf mehreren Ebenen · Hardware-Watchdog (veranlasst Neustart bei Störung) · Videoausfallerkennung mit Historieneintrag · Automatische Benachrichtigung bei Videoausfall, Störung, Alarm, Bewegungserkennung via Email oder anschließbarem Modem (vordefinierte Sprachmitteilung an Zielrufnummer) Leitstellenfunktion:(Zentrale Vernetzung): Live-Darstellung von bis zu 32 Kameras beliebiger Digi-Protect-Systeme via LAN oder WAN über mitgelieferte Client-Software.Technische Daten: 8 BNC-Videoeingänge wählbare Auflösung: 320 x 240,720 x 240, 720 x 480 Pixel Komprimierungsverfahren: MPEG4+oder MJPEG Live-Darstellung als Einzelbild, 4fach,6fach, 7fach, 9fach Bewegungssensor für jede Kamera Wochenaufnahmeprogramm Video-Ausfallerkennung,Ereignisspeicher Video-& Einzelbild Export-Funktionen Voralarm- und Nachalarm-Ringspeicher(20 min.) Aufzeichnungsrate:Aufnahme-Bildrate gesamt 50 Bilder/Sek.Aufnahme-Bildrate je Kamera 6,3 Bilder/Sek. Aufnahmemodus: Super-Mux Wiedergabe und Bedienung via LAN, WAN integrierte Web-Server-Funktion Hardware-Watchdog Systemanforderungen: Windows 2000/XP Mindestvoraussetzungen für die Hardware:Celeron 1,7 GHz, 256 MB RAM, 200 GB HDD UVV-Kassen-Zertifiziert - nur in Verbindung mit Alarmkarte TV8812
529.00€

Funkalarmsysteme -/- SECVEST 868 Funkalarmzentrale

Funk - Bedienteil für Secvest 868 FU5140 FU 5140
Artikelnummer : FU5140
Hersteller : Abus Group
Funk - Bedienteil für Secvest 868 FU5140 / FU 5140Das separate Funk-Bedienteil gewährt die örtlich unabhängige Scharf-/ Unscharfschaltung Ihrer Anlage mittels PIN-Code. Die Sicherheit wird über den Sabotageschutz gewährleistet. Zusätzlich können Sie individuell einen Überfall- und Feueralarm sowie medizinische Notrufe absetzen. Somit ist das Bedienteil im Grunde viel mehr als nur eine bequeme Möglichkeit die Secvest 868 scharfzuschalten. In verschiedenen Stockwerken, Gebäudeteilen oder Zimmern montiert, gewährt das Modul zum einen sehr hohen Bedienkomfort ohne weite Wege, und kann zum anderen auch zum Lebensretter werden. Ein Knopfdruck genügt und Sie können ganz gezielte Alarmierungen auslösen. Damit ist das Bedienteil die intelligente Ergänzung jeder Secvest- Anlage. Eine Proximity-Chipschlüssel-Funktion ist nicht integriert. Technische Daten Funk - Bedienteil für Secvest 868 FU5140 / FU 5140 :- Echtglasoptik und Perlmutt-Effektlack - Auslösen eines Überfall- und Feueralarms sowie von medizinischen Notrufen - Sabotagegeschützt - Inklusive Batterie (Lebensdauer ca. 3 Jahre) - Abmessungen (HxBxT): 90x113x23 mm Funk - Bedienteil für Funkalarmanlage Secvest 868 FU5140 / FU 5140
120.95€

Funk - Infomodul für Secvest 868 FU5200 FU 5200
Artikelnummer : FU5200
Hersteller : Abus Group
Funk - Infomodul für Funkalarmanlage Secvest 868 FU5200 / FU 5200Montieren Sie das Funk-Infomodul an einen zusätzlichen Eingang oder in verschiedenen Räumen im Haus. Mit dem Funk-Infomodul erhalten Sie einen kompletten Überblick über die Vorgänge in Ihrem Haus. Über die LED-Anzeigen teilt es Ihnen sämtliche Zustände der Secvest 868 mit. Dabei werden nicht nur aktive und deaktivierte Zustände angezeigt, auch Störungen und die Art der Aktivierung werden Ihnen mitgeteilt. Das Funk-Infomodul informiert Sie zusätzlich mit verschiedenen Signaltönen über unterschiedliche Vorgänge, wie Fehler, Aktivierungen, Deaktivierungen und die Ausgangs- und Eingangsverzögerung. Im Falle eines Alarms sorgt der interne Piezosignalgeber mit maximal 110 dB, für eine zusätzliche Alarmierung der Bewohner und schlägt den Täter lautstark in die Flucht. Anzeigen: - Spannung vorhanden - Funksignal empfangen - Teilbereich/Anlage aktiviert - Rücksetzung erforderlich - Teilbereich/Anlage intern aktiviert - Anzeige an der Zentrale beachten - Ausgangs-/Eingangsverzögerung aktiv - Alarm Signaltöne: - Störung - Ausgangsverzögerung, aber Zonen offen - Ausgangsverzögerung, alle Zonen geschlossen - Eingangsverzögerung Alarm Technische Daten Funk - Infomodul für Funk - Alarmanlage Secvest 868 FU5200 FU 5200 :- Spannungsversorgung: 12 VDC (Netzteil exkl.) - Stromaufnahme: max. 800 mA - Schutzgrad: IP54 - Anzeigen: 8 mehrfarbige LEDs - Signale: Int. Piezo max. 110 dB Zubehör: - Netzteil FU3820 Funk - Infomodul für Funk - Alarmanlage Secvest 868 FU5200 FU 5200
149.95€

Funk - Universalmodul für Secvest 868 FU5210 FU 5210
Artikelnummer : FU5210
Hersteller : Abus Group
Funk - Universalmodul Secvest 868 FU5210 / FU 5210Nahezu unschlagbar ist die Vielseitigkeit des Funk-Universalmoduls. Wie der Name schon sagt ist es universell einsetzbar und vereint sieben verschiedene Funktionen in einem Gerät. Sie bestimmen bei der Installation, welche Funktion Sie benötigen und verwenden das Funk-Universalmodul als Repeatermodul, Relaismodul, Sirenenmodul, Sendermodul, Empfängermodul oder Scharfschaltmodul. Kompatibilität: - Secvest 868 - Secvest Key - Terxon S- Terxon M- Terxon L - Funk - Rauchmelder- Funk - Bewegungsmelder- Funk - Magnetkontakt- Funk - Erschütterungsmelder- Funk - Glasbruchmelder- Funk - Fernbedienung Technische Daten für Funk - Universalmodul Secvest 868 FU5210 / FU 5210 : - Spannungsversorgung: 12 VDC (Netzteil exkl.) - Stromaufnahme: 70 mA in Ruhe90 mA mit aktivierten Relais240 mA bei aktivierten Relais und Akkuladung - Notstromversorgung: 6 VDC, 1.2 Ah (Zubehör) - Anzahl Kanäle: 8, jeweils 4 pro Relais - Anzeige: 10 LEDs - Ausgänge: 4 x Transistorrelais (NO/NC), max. Schaltleistung 500 mA1 x RJ11 zur Ansteuerung der Sirene - Eingänge: 2 - Abmessungen(HxBxT): 208x122x42 mm Gewicht: 330 g (ohne Akku) Funk - Universalmodul Secvest 868 FU5210 FU 5210
186.95€

Funkalarmzentrale Secvest 868 FU5000 FU 5000
Artikelnummer : FU5000
Hersteller : Abus Group
Funkalarmzentrale Secvest 868 FU5000 / FU 5000Die Secvest 868 besticht durch einen fast unglaublichen Funktionsumfang und eine enorme Erweiterbarkeit. Bis zu 32 Funk-Alarmzonen und 2 Drahtzonen sorgen für lückenlosen Schutz. Das Secvest-System kann nicht nur Sachwerte bewachen, sondern ist auch optimal für den Personenschutz einsetzbar. Rauchmelder, Notrufsender oder Panikfunktion an der Fernbedienung stehen für den Schutz der Bewohner. Im Ereignisfall alarmiert die Secvest 868 über den integrierten Piezosignalgeber und die Funk-Aussensirene. Über das integrierte, analoge Telefonwählgerät stellt es den Kontakt zu einer Notrufleitstelle oder zum Beispiel einem Handy her. Somit ist die Secvest mehr als nur eine Einbruchmeldeanlage – sie ist der aktive Sicherheitsmanager für Wohnung und Bewohner. Technische Daten Funkalarmzentrale Secvest 868 FU5000 / FU 5000 :- Integriertes Netzteil 230 VAC-Anschluss - LCD-Klartextanzeige mit wählbaren Sprachen - Sprachausgabe für Bedienung und Programmierung - 32 Funk-Alarmzonen und 2 Drahtzonen fürDEOL / FSL Verdrahtung - Integriertes analoges Telefonwählgerät - 2 Relaisausgänge, 32 Funk-Schaltausgänge (optional) - Notstromakku inklusive - Benutzer- und Programmier-Code frei wählbar - Neueste 868 FM MHz-Security-Frequenz - Duplex-Antennen-Technologie - Berührungsloser Proximity-Chip-Leser - Optional einsteckbares ISDN- oder GSM-Modul - Echtglas-Optik und hochwertiger Perlmutt-Lack - 250-fach Ereignisspeicher mit Klartext und Uhrzeit - Integrierter lautstarker Piezo für Alarm Abmessungen Zentrale (HxBxT): 285x 206x45 mm Lieferumfang: - Installations-Handbuch- Alarmzentrale Secvest 868- Proximity-Chipschlüssel- Download-Software- Installations-DVD Funkalarmzentrale Secvest 868 FU5000 / FU 5000
299.95€

Secvest 868 Komplettpaket „Einbruch und Feuer“ FU5001 FU 5001
Artikelnummer : FU5001
Hersteller : Abus Group
Secvest 868 Komplettpaket „Einbruch und Feuer“ FU5001 FU 5001Das Komplettpaket Secvest 868 bietet Ihnen ideale Funktionen zum Schutz vor Einbruch und Feuer. Fenster oder Türen lassen sich mit dem Öffnungsmelder perfekt sichern. Bei Öffnung löst der sensible Magnetkontakt sofort aus. Mit den zwei Bewegungsmeldern können Sie ganze Räume überwachen und so den Schutz von Familie und Wertsachen perfektionieren. Zuverlässig vor den Gefahren durch Feuer warnt der optische Funkrauchmelder, der über einen eigenen Piezo-Signalgeber verfügt, zusätzlich aber auch über die Secvest 868 alarmiert. Modernste Funktechnologie gewährleistet maximale Sicherheit und eine schnelle und saubere Installation der Anlage. Hochwertiger Perlmutt-Effektlack und Echtglas-Optik verleihen der Secvest 868 eine schlichte Eleganz, die somit auch höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt. Das Secvest-Paket „Einbruch und Feuer“ besteht aus: - Funkalarmzentrale Secvest 868 - Zwei Bewegungsmelder - Funköffnungsmelder - Funkrauchmelder - Funkfernbedienung mit Panikfunktion - Proximity-Chipschlüssel Optionales Zubehör: - FU5020 ISDN-Modul - FU5010 GSM-Modul
669.95€

Secvest 868 Komplettpaket „Hausnotruf“ FU5008 FU 5008
Artikelnummer : FU5008
Hersteller : Abus Group
Secvest 868 Komplettpaket „Hausnotruf“ FU5008 / FU 5008Mit dem neuen Secvest 868 Komplettpaket Notruf haben Sie ein vollwertiges Notrufsystem, das sich zudem noch um eine Vielzahl weiterer Schutzfunktionen erweitern lässt. Das Paket besteht aus der Alarmzentrale Secvest 868 und dem Funk-Notrufsender. Dieser lässt sich bequem am Gürtel, als Halskordel oder Armband tragen und stört so nicht im Alltag. Im Notfall jedoch ist eine schnelle und effektive Alarmierung gewährleistet. Ein Druck auf den großen, roten Knopf reicht, und mit dem integrierten analogen Telefonwählgerät wird ein medizinischer Notruf an eine vordefinierte Rufnummer oder eine Notrufleitstelle abgesetzt. Auch SMS oder die Anwahl von Mobilnummern ist möglich. Je nach Wunsch kann zusätzlich auch ein konventioneller Alarm ausgelöst werden, um die Nachbarn zu informieren. Das Secvest 868 - Paket „Hausnotruf“ besteht aus: - Funkalarmzentrale Secvest 868 - Funk-Notrufsender - Proximity-Chipschlüssel Optionales Zubehör: - FU5020 ISDN-Modul - FU5010 GSM-Modul Secvest 868 Komplettpaket „Hausnotruf“ FU5008 FU 5008
429.95€

Secvest 868 „Basis Set“ FU5050 FU 5050
Artikelnummer : FU5050
Hersteller : Abus Group
Secvest 868 „Basis Set“ FU5050 FU 5050Für die problemlose Rundum-Absicherung von Privathaushalten, Büros oder Ladengeschäften: Modernste Funktechnologie und alle wichtigen Komponenten in einem Set zum Einstiegspreis. Jetzt neu: Die neue Secvest-Generation zeichnet sich durch eine leistungsfähigere Software, eine noch einfachere Bedienung und durch eine vergrößerte Akkukapazität aus. Das Secvest „Basis Set“ besteht aus: - Funkalarmzentrale Secvest 868 - 1x Bewegungsmelder - 1x Funköffnungsmelder - Funkfernbedienung mit Panikfunktion - Proximity-Chipschlüssel Optionales Zubehör: - FU5020 ISDN-Modul - FU5010 GSM-Modul
519.95€

Funkalarmsysteme -/- Funk - Alarmanlage FAZ 3000

FAZ-3000-DCF-Modul
Artikelnummer : FAZ3000DCF
Hersteller : ELV
FAZ-3000-DCF-ModulModul zum Anschluss an die FAZ, zum Empfang der exakten Uhrzeit und des genauen Datums.Automatische Umschaltung zwischen Sommer- und Winterzeit. Lieferung inkl. 1,5-m-Anschlusskabel. Die Spannungsversorgung erfolgt über die FAZ. Abm. (B x H x T): 75 x 50 x 19 mm.
24.99€

Funk-Alarmanlage FAZ 3000
Artikelnummer : FAZ3000
Hersteller : ELV
Funk-Alarmanlage FAZ 3000ELV präsentiert Ihnen ein nach technologischen Gesichtspunkten vollkommen neu konzipiertes Funk-Alarmsystem für den Hausgebrauch, das wohl keine Wünsche mehr offen lässt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf eine hohe Zuverlässigkeit und Störsicherheit gelegt – die Kernpunkte eines modernen Alarmsystems. Die Funk-Alarmanlage FAZ 3000 ist zum Einbruchs- und Brandschutz für Wohnungen und Eigenheime sowie zuhr Überfallund Notrufalarmierung geeignet. Durch die Verbindung aller Komponenten über Funk ist die Installation nahezu kinderleicht, da jegliche Kabelverlegung zwischen den Komponenten komplett entfällt. Es können bis zu 100 (!) Funksensoren angeschlossen werden, die individuell mit frei wählbaren Namen (bis zu 11 Zei chen) versehen werden. Im Alarmfall kann man dadurch über das Menü „Ereignisse“ im Display der Zentrale sofort erkennen, an welcher Stelle die Absicherung durchbrochen wurde. Zusätzlich stehen 4 drahtgebundene Meldelinien sowie eine drahtgebundene Sabotagelinie zur Verfügung. So lassen sich auch vorhandene drahtgebundene Alarmanlagen gegen die FAZ 3000 austauschen, und das System ist nahezu beliebig erweiterbar. Alle Sensoren (mit Ausnahme des Rauchmelders), die Peripheriegeräte und die Zentrale sind mit einem integrierten Sabotagekontakt ausgestattet. Der Betrieb der Sensoren erfolgt über Batterien bei einer Lebensdauer von ca. 2 bis 3 Jahren. Die Zentrale wird über ein Steckernetzteil versorgt und besitzt zusätzlich eine Notstromversorgung über Batterien. Optional steht ein externer DCF-Empfänger zur Genauigkeitserhöhung der integrierten Uhr zur Verfügung. Hohe Zuverlässigkeit durch bidirektionale 868-MHz-Funkstrecke Die wohl wesentlichsten Kriterien einer Alarmanlage sind die Zuverlässigkeit und die Störsicherheit. Zuverlässigkeit soll die Anlage bieten hinsichtlich ihrer Ausfallsicherheit/Verfügbarkeit sowie beim Erkennen von Einbruchsversuchen. Hier zeichnen sich alle Komponenten durch besonders ausgereiftes technisches Design aus, verbunden mit einer hohen Batterielebensdauer. Die Batteriespannung wird regelmäßig automatisch geprüft und ca. 4 Wochen vor Batterieerschöpfung an die Zentrale gemeldet und dort angezeigt. Störsicherheit bedeutet bei der FAZ 3000 aber noch mehr. Alle 10 Minuten melden sich jeder Sensor und jedes Peripheriegerät kurz bei der Zentrale, um ein „Lebenssignal“ abzugeben. So ist sichergestellt, dass kein Sensor ausgefallen ist und die Funkverbindung korrekt arbeitet. Wird die Funkverbindung für mehr als 90 Minuten unterbrochen, so gibt die Alarmzentrale eine Störungsmeldung ohne Alarm aus. Hierdurch ist es dem Betreiber möglich, eventuelle Funkstörungen zu erkennen, ohne dass ein Alarm „die Nachbarschaft aufschreckt“. Hohe Batterielebensdauer auch bei stark frequentierten PIR-Meldern wird ebenfalls durch die bidirektionale Funktechnik ermöglicht. Dies wird durch das nachfolgende Beispiel besonders gut deutlich: Ein „normaler“ unidirektional arbeitender PIR-Melder, der z. B. im Hausfl ur angeordnet ist, hat keine Information darüber, ob die Zentrale scharf oder unscharf geschaltet ist. Auch bei unscharfer Anlage, d. h. wenn sich Personen im überwachten Bereich aufhalten, detektiert der PIR-Melder die Bewegungen und aktiviert regelmäßig seinen Sender. Dies kostet wertvolle Batteriekapazität. Anders hingegen die bi direktional arbeitenden Melder der FAZ 3000. Im unscharf geschalteten Zustand der Anlage wird dies den Meldern übermittelt, die darauf in den Strom sparenden Stand-by-Modus gehen. Superhet-Empfänger sind in allen Empfangs-Komponenten eingebaut. Superhet-Empfänger zeichnen sich durch hohe Empfindlichkeit und Schmalbandigkeit aus, d. h., die extrem hohe Freifeldreichweite und die Störsicherheit gegenüber benachbarten Funksendern sind durch Einsatz dieser hochwertigen Empfangstechnik gewährleistet. Die abgesetzte Sende- und

Empfangseinheit der Zentrale gewährleistet einen optimalen Empfang. Dadurch kann die Zentrale ohne Einbußen in der Funkanbindung auch an nicht sofort zugänglichen Stellen platziert werden, die ansonsten funktechnisch eher ungeeignet wären. Bidirektionale Funkverbindungen zwischen der Zentrale und Peripheriegeräten sorgen für eine hohe Sicherheit der Datenübertragung bei gleichzeitig hoher Störsicherheit gegenüber Fremdeinflüssen. Fast alle am Markt erhältlichen unidirektionalen Funk-Alarmanlagen arbeiten hinsichtlich der Funkstrecke ausschließlich in einer Richtung, d. h. z. B. in Bezug auf die Alarmsensoren, dass diese im Alarmfall ihr Signal an die Zentrale abgeben, jedoch nicht wissen, ob es dort auch tatsächlich angekommen ist. Nicht so bei der FAZ 3000. Dieses bidirektional arbeitende System verfügt für jeden Sensor über eine zweite Funkstrecke in umgekehrter Richtung. Wird nun z. B. vom PIR-Sensor ein Alarm detektiert, gibt dieser die Information sofort per Funk an die Zentrale weiter. Die Zentrale empfängt die Information und sendet ihrerseits eine Quittung an den PIR-Sensor, der nun die Gewissheit hat, dass der Alarm bei der Zentrale angekommen ist, die nun „weisungsgemäß“ weiter verfährt (Sirene einschalten, Telefonwählgerät auslösen usw.). Erhält der PIR-Sensor von der Zentrale kein Quittungssignal, sendet er die „Alarm-Auslöse-Nachricht“ so lange aus, bis die Zentrale quittiert. Das FAZ 3000 Start-Set beinhaltet: - Funk-Alarmzentrale - Funk-Fernbedienung - Funk-Tür-/Fenstermelder - Funk-Bewegungsmelder

265.00€

Funk-Alarmanlage FAZ 3000 - Zentrale
Artikelnummer : FAZ3000-Z
Hersteller : ELV
Funk-Alarmanlage FAZ 3000 - Zentrale FAZ3000-ZVerwaltet bis zu 100 Sensoren per Funk und bis zu 4 drahtgebundene Meldelinien.
169.99€

Funk-Alarmwähler FAZ 3000-AW-3
Artikelnummer : FAZ3000AW3
Hersteller : ELV
Funk-Alarmwähler FAZ 3000-AW-3Der Funk-Alarmwähler wählt im Alarmfall bis zu 3 verschiedene vorprogrammierte Nummern direkt (max. 22 Ziffern) an, um z. B. das eigene Handy, Freunde, Nachbarn oder eine Alarm-Leitstelle zu verständigen. Besonders vorteilhaft ist die komplette Funkbedienung über die Alarmzentrale, d. h. der Alarmwähler selbst kann von der Zentrale unabhängig an günstiger Stelle platziert werden.- Auslösung durch Alarmzentrale der Funkverbindung - Komplette Bedienung, menügeführt über die Alarmzentrale - Übermittlung des Auslösegrundes: int./ext./Rauch/Überfall/Sabotage - Statusabfrage und Schärfen/Entschärfen per Telefon - Erkennung des Wähltons - Amtsholung einstellbar - Wahlverfahren MFV (Ton) - Batteriebetrieb 4 x Baby, wahlweise zusätzlicher Netzteilbetrieb (nicht im Lieferumfang) - Integrierter Sabotagekontakt - Abmessungen (B x H x T): 123 x 240 x 50 mm
76.99€

Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR-2
Artikelnummer : FAZ3000PIR2
Hersteller : ELV
Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR-2Kann man die Überwachung per PIR-Melder noch verbessern? Ja, der neue FAZ 3000 PIR-2 für die Alarmanlage FAZ 3000 beweist es. verbesserter Unterkriechschutz durch zweiten Sensor verbesserte Konstruktion für ein erweitertes Überwachungsareal, zusätzlich um 45° nach links und rechts schwenkbar vier Erfassungsebenen mit 9 oberen, 8 mittleren, 5 unteren und 2 Unterkriech-Segmenten verbesserte Sicherheit: Batteriefach und Einstellelemente sabotagegeschützt Universal-Wand-/Deckenhalterung für flexible Montage einfache Wartung: Batteriewechsel mit wenigen Handgriffen ohne Neukonfiguration, Batterie-Lebensdauer bis 3 Jahre Funkreichweite bis 300 m (Freifeld) Abm. (ø x H): 55 x 132 mmBatterien (nicht im Lieferumfang):3 x Mignon/AA
58.95€

Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR-2-HZ Horizontal
Artikelnummer : FAZ3000PIR2HZ
Hersteller : ELV
Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR-2-HZ Horizontalohne Unterkriechschutz, mit Linse für horizontale Vorhänge Kann man die Überwachung per PIR-Melder noch verbessern? Ja, der neue FAZ 3000 PIR-2 für die Alarmanlage FAZ 3000 beweist es. verbesserter Unterkriechschutz durch zweiten Sensor verbesserte Konstruktion für ein erweitertes Überwachungsareal, zusätzlich um 45° nach links und rechts schwenkbar vier Erfassungsebenen mit 9 oberen, 8 mittleren, 5 unteren und 2 Unterkriech-Segmenten verbesserte Sicherheit: Batteriefach und Einstellelemente sabotagegeschützt Universal-Wand-/Deckenhalterung für flexible Montage einfache Wartung: Batteriewechsel mit wenigen Handgriffen ohne Neukonfiguration, Batterie-Lebensdauer bis 3 Jahre Funkreichweite bis 300 m (Freifeld) Abm. (ø x H): 55 x 132 mmBatterien (nicht im Lieferumfang):3 x Mignon/AAFunk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR-2-HZ (horizontal)ohne Unterkriechschutz, mit Linse für horizontale Vorhänge
54.99€

Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR-2-LR long range
Artikelnummer : FAZ3000PIR2LR
Hersteller : ELV
Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR-2-LR long rangemit Speziallinse, Reichweite ca. 40 m Kann man die Überwachung per PIR-Melder noch verbessern? Ja, der neue FAZ 3000 PIR-2 für die Alarmanlage FAZ 3000 beweist es. verbesserter Unterkriechschutz durch zweiten Sensor verbesserte Konstruktion für ein erweitertes Überwachungsareal, zusätzlich um 45° nach links und rechts schwenkbar vier Erfassungsebenen mit 9 oberen, 8 mittleren, 5 unteren und 2 Unterkriech-Segmenten verbesserte Sicherheit: Batteriefach und Einstellelemente sabotagegeschützt Universal-Wand-/Deckenhalterung für flexible Montage einfache Wartung: Batteriewechsel mit wenigen Handgriffen ohne Neukonfiguration, Batterie-Lebensdauer bis 3 Jahre Funkreichweite bis 300 m (Freifeld) Abm. (ø x H): 55 x 132 mmBatterien (nicht im Lieferumfang):3 x Mignon/AA Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR-2-LR (long range)mit Speziallinse, Reichweite ca. 40 m
64.99€

Funk-Fernbedienung FAZ 3000-FB 2
Artikelnummer : FAZ3000FB2
Hersteller : ELV
Funk-Fernbedienung FAZ 3000-FB 2Schärfen/Entschärfen und Überfall- Alarm per Funk.
19.95€

Funk-PC-Interface FAZ 3000-PC-2
Artikelnummer : FAZ3000PC2
Hersteller : ELV
Funk-PC-Interface FAZ 3000-PC-2Besonders komfortabel ist die Bedienung, Konfiguration und Auslesung der Alarmanlage per PC in Verbindung mit dem FAZ 3000-PC.Folgende Merkmale zeichnen dieses innovative System aus: einfacher Anschluss des FAZ 3000-PC über V-24-Schnittstelle an den PC komplette Konfi guration der Alarmanlage per übersichtlicher PC-Software komplette Fernsteuerung der Alarmanlage per PC im Alarmfall kann über das Interface per PC eine E-Mail z. B. auch aufs Handy verschickt werden integrierter Sabotagekontakt Batteriebetrieb mit 4 x LR14/C (Baby), zusätzlicher Netzteilbetrieb möglich (nicht im Lieferumfang) - Abmessungen (B x H x T): 123 x 240 x 50 mm
99.99€

Funk-Rauchmelder RM 100-2 BiDi-S
Artikelnummer : RM100-2BIDIS
Hersteller : ELV
Funk-Rauchmelder RM 100-2 BiDi-SDas Rauchmeldersystem RM 100-2 ermöglicht die vollständige Vernetzung beliebig vieler Funk-Rauchmelder und zusätzlich die Anbindung an drahtgebundene Alarmsysteme.Damit können Sie, angefangen beim Einzelmelder, Schritt für Schritt ein komplettes Funk-Rauchmeldersystem aufbauen, das auch einen Brandalarm zuverlässig aus einem weit entfernten Ort drahtlos über große Strecken überträgt.Mit dem RM 100-2 BiDi-S können Sie einfach innerhalb der Funkreichweite von 100 m (Freifeld) beliebig viele Funk-Rauchmelder als vernetztes System instal lieren: Wird einer ausgelöst, alarmieren auch die anderen. So kann selbst für weit entfernte Räume eine sichere Überwachung realisiert werden und es sind große Flächen oder mehrere Etagen abdeckbar.Fangen Sie einfach mit einem einzelnen Melder im Erdgeschossfl ur an, erweitern Sie Ihre Meldeanlage um einen im oberen Flur, um je einen in den Kinder- und Schlafzimmern usw.Und dank der ebenfalls vorhandenen Zweidrahtschnittstelle können Sie – z. B. über einen weiteren RM 100-2 VDS mit Relaismodul – auch die Hausmelde- und Alarmsysteme von ELV oder beliebige Alarmanlagen anbinden.Oder schließen Sie über die Zweidrahtschnittstelle Rauchmelder ohne Funkmodul an, so können Sie auch Räume sichern, die funktechnisch ungünstige Bedingungen aufweisen oder zu weit entfernt sind.Und wenn Sie sich später entschließen, eines der Systeme ELV HMS 100, FHZ 1000 oder FAZ 3000 anzuschaffen, genügt der Wechsel des Funkmoduls, und Sie können den Rauchmelder drahtlos in die o. g. Systeme integrieren – alle Freiheiten vorhanden!Die Technik des RM 100-2 BiDi-S auf einen Blick: modernste optische Rauchmeldetechnik flaches Design (ø 120 mm, H: 44 mm) Zweidrahtschnittstelle für die leitungsgebundene Vernetzung mit Rauchmeldern ohne Funkmodul bzw. solche mit Relaismodul zur Anbindung an Alarmanlagen Selbsttest- und Batterie-Überwachungsfunktion integrierte Sirene integrierte LED-Notbeleuchtung, Weiß, superhell Universal-Modulsteckplatz zur Umrüstung mit Relaismodul, HMS-100/ FHZ-1000-Funkmodul oder FAZ-3000- Funkmodul. hohe Batterie-Lebenszeit von ca. 3 Jahren mit Hochleistungs-Mignonzellen
64.98€

Funk-Scharfschalteinheit FAZ 3000-SE-2
Artikelnummer : FAZ3000SE2
Hersteller : ELV
Funk-Scharfschalteinheit FAZ 3000-SE-2Die Funk-Scharfschalteinheit dient zur Scharfschaltung der Anlage in Verbindung mit einem Riegelschaltkontakt oder einem externen Schlüsselschalter.Die Funktion ist wie folgt: Möchten Sie das Haus verlassen und die Alarmanlage scharf schalten, bestätigen Sie kurz an der Scharfschalteinheit die entsprechende Taste, verlassen das Haus und schließen die Tür ab. Durch den Schließvorgang wird der Riegelschaltkontakt im Schließblech geschlossen, wodurch im selben Moment die Scharfschaltung ausgelöst wird, d. h., der Scharfschaltvorgang läuft in 2 Stufen ab:Betätigen der „Scharf“-Taste an der FAZ 3000-SE und anschließendes Abschließen der Haustür mit Aktivierung des Riegelschaltkontaktes.Anstelle des Riegelschaltkontaktes kann auch ein externer Schlüsselschalter Einsatz finden.Betreten Sie anschließend wieder das Haus, müssen Sie zunächst wie gewohnt das Haustürschloss öffnen, wodurch auch der Riegelschaltkontakt öffnet und automatisch die Alarmanlage auf „unscharf“ schaltet. Im Gegensatz zur Bedienung über die Funk-Fernbedienung FAZ 3000-FB hat die Funk-Scharfschalteinheit in Verbindung mit einem Riegelschaltkontakt den Vorteil, dass man das Haus nicht versehentlich betreten kann, ohne die Anlage über den Riegelschaltkontakt automatisch unscharf zu schalten – eine wirkungsvolle Vorbeugung gegen ungewollte, versehentliche Alarmauslösung. Batteriebetrieb mit 2 x LR03/AAA (Micro, nicht im Lieferumfang) Sabotagekontakt für Gerät selbst sowie für externen Schalter Abmessungen (B x H x T): 53 x 163 x 24 mm Anschlussmöglichkeit für 2 externe LEDs, die z. B. in der Haustür eingebaut werden können
49.99€

Funk-Sirenenansteuerung FAZ 3000-SI-2
Artikelnummer : FAZ3000SI2
Hersteller : ELV
Funk-Sirenenansteuerung FAZ 3000-SI-2Die Alarmzentrale befindet sich innerhalb des Hauses im überwachten Bereich. Trotz der lautstarken integrierten Sirene kann es sinnvoll sein, zusätzlich eine oder mehrere Außensirenen zu ins tallieren, um die externe Aufmerksamkeit im Falle eines Alarms zu erhöhen.Damit nun auch hierfür keine aufwändige Verkabelung erforderlich wird, kommt die Funk-Sirenenansteuerung FAZ 3000-SI-2 zum Einsatz. Sie dient zur Ansteuerung von handelsüblichen Sirenen (12 VDC) mit oder ohne Blitzlicht. Eine entsprechende Sirene wird z. B. außen am Giebel des Hauses montiert und die Anschlussleitung durch die Außenwand nach innen geführt. Hier, d. h. in unmittelbarer Nähe zur Sirene, wird auf der Innenseite die FAZ 3000-SI-2 installiert und an die Sirene angeschlossen. Der Datenaustausch mit der Zentrale (Auslösung und Quittierung) erfolgt wie bei allen anderen Komponenten auch per 868-MHz-Funktechnik. integrierter Sabotagekontakt für FAZ 3000-SI sowie für externe Sirene Batteriebetrieb 4 x LR14/C (Baby) und 4 x LR06/AA (Mignon) oder zusätzlicher Netzteilbetrieb (nicht im Lieferumfang) Abmessungen (B x H x T): 123 x 240 x 50 mm
86.99€

Funk-Tür-/Fenster-Melder FAZ 3000-TF-2
Artikelnummer : FAZ3000TF2
Hersteller : ELV
Funk-Tür-/Fenster-Melder FAZ 3000-TF-2Der Tür-/Fenster-Melder dient, wie der Name schon sagt, zur Absicherung von Türen und Fenstern. Aufgrund seiner technischen Konzeption bietet der FAZ 3000-TF recht umfangreiche Möglichkeiten: Überwachung von Türen und Fenstern über den mitgelieferten Magneten, der wahlweise links oder rechts vom Sensorgehäuse montierbar ist. Im einfachsten Fall wird der Melder selbst am Tür- oder Fensterrahmen montiert, während der Magnet am beweglichen Flügel angebracht wird. Auch besteht die Möglichkeit der Überwachung von Gegenständen, die gegen unberechtigtes Entfernen zu schützen sind (Bilder, Kunstgegenstände usw.). Anschlussmöglichkeit für zusätzliche externe Magnetsensoren (normal geschlossen - NC) Anschlussmöglichkeit für Glasbruchmelder (Normal offen - NO). Hierfür besitzt der FAZ 3000-TF eine zusätzliche integrierte Stromversorgung, sodass handelsübliche VdS-Glasbruchmelder anschließbar sind. Integrierter Sabotagekontakt Batteriebetrieb 2 x Micro (zusätzlich 1 x Micro und 3 x LR 44 falls Glasbruchmelder angeschlossen werden, nicht im Lieferumfang) Abmessungen (B x H x T): 53 x 163 x 24 mm
43.95€

Schaltnetzteil 12 V/0,8 A
Artikelnummer : 68-406-21
Hersteller : ELV
Schaltnetzteil 12 V/0,8 ABesonders kompaktes (72 x 50 x 32) Steckernetztteil in Schaltnetztechnik. Abnehmbares Anschlusskabel 1,8 m mit 3,5-mm-Hohlstecker. Ausgangsspannung 12 V, 800 mA.
8.99€

Sicherheitstechnik -/- Alarmzentralen

Alarmpaket Terxon S (AZ 5300)
Artikelnummer : AZ5300
Hersteller : Abus Group
Alarmpaket Terxon SUnschlagbar in Ausstattung und Preis-Leistungsverhältnis! Dieses Komplett-Paket enthält alles, was für die Installation einer professionellen, vollwertigen Alarm-anlage benötigt wird. Acht Alarmzonen und eine Sabotagezone lassen dabei eine lückenlose Absicherung des Objekts zu. Zentrale Herzstück der Anlage ist die prozessorgesteuerte Terxon S Alarmzentrale. Hier laufen alle Informationen zusammen und Sie haben alles unter Kontrolle. Melder: Für die Raumüberwachung stehen zwei VdS-geprüfte Infrarot-Bewegungsmelder zur Verfügung, die mit einem Öffnungswinkel von 90° und einer Reichweite von 15 m auch größere Räume im Griff haben. Türen und Fenster werden mit den 5 Öffnungsmeldern abgesichert. Diese können als Einbau- oder Aufbau-Magnetkontakte eingesetzt werden und schlagen Alarm, sobald Türen oder Fenster geöffnet werden. Alarmgeber: Die Alu-Signalgeberkombination mit Blitzleuchte überzeugt durch hohe Manipulationssicherheit und durch den unüberhörbar lauten Signalton. Zubehör: Der Schlüsselschalter ermöglicht die Fernsteuerung der Zentrale per Schlüssel. Ebenfalls inklusive ist ein 7 Ah VdS-Notstromakku, der bei Stromausfällen die Sicherheit aufrechterhält. Für eine leichte Installation der Anlage sorgen 5 VdS-Lötverteiler, und die 50 m Installationsleitung. Damit bei der Verdrahtung nichts schief geht, liegt ein übersichtlicher Anschlussplan bei.
309.98€

Alarmzentrale Terxon S AZ5000
Artikelnummer : AZ5000
Hersteller : Abus Group
Alarmzentrale Terxon S (AZ5000) - Alarmanlage AZ 5000Diese prozessorgesteuerte Einbruchmeldezentrale bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Absicherung von privaten und gewerblichen Objekten. Für die 8 Alarmzonen stehen Ihnen 14 verschiedene Funktionen zur Auswahl: z.B. sofort, als Feuer- oder als 24 h-Alarm. Die 9. Zone ist bereits als Sabotageschleife vorkonfiguriert. Die Programmierung, Bedienung und optische Anzeige erfolgt über das abgesetzte LCD-Bedienteil (im Lieferumfang). Im Alarmfall kann jeweils ein Schaltausgang für eine Sirene und eine Blitzleuchte aktiviert werden. Neun weitere Transistorausgänge können individuell programmiert werden. Optional können Sie auch die Relaisplatine einsetzen. Die Zentrale wird entweder mit einem 4-stelligen PIN-Code am Bedienteil oder über einen Schlüsseltaster scharf bzw. unscharf geschaltet. Alternativ zur PIN-Code-Eingabe können Sie sich mittels berührungslosem Proximity-Chip (bitte separat bestellen) am Bedienteil identifizieren. Die Zentrale unterstützt dabei verschiedene Aktivierungsoptionen: So können Sie entweder alle Zonen oder nur Teilbereiche in die Scharfschaltung einbeziehen. Die erforderlichen Eingangs- und Ausgangsverzögerungszeiten lassen sich individuell einstellen. Mit dem Universalmodul der Secvest-Familie können sogar funkbasierte Komponenten in die Anlage integriert werden. Somit müssen Sie auch an wichtigen Stellen, die nicht per Kabel erreicht werden können, nicht auf eine Absicherung verzichten. Technische Daten Alarmzentrale Terxon S (AZ5000):- Integriertes Netzteil 230 VAC/12 VDC (1 A) - LCD-Klartextanzeige mit wählbaren Sprachen - 8 Alarmzonen für NC-Kontakte oder Differen-tialmeldezonen - Vorgesehen für Notstromakku 12 V/7 Ah (nicht im Lieferumfang) - 3 Transistorausgänge max. 500 mA, - 8 zusätzliche Transistorausgänge max. 50 mA oder optional einsteckbares Relaismodul - Benutzer- und Programmier-Code frei wählbar - 4-adriger BUS-Anschluss für bis zu 4 LCD-Bedienteile - 250-fach Ereignisspeicher mit Klartext und Uhrzeit - Integrierter Summer für Alarm - Abmessungen: Zentrale (HxBxT): 235x235x85 mmBedienteil (HxBxT): 90x113x23 mm Funktionsübersicht

Zentrale

Terxon S

Zonen-Grundausstattung
8

Eigene Sabotagezonen
1

Zonen erweiterbar
Nein

Anzahl der Scharfschaltbereiche
4

Digitalwählgerät
Nein

Max. Bedienteile
4

Mit Funktechnik erweiterbar
Nein

Einsatzgebiet: Privat
Ja

Einsatzgebiet: Kleingewerbe
Ja

Einsatzgebiet: Gewerbe
Nein

Einsatzgebiet: Banken
Nein

Einsatzgebiet: Industrie
Nein

119.98€

Solar-, Heizungsregelungen TA -/- Universalregelung UVR1611

Universalregelung UVR 1611 K (UVR1611K)
Artikelnummer : 01/UVR1611K
Hersteller : Technische Alternative
Universalregelung UVR 1611 K - UVR1611KDas Gerät UVR1611 besitzt durch Funktionsmodule die Möglichkeit, praktisch frei programmierbar auf jede Anlagenkonfiguration für das Heizraummanagement abgestimmt zu werden. Da jedes Funktionsmodul mehrfach einsetzbar ist, können auch komplexe Regelsysteme wie z.B.: Solaranlagen mit mehreren Kollektorfeldern und Speichern oder mehrere witterungsgeführte Heizkreiserealisiert werden. Es besitzt folgende Eigenschaften: - 16 Sensoreingänge für KTY10 oder PT1000 Sensoren (zwei davon auch als Impuls- und einer als Analogeingang 4-20mA oder 0-10V) - 4 drehzahlregelbare Ausgänge und 7 Relaisausgänge - Über ein Relaismodul zwei weitere Ausgänge nachrüstbar - Bedienung über Scrollrad und Großflächendisplay - Integrierter Potentiostat für den elektrischen Speicherkorrosionsschutz - CAN- Bus zum Datenaustausch mit anderen bzw. weiteren UVR1611- Geräten- Infrarotschnittstelle zum Updaten der Software Technische Daten der Universalregelung UVR1611 :- Genauigkeit: typ. +-2% - Betriebsspannung: 230V~ 50-60 Hz - Leistungsaufnahme: max. 4 VA - Nennstrombelastung: max. 1,5 A pro Ausgang oder 5A gesamt - Sicherung: 6.3A flink (Gerät+Ausgänge) - Trafo: kurzschlussfest - Schutzklasse: 2 - schutzisoliert - Schutzart: IP40 - Abmessungen (B/H/T) in mm : - Gewicht in g: - zul. Umgebungstemperatur 0 bis 45° C Folgendes Zubehör (nicht im Lieferumfang) :Sensorpakete: Grundpaket GP1: 1 Kollektorfühler PT1000, 1 Kesselfühler KTY, 6 Speicherfühler KTY, 6 Tauchhülsen 140mm, 1 Netzkabel Grundpaket GP2: 1 Kollektorfühler PT1000, 1 Kesselfühler KTY, 5 Speicherfühler KTY, 1 Außenfühler, 1 Raumfühler, 5 Tauchhülsen 140mm, 1 Netzkabel Ergänzungspaket EP1: 1 Außenfühler, 1 Raumfühler, 4 Speicherfühler KTY, 3 Tauchhülsen 140mm Ergänzungspaket EP2: 5 Speicherfühler KTY, 1 Volumenstrom- geber VSG 1,5 m³, 2 Tauchhülsen 140mm, 2 Tauchhülsen 40mm Universalregelung UVR 1611 K - UVR1611K - 01/UVR1611K(mit Klemmkonsole zur Wandmontage)
414.98€

Universalregelung UVR1611 S (UVR1611S)
Artikelnummer : 01/UVR1611S
Hersteller : Technische Alternative
Universalregelung UVR 1611 S - UVR1611S zum Einbau in ein SchaltfeldDas Gerät UVR1611 besitzt durch Funktionsmodule die Möglichkeit, praktisch frei programmierbar auf jede Anlagenkonfiguration für das Heizraummanagement abgestimmt zu werden. Da jedes Funktionsmodul mehrfach einsetzbar ist, können auch komplexe Regelsysteme wie z.B.: Solaranlagen mit mehreren Kollektorfeldern und Speichern oder mehrere witterungsgeführte Heizkreiserealisiert werden. Eigenschaften: - 16 Sensoreingänge für KTY10 oder PT1000 Sensoren (zwei davon auch als Impuls- und einer als Analogeingang 4-20mA oder 0-10V) - 4 drehzahlregelbare Ausgänge und 7 Relaisausgänge - Über ein Relaismodul zwei weitere Ausgänge nachrüstbar - Bedienung über Scrollrad und Großflächendisplay - Integrierter Potentiostat für den elektrischen Speicherkorrosionsschutz - CAN- Bus zum Datenaustausch mit anderen bzw. weiteren UVR1611 - Geräten - Infrarotschnittstelle zum Updaten der Software Technische Daten UVR 1611 : - Genauigkeit: typ. +-2% - Betriebsspannung: 230V~ 50-60 Hz - Leistungsaufnahme: max. 4 VA - Nennstrombelastung: max. 1,5 A pro Ausgang oder 5A gesamt - Sicherung: 6.3A flink (Gerät+Ausgänge) - Trafo: kurzschlussfest - Schutzklasse: 2 - schutzisoliert - Schutzart: IP40 - zul. Umgebungstemperatur 0 bis 45° C Zubehör (nicht im Lieferumfang) : Grundpaket GP1: 1 Kollektorfühler PT1000, 1 Kesselfühler KTY, 6 Speicherfühler KTY, 6 Tauchhülsen 140mm, 1 Netzkabel Grundpaket GP2: 1 Kollektorfühler PT1000, 1 Kesselfühler KTY, 5 Speicherfühler KTY, 1 Außenfühler, 1 Raumfühler, 5 Tauchhülsen 140mm, 1 Netzkabel Ergänzungspaket EP1: 1 Außenfühler, 1 Raumfühler, 4 Speicherfühler KTY, 3 Tauchhülsen 140mm Ergänzungspaket EP2: 5 Speicherfühler KTY, 1 Volumenstrom- geber VSG 1,5 m³, 2 Tauchhülsen 140mm, 2 Tauchhülsen 40mm 01/UVR1611S (mit steckerfertiger Rückwand zum Einbau in ein Schaltfeld) Lieferumfang:1x Universalregelung UVR1611Smit steckerfertiger Rückwand zum Einbau in ein Schaltfeld Universalregelung UVR 1611 S - UVR1611S - 01/UVR1611S
414.98€

Solar-, Heizungsregelungen TA -/- Zubehör für die UVR1611

Analog - Signalkonverter ACON4
Artikelnummer : 01/ACON4
Hersteller : Technische Alternative
Analog - SignalkonverterDieses Gerät ist ein Vierfach-Signalkonverter zur Signalanpassung zwischen UVR-Reglern und Fremdgeräten. Versorgung 12V = (durch UVR1611 oder Steckerschaltnetzteil).- Wandlung von 0-10 V in ein Signal das ein UVR-Regler als Temperatur 0-100° C erkennt.- Wandlung eines 0-10 V Signals in ein 0-24 V Signals.- Wandlung eines 0-10 V Signals in einen Strom von 0-24mA.- Einstellbare Abschwächung oder Verstärkung einer Spannung.
49.98€

Buskonverter CAN-BC CAN-Bus M-Bus
Artikelnummer : 01/CAN-BC/C
Hersteller : Technische Alternative
Buskonverter CAN-BC CAN-Bus M-BusZur Potentialtrennung von CAN-Netzwerken, als Schnittstelle zum EIB / KNX und zum M-Bus einstzbar. 3 verschiedene Typen mit jeweils einer CAN-Schnittstelle.- zweite potentialgetrennte CAN-Bus Schnittstelle- M-Bus Schnittstelle
104.98€

Buskonverter CAN-BC EIB KNX M-BUS
Artikelnummer : 01/CAN-BC/E
Hersteller : Technische Alternative
Buskonverter CAN-BC EIB/KNX M-BUSZur Potentialtrennung von CAN-Netzwerken, als Schnittstelle zum EIB / KNX und zum M-Bus einstzbar. 3 verschiedene Typen mit jeweils einer CAN-Schnittstelle. - EIB/KNX Schnittstelle- M-Bus Schnittstelle
169.98€

Buskonverter CAN-BC Lichtwellenleiter M-Bus
Artikelnummer : 01/CAN-BC/L
Hersteller : Technische Alternative
Buskonverter CAN-BC Lichtwellenleiter M-BusZur Potentialtrennung von CAN-Netzwerken, als Schnittstelle zum EIB / KNX und zum M-Bus einstzbar. 3 verschiedene Typen mit jeweils einer CAN-Schnittstelle. - zweite CAN-Bus Schnittstelle mit SC-Kupplung für Lichtwellenleiter (2x 50 / 125µm) ausgeführt- M-Bus Schnittstelle
209.98€

CAN - Netzteil CAN-NT
Artikelnummer : CAN-NT
Hersteller : Technische Alternative
CAN-Netzteil CAN-NTNetzteil für CAN-Bus Spannungsversorgung; wird ab 4 Busteilnehmer ohne eigener Versorgung (z.B. CAN-MT, CAN-I/O, BL-NET) benötigt.
27.98€

CAN-I/O 35 Modul
Artikelnummer : CAN-I/O35
Hersteller : Technische Alternative
CAN-I/O35Erweiterungsmodul für UVR1611 mit 3 Eingängen und 5 Ausgängen, Kommunikation über CAN-Bus.Sensoreingänge:1: für Temperatursensoren KTY oder PT1000, 0-10Volt, digital2: für Temperatursensoren KTY oder PT1000, digital, Impuls3: digital, ImpulsSensorausgänge:3 Relaisausgänge, 2 Analogausgang 0-10Volt Programmierbar über CAN-Monitor oder UVR1611 ab Vers. A2.11ß
89.98€

CAN-I/O 44 Modul
Artikelnummer : CAN-I/O44
Hersteller : Technische Alternative
CAN-I/O44Erweiterungsmodul für UVR1611 mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen, Kommunikation über CAN-Bus.Sensoreingänge:1 und 2: für Temperatursensoren KTY oder PT1000, 0-10Volt, digital3: für Temperatursensoren KTY oder PT1000, digital, Impuls4: digital, ImpulsSensorausgänge:3 Relaisausgänge, 1 Analogausgang 0-10Volt
89.98€

CAN-Monitor CAN-MT
Artikelnummer : CAN-MT
Hersteller : Technische Alternative
CAN-Monitor CAN-MTRaumsensor, Anzeige- und Bediengerät für UVR1611.Gleiches Bedienkonzept wie UVR1611, Kommunikation über CAN-Bus, in komplexen Systemen können auch mehrere Regler angesprochen werden.
154.97€

CAN-Monitor mit Feuchtesensor CAN-MT/F
Artikelnummer : CAN-MT/F
Hersteller : Technische Alternative
CAN-Monitor mit Feuchtesensor CAN-MT/FRaumsensor mit Feuchtesensor, Anzeige- und Bediengerät für UVR1611. Gleiches Bedienkonzept wie UVR1611, Kommunikation über CAN-Bus, in komplexen Systemen können auch mehrere Regler angesprochen werden.
174.98€

EWS Entwicklungsset UVR 1611
Artikelnummer : 01/EWS
Hersteller : Technische Alternative
EWS Entwicklungsset UVR 1611 Entwicklungsumgebung EWS mit Regelung, Bootloader, Simulationsboard und Datenkabel für CAN und PC.Zum Programmieren und Testen neuer Funktionsdaten. Bei angedachter Installation der im Set inkludierten Regelung wird die Anschaffung einer weiteren Klemmkonsole empfohlen. Die Konsole des Entwicklunsset´s ist nicht vollständig mit Klemmen bestückt , um die Klemmkraft gering zu halten. Achtung:Wenn Sie die mitgelieferte Regelung, irgendwann als eigenständige Steuerung einsetzen wollen, brauchen Sie zusätzlich eine Klemmkonsole!!!Separate Klemmkonsole finden Sie "Hier"!
594.98€

Klemmkonsole für den Regler UVR1611
Artikelnummer : Konsole UVR1611
Hersteller : Technische Alternative
Klemmkonsole für UVR1611Separate Klemmkonsole für den Regler UVR1611. Um die inkludierte Regelung beim Entwicklungsset EWS zu benützen ist die Anschaffung der Klemmkonsole empfohlen.
59.98€

Relaismodul HiRel1611
Artikelnummer : HiRel1611
Hersteller : Technische Alternative
Relaismodul HiRel1611Erweiterung der Universalregelung UVR1611 um 2 Relaisausgänge.
23.98€

Simulationsboard SIM-BOARD 1611
Artikelnummer : SIM-BOARD
Hersteller : Technische Alternative
Simulationsboard SIM-BOARD 1611In Verbindung mit einer Regelung UVR1611K zur Sensornachbildung.Über CAN-Kabelverbindung ist Programmierung und Datensicherung möglich.Temperatursimulation aller 16 Eingänge von -10°C bis 125°C, Eingang 15 u. 16 auch digital mölich.
89.98€

Solar-, Heizungsregelungen TA -/- Zubehörpakete zu UVR1611

Sensorpaket UVR1611EP1 zur UVR1611
Artikelnummer : UVR1611EP1
Hersteller : Technische Alternative
Sensorpaket UVR1611EP1 zur Universalregelung UVR16111x Aussensensor1x Raumsensor4x Temperatursensor Speicher3x Tauchhülse 140mm
62.98€

Sensorpaket UVR1611EP2 zur UVR1611
Artikelnummer : UVR1611EP2
Hersteller : Technische Alternative
Sensorpaket UVR1611EP2 zur UVR16115x Temperatursensor Speicher1x Volumenstromgeber 1,52x Tauchhülse 140mm2x Tauchhülse 40mm
129.98€

Sensorpaket UVR1611GP1 zur UVR 1611
Artikelnummer : UVR1611GP1
Hersteller : Technische Alternative
Sensorpaket UVR1611GP1 zur Universalregelung UVR 16111x Temperatursensor, Kollektor PT10001x Temperatursensor Kessel6x Temperatursensor Speicher6x Tauchhülse 140mm1x Netzkabel
99.98€

Sensorpaket UVR1611GP2 zur UVR1611
Artikelnummer : UVR1611GP2
Hersteller : Technische Alternative
Sensorpaket UVR1611GP2 zur UVR16111x Temperatursensor, Kollektor PT10001x Temperatursensor Kessel5x Temperatursensor Speicher1x Aussensensor1x Raumsensor5x Tauchhülse 140mm1x Netzkabel
109.98€

Solar-, Heizungsregelungen TA -/- PC-Anbindung

Bootloader - Ethernet BL-NET
Artikelnummer : 01/BL-NET
Hersteller : Technische Alternative
Bootloader - Ethernet BL-NET Die Einsatzgebiete des BL-NET: - Datensicherung :Sicherung der Funktionsdaten des UVR1611 am PC sowie deren Rücksicherung (Datenup- und Download) - Betriebssystemupdate :Update des Betriebssystems der UVR1611 und des CAN-Monitors - Datenlogging : Auslesen der Temperaturen und Ausgangszustände aller UVR-Regler sowie diverser Messwerte wie Momentandrehzahl oder Momentanleistung von Geräten, die diese Datenausgabe unterstützen Das Gerät besitzt folgende Schnittstellen: - CAN-Bus zur direkten Kommunikation mit einem UVR1611-System - CAN-Infrarotschnittstelle zum raschen Funktionsdaten-Transfer - USB-Schnittstelle zur PC-Kommunikation - Zwei Datenleitungseingänge zur Messwerterfassung von UVR-Reglern - Ethernet-Schnittstelle für direkten Zugriff auf CAN-Bus-Teilnehmer über einen Browser und Datentransfer mit Winsol und Memory Manger - Steckplatz für GSM-Modul: Fernsteuerungen und Mitteilungen per SMS Technische Daten:Betriebsspannung: 12V DC (CAN-Bus) / 9V DC (Batterie) Schutzart: IP40 Abmessungen (B/H/T) 125x74x27 mm Gewicht: 104 g zul. Umgebungstemperatur 0 bis 45° C Art. Nr.: 01/BL-NET
144.98€

Bootloader BL-USB (UVR 1611)
Artikelnummer : BL-USB
Hersteller : Technische Alternative
Bootloader BL-USB (UVR 1611) von der Fa. Technische Alternative Bootloader BL-USB ist nicht mehr lieferbar! (Auslaufgerät) Es ist nur noch der BL-NET lieferbar!(hier klicken)Datensicherung, Betriebssystemupdate und DatenloggerDatensicherung der gesamten Programmierung und Parametrierung des UVR1611 am PC sowie deren Rücksicherung (Datenup- und download).Update des Betriebssystems mit der auf der Homepage bereitgestellten Software für die Universalregelung UVR1611 sowie für den Bootloader selbst.Datenlogging der Temperaturen und Ausgangszustände aller UVR-Regler sowie diverser Meßwerte wie Momentandrehzahl oder Momentanleistung von Geräten, die diese Datenausgabe unterstützen.Das Gerät besitzt eine Reihe von Schnittstellen:1. CAN-Bus zur direkten Kommunikation mit einem UVR1611-System (noch nicht ausprogrammiert)2. CAN-Infrarotschnittstelle zum raschen und bequemen Updaten und Datensichern3. RS232+USB-Schnittstelle zur PC-Kommunikation4. Zwei Datenleitungseingänge zur Meßwerterfassung von UVR-Reglern
149.98€

Datenlogger D-LOGG USB
Artikelnummer : 01/D-LOGG
Hersteller : Technische Alternative
Datenlogger D-LOGG USB Der Datenlogger D-LOGG USB stellt die Verbindung zwischen Regelung (UVR-Serie) und dem PC her. Es besitzt 2 Datenleitungseingänge (DL) und eine USB-Schnittstelle. Ein Umschalter an der Gerätefront ermöglicht die Auswahl der Spannungsversorgung zwischen DL und USB. Anzahl der Datensätze [DS] ist regelungsabhängig: UVR1611 und UVR61/3 1xDL=8000 DS, 2xDL=4000 DS;UVR31, UVR42, UVR64 und HZR65 1xDL=32000 DS, 2xDL=16000 DSTechnische Daten:Abmessungen (B/H/T) 68x47x22 mm Gewicht: g zul. Umgebungstemperatur 0 bis 45° C Lieferumfang:- 1x D-LOGG USB- inklusive der Software Win-Sol und Handbuch.
96.97€

GSM- Modul MD-GSM für BL-NET
Artikelnummer : 01/MD-GSM
Hersteller : Technische Alternative
GSM- Modul MD-GSM für den Bootloader BL-NET Optionales GSM-Modul für den BL-NET mit 3 m langer Antenne. Zur Kommunikation per SMS mit allen Geräten am CAN-Bus. Anfragen, Befehle und Meldungen können frei definiert werden.
259.98€

Solar-, Heizungsregelungen TA -/- Einkreisregler

Einfache Solarregelung ESR21-D
Artikelnummer : ESR21-D
Hersteller : Technische Alternative
Einfache Solarregelung ESR21-DFür Brauchwasser- und Schwimmbadsolaranlagen, Boilerladung, Brenneranforderung, Lüftersteuerung uvm.Großes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und AbkürzungenJe 1 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktion, Anlagenstartfunktion, Anlagenfunktionskontrolle, Wärmemengenzähler.3 Sensoreingänge, 1 Relais- oder Triacausgang (typenabhängig)Lieferumfang:- 1x ESR21-D (mit Triacausgang)- 1 KF, 1 BF, 1 TH140
99.98€

Einfache Solarregelung ESR21-D-SS
Artikelnummer : ESR21-D-SS
Hersteller : Technische Alternative
Einfache Solarregelung ESR21-D-SSzur hygienischen WarmwasseraufbereitungFür Brauchwasser- und Schwimmbadsolaranlagen, Boilerladung, Brenneranforderung, Lüftersteuerung uvm. Großes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und Abkürzungen.Je 1 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktion, Anlagenstartfunktion, Anlagenfunktionskontrolle. 3 Sensoreingänge, 1 Ausgang (typenabhängig) Mit Triacausgang drehzahlregelbar und ultraschnellen Sensor zur hygienischen Warmwasseraufbereitung.Inklusive Zubehör: 1x Boilerfühler BF1x MSV+SS ultraschneller Sensor1x Tauchhülse TH 1401x Netzkabel und Montagematerial
119.98€

Einfache Solarregelung ESR21-D-SS-DC
Artikelnummer : 01/ESR21-D-SS-DC
Hersteller : Technische Alternative
Einfache Solarregelung ESR21-D-SS-DCzur hygienischen Warmwasseraufbereitung mit ultraschnellen Sensor und StrömungsschalterFür Brauchwasser- und Schwimmbadsolaranlagen, Boilerladung, Brenneranforderung, Lüftersteuerung uvm. Großes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und Abkürzungen. Je 1 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktion, Anlagenstartfunktion, Anlagenfunktionskontrolle. 3 Sensoreingänge, 1 Ausgang (typenabhängig).Mit Triacausgang drehzahlregelbar und ultraschnellen Sensor und Strömungsschalter zur hygienischen Warmwasseraufbereitung. Inklusive folgenden Zubehör: 1x Boilerfühler BF 1x MSV+SS ultraschneller Sensor 1x Strömungsschalter STS01DC1x Tauchhülse TH 140 1x Netzkabel und Montagematerial
149.98€

Einfache Solarregelung ESR21-D3
Artikelnummer : ESR21-D3
Hersteller : Technische Alternative
Einfache Solarregelung ESR21-D3Für Brauchwasser- und Schwimmbadsolaranlagen, Boilerladung, Brenneranforderung, Lüftersteuerung uvm.Großes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und AbkürzungenJe 1 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktion, Anlagenstartfunktion, Anlagenfunktionskontrolle, Wärmemengenzähler.3 Sensoreingänge, 1 Relais- oder Triacausgang (typenabhängig)Lieferumfang:- 1x ESR21-D3 (mit Triacausgang)- 1 KF, 2 BF, 2 TH140
114.99€

Einfache Solarregelung ESR21-R
Artikelnummer : ESR21-R
Hersteller : Technische Alternative
Einfache Solarregelung ESR21-RFür Brauchwasser- und Schwimmbadsolaranlagen, Boilerladung, Brenneranforderung, Lüftersteuerung uvm.Großes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und Text.Je 1 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktion, Anlagenstartfunktion, Anlagenfunktionskontrolle, Wärmemengenzähler.3 Sensoreingänge, 1 Relais- oder Triacausgang (typenabhängig) Lieferumfang:- 1x ESR21-R (mit Relaisausgang)- 1 KF, 1 BF, 1 TH140
99.98€

Einfache Solarregelung ESR21-R3
Artikelnummer : ESR21-R3
Hersteller : Technische Alternative
Einfache Solarregelung ESR21-R3Für Brauchwasser- und Schwimmbadsolaranlagen, Boilerladung, Brenneranforderung, Lüftersteuerung uvm.Großes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und AbkürzungenJe 1 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktion, Anlagenstartfunktion, Anlagenfunktionskontrolle.3 Sensoreingänge, 1 Relais- oder Triacausgang (typenabhängig) Lieferumfang:- 1x ESR21-R3 (mit Relaisausgang)- 1 KF, 2 BF, 2 TH140
114.99€

Einkreis Solarregelung ANS21
Artikelnummer : ANS21
Hersteller : Technische Alternative
Einkreis Solarregelung ANS21Einstellbare Differenztemperatur und Maximalschwelle, getrennte Analoganzeige für Kollektor und Speicher, Halbleiterausgang, Überspannungsschutz an allen Eingängen.Lieferumfang: - zwei Sensoren (1x KF, 1x BF) - eine Tauchhülse- Netzkabel- Montagematerial
92.98€

Regelung zur Wärmemengenzählung ESR21-D-WMZ1,5
Artikelnummer : ESR21-D-WMZ1,5
Hersteller : Technische Alternative
Regelung zur Wärmemengenzählung ESR21-D-WMZ1,5Einfache Solarregelung mit integrierter Funktion Wärmemengenzählung.Ausschließlich für Messzwecke, zur Verrechnung nicht geeignet da nicht manipulationsgesichert.Der Volumenstromgeber (VSG) kann mit QN 1,5 (Standart), QN 2,5 oder QN 6m³/h bei der Bestellnummer angegeben werden.Lieferumfang:- 1x ESR-D- 2x BF- 2x TH140- 1x VSG 1,5- Montagematerial
184.98€

Regelung zur Wärmemengenzählung ESR21-D-WMZ2,5
Artikelnummer : ESR21-D-WMZ2,5
Hersteller : Technische Alternative
Regelung zur Wärmemengenzählung ESR21-D-WMZ2,5Einfache Solarregelung mit integrierter Funktion Wärmemengenzählung. Ausschließlich für Messzwecke, zur Verrechnung nicht geeignet da nicht manipulationsgesichertLieferumfang:- 1x ESR-D- 2x BF- 2x TH140- 1x VSG 2,5- Montagematerial
194.98€

Regelung zur Wärmemengenzählung ESR21-D-WMZ6,0
Artikelnummer : ESR21-D-WMZ6,0
Hersteller : Technische Alternative
Regelung zur Wärmemengenzählung ESR21-D-WMZ6,0Einfache Solarregelung mit integrierter Funktion Wärmemengenzählung. Ausschließlich für Messzwecke, zur Verrechnung nicht geeignet da nicht manipulationsgesichert. Lieferumfang: - 1x ESR-D - 2x BF - 2x TH140 - 1x VSG 6,0 - Montagematerial
369.98€

Schuko-Differenzregelung SDR21
Artikelnummer : SDR21
Hersteller : Technische Alternative
Schuko-Differenzregelung SDR21Mit LC-Anzeige. Installationsarbeiten an der Netzspannung sind nicht erforderlich.Für Brauchwasser- und Schwimmbadsolaranlagen, Boilerladung, Brenneranforderung, Lüftersteuerung usw.Grundfunktion: einstellbare Differenztemperatur und ThermostatschwelleLieferumfang: - zwei Sensoren (1x KF, 1x BF)- eine Tauchhülse (1x TH140)- Montagematerial
94.98€

Solar-, Heizungsregelungen TA -/- Mehrkreisregler

Ein- Dreikreis Universalregelung 12 V= UR61-PV
Artikelnummer : UVR61-PV
Hersteller : Technische Alternative
Ein- Dreikreis Universalregelung 12 V= UR61-PVFür 12V- Gleichspannunsnetze.Gleiche Funktionalität und Erweiterungsmöglichkeiten wie die UVR61-3, jedoch keine Drehzahlregelung. Ein Betrieb ist auch ohne Laderegler mit PV-Paneelen ab 30 W in Verbindung mit speziellen Solarpumpen der Fa. Laing möglich.Für besondere Anwendungen mit Pumpenleistungen > 20 Watt wird ein Kondensatorblock (Sonderzubehör) zur Verbesserung des Motoranlaufes empfohlen.Geeignetes Paneel, Pumpe und Kondensatorblock auf Anfrage.Lieferumfang:- 1x UVR61-PV- 1x KF- 2x BF- 2x TH140- Montagematerial
149.98€

Ein- Dreikreis Universalregelung UVR61-3
Artikelnummer : UVR61-3
Hersteller : Technische Alternative
Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3Für Solaranlagen und Heizsysteme, großes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und Abkürzungen. Je 3 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktionen, Anlagenstartfunktion, Anlagenfunktionskontrolle, elektronischer Speicherkorrosionsschutz, Wärmemengenzähler, frei programmierbare Schaltuhr. 6 Sensoreingänge, 1 Ausgang mit zuschaltbarer Drehzahlregelung, 1 Ausgang 0-10V zum Drehzahlregeln von Spezialpumpen, 2 Relaisausgänge mittels Relaismodul nachrüstbar. Datenleitung. Lieferumfang: - Ein- / Dreikreisuniversalregelung UVR61-3- 3 Sensoren (1 KF, 2 BF, 2 TH140)
144.98€

Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R
Artikelnummer : UVR61-3-R
Hersteller : Technische Alternative
Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R Für Solaranlagen und Heizsysteme, großes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und Abkürzungen.Je 3 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktionen, Anlagenstartfunktion, Anlagenfunktionskontrolle, elektronischer Speicherkorrosionsschutz, Wärmemengenzähler, frei programmierbare Schaltuhr.6 Sensoreingänge, 1 Ausgang mit zuschaltbarer Drehzahlregelung, 1 Ausgang 0-10V zum Drehzahlregeln von Spezialpumpen, 2 Relaisausgänge mittels Relaismodul nachrüstbar.Datenleitung Lieferumfang:- Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R- inkl. 1 Relaismodul- inkl. 1x KF, 2x BF, 2x TH140, 1x NK- Montagematerial
164.98€

Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R4
Artikelnummer : UVR61-3-R4
Hersteller : Technische Alternative
Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R4Für Solaranlagen und Heizsysteme, großes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und Abkürzungen.Je 3 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktionen, Anlagenstartfunktion, Anlagenfunktionskontrolle, elektronischer Speicherkorrosionsschutz, Wärmemengenzähler, frei programmierbare Schaltuhr.6 Sensoreingänge, 1 Ausgang mit zuschaltbarer Drehzahlregelung, 1 Ausgang 0-10V zum Drehzahlregeln von Spezialpumpen, 2 Relaisausgänge mittels Relaismodul nachrüstbar.DatenleitungLieferumfang: - Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R4- mit Relaismodul- 4 Sensoren (1 KF, 3 BF, 3 TH140)
174.98€

Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R5
Artikelnummer : UVR61-3-R5
Hersteller : Technische Alternative
Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R5 Für Solaranlagen und Heizsysteme, großes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und Abkürzungen.Je 3 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktionen, Anlagenstartfunktion, Anlagenfunktionskontrolle, elektronischer Speicherkorrosionsschutz, Wärmemengenzähler, frei programmierbare Schaltuhr.6 Sensoreingänge, 1 Ausgang mit zuschaltbarer Drehzahlregelung, 1 Ausgang 0-10V zum Drehzahlregeln von Spezialpumpen, 2 Relaisausgänge mittels Relaismodul nachrüstbar.DatenleitungLieferumfang: - Ein- / Dreikreisuniversalregelung UVR61-3-R5- mit Relaismodul- 5 Sensoren (1 KF, 4 BF, 3 TH140)
184.98€

Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R6
Artikelnummer : UVR61-3-R6
Hersteller : Technische Alternative
Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R6Für Solaranlagen und Heizsysteme, großes Display mit Anzeige aller wesentlichen Informationen über Symbole und Abkürzungen.Je 3 Differenz-, Minimal- und Maximalfunktionen, Anlagenstartfunktion, Anlagenfunktionskontrolle, elektronischer Speicherkorrosionsschutz, Wärmemengenzähler, frei programmierbare Schaltuhr;6 Sensoreingänge, 1 Ausgang mit zuschaltbarer Drehzahlregelung, 1 Ausgang 0-10V zum Drehzahlregeln von Spezialpumpen, 2 Relaisausgänge mittels Relaismodul nachrüstbar.DatenleitungLieferumfang: - Ein- / Dreikreisuniversalregelung UVR61-3-R6- mit Relaismodul- 6 Sensoren (1 KF, 1 KE, 4 BF, 4 TH140)
194.98€

Einfache Heizkreisregelung UVR63-H
Artikelnummer : UVR63-H
Hersteller : Technische Alternative
Einfache Heizkreisregelung UVR63-H Das Gerät UVR63-H besitzt eine komplexe Mischerregelung für einen Heizkreis und Drehzahlregelfunktionen für den Einsatz in Heizsystemen. Die gewünschte Regelungsfunktion ergibt sich durch die Eingabe der Programmnummer.· 6 Sensoreingänge· 1 Ausgang drehzahlregelbar· 2 Relaisausgänge (Relaismodul) für Mischer· 1 Analogausgang 0–10 Volt· frei programmierbare Schaltuhr (fünf Zeitprogramme mit je drei Fenstern)· Zuordnung der Zeitprogramme auf Wochentage (mit Sollwert) frei wählbar· Uhr, Datum· Speicher- Korrosionsschutz (Potentiostat) integriert· Wärmemengenzähler integriert· übersichtliches Display mit diversen Symbolen· Datenleitung (zur Temperaturauswertung am PC über D-LOGGUSB oder BL-USB)· Überspannungsschutz an allen EingängenLieferumfang:- 1x UVR63-H- 1 KE, 1 BF, 1 RAS, 1 AUS- 1x Netzkabel- Montagematerial
179.98€

Sensorerweiterung SEN7 für Schema 64 der HZR65
Artikelnummer : 01/SEN7
Hersteller : Technische Alternative
Sensorerweiterung SEN7 für Schema 64 der Universellen Heizungsregelung HZR65 - 01/SEN7Schaltmodul zur Integration in den Regler. Ermöglicht die optimale Regelung des Ladepumpenausganges A5 im Schema 64 durch den Anschluss eines siebenten Sensors für die Temperatur im Puffer unten. Sensorerweiterung für Schema 64 der Universellen Heizungsregelung HZR65 - 01/SEN7
29.98€

Universelle Heizungsregelung HZR65
Artikelnummer : HZR65
Hersteller : Technische Alternative
Universelle Heizungsregelung HZR65Witterungsgeführte Regelung eines Heizkreises (Mischer + Pumpe), Raumfernbedienung RAS01, zusätzlicher Ausgang für Ladepumpe und Brenneranforderung, zuschaltbare Drehzahlregelung auf zwei Ausgängen , Schaltuhr mit fünf Programmen mit je drei Zeitfenstern, Urlaubs-, Feiertags-, Partyfunktion, DatenleitungRegelfunktion: nach gewünschtem SchaltschemaLieferumfang:- 1x HZR65- Außensensor- Raumsensor- vier Sensoren (1x KF, 3x BF)- drei Tauchhülsen (3x TH140)- Netzkabel- Montagematerial
279.98€

Vierkreis Universalregelung UVR64
Artikelnummer : UVR64
Hersteller : Technische Alternative
Vierkreis Universalregelung UVR64 Für die gewünschte Regelfunktion stehen ca. 600 unterschiedliche Verknüpfungen aus diversen Schaltschemen zur Verfügung.LC-Anzeige4 Ausgänge, davon 2 mit zuschaltbarer Drehzahlregelung, 4 Differenztemperaturen, 6 Maximal- und Minimalthermostatschwellen, 3 auf jeden Ausgang zuschaltbare Zeitfenster, Datenleitung.Lieferumfang: - 1x UVR64- sechs Sensoren (1x KF, 5x BF)- vier Tauchhülsen (4x TH140)- Netzkabel- Montagematerial
264.98€

Solar-, Heizungsregelungen TA -/- Zubehör

AC/DC Konverter
Artikelnummer : 01/AC/DC-KONVERTER
Hersteller : Technische Alternative
AC/DC KonverterAC/DC Konverter zur Erfassung eines externen 230VAC - Signal von UVR - Reglern. Liegen an den Klemmen des AC/DC-Konverters 230VAC an, so wird am Regler EIN angezeigt, liegt keine Spannung an, wird am Regler AUS angezeigt.Schaltschwelle ca. 60V AC
19.98€

Gleichstrompumpe Ecocirc D5SOLAR-38/700B
Artikelnummer : 01/D5SOLAR-38/700B
Hersteller : Technische Alternative
Gleichstrompumpe Ecocirc D5SOLAR-38/700BGleichstrompumpe für PV-betriebene thermische Solaranlage bis max. 8 m².Diese Pumpe kann in Kombination mit der UVR61-PV und einem PV-Paneel (>25W) auch direkt ohne Akku betrieben werden.Nennspannung: 8-24Vminimale Anlaufleistung: >1Wmaximale Leistungsaufnahme: ca. 22WStromaufnahme: 0,25 - 1,46A
319.98€

Jumbodisplay
Artikelnummer : DISPLAY
Hersteller : Technische Alternative
JumbodisplayDreistellig, Ziffernhöhe 25,4 mm Zum Aufbau von Großfeldanzeigen.Auf sechs Stellen anreihbar.Wahl der gewünschten Information (Temperaturen, Ausgangszustände, Wärmemenge, Drehzahl,...) aus der Datenleitung des Reglers über Jumper.
39.99€

Netzfilter
Artikelnummer : 01/NM-FILTER
Hersteller : Technische Alternative
NetzfilterNetzfilter, der bei Nutzung der Drehzahlregelung im Modus Phasenanschnittsteuerung gesetzlich vorgeschrieben ist.
13.98€

RC - Glied
Artikelnummer : 01/RC-GLIED
Hersteller : Technische Alternative
RC - GliedMindestlast zum sicheren Schalten von Triacausgängen in Verbindung mit kleinen Lasten (Ventile , Relais ,...).
5.98€

Relaismodul HiRel
Artikelnummer : HiRel
Hersteller : Technische Alternative
Relaismodul HiRelFür die UVR31, UVR42 u. UVR64 sowie HZR65 als Zusatzausgang oder als Schaltkontakt parallel (zum Drehzahlausgang) verwendbar, ebenso als potentialfreier (spannungsloser) Kontakt zur Brenneranforderung oder als gemeinsamer Pumpenschalter bei mehreren Pumpen -Ventilkreisen, zweiter Ausgang der Regelung UVR31 für diverse Zusatzfunktionen.
29.00€

Relaismodul HiRel61-3
Artikelnummer : HiRel61-3
Hersteller : Technische Alternative
Relaismodul HiRel61-3Erweiterung der Universalregelung UVR61-3 um 2 Relaisausgänge.
33.00€

Sensor Verlängerungskabel 100m
Artikelnummer : 01/XYZWL100
Hersteller : Technische Alternative
Sensor Verlängerungskabel 100mDie Sensorleitungen können bis zu 50m mit einem Kabel-Querschnitt von 0,50mm² verlängert werden. Lieferbar in Bünden zu 100m und 250m. Liefermenge: 1x 100 m
39.98€

Sensor Verlängerungskabel 250m
Artikelnummer : 01/XYZWL250
Hersteller : Technische Alternative
Sensor Verlängerungskabel 250m Die Sensorleitungen können bis zu 50m mit einem Kabel-Querschnitt von 0,50mm² verlängert werden. Lieferbar in Bünden zu 100m und 250m. Liefermenge: 1x 250 m
114.98€

Sensorbinder SB
Artikelnummer : SB
Hersteller : Technische Alternative
Sensorbinder SBMetallbinder zur Montage von Sensoren an Rohraußenmäntel bis DM 60mm (Anlegefühler).
3.95€

Spannungs - Impuls Konverter
Artikelnummer : 01/AC/IP-KONVERTER
Hersteller : Technische Alternative
Spannungs - Impuls - KonverterLiegt am Eingang des Konverters ein 230V Signal an, wird am Ausgang ein Inpuls pro Sekunde ausgegeben. Gedacht z.B. für Förderschnecken als Impulszähler der geförderten Pelletsmenge.Als reiner Betriebsstundenzähler empfiehlt sich der AC-DC Konverter!
39.98€

Steckerpotentiostat SPT01
Artikelnummer : SPT01
Hersteller : Technische Alternative
Steckerpotentiostat SPT01Korrosionsschutz für emailierte Boiler bis ca. 750l als Ersatz der Magnesiumopferanode, Anzeige des Elektrodenpotentials und des Anodenstroms, Funktionskontrolle für ordnungsgemäßen Betrieb.Preis inkl. Titan-Fremdstrom-Anode
120.00€

Steckerschaltnetzteil
Artikelnummer : Netzteil
Hersteller : Technische Alternative
SteckerschaltnetzteilZur Stromversorgung der Vorschaltplatine und bis zu acht Jumbodisplays ist dieses 7,5 V Netzteil erforderlich.
19.99€

Tauchhülse Messing Tauchhülsen Messing
Artikelnummer : THMESSING
Hersteller : Technische Alternative
Tauchhülsen Messing - Tauchhülse Messing- Material Messing- präzise gefertigt, um einen guten Wärmeübergang zum Sensor zu gewährleisten- Innendurchmesser 6 mm- 1/2" Außengewinde SW22- Innengewinde PG7 für die mitgelieferte ZugentlastungIn folgenden Längen lieferbar:- 40 mm- 60 mm- 90 mm- 140 mm- 200 mm - 300 mm
6.98€

Tauchhülse Niro Tauchhülsen Edelstahl
Artikelnummer : THNIRO
Hersteller : Technische Alternative
Tauchhülse Edelstahl - Tauchhülsen Niro- Material Niro - Edelstahl - präzise gefertigt, um einen guten Wärmeübergang zum Sensor zu gewährleisten - Innendurchmesser 6 mm - 1/2" Außengewinde SW22 - Innengewinde PG7 für die mitgelieferte Zugentlastung In folgenden Längen lieferbar: - 60 mm - 140 mm
19.98€

Titanelektrode TE
Artikelnummer : TE
Hersteller : Technische Alternative
Titanelektrode TEIn Verbindung mit der neuen Reglergeneration mit eingebautem Potentiostat ersetzt diese Elektrode die Magnesium-Opferanode. Die Lieferung erfolgt mit einer Schutzkappe für gößere Durchmesser als 1/2" und Masseschelle.
34.00€

Vorschaltplatine
Artikelnummer : DISPLAY-VSM
Hersteller : Technische Alternative
VorschaltplatineIn die Datenleitung zwischen Regler und Jumbodisplay geschaltet, fügt es dem Datenstrom die Information der Umgebungshelligkeit zur Kontraststeuerung hinzu.Der Drehschalter erlaubt die Vorwahl von Daten für entsprechend vorkodierte Jumbodisplays.
39.99€

Solar-, Heizungsregelungen TA -/- Sensoren

Aussensensor - Aussenluftsensor AUS
Artikelnummer : AUS01
Hersteller : Technische Alternative
Aussensensor - Aussenluftsensor AUSLuftsensor mit integriertem Überspannungsschutz.Geeignet als Außensensor in Verbindung mit Heizungsreglern oder einfacher Umgebungstemperatursensor.Sensortyp = KTY (Halbleitersensor).
12.50€

Boilerfühler Temperatursensor Speicher BFPT1000 4mm x 40mm
Artikelnummer : 01/BFPT10004x40MM
Hersteller : Technische Alternative
Boilerfühler Temperatursensor Speicher BFPT1000 4mm x 40mmSensor mit 2 m Kabel.BFPT1000: hohe Genauigkeit mit PT1000 Charakteristik, bis 180° C.In 4 x 40 mm Ausführung.
26.98€

Differenzdrucksensor DDS-DL
Artikelnummer : 01/DDS-DL
Hersteller : Technische Alternative
Differenzdrucksensor DDS-DL - 01/DDS-DLErfasst den Differenzdruck z. B. zwischen Kamin und Wohnraum und übergibt den Wert mittels Signalwandler an die Datenleitung.Maximaler messbarer Druck (Berstdruck) : 0,4 barMaximal messbarer Druck : 1200 µbar (120 pa)Auflösung beträgt 1 µbar (0,1pa)Lieferung mit 2m Schlauch. Differenzdrucksensor DDS-DL - 01/DDS-DL - Technische Alternative
209.98€

Elektronischer Drucksensor RPS0-6
Artikelnummer : 01/RPS0-6
Hersteller : Technische Alternative
Elektronischer Drucksensor RPS0-6Elektronischer Drucksensor mit integrierter Temperaturmessung. Geeignet zur Anlagenüberwachung und / oder Temperatursensor zur Wärmemengenmessung.Betriebsspannung +5VVerschraubung: 1/2"Signal:0,35V bis 3,5V für 0 bis 6 bar (+/- 2bar)0,35V bis 3,5V für 0 bis 100° C (+/- 1° C von 25 bis 80° C)
54.98€

Elektronischer Drucksensor RPS0-6DL
Artikelnummer : 01/RPS0-6DL
Hersteller : Technische Alternative
Elektronischer Drucksensor RPS0-6DLElektronischer Drucksensor mit integrierter Temperaturmessung. Geeignet zur Anlagenüberwachung und / oder Temperatursensor zur Wärmemengenmessung. Wie RPS0-6 aber mit Signalwandler für die Datenleitung der Regler ESR21 , UVR61-3 und UVR1611 . Keine zusätzliche Versorgung erforderlich.Betriebsspannung +5V Verschraubung: 1/2" Signal: 0,35V bis 3,5V für 0 bis 6 bar (+/- 2bar) 0,35V bis 3,5V für 0 bis 100° C (+/- 1° C von 25 bis 80° C)
64.98€

Feuchtesensor RFS
Artikelnummer : 01/RFS
Hersteller : Technische Alternative
Feuchtesensor RFSGibt die relative Raumfeuchte oder den Taupunkt (über Jumper zu wählen) als Temperatursignal 0 - 100° C aus.0% - 100% entspricht 0°C -100°C
74.98€

Feuchtesensor RFS-DL mit Signalwandler
Artikelnummer : 01/RFS-DL
Hersteller : Technische Alternative
Feuchtesensor RFS-DL mit Signalwandler für Datenleitung - 01/RFS-DLWie Feuchtesensor RFS, aber mit Signalwandler für die Datenleitung (DL-BUS) der Regler ESR21, UVR61-3 und UVR1611. Feuchtesensor RFS-DL - 01/RFS-DL - Technische Alternative
69.98€

Kollektorfühler KFPT1000 4 x 40mm
Artikelnummer : 01/KFPT10004x40MM
Hersteller : Technische Alternative
Kollektorfühler - Temperatursensor Kollektor KFPT1000 4 x 40mmTemperaturbeständiger Sensor mit 2 m Silikonkabel für den Kollektorbereich. Lieferung mit Klemmdose und Überspannungsschutz. Kurzzeitig belastbar bis 240° C.KFPT1000 in 4 x 40mm Ausführung.
29.98€

Messverstärker für Thermoelement
Artikelnummer : THEL-MV
Hersteller : Technische Alternative
Messverstärker für Thermoelement Type K (ohne Thermoelement)
37.90€

Raumtemperatursensor RAS02
Artikelnummer : RAS02
Hersteller : Technische Alternative
Raumtemperatursensor RAS02Dieser Sensor wird üblicherweise bei Heizungsreglern als Raumsensor mit einfacher Betriebsartenwahl verwendet. Über das Daumenrad läßt sich die gewünschte Temperatur um +/- 5 K korrigieren, der Schiebeschalter regelt zusätzlich Standby, Heizen, Absenkbetrieb oder Automatik.
24.98€

Regensensor RES
Artikelnummer : RES
Hersteller : Technische Alternative
Regensensor RESFür witterungsgeführte Regelaufgaben zB. Öffnen und Schließen von Wintergartenfenster. Messverstärker wandelt Sensorsignal in Temperatur um.
35.00€

Strahlungssensor GBS
Artikelnummer : GBS
Hersteller : Technische Alternative
Strahlungssensor GBSZur Erfassung der Solarstrahlung in Verbindung mit den UVR-Reglern, erleichtert den Anlagenstart bzw. bei Mehrkreisanlagen das "Hochschalten" in den Vorrang, unter Verwendung zweier Sensoren läßt sich ein Kollektornachführsystem aufbauen, auch für reine Meßzwecke einsetzbar.
34.98€

Strömungsschalter STS01AC 230V~/1,5A
Artikelnummer : STS01AC
Hersteller : Technische Alternative
Strömungsschalter 230V~/1,5ASchaltet ab einem Volumenstrom von ca. 1,3 Liter/min und wird hauptsächlich als Detektor bei der hygienischen Brauchwasserbereitung eingesetzt.STS01AC - Wechselstromversion 230 V AC / 1,5 A
54.98€

Strömungsschalter STS01DC 30V0/10mA
Artikelnummer : STS01DC
Hersteller : Technische Alternative
Strömungsschalter STS01DC 30V0/10mASchaltet ab einem Volumenstrom von ca. 1,3 Liter/min und wird hauptsächlich als Detektor bei der hygienischen Brauchwasserbereitung eingesetzt.STS01DC - Gleichstromversion 30 V DC / 30 mA
49.98€

Temperaturbest. Kamin-Anschlussstück DDS-KA
Artikelnummer : 01/DDS-KA
Hersteller : Technische Alternative
Temperaturbeständiges Kamin-Anschlussstück DDS-KABestehend aus Silikonschlauch 300mm und Nirorohr 200mm.
7.98€

Temperatursensor Kessel KE
Artikelnummer : KE
Hersteller : Technische Alternative
Temperatursensor Kessel KETemperaturbeständiger Sensor mit 2m Silikonkabel für Kesselbereich, Halbleitercharakteristik, dauertemperaturbeständig bis 180°C, Fühlerkappe MS verchromt 6x20mm
14.49€

Temperatursensor Kollektor KF
Artikelnummer : KF
Hersteller : Technische Alternative
Temperatursensor Kollektor KFTemperaturbeständiger Sensor mit 2 m Silikonkabel für den Kollektorbereich, Lieferung mit Klemmdose und Überspannungsschutz.KF: Standard, Halbleitercharakteristik, dauerbelastbar bis 180°C, kurzzeitig bis 200 °C, Fühlerkappe MS verchromt 6 x 20mm
19.90€

Temperatursensor Kollektor KFPT1000
Artikelnummer : KFPT1000
Hersteller : Technische Alternative
Temperatursensor Kollektor KFPT1000Temperaturbeständiger Sensor mit 2 m Silikonkabel für den Kollektorbereich, Lieferung mit Klemmdose und Überspannungsschutz. KFPT1000 - kurzzeitig belastbar bis 270° C mit PT1000-Charakteristik, Fühlerkappe MS verchromt 6x40mm
28.90€

Temperatursensor Speicher BF
Artikelnummer : BF
Hersteller : Technische Alternative
Temperatursensor Speicher BFKabellänge generell 2 mBF - Standard, Halbleitercharakterisitik, Temperaturbereich von -30° C bis +90° C, Fühlerkappe MS verchromt 6x20mm
14.49€

Temperatursensor Speicher BFPT1000
Artikelnummer : BFPT1000
Hersteller : Technische Alternative
Temperatursensor Speicher BFPT1000Kabellänge generell 2 mBFPT1000 - hohe Genauigkeit mit PT1000-Charakteristik, bis 180°C, Fühlerkappe MS verchromt 6x40mm
24.49€

Thermoelement THEL
Artikelnummer : THEL
Hersteller : Technische Alternative
Thermoelement THELTemperaturerfassung bis 600°C. Messverstärker wandelt das Sensorsignal in Temperatur um (Anzeige um Faktor 10 verkleinert).
59.00€

Ultraschneller Temperatursensor mit Montageset MSV+SS
Artikelnummer : MSV+SS
Hersteller : Technische Alternative
Ultraschneller Temperatursensor mit Montageset MSV+SSUltraschneller Temperatursensor für hygienische Warmwasserbereitung mit Montageset MS. Kabellänge 2m.MSV+SS: 1/2" MS-Verschraubung + ultraschneller Sensor
39.50€

Windsensor WIS01
Artikelnummer : WIS01
Hersteller : Technische Alternative
Windsensor WIS01Für Windgeschwindigkeiten bis 140 km/h bei einer maximalen Abweichung von 5%.Signal: Impulsausgang mit 1 Hz pro 20 km/h.Montagedurchmesser 30mm.Achtung: ohne integriertem Heizelement, daher für Messungen im Winter nur bedingt geeignet.
39.99€

Solar-, Heizungsregelungen TA -/- Volumenstromgeber VSG

Elektronischer Volumenstromgeber VFS2-40
Artikelnummer : 01/VFS2-40
Hersteller : Technische Alternative
Elektronischer Volumenstromgeber VFS2-40Der elektronische Volumenstromsensor VFS2-40 basiert auf dem Prinzip der Karmanchen Wirbelstraße. Die Frequenz der abgelösten Wirbel eines in der Strömung stehenden Staukörpers steht in direktem Zusammenhang mit der Strömungsgeschwindigkeit. Ein Mikroprozessor erfasst über eine Siliziummembran diese Schwingungen samt der Mediumtemperatur und erzeugt daraus präzise Spannungen.Beim Typ VFS2-40DL wandelt ein zweiter Mikroprozessor die analogen Messwerte in ein für den TAD-Bus geeignetes serielles Digitalsignal um.Der Sensor besitzt folgende Eigenschaften:· Erfassung von Durchflussmengen zwischen 2 und 40 Liter pro Minute· Erfassung der Mediumtemperatur von 0 bis 100°C· Ausgabe der Messwerte als radiometrische Spannung bei Typ VFS2-40· Digitale Ausgabe der Messwerte über den TAD-Bus bei Typ VFS2-40DL· Im Strömungskanal befinden sich keine bewegten Teile· Adapterplatine zum bequemen Anschluss an gebräuchliche Kabelquerschnitte· Beliebige Einbaulage· Messprinzip unempfindlich gegen Verschmutzung und Medium- EigenschaftenBetriebsspannung: +5VVerschraubung: 3/4"Gesamtlänge: 155mmSignal: 0,35V bis 3,5V für 2 bis 40 l/min (+/- 1,5%)0,35V bis 3,5V für 0 bis 100° C (+/- 1° C von 25 bis 80° C)Aktuelles Datenblatt finden Sie << hier>>.
77.98€

Elektronischer Volumenstromgeber VFS2-40DL
Artikelnummer : 01/VFS2-40DL
Hersteller : Technische Alternative
Elektronischer Volumenstromgeber VFS2-40DLDer elektronische Volumenstromsensor VFS2-40 basiert auf dem Prinzip der Karmanchen Wirbelstraße. Die Frequenz der abgelösten Wirbel eines in der Strömung stehenden Staukörpers steht in direktem Zusammenhang mit der Strömungsgeschwindigkeit. Ein Mikroprozessor erfasst über eine Siliziummembran diese Schwingungen samt der Mediumtemperatur und erzeugt daraus präzise Spannungen.Beim Typ VFS2-40DL wandelt ein zweiter Mikroprozessor die analogen Messwerte in ein für den TAD-Bus geeignetes serielles Digitalsignal um.Der Sensor besitzt folgende Eigenschaften:· Erfassung von Durchflussmengen zwischen 2 und 40 Liter pro Minute· Erfassung der Mediumtemperatur von 0 bis 100°C· Ausgabe der Messwerte als radiometrische Spannung bei Typ VFS2-40· Digitale Ausgabe der Messwerte über den TAD-Bus bei Typ VFS2-40DL· Im Strömungskanal befinden sich keine bewegten Teile· Adapterplatine zum bequemen Anschluss an gebräuchliche Kabelquerschnitte· Beliebige Einbaulage· Messprinzip unempfindlich gegen Verschmutzung und Medium- EigenschaftenWie VFS2-40 aber mit Signalwandler für die Datenleitung der Regler ESR21 , UVR61-3 und UVR1611 . Keine zusätzliche Versorgung erforderlich.Betriebsspannung: +5V Verschraubung: 3/4" Gesamtlänge: 155mm Signal: 0,35V bis 3,5V für 2 bis 40 l/min (+/- 1,5%) 0,35V bis 3,5V für 0 bis 100° C (+/- 1° C von 25 bis 80° C) Aktuelles Datenblatt finden Sie << hier>>.
84.98€

Signalwandler für VFS Volumenstromgeber
Artikelnummer : 01/SGF-DL
Hersteller : Technische Alternative
Signalwandler für Volumenstromgeber VFS / RPS Typen 01/SGF-DLBindeglied zwischen den Sensoren VFS1-20, VFS5-100 und VFS2-40 zur Datenleitung (DL-BUS). Der Signalwandler besitzt noch ein Klemmenpaar zum Anschluss eines weiteren Temperatursensors. VFS und zusätzlicher Sensor ergeben eine vollständige Sensoreinheit zu Wämemengenmessung, die alle erforderlichen Werte über den DL-BUS übergibt.Lieferung inkl. Schutzkappe. Signalwandler für die elektronische Volumenstromger VFS / RPS Typen - SGF-DL
15.49€

Volumenstromgeber VSG 1,5
Artikelnummer : VSG1,5
Hersteller : Technische Alternative
Volumenstromgeber VSG 1,5Zur exakten Erfassung des Volumenstromes. Die Typen VSG1,5 und 2,5 sind Einstrahlwasserzähler mit einem Inpuls von 0,5 Liter, die Type VSG6,0 ist ein Mehrstrahlzähler mit einem Impuls pro 1 Liter. Aktuelles Datenblatt finden Sie immer << hier>> .
77.98€

Volumenstromgeber VSG 2,5
Artikelnummer : 01/VSG2,5
Hersteller : Technische Alternative
Volumenstromgeber VSG 2,5Zur exakten Erfassung des Volumenstromes. Die Typen Volumenstromgeber VSG1,5 und 2,5 sind Einstrahlwasserzähler mit einem Inpuls von 0,5 Liter. Der Volumenstromgerber VSG6,0 ist ein Mehrstrahlzähler mit einem Impuls pro 1 Liter. Aktuelles Datenblatt finden Sie immer << hier >>.
82.98€

Volumenstromgeber VSG 6,0
Artikelnummer : VSG6,0
Hersteller : Technische Alternative
Volumenstromgeber VSG 6,0Zur exakten Erfassung des Volumenstromes. Die Typen VSG1,5 und 2,5 sind Einstrahlwasserzähler mit einem Inpuls von 0,5 Liter, die Type VSG6,0 ist ein Mehrstrahlzähler mit einem Impuls pro 1 Liter. Aktuelles Datenblatt finden Sie ímmer << hier >>.
254.98€

Solar / Heizung -/- Wintergartenregler

Wintergartenregler WGR53 für 230V
Artikelnummer : WGR53
Hersteller : Technische Alternative
Wintergartenregler WGR53 für 230V Fensterhebermotoren.Zum Öffnen und Schließen von Fenstern und Luftklappen in Wintergärten, je nach Ausführung für 230 VAC oder 24VDC Motoren vorgesehen, mittels zweier zusätzlicher Differenztemperaturkreise ist die Regelung einer Solaranlage bzw. eines Lüftungssystems möglich, Datenleitung.Zubehör: fünf Temperatursensoren, ein Feuchtesensor, Netzkabel und Montagematerial
255.44€

Wintergartenregler WGR53 für 24V
Artikelnummer : WGR53/24V=
Hersteller : Technische Alternative
Wintergartenregler WGR53 für 24V Fensterhebermotoren.Zum Öffnen und Schließen von Fenstern und Luftklappen in Wintergärten, je nach Ausführung für 230 VAC oder 24VDC Motoren vorgesehen, mittels zweier zusätzlicher Differenztemperaturkreise ist die Regelung einer Solaranlage bzw. eines Lüftungssystems möglich, Datenleitung.Zubehör: fünf Temperatursensoren, ein Feuchtesensor, Netzkabel und Montagematerial
306.73€

Solar / Heizung -/- Thermostate - Heizungssteuerung

Euro - Wand - Thermostat
Artikelnummer : 68-711-44
Hersteller : ELV
Euro - Wand - Thermostat Bequem die genaue Raumtemperatur steuern, bei Abwesenheit oder Nachts Energie durch Temperaturabsenkung sparen oder im Sommer ein Kühlgerät bzw. Lüfter steuern, um Räume zu klimatisieren - das ist das Einsatzfeld dieses komfortablen, digitalen Thermostaten, der durch Batteriebetrieb ganz nach Wunsch im Raum platzierbar ist. Funktionsumfang:9 Tagesschaltprogramme (1 Woche): - 6 Programme werkseitig vorprogrammiert- 3 frei durch Anwender programmierbar. - Frei wählbare Temperaturen: die konstant gehalten werden sollen.- Frostschutzfunktion: verhindert Einfrieren der Heizung bei Abwesenheit im Winter - Partyfunktion: Bei Bedarf kann man die Programmierung (bis zum nächsten Programmschritt oder Timer ganz anhalten) manuell außer Kraft setzen, etwa, wenn man viele Gäste hat und weniger heizen muss- Großes LC-Display: informiert über alle Programm- und Schaltzustände- Linearanzeige: zeigt alle für den aktuellen Tag programmierten Abläufe übersichtlich an- Normalbetrieb: Anzeige von der aktuellen Zeit und der Zimmertemperatur - Betrieb mit 2 Mignonzellen AA (nicht im Lieferumfang). Bitte gleich mitbestellen: 2 x Mignon (LR06/AA)
29.90€

Raumtemperatursensor RAS02
Artikelnummer : RAS02
Hersteller : Technische Alternative
Raumtemperatursensor RAS02Dieser Sensor wird üblicherweise bei Heizungsreglern als Raumsensor mit einfacher Betriebsartenwahl verwendet. Über das Daumenrad läßt sich die gewünschte Temperatur um +/- 5 K korrigieren, der Schiebeschalter regelt zusätzlich Standby, Heizen, Absenkbetrieb oder Automatik.
24.98€

Nintendo DS -/- Konsolen & Bundles

Nintendo DS lite Black
Artikelnummer : 55076
Hersteller : Nintendo
Nintendo DS lite Black Trotz seines Namens ist der Nintendo DS Lite keinesfalls die Light-Version des Nintendo DS, im Gegenteil. Der neue Stern am Handheld-Himmel hat eine Menge zu bieten: er ist kleiner, leichter, eleganter und dabei auch noch leistungsfähiger. 133 mm lang, 73,9 mm hoch, 21,5 mm dick (zugeklappt natürlich) und 218 g leicht, damit mehr als ein Drittel kleiner und über 20 Prozent leichter als sein Vorgänger - der Nintendo DS Lite verfügt über echte Idealmaße. Neben seinem schlanken Design bietet er noch einiges mehr fürs Auge. Die Display-Beleuchtung kann nun in vier Stufen eingestellt werden und bietet dank hellerer LCDs noch perfekteren Spielspaß - egal, wann und wo man spielt. Für noch mehr Spielspaß bei noch kürzeren Pausen wurde der Nintendo DS Lite mit deutlich mehr Akku-Power ausgestattet. Jetzt läuft die Batterie 5 bis 8 Stunden bei maximaler Helligkeit und 15 bis 19 Stunden auf der niedrigsten Helligkeitsstufe. Und in nur drei Stunden hat der Akku sich wieder vollständig aufgeladen! Details: - Mit 2 LCD - Bildschirmen - Touch - Screen Steuerung- eingebautes Micro - Kabelloses Netzwerk - Stereo - Lautsprecher - Rückwärtskompatibilität - Li - Ionen - Akku Nintendo DS lite in folgenden Farben bei uns erhältlich:- black- weiss- silber- pink
149.98€

Nintendo DS lite Pink
Artikelnummer : 55095
Hersteller : Nintendo
Nintendo DS lite Pink Trotz seines Namens ist der Nintendo DS Lite keinesfalls die Light-Version des Nintendo DS, im Gegenteil. Der neue Stern am Handheld-Himmel hat eine Menge zu bieten: er ist kleiner, leichter, eleganter und dabei auch noch leistungsfähiger. 133 mm lang, 73,9 mm hoch, 21,5 mm dick (zugeklappt natürlich) und 218 g leicht, damit mehr als ein Drittel kleiner und über 20 Prozent leichter als sein Vorgänger - der Nintendo DS Lite verfügt über echte Idealmaße. Neben seinem schlanken Design bietet er noch einiges mehr fürs Auge. Die Display-Beleuchtung kann nun in vier Stufen eingestellt werden und bietet dank hellerer LCDs noch perfekteren Spielspaß - egal, wann und wo man spielt. Für noch mehr Spielspaß bei noch kürzeren Pausen wurde der Nintendo DS Lite mit deutlich mehr Akku-Power ausgestattet. Jetzt läuft die Batterie 5 bis 8 Stunden bei maximaler Helligkeit und 15 bis 19 Stunden auf der niedrigsten Helligkeitsstufe. Und in nur drei Stunden hat der Akku sich wieder vollständig aufgeladen! In folgenden Farben bei uns erhältlich:- Nintendo DS lite Pink - Nintendo DS lite Black- Nintendo DS lite Silver- Nintendo DS lite WhiteDetails Nintendo DS Lite:Mit 2 LCD - Bildschirmen Touch - Screen Steuerungeingebautes Micro Kabelloses Netzwerk Stereo - Lautsprecher Rückwärtskompatibilität Li - Ionen - Akku
149.98€

Nintendo DS lite Silber (silver)
Artikelnummer : 55249
Hersteller : Nintendo
Nintendo DS lite Silber (Silver)Trotz seines Namens ist der Nintendo DS Lite keinesfalls die Light-Version des Nintendo DS, im Gegenteil. Der neue Stern am Handheld-Himmel hat eine Menge zu bieten: er ist kleiner, leichter, eleganter und dabei auch noch leistungsfähiger. 133 mm lang, 73,9 mm hoch, 21,5 mm dick (zugeklappt natürlich) und 218 g leicht, damit mehr als ein Drittel kleiner und über 20 Prozent leichter als sein Vorgänger - der Nintendo DS Lite verfügt über echte Idealmaße. Neben seinem schlanken Design bietet er noch einiges mehr fürs Auge. Die Display-Beleuchtung kann nun in vier Stufen eingestellt werden und bietet dank hellerer LCDs noch perfekteren Spielspaß - egal, wann und wo man spielt. Für noch mehr Spielspaß bei noch kürzeren Pausen wurde der Nintendo DS Lite mit deutlich mehr Akku-Power ausgestattet. Jetzt läuft die Batterie 5 bis 8 Stunden bei maximaler Helligkeit und 15 bis 19 Stunden auf der niedrigsten Helligkeitsstufe. Und in nur drei Stunden hat der Akku sich wieder vollständig aufgeladen!Details:- mit 2 LCD - Bildschirmen - Touch - Screen Steuerung, eingebautes Micro - Kabelloses Netzwerk - Stereo - Lautsprecher - Rückwärtskompatibilität - Li - Ionen - Akku In folgenden Farben bei uns erhältlich:- Nintendo DS lite Silber- Nintendo DS lite White- Nintendo DS lite Black- Nintendo DS lite Pink
149.98€

Nintendo DS lite White
Artikelnummer : 55050
Hersteller : Nintendo
Nintendo DS lite White Trotz seines Namens ist der Nintendo DS Lite keinesfalls die Light-Version des Nintendo DS, im Gegenteil. Der neue Stern am Handheld-Himmel hat eine Menge zu bieten: er ist kleiner, leichter, eleganter und dabei auch noch leistungsfähiger. 133 mm lang, 73,9 mm hoch, 21,5 mm dick (zugeklappt natürlich) und 218 g leicht, damit mehr als ein Drittel kleiner und über 20 Prozent leichter als sein Vorgänger - der Nintendo DS Lite verfügt über echte Idealmaße. Neben seinem schlanken Design bietet er noch einiges mehr fürs Auge. Die Display-Beleuchtung kann nun in vier Stufen eingestellt werden und bietet dank hellerer LCDs noch perfekteren Spielspaß - egal, wann und wo man spielt. Für noch mehr Spielspaß bei noch kürzeren Pausen wurde der Nintendo DS Lite mit deutlich mehr Akku-Power ausgestattet. Jetzt läuft die Batterie 5 bis 8 Stunden bei maximaler Helligkeit und 15 bis 19 Stunden auf der niedrigsten Helligkeitsstufe. Und in nur drei Stunden hat der Akku sich wieder vollständig aufgeladen! Details:- mit 2 LCD - Bildschirmen - Touch - Screen Steuerung- eingebautes Micro - Kabelloses Netzwerk - Stereo - Lautsprecher - Rückwärtskompatibilität - Li - Ionen - AkkuIn folgenden Farben bei uns erhältlich:- Nintendo DS lite White - Nintendo DS lite black- Nintendo DS lite silber- Nintendo DS lite pink
149.98€

Nintendo DS -/- Speicherkarten & CardReader

Kingston MC Secure Digital Card 1024MB Kingston Micro
Artikelnummer : MEM0033128
Kingston MC Secure Digital Card 1024MB Kingston Micro • Kapazität: 1024 MB • Normgerecht: entspricht der Spezifikation für SD Karten. • Vielseitig: kann mit Adapter als normale SD-Karte eingesetzt werden. • Rundum kompatibel: mit TransFlashT-Geräten und über SD-Adapter mit SD-Steckplätzen • Maße: 11 mm x 15 mm x 1 mm • Geschwindigkeit**: bis zu 8,8 MB/s Lese- und 6,5 MB/s Schreibgeschwindigkeit • Betriebstemperatur: 0° bis 60° C • Lagertemperatur: -20° bis 85° C • Gewicht: 1,41 g • Tragbar: extrem kleine Abmessungen SD-Adapter im Lieferumfang enthalten. Herstellernummer: SDC/1GB Kingston MC Secure Digital Card 1024MB Kingston Micro
9.98€

Kingston MC Secure Digital Card 2048MB Kingston Micro
Artikelnummer : MEM0038504
Kingston MC Secure Digital Card 2048MB Kingston Micro• Kapazität: 2048MB • Normgerecht: entspricht der Spezifikation für SD Karten. • Vielseitig: kann mit Adapter als normale SD-Karte eingesetzt werden. • Rundum kompatibel: mit TransFlashT-Geräten und über SD-Adapter mit SD-Steckplätzen • Maße: 11 mm x 15 mm x 1 mm • Geschwindigkeit**: bis zu 8,8 MB/s Lese- und 6,5 MB/s Schreibgeschwindigkeit • Betriebstemperatur: 0° bis 60° C • Lagertemperatur: -20° bis 85° C • Gewicht: 1,41 g • Tragbar: extrem kleine Abmessungen SD-Adapter im Lieferumfang enthalten. Herstellernummer: SDC/2GB Kingston MC Secure Digital Card 2048MB Kingston Micro
14.98€

Ultron CardReader ext 150in1 USB 2.0 ultron
Artikelnummer : LAU0040201
Ultron CardReader ext 150in1 USB 2.0 ultronIdeale Lösung, um Daten schnell und einfach von Ihren Speicherkarten via High Speed USB 2.0 auf PC oder Notebook zu übertragen - Kompatibel mit: CF I, CF II, Ultra II CF, Extreme CF, Extreme III CF, MD, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, T-FLASH, MMC Micro, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra II SD, MMC I, MMC II, MMC 4.0, Ultra MMC, RS-MMC, HS RS MMC MS, MS-Pro, MS-Duo, MS Pro Duo, Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, HS MS-MG Pro Duo, MS-MagicGate, MS-MG-Pro, MS-MG-Duo, MS-MG-Pro-Duo, MS-ROM, HS MS, MG Pro, Ultra II MS, mit Adapter: M 2 ••• kostenlose Service-Hotline +49 (0) 800.85 87 66 76 2 (+49 (0) 800.ultronRMA) - RMA-Abwicklung unkompliziert und direkt mit der ultron AG, auch für den Endkunden ohne Zwischenstation Distributor oder Fachhändler. Herstellernummer: 42139 Ultron CardReader ext 150in1 USB 2.0 ultron Shop Cardreader
19.98€

Nintendo DS -/- Case und Zubehör

AC Adapter Netzteil für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 248715
Hersteller : Bigben Interactive
AC Adapter Netzteil für Nintendo DS liteMultifunktionales Netzteil für den Gebrauch bzw. das Laden von Nintendo DS ™, Nintendo DS ™ Lite & GameBoy Advance™ SP - Ideal als Ersatz- oder Zweit-Netzteil - Kompatibel mit Nintendo DS ™ & GameBoy Advance™ SP
7.99€

Action Replay MAX für Nintendo DS und DS lite
Artikelnummer : DA 003813
Hersteller : Bigben Interactive
Action Replay MAX für Nintendo DS und DS liteVerschaffe Dir mit unendlicher Lebensenergie, Munition und Zeit einen enormen Vorteil, schalte geheime Level, Fahrzeuge und Charaktere frei. Jetzt kannst Du allmächtig werden und jedes Spiel gewinnen. - Enthält bereits unzählige Codes für die neuesten und besten Spiele - Problemloser Download neuer Codes über USB - Vollständige Touchscreen-Steuerung - Hochauflösende Farbgrafik Inkl. Codes für: New Super Mario Bros., Nintendogs, Mario Kart, Animal Crossing, Wild World, u.a.....System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: DA 003813 EAN: 4040276003813 Hersteller: Datel Gewicht: 108 g Maße: 223 x 145 x 40 mm
19.98€

Aluminium Case - Mario Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 254198
Hersteller : Bigben Interactive
Aluminium Case - Mario Nintendo DS liteOffiziell lizenzierter Aluminium-Koffer mit Mario-Motiven zum Transport des Nintendo DS™ oder DS™ Lite und Spielen- Herausnehmbarer Einsatz ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Konsole - Abnehmbarer Schulterriemen 3 verschiedene Mario-MotiveSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 254198 EAN: 3499550254198 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 396 g Maße: 245 x 155 x 62 mm
14.99€

Aluminium Case - Zelda Phantom Hourglass
Artikelnummer : BB 255553
Hersteller : Bigben Interactive
Aluminium Case (Koffer) - Zelda Phantom HourglassOffiziell lizenzierter Aluminium-Koffer mit Zelda-Motiv zum Transport des Nintendo DS™ oder DS™ Lite und Spielen - Herausnehmbarer Einsatz ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Konsole - Abnehmbarer SchulterriemenSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 255553 EAN: 3499550255553 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 378 g Maße: 245 x 155 x 62 mm
14.99€

Aluminium Case Koffer für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 251920
Hersteller : Bigben Interactive
Aluminium Case Koffer für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierter Aluminium-Koffer zum Transport des Nintendo DS™ oder DS™ Lite und Spielen Stabiler - Aluminium-Koffer zum Transport und Schutz des Nintendo DS™ oder DS™ Lite und Spielen - Herausnehmbarer Einsatz ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Konsole - Abnehmbarer Schulterriemen Farben: blau, silver, schwarz, pink, weiss System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 251920 EAN: 3499550251920 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 400 g Maße: 245 x 155 x 65 mm
12.99€

Case Protector BigBen für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 251913
Hersteller : Bigben Interactive
Case Protector BigBen für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierte transparente Schutzhülle aus Polycarbonat - Schützt die Konsole vor Kratzern und anderen Schäden - Ermöglicht das Spielen innerhalb der Hülle - Alle Anschlussbuchsen, Spieleslots und Bedienungselemente ausgespart Farben: blau, pink, schwarz, purple, transparent (clear)System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 251913 EAN: 3499550251913 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 100 g Maße: 215 x 116 x 30 mm
8.99€

Dual Screen Protection Kit BigBen
Artikelnummer : BB 248814
Hersteller : Bigben Interactive
Dual Screen Protection Kit von BigBen Interactive für den Nintendo DS liteQualitativ hochwertige Schutzfolien für NINTENDO DS™ Lite - Dicke und unflexible Folie zum Schutz des oberen Bildschirms - Dünne und flexible Folie zum Schutz des Touchscreens - Applikator ermöglicht ein Aufbringen der Folien ohne Blasen - Fuselfreies antistatisches ReinigungstuchSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 248814 EAN: 3499550248814 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 58 g Maße: 180 x 125 x 15 mm
5.98€

Flip & Play Protector für Nintendo DS
Artikelnummer : BB 255591
Hersteller : Bigben Interactive
Flip & Play Protector für Nintendo DSOffiziell lizenziertes Etui inkl. Stylus für Nontendo DS Lite - Offiziell durch Nintendo lizenziert - Bietet perfekten Schutz für den Nintendo DS Lite - Clip-Halterung ermöglicht das Spielen innerhalb des Etuis - Inkl. Stylus Farben: schwarz / weiß / rosa / lila / blau / hellblau / crême / rotSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 255591 EAN: 3499550255591 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 126 g Maße: 220 x 128 x 43 mm
8.99€

Game Organizer von BigBen für Nintendo DS
Artikelnummer : BB 255546
Hersteller : Bigben Interactive
Game Organizer [6 Stück] von BigBen Interactive Offiziell lizenzierte Leerhüllen für Nintendo DS / DS Lite Spiele - Offiziell durch Nintendo lizenziert - Perfekter Schutz für Nintendo DS bzw. DS Lite Spiele - Inhalt: 6 Stück in folgenden Farbkombinationen erhältlich: - 6 Stk. weiß oder- 6 Stk. schwarz oder- 6 Stk. je 1x rot, grün, blau, rosa, gelb, weiß oder- 6 Stk. je 1x rot, grün, blau, rosa, schwarz, weiß
4.99€

Girlie Pack Pink von BigBen für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 255201
Hersteller : Bigben Interactive
Girlie Pack Pink von BigBen für Nintendo DS liteTransporttasche Für den Transport und Schutz des Nintendo DS™ Lite, Spielen und ZubehörHartschalen-Tasche mit Reißverschluss garantiert eine optimale und sichere Aufbewahrung Extrafach für Spiele und Zubehör Speziell für den Nintendo DS™ Lite entworfenes Design Abnehmbarer Trageriemen Trageriemen je 1 Trageriemen für Handgelenk und Hals Bildschirmschutzfolien Schutzfolien zur Verwendung mit dem NINTENDO DS™ Lite Dicke und unflexible Folie zum Schutz des oberen Bildschirms Dünne und flexible Folie zum Schutz des Touchscreens Ersatzstift 1 Ersatzstift für NINTENDO DS™ Lite zur praktischen Anwendung des Touchscreens Stereo-Ohrhörer 4 Spiele-Leerhüllen Farbe - Rosa System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 255201 EAN: 3499550255201 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 286 g Maße: 275 x 215 x 65 mm
13.98€

KFZ Power Adapter 12V für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 248722
Hersteller : Bigben Interactive
KFZ Power Adapter 12V für Nintendo DS liteMultifunktionaler KFZ-Adapter für den Gebrauch bzw. das Laden von Nintendo DS ™, Nintendo DS ™ Lite & GameBoy Advance™ SP - Ideal zum Laden und Spielen im Auto - Kompatibel mit Nintendo DS ™ und GameBoy Advance™ SP erhältlich in schwarz und weißSystem: Game Boy Advance SP Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 248722 EAN: 3499550248722 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 88 g Maße: 180 x 125 x 35 mm
7.99€

KFZ Power Adapter für Nintendo DS
Artikelnummer : BB 241341
Hersteller : Bigben Interactive
KFZ Power Adapter für Nintendo DSLänge: ca. 1,8 Meter Einfacher Anschluss an einem 12V ZigarettenanzünderSystem: Nintendo DSArt.-Nr.: BB 241341 EAN: 3499550241341 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 122 g Maße: 200 x 190 x 30 mm
7.99€

Magic Skin von BigBen für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 251937
Hersteller : Bigben Interactive
Magic Skin von BigBen für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierte Skin-Folien für Nintendo DS Lite - Offiziell durch Nintendo lizenziert - Hochwertige, mehrfach verwendbare Skins - Bestehend aus 3 Teilen - 1 Folie für außen / 2 Folien für innen System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 251937 EAN: 3499550251937 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 50 g Maße: 215 x 116 x 30 mm 5 verschiedene Motive erhältlich: - New Super Mario Bros. - Nintendogs – Dalmatiner & Friends - Nintendogs – Labrador & Friends- Mario Kart- Animal Crossing
7.95€

Magic Tube Mario & Luigi von BigBen für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 251753
Hersteller : Bigben Interactive
Magic Tube Mario & Luigi von BigBen für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierte „magische Box“ zur Aufbewahrung von DS™ / DS Lite ™ Spielen - Zur Aufbewahrung von 4 DS™-Spielen und 2 DS™Lite-Stiften - Origineller und „magischer“ ÖffnungsmechanismusSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 251753 EAN: 3499550251753 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 98 g Maße: 215 x 116 x 30 mm
8.99€

Magic Tube Nintendogs von BigBen für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 251906
Hersteller : Bigben Interactive
Magic Tube Nintendogs von BigBen für Nintendo DS lite- Offiziell lizenzierte „magische Box“ zur Aufbewahrung von DS™ / DS Lite ™ Spielen - Zur Aufbewahrung von 4 DS™-Spielen und 2 DS™Lite-Stiften - Origineller und „magischer“ Öffnungsmechanismus System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 251906 EAN: 3499550251906 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 98 g Maße: 215 x 116 x 30 mm
8.99€

Magic Tube Peach & Yoshi von BigBen für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 257649
Hersteller : Bigben Interactive
Magic Tube Peach & Yoshi von BigBen für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierte „magische Box“ zur Aufbewahrung von DS™ / DS Lite ™ Spielen - Zur Aufbewahrung von 4 DS™-Spielen und 2 DS™Lite-Stiften - Origineller und „magischer“ Öffnungsmechanismus System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 257649 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 98 g Maße: 215 x 116 x 30 mm
8.99€

Mario-Tasche M1200 für Nintendo DS lite
Artikelnummer : AL 101511
Hersteller : Bigben Interactive
Mario-Tasche M1200 für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierte Mario-Tasche für NINTENDO DS™ Lite - Tasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung des NINTENDO DS Lite™, Spielen und weiterem Zubehör - Haupttasche zur sicheren Aufbewahrung und einfachen Zugriff auf ihren NINTENDO DS Lite™ - Netztasche zur Aufbewahrung von zusätzlichem Zubehör - Komplett gepolsterte Tasche für maximalen Schutz - Abnehmbare Trageschlaufe In 6 verschiedenen Farben erhältlich: schwarz, weiß, grün, pink, grau und blauSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 101511 EAN: 0663293101511 Hersteller: ALS Gewicht: 192 g Maße: 230 x 130 x 60 mm
13.99€

Mario-Tasche M800 für Nintendo DS lite
Artikelnummer : AL 101412
Hersteller : Bigben Interactive
Mario-Tasche M800 für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierte Mario-Tasche für NINTENDO DS™ Lite - Tasche mit Reisverschluss zur sicheren Aufbewahrung Ihres NINTENDO DS™ Lite - Innere durchsichtige Schutzhülle ermöglicht das Spielen des NINTENDO DS™ Lite innerhalb der Tasche - Netztasche zur Aufbewahrung von Spielen und Zubehör - Komplett gepolsterte Tasche für maximalen Schutz - Abnehmbare Trageschlaufe In 6 verschiedenen Farben erhältlich: schwarz, weiß, grün, pink, grau und blau System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 101412 EAN: 0663293101412 Hersteller: ALS Gewicht: 128 g Maße: 160 x 164 x 33 mm
11.99€

Nintendo System Tasche N12
Artikelnummer : AL 101313
Hersteller : Bigben Interactive
Nintendo System Tasche N12Offiziell lizenzierte Tasche für Nintendo DS, DS Lite, GBA & GBA SP - Für den Transport aller Nintendo-Handheld-Systeme - Gurtschlaufen ermöglichen schnelles und sicheres Befestigen an Rucksäcken, Sporttaschen oder anderem Reisegepäck - Netzinnentasche mit Reißverschluss für Spiele und Zubehör - Karabinerhaken für sicheres Befestigen an Taschen oder Kleidung - Praktische abnehmbare Trageschlaufe - Komplett gepolsterte Tasche für optimalen SchutzSystem: Game Boy Advance SP Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 101313 EAN: 0663293100682 Hersteller: ALS Gewicht: 178 g Maße: 229 x 133 x 64 mm
10.49€

Nintendo System Tasche N15 von Bigben Interactive
Artikelnummer : AL 100712
Hersteller : Bigben Interactive
Nintendo System Tasche N15 von Bigben InteractiveOffiziell lizenzierte Tasche für Nintendo DS™ Tasche mit Reisverschluss zur Aufbewahrung des Netzteils, Spielen und weiterem Zubehör Übersichtliche Unterteilung für einen schnellen Zugriff auf ihre NINTENDO DS ™ Spiele Abnehmbare Trageschlaufe und verstellbarer Schultergurt Netztasche zur Aufbewahrung des Netzteils, Spielen und weiterem Zubehör Gepolsterte Seitentasche mit Reisverschluss zur sicheren Aufbewahrung und einfachen Zugriff auf ihren NINTENDO DS™ Komplett gepolsterte Tasche für maximalen Schutz System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 100712 EAN: 0663293100712 Hersteller: ALS Gewicht: 334 g Maße: 210 x 170 x 50 mm Nintendo System Tasche N15 von Bigben Interactive
14.99€

Nintendo System Tasche N7 von Bigben Interactive
Artikelnummer : AL 101306
Hersteller : Bigben Interactive
Nintendo System Tasche N7 von Bigben InteractiveOriginal Lizenzierte Tasche für Nintendo DS, DS Lite, GBA & GBA SP- Zum Transport von Nintendo DS / DSLite / GBA / GBASP Spielen, Netzadapter und Zubehör - Separates Fach für Kabel und Zubehör - Zwei Taschen mit Reißverschluss für Spiele und Zubehör - Komplett gepolsterte Tasche für optimalen Schutz - Verstellbarer Schultergurt mit Schnellsteckverschluss - Robustes Material System: Game Boy Advance SP Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 101306 EAN: 0663293101306 Hersteller: ALS Gewicht: 322 g Maße: 254 x 172 x 54 mm Nintendo System Tasche N7 von Bigben Interactive
14.98€

Nintendo Tasche NDS 10 von Bigben Interactive
Artikelnummer : AL 100699
Hersteller : Bigben Interactive
Nintendo Tasche NDS 10 von Bigben InteractiveOffiziell lizenzierte Tasche für Nintendo DS™ Gepolsterte Haupttasche zur sicheren Aufbewahrung und einfachen Zugriff auf ihren NINTENDO DS™ Übersichtliche Unterteilung für einen schnellen Zugriff auf ihre NINTENDO DS™ Spiele Netztasche zur Aufbewahrung von zusätzlichem Zubehör Abnehmbare Trageschlaufe Komplett gepolsterte Tasche für maximalen Schutz System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 100699 EAN: 0663293100699 Hersteller: ALS Gewicht: 140 g Maße: 200 x 100 x 55 mm Wählen Sie bitte eine Farbe aus:-hellblau-dunkelblau-rosa-weiss-schwarz-grauNintendo Tasche NDS 10 von Bigben Interactive
9.98€

Nintendo Tasche NDS 125A für Nintendo DS lite
Artikelnummer : AL 102167
Hersteller : Bigben Interactive
Nintendo Tasche NDS 125A für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierte Tasche zur Aufbewahrung des Nintendo DS™ / DS™ Lite, Spielen und Zubehör - Haupttasche zur sicheren Aufbewahrung des Nintendo DS™/ DS™ Lite - Innentasche für Spiele, Netzadapter und Zubehör Design: Animal printing Farblich sortiert - light blue / orange / purpleSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 102167 EAN: 0663293102167 Hersteller: ALS Gewicht: 116 g Maße: 105 x 165 x 75 mm
11.99€

Nintendo Tasche NDS 125P für Nintendo DS lite
Artikelnummer : AL 102174
Hersteller : Bigben Interactive
Nintendo Tasche NDS 125P für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierte Tasche zur Aufbewahrung des Nintendo DS™ / DS™ Lite, Spielen und Zubehör. - Haupttasche zur sicheren Aufbewahrung des Nintendo DS™/ DS™ Lite - Innentasche für Spiele, Netzadapter und Zubehör - Design: Plaid Farblich sortiert: pink / blau / grün / purple / gelbSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 102174 EAN: 0663293102174 Hersteller: ALS Gewicht: 124 g Maße: 105 x 165 x 75 mm
11.99€

Nintendo Tasche NDS 300 für Nintendo DS lite
Artikelnummer : AL 101979
Hersteller : Bigben Interactive
Nintendo Tasche NDS 300 für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierte Tasche zur Aufbewahrung des Nintendo DS™ / DS™ Lite, Spielen und Zubehör - Haupttasche mit verstellbarer Klett-Abtrennung zur sicheren Aufbewahrung des Nintendo DS™/ DS™ Lite - Netztasche zur Aufbewahrung von zusätlichem Zubehör - Durchsichtige Tasche zur Aufbewahrung von 6 Spielen - Karabinerhaken und Trageschlaufe Farblich sortiert: pink / purple / light blueSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 101979 EAN: 0663293101979 Hersteller: ALS Gewicht: 160 g Maße: 165 x 170 x 35 mm
11.99€

Nintendo Tasche NDSL 100 von BigBen Interactive
Artikelnummer : AL 101344
Hersteller : Bigben Interactive
Nintendo Tasche NDSL 100 von BigBen InteractiveOffiziell lizenzierte Tasche für Nintendo DS Lite - Zur Aufbewahrung des Nintendo DS Lite, Spielen und Zubehör - Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtel, Taschen oder Kleidung - inkl. HalstragegurtSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 101344 EAN: 0663293101344 Hersteller: ALS Gewicht: 120 g Maße: 241 x 114 x 51 mm
14.99€

Nintendo Tasche NDSL 80 von BigBen
Artikelnummer : AL 101337
Hersteller : Bigben Interactive
Nintendo Tasche NDSL 80 von BigBen InteractiveOffiziell lizenzierte Tasche für Nintendo DS Lite - Innere transparente Schutzhülle ermöglicht das Spielen des Nintendo DS Lite innerhalb der Tasche - Trageschlaufe - Karabinerhaken zur sicheren Befestigung an Taschen oder Kleidung - Komplett gepolsterte Tasche für maximalen Schutz - Extrafach für Spiele und ZubehörSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 101337 EAN: 0663293101337 Hersteller: ALS Gewicht: 120 g Maße: 152 x 165 x 38 mm
7.99€

Nintendogs Tasche ND12 für Nintendo DS lite
Artikelnummer : AL 101405
Hersteller : Bigben Interactive
Nintendogs Tasche ND12 für Nintendo DS lite - Offiziell lizenzierte Nintendogs Tasche - Tasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung des NINTENDO DS™, NINTENDO DS™Lite, GBA, GBA SP, GB Micro, Spielen und weiterem Zubehör - Haupttasche zur sicheren Aufbewahrung und einfachen Zugriff auf den Handheld - Netztasche zur Aufbewahrung von zusätzlichem Zubehör - Komplett gepolsterte Tasche für maximalen Schutz - Abnehmbare Trageschlaufe Farben: braun / weißSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 101405 EAN: 0663293101405 Hersteller: ALS Gewicht: 188 g Maße: 230 x 112 x 60 mm
12.99€

Nintendogs Tasche ND81 für Nintendo DS lite
Artikelnummer : AL 101375
Hersteller : Bigben Interactive
Nintendogs Tasche ND81 für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierte Nintendogs Tasche - Tasche mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung Ihres NINTENDO DS™Lite - Innere durchsichtige Schutzhülle ermöglicht das Spielen des NINTENDO DS™Lite innerhalb der Tasche - Netztasche mit Reisverschluss zur Aufbewahrung von Spielen und Zubehör - Komplett gepolsterte Tasche für maximalen Schutz - Abnehmbare Trageschlaufe Farben: braun / weißSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 101375 EAN: 0663293101375 Hersteller: ALS Gewicht: 124 g Maße: 160 x 164 x 33 mm
11.99€

Pack 1 von Bigben für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 248760
Hersteller : Bigben Interactive
Pack 1 von Bigben für Nintendo DS lite Transporttasche: Für den Transport und Schutz des Nintendo DS™ Lite, Spielen und Zubehör Hartschalen-Tasche mit Reißverschluss garantiert eine optimale und sichere Aufbewahrung Extrafach für Spiele und Zubehör Speziell für den Nintendo DS™ Lite entworfenes Design Abnehmbarer Trageriemen Gürtelschlaufe Ersatzstifte: zur Verwendung mit dem NINTENDO DS™ Lite / NINTENDO DS™ Ersatzstift zur praktischen Anwendung des Touchscreens Daumenringe: zur Verwendung mit dem NINTENDO DS™ Lite / NINTENDO DS™ Daumenring mit integrierter Tastspitze, für ein besseres Spielerlebnis Ermöglicht die Verwendung des Touchscreens während aller Spielphasen Komfortabel und kinderleicht zu verwenden. Bildschirmschutzfolien: zur Verwendung mit dem NINTENDO DS™ Lite/ NINTENDO DS™ Schutzfolien Dicke und unflexible Folie zum Schutz des oberen Bildschirms Dünne und flexible Folie zum Schutz des Touchscreens Antistatisches, fuselfreies, weiches ReinigungstuchSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 248760 EAN: 3499550248760 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 166 g Maße: 195 x 205 x 55 mm
8.99€

Pack 2 von Bigben für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 248777
Hersteller : Bigben Interactive
Pack 2 von Bigben für Nintendo DS litePack 2 Transporttasche: - Für den Transport und Schutz des Nintendo DS™ Lite, Spielen und Zubehör - Hartschalen-Tasche mit Reißverschluss garantiert eine optimale und sichere Aufbewahrung - Extrafach für Spiele und Zubehör Speziell für den Nintendo DS™ Lite entworfenes Design - Abnehmbarer Trageriemen - Gürtelschlaufe Ersatzstifte: - zur Verwendung mit dem NINTENDO DS™ Lite / NINTENDO DS™ - Ersatzstift zur praktischen Anwendung des Touchscreens Bildschirmschutzfolien: - zur Verwendung mit dem NINTENDO DS™ Lite/ NINTENDO DS™ Schutzfolien - Dicke und unflexible Folie zum Schutz des oberen Bildschirms - Dünne und flexible Folie zum Schutz des Touchscreens Antistatisches, fuselfreies, weiches Reinigungstuch Stereo-Kopfhörer: - Stereo-“Ohrhörer“ der neuen Generation für einen qualitativ hochwertigen Sound - Lieferung mit 4 Stöpseln in verschiedenen Größen,damit jeder für seine Ohren einen passenden findet - zur Verwendung mit dem NINTENDO DS™ Lite / NINTENDO DS™ - Ersatzstift zur praktischen Anwendung des Touchscreens 4 Schutzdeckel aus Gummi für Spieleslots - je 1 für GBA & DS Spieleslot- Netzanschlussbuchse - Kopfhörerbuchse 3 Spiele-Leerhüllen NetzteilKFZ-AdapterLithium-Ionen Akku Ein Handgelenkriemen und ein verstellbarer Halstragegurt für die Spielkonsole und ihre Taschein folgenden Farben erhältlich: - pink- blau- weiß
20.99€

Pack 3 von Bigben für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 248784
Hersteller : Bigben Interactive
Pack 3 von Bigben Interactive für Nintendo DS liteTransporttasche: - Für den Transport und Schutz des Nintendo DS™ Lite, Spielen und Zubehör - Hartschalen-Tasche mit Reißverschluss garantiert eine optimale und sichere Aufbewahrung - Extrafach für Spiele und Zubehör - Speziell für den Nintendo DS™ Lite entworfenes Design - Abnehmbarer Trageriemen - Gürtelschlaufe Ersatzstifte: - zur Verwendung mit dem NINTENDO DS™ Lite / NINTENDO DS™ - Ersatzstift zur praktischen Anwendung des Touchscreens Daumenringe: - zur Verwendung mit dem NINTENDO DS™ Lite / NINTENDO DS™ - Daumenring mit integrierter Tastspitze, für ein besseres Spielerlebnis - Ermöglicht die Verwendung des Touchscreens während aller Spielphasen - Komfortabel und kinderleicht zu verwenden. Bildschirmschutzfolien: - zur Verwendung mit dem NINTENDO DS™ Lite/ NINTENDO DS™ Schutzfolien- Dicke und unflexible Folie zum Schutz des oberen Bildschirms - Dünne und flexible Folie zum Schutz des Touchscreens Antistatisches, fuselfreies, weiches Reinigungstuch Stereo-Kopfhörer: - Stereo-“Ohrhörer“ der neuen Generation für einen qualitativ hochwertigen Sound - Lieferung mit 4 Stöpseln in verschiedenen Größen,damit jeder für seine Ohren einen passenden findet - Adapter für den Anschluss von 2 Stereo-Kopfhörer gleichzeitig Ersatzstifte - zur Verwendung mit dem NINTENDO DS™ Lite / NINTENDO DS™ - Ersatzstift zur praktischen Anwendung des Touchscreens 4 Schutzdeckel aus Gummi für: - Spieleslots (je 1 für GBA & DS Spieleslot) - Netzanschlussbuchse - Kopfhörerbuchse 3 Spiele-Leerhüllen Ein Handgelenkriemen und ein verstellbarer Halstragegurt für die Spielkonsole und ihre Tasche System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 248784 EAN: 3499550248784 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 232 g Maße: 250 x 210 x 55 mm In folgenden Farben erhältlich: pink, blau, weiß, schwarz
10.99€

Pokemon Tasche P710 - Diamond & Pearl Edition
Artikelnummer : AL 101801
Hersteller : Bigben Interactive
Pokemon Tasche P710 - Diamond & Pearl EditionOffiziell lizenzierte Pokemon Tasche für Nintendo DS Lite. Diamond & Pearl Edition - Seitliche Tasche mit Reißverschluss für NINTENDO DS Lite™ - Obere Tasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von Spielen und Zubehör - Komplett gepolsterte Tasche für maximalen Schutz - Abnehmbare Trageschlaufe In 2 verschiedenen Farben / Motiven erhältlich: light blue (Diamond), grey (Pearl).System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 101801 EAN: 0663293101801 Hersteller: ALS Gewicht: 232 g Maße: 240 x 170 x 40 mm
14.99€

Pokemon Tasche P810 - Diamond & Pearl Edition
Artikelnummer : AL 101818
Hersteller : Bigben Interactive
Pokemon Tasche P810 - Diamond & Pearl Edition für Nintendo DS liteOffiziell lizenzierte Pokemon Tasche für Nintendo DS Lite. Diamond & Pearl Edition - Tasche mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung Ihres NINTENDO DS Lite™ - Innere durchsichtige Schutzhülle ermöglicht das Spielen des NINTENDO DS Lite™ innerhalb der Tasche - Karabinerhaken zur sicheren Befestigung an Taschen oder Kleidung - Komplett gepolsterte Tasche für maximalen Schutz - Extrafach für Spiele und Zubehör In 2 verschiedenen Farben / Motiven erhältlich: light blue (Diamond), grey (Pearl)System: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: AL 101818 EAN: 0663293101818 Hersteller: ALS Gewicht: 120 g Maße: 155 x 165 x 30 mm
11.99€

Protection Kit von BigBen für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 244007
Hersteller : Bigben Interactive
Protection Kit von BigBen für Nintendo DS lite Das DS Pack 4 enthällt: - Bildschirmschutzfolien - 3 Spieleleerhüllen - je 1 Ersatzstift für DS & DS Lite - 2 Daumenringe - antistatisches ReinigungstuchSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 244007 EAN: 3499550244007 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 115 g Maße: 200 x 235 x 48 mm
6.98€

Stylus Set 2 von BigBen für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 248807
Hersteller : Bigben Interactive
Stylus Set 2 von BigBen für Nintendo DS lite Qualitativ hochwertige Ersatzstifte für NINTENDO DS™ Lite- 3 Ersatzstifte- 1 DaumenringSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 248807 EAN: 3499550248807 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 40 g Maße: 180 x 125 x 15 mm
2.99€

Stylus Set von BigBen für Nintendo DS lite
Artikelnummer : BB 251951
Hersteller : Bigben Interactive
Stylus Set von BigBen für Nintendo DS liteQualitativ hochwertige lizenzierte Ersatzstifte für NINTENDO DS™ Lite - Offiziell durch Nintendo lizenziert Inhalt: 3 Stück in folgenden Farben erhältlich:- 3 Stk. weiß- 3 Stk. schwarz- je 1 Stk. rot, grün, blau- je 1 Stk. rosa, lila, weiß- je 1 Stk. schwarz, blau, gelbSystem: Nintendo DS Lite Art.-Nr.: BB 251951 EAN: 3499550251951 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 42 g Maße: 210 x 115 x 15 mm
4.98€

Nintendo Wii -/- Zubehör für Nintendo Wii

Analog Controller (pearl white) Nintendo Wii
Artikelnummer : BB 250763
Hersteller : Bigben Interactive
Analog Controller (pearl white) Nintendo Wii- Controller für Gamecube - Wii kompatibel in Verbindung mit einem Game Cube Spiel - 7 Aktionstasten - Digitales Steuerkreuz - 2 Analog-Sticks - Vibrationsmotor - Turbo-Funktion - Ergonomische Form - Kabellänge: ca. 200 cm- System: GameCube Wii - Art.-Nr.: BB 250763 - EAN: 3499550250763 - Hersteller: Bigben Interactive - Gewicht: 264 g - Maße: 210 x 173 x 90 mm
10.98€

Dual Ladestation Wiimote von BigBen für Nintendo Wii
Artikelnummer : BB 253405
Hersteller : Bigben Interactive
Dual Ladestation Wiimote von BigBen für Nintendo Wii- 2 x 1200 mAh Ni-Mh Akkus- 2 Batteriefachdeckel mit Lade-Kontakten- 1 USB-Ladekabel- Spielzeit: 30 Stunden- Ladezeit: 2 bis 4 Stunden- Einfaches Wiederaufladen über die Wii-Konsole oder über einen PC dank des USB-Anschlusses- Akkus können geladen werden, ohne dass die Handschlaufen abgenommen werden müssen- LED-Funktionsanzeige- Sicherer Halt der Wiimotes beim Laden dank Sicherheitsclips
21.99€

HD Komponenten Kabel für Nintendo Wii
Artikelnummer : BB 251302
Hersteller : Bigben Interactive
HD Komponenten Kabel für Nintendo Wii - Hochwertiges HD Komponenten Kabel für ein tadelloses Bild - Kabel mit Störschutz: reduziert Störgeräusche und garantiert eine perfekte Bildübertragung - Länge: 250 cm - HD Anschlüsse (blau/grün/rot) - Audio-Anschlüsse (rot/weiß) - Konsolenspezifischer Wii™ Anschluss - Mit allen Bildschirmarten kompatibel: TV – Plasma – LCD – HDTV und Rückprojektoren zu denen die Kabelanschlusstechnik passt System: Wii Art.-Nr.: BB 251302 EAN: 3499550251302 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 288 g Maße: 240 x 150 x 60 mm
12.99€

Ladestation Wiimote von BigBen Interactive
Artikelnummer : BB 251432
Hersteller : Bigben Interactive
Ladestation Wiimote von BigBen Interactive-geeignet für Nintendo Wii
16.99€

Memory Card 128 MB Nintendo Wii
Artikelnummer : BB 250817
Hersteller : Bigben Interactive
Memory Card 128 MB Nintendo Wii BigBen - 128 MB Memory Card für Nintendo Gamecube und Wii - Wii kompatibel in Verbindung mit einem Game Cube Spiel - Inklusive Organizer zum sicheren Aufbewahren der Memory CardSystem: GameCube Wii Art.-Nr.: BB 250817 EAN: 3499550250817 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 54 g Maße: 180 x 125 x 27 mm
14.99€

Mini Wheel für Nintendo Wii
Artikelnummer : BB 250848
Hersteller : Bigben Interactive
Mini Wheel für Nintendo Wii Mini Lenkrad zur Aufnahme der Wiimote™ Ermöglicht realistisches Spielen und einzigartiges Fahrgefühl bei allen Rennspielen für Nintendo Wii ™ System: Wii Art.-Nr.: BB 250848 EAN: 3499550250848 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 238 g Maße: 230 x 200 x 50 mm
12.99€

Protection Kit farblich sortiert für Nintendo Wii
Artikelnummer : BB 250862
Hersteller : Bigben Interactive
Protection Kit (farblich sortiert) für Nintendo Wii - Hochwertige Silikon-Schutzhüllen für die Wiimote™ und das Wii-Nunchuck™ - Softtouch Oberfläche für optimalen Spielkomfort - „Stylischer“ Schutz für das Wii™-Zubehör System: Wii Art.-Nr.: BB 250862 EAN: 3499550250862 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 90 g Maße: 230 x 100 x 50 mm Erhältlich in den Farben: Rot, Pink, Hell-blau, Schwarz und clear
8.99€

RGB / AV Kabel für Nintendo Wii
Artikelnummer : BB 251319
Hersteller : Bigben Interactive
RGB / AV Kabel für Nintendo Wii - Hochwertiges RGB / AV Kabel (Scart) für ein tadelloses Bild - Kabel mit Störschutz: reduziert Störgeräusche und garantiert eine perfekte Bildübertragung - Länge: 250 cm - Scart-Anschluss (RGB) - Externer Audio-Video-Anschluss (gelb/rot/weiß) - Konsolenspezifischer Wii™ Anschluss - Mit allen Bildschirmarten kompatibel: TV – Plasma – LCD – HDTV und Rückprojektoren zu denen die Kabelanschlusstechnik passtSystem: Wii Art.-Nr.: BB 251319 EAN: 3499550251319 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 346 g Maße: 240 x 150 x 60 mm
12.99€

Sports Pack 1 für Nintendo Wii
Artikelnummer : BB 250824
Hersteller : Bigben Interactive
Sports Pack 1 für Nintendo Wii- Tennis- und Golfschläger-Aufsatz - Wiimote-Grip (Aufnahme für Wii-Fernbedienung) - Ermöglicht realistisches Spielen der Wii-Sports SpieleSystem: Wii Art.-Nr.: BB 250824 EAN: 3499550250824 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 544 g Maße: 330 x 200 x 90 mm
24.50€

Tasche NW180 für Nintendo Wii
Artikelnummer : AL 101573
Hersteller : Bigben Interactive
Tasche NW180 für Nintendo Wii - Haupttasche für Wii Konsole - Mittlere gepolsterte Tasche zur Aufbewahrung von: Netzteil und Controller - Vordertasche zur Aufbewahrung von: Spielen und weitere Controllern System: Wii Art.-Nr.: AL 101573 EAN: 0663293101573 Hersteller: ALS Gewicht: 690 g Maße: 290 x 270 x 170 mm
37.98€

WiFi MAX Wii - USB Stick inkl. Dockingstation
Artikelnummer : DA 250855
Hersteller : Bigben Interactive
WiFi MAX Wii - USB Stick inkl. DockingstationUSB-Stick inkl. Dockingstation zur kabellosen Verbindung der Nintendo Wii mit dem Internet-auch kompatibel zum Nintendo DS und DS lite
31.98€

Wii Gun - Pistolenaufsatz für die Wiimote
Artikelnummer : BB 253740
Hersteller : Bigben Interactive
Wii Gun - Pistolenaufsatz für die Wiimote von Bigben Interactive
16.99€

Sony Playstation 3 -/- Case und Zubehör

Controller PS3 für Sony Playstation 3 (PS 3)
Artikelnummer : BB 251531
Hersteller : Bigben Interactive
Controller PS3 für Sony Playstation 3 PS 3 von BigBen- Playstation® 3 und PC kompatibel - Tilt-Sensor-Technologie - 8 analoge Aktions-Tasten - 2 analoge Sticks - Home-Button ermöglicht direkten Zugriff auf das PS3-Menü - Ergonomisches Design - Steuerkreuz mit spezieller Ergonomie für optimalen Komfort - Griffe mit Anti-Rutsch-BeschichtungSystem: Sony Playstation 3 - PS 3Art.-Nr.: BB 251531 EAN: 3499550251531 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 236 g Maße: 210 x 170 x 90 mm
14.99€

Controller-Lade-Kabel USB für Sony Playstation 3
Artikelnummer : BB 251487
Hersteller : Bigben Interactive
Controller-Lade-Kabel USB für Sony Playstation 3 PS3- Länge: 2,50 Meter - Hochwertiges Material - Ideal zur Verwendung (Laden & Spielen) mit dem Playstation 3 Controller - PSP kompatibel – ermöglicht den Daten-Transfer zwischen PSP und PS3 - PC kompatibel - ermöglicht den Daten-Transfer zwischen PSP und PCSystem: Sony Playstation 3 - PS3 Art.-Nr.: BB 251487 EAN: 3499550251487 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 142 g Maße: 240 x 150 x 60 mm
7.99€

Dual Converter Controller / Memory Card PS3
Artikelnummer : BB 253139
Hersteller : Bigben Interactive
Dual Converter Controller / Memory Card PS3Converter zum Anschluss eines PS2 Controllers und einer Memory Card an die PS3 - Adapter zum Anschluss eines PS2 Controllers und einer Memory Card an die PS3 - Ermöglicht den Anschluss von kabelgebundenen oder Funk-Controllern - Anzeige der Spieler per LED - „Home“-Button zur Synchronisierung des Controllers mit der PS3 - PC kompatibelSystem: Sony Playstation 3 - PS3 Art.-Nr.: BB 253139 EAN: 3499550253139 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 116 g Maße: 240 x 155 x 40 mm
14.99€

DVD-Remote Blu-ray Fernbedienung Sony PS 3
Artikelnummer : BB 251548
Hersteller : Bigben Interactive
DVD-Remote Blu-ray Fernbedienung für Sony Playstation 3 von BigBen- IR-Fernbedienung mit 16 Hauptfunktionen - Schneller Vor- und Rücklauf, Abspielen, Standbild, Stopp, Sprache, Untertitel usw. - Steuerkreuz zur perfekten Navigation innerhalb der Menüs - Taste für schnellen Zugriff auf das PS3™-Menü - Betrieb mit 2 AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten) System: Sony Playstation 3 - PS3 Art.-Nr.: BB 251548 EAN: 3499550251548 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 122 g Maße: 240 x 155 x 40 mm
14.99€

Gamepad Converter PS2 auf PS3 von BigBen
Artikelnummer : BB 251449
Hersteller : Bigben Interactive
Gamepad Converter PS2 auf PS3 von BigBenAdapter zum Anschluss eines PS2 Controllers an die PS3 Ermöglicht den Anschluss von kabelgebundenen oder Funk-Controllern Anzeige der Spieler (1-4) per LED „PS“-Button zur Synchronisierung des Controllers mit der PS3System: Playstation 3 Art.-Nr.: BB 251449 EAN: 3499550251449 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 122 g Maße: 240 x 160 x 30 mm
11.98€

HQ HD Komponenten-Kabel Sony Playstation 3
Artikelnummer : BB 251470
Hersteller : Bigben Interactive
HQ HD Komponenten-Kabel für die Sony Playstation 3 von BigBenQualitativ hochwertiges HD-Kabel, das Ihnen sowohl bei Spielen als auch bei der Wiedergabe Ihrer DVDs ein einwandfreies Bild liefert. - Doppelt abgeschirmtes Kabel „100% Mylar“ mit Entstörung. Reduziert Störgeräusche und ermöglicht eine perfekte Bildübertragung - Ummantelung: Durchmesser 9 mm, hochwertig entwickelt im Erweichungstemperaturverfahren, das für sehr gute Qualität bürgt - Anschlüsse von Hand montiert, dadurch optimale Übertragung von Video- und Audiosignalen - Qualitativ hochwertige Anschlüsse aus Stahl, Kontakte 24 Karat vergoldet („Gold Plated 24K“) - HD-Anschlüsse (blau/grün/rot) - Audio- (rot/weiß)- Videoanschlüsse (gelb) aus Stahl - Kabellänge 250 cm Kompatibel mit allen Bildschirmtypen: TV – Plasma – LCD – HDTV und Tageslichtprojektoren, zu denen die Kabelanschlusstechnik passtSystem: Sony Playstation 3 Art.-Nr.: BB 251470 EAN: 3499550251470 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 472 g Maße: 240 x 155 x 60 mm
17.99€

HQ HDMI Kabel Sony Playstation 3
Artikelnummer : BB 251463
Hersteller : Bigben Interactive
HQ HDMI Kabel für die Sony Playstation 3 von BigbenQualitativ hochwertiges HDMI-Kabel, das Ihnen sowohl bei Spielen als auch bei der Wiedergabe Ihrer DVDs ein einwandfreies Bild liefert. - Doppelt abgeschirmtes Kabel „100% Mylar“ mit Entstörung. Reduziert Störgeräusche und ermöglicht eine perfekte Bildübertragung - Ummantelung: Durchmesser 7 mm, hochwertig entwickelt im Erweichungstemperaturverfahren, das für sehr gute Qualität bürgt - Anschlüsse von Hand montiert, dadurch optimale Übertragung von Video- und Audiosignalen - Qualitativ hochwertige Anschlüsse, Kontakte 24 Karat vergoldet („Gold Plated 24K“) - HDMI Kabel zur Übertragung von Ton und Bild in digitaler Qualität - Kabellänge 250 cm Kompatibel mit allen Bildschirmtypen: TV – Plasma – LCD – HDTV und Tageslichtprojektoren, zu denen die Kabelanschlusstechnik passtSystem: Playstation 3 Art.-Nr.: BB 251463 EAN: 3499550251463 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 266 g Maße: 240 x 155 x 60 mm
14.99€

Ladestation für Controller Sony Playstation 3
Artikelnummer : BB 251456
Hersteller : Bigben Interactive
Ladestation für Controller Sony Playstation 3Set mit 2 Ladegeräten für die offiziellen PS®3-Controller - Ladekabel USB2 – Mini USB (1 Meter) im Lieferumfang enthalten - Ideales Zubehör zur Aufbewahrung und zum Laden des PS®3-Controllers - Innovatives Design für eine einfache Handhabung - Breiter Sockel mit 3 Gummifüßen für gute StabilitätSystem: Playstation 3 Art.-Nr.: BB 251456 EAN: 3499550251456 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 152 g Maße: 240 x 155 x 60 mm
22.90€

Memory Card Adapter Sony PS2 / PS3 von BigBen
Artikelnummer : BB 252040
Hersteller : Bigben Interactive
Memory Card Adapter Sony PS2 / PS3 von BigBen - Adapter zum Anschluss einer original PS2 Memory Card an die PS3 - Ermöglicht den Transfer der Speicherstände von der Memory Card auf die PS3 Festplatte - Bestehend aus Adapter und USB Kabel - Funktioniert nur mit PS2-Spielen (Spielstände) die zur PS3 kompatibel sindSystem: Sony Playstation 3 - PS 3 Art.-Nr.: BB 252040 EAN: 3499550252040 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 106 g Maße: 240 x 150 x 30 mm
14.99€

RF-Controller PS3 für Sony Playstation 3 (PS3)
Artikelnummer : BB 251524
Hersteller : Bigben Interactive
RF-Controller PS3 für Sony Playstation 3 (PS3) - 2,4 GHz Funk-Controller für Playstation® 3 und PC - Playstation® 3 und PC kompatibel - Tilt-Sensor-Technologie - 8 analoge Aktions-Tasten - 2 analoge Sticks - Home-Button ermöglicht direkten Zugriff auf das PS3-Menü - Ergonomisches Design - Steuerkreuz mit spezieller Ergonomie für optimalen Komfort - Griffe mit Anti-Rutsch-Beschichtung Lieferumfang: Controller, USB-Empfänger, 2 AAA BatterienSystem: Sony Playstation 3 - PS3 Art.-Nr.: BB 251524 EAN: 3499550251524 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 306 g Maße: 210 x 170 x 80 mm
29.99€

Shootpad für Sony Playstation 3 von BigBen
Artikelnummer : BB 254334
Hersteller : Bigben Interactive
Shootpad für Sony Playstation 3 von BigBen InteractiveKOMPATIBEL MIT ALLEN FUSSBALLSPIELEN Spielen Sie die besten Fußballspiele mit einem auf einem Sockel montierten Fußball! Kompatibel mit Pro Evolution Soccer™ (6, 5, …), FIFA (07, 06, …), FIFA STREET (2, 1) und allen anderen Fußballsimulationen für PS®3, PS®2, PS® One und PC EINDRINGLICHES SPIELERLEBNIS Das ShootPad ermöglicht Ihnen die totale Spielkontrolle: Alle Aktionen, die mit dem Joystick möglich sind, können auch mit dem ShootPad ausgeführt werden… nur viel realistischer! „PLUG AND SHOOT“ Schließen Sie das ShootPad einfach wie einen Game Controller an Ihre Konsole an und „schießen“ Sie den Ball, um zu spielen! KABELLOSER GAME CONTROLLER Kontrollieren Sie die Spielerbewegungen mit dem kabellosen Game Controller (2,4 GHz). EINZEL- UND MEHRSPIELERMODUS Spielen Sie allein oder mit Freunden, indem Sie ein oder mehrere ShootPad(s) an die Konsole anschließen. FREISTIL Entdecken Sie diese neue Art zu spielen ganz nach eigenem Belieben, indem Sie Ihren eigenen PS®2 Game Controller an das Shootpad anschließen. Personalisieren Sie Ihr ShootPad mithilfe verschiedener Befehle (Winkel, Schussstärke, Spielart, Links- oder Rechtsfuß etc.). System: Sony Playstation 3 , PC Art.-Nr.: BB 254334 EAN: 3499550254334 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 2700 g Maße: 270 x 340 x 300 mm
54.98€

WiFi MAX für Sony Playstation 3 PSP von BigBen
Artikelnummer : DA 254204
Hersteller : Bigben Interactive
WiFi MAX für Sony Playstation 3 und PSP von BigBen Ineractive USB-Stick inkl. Docking-Station zur kabellosen Verbindung von PS3 / PSP mit dem Internet. WiFi MAX für SONY PS3/PSP® von Datel ist die optimale Methode, um Ihre PS3/PSP drahtlos mit ihrem PC und dem Internet zu verbinden. WiFi MAX verwendet das 802.11G Wireless Protokoll, und die höchsten Geschwindigkeiten und die zuverlässigste Verbindung sicherzustellen. Nicht nur gestattet WiFi MAX die in Ihrer PS3/PSP integrierte drahtlose Konnektivität zu verwenden, um die Internetverbindung Ihres PCs gemeinsam zu nutzen, es enthält auch WiFi MAX Media Manager Software, die es ermöglicht, sich drahtlos Zugang zu Mediendateien wie Filme und MP3s auf Ihrer PS3/PSP zu verschaffen, solange Sie sich in Reichweite befinden. Die WiFi MAX Media Manager Software bietet Ihnen auch eine schnelle und einfache Methode, um Dateien in ein von der PSP spielbares Format zu konvertieren, und mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche MP3s, Bilder und mehr zu übertragen und zu verwalten. Produktinhalt: 1 x WiFi MAX-Dongle 1 x PC Software-CD 1 x Aufnahmestation für den Dongle einschließlich USB-Kabel 1 x Benutzerhandbuch System: Sony Playstation 3 und Sony PSP Art.-Nr.: DA 254204 EAN: 3499550254204 Hersteller: Datel Gewicht: 218 g Maße: 177 x 150 x 57 mm
29.99€

Sony PSP & PSP Slim & lite -/- Case und Zubehör

AC Adapter Netzteil für Sony PSP Slim
Artikelnummer : BB 241471
Hersteller : Bigben Interactive
AC Adapter Netzteil für Sony PSP Slim Speziell entwickelt für Sony PSP Input: 100V~240V 0,3A 50/60Hz Output: 5V 2A Länge: ca. 150 cmSystem: PSP Art.-Nr.: BB 241471 EAN: 3499550241471 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 260 g Maße: 165 x 170 x 60 mm
10.99€

Aluminium Case Koffer für Sony PSP
Artikelnummer : BB 241549
Hersteller : Bigben Interactive
Aluminium Case Koffer für Sony PSP Stabiler Aluminium-Koffer für Sony PSP- Modernes Design - Bietet perfekten Schutz für PSP und Spiele - Abnehmbarer Trageriemen Farbe: silber / schwarzSystem: PSP Art.-Nr.: BB 241549 EAN: 3499550241549 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 352 g Maße: 210 x 185 x 55 mm
10.99€

Cleaning & Protection Kit für SONY PSP
Artikelnummer : BB 243567
Hersteller : Bigben Interactive
Cleaning & Protection Kit für SONY PSP und PDP SlimBildschirmschutzfolie für die PSP® bzw. PSP® Slim & Lite - Hochwertige Bildschirmschutzfolie - Antistatisches ReinigungstuchSystem: PSP Art.-Nr.: BB 243567 EAN: 3499550243567 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 50 g Maße: 170 x 125 x 13 mm
4.99€

Get Connected für Sony PSP von Bigben
Artikelnummer : DA 325561
Hersteller : Bigben Interactive
Get Connected für Sony PSP von Bigben Interactive - USB-Kabel zum Anschluss der PSP an den PC - Media-Manager Software zur einfachen Verwaltung von Filmen, Fotos, MP3-Dateien und Speicherständen - Anschlussmöglichkeit an die PS2 zum Erstellen von Backups der Speicherstände auf dem Memory Stick System: PSP Art.-Nr.: DA 325561 EAN: 7194801325561 Hersteller: Datel Gewicht: 126 g Maße: 250 x 130 x 50 mm
9.98€

HD Komponenten Kabel PSP Slim
Artikelnummer : BB 257403
Hersteller : Bigben Interactive
HD Komponenten Kabel PSP Slim- HD-Komponenten-Kabel (blau/rot/grün) mit Audio-Anschlüssen (rot/weiß) für Stereo-Ton - Dieses Kabel ermöglicht den Anschluss der PSP™Slim (Serie PSP-2000) an einen Bildschirm der über diese Anschluss-Technik verfügt und mit dem Format NTSC kompatibel ist. - Ideal zum Abspielen von MP3-Dateien, Ansehen von Fotos, Videos und UMD™ auf Ihrem Bildschirm. - EXKLUSIV: Spielen Sie Ihre PSP™-Spiele auf Ihrem Bildschirm (Bildschirm mit progressiver Abtastung erforderlich) - Gesamtlänge: ca. 250 cm - Video-/Audio-Trennung: ca. 50 cmSystem: PSPArt.-Nr.: BB 257403 EAN: 3499550257403 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 186 g Maße: 170 x 170 x 45 mm
12.49€

Home Theater für Sony PSP
Artikelnummer : BB 247558
Hersteller : Bigben Interactive
Home Theater für Sony PSPErleben Sie außergewöhnliche Klangdimensionen! 5 Verwendungen in einem Gerät : - Transport der PSP™ - Wiedergabeeinheit mit 2 integrierten Lautsprechern - Sockel für die PSP™ - Ladegerät - Externer Akku Transportkoffer aus gebürstetem Aluminium für den sicheren Transport. Gelungenes Design aus edlem Material. Sicheres Aufbewahren der PSP™ dank eines Metallverschlusses. Wiedergabeeinheit mit 2 integrierten Lautsprechern zur Tonwiedergabe in höchster Qualität. Sockel zum Aufstellen der PSP™ Konsole und für eine komfortable Ansicht von Videos. Laden der Konsole mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladekabel, ohne die Konsole vom PSP™ Sockel entfernen zu müssen. Externer Akku mit doppelter Kapazität (3600 mAh)System: PSP Art.-Nr.: BB 247558 EAN: 3499550247558 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 1150 g Maße: 160 x 320 x 80 mm
74.98€

KFZ USB Power Adapter Netzteil Sony PSP
Artikelnummer : BB 241488
Hersteller : Bigben Interactive
KFZ USB Power Adapter Netzteil Sony PSP- 12V KFZ-Ladekabel für Sony PSP - Ideal zum Aufladen der Konsole im Auto - Länge: ca. 180 cmSystem: PSP Art.-Nr.: BB 241488 EAN: 3499550241488 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 170 g Maße: 165 x 165 x 35 mm
7.99€

Pack 2 für Sony PSP von BigBen Interactive
Artikelnummer : BB 244618
Hersteller : Bigben Interactive
Pack 2 für Sony PSP von BigBen InteractiveZubehörpack für die PSP® bzw. PSP® Slim & Lite - Gepolstertes Hauptfach und Extrafach für Spiele und Zubehör mit Karabiner-Haken - Bildschirmschutzfolie: Dicke, unflexible Folie für den Bildschirm der Konsole - UMD-Tasche: Zur Aufbewahrung von 5 UMD-Discs - UMD Reinigungskit: Reinigungsflüssigkeit und Reinigungsgerät für UMD-Disc - Analog Joysticks: 3 Ersatz-Aufsätze für Analog Joystick - Schutzhülle für PSP: Aufklappbarer, stabiler Kunststoffdeckel zum Schutz des Konsolen-BildschirmsSystem: PSP Art.-Nr.: BB 244618 EAN: 3499550244618 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 446 g Maße: 335 x 310 x 65 mm
15.98€

Protection Case für Sony PSP
Artikelnummer : BB 245479
Hersteller : Bigben Interactive
Protection Case für SONY PSPKlarsicht-Schutzhülle aus Polycarbonat für Sony PSP®. Bietet perfekten Schutz für die PSP® - Ermöglicht das Spielen der PSP® innerhalb der Hülle - Klappe zum einfachen Wechseln der UMDSystem: PSP Art.-Nr.: BB 245479 EAN: 3499550245479 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 116 g Maße: 171 x 176 x 40 mmLieferung ohne PSP.
7.99€

Protection Case Sony PSP Slim
Artikelnummer : BB 256246
Hersteller : Bigben Interactive
Protection Case Sony PSP SlimKlarsicht-Schutzhülle aus Polycarbonat für Sony PSP™ Slim & Lite - Bietet perfekten Schutz für die PSP™ Slim & Lite - Ermöglicht das Spielen der PSP™ Slim & Lite innerhalb der Hülle - Klappe zum einfachen wechseln der UMD™System: PSP Art.-Nr.: BB 256246 EAN: 3499550256246 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 104 g Maße: 178 x 175 x 35 mm
7.99€

Rainbow Speakers von BigBen
Artikelnummer : BB248821
Hersteller : Bigben Interactive
Rainbow Speakers von BigBen In den Faben weiss oder schwarz lieferbar.I-Pod kompatibel.
39.98€

Roller USB 2.0 Kabel von BigBen Interactive
Artikelnummer : BB 243574
Hersteller : Bigben Interactive
Roller USB 2.0 KabelRoller USB 2.0 Datenübertragungskabel für Sony PSP®. - Verbindungs- und Datenübertragungskabel zwischen der PSP® und dem PC - Ideal zur Übertragung von MP3-Dateien, Fotos und Videos vom PC auf die PSP® - Kompatibel mit allen Geräten die über den selben Anschluss verfügen - Praktische „Roller“-Aufwicklung - Länge: ca. 70cmSystem: PSP Art.-Nr.: BB 243574 EAN: 3499550243574 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 54 g Maße: 170 x 125 x 25 mm
6.98€

Sony Tasche PSP 25
Artikelnummer : AL 101498
Hersteller : Bigben Interactive
Sony Tasche PSP 25Offiziell lizenziertes Produkt Tasche für die PSP™ und Zubehör - Zur Aufbewahrung der PSP™, UMD™ Disks, Memory Sticks, Ersatzakku, Kopfhörer mit Fernbedienung - Handschlaufe - Mittlere Tasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von 8 UMD™ Disks und Ersatzakku - Front Tasche zur Aufbewahrung der PSP™System: PSP Art.-Nr.: AL 101498 EAN: 0663293101498 Hersteller: ALS Gewicht: 204 g Maße: 235 x 130 x 60 mm
12.99€

Sony Tasche PSP 30
Artikelnummer : AL 101870
Hersteller : Bigben Interactive
Sony Tasche PSP 30 von BigBen InteractiveOffiziell lizenzierte Tasche für PSP - Zur Aufbewahrung der PSP™, UMD™ Discs, Memory Sticks Duo™Media und Kopfhörer mit Fernbedienung - Haupttasche zur sicheren Aufbewahrung der PSP™ - Vordere Tasche zur Aufbewahrung der PSP™, UMD ™ Discs, Memory Sticks Duo™ Media und Kopfhörer mit Fernbedienung - Handschlaufe Komplett gepolsterte Tasche für maximalen SchutzSystem: PSP Art.-Nr.: AL 101870 EAN: 0663293101870 Hersteller: ALS Gewicht: 258 g Maße: 250 x 140 x 65 mm
14.99€

Sony Tasche PSP 50
Artikelnummer : AL 101504
Hersteller : Bigben Interactive
Sony Tasche PSP 50 Offiziell lizenziertes Produkt - Zur Aufbewahrung der PSP, UMD Disks, Memory Sticks, Ersatzakku, Kopfhörer mit Fernbedienung - Obere Tasche für Netzteil und Netzkabel - Unterteilte UMD Disk-Fächer - Hintere Tasche mit Reißverschluss - Innere Tasche mit Reißverschluss - Abnehmbarer Schultergurt und Handschlaufe- Seitentasche zur Aufbewahrung der PSPSystem: PSP Art.-Nr.: AL 101504 EAN: 0663293101504 Hersteller: ALS Gewicht: 440 g Maße: 210 x 215 x 65 mm
18.49€

Sony UMD Cases - UMD12
Artikelnummer : AL 101542
Hersteller : Bigben Interactive
Sony UMD Cases - UMD12Offiziell lizenziertes Produkt - 3 Leerhüllen für je 4 UMD-Discs - 1 Leerhülle für 4 Memory Stick PRO System: PSP Art.-Nr.: AL 101542 EAN: 0663293101542 Hersteller: ALS Gewicht: 164 g Maße: 230 x 120 x 35 mm
5.99€

Sony UMD-Tasche PSP 8
Artikelnummer : AL 101481
Hersteller : Bigben Interactive
Sony UMD-Tasche PSP 8 Offiziell lizenziertes Produkt - Zur Aufbewahrung von 8 UMD-Discs für PSP - Hintere Tasche mit Reißverschluss für weiteres Zubehör - Karabinerhaken zur sicheren Befestigung an Taschen oder Kleidung Komplett gepolsterte Tasche für maximalen Schutz System: PSP Art.-Nr.: AL 101481 EAN: 0663293101481 Hersteller: ALS Gewicht: 136 g Maße: 180 x 155 x 55 mm
9.99€

Tasche Hard Case für SONY PSP
Artikelnummer : BB 241532
Hersteller : Bigben Interactive
Tasche (Hard Case) für SONY PSP Ideal zum Transport und Schutz der PSP™ - Gepolstertes Hauptfach für maximale Schutz - Zusätzliches Fach zur Aufbewahrung von Spielen Gürtelschlaufe und Karabinerhaken Farben: weiß, blau, schwarz, grauSystem: PSP Art.-Nr.: BB 241532 EAN: 3499550241532 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 134 g Maße: 180 x 150 x 50 mm
6.99€

The Essential Pack für SONY PSP
Artikelnummer : BB 255195
Hersteller : Bigben Interactive
The Essential Pack für SONY PSP- Analog Joysticks 3 Stück Ersatz-Aufsätze für Analog Joystick - UMD™ -Tasche Zur Aufbewahrung von 5 UMD™ -Discs - USB-Kabel Ermöglicht den Datentransfer zwischen PC und PSP™ - Tragetasche Gepolstertes Hauptfach Extrafach für Spiele und Zubehör Karabiner-Haken - Bildschirmschutzfolie Dicke, unflexible Folie für den Bildschirm der Konsole Das ideale Zubehör für den Schutz des Bildschirms inkl. antistatisches Reinigungstuch Farben: Weiß / Blau / Schwarz / Grau System: PSP Art.-Nr.: BB 255195 EAN: 3499550255195 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 402 g Maße: 295 x 260 x 65 mm
11.99€

The Ultimate Pack für Sony PSP
Artikelnummer : BB 247541
Hersteller : Bigben Interactive
The Ultimate Pack für Sony PSPDas Ultimative Zubehör Paket für die PSP® bzw. PSP® Slim - UMD Reinigungskit Reinigungsflüssigkeit Reinigungsgerät für UMD-Disc - Analog Joysticks 3 Stück Ersatz-Aufsätze für Analog Joystick - UMD-Tasche Zur Aufbewahrung von 5 UMD-Discs - 2in1 KFZ / USB Ladekabel Ideal zum Aufladen der Konsole im Auto und per USB - Tragetasche Gepolstertes Hauptfach Extrafach für Spiele und Zubehör Karabiner-Haken - Bildschirmschutzfolie Dicke, unflexible Folie für den Bildschirm der Konsole Das ideale Zubehör für den Schutz des Bildschirms - 2 Klarsicht-Schutzhüllen aus Polycarbonat Bietet perfekten Schutz für die PSP® bzw.PSP® Slim Ermöglicht das Spielen der PSP® innerhalb der HülleSystem: PSP Art.-Nr.: BB 247541 EAN: 3499550247541 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 590 g Maße: 375 x 300 x 60 mm
22.99€

Microsoft Xbox 360 -/- Case und Zubehör

Controller XB360 für Microsoft Xbox 360
Artikelnummer : BB 246575
Hersteller : Bigben Interactive
Controller XB360 für Microsoft Xbox 360- Offiziell lizenzierter Controller - ergonomisches Design für hohen Bedienkomfort - 2 Vibrationsmotoren - Abgeschirmtes Kabel mit Kabeltrennsystem- Kabellänge: 300 cm - 4 analoge Aktionstasten - 2 Analog-Sticks, 1 Digital-Steuerkreuz - 2 analoge Trigger-Tasten, 2 Schulter-Tasten - LB/RB Guide-Button für schnellen Zugriff auf das interaktive Menü - 1 Anschlussbuchse für Headset - Rutschfeste Gummierung an beiden Seiten für besseren Halt Farben: white / soft touch blackSystem: Xbox 360 PC Art.-Nr.: BB 246575 EAN: 3499550246575 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 428 g Maße: 240 x 195 x 54 mm
24.99€

Headset XB360 für Microsoft Xbox 360
Artikelnummer : BB 247299
Hersteller : Bigben Interactive
Headset XB360 für Microsoft Xbox 360 von BigBen Interactive Xbox Live Headset zum direkten Anschluss an den Xbox 360 Controller. - Kopf- und Ohrbügel austauschbar - Zum Tragen am linken oder rechten Ohr mit Kopfbügel gleichermaßen geeignet - Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht - Flexibel einstellbares Mikrofon System: Xbox 360 Art.-Nr.: BB 247299 EAN: 3499550247299 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 138 g Maße: 257 x 170 x 50 mm
11.98€

HQ HDMI Kabel für Microsoft Xbox 360
Artikelnummer : BB 251814
Hersteller : Bigben Interactive
HQ HDMI Kabel für Microsoft Xbox 360Hochwertiges HDMI-Kabel, das Ihnen sowohl bei Spielen als auch bei der Wiedergabe Ihrer DVDs ein einwandfreies Bild liefert. - Doppelt abgeschirmtes Kabel „100% Mylar“ mit Entstörung. Reduziert Störgeräusche und ermöglicht eine perfekte Bildübertragung - Ummantelung: Ø 7 mm, hochwertig entwickelt im Erweichungstemperaturverfahren, das für sehr gute Qualität bürgt - Anschlüsse von Hand montiert, dadurch optimale Übertragung von Video- und Audiosignalen - Qualitativ hochwertige Anschlüsse, Kontakte 24 Karat vergoldet („Gold Plated 24K“) - HDMI Kabel zur Übertragung von Ton und Bild in digitaler Qualität - Kabellänge 250 cm - Kompatibel mit allen Bildschirmtypen: TV – Plasma – LCD – HDTV und Tageslichtprojektoren, zu denen die Kabelanschlusstechnik passtSystem: Xbox 360 Art.-Nr.: BB 251814 EAN: 3499550251814 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 266 g Maße: 240 x 155 x 60 mm
14.99€

HQ Komponenten-Kabel für Microsoft Xbox 360
Artikelnummer : BB 250794
Hersteller : Bigben Interactive
HQ Komponenten-Kabel für Microsoft Xbox 360Qualitativ hochwertiges HD-Kabel, das Ihnen sowohl bei Spielen als auch bei der Wiedergabe Ihrer DVDs ein einwandfreies Bild liefert. - Doppelt abgeschirmtes Kabel „100% Mylar“ mit Entstörung. Reduziert Störgeräusche und ermöglicht eine perfekte Bildübertragung - Ummantelung: Durchmesser 9 mm, hochwertig entwickelt im Erweichungstemperaturverfahren, das für sehr gute Qualität bürgt - Anschlüsse von Hand montiert, dadurch optimale Übertragung von Video- und Audiosignalen - Qualitativ hochwertige Anschlüsse aus Stahl, Kontakte 24 Karat vergoldet („Gold Plated 24K“) - HD-Anschlüsse (blau/grün/rot) Audio- (rot/weiß) und Videoanschlüsse (gelb) aus Stahl - Kabellänge 250 cm - Anschlussstecker XBox 360™ speziell für die Konsole mit optischen Digital-Ausgang und integrierten Schutz für 5.1.-Ton - Kompatibel mit allen Bildschirmtypen: TV – Plasma – LCD – HDTV und Tageslichtprojektoren, zu denen die Kabelanschlusstechnik passtSystem: Xbox 360 Art.-Nr.: BB 250794 EAN: 3499550250794 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 462 g Maße: 240 x 155 x 60 mm
19.99€

HQ RGB/AV Kabel für Microsoft Xbox 360
Artikelnummer : BB 247268
Hersteller : Bigben Interactive
HQ RGB/AV Kabel für Microsoft Xbox 360 - Kabel 9 mm Durchmesser - Sauerstoff-freies Kupferkabel - Stoffummantelt - Verbesserte Abschirmung - Vergoldete Metallstecker - Optischer Ausgang - Länge: ca. 200 cmSystem: Xbox 360 Art.-Nr.: BB 247268 EAN: 3499550247268 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 404 g Maße: 240 x 155 x 60 mm
14.99€

HQ S-Video Kabel für Microsoft Xbox 360
Artikelnummer : BB 247251
Hersteller : Bigben Interactive
HQ S-Video Kabel für Microsoft Xbox 360- 9 mm Durchmesser - Sauerstoff-freies Kupferkabel - Nylonummantelt - Verbesserte Abschirmung - Vergoldete Metallstecker - 2 RCA Audio Stecker - Optischer Ausgang - Länge: ca. 2 mSystem: Xbox 360 Art.-Nr.: BB 247251 EAN: 3499550247251 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 392 g Maße: 240 x 155 x 60 mm
14.99€

HQ VGA Kabel für Microsoft Xbox 360
Artikelnummer : BB 247275
Hersteller : Bigben Interactive
HQ VGA Kabel für Microsoft Xbox 360- 9 mm Durchmesser - Sauerstoff-freies Kupferkabel - Nylonummantelt - Verbesserte Abschirmung - Vergoldete Metallstecker - Optischer Ausgang - 2x RCA Audio Stecker inkl. Adapter auf 3,5mm Klinkenstecker - Länge: ca. 2 mSystem: Xbox 360 Art.-Nr.: BB 247275 EAN: 3499550247275 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 376 g Maße: 240 x 155 x 60 mm
14.99€

Play & Charge Kit für Microsoft Xbox 360 von BigBen
Artikelnummer : DA 249118
Hersteller : Bigben Interactive
Play & Charge Kit für Microsoft Xbox 360 von BigBen Interactive- Spiel- und Ladekabel für ununterbrochenen Spielspaß - Über 30 Stunden Spielspaß bei voll aufgeladenem Akku - Inklusive wiederaufladbarem NiMH Akku PackSystem: Xbox 360 Art.-Nr.: DA 249118 EAN: 3499550249118 Hersteller: Datel Gewicht: 284 g Maße: 245 x 207 x 55 mm
13.99€

Soft Touch Controller XB360 für Xbox 360
Artikelnummer : BB 003646
Hersteller : Bigben Interactive
Soft Touch Controller XB360 für Xbox 360 Farbe: dark grey
26.98€

Transfer Kit für Microsoft Xbox 360 von BigBen
Artikelnummer : DA 249125
Hersteller : Bigben Interactive
Transfer Kit für Microsoft Xbox 360 von BigBen Interactive Im Lieferumfang enthalten: Media Manager™ CD. Einfach zu benutzen – einfach Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Anschlussbuchse einstecken und mit deinem USB-fähigen PC verbinden Austausch von coolen Spielständen, Motiven und Bildern mit anderen Spielern weltweit (PC mit Internetzugang erforderlich) Zur Verbindung der XBOX 360™ Speicherkarte mit jedem PC und übertrage Spielstände, Downloads, Benutzerdaten und mehrSystem: Xbox 360 Art.-Nr.: DA 249125 EAN: 3499550249125 Hersteller: Datel Gewicht: 192 g Maße: 245 x 207 x 55 mm
13.99€

Universal Fernbedienung für Microsoft Xbox 360
Artikelnummer : BB 248647
Hersteller : Bigben Interactive
Universal Fernbedienung für Microsoft Xbox 360 - Programmierbare Universal-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung - Im Design der XBOX 360™ gestaltet - Programmierung via „Speicher“, einfach, unkompliziert und schnell zu bedienen - Verfügt über alle gängigen Tasten einer Fernbedienung (Schneller Suchlaufvorwärts/rückwärts, Wiedergabe, Stopp, Lautstärke +/-, Kanäle +/-,Menü, Stummschaltung, Eingabe, Zahlentastatur 0 bis 9) - Kreuztaste für exakte Navigation in den Menüs - Taste für den schnellen Zugriff auf das Menü der XBOX 360™ - Taste für das Öffnen und Schließen des Fachs der XBOX 360™ - Ein/Aus-Taste für das Ein- und Ausschalten der XBOX 360™ Batterien im Lieferumfang enthaltenSystem: Xbox 360 Art.-Nr.: BB 248647 EAN: 3499550248647 Hersteller: Bigben Interactive Gewicht: 220 g Maße: 300 x 135 x 40 mm
12.98€

Überwachungskamera / Webcam -/- Funk - Kamera - Systeme

Funk-Farb-Kamera-Set mit 7
Artikelnummer : 68-728-94
Funk-Farb-Kamera-Set mit 7"-MonitorDer Empfänger des Funk-Kamera-Sets ist in einen großen Farb-Monitor mit 7"-Bilddiagonale integriert, den Sie überall im Haus aufstellen oder aufhängen können. In die kompakte, spritzwassergeschützte Außenkamera (330 TV-Linien, 628 x 582 Pixel, Funkreichweite bis 100/20 m (Freifeld/Gebäude)) sind zusätzlich der Funksender, ein Mikrofon und ein sich bei Dunkelheit automatisch einschaltender Infrarot-Scheinwerfer integriert. Die Kamera kann wahlweise am mitgelieferten Netzteil oder an einer 9-V-Blockbatterie (bis zu 4 Std.) betrieben werden. Der Monitorempfänger kann bis zu vier Kamerasignale empfangen und einzeln oder automatisch nacheinander darstellen. Monitor inkl. AV-Ein-/Ausgang für universellen Einsatz. Abm. (B x H x T): Kamera: 38 x 40 x 100 mm; Monitor: 184 x 127 x 53 mm
239.95€

Funk-Farb-Zusatz-Kamera
Artikelnummer : 68-728-95
Funk-Farb-Zusatz-Kameranur passend für Funk-Farb-Kamera-Set mit 7"-Monitor Artikelnummer: 68-728-94
78.95€

Funk-Kamerasystem mit IR-Scheinwerfer
Artikelnummer : 68-688-22
Funk-Kamerasystem mit IR-ScheinwerferNoch besserer Schutz! Durch den integrierten, sich in der Dämmerung automatisch zuschaltenden IR-Scheinwerfer mit 25 Leuchtdioden (Reichweite bis 15 m) liefert die kleine Allwetterkamera auch nachts klare S/W-Bilder. Der 2,4-GHz-Empfänger empfängt die Funksignale der Kamera über bis zu 100 m (Freifeld) und gibt das Ton- und Bildsignal an ein Fernsehgerät, einen Videomonitor oder einen Videorecorder aus. Für die Übertragung stehen 4 Kanäle zur Verfügung, so kann man bei Störungen einfach den Kanal wechseln oder mehrere 2,4-GHz-Kameras empfangen. Lieferung inkl. Kamerahalter, Wetterschutz, AV-Kabel und 2 Netzteilen.Technische Daten:Bildsensor 1/4" CMOS 512 x 582 PALMindestlichtstärke 0 Lux bei IR ONAuflösung 330 TV-LinienElektronischer Shutter 1/50 ~ 1/10,000 sek.Gamma Korrektur 0,45dbSpannungsversorgung Kamera +12V DCStromaufnahme 120/270 mA (IR aus / IR ein)Betriebstemperatur -20° ~ +50° CMax. Luftfeuchtigkeit 85%Freifeldreichweite 100m
179.95€

USB-Funk-Kamera
Artikelnummer : 68-704-23
Funkverbindung zum PC – USB-Funk-KameraMachen Sie Ihren PC ganz einfach zum Video-Überwachungssystem! Die superkompakte Color-Funk-Kamera mit integriertem Mikrofon überträgt ihre Funksignale über bis zu 100 m (Freifeld) an den USB-Empfänger, der die Ton und Bildsignale via USB-Port an einen PC ausgibt. Die digitalisierten Bilder können mit Hilfe der mitgelieferten Security-Software auf der PC-Festplatte oder anderen Speichermedien gespeichert werden. Der Empfänger kann bis zu vier 2,4-GHz- Kameras empfangen, eine automatische Scan-Funktion schaltet alle Kanäle automatisch nacheinander durch. Die Kamera enthält einen Bewegungssensor, der per Funk einen Alarm auslöst, den der Empfänger via USB ausgibt. Gleiches gilt auch, wenn das Mikrofon laute Geräusche registriert. Lieferumfang: 1 Funk-Kamera, 1 Empfänger, AV- und USB-Kabel, Kamera-Netzteil, CD-ROM mit Security-Software nur für MS Windows XP. Funk-Kamera: CMOS, 628 x 528, 380 TV-Linien IR-Scheinwerfer Geräusch- und Bewegungsalarm
195.95€

Wi-Fi-LAN-Kamera - Wi-Fi Camera Pro
Artikelnummer : 68-719-65
Drahtlos ins Netz – Wi-Fi-LAN-KameraHoch auflösende Farbkamera (640 x 480) mit IR-Scheinwerfer und integriertem MJPEG-Encoder für die Bandbreite sparende Datenübertragung wahlweise per: • Wi-Fi: WLAN-Übertragung nach 802.11b • LAN: Ethernet-Port 10/100 BaseT • USB, kompatibel mit Microsoft MSN und NetMeeting Damit kann der Kamera-Standort auch fern von einer fest verlegten Ethernet- Kabelstruktur erfolgen, der Empfang erfolgt mit einem normalen WLAN-Router. Die Fernkonfiguration der Kamera und die Fernbetrachtung der Bilder erfolgen per LAN/WLAN und Internet, dazu ist nur der MS-IE-Browser notwendig, die Kamera ist über Passwort einfach per IP-Adresse zugänglich. Der integrierte Web-Server unterstützt alle gängigen Internet-Services und -Protokolle wie E-Mail, FTP, PPPoE, DDNS usw. Die Kamera liefert bei einer Auflösung von 640 x 480 Pixel 20 Bilder/Sek., bei 320 x 240 Pixel 30 Bilder/Sek. Die Lieferung erfolgt mit einem umfangreichen Softwarepaket: • lizenzierter DivX-MPEG-4-Encoder/ Decoder • Echtzeit-MPEG-4-Recorder • MPEG-4-Video-File-Management • Ringspeicher-Festplatten-Management • Bewegungserkennung mit einstellbarem Überwachungsbereich • Snapshot-Software (.bmp-File) Mit Hilfe der Software ist auf dem fernen Rechner im (W)LAN oder Internet eine sehr komfortable Datensicherung und Datenverwaltung möglich, hier wird jeder beliebige Rechner, der auf die Kamera zugreifen darf (passwortgeschützt), zum digitalen Videorecorder. Lieferung mit verstellbarem Wand-/Deckenhalter, Netzteil und Softwarepaket auf CD-ROM.
189.98€

Überwachungskamera / Webcam -/- Color Farb Kameras

All in one Color Farb Kamera LY 103R
1/3" All in one Color Farb Kamera LY 103RIncl. Objektiv 3,0 - 9,0 m Die perfekte Lösung, Kamera incl. Objektiv.Technische Daten: Model Typ LY 103R mit Zoom-Objektiv Bilder Aufnahme Einrichtung 1/3" Sony CCD Color Sensor Horizontale Auflösung 470 TV Linien Minimale Beleuchtung 0.1 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv 3 ~ 9mm manuell B.L.C. EIN/AUS-schaltbar Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNC Verbinder Stromversorgung DC 12V Betriebstemperatur -10°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 50(W) x 43(H) x 145(L) mm Weitere Funktionen:Auto Electronic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control (AGC), Back Light Compensation (BLC an/aus), hohe Sensibilität, hohe anti-blooming rate Durch öffnen der Frontklappe erreicht man das Objektiv um Einstellungen am Objektiv vorzunehmen. LY 103R 1/3" Sony Color CCD/470TVL / 0.1Lux3~9mm built-in manual iris lens
189.99€

Color Farb Kamera XC-611 (XC 611)
Color Farb Kamera XC-611 (XC 611)Technische Daten: Model Typ XC-621 Bilder Aufnahme Einrichtung 1/3" COLOR H.R. CCD Sensor (hohe Auflösung) Horizontale Auflösung 380 TV Linien Minimale Beleuchtung 0. 5 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv C oder CS Mount B.L.C. EIN/AUS-schaltbar Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNC Verbinder Stromversorgung DC 12V Betriebstemperatur -10°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 50(W) x 43(H) x 125(L) mm Weitere Funktionen: Auto Electronic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control(AGC), Back Light Compensation (BLC ein/aus), Video Drive, DC-Drive, C/CSMount, hohe Sensibilität und hohe anti-blooming rate. XC 611 1/3” 380 TV-Linien, 0,05 Lux Lieferung ohne Objektiv!
99.99€

Color Farb Kamera XC-621 (XC 621)
1/3" DSP Color Farb Kamera XC-621 (XC 621)Technische Daten: Model Typ XC-621 Bilder Aufnahme Einrichtung 1/3" COLOR H.R. CCD Sensor (hohe Auflösung) Horizontale Auflösung 470 TV Linien Minimale Beleuchtung 0.1 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv C oder CS Mount B.L.C. EIN/AUS-schaltbar Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNC Verbinder Stromversorgung DC 12V Betriebstemperatur -10°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 50(W) x 43(H) x 125(L) mm Weitere Funktionen: Auto Electronic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control(AGC), Back Light Compensation (BLC ein/aus), Video Drive, DC-Drive, C/CSMount, hohe Sensibilität und hohe anti-blooming rate. XC 621 1/3” High Resolution, 470 TV-Linien, 0,1 Lux Lieferung ohne Objektiv!
129.00€

DSP Sony CCD Color Farb Kamera XC-229 (XC 229)
DSP Sony CCD Color Farb H.R. Kamera XC-229 (XC 229)Technische Daten: Model Typ XC-229 Bilder Aufnahme Einrichtung 1/3" COLOR Sony H.R. CCD Sensor (hohe Auflösung) Horizontale Auflösung 470 TV Linien Minimale Beleuchtung 0.1 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv C oder CS Mount B.L.C. EIN/AUS-schaltbar Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNC Verbinder Stromversorgung DC 12V Betriebstemperatur -10°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 50(W) x 43(H) x 125(L) mm Weitere Funktionen: Auto Electronic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control(AGC), Back Light Compensation (BLC ein/aus), Video Drive, DC-Drive, C/CSMount, hohe Sensibilität und hohe anti-blooming rate. XC 229 1/3” Sony H.R. 470 TV-Linien, 0,1 LuxLieferung ohne Objektiv!
189.99€

Sony Super HAD CCD Kamera LY 515T
1/3" Sony Super HAD CCD Kamera LY 515T 540 TV-LinienTechnische Daten: Model Typ LY 515T Bilder Aufnahme Einrichtungen 1/3" COLOR Sony Super HAD CCD Sensor Horizontale Auflösung 540 TV-Linien Minimale Beleuchtung 0.5 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 50dB Objektiv C oder CS Mount Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNC Verbinder Stromversorgung 12V DC Betriebstemperatur -20°C bis 50°C Maße 85(B) x 58(H) x 55(T) mm Weitere Funktionen: Auto Electronic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control(AGC), Back Light Compensation (BLC ein/aus), Video Drive, DC-Drive, C/CS-Mount, hohe Sensibilität und hohe anti-blooming rate. LY 515T 1/3” Sony Super HAD, 540 TV-Linien, 0,5 LuxLieferung ohne Objektiv!
219.00€

Überwachungskamera / Webcam -/- Day & Night Kameras

LY 102R All in one Color Farb Kamera LY102R
1/3" All in one Color Farb Kamera LY 102R incl. Objektiv 3,0 - 9,0 mm Day & Night ModusTechnische Daten: Model Typ LY 102R mit Day & Night Modus Bilder Aufnahme Einrichtung 1/3" Sony Color CCD Sensor Horizontale Auflösung 470 TV Linien Minimale Beleuchtung 0.08 LUX @ F1.2 / Day & Night 0,001 LUX S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv 3 ~ 9mm manuell B.L.C. EIN/AUS-schaltbar Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNC Verbinder Stromversorgung DC 12V Betriebstemperatur -10°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 50(W) x 43(H) x 145(L) mm Weitere Funktionen: Auto Electronic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control (AGC), Back Light Compensation (BLC an/aus), hohe Sensibilität, hohe anti-blooming rate. LY 102 R 1/3" Sony Color CCD/470TVL/0.08Lux/ Day & Night (0.001 Lux)/3~9mm built-in manual iris lens
159.98€

XC 229SR Sony CCD DSP Color Farb Kamera DAY & Night
XC 229SR Sony CCD DSP Color Farb Kamera DAY & Night1/3” Sony CCD DSP Color Kamera Day & Night Modus 530 TV-Linien und OSD-Menü- 1/3“ Color IT SonySuper HAD - H.R. CCD Sensor - Day & Night Modus - 530 TV Linien - 0,001Lux (0 Lux) bei hoher Sensibilität (Sens-Up), IR-Filter - C/CS-Mount - B.L.C. Ein/Aus - BNC Anschluss - S/N mehr als 67dB - DC 12 V - -10°C bis 50°C - Maße: 60 x 51 x 120mm (B x H x T) Weitere Funktionen: - Weißabgleich ATW / AWC / manuell - BLC an / niedrig / mittel / hoch - AGC an / niedrig / mittel / hoch - DNR an / niedrig / mittel / hoch - Kamera ID - Motion-Detekt - Private-Zone - Bild spiegeln - Bildschärfe - Reset-Funktion - Elektronisches Day & Night
189.99€

Überwachungskamera / Webcam -/- Digital Zoom Kameras

Sony DSP Color Farb Kamera LY 96R Zoom
1/4" Sony DSP Color Farb Kamera LY 96 R Motor ZoomTechnische Daten: Model Typ LY 96 R mit Motor-Zoom Bilder Aufnahme Einrichtung 1/4" Sony CCD Sensor Horizontale Auflösung 480 TV Linien Minimale Beleuchtung 0,1 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 52dB Objektiv 27xZoom / Auto Focus Vario Zoom 3,3 ~ 90,5mm B.L.C. EIN/AUS-schaltbar Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNC Verbinder Stromversorgung: DC 12V Betriebstemperatur -10°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 60(W) x 60(H) x 120(L) mm Weitere Funktionen: Auto Electronic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control (AGC), Back Light Compensation (BLC an/aus), hohe Sensibilität, hohe anti-blooming rate LY 96 R 27-fach Zoom, AutoFocus, 480 TV-Linien, 0,1 Lux3,3mm bis 90,5mm Zoom-Bereich
299.99€

Sony DSP Color Farb Kamera LY 99R Zoom
1/4" Sony DSP Color Farb Kamera LY 99 R Motor Zoom22-fach Zoom 480 TV-LinienTechnische Daten: Model Typ LY 99 R mit Motor-Zoom Bilder Aufnahme Einrichtung 1/4" Sony CCD Sensor Horizontale Auflösung 480 TV Linien Minimale Beleuchtung 0,1 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 52dB Objektiv 22xZoom / Elektronik-Fokus Vario Zoom 3,6~79,2mm B.L.C. EIN/AUS-schaltbar Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNC Verbinder Stromversorgung DC 12V Betriebstemperatur -10°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 60(W) x 60(H) x 120(L) mm Weitere Funktionen: Auto Electronic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control (AGC), Back Light Compensation (BLC an/aus), hohe Sensibilität, hohe anti-blooming rate LY 99R 1/4" Sony CCD/ 480TVL/0.1LUX/22fach Zoom (electric focus) Vario Zoom Objektiv 3.6~79.2mm
219.99€

Überwachungskamera / Webcam -/- Dome Kameras

Mobotix MX-D12Di-IT
Artikelnummer : MX-D12Di-IT
Hersteller : Mobotix
Mobotix MX-D12Di-ITLieferumfang:Gehäuse aus hochfestem Kunststoff (PBT-PC), weiß,schlagfeste PC-Kuppel je 1x transparent und getönt,Handbuch, Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 50cm (mit EMV-Magneschirmung)Mobotix MX-D12Di-IT Kameramodul Tag oder Nacht inkl. Objektiv Folgende Ausführungen sind lieferbar:MX-D12-Module D22 oder N22 : Kameramodul Tag oder Nacht inkl. Super Weitwinkel ObjektivMX-D12-Module D32 oder N32 : Kameramodul Tag oder Nacht inkl. L32 Weitwinkel ObjektivMX-D12-Module D43 oder N43 :Kameramodul Tag oder Nacht inkl. L43 Weitwinkel ObjektivMX-D12-Module D65 oder N65 :Kameramodul Tag oder Nacht inkl. L65 Tele ObjektivMX-D12-Module D135 oder N135 :Kameramodul Tag oder Nacht inkl. L135 Tele Objektiv
959.98€

Mobotix MX-D12Di-Sec
Artikelnummer : MX-D12Di-Sec
Hersteller : Mobotix
Mobotix MX-D12Di-SecFeatures:Auflösung 1280 x 960Speicher 128 MByteBildspeicher 64 MByteEmpfindlichkeit 1 luxGehäuse KunststoffFarbe weißMobotix MX-D12Di-Sec Indoor Mega Dual, inkl. Kameramodul Tag oder Nacht inkl. ObjektivFolgende Audführungen sind lieferbar:MX-D12-Module D22 oder N22 : Kameramodul Tag oder Nacht inkl. Super Weitwinkel Objektiv MX-D12-Module D32 oder N32 : Kameramodul Tag oder Nacht inkl. L32 Weitwinkel Objektiv MX-D12-Module D43 oder N43 : Kameramodul Tag oder Nacht inkl. L43 Weitwinkel Objektiv MX-D12-Module D65 oder N65 : Kameramodul Tag oder Nacht inkl. L65 Tele Objektiv MX-D12-Module D135 oder N135 : Kameramodul Tag oder Nacht inkl. L135 Tele Objektiv Lieferumfang:Handbuch, Patchkabel, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, weiß, schlagfeste PC-Kuppel je 1x transparent und getönt
1239.00€

Überwachungskamera / Webcam -/- Aussenkameras

Color Farb Außenkamera YC 22 P Vario Zoom
1/3" Color Farb Außenkamera YC 22 P incl. Vario Zoom 3,5 - 8,0 mm; wetterfest IP 66Technische Daten: Model Typ YC 22P Bilder Aufnahme Einrichtung 1/3" COLOR Sony CCD Sensor / wetterfest Horizontale Auflösung 420 TV Linien Minimale Beleuchtung 0.1 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv Vario-Zoom 3,5~8,0mm Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNCVerbinder Stromversorgung 12V DC / 110mA Betriebstemperatur -20°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 52x130 mm (DxL) Weitere Funktionen:Auto Electonic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control (AGC), Back Light Compensation (BLC an/aus), hohe Sensibilität, hohe anti-blooming rate YC 22P 1/3“ DSP Color Kamera, 420 TV-Linien, 0.1 LuxLieferung ohne Wand / Deckenhalter!
99.99€

Color Farb Aussenkamera YC 25 P IR LEDs
1/3" Color Farb Aussenkamera YC 25 P mit 30 IR LEDs; wetterfestTechnische Daten: Model Typ YC 25P Bilder Aufnahme Einrichtung 1/3" COLOR CCD Sensor/ wetterfest/ IR ~30m Horizontale Auflösung 420 TV Linien Minimale Beleuchtung 0 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv 3,6 mm Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNCVerbinder Stromversorgung 12V DC / 210mA Betriebstemperatur -20°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 52x80 mm (DxL) Weitere Funktionen: Auto Electronic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control (AGC), Back Light Compensation (BLC an/aus), hohe Sensibilität, hohe anti-blooming rate, Automatikfunktion: unter 10 LUX schalten sich die LEDs an YC 25 P 1/3“ DSP Color Kamera, 420 TV-Linien, 0 Lux Lieferung ohne Wand / Deckenhalter!
109.99€

DSP Color Farb Aussen Kamera MC - 30 M
1/4" DSP Color Farb Aussen Kamera MC - 30 MTechnische Daten: Model Typ MC-30M Bilder Aufnahme Einrichtung 1/4" COLOR CCD Sensor/ wetterfest Horizontale Auflösung 420 TV Linien Minimale Beleuchtung 1.0 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv 3,6 mm Fischaugen Objektiv Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNC-Verbinder Stromversorgung 12V DC / 120mA Betriebstemperatur -10°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 38x105 mm (DxL) Farbe silberincl. Wandhalter MC 30M ¼“ DSP Color CCD Außen-Kamera 420 TV-Linien
119.99€

IP-68-Farbkamera für Tag- Nacht- Betrieb
Artikelnummer : 6858787
IP-68-Farbkamera für Tag- Nacht-BetriebDie sieht nicht nur scharf (1/3"-SONY-Super-HAD-CCD, 480 TV-Linien/438.000 Pixel), die tut dies auch bei Tag und Nacht – eine automatische Tag-/Nacht-Umschaltung sorgt auch ohne Zusatzscheinwerfer bis fast zur völligen Dunkelheit für Ihre Sicherheit. Und dies bei jedem Wetter, bei Bedarf sogar unter Wasser (bis 30 m Tauchtiefe). Die UVV-zertifizierte Kamera verfügt über DSP-Technik, automatische Belichtungs- und Verstärkungsregelung, automatische Kantenkorrektur, Gegenlichtkompensation sowie automatischen Weißabgleich. Die Lieferung erfolgt inklusive 3,6-mm- Miniatur-Objektiv (Weitwinkel 78°), Sonnenblende, verstellbarer Kamerahalterung und 30 m Anschlusskabel, Netzteil. Betriebsspannung 12 VBetriebstemperaturbereich -20 bis +50 °CAbm. (ø x L): 32 x 110 mmCCD-Bildsensor ..... 1/3", Color, DSP Bildpunkte ..... 512 x 582 Auflösung ..... 480 TV-Linien Mindestlichtstärke ..... 0,05 Lux (F=1,2) Auto-Shutter ..... 1/50 bis 1/120.000 s Video-Ausgang ..... 75 Ω (1 Vss) Videonorm ..... PAL Betriebsspannung ..... 12 VDC Stromaufnahme ..... 110 mA Abmessungen ø x L ..... 32 x 110 mm
349.95€

IR-Aussen-Color-Kamera
Artikelnummer : 6868263
IR-Aussen-Color-Kamera "P600X HighRes"- Wasserdichter NachtspezialistDiese Kamera ist ein wahrer Spezialist – sie liefert nicht nur am Tage dank 1/3"-Color-Sony-HAD-Chip perfekte Farbbilder mit 480 TV-Linien, sondern auch nachts ebenso gestochen scharfe S/W-Bilder mit 520 (!) TV-Linien Auflösung.Dies wird nicht nur durch den integrierten, sich bei Dämmerung automatisch zuschaltenden IR-Scheinwerfer garantiert, sondern auch durch einen gleichzeitig motorisch in die Optik eingefahrenen IRFilter, der die Infrarot-Empfi ndlichkeit des CCD-Chips noch verbessert. Die über einen weiten Temperaturbereich einsetzbare Kamera ist uneingeschränkt für den Außeneinsatz geeignet, mit IP 67 macht ihr auch ein starker Gewitterguss nichts aus. Technische Daten:Rauschunterdrückung >40dBStromaufnahme 150 mA (Kamera)420 mA (Kamera + IR)700 mA (Kamera + IR + Filter-Motor)Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °CLieferung mit Sonnendach und verstellbarem Wand-/Deckenhalter, ohne Netzteil. CCD-Bildsensor ..... 1/3", Sony Bildpunkte ..... 512 x 581 Auflösung ..... 480/520 TV-Linien Mindestlichtstärke ..... 0,01 Lux (F=1,2) Auto-Shutter ..... 1/50 bis 1/100.000 s Video-Ausgang ..... 75 Ohm (1VSS) Videonorm ..... PAL Betriebsspannung ..... 12 VDC Stromaufnahme ..... 150-700 mA Abmessungen ..... 120,5 x 45 mm
289.95€

Mobotix M12D-IT-DNight D135N135
Artikelnummer : MX-M12D-IT-DNight-D135N135
Hersteller : Mobotix
Mobotix M12D-IT-DNightAuflösung: 2x VGA, CMOS 640x480 jeweils Farbe sowie Schwarz/Weiss (infrarottauglich)Empfindlichkeit Farbe: 1 lux (t=1/60sec) / 0,05 lux (t=1/1sec)Empfindlichkeit SW: 0,1 lux (t=1/60sec) / 0,005 lux (t=1/1sec)Bildformat: 640x480, 320x240, 160x120 PixelObjektive:L43 Weitwinkel (45° x 35°); f=8mm entspricht ca. 43mm Kleinbildkamera, in 10m: ca. 8,2m x 6,1mL135 Tele (15° x 11°); f=25mm entspricht ca. 135mm Kleinbildkamera, in 10m: 2,6m x 1,9mDNight: automatische Umschaltung von Farb- auf SW-Sensor nach Beleuchtung; mechaniklos und dadurch wartungsfreiMax. Bildrate:30fps VGA30 fps CIFSchnittstellen:10/100 Ethernet (RJ45), ISDN-SO, RS232, 1x IN, 1x OUTSensoren:Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, PIR-Bewegungssensor, Lautsprecher und Mikrofon, 24V Schalteingang und -ausgangFunktionen:Web-Server, FTP-Client,E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder/player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-Web-Terminal; IP-Notify (Send, Receive), für ext. Managmentsysteme, ISDN-Telefonie, SIP-Video-Telefonie und Alarmmeldungen IP-Ansage, PDA Webseiten, MxPEG-Live, Logogenerator, Einzelbildaufzeichnung, Video-Audio-RecordingBildspeicher:32 MByte interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 2000 Bilder320 x 240, gute Qualität); Speicherung ereignis- und zeitgesteuert; intern, per FTP auf Webserver oder auf PC im Netzwerk; Direktzugriff auf die Bilder, daher kein FTP notwendig aber möglichAbmessungen:mit SecureFlex in Wandhalter-Position: 143x176x230mmmit SecureFlex in Deckenhalter-Position: 143x214x220mmLieferumfang:Wetterfestes Gehäuse aus schlagfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff, weiß-metallic, Handbuch, Patchkabel S/FTP weiss 8-polig 50cm, Montageschlüssel (Inbus),SecureFlex schalgfester Wand- und Deckenhalter mit zweifach Gelnk und inneliegender Kabelführung sowie Überdeckung für RJ45-UP-DoseMX-M12D-IT-DNight-D135N135IN/ Outdoor-VGA-DUAL, inkl. Weitwinkel Tag (Farbe) 135mm und Weitwinkel Nacht (SW) 135mm; DNight: automatische Tag / Nachtumschaltung je nach Beleuchtung
1199.00€

Mobotix M12D-IT-DNight D43N43
Artikelnummer : MX-M12D-IT-DNight-D43N43
Hersteller : Mobotix
Mobotix M12D-IT-DNightAuflösung: 2x VGA, CMOS 640x480 jeweils Farbe sowie Schwarz/Weiss (infrarottauglich)Empfindlichkeit Farbe: 1 lux (t=1/60sec) / 0,05 lux (t=1/1sec)Empfindlichkeit SW: 0,1 lux (t=1/60sec) / 0,005 lux (t=1/1sec)Bildformat: 640x480, 320x240, 160x120 PixelObjektive:L43 Weitwinkel (45° x 35°); f=8mm entspricht ca. 43mm Kleinbildkamera, in 10m: ca. 8,2m x 6,1mL135 Tele (15° x 11°); f=25mm entspricht ca. 135mm Kleinbildkamera, in 10m: 2,6m x 1,9mDNight: automatische Umschaltung von Farb- auf SW-Sensor nach Beleuchtung; mechaniklos und dadurch wartungsfreiMax. Bildrate:30fps VGA30 fps CIFSchnittstellen:10/100 Ethernet (RJ45), ISDN-SO, RS232, 1x IN, 1x OUTSensoren:Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, PIR-Bewegungssensor, Lautsprecher und Mikrofon, 24V Schalteingang und -ausgangFunktionen:Web-Server, FTP-Client,E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder/player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-Web-Terminal; IP-Notify (Send, Receive), für ext. Managmentsysteme, ISDN-Telefonie, SIP-Video-Telefonie und Alarmmeldungen IP-Ansage, PDA Webseiten, MxPEG-Live, Logogenerator, Einzelbildaufzeichnung, Video-Audio-RecordingBildspeicher:32 MByte interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 2000 Bilder320 x 240, gute Qualität); Speicherung ereignis- und zeitgesteuert; intern, per FTP auf Webserver oder auf PC im Netzwerk; Direktzugriff auf die Bilder, daher kein FTP notwendig aber möglichAbmessungen:mit SecureFlex in Wandhalter-Position: 143x176x230mmmit SecureFlex in Deckenhalter-Position: 143x214x220mmLieferumfang:Wetterfestes Gehäuse aus schlagfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff, weiß-metallic, Handbuch, Patchkabel S/FTP weiss 8-polig 50cm, Montageschlüssel (Inbus),SecureFlex schalgfester Wand- und Deckenhalter mit zweifach Gelnk und inneliegender Kabelführung sowie Überdeckung für RJ45-UP-DoseMX-M12D-IT-DNight-D43N43IN/ Outdoor-VGA-DUAL, inkl. Weitwinkel Tag (Farbe) 43mm und Weitwinkel Nacht (SW) 43mm; DNight: automatische Tag / Nachtumschaltung je nach Beleuchtung
1199.00€

Mobotix M12M-Web-D43
Artikelnummer : MX-M12M-Web-D43
Hersteller : Mobotix
Mobotix M12M-Web-D43In / Outdoor, wetterfest IP 65Auflösung: MEGA (1280x960 Pixel), FarbeZoom / Pan: 1x, 2x, 4x Bildrate (mono): 30 fps VGA, 30 fps CIF, 10 fps MEGAObjektiv: Weitwinkel (43mm, F 2.0)Empfindlichkeit: 1 Lux (t=1/60sec), 0,05 lux (t=1/1sec)Anschlüsse: ISDN, Ethernet 10/100 MbitVideo-Ringbuffer: 12 MByteVersorgung: PoE oder MX30VSoftwarefunktion: Logo-Generator, FTP, E-MailAktivierung /Trigger: Wochenprogramm / ReduziertExterne Speicherung: nur FTP (zeit - und ereignisgesteuert) Lieferumfang:Wetterfestes Gehäuse aus schlagfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff, weiß metallic, Handbuch, Patchkabel S/FTP weiß 8-polig 50cm, Motageschlüssel (Inbus)SecureFlex: schlagfester Wand-und Deckenhalter mit zweifach Gelenk und inneliegender Kabelführung sowie Überdeckung für RJ45-UP-Dose
889.00€

Mobotix MX NPA Set
Artikelnummer : MX-NPA-SET
Hersteller : Mobotix
Mobotix Power Adapter SET MX-NPA-SETDas Mobotix POE Bundle (Power Adapter Set) stellt die Spannungsversorgung zur Kamera über das Netzwerkkabel sicher. Das Power Adapter Set besteht aus dem MOBOTIX Mx30V-Netzteil und einem Adapter. - Mx30V-Fernspeisung der Betriebsspannung über Netzwerk-Kabel zur Kamera; Pin8 = (+), Pin7 = (-) - Integrierte Cross-Funktion für direkten Anschluss an PC - Geeignet für alle Kameramodelle- Umfasst den Etzwerk-Power-Adapter mit RJ45-Stecker und das Euro-30V Mehrbereichs-Netzteil
110.98€

Mobotix MX-M12D-Sec-D22D135
Artikelnummer : MX-M12D-Sec-D22D135
Hersteller : Mobotix
Mobotix MX-M12D-Sec-D22D135 Features:Auflösung: 1280 x 960Speicher: 128 MByteBildspeicher: 64 MByteEmpfindlichkeit: 1 LuxGehäuse: KunststoffFarbe: weissAuslieferungsvarianten:Oudoor, Indoor, Mono, Dual, TagFunktionen:Auflösung: 2 x MEGA, CMOS 1280 x 960 Farbe, Empfindlichkeit: 1 luxBildformate: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 Pixel, benutzerdefinierte FormateZoom: Digitalzoom 1a, 2x, 4x, sowie Software-Pan und -TiltObjektive:L22 Super-Weitwinkel (90° x 67°); f04mm (entspricht ca. 22mm Kleinbildkamera); in 10m: 20m x 13,3mL135 Tele (15° x 11°); f=25mm (entspricht ca. 135 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 2,6 m x 1,9 m Max. Bildrate: 30 fps VGA; 30 fps CIF; 10 FPS MEGASchnittstellen:10/100 Ethernet; ISDN-S0; RS232; 1x IN, 1x OutSensoren:Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, PIR-Bewegungssensor, Lautsprecher und Mikrofon, 24V - Schalteingang und - ausgangFunktionen:Webserver, FTP-Client, E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder / Player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-WEB-Terminal; IP Notify fr ext. Managementsysteme, integriertes VoIP von / zum Browser, ISDN-Telefonie, SIP-Video-Telefonie, SIP-Video-Telefonie und Alarmmeldungen
1396.00€

Mobotix MX-M12D-Sec-DNIGHT-D135N135
Artikelnummer : MX-M12D-Sec-DNIGHT-D135N135
Hersteller : Mobotix
Mobotix MX-M12D-Sec-DNIGHT-D135N135
1325.00€

Mobotix MX-M12D-Sec-DNIGHT-D22N22
Artikelnummer : MX-M12D-Sec-DNIGHT-D22N22
Hersteller : Mobotix
Mobotix MX-M12D-Sec-DNIGHT-D22N22
1425.00€

Mobotix MX-M12D-Sec-DNIGHT-D43N43
Artikelnummer : MX-M12D-Sec-DNIGHT-D43N43
Hersteller : Mobotix
Mobotix MX-M12D-Sec-DNIGHT-D43N43
1325.00€

Mobotix MX-M22M-IT-D22
Artikelnummer : MX-M22M-IT-D22
Hersteller : Mobotix
Mobotix MX-M22M-IT-D22Features:Auflösung: 640 x 480Speicher: 64 MByteVideo-Ringpuffer: 32 MByteEmpfindlichkeit: 1 luxGehäuse: KunststoffFarbe: weißAuslieferungsvarianten:Outdoor, Indoor, Mono, TagMobotix MX-M22M-IT-D22 In / Outdoor VGA Mono, inkl. Super Weitwinkel Tag 22 mm
649.98€

Mobotix MX-M22M-Sec
Artikelnummer : MX-M22M-Sec
Hersteller : Mobotix
Mobotix MX-M22M-Sec
885.00€

Mobotix MX-M22M-Sec-CSVario
Artikelnummer : MX-M22M-Sec-CSVario
Hersteller : Mobotix
Mobotix MX-M22M-Sec-CSVario
1069.00€

Mobotix MX-M22M-Sec-Night
Artikelnummer : MX-M22M-Sec-Night
Hersteller : Mobotix
Mobotix MX-M22M-Sec-Night
885.00€

Mobotix MX-M22M-Sec-Night-CSVario
Artikelnummer : MX-M22M-Sec-Night-CSVari
Hersteller : Mobotix
Mobotix MX-M22M-Sec-Night-CSVario
1099.00€

Night-Vision-Zoom-Kamera
Artikelnummer : 6868834
Night-Vision-Zoom-Kamera - Sieht wie ein LuchsJetzt bleibt nichts mehr im Dunkeln! Tatsächlich katzengleich liefert diese kompakte Kamera auch nachts gut per Infrarot ausgeleuchtete Bilder – und dies auf eine enorme Entfernung! Das starke Zoom-Objektiv hilft dabei, diesen Bereich auch bis ins letzte Detail abzubilden.Die mit einem hochwertigen 1/4"-Sony- CCD-Chip ausgestattete Farbkamera liefert gestochen scharfe Bilder mit einer Auflösung von 480 TV-Linien. Das Zoom-Objektiv (22fach, F 3.6-79.2 mm) holt auch entfernte Objekte nah heran. 35 High-Power-Infrarot-LEDs bilden den starken IR-Scheinwerfer, der eine Reichweite von bis zu 50 m abdeckt und sich in der Dämmerung automatisch zuschaltet. Das Kameragehäuse ist in der Schutzart IP 66 (strahlwassergeschützt) ausgeführt. Lieferung inkl. neigbarem Haltewinkel. Die Zoom-Ansteuerung erfolgt über offene Kabelenden. Lieferung ohne NetzteilCCD-Bildsensor ..... 1/4", Sony Bildpunkte ..... 512 x 581 Auflösung ..... 480 TV-Linien Mindestlichtstärke ..... 0,0 Lux (F=1,2) Auto-Shutter ..... 1/60 bis 1/100.000 s Video-Ausgang ..... 75 Ohm (1VSS) Videonorm .....PAL Betriebsspannung ..... 12 VDC Stromaufnahme ..... 300 mA Abmessungen .....120 x 220 mm
249.95€

S/W Außenkamera YB 22 P Variozoom
1/3" S/W Außenkamera YB 22 P wettergeschützt IP 66 incl. Variozoom 3,5 - 8,0 mmTechnische Daten: Model Typ YC 22P Bilder Aufnahme Einrichtung 1/3" COLOR Sony CCD Sensor / wetterfest Horizontale Auflösung 420 TV Linien Minimale Beleuchtung 0.1 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv Vario-Zoom 3,5~8,0mm Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNCVerbinder Stromversorgung 12V DC / 110mA Betriebstemperatur -20°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 52x130 mm (DxL) Weitere Funktionen:Auto Electonic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control (AGC), Back Light Compensation (BLC an/aus), hohe Sensibilität, hohe anti-blooming rate YB 22P 1/3“ S/W Kamera 420 TV-Linien, 0,1 Lux Lieferung ohne Wand / Deckenhalter!!!
89.99€

S/W Außenkamera YB 25 P IR LEDs
1/3" S/W Außenkamera YB 25 P mit 30 IR - LEDs Technische Daten: Model Typ YB 25P Bilder Aufnahme Einrichtung 1/3" COLOR CCD Sensor/ wetterfest/ IR ~30m Horizontale Auflösung 420 TV Linien Minimale Beleuchtung 0 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv 3,6 mm Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNCVerbinder Stromversorgung 12V DC / 210mA Betriebstemperatur -20°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 52x80 mm (DxL) Weitere Funktionen: Auto Electronic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control (AGC), Back Light Compensation (BLC an/aus), hohe Sensibilität, hohe anti-blooming rate, Automatikfunktion: unter 10 LUX schalten sich die LEDs an YB 25 P 1/3“ CCD S/W Kamera 420 TV-Linien, 0Lux IR Lieferung ohne Wand / Deckenhalter!
89.99€

Sony Color Außenkamera YC 22 V Vario Zoom
1/3" Sony Color Außenkamera YC 22 V incl. Vario Zoom 3,5 - 8,0 mm; wetterfest IP 66Technische Daten: Model Typ YC 22V Bilder Aufnahme Einrichtung 1/3" COLOR Sony CCD Sensor / wetterfest Horizontale Auflösung 480 TV Linien Minimale Beleuchtung 0.01 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv Vario-Zoom 3,5~8,0mm Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNCVerbinder Stromversorgung 12V DC / 110mA Betriebstemperatur -20°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 52x130 mm (DxL) Weitere Funktionen:Auto Electonic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control (AGC), Back Light Compensation (BLC an/aus), hohe Sensibilität, hohe anti-blooming rate YC 22V 1/3“ DSP Color Sony Kamera, 480 TV-LinienLieferung ohne Wand / Deckenhalter!!!
149.99€

Sony Color Farb Aussenkamera YC 25 V IR LEDs
1/3" Sony Color Farb Aussenkamera YC 25 V mit 30 IR LEDs wetterfest Technische Daten: Model Typ YC 25V Bilder Aufnahme Einrichtung 1/3" COLOR CCD Sensor/ wetterfest/ IR ~30m Horizontale Auflösung 480 TV Linien Minimale Beleuchtung 0 LUX @ F1.2 S/N Verhältnis mehr als 48dB Objektiv 3,6 mm Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohms. BNCVerbinder Stromversorgung 12V DC / 210mA Betriebstemperatur -20°C bis 50°C (14°F bis 120°F) Maße 52x80 mm (DxL) Weitere Funktionen: Auto Electronic Shutter (AES), Auto Iris (AI), Auto Gain Control (AGC), Back Light Compensation (BLC an/aus), hohe Sensibilität, hohe anti-blooming rate, Automatikfunktion: unter 10 LUX schalten sich die LEDs an YC 25 V 1/3“ DSP Color Sony Kamera, 480 TV-Linien extra starke LED`s, Ausleuchtung bis zu 30 Meter Lieferung ohne Wand / Deckenhalter!!!
149.99€

Uhren -/- Armbanduhren

Irox Armbanduhr ER2
Artikelnummer : ER2
Hersteller : IROX
Irox Armbanduhr ER2Höhenmesser • Aktuelle Höhe: -706 bis 9164 m • Umschaltung zwischen Meter (m) und feet (ft) möglich • Auflösung: 1m, Messzyklus: ersten 5 Minuten jede Sekunde, nach 5 Minuten jede Minute • Grafische und numerische Hystorie (24 Std.) Barometer • Symbolanzeige für Wettervorhersage: Sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch • Aktueller Luftdruck (300 bis 1100 hPa), Auflösung 0,1hPa, Messzyklus: ersten 5 Minuten jede Sekunde, nach 5 Minuten jede Minute • Grafische und numerische Hystorie (24 Std.) • Kalibrierung des Luftdrucks auf Meereshöhe Kompass • 16-fache digitale Hauptrichtungsanzeige und Peilung in Grad • Deklinationskorrektur • Drehbarer, eingravierter Orientierungsring auf der Uhr Thermometer • Messbereich: -10°C bis +70°C • Auflösung 0.1°C Stoppuhr • Auflösung 1/100 Sekunde • max. 99 Std., 59 Min., 59 Sek. • 100 Speicherplätze für Runden-/Zwischenzeit Timer • Auflösung 1 Sekunde • max. Eingabe 99 Std., 59 Min., 59 Sek. oder vorprogrammierte Fixzeiten: 1, 3, 5, 10, 15 und 45 Minuten Schrittgeber • 30 BPM bis 180 BPM einstellbar • Zähler: max. 99'999 Schritte Uhr • EL Displaybeleuchtung • 12/24 h Anzeige mit hh:mm:ss • Dualtime (2 Zeiten) • Datumsanzeige: Tag / Monat, Wochentagsanzeige • Alarmfunktion (2 Weckzeiten), Stundensignal • Wassergeschützt ohne Tastenbetätigung • Inkl. 1 Lithium Batterie CR 2032 3V • Batterie selber auswechselbar • Abmessungen: LCD= 29mm, Gehäuse= 50 x 60 x 16 mm, Gewicht 41g
108.98€

Irox Phantom X Armbanduhr Phan-X
Artikelnummer : PhanX
Hersteller : IROX
Irox Phantom X Armbanduhr Phan-X• EKG genaue Pulsmessung mit Brustgurt • Messbereich 40-240 Herzschläge pro Minute und entsprechende Anzeige • Trainingszone mit Alarm , Programmierung der Trainingszonen mit optionalem Alarm wenn ausserhalb der Trainingszone. Obergrenze einstellbar von 41-239, Untergrenze von 40-238. • Zeit und Datum, Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden (12 oder 24h Format) Kalender mit Monat, Tag und Wochentag für die Jahre 2000-2039 • Stoppuhr mit 1/100 Auflösung für die erste Stunde, danach 1sec Auflösung, SPL (Zwischenzeit) Funktion, Zeitzählung bis 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden • Wassergeschützt bis 2atm ohne Tastenbetätigung • LCD-Display mit EL Displaybeleuchtung • Inkl. 1 Lithium Batterie CR 2032 3V • Abmessungen: 38 x 49mm, Gewicht: nur 39g • Farbe: Uhr: Schwarz - Silber Armband: Schwarz
49.98€

Irox Phantom X2 Armbanduhr PHAN X2
Artikelnummer : PhanX2
Hersteller : IROX
Irox Phantom X2 Armbanduhr PHAN X2• Extra grosse Zifffern (11mm Höhe) • LCD-Ring aus Metall • EKG genaue Pulsmessung mit Brustgurt • Messbereich 40-240 Herzschläge pro Minute und entsprechende Anzeige • Trainingszone mit Alarm , Programmierung der Trainingszonen mit optionalem Alarm wenn ausserhalb der Trainingszone. Obergrenze einstellbar von 41-239, Untergrenze von 40-238. • Zeit und Datum, Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden (12 oder 24h Format) Kalender mit Monat, Tag und Wochentag für die Jahre 2000-2039 • Stoppuhr mit 1/100 Auflösung für die erste Stunde, danach 1sec Auflösung, Zeitzählung bis 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden, 15 Rundenzeiten • Wassergeschützt bis 2atm ohne Tastenbetätigung • LCD-Display mit EL Displaybeleuchtung • Inkl. 2 Lithium Batterien CR 2032 3V für Uhr und Gurt • Abmessungen: 45 x 45mm, Gewicht: nur 54g
49.98€

Irox Spin Black Armbanduhr Pulsmessung
Artikelnummer : SpinB
Hersteller : IROX
Irox Spin Black Armbanduhr• Pulsmessung mit oder ohne Gurt • Uhr mit Datum, Wecker • 12/24 h Anzeige mit hh:mm:ss • Datumsanzeige: Tag / Monat, Wochentagsanzeige • Trainingszonen mit Alarm • Zeitaufzeichnung über, unter und in der Trainingszone • kcal Verbrauch • Durchschnittspuls • Pulsanzeige mit % ihres max. Puls • Recovery-Funktion (Pulsüberwachung in Erholungsphase nach dem Training) • Stoppuhr mit 16 Rundenzeiten • CountDown Timer mit Alarm • Wassergeschützt bis 2atm ohne Tastenbetätigung • LCD-Display mit EL Displaybeleuchtung • Inkl. 1 Lithium Batterie CR 2032 3V • Abmessungen (der LCD): 22 x 18mm, Gewicht: 44 g • Farbe: Uhr: Silber - Schwarz, Armband: Schwarz • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse
139.98€

Irox Spin Blue Pulsmessung Armbanduhr
Artikelnummer : SpinBlue
Hersteller : IROX
Irox Spin Blue Pulsmessung Armbanduhr• Pulsmessung mit oder ohne Gurt • Uhr mit Datum, Wecker • 12/24 h Anzeige mit hh:mm:ss • Datumsanzeige: Tag / Monat, Wochentagsanzeige • Trainingszonen mit Alarm • Zeitaufzeichnung über, unter und in der Trainingszone • kcal Verbrauch • Durchschnittspuls • Pulsanzeige mit % ihres max. Puls • Recovery-Funktion (Pulsüberwachung in Erholungsphase nach dem Training) • Stoppuhr mit 16 Rundenzeiten • CountDown Timer mit Alarm • Wassergeschützt bis 2atm ohne Tastenbetätigung • LCD-Display mit EL Displaybeleuchtung • Inkl. 1 Lithium Batterie CR 2032 3V • Abmessungen (der LCD): 22 x 18mm, Gewicht: 44 g • Farbe: Uhr: Blau - Silber, Armband: Blau • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse
139.98€

IROX STORM PU
Artikelnummer : IROXSTORMPU
Hersteller : IROX
IROX STORM PUHöhenmesser • Aktuelle Höhe: -700 bis 9000 m • Umschaltung zwischen Meter (m) und feet (ft) möglich • Auflösung: 1m • Höhenprofil Barometer • Aktueller Luftdruck (300 bis 1100 hPa), Auflösung 0.1hPa • Luftdruckprofil Thermometer • Messbereich: -10°C bis +60°C • Auflösung 0.1°C Uhr • 12/24 h Anzeige mit hh:mm:ss • Dualtime (2 Zeiten) • Datumsanzeige: Tag / Monat, Wochentagsanzeige • Alarmfunktion (2 Weckzeiten) • Stoppuhr 1/100, 10 Rundenspeicher • Timer bis 23h,59min,59sek. • Wassergeschützt ohne Tastenbetätigung • EL Displaybeleuchtung • Inkl. 1 Lithium Batterie CR 2032 3V • Abmessungen (der LCD): 26 mm Farbe und Material Uhr: Silber, Stahl Armband: Schwarz / PU (Kunststoff)
178.98€

IROX XL Armbanduhr
Artikelnummer : IROXXL
Hersteller : IROX
IROX Armbanduhr XL - Höhenmesser Barometer Thermometer Höhenmesser • Aktuelle Höhe: -700 bis 9000 m • Umschaltung zwischen Meter (m) und feet (ft) möglich • Auflösung: 1m, Messzyklus in Bewegung alle 2.5sec (Ruhemodus alle 2.5min) • Grafisches Höhenprofil • 20 Speicherplätze mit Zeit/Datum Stempel • Kumulierte und max. Höhenanzeige Barometer • Symbolanzeige für Wettervorhersage: Sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch • Aktueller Luftdruck (300 bis 1100 hPa), Auflösung 1hPa • Luftdruckprofil (numerisch und graphisch) • Kalibrierung des Luftdrucks auf Meereshöhe Kompass • 16-fache digitale Hauptrichtungsanzeige und Peilung in Grad • Deklinationskorrektur • Drehbarer, eingravierter Orientierungsring aus Aluminium auf der Uhr Thermometer • Messbereich: -20°C bis +70°C • Auflösung 0.1°C Stoppuhr • Auflösung 1/100 Sekunde • 100 Speicherplätze für Runden-/Zwischenzeit Uhr • EL Displaybeleuchtung (negativ, d.h. leuchtende Zahlen) • 12/24 h Anzeige mit hh:mm:ss • Dualtime (2 Zeiten) • Datumsanzeige: Tag / Monat, Wochentagsanzeige • Alarmfunktion (2 Weckzeiten), Stundensignal • Wassergeschützt ohne Tastenbetätigung • Inkl. 1 Lithium Batterie CR 2032 3V • Batterie selber auswechselbar • Abmessungen: LCD= 33mm, Gehäuse= 51 x 18 mm, Gewicht 54g • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse
179.98€

IROX XL-P Armbanduhr XL P
Artikelnummer : XLP
Hersteller : IROX
IROX XL-P Höhenmesser Pulsmessung Barometer Thermometer Höhenmesser• Aktuelle Höhe: -700 bis 9000 m • Umschaltung zwischen Meter (m) und feet (ft) möglich • Auflösung: 1m, Messzyklus in Bewegung alle 2.5sec (Ruhemodus alle 2.5min) • Grafisches Höhenprofil • 20 Speicherplätze mit Zeit/Datum Stempel • Kumulierte und max. Höhenanzeige Barometer • Symbolanzeige für Wettervorhersage: Sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch • Aktueller Luftdruck (300 bis 1100 hPa), Auflösung 1hPa • Luftdruckprofil (numerisch und graphisch) • Kalibrierung des Luftdrucks auf Meereshöhe Kompass • 16-fache digitale Hauptrichtungsanzeige und Peilung in Grad • Deklinationskorrektur • Drehbarer, eingravierter Orientierungsring aus Aluminium auf der Uhr Thermometer • Messbereich: -20°C bis +70°C • Auflösung 0.1°C Stoppuhr • Auflösung 1/100 Sekunde • 100 Speicherplätze für Runden-/Zwischenzeit Pulsmessung - Pulsmessung mit Gurt (inkl.) - Anzeige aktueller Puls - Programmierbare Trainingszone mit Alarm - Angabe von Trainingszonen als absoluter Puls oder in % vom maximalen Puls - Angabe von verbrauchten Kilokalorien Uhr • EL Displaybeleuchtung (negativ, d.h. leuchtende Zahlen) • 12/24 h Anzeige mit hh:mm:ss • Dualtime (2 Zeiten) • Datumsanzeige: Tag / Monat, Wochentagsanzeige • Alarmfunktion (2 Weckzeiten), Stundensignal • Wassergeschützt ohne Tastenbetätigung • Inkl. 2 Lithium Batterien CR 2032 3V (1x Uhr und 1x Gurt) • Batterien selber auswechselbar • Abmessungen: LCD= 33mm, Gehäuse= 51 x 18 mm, Gewicht 54g • Set inklusive Pulsgurt und praktischem Etui für Uhr und Gurt
184.98€

Outdoor Uhr RA 103 mit UV Sensor RA103
Artikelnummer : 6335
Hersteller : Oregon Scientific
Outdoor Uhr RA 103 mit UV Sensor RA103Outdoor-Uhr mit UV-Sensor • UV-B-Messung mit UV-Index-Anzeige • Einfach bedienbarer Ski-Timer misst und zeichnet Abfahrtszeit, durchschnittliche Höhenänderung und Höhenänderungsgeschwindigkeit auf (maximal 50 Runden) • Höhenmessung in Echtzeit von –400 bis 9.000 Meter • Einfach ablesbare Wettervorhersage mit 4 verschiedenen Anzeigemodi • Misst und zeichnet Temperatur (-10°C bis 60°C), Höhe und Luftdruck auf • TOUR-Datenspeicher • Benutzerfreundliche PC-Software zur Auswertung der TOUR-Daten (AD 103 optional) • Uhrzeit, Datum und Alarmfunktion mit HiGloTM-Hintergrundbeleuchtung • Wasserbeständig (50 Meter)
92.98€

Outdoor Uhr RA 126 mit digitalem Kompass RA126
Artikelnummer : 6567
Hersteller : Oregon Scientific
Outdoor Uhr RA 126 mit digitalem Kompass RA126Outdoor-Uhr mit digitalem Kompass • Kompass zeigt Peilung in Grad und 16 Himmelsrichtungen an • Deklination und Nordpol einstellbar • Akkurate Navigation durch Peilungsfunktionen • Rotierender Zeiger gibt Richtung an und ist einfach zu bedienen • Thermometer • Stoppuhr • Digitale Uhr mit Datum und Alarmfunktionen • Wasserbeständig bis 50m
34.98€

Outdoor Uhr RA 202 von Oregon Scientific RA202
Artikelnummer : 6332
Hersteller : Oregon Scientific
Outdoor Uhr RA 202 von Oregon Scientific RA202Outdoor-Uhr mit digitalem Kompass • Digitaler Kompass: Peilung in Grad, 16 Himmelsrichtungen • Akkurate Navigation durch Peilungsfunktion • Segel-Timer mit Startlinien-Countdown • Stoppuhr mit 99 Runden-Speicher • Luftdruckmessung – lokal oder auf Meeresniveau • Einfach ablesbare Wettervorhersage • Höhenmessung von –400 bis 9.000 Meter • Temperaturmessung (-10°C bis 60°C) • Uhrzeit, Datum und Alarmfunktion mit HiGloTM-Hintergrundbeleuchtung • Wasserbeständig (50 Meter)
92.98€

PC - Kit AD 103 für RA 103 Oregon Scientific
Artikelnummer : 6372
Hersteller : Oregon Scientific
PC - Kit AD 103 für RA 103 Oregon Scientific AD103• PC-Kit für Outdoor-Uhr RA 103 beinhaltet: - USB-Download-Clip - PC-Software (Englisch) • Datenübertragung von Uhr zum PC • Übertragung aller Informationen des TOUR-Modus einschließlich Temperatur, Luftdruck, Höhe und Ski-Abfahrtsdaten • Erlaubt es Ihnen, die Uhreinstellungen auf dem PC zu verändern d. h. Datum, Zeit, aktueller Luftdruck auf Meereshöhe, Wettersymbol und die TOUR-Modus- Datenaufzeichnungs - sowie Downloadoptionen • Erzeugt umfassende Tabellen und Berichte zur Analyse Ihrer Leistungen • PC-Mindestanforderungen: - Pentium I oder höher mit min. 64 MB Arbeitsspeicher - Windows 98 oder höher - 50 MB freier Festplattenspeicher - (empfohlen) Drucker und Maus
16.49€

Uhren -/- Funkuhren

Funkuhr BAR 669 Oregon Scientific
Artikelnummer : 6500
Hersteller : Oregon Scientific
Funkuhr BAR 669 von Oregon Scientific Funkuhr BAR669 mit Wetterstimmungslicht• Wettervorhersage mit farbigem Licht - auf einen Blick auch aus der Entfernung zu erkennen• Wetterstimmungslicht mit zwei Einstellungsoptionen:- Wettervorhersage durch Licht in 4 verschiedenen Farben- Stimmungslicht mit ineinander übergehenden Farben für eine entspannte Atmosphäre• Autofunktion: Stimmungslicht schaltet sich zu einer benutzerdefinierbaren Zeit, z.B. zum Einschlafen, automatisch ein• Trendy und unkompliziert für junge Zielgruppen• Innentemperatur(-5°C bis +50°C)• Präzise Zeit und Datum durch Funksignal (Dual-Band)• Zweiminütiger Crescendo-Alarm mit 8 Minuten Schlummerfunktion• Besonders standsicher und kompakt im Format• Hintergrundbeleuchtung• Stromversorgung: Netzteil (enthalten)• Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 80x100
36.49€

Funkuhr BARM 839 mit Radio und Wettervorhersage
Artikelnummer : 6589
Hersteller : Oregon Scientific
Funkuhr BARM 839 mit Radio und Wettervorhersage von Oregon ScientificFunkuhr BARM839 mit Radio und Wettervorhersage- Präzise Zeitanzeige durch Funkzeitsignal (Dual-Band)- Geweckt werden mit Radiomusik und Wettervorhersage- Digitales UKW-Radio mit PLL-Technologie für eine automatische Frequenzregelung und Einstellen von stabilen Sendern- Sehr gute Soundqualität- 8 Senderspeicherplätze- Frequenz: 87,5 – 108 MHz- Radiowecker mit Einschlaftimer (120, 90, 60, 45, 30, 15, 0 Minuten)- Wettervorhersage mit 4 Symbolen
46.49€

Funkuhr RM 822 Oregon Scientific
Artikelnummer : 6069
Hersteller : Oregon Scientific
Funkuhr RM 882 von Oregon Scientific Funkreiseuhr RM882 mit Aufsteller· Zeiteinstellung und Synchronisation durch Funksignal DCF-77 für Mitteleuropa· 24 Stunden Anzeige: Stunde / Minute / Sekunden · Datumsanzeige: Tag und Monat, Wochentagsanzeige wahlweise in einer von 4 Sprachen (E, F, D, I) · Zweite Zeitzone · Zeit und Datum manuell einstellbar· Alarmfunktion · Snoozefunktion (8 Minuten) · 2-minütiges Crescendo-Signal mit zunehmender Lautstärke · Zwei unabhängige Alarmzeiten · HiGlo Hintergrundlicht · Schalter zum Verriegeln der Funktionstasten · Batteriewechselanzeige · Tischaufsteller · Inkl. Schutzhülle · 2 Batterien 'AAA' 1,5 V· Maße: 66 x 85 x 15 mm
17.49€

Funkuhr RM 912 ELP Oregon Scientific
Artikelnummer : 6207
Hersteller : Oregon Scientific
Funkuhr RM 912 ELP von Oregon Scientific Funkuhr RM912ELP mit großem Display• Synchronisiert die Zeit automatisch mit DCF 77 Signal für Mitteleuropa• Großes Display und extrahelle Hintergrundbeleuchtung für leichtes Ablesen auch im Dunkeln• Datumsanzeige• Wochentagsanzeige in einer von 4 Sprachen (D, GB, F, I)• Zeit und Datum manuell einstellbar• Alarmfunktionen:- Crescendoalarm (2 Minuten)- Schlummerfunktion (8 Minuten)• Dual-Alarm mit zwei Alarmzeiten• Batterien: 2 x ‚AAA'• Maße Gerät (HxBxT/mm): 110x85x37
12.98€

Funkuhr RM 912 TC grau Oregon Scientific
Artikelnummer : 6070
Hersteller : Oregon Scientific
Funkuhr RM 912 TC grau von Oregon ScientificFunkuhr mit Dual-Alarm• Synchronisiert die Zeit automatisch mit DCF 77 Signal für Mitteleuropa• Datumsanzeige• Wochentagsanzeige in einer von 4 Sprachen (D, GB, F, I)• Zweite Zeitzone• Zeit und Datum manuell einstellbar• Alarmfunktionen:- Crescendoalarm (2 Minuten)- Schlummerfunktion (8 Minuten)• Dual-Alarm mit zwei Alarmzeiten• Hintergrundbeleuchtung• Batterien 2 x ‚AAA'• Maße Gerät (HxBxT/mm): 110x85x37Achtung: Farbe grau
7.99€

Funkuhr RM 912 TH Oregon Scientific
Artikelnummer : 6071
Hersteller : Oregon Scientific
Funkuhr RM 912 TH von Oregon Scientific Funkuhr RM912TH mit Dual-Alarm - Synchronisiert die Zeit automatisch mit DCF 77 Signal für Mitteleuropa - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige in einer von 4 Sprachen (D, GB, F, I) - Zweite Zeitzone - Zeit und Datum manuell einstellbar Alarmfunktionen: - Crescendoalarm (2 Minuten) - Schlummerfunktion (8 Minuten) - Dual-Alarm mit zwei Alarmzeiten - Hintergrundbeleuchtung - Batterien 2 x ‚AAA' - Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 110x85x37
12.98€

Funkuhr RM 926 Oregon Scientific
Artikelnummer : 6414
Hersteller : Oregon Scientific
Funkuhr RM 926 von Oregon Scientific Next Gen Funkuhr RM926 mit polyphonem Alarm• Weckalarm mit einer von 5 Melodien (Zirkus, Karneval, Türkisch, Jazz, Entertainer) oder Piepton• Dual-Alarm: zwei unterschiedliche Alarmzeiten einstellbar (z.B. für wochentags oder Wochenende)• Präzise Zeit und Datum durch Funksignal (Dual-Band für Mitteleuropa und GB) • Datum, Wochentag, 12/24 Std. Anzeige• Wochentagsanzeige in einer von 5 Sprachen (D, GB, F, I, E)• Alarmfunktionen:- Piepton oder 1 von 5 Melodien (2 Minuten) in zwei Lautstärken- Schlummerfunktion (8 Minuten)• Hintergrundbeleuchtung• Batteriewechselanzeige• Batterien: 2 x ‚AAA'
25.95€

Funkuhr RM 928 Oregon Scientific
Artikelnummer : 6209
Hersteller : Oregon Scientific
Funkuhr RM 928 von Oregon Scientific - LCD-Anzeige mit Uhrzeit, Datum und Innentemperatur- Messbereich für Innentemperatur: 0°C bis + 50 °C- Zwischen °C und °F wählbar- Zeiteinstellung und Synchronisation durch Funksignal DCF-77 für Zentral-Europa und MSF-60 für Großbritannien (wählbar)- 12 / 24 Stunden Anzeige: Stunde / Minute / Sekunden- Datumsanzeige: Tag / Monat / Wochentagsanzeige - wahlweise in einer von 5 Sprachen (GB, F, D, I, ES)- Zweite Zeitzone- Zeit und Datum manuell einstellbar- Zwei Alarmfunktionen- Snoozefunktion (8 Minuten)- 2-minütiges Crescendo-Signal mit zunehmender Lautstärke- Stundensignal (abschaltbar)- Displaybeleuchtung (Intensität wählbar)- Tastensperre- Batteriewechselanzeige- Tischaufsteller- Inkl. Schutzhülle- Inkl. Lithium Batterie CR 2032 3V- Kurzzeitspeicher nach Batterieentnahme vorhanden
26.49€

Funkuhr RMB 899P Oregon Scientific
Artikelnummer : 6413
Hersteller : Oregon Scientific
Funkuhr RMB 899P von Oregon Scientific Funkreiseuhr RMB899P mit weltweitem Zeitsignalempfang• Präzise weltweite Zeitanzeige durch funkgesteuerten Zeitsignalempfang• Vom Benutzer wählbares Zeitsignal:- DCF 77 für EU- MSF 60 für UK- WWVB 60 für USA- JP 60 für westliches Japan- JP 40 für östliches Japan- JAPAN für westliches und östliches Japan• Projektion der Uhrzeit vertikal an die Decke• Dauerprojektion mit Netzteil möglich• Alarmfunktionen:- Schlummerfunktion (8 Minuten)- Dual-Alarm (täglich/ Wochenende)• Automatischer Kalender von 2001 bis 2098 mit Datums-, Wochentagsanzeige• 12/ 24 Std. Format• Einstellung der Zeitzone für Zeitverschiebung• Tastensperre, kompaktes Format• Batteriewechselanzeige• Batterien: 2 x AAA• Farbe: Grau• Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 60x100x20
36.49€

Uhren -/- Projektionsuhren

Projektions - Funkuhr RM 622 P Easy Line
Artikelnummer : 6327
Hersteller : Oregon Scientific
Projektions-Funkuhr RM 622 P Easy Line von Oregon Scientific - Easy Line Projektionsfunkuhr RM622P- Projektion der Uhrzeit - Schwenkbarer Projektor - Dauerprojektion mit Netzteil möglich - Manuelle Fokussierung und Ausrichtung der Projektion - Innentemperatur - Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal Alarmfunktionen: - Weckton (2 Minuten Crescendo) - Schlummerfunktion (8 Minuten) -Batteriewechselanzeige Zubehör inklusive: - Netzteil - Batterien: 2x ‚AA' 1,5 VAbmessungen Gerät (HxBxT/mm): 82x134x52
22.49€

Projektionsfunkuhr BAR 339P Blue Line Oregon Scientific
Artikelnummer : 6587
Hersteller : Oregon Scientific
Projektionsfunkuhr BAR 339P Blue Line mit Wetterstimmungslicht von Oregon ScientificBlue Line Projektionsfunkuhr mit Wetterstimmungslicht Wettervorhersage mit farbigem Licht: - die aktuellen Wetter-bedingungen sind aus der Distanz auf einen Blick zu erkennen - 5 Symbole und 5 FarbenAls Wettervorhersage oder mit automatischem Farbwechsel als Stimmungslicht einsetzbar Temperatur innen und außen, eine Sendeeinheit THN 132N inkl., Reichweite max. 30 m bei freier Sicht Präzise Zeit und Datum durch Funksignal (Dual-Band) Blaue Projektion von Zeit, Alarmstatus und Außentemperatur Projektion focussierbar und 180° drehbar, Display und Projektor schwenkbar Lichtsensor passt Projektion automatisch den Lichtverhältnissen an Alarmfunktion Bedienung über Sensorfelder nur mit einem Fingertipp Hintergrundbeleuchtung Stromversorgung: Netzteil (enthalten)Batterien 3 x AA (enthalten)Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 112x177x56
61.99€

Projektionsfunkuhr BARM 969P mit Wettervorhersage und Radio
Artikelnummer : 6486
Hersteller : Oregon Scientific
Projektionsfunkuhr BARM 969P mit Wettervorhersage und Radio von Oregon Scientific Projektionsfunkuhr mit Wettervorhersage und Radio - UKW Radio - mit 8 Senderspeichern - Frequenz: 87,5–108 MHz - PLL für eine automatische Frequenzregelung und Einstellen von stabilen Sendern - digitale Lautstärkenreglung in 8 Stufen - Einschlaftimer 0-120 Minuten Beim Aufwachen das Wetter im Blick: - Wettervorhersage mit 4 Symbolen - Thermometer - Messbereich innen: -5°C bis 50°C - Auflösung: 0,1 °C Schöner einschlafen mit 6 beruhigenden Naturgeräuschen und Einschlaftimer 0-120 Minuten Alarmfunktionen: - Radio - polyphoner Dual-Alarm (5 Melodien oder 1 Alarmton für 2 Minuten) - 8 Minuten Schlummerfunktion - Vibrationsalarm VR 101 (opt. erhältlich) Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal (Dual-Band) Projektion von Uhrzeit und Alarmstatus - Schwenkbarer Projektor - Dauerprojektion mit Netzteil möglich Batteriewechselanzeige Batterien: 4 x AAA Zubehör inklusive: Netzteil Abmessungen Gerät (HxBxT/mm):120x185x92
81.99€

Projektionsfunkuhr Cube RM 383P Oregon Scientific
Artikelnummer : 6591
Hersteller : Oregon Scientific
Projektionsfunkuhr Cube RM 383P von Oregon ScientificProjektionsfunkuhr Cube RM383P- Kompaktes Format im Cube-Design - Präzise Zeitanzeige durch Funksignalempfang - Dual-Alarm mit Schlummerfunktion - Projektion von Zeit und Alarmstatus - Projektionsbild 180° drehbar und fokussierbar zur optimalen Darstellung - Dauerprojektion mit Netzteil - Basis mit Beleuchtungseffekt: hilft, die Uhr nachts im Dunkeln zu finden - Kalender Stromversorgung: Netzteil 2 x AAA Batterien (enthalten) Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 87x85x60
26.49€

Projektionsfunkuhr DP 200 Daylight
Artikelnummer : 6560
Hersteller : Oregon Scientific
Projektionsfunkuhr DP 200 Daylight von Oregon Scientific Projektionsfunkuhr DP200 Daylight mit Außentemperatur Weltneuheit: die erste Tageslichtprojektion mit Funkuhr und Außentemperatur - Zukunftsweisende Zeitanzeige für modernes Ambiente zu jeder Tageszeit in jedem Raum –vom Erfinder der Projektionsuhren! - Präzise Zeitanzeige durch Funkzeitsignal (Dual-Band) - Temperatur innen und außen - 1 Funksendeeinheit THN 132N inkl., Reichweite max. 30 m bei freier Sicht - Projektion fokussierbar und um 180° drehbar, Projektor schwenkbar - Lichtsensor passt Projektionsintensität automatisch der Umgebung an - Wegweisender Bedienkomfort: mit einer Handbewegung Schlummerfunktion aktivieren und Anzeigemodus ändern - Animierte LCD-Anzeige - Kalender - Alarm mit 8 Minuten - Schlummerfunktion Zubehör inkl.: 1 x THN 132N Stromversorgung: Netzteil (enthalten), Batterien: 1x AA (Backup), 1x AA SensorAbmessung (HxBxT/mm): 190x92x60
92.49€

Projektionsfunkuhr RMR 329P Blue Line
Artikelnummer : 6588
Hersteller : Oregon Scientific
Projektionsfunkuhr RMR 329P Blue Line mit Innen -/ Außentemperatur Blue Line RM329P Projektionsfunkuhr mit Innen-/ Außentemperatur - Blaue Projektion von Zeit, Alarmstatus und Außentemperatur - Projektion focussierbar und 180° drehbar, Display und Projektor schwenkbar - Dauerprojektion mit Netzteil - Präzise Zeit und Datum durch Funksignal (Dual-Band) - Temperatur innen und außen, eine Sendeeinheit THN 132N inkl., Reichweite max. 30 m bei freier Sicht - Alarmfunktion - Kalender - Hintergrundbeleuchtung Stromversorgung: - Netzteil (enthalten)- Batterien 3 x AAA (enthalten) Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 155x112x50
46.49€

Projektionsuhr BAR 623 P Oregon Scientific
Artikelnummer : 6321
Hersteller : Oregon Scientific
Projektionsuhr BAR 623 P von Oregon Scientific Easy Line Projektionsfunkuhr mit Wettervorhersage• Projektion von Uhrzeit und Außentemperatur• Schwenkbarer Projektor • Dauerprojektion mit Netzteil möglich• Anzeige von Innen- und Außentemperatur• 3-Kanal für maximal 3 Sendeeinheiten(Reichweite: max. 30 m bei freier Sicht)• Wettervorhersage mit animierten Symbolen• Mondphasen von 2001 bis 2099• Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal• Alarmfunktionen:- Weckton (2 Minuten Crescendo)- Schlummerfunktion (8 Minuten)• Batteriewechselanzeige• Batterien: 3 x ‚AA' für Basiseinheit, 2 x ‚AAA' für Funksendeeinheit• Zubehör inklusive: 1 Funksendeeinheit THN 122 N, Netzteil• Maße Gerät (HxBxT/mm): 53x167x92
46.49€

Projektionsuhr RM 318 P Oregon Scientific
Artikelnummer : 6188
Hersteller : Oregon Scientific
Projektionsuhr RM 318 P von Oregon Scientific Projektionsfunkuhr (Dualband)• Projektion der Uhrzeit • Schwenkbarer Projektor• Projektion drehbar und fokussierbar• Dauerprojektion mit Netzteil möglich • Präzise Zeitangabe und Datum durchFunkzeitsignal• Dualband: empfängt das Funkzeitsignal in Mitteleuropa und GB• Kalender in 4 Sprachen einstellbar• Alarmfunktionen:- Crescendoalarm (2 Minuten)- Schlummerfunktion (8 Minuten)• Dualalarm: zwei unabhängige Alarmzeiten einstellbar• Batterien: 2 x ‚AA'• Zubehör inklusive: Netzteil • Maße Gerät (HxBxT/mm): 100x140x40
17.49€

Projektionsuhr RM 818 P Oregon Scientific
Artikelnummer : 6318
Hersteller : Oregon Scientific
Projektionsuhr RM 818 P Projektionsfunkuhr mit animierter Zeitprojektion• Projektion von Uhrzeit, Alarmzeit oder Alarmstatus in zwei Geschwindigkeiten• Schwenkbarer Projektor für Projektionsumkehrung (180°)• Dauerprojektion mit Netzteil möglich • Vibrationsalarm(VR 101), den man unter das Kopfkissen legen kann, optional erhältlich (max. Reichweite: 15 m),Abbildung siehe "weitere Bilder"• Klares, übersichtliches Design: Bedienpanel seitlich angeordnet• Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal• Alarmfunktionen:- Weckton (2 Minuten Crescendo) bei gleichzeitiger Anschaltung von Hintergrundbeleuchtung und Projektion für 5 Sekunden- Achtminütige Schlummerfunktion• Dual-Alarm mit zwei unabhängigen Alarmzeiten (z.B. für wochentags und Wochenende)• Zwei Zeitzonen (Mitteleuropa, GB)• Batteriewechselanzeige• Batterien: 2 x ‚AAA'• Zubehör inklusive: Netzteil• Maße Gerät (HxBxT/mm): 141x88x44 In folgenden Farben lieferbar: Silber / Titan
36.49€

Projektionsuhr RMR 939 P Oregon Scientific
Artikelnummer : 6317
Hersteller : Oregon Scientific
Projektionsuhr RMR 939 P von Oregon ScientificProjektionsfunkuhr mit Bewegungsmelder• Optimale Sicherheit und Überwachung• Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, aktiviert er für 5 Minuten den Alarm und schaltet für 10 Sekunden die Hintergrund-beleuchtung der Uhr ein• Max. 2 Bewegungsmelder verwendbar (einer optional), z.B. für 2 Kinderzimmer• Vibrationsalarm (VR 101), den man unter das Kopfkissen legen kann, optional erhältlich (max. Reichweite: 15 m)• 6 verschiedene Relax-Sounds (Wind, Fluss, Wellen etc.) mit beruhigenden Klängen zum Einschlafen• Einzeilige Projektion von Uhrzeit oder Alarmzeit• Schwenkbarer Projektor• Anzeige der Innentemperatur (Messbereich: -5°C bis +50°C)• Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal• Alarmfunktionen:- 5 Melodien (polyphon)oder Alarmton bei gleichzeitiger Einschaltung der Hintergrundbeleuchtung für 8 Sekunden• Dual-Alarm für zwei unabhängige Alarmzeiten (z.B. für wochentags oder Wochenende)• Zwei Zeitzonen (Mitteleuropa, GB)• Batteriewechselanzeige• Batterien: Basiseinheit 4 x ‚AA', Bewegungsmelder 3 x ‚AA'• Zubehör inklusive: Netzteil, 1 Bewegungsmelder MSR 939 (siehe "Weitere Bilder")• Maße Gerät (HxBxT/mm): 112x88x43
61.99€

Projektionsuhr RRM 326 P-G Oregon Scientific
Artikelnummer : 6412
Hersteller : Oregon Scientific
Projektionsuhr RRM 326 P-G von Oregon Scientific Next Gen Projektions-Funkuhr RRM326PG mit Radio• Radio mit PLL-Technologie für automatische Frequenzregelung und Einstellen von stabilen Sendern• UKW Bandbreite:87,5 – 108,0 MHz• 8 Senderspeicherplätze• Antenne• Radiowecker mit 120-minütigem Einschlaftimer • Projiziert Uhrzeit und Weckalarmstatus an Wand oder Decke• Präzise Zeit und Datum durch Funksignal (Dual-Band für Mitteleuropa und GB)• Datum, Wochentag, 12/ 24 Std. Anzeige• Alarmfunktionen:- Piepton mit Crescendo (2 Minuten)- Schlummerfunktion(8 Minuten)- Radio (120 Minuten Einschlaftimer)• Dual-Alarm mit zwei Alarmzeiten (täglich/ Wochenende)• Hintergrundbeleuchtung• Batteriewechselanzeige• Batterien: 2 x ‚AA'• Zubehör inklusive: Netzteil• Abmessungen Gerät (HxBxT/cm): 10,3x16,1x3
42.48€

Radiowecker Vision RRA 320 P Oregon Scientific
Artikelnummer : 6590
Hersteller : Oregon Scientific
Radiowecker Vision RRA 320 P von Oregon Scientific - Radiowecker Vision mit extragroßer Zeitanzeige und Zeitprojektion - Extragroßes LED-Display (17,2 x 15,7 cm) für leichtes Ablesen - Display mit Dimmerfunktion zur Einstellung der Anzeigehelligkeit - Digitale Uhr - Analoges AM/FM Radio - Geweckt werden mit Radiomusik oder Summton - Radiowecker mit Einschlaftimer für 120, 90, 60, 30, 15 Minuten - Dual-Alarm mit Schlummerfunktion - Projektion von Zeit und Alarmstatus - Projektionsbild 180° drehbar und fokussierbar zur optimalen Darstellung - Dauerprojektion mit Netzteil - Innovativer Bedienkomfort durch Steuerräder Stromversorgung: Netzteil 2 x AAA Batterien (enthalten) Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 67x179x80
26.49€

TimeSphere Projektionsfunkuhr RM 982 P
Artikelnummer : 6491
Hersteller : Oregon Scientific
TimeSphere - Projektionsfunkuhr RM 982 P von Oregon ScientificTimeSphere - Projektionsfunkuhr RM982P designed by Stefano Giovannoni• Gemeinsam entwickelt von Oregon Scientific, dem Spezialisten für designorientierte Wetter- und Zeitprodukte, und Stefano Giovannoni, dem italienischen Star-Designer• Weltneuheit! Kabellose Projektionskugel projiziert die Zeit basisunabhängig überall auf beliebige ebene Flächen• Projektionskugel synchronisiert automatisch die Zeit und lädt die Batterie auf, sobald sie auf die Basis gelegt wird • Innovativer Bedienkomfort ohne Tasten nur über empfindliche Sensorfelder• Wegweisende Technik: in der negativen LCD-Anzeige scheint die Schrift durch das schwarze Gehäuse• Präzise Zeit und Datum durch Funksignal (Dual-Band)• Kalender • Zweiminütiger Dual-Alarm mit 8 Minuten Schlummerfunktion• Innentemperatur • Rote Hintergrundbeleuchtung• Batteriewechselanzeige• Stromversorgung: Basiseinheit mit Netzteil, Projektionskugel 2 x ‚AAA' wiederaufladbar (enthalten)• Maße (HxBxT/mm): 50x130x130• Zur Serie gehört auch die Funkwetterstation WeatherBox BAR 383HG
122.49€

WeatherBox BAR 383 HG Oregon Scientific
Artikelnummer : 6492
Hersteller : Oregon Scientific
WeatherBox BAR 383 HG Oregon ScientificWeatherBox - Funkwetterstation BAR383HG designed by Stefano Giovannoni Gemeinsam entwickelt von Oregon Scientific, dem Spezialisten für designorientierte Wetter- und Zeitprodukte, und Stefano Giovannoni, dem italienischen Star-Designer - Wegweisende Technik: in der negativen LCD-Anzeige scheint die Schrift durch das schwarze Gehäuse - Innovativer Bedienkomfort über ein Steuerrad - Wettervorhersage mit 5 Symbolen - Anzeige von Temperatur- und Luftfeuchtigkeit innen und außen - Speicherfunktion für Temperatur und Luftfeuchtigkeit - 5-Kanal, 100 m Übertragungsreichweite (freie Sicht) - Präzise Zeit und Datum durch Funksignal (Dual-Band) - Kalender - Alarm mit Schlummerfunktion - Blaue Hintergrundbeleuchtung - Batterien enthalten: Basiseinheit 4 x ‚AA', Funksendeeinheit 2 x ‚AA' Zubehör inklusive: 1 Funksendeeinheit RTGR 328 N Abmessungen Gerät (HxBxT/mm): 150x80x80 Zur Serie gehört auch die Projektionsfunkuhr TimeShpere RM 382 P
121.98€

Uhren -/- Wandfunkuhren

Irox Luna Wandfunkuhr
Artikelnummer : LUNA
Hersteller : IROX
Irox Luna Wandfunkuhr • Funk-Wanduhr gesteuert durch das Schweizer Funksignal HBG • Analoge Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden • Batteriebetrieben: 2x AA 1,5V (incl.) • Abmessung: 30cm Durchmesser
29.98€

Irox LUNA2 Wandfunkuhr Luna 2
Artikelnummer : LUNA2
Hersteller : IROX
Irox Wandfunkuhr Luna 2 (LUNA2)• Funk-Wanduhr gesteuert durch das Zeitsignal DCF77 • Analoge Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden • Batteriebetrieben: 2x AA 1,5V (incl.) • Abmessung: 30cm Durchmesser
38.98€

Wandfunkuhr JM 888 orange Oregon Scientific
Artikelnummer : 6388
Hersteller : Oregon Scientific
Wandfunkuhr JM 888 orange Oregon Scientific Funkwanduhr JM888 für den Außenbereich• Ideal für Balkone, Terrassen, Schwimmbäder, Sportvereine etc.• Spritzwassergeschütztes, sonnenlichtbeständiges Gehäuse für den Außenbereich• Auch für Nassräume geeignet• Mit Anzeige der Temperatur (°C/ °F), Messbereich:–20°C bis +50°C• Optionaler UV-Sensor UVR 138 (Abb. siehe "weitere Bilder")erhältlich, Übertragungsreichw.:30 m• Anzeige des UV-Indexes in 5 Stufen (1=niedrig bis 12=extrem hoch)• Anzeige im Temperatur-anzeigefeld, alle 3 Sekunden Wechsel zwischen Temperatur und UV-Index• Funktion wird durch gleichzeitiges Drücken der UP und DOWN Taste eingeleitet• In zwei Farbvarianten lieferbar- Orange JM 888 0- Schwarz JM 888 K• Präzise Angabe von Zeit und Datum durch Funkzeitsignal(DCF oder MSF)• Stundenschlag• Kalender mit Wochentagsanzeige wählbar in 5 Sprachen• Tischaufsteller oder Wandbefestigung• Batteriewechselanzeige• Inklusive 2 Batterien ‚AA' 1,5 V• Maße Gerät (HxBxT/mm): 220x260x45Farbe: orange / weiss
51.99€

Wandfunkuhr JM 888 schwarz Oregon Scientific
Artikelnummer : 6315
Hersteller : Oregon Scientific
Wandfunkuhr JM 888 schwarz von Oregon ScientificFunkwanduhr JM888 für den Außenbereich• Ideal für Balkone, Terrassen, Schwimmbäder, Sportvereine etc.• Spritzwassergeschütztes, sonnenlichtbeständiges Gehäuse für den Außenbereich• Auch für Nassräume geeignet• Mit Anzeige der Temperatur (°C/ °F), Messbereich:–20°C bis +50°C• Optionaler UV-Sensor UVR 138 (Abb. siehe "weitere Bilder")erhältlich, Übertragungsreichw.:30 m• Anzeige des UV-Indexes in 5 Stufen (1=niedrig bis 12=extrem hoch)• Anzeige im Temperatur-anzeigefeld, alle 3 Sekunden Wechsel zwischen Temperatur und UV-Index• Funktion wird durch gleichzeitiges Drücken der UP und DOWN Taste eingeleitet• in zwei Farbvarianten lieferbar- Orange JM 888 0- Schwarz JM 888 K• Präzise Angabe von Zeit und Datum durch Funkzeitsignal(DCF oder MSF)• Stundenschlag• Kalender mit Wochentagsanzeige wählbar in 5 Sprachen• Tischaufsteller oder Wandbefestigung• Batteriewechselanzeige• Inklusive 2 Batterien ‚AA' 1,5 V• Maße Gerät (HxBxT/mm): 220x260x45 Farbe: schwarz / weiss
51.99€

Wandfunkuhr JM 889 grau Oregon Scientific
Artikelnummer : 6290
Hersteller : Oregon Scientific
Wandfunkuhr JM 889 grau von Oregon Scientific Funkwanduhr JM889 mit Innentemperatur• Extragroßes XXL-Display(166 x 62 mm)• Zwei elegante Gehäusefarben lieferbar:- Silber JM 889 S- Grau JM 889 G• Innentemperatur, Messbereich–5°C bis +50°C• Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal• Anzeige des Datums oder der Alarmzeit und des Wochentags oder der Sekunden• Kalender mit Wochentagsanzeige wählbar in 5 Sprachen• Alarmfunktionen:- Weckton(1 Minute)- Schlummerfunktion(8 Minuten)• Tischaufsteller oder Wandbefestigung• Batteriewechselanzeige• Inklusive 2 Batterien ‚AA' 1,5 V• Maße Gerät (HxBxT/cm): 22x23,4x23Farbe: grau
26.49€

Wandfunkuhr JM 889 silber Oregon Scientific
Artikelnummer : 6291
Hersteller : Oregon Scientific
Wandfunkuhr JM 889 silber von Oregon Scientific Funkwanduhr JM889 mit Innentemperatur• Extragroßes XXL-Display(166 x 62 mm)• Zwei elegante Gehäusefarben:- Silber JM 889 S- Grau JM 889 G• Innentemperatur, Messbereich–5°C bis +50°C• Präzise Zeitangabe und Datum durch Funkzeitsignal• Anzeige des Datums oder der Alarmzeit und des Wochentags oder der Sekunden• Kalender mit Wochentagsanzeige wählbar in 5 Sprachen• Alarmfunktionen:- Weckton(1 Minute)- Schlummerfunktion(8 Minuten)• Tischaufsteller oder Wandbefestigung• Batteriewechselanzeige• Inklusive 2 Batterien ‚AA' 1,5 V• Maße Gerät (HxBxT/cm): 22x23,4x23Farbe: silber
26.49€

Wandfunkuhr JMR 868 Oregon Scientific
Artikelnummer : 6316
Hersteller : Oregon Scientific
Wandfunkuhr JMR 868 von Oregon ScientificFunkwanduhr JMR868 mit Nachtlicht und Bewegungsmelder• Die Hintergrundbeleuchtung der Uhr schaltet sich automatisch für 10 Sekunden ein, wenn der Bewegungsmelder in einem dunklen Zimmer eine Bewegung wahrnimmt• Der Bewegungssensor ist gleichzeitig ein Nachtlicht, das sich bei Bewegung automatisch für 20 Sekunden einschaltet oder die ganze Nacht eingeschaltet bleiben kann• Für mehr Sicherheit bei Nacht• Anzeige der Innentemperatur• Präzise Zeitanzeige und Datum durch Funksignal• Stundensignal zu jeder vollen Stunde• Alarmfunktion:Weckton (Crescendo 2 Minuten) mit automatischer Einschaltung der Hintergrund-beleuchtung der Uhr für 10 Sekunden• Wandmontage oder Tischständer• Batteriewechselanzeige• Batterien: Basiseinheit 4 x ‚AA', Sendeeinheit 3 x ‚AA'• Zubehör inklusive:1 Bewegungssensor/Nachtlicht (NR 868, Abb. siehe "weiter Bilder"), Netzteil• Maße Gerät (HxBxT/mm) 165x297x25 Farbe: silber
81.99€

WS 8001 Funkwanduhr WS8001 blau
WS 8001 Funkwanduhr WS8001 blauals Tisch oder Wandgerät einsetzbar. - DCF- 77 Funkuhrzeit - 24 Stundenanzeige - Alarm, mit Snooze Funktion - Datumsanzeige mit Wochentag - Mondphasenanzeige - Innentemperaturanzeige Abmessungen (L x W x H): 290 x 25 x 190 mm Batterien (nicht im Lieferumfang): 2 x AA, IEC R06, 1.5V
19.98€

WS 8001 Wandfunkuhr WS8001 grau
WS 8001 Wandfunkuhr WS8001 grauals Tisch oder Wandgerät einsetzbar.- DCF- 77 Funkuhr - 24 Stundenanzeige - Alarm mit Snooze - Datumsanzeige mit Wochentag - Mondphasenanzeige - Innentemperaturanzeige Abmessungen (L x W x H): 290 x 25 x 190 mm benötigte Batterien: 2 x AA, IEC R06, 1.5V
19.98€

WS 8117 Wandfunkuhr WS8117
WS 8117 Wandfunkuhr - Funkwanduhr WS8117Außentemperaturmessung erfolgt über einen kleinen Sender, der über 433 MHz die Meßergebnisse an die Wetterstation übermittelt. Ein eingebauter Sicherheitscode verhindert Fehlübertragungen - DCF - 77 Funkuhr - Automatische Zeitumstellung Winterzeit/Sommerzeit und umgekehrt - Möglichkeit der manuellen Zeiteinstellung - Seitenflächen mit aufgetragener Aluminiumfolie - Wetterstation mit LCD-Display zur Anzeige · Funkzeit, wahlweise 12- oder 24-Stundenanzeige · Innen- und Außentemperaturanzeige · Außentemperatur im Bereich –30C bis +70C · Datumsanzeige mit Wochentag · Wettertrendanzeige mit 3 Wettersymbolen - max. Übertragungsbereich der Außentemperatur: 25 m - einfache Installation (ohne Kabel!) - Batterie-Endanzeige - Batteriebestückung (nicht im Lieferumfang enthalten): Wetterstation: 2 Stück Mignon/LR 06/AA 1,5V Sender: 2 Stück Micro /LR 03/AAA 1,5V - CE – Zeichen, BZT-Zulassung
34.90€

WS 8118 Wandfunkuhr WS8118
WS 8118 Funkwanduhr - Wandfunkuhr WS8118Außentemperaturmessung erfolgt über einen kleinen Sender, der über 433 MHz die Meßergebnisse an die Wetterstation übermittelt. Ein eingebauter Sicherheitscode verhindert Fehlübertragungen. - DCF - 77 Funkuhr - Automatische Zeitumstellung Winterzeit/Sommerzeit und umgekehrt - Möglichkeit der manuellen Zeiteinstellung - Seitenflächen in Aluminium-Optik - Mondphasenanzeige - Datumsanzeige - Wochentagsanzeige - Max. Übertragungsbereich der Außentemperatur: 25 m - einfache Installation (ohne Kabel!) - Batterie-Endanzeige - Batteriebestückung (nicht im Lieferumfang enthalten): Wetterstation: 2 Stück Mignon/LR 06/AA 1,5V Sender: 2 Stück Micro /LR 03/AAA 1,5V - CE – Zeichen, BZT-Zulassung
28.98€

Uhren -/- Wecker

Irox Funk Reise Wecker Travel X
Artikelnummer : TRAVELX
Hersteller : IROX
Irox Funk Reise Wecker Travel X- Superflacher (5mm) Funk-Reisewecker mit automatischer Zeitsynchronisation von einem der folgenden Sender: HBG / CH, DCF / D, MSF / UK, JJY40 / JP E, JJY60 / JP W, WWVB / USA - Funkuhrsender auch manuell wählbar - Uhrzeit auch manuell einstellbar - Zeitanzeige in 12h oder 24h Format - Datum und Tagesanzeige (6 Sprachen) - Crescendo Alarm und Snooze-Funktion - 2 Alarmzeiten (1x Wochentagalarm, 1x Einzelalarm) - Innen-Thermometer, Anzeige in °C oder °F - Temperaturmessbereich: 0°C bis +50°C, Auflösung: 0,1° - Blaue EL Hintergrundbeleuchtung - Batterie "leer" Anzeige - Batteriebetrieb: 1 x CR2032 3V (inkl.) - Abmessung: 55 x 95 x 5 mm - Gewicht: 51g (ohne Batterien)
52.98€

Irox Funkuhr HB90 Funk Wecker HB 90
Artikelnummer : HB90
Hersteller : IROX
Irox Funkuhr HB90 Funk Wecker HB 90 • Funkuhr mit Empfang des Funksignals "DCF77" • Funkuhr +/- 1 bis 12 Std. einstellbar für andere Zeitzonen (z.B. UK) • Zeit auch manuell einstellbar (Betrieb ohne Funkuhr) • Zeitanzeige in 24h oder 12h Format • 2-zeilige Anzeige • Datumsanzeige: Tag / Monat, Wochentagsanzeige in 5 Sprachen • 2te Zeitzone • Sommerzeit Indikator • Wecker mit 2 Weckzeiten und SNOOZE • LED Hintergrundlicht • Stromversorgung 1 Stk. AA 1.5V Batterie • Dimensionen: 159 x 88 x 45 mm • Farbe: Silber - Schwarz • Bed. Anleitung D, F, I, E
18.98€

Irox Funkwecker Cubo silber
Artikelnummer : cubosilber
Hersteller : IROX
Irox Funkwecker Cubo silber- Funkwecker mit Wetterprognose - Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, Regen, Sturm- Innen-Thermometer, Anzeige in °C oder °F - Temperaturmessbereich: 0°C bis +50°C / 32°F bis 122°F, Auflösung: 0,1° / 0,2°F - Funkuhr, Zeiteinstellung und Synchronisation durch Funksignal DCF-77 für Kontinental-Europa- Zeitanzeige in 12h oder 24h Format - Datum und Tagesanzeige (5 Sprachen) - Crescendo Alarm und Snooze-Funktion - Blaue EL Hintergrundbeleuchtung - Batterie "leer" Anzeige - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V - Batterien inbegriffen - Freistehend - Abmessungen: 68 x 68 x 68 mm, 172g Farbe: silber
33.98€

Irox Funkwecker Cubo weiss
Artikelnummer : cuboweiss
Hersteller : IROX
Irox Funkwecker Cubo weiss- Funkwecker mit Wetterprognose - Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, Regen, Sturm- Innen-Thermometer, Anzeige in °C oder °F - Temperaturmessbereich: 0°C bis +50°C / 32°F bis 122°F, Auflösung: 0,1° / 0,2°F - Funkuhr, Zeiteinstellung und Synchronisation durch Funksignal DCF-77 für Kontinental-Europa- Zeitanzeige in 12h oder 24h Format - Datum und Tagesanzeige (5 Sprachen) - Crescendo Alarm und Snooze-Funktion - Blaue EL Hintergrundbeleuchtung - Batterie "leer" Anzeige - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V - Batterien inbegriffen - Freistehend - Abmessungen: 68 x 68 x 68 mm, 172g Farbe: weiss
33.98€

Irox Funkwecker mit Wetterprognose Helvet X
Artikelnummer : HelvetX
Hersteller : IROX
Irox Funkwecker mit Wetterprognose Helvet X- Funkwecker mit Wetterprognose - Wettervorhersage mit Symbolen, sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, Regen, Sturm - Innen-Thermometer, Anzeige in °C oder °F - Temperaturmessbereich: 0°C bis +50°C / 32°F bis 122°F, Auflösung: 0,1° / 0,2°F - Funkuhr, Zeiteinstellung und Synchronisation durch Funksignal DCF-77 für Kontinental-Europa - Zeitanzeige in 12h oder 24h Format - Datum und Tagesanzeige (5 Sprachen) - Crescendo Alarm und Snooze-Funktion - Blaue EL Hintergrundbeleuchtung - Batterie "leer" Anzeige - Batteriebetrieb: 2 x AAA 1.5V - Batterien inbegriffen - Freistehend - Abmessungen: 68 x 68 x 68 mm, 172g
34.98€

Irox Funkwecker Orbit
Artikelnummer : ORBIT
Hersteller : IROX
Irox Funkwecker Orbit• Funk-Wecker gesteuert durch das Schweizer Zeitsignal "HBG" für die Schweiz und Kontinental-Europa • Analoge Anzeige von Stunden, Minuten und Weckzeit • Crescendo Alarm (ausschaltbar) mit SNOOZE • Batteriebetrieben: 1x AA 1,5V (inkl.) • Hintergrundbeleuchtung • Abmessung: 10,6cm Durchmesser
28.98€

Irox Funkwecker Orbit 2
Artikelnummer : ORBIT2
Hersteller : IROX
Irox Funkwecker Orbit 2• Funk-Wecker gesteuert durch das Zeitsignal DCF77 • Analoge Anzeige von Stunden, Minuten und Weckzeit • Crescendo Alarm (ausschaltbar) mit SNOOZE • Batteriebetrieben: 1x AA 1,5V (inkl.) • Hintergrundbeleuchtung • Abmessung: 10,6cm Durchmesser
31.98€

Irox H802 Wecker FLIP FLOP H 802
Artikelnummer : H802
Hersteller : IROX
Irox H802 Wecker FLIP FLOP H 802 • Wecker mit Wipp-Effekt ("Yo Yo" oder "Flip-Flop") • Quarzwecker • Zeit manuell einstellbar • Zeitanzeige in 24h Format • Hintergrundlicht • Snoozefunktion (4 min). Auslösung durch antippen der Uhr • ansprechende Tropfenform • Batteriebetrieb (1 Stk. x AA inkl.) • Tischgerät • Dimensionen: 60 x 65 x 35 mm, 132g • Farbe: Silber • Bed. Anleitung D, F, I, E
15.98€

Irox HB161P Projektions Funkwecker HB 161 P
Artikelnummer : HB161P
Hersteller : IROX
Irox HB161P Projektions Funkwecker HB 161 P • Projektions - Funkwecker • Funkuhr mit Empfang des Funksignals "DCF77" • Funkuhr +/- 1 bis 12 Std. einstellbar für andere Zeitzonen (z.B. UK) • Zeit auch manuell einstellbar (Betrieb ohne Funkuhr) • Zeitanzeige in 24h oder 12h Format • Proijziert die Zeit und die Innen-Temperatur an die Wand oder Decke eines abgedunkelten Raumes • Optionale Dauerprojektion mit Netzadapter (inkl.) • 2-zeilige Anzeige • Datumsanzeige: Tag / Monat, Wochentagsanzeige in 5 Sprachen • 2te Zeitzone • Sommerzeit Indikator • Wecker mit 2 Weckzeiten und SNOOZE • Innen-Thermometer, Messbereich 0° bis +50°, Auflösung 0,1° • LED Hintergrundlicht • Stromversorgung 2 Stk. AA 1.5V Batterien, 220V Netzadapter für die Dauerprojektion (Batterien und Netzadapter inklusive) • Dimensionen: 159 x 88 x 45 mm • Farbe: Silber - Weiss - Dunkelgrau • Bed. Anleitung D, F, I, E
39.98€

Irox Projektions Funkwecker HB125P (HB 125P)
Artikelnummer : HB125P
Hersteller : IROX
Irox Projektions Funkwecker HB125P (HB 125P) • Projektions - Funkwecker • Funkuhr DCF77 • Funkuhr +/- 1 bis 12 Std. einstellbar für andere Zeitzonen (z.B. UK) • Zeit auch manuell einstellbar (Betrieb ohne Funkuhr) • Zeitanzeige in 24h oder 12h Format • Proijziert die Zeit an die Wand oder Decke eines abgedunkelten Raumes • Projektionsbild einstellbar (Richtung, Drehung, Focus) • Optionale Dauerprojektion mit Netzadapter (inkl.) • 2-zeilige Anzeige • Datumsanzeige: Tag / Monat, Wochentagsanzeige in 5 Sprachen • 2te Zeitzone • Sommerzeit Indikator • Wecker mit 2 Weckzeiten und SNOOZE • Innen-Thermometer, Messbereich 0° bis +50°, Auflösung 0,1° • Blaue LED Hintergrundbeleuchtung, Dauer-Hintergrundbeleuchtung mit Netzadapter möglich • Einschaltbarer Lichtsensor für Hintergrundbeleuchtung (Hintergrundbeleuchtung wird je nach Lichtverhältnissen in der Umgebung automatisch und stufenlos heller oder dunkler, Funktion nur mit Netzadapter) • Stromversorgung 2 Stk. AA UM3/R6 1.5V Batterien, 220V Netzadapter für die Dauerprojektion (Batterien und Netzadapter inklusive) • Dimensionen: 161 x 113 x 28 mm
48.98€

Irox Projektions Funkwecker Magma
Artikelnummer : MAGMA
Hersteller : IROX
Irox Projektions Funkwecker Magma • Official Swiss Time – Projektions-Funkwecker • Funkuhr mit Empfang des schweizerischen Funksignals "HBG" für die Schweiz und Kontinental-Europa • Funkuhr +/- 1 bis 12 Std. einstellbar für andere Zeitzonen (z.B. UK) • Zeit auch manuell einstellbar (Betrieb ohne Funkuhr) • Zeitanzeige in 24h oder 12h Format • Proijziert die Zeit an die Wand oder Decke eines abgedunkelten Raumes • Projektionsbild einstellbar (Richtung, Drehung, Focus) • Optionale Dauerprojektion mit Netzadapter (inkl.) • 2-zeilige Anzeige • Datumsanzeige: Tag / Monat, Wochentagsanzeige in 5 Sprachen • 2te Zeitzone • Sommerzeit Indikator • Wecker mit 2 Weckzeiten und SNOOZE • Innen-Thermometer, Messbereich 0° bis +50°, Auflösung 0,1° • Rotes LED Hintergrundlicht • Stromversorgung 2 Stk. AA UM3/R6 1.5V Batterien, 220V Netzadapter für die Dauerprojektion (Batterien und Netzadapter inklusive) • Dimensionen: 145 x 100 x 33 mm • Farbe: Silber - Schwarz • Bed. Anleitung D, F, I, E • Verpackung in praktischer wieder verwendbarer Büchse
34.98€

IROX Radio Wecker HRT407 (HRT 407)
Artikelnummer : HRT407
Hersteller : IROX
IROX Radio Wecker HRT407 (HRT 407) • Projiziert die Zeit an die Wand oder Decke eines abgedunkelten Raumes (Projektion um 360° drehbar und fokussierbar) • Dauerprojektion mit Netzadapter (inkl.) möglich • AM / FM Radio mit digitalem Tuner und 18 Senderspeicher, 15 stufige digitale Lautstärkeregelung, Sleep-Timer • Innen-Temperatur , Anzeige in °C oder °F • Temperaturmessbereich: 0°C bis +50°C • Funkuhr mit Empfang des deutschen Zeitsignal "DCF77" • Datums- und Tagesanzeige in 5 Sprachen • 2x Crescendo Alarme mit Snooze-Funktion (Radio oder Alarm) • Blaue EL Hintergrundbeleuchtung • Batterie "leer" Anzeige • Auszieh- und schwenkbare Radioantenne • 3.5mm Stereo-Kopfhörerbuchse • Eingebauter Lautsprecher • Stromversorgung: 4 x AA 1.5V Batterien (inkl.) und/oder Netzadapter (inkl.) Abmessungen • 145 x 100 x 33mm • Farbe: Silber / schwarzer Gummi
88.98€

Irox Wecker Loulou
Hersteller : IROX
Irox Wecker LoulouFUNKTIONEN: • Große LCD-Anzeige • Wettervorhersage • Animierte Anzeige von 5 Wettervorhersage-Zuständen: Sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, leicht regnerisch, stark regnerisch • Anzeige der Innentemperatur • Temperaturanzeige in °C oder °F umschaltbar • Funksignalgesteuerte Uhr (DCF77) • Zeigt Stunde, Minute, Sekunden oder Stunde, Minute und Wochentag an • Anpassen der Uhrzeit gegenüber deutscher Zeit (-9 Stunden bis +9 Stunden) • Sommerzeit - Anzeige • Weckfunktion mit Crescendo-Alarm und SNOOZE • Blinkende LED-Lämpchen bei aktivierter SNOOZE-Funktion • 12 oder 24 Stunden Format für die Zeitanzeige wählbar • Auswahl unter 5 Sprachen für die Anzeige des Wochentags: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch • Animation bei ausgeschaltetem Alarm, Alarm an, aktiviertem Alarm und Schlummerfunktion • Hintergrundbeleuchtung • Betrieb mit zwei Batterien der Größe AA • Wandmontage oder Tischaufstellung TECHNISCHE DATEN: • Innentemperatur: -9 ° C bis+ 50 ° C , 14 ° F bis +122 ° F • Auflösung : 1°C / 1°F • Stromversorgung: 2 x Größe AA, 1.5V • Abmessungen: 127mm x 132mm x 32mm • Gewicht: 150g (ohne Batterien)
68.98€

IROX Wecker MARS
Artikelnummer : IROX-Mars
Hersteller : IROX
IROX MARS • Official Swiss Time – Funkwecker • Funkuhr mit Empfang des schweizerischen Funksignals "HBG" für die Schweiz und Kontinental-Europa • Funkuhr +/- 1 bis 12 Std. einstellbar für andere Zeitzonen (z.B. UK) • Zeit auch manuell einstellbar (Betrieb ohne Funkuhr) • Zeitanzeige in 24h oder 12h Format • 2-zeilige Anzeige • Datumsanzeige: Tag / Monat, Wochentagsanzeige in 5 Sprachen • 2te Zeitzone • Sommerzeit Indikator • Wecker mit 2 Weckzeiten und SNOOZE • Innen-Thermometer, Messbereich 0° bis +50°, Auflösung 0,1° • Blaues LED Hintergrundlicht • Stromversorgung 2 Stk. AA UM3/R6 1.5V (Batterien inklusive) • Dimensionen: 102 x 95 x 37 mm, 162g • Farbe: Silber - Schwarz - Blau
22.00€

Uhren -/- Timer

Irox Timer TR119 (TR 119)
Artikelnummer : TR119
Hersteller : IROX
Irox Timer TR119 (TR 119)· Timer · 6-stellige LCD-Anzeige für Stunde, Minute und Sekunde · Programmierbar für 23 Stunden 99 Min., 59 Sek.. · Countdown · Countup · Extra Tasten zum direkten Eingeben von Stunden, Minuten und Sekunden · Timer-Memory-Funktion · Uhr mit Stunden, Minuten und Sekunden · Clip zum Hängen und Stellen, Magnet · Bedienungsanleitung 5-sprachig · Inkl. 1 Batterie 'AAA' 1,5V Abmessungen: 72 x 70 x 18 mm
19.98€

Mobile Kühlung -/- Kompressor-Kühlboxen

WAECO CoolFreeze CF-110
Artikelnummer : CF-110AC
Hersteller : Waeco
WAECO CoolFreeze CF-110Bruttoinhalt: ca. 106 Liter (93 Liter Normal-/Tiefkühlung, 13 Liter Frischefach) Anschlussspannung: 12/24 Volt DC und 110-240 Volt AC Mittlere Leistungsaufnahme: 65 Watt Prozentuale Laufzeit: 14 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 25 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur Stromverbrauch: Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C, regelbar über elektronischen Thermostat mit LED-Kontrollanzeige Isolierung: FCKW-freier PU-Schaum System: Vollhermetischer Danfoss BD50F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schieberegler einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Lamellenkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer Material: Gehäuse: beschichtetes Stahlblech; Ober- und Unterteil: PP; Deckel: PE Farbe: Korpus hellgrau/dunkelgrau, Deckel hellgrau Gewicht: ca. 33,0 kg Qualitätsmerkmale: Abnehmbarer Deckel (schraubbarer Deckelanschlag links/rechts wechselbar), stabile Deckelverschlüsse und Scharniere, Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, CF-Spezialelektronik Lieferumfang: DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe Prüfzeichen: TÜV/GS, e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV/KFZ-Richtlinien) Art-Bez.: CoolFreeze CF-110 Art-Nr.: CF-110AC Zubehör (nicht im Lieferumfang):Schutzhülle für CoolFreeze CF-110 Art-Nr.: IC-CF-110 Längsauszug für CF-80/110 Art-Nr.: SLD-110 Querauszug für CF-80/110 Art-Nr.: SLD-110W
911.99€

WAECO CoolFreeze CF-18
Artikelnummer : CF-018DC
Hersteller : Waeco
WAECO CoolFreeze CF-18Bruttoinhalt: ca. 18 Liter Anschlussspannung: 12/24 Volt DC Mittlere Leistungsaufnahme: 35 Watt Prozentuale Laufzeit: 10 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 18 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur Stromverbrauch: Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C, stufenlos regelbar über ThermostatIsolierung: FCKW-freier PU-Schaum System: Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schieberegler einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer Material: Gehäuse: PP; Deckel: PE Farbe: Korpus hellgrau/dunkelgrau, Deckel dunkelgrau Gewicht: ca. 11,5 kg Qualitätsmerkmale: Deckel zum Hochklappen oder Abnehmen, stabiler Tragebügel, Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen Lieferumfang: DC-Anschlusskabel Prüfzeichen: TÜV/GS, e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV/KFZ-Richtlinien) Art-Bez.: CoolFreeze CF-18 Art-Nr.: CF-018DCZubehör (nicht im Lieferumfang): Schutzhülle für CoolFreeze CF-18 Art-Nr.: IC-CF-18 Netzadapter 230 V > 24 V Art-Nr.: EPS-100W
429.84€

WAECO CoolFreeze CF-25
Artikelnummer : CF-025DC
Hersteller : Waeco
WAECO CoolFreeze CF-25Bruttoinhalt: ca. 23 Liter (19 Liter Normal-/Tiefkühlung, 4 Liter Frischefach)Anschlussspannung: 12/24 Volt DC Mittlere Leistungsaufnahme: 35 Watt Prozentuale Laufzeit: 15 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 19 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur Stromverbrauch: Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C, regelbar über elektronischen Thermostat mit LED-Kontrollanzeige Isolierung: FCKW-freier PU-Schaum System: Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schieberegler einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer Material: Gehäuse: PP; Deckel: PE Farbe: Korpus hellgrau/dunkelgrau, Deckel dunkelgrau Gewicht: ca. 12,0 kg Qualitätsmerkmale: Abnehmbarer Deckel (Deckelanschlag vorn), Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen, CF-Spezialelektronik Lieferumfang: DC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz Prüfzeichen: TÜV/GS, e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV/KFZ-Richtlinien) Art-Bez.: CoolFreeze CF-25 Art-Nr.: CF-025DC Zubehör (nicht im Lieferumfang): Universal-Befestigungskit Art-Nr.: UFK-C Schutzhülle für CoolFreeze CF-25 Art-Nr.: IC-CF-25Netzadapter 230 V > 24 V Art-Nr.: EPS-100W
446.25€

WAECO CoolFreeze CF-35
Artikelnummer : CF-035AC
Hersteller : Waeco
WAECO CoolFreeze CF-35Bruttoinhalt: ca. 31 Liter (26,5 Liter Normal-/Tiefkühlung, 4,5 Liter Frischefach) Anschlussspannung: 12/24 Volt DC und 110-240 Volt AC Mittlere Leistungsaufnahme: 45 Watt Prozentuale Laufzeit: 15 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 19 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur Stromverbrauch: Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C, regelbar über elektronischen Thermostat mit LED-Kontrollanzeige Isolierung: FCKW-freier PU-Schaum System: Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schieberegler einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer Material: Gehäuse: PP; Deckel: PE Farbe: Korpus hellgrau/dunkelgrau, Deckel dunkelgrau Gewicht: ca. 15,0 kg Qualitätsmerkmale: Abnehmbarer Deckel (Deckelanschlag vorn), Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 1,5-Liter-Flaschen, CF-Spezialelektronik Lieferumfang: DC- und AC-Anschlusskabel, Verdampferschutzgitter, montierbare Tragegriffe Prüfzeichen: TÜV/GS, e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV/KFZ-Richtlinien) Art-Bez.: CoolFreeze CF-35 Art-Nr.: CF-035ACZubehör (nicht im Lieferumfang):Universal-Befestigungskit Art-Nr.: UFK-C Schutzhülle für CoolFreeze CF-35 Art-Nr.: IC-CF-35 Längsauszug für CF-35/40/50 Art-Nr.: SLD-060 Querauszug für CF-35/40/50 Art-Nr.: SLD-060W
549.99€

WAECO CoolFreeze CF-40
Artikelnummer : CF-040AC
Hersteller : Waeco
WAECO CoolFreeze CF-40 Bruttoinhalt: ca. 37 Liter (31 Liter Normal-/Tiefkühlung, 6 Liter Frischefach) Anschlussspannung: 12/24 Volt DC und 110-240 Volt AC Mittlere Leistungsaufnahme: 45 Watt Prozentuale Laufzeit: 18 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 22 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur Stromverbrauch: Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C, regelbar über elektronischen Thermostat mit LED-Kontrollanzeige Isolierung: FCKW-freier PU-Schaum System: Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schieberegler einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer Material: Gehäuse: PP; Deckel: PE Farbe: Korpus hellgrau/dunkelgrau, Deckel dunkelgrau Gewicht: ca. 16,0 kg Qualitätsmerkmale: Abnehmbarer Deckel (Deckelanschlag vorn), Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, CF-Spezialelektronik Lieferumfang: DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe Prüfzeichen: TÜV/GS, e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV/KFZ-Richtlinien) Art-Bez.: CoolFreeze CF-40 Art-Nr.: CF-040AC Zubehör (nicht im Lieferumfang):Universal-Befestigungskit Art-Nr.: UFK-C Schutzhülle für CoolFreeze CF-40 Art-Nr.: IC-CF-40 Längsauszug für CF-35/40/50 Art-Nr.: SLD-060 Querauszug für CF-35/40/50 Art-Nr.: SLD-060W
579.99€

WAECO CoolFreeze CF-50
Artikelnummer : CF-050AC
Hersteller : Waeco
WAECO CoolFreeze CF-50 Bruttoinhalt: ca. 49 Liter (41 Liter Normal-/Tiefkühlung, 8 Liter Frischefach) Anschlussspannung: 12/24 Volt DC und 110-240 Volt AC Mittlere Leistungsaufnahme: 45 Watt Prozentuale Laufzeit: 10 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 15 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur Stromverbrauch: Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C, regelbar über elektronischen Thermostat mit LED-Kontrollanzeige Isolierung: FCKW-freier PU-Schaum System: Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schieberegler einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer Material: Gehäuse: PP; Deckel: PE Farbe: Korpus hellgrau/dunkelgrau, Deckel dunkelgrau Gewicht: ca. 18,0 kg Qualitätsmerkmale: Abnehmbarer Deckel (steckbarer Deckelanschlag links/rechts wechselbar), Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, CF-Spezialelektronik Lieferumfang: DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe Prüfzeichen: TÜV/GS, e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV/KFZ-Richtlinien) Art-Bez.: CoolFreeze CF-50 Art-Nr.: CF-050ACWAECO Coolfreeze CF-50 ACZubehör (nicht im Lieferumfang):Universal-Befestigungskit Art-Nr.: UFK-C Schutzhülle für CoolFreeze CF-50 Art-Nr.: IC-CF-50 Längsauszug für CF-35/40/50 Art-Nr.: SLD-060 Querauszug für CF-35/40/50 Art-Nr.: SLD-060W
675.00€

WAECO CoolFreeze CF-80
Artikelnummer : CF-080AC
Hersteller : Waeco
WAECO CoolFreeze CF-80 Bruttoinhalt: ca. 80 Liter (73 Liter Normal-/Tiefkühlung, 7 Liter Frischefach) Anschlussspannung: 12/24 Volt DC und 110-240 Volt AC Mittlere Leistungsaufnahme: 65 Watt Prozentuale Laufzeit: 12 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 22 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur Stromverbrauch: Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit Temperaturbereich: +10 °C bis -18 °C, regelbar über elektronischen Thermostat mit LED-Kontrollanzeige Isolierung: FCKW-freier PU-Schaum System: Vollhermetischer Danfoss BD50F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schieberegler einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Lamellenkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer Material: Gehäuse: beschichtetes Stahlblech; Ober- und Unterteil: PP; Deckel: PE Farbe: Korpus hellgrau/dunkelgrau, Deckel hellgrau Gewicht: ca. 31,0 kg Qualitätsmerkmale: Abnehmbarer Deckel (schraubbarer Deckelanschlag links/rechts wechselbar), stabile Deckelverschlüsse und Scharniere, Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, CF-Spezialelektronik Lieferumfang: DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe Prüfzeichen: TÜV/GS, e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV/KFZ-Richtlinien) Art-Bez.: CoolFreeze CF-80 Art-Nr.: CF-080AC Zubehör (nicht im Lieferumfang):Schutzhülle für CoolFreeze CF-80 Art-Nr.: IC-CF-80 Längsauszug für CF-80/110 Art-Nr.: SLD-110 Querauszug für CF-80/110 Art-Nr.: SLD-110W
839.98€

WAECO CoolFreeze FR-145
Artikelnummer : FR-145AC
Hersteller : Waeco
WAECO CoolFreeze FR-145 Bruttoinhalt: ca. 136 Liter ohne Trennwand Anschlussspannung: 12/24 Volt DC und 110-240 Volt AC Mittlere Leistungsaufnahme: 65 Watt Prozentuale Laufzeit: 23 % bei 20° C Umgebungstemperatur, 42 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur Stromverbrauch: Leistungsaufnahme x prozentuale Laufzeit Temperaturbereich: 12 °C bis 0 °C Isolierung: 50 mm Polyurethan-Vollausschäumung System: Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz über Schiebeschalter einstellbar für Verbraucher- oder Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Lamellenkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer, digitaler Thermostat mit stufenloser Einstellung für den Normalkühlbereich Material: Korpus und Deckel: PE/PUR, Abdeckplatte: Stahlblech pulverbeschichtet Farbe: Korpus: dunkelgrau, Deckel und Abdeckplatte: hellgrau Gewicht: ca. 43,0 kg Lieferumfang: DC- und AC-Anschlusskabel Prüfzeichen: e-Prüfung nach 95/54/EG (EMV/KFZ-Richtlinien) Art-Bez.: CoolFreeze FR-145 Art-Nr.: FR-145AC
999.98€

WAECO CoolFun CK-40D
Artikelnummer : CK-40D-230
Hersteller : Waeco
WAECO CoolFun CK-40DBruttoinhalt: ca. 40 Liter Anschlussspannung: 230 Volt AC Mittlere Leistungsaufnahme: 65 Watt Prozentuale Laufzeit: 20 % bei 20 °C Umgebungstemperatur, 60 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-InnentemperaturTemperaturbereich: +10 °C bis -15 °C Isolierung: FCKW-freier PU-Schaum System: Leistungsstarker AC-Kompressor, Aluminium-Rollbond-Verdampfer, statisch belüfteter Drahtrohrkondensator Material: Korpus: beschichtetes Stahlblech Unter- und Oberteile aus KunststoffFarbe: Silber/anthrazit Gewicht: ca. 22 kg Qualitätsmerkmale: Normal- und Tiefkühlung, elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, wartungsfreier Kühlkreislauf, Deckel mit Rundumdichtung und Magnetverschluss, besonders schnelle Kühlung durch leistungsstarken AC-Kompressor und extrastarke Isolierung Prüfzeichen: TÜV/GS Art-Bez.: CoolFun CK-40D, 230 Volt Art-Nr.: CK-40D-230
234.92€

Telekommunikation -/- PMR-Funkhandys

stabo freecomm 150
Artikelnummer : 20131
Hersteller : Stabo
stabo freecomm 150 . . . das PMR-Einsteiger-PärchenEigenschaften: 500 mW Sendeleistung 8 Kanäle LC-Display LED-Spotlicht Lautstärkeregelung, 8-stufig Scanfunktion battery low Warnung Rauschsperre Monitorfunktion Rufton Tastenquittungston B 54 mm x H 116 mm x T 27 mm (mit Antenne)Gewicht ca. 73 g (ohne Batt.)Betteriebedarf: 3xMicro(AAA) Alkaline-BatterienLieferumfang: 2 Handsprechfunkgeräte, 2 Gürtelclips, Bedienungsanleitung deutsch/englisch
22.95€

stabo freecomm 220
Artikelnummer : 20242
Hersteller : Stabo
stabo freecomm 220 Das stabo freecomm 220 im praktischen Doppelpack bietet preisbewussten Einsteigern einen günstigen Start in den anmelde- und gebührenfreien Kurzstreckenfunk PMR 446.Trotz des niedrigen Preises glänzen die kleinen Multitalente mit viel Bedienkomfort und bieten jede Menge attraktiver Funktionen: VOX-Funktion, Dual Watch, Autosquelch, Scan-Funktion, Sende-LED, Rufton und eine Batteriesparfunktion mit Batteriestandsanzeige. Auf dem beleuchtbaren Display lassen sich alle Einstellungen gut ablesen. Dank zweier Buchsen ist sowohl der Anschluss nützlichen Zubehörs als auch das Laden von Akkuzellen über das optional erhältliche Steckerladegerät möglich. Ob Job oder Freizeit: das stabo freecomm 220 bietet zuverlässige Kommunikation zum Nulltarif! VOX eingebaut 8 Kanäle 500 mW Sendeleistung Kanal-Suchlauf Dual Watch Stoppuhr beleuchtbares LC-Display Tastatursperre Anschluß für externe Mikrofon-/Lautsprecherkombination Batteriezustands-Anzeige Lieferumfang:2 Funkgeräte, abnehmbare Gürtelclips, Bedienungsanleitung deutsch/ englisch
28.95€

stabo freecomm 220 Set
Artikelnummer : 20248
Hersteller : Stabo
stabo freecomm 220 Set Das stabo freecomm 220 im praktischen Doppelpack bietet preisbewussten Einsteigern einen günstigen Start in den anmelde- und gebührenfreien Kurzstreckenfunk PMR 446.Trotz des niedrigen Preises glänzen die kleinen Multitalente mit viel Bedienkomfort und bieten jede Menge attraktiver Funktionen: VOX-Funktion, Dual Watch, Autosquelch, Scan-Funktion, Sende-LED, Rufton und eine Batteriesparfunktion mit Batteriestandsanzeige. Auf dem beleuchtbaren Display lassen sich alle Einstellungen gut ablesen. Dank zweier Buchsen ist sowohl der Anschluss nützlichen Zubehörs als auch das Laden von Akkuzellen über das optional erhältliche Steckerladegerät möglich. Ob Job oder Freizeit: das stabo freecomm 220 bietet zuverlässige Kommunikation zum Nulltarif! VOX eingebaut 8 Kanäle 500 mW Sendeleistung Kanal-Suchlauf Dual Watch Stoppuhr beleuchtbares LC-Display Tastatursperre Anschluß für externe Mikrofon-/Lautsprecherkombination Batteriezustands-Anzeige Lieferumfang:2 Funkgeräte, 2 Headsets, 2 Akkusets, 1 Steckerladegerät mit 2 Steckern.
39.95€

stabo freecomm 450
Artikelnummer : 20452
Hersteller : Stabo
stabo freecomm 450. . . das PMR-Multitalent: Scrambler/Sprachverschleierung vehindert, daß Dritte mithören können; macht Ihre Funkgespräche für Dritte unverständlich APO: Automatic Power Off programmierbare Abschaltung Babysitter-Funktion mit folgendem Vorteil: bei dem Überwachungsgerät wird der Empfänger stummgeschaltet (Baby wird nicht durch andere Funker gestört); Deaktivierung der Ruftaste bei dem Elterngerät Weitere Eigenschaften: 38 CTCSS-Töne VOX eingebaut Call-Taste (10 verschiedene Ruftöne) Kanal-Suchlauf Dual Watch Stoppuhr beleuchtetes LC-Display Tastatursperre Tastenquittungston Sende-Empfangsanzeige (rote/grüne LED) Anschluß für externe Mikrofon-/Lautsprecherkombination (3,5 mm Stecker) Batteriezustands-Anzeige B 51 mm x H 136 mm x T 30 mmGewicht ca. 116 g (incl.Akkupack)Lieferumfang: 2 Handsprechfunkgeräte, 2 Gürtelclips, 2 NiMH-Akkupacks 700 mAh, Tischladeschale für 2 Geräte, Bedienungsanleitung deutsch/englisch
44.95€

stabo freecomm 550
Artikelnummer : 20550
Hersteller : Stabo
stabo freecomm 550 ... der AllrounderTechnische Daten: CTCSS / 38 Töne VOX / Freisprech-Funktion / 5 Stufen Squelch-Rauschsperre / 4 Stufen Out of Range / Reichweitenalarm Roger Beep / schaltbar Tastenquittungston / schaltbar Ruftöne / 5 Töne schaltbar Digitaluhr mit Alarm-Funktion 8 Speicherplätze beleuchtetes Display TOT / Sendezeitbegrenzung NiMH-Akku mit großer Kapazität wahlweise Batteriebetrieb (3xAA/Mignon) Lieferumfang: Handsprechfunkgerät Tischladegerät NiMH-Akku 1100 mAh / 3,6 V Gürtelclip Trageschlaufe Bedienungsanleitung deutsch/englisch B 54 mm x H 113 mm x T 30 mmGewicht: 158 g mit Akku
54.98€

stabo freecomm 550 Funkkoffer 2xPMR
Artikelnummer : 20551
Hersteller : Stabo
stabo freecomm 550 Funkkoffer 2 Funkgeräte ... der AllrounderTechnische Daten: CTCSS / 38 Töne VOX / Freisprech-Funktion / 5 Stufen Squelch-Rauschsperre / 4 Stufen Out of Range / Reichweitenalarm Roger Beep / schaltbar Tastenquittungston / schaltbar Ruftöne / 5 Töne schaltbar Digitaluhr mit Alarm-Funktion 8 Speicherplätze beleuchtetes Display TOT / Sendezeitbegrenzung NiMH-Akku mit großer Kapazität wahlweise Batteriebetrieb (3xAA/Mignon) Lieferumfang: 2x Handsprechfunkgerät 2x Tischladegerät 2x NiMH-Akku 1100 mAh / 3,6 V 2x Security Headsets 2x Leder-Tragetaschen Bedienungsanleitung deutsch/englisch B 54 mm x H 113 mm x T 30 mmGewicht: 158 g mit Akku
219.95€

stabo freecomm 550 Funkkoffer 4xPMR
Artikelnummer : 20552
Hersteller : Stabo
stabo freecomm 550 Funkkoffer 4 Funkgeräte ... der AllrounderTechnische Daten: CTCSS / 38 Töne VOX / Freisprech-Funktion / 5 Stufen Squelch-Rauschsperre / 4 Stufen Out of Range / Reichweitenalarm Roger Beep / schaltbar Tastenquittungston / schaltbar Ruftöne / 5 Töne schaltbar Digitaluhr mit Alarm-Funktion 8 Speicherplätze beleuchtetes Display TOT / Sendezeitbegrenzung NiMH-Akku mit großer Kapazität wahlweise Batteriebetrieb (3xAA/Mignon) Lieferumfang: 4x Handsprechfunkgerät 4x Tischladegerät 4x NiMH-Akku 1100 mAh / 3,6 V 4x Security Headsets 4x Leder-Tragetaschen Bedienungsanleitung deutsch/englisch B 54 mm x H 113 mm x T 30 mmGewicht: 158 g mit Akku
365.00€

Stabo Freecomm 800 SET
Artikelnummer : 20800
Hersteller : Stabo
Stabo Freecomm 800 Set ... der Reichweitenprofi Technische Daten: Long Range Technologie - bis 8 km Reichweite (unter optimalen Bedingungen) 8 Kanäle CTCSS / 38 Töne 500 mW Sendeleistung, schaltbar (hoch/niedrig) VOX Freisprech-Funktion Call-Taste (5 verschiedene Ruftöne) 'Roger Beep'-Funktion Kanal-Suchlauf Zweikanalüberwachung Stoppuhr beleuchtetes LC-Display Tastatursperre Tastenquittungston Anschluss für externe Mikrofon-/Lautsprecherkombination (3,5 mm Stereo-Stecker) Batterie-leer-Warnung und Batteriesparschaltung Lieferumfang: 2 Handsprechfunkgeräte 2 Gürtelclips 2 Ohrhörer/Mikrofon-Kombinationen mit PTT-Taste 2 NiMH-Akkupacks (4,8 V / 700 mAh) Steckerladegerät mit zwei Steckern Bedienungsanleitung deutsch/englisch
69.98€

Sport & Outdoor -/- Stoppuhren

Irox Stoppuhr Sprinter Pro Blue
Artikelnummer : SPROBlue
Hersteller : IROX
Irox Stoppuhr Sprinter Pro Blue• Stoppuhr 1/100 • 100 Runden-Speicher • 3 Timer • Schrittgeber • Stunde, Minute, Sekunde • Datum, Wochentag • 3 Tagesalarme • 2 Kalenderalarme • Zweite Zeitzone • 12/24 Stunden-Format • Lithium Batterie • Spritzwassergeschützt
34.98€

Irox Stoppuhr Sprinter Pro Red
Artikelnummer : SProRed
Hersteller : IROX
Irox Stoppuhr Sprinter Pro Red• Stoppuhr 1/100 • 100 Runden-Speicher • 3 Timer • Schrittgeber • Stunde, Minute, Sekunde • Datum, Wochentag • 3 Tagesalarme • 2 Kalenderalarme • Zweite Zeitzone • 12/24 Stunden-Format • Lithium Batterie • Spritzwassergeschützt
34.98€

Stoppuhr C 510 B Oregon Scientific C510B
Artikelnummer : 6392
Hersteller : Oregon Scientific
Stoppuhr C 510 B Oregon Scientific C510BStoppuhr · 24 Stunden · Zeit, Monat, Wochentag, Alarm · 1/100 Sek. Stoppuhr bis 40 Minuten, 1 Sek. Stoppuhr für 40 Minuten bis 24 Stunden · Zwischenzeiten · 12h / 24h wählbar · Snooze Funktion · Spritzwassergeschützt
9.98€

Stoppuhr SL 110 Oregon Scientific SL110
Artikelnummer : 6554
Hersteller : Oregon Scientific
Stoppuhr SL 110 von Oregon Scientific SL110Stoppuhr • 1/100 Sek. Stoppuhr bis 40 Minuten, 1 Sek. Stoppuhr für 40 Minuten bis 24 Stunden • Zwischenzeiten • Count-Up und Count Down Timer • Taktgeber • Uhr, Kalender, Alarm • Spritzwassergeschütztes Gehäuse • Umhängeband
9.90€

Sport & Outdoor -/- Schrittzähler

Irox PE 108 Schrittzähler PE108
Artikelnummer : PE108
Hersteller : IROX
Irox PE 108 Schrittzähler PE108• Schrittzähler (max. 999`999 Schritte) • Spezielles "Aufklapp-Design" • Digitaler Bewegungs-Sensor • Betrieb beim Gehen und Joggen • Zurückgelegte Distanz (Auflösung 0,1 Km, max. 9999,9km)) und Zeitzähler (max. 23 Std., 59 Min., 59 Sek.) • Kalorien Zähler (Auflösung 0,1 Kcal, max. 999.9 Kcal) • Schrittziel Eingabe mit Alarm bei Erreichen der Anzahl programmierten Schritte • Stoppuhr 1/100 Sekunden • Zeit (12h oder 24h), Datum und Wecker • EL Hintergrundbeleuchtung • Batteriebetrieben: 2x CR2032 3V (inkl.) • Abmessungen: 60 x 56 x 25mm • Gewicht: 41g
29.98€

Schrittzähler PE 326 CA Oregon Scientific PE326CA
Artikelnummer : 6584
Hersteller : Oregon Scientific
Schrittzähler PE 326 CA von Oregon Scientific PE326CADigitaler Schrittzähler mit Kalorienverbrauchsanzeige • Misst zurückgelegte Entfernung und verbrauchte Kalorien • Zählt bis zu 99.999 Schritte • Digitale Uhr mit 24 Stunden-Anzeige • Uhr, Kalender, Hintergrundbeleuchtung • Einfache Befestigung am Bund durch Gürtelclip
9.90€

Schrittzähler PE 823 Oregon Scientific PE823
Artikelnummer : 6394
Hersteller : Oregon Scientific
Schrittzähler PE 823 von Oregon Scientific PE823• Digitaler Schrittzähler • Messung der zurückgelegte Entfernung • Kalorienverbrauchsanzeige • Tagesspeicher für 7 Tage • Tageszieleingabe (Schritte, Kalorien, Entfernung) • Geschätzte Zielzeit • Countdown-Timer • Digitale Uhr mit 24 Stunden-Anzeige, Wochentag und Alarm-Funktion • Hintergrundbeleuchtung zur besseren Lesbarkeit der Anzeige • Einfache Befestigung am Bund durch Gürtelclip
16.49€

Schrittzähler PE 828 Oregon Scientific PE828
Artikelnummer : 6396
Hersteller : Oregon Scientific
Schrittzähler PE 828 Oregon Scientific PE828• Digitaler Schrittzähler mit Panik-Alarm und LED-Lampe • Messung der zurückgelegte Entfernung • Kalorienverbrauchsanzeige • Tagesspeicher für 7 Tage • Tageszieleingabe (Schritte, Kalorien, Entfernung) • Geschätzte Zielzeit • Countdown-Timer • Digitale Uhr mit 24 Stunden-Anzeige, Wochentag und Alarm-Funktion • Hintergrundbeleuchtung zur besseren Lesbarkeit der Anzeige • Einfache Befestigung am Bund durch Gürtelclip
26.49€

Schrittzähler PE 829 von Oregon Scientific PE829
Artikelnummer : 6395
Hersteller : Oregon Scientific
Schrittzähler PE 829 von Oregon Scientific PE829• Digitaler Schrittzähler mit UKW-Radio und Sprachausgabefunktion • Messung der zurückgelegte Entfernung • Kalorienverbrauchsanzeige • Tagesspeicher für 7 Tage • Tageszieleingabe (Schritte, Kalorien, Entfernung) • Geschätzte Zielzeit • Countdown-Timer • Digitale Uhr mit 24 Stunden-Anzeige, Wochentag und Alarm-Funktion • Hintergrundbeleuchtung zur besseren Lesbarkeit der Anzeige • Einfache Befestigung am Bund durch Gürtelclip
36.98€

Schrittzähler PE 830 mit PC Anbindung PE830
Artikelnummer : 6519
Hersteller : Oregon Scientific
Schrittzähler PE 830 mit PC Anbindung PE830Schrittzähler mit PC-Anbindung • Digitaler Schrittzähler • Enthält USB-Anschluß, Docking-Station und PC-Software zur Anzeige, Analyse und Ausdruck Ihrer Trainingsdaten • Messung der zurückgelegte Entfernung • Kalorienverbrauchsanzeige• Tagesspeicher für 7 Tage • Tageszieleingabe (Schritte, Kalorien, Entfernung) • Geschätzte Zielzeit • Count Up- und Count Down-Timer • Digitale Uhr mit 24 Stunden-Anzeige, Wochentag und Alarm-Funktion • Hintergrundbeleuchtung zur besseren Lesbarkeit der Anzeige • Einfache Befestigung am Bund durch Gürtelclip
37.49€

Sport & Outdoor -/- ACTION CAM ATC 2000 ATC2000

Actioncam ATC 2000 ATC 2000 Oregon Scientific
Artikelnummer : 6586
Hersteller : Oregon Scientific
Digitale Action Kamera - Action CAM ATC 2000 (ACT2000) von Oregon Scientific• Digitale Action-Kamera ATC 2000 • Wasserdicht bis 3 Meter • Outdoorgeeignet • Vielfache Befestigungs-möglichkeiten (z.B. Helme, Fahrradlenker, ...) • Einfache Bedienung; freihändiger Betrieb • maximale Videoauflösungen: 640 x 480 Pixel bei 30 Bildern/sec. • Videoaufzeichnungsformat: AVI (MJPEG) • Aufzeichnung von Bild & Ton • SD/MMC-Speicherkarten kompatibel (max. 2GB) • 32 MB interner Speicher • Videoaufzeichnung auf internen Speicher oder SD/MMC • Fix-Fokus (1,5 m - unendl.) • LCD-Informationsanzeige • AV-Ausgang (für Anschluss an TV-Gerät) • USB 1.1-Schnittstelle • Kompatibel mit Windows 2000/XP • Batteriebetrieb: 2x 1,5 V AA (Mignon) • Abmessungen Gerät (H x B x T in mm): ca. 40 x 40 x 115 • Gewicht ohne Batterien: 125g • Im Lieferumfang enthalten: USB-Kabel, AV-Kabel, Bedienungsanleitung und diverses
117.98€

Sport & Outdoor -/- Herzfrequenzmesser

Herzfrequenz Data Logger WM 100 WM100 von Oregon
Artikelnummer : 6504
Hersteller : Oregon Scientific
Herzfrequenz Data Logger WM 100 WM100 von Oregon Scientific• Herzfrequenz Data-Logger • Empfang und Speicherung von Herzfrequenzdaten eines Brustgurtsenders • Kompatibel mit den meisten analogen und digitalen Brustgurten • 30-Stunden-Aufzeichnungsspeicher • Enthält SmartSync-Software zur Anzeige, Analyse und Ausdruck Ihrer Trainingsdaten • Benutzerfreundlich durch 1-Tasten-Bedienung und LED-Indikator • USB-Kabel für PC-Download
26.49€

Herzfrequenzmesser SE 120 SE120 von Oregon Scientific
Artikelnummer : 6493
Hersteller : Oregon Scientific
Herzfrequenzmesser SE 120 SE120 von Oregon Scientific• Herzfrequenzmesser mit Brustgurtsender • Warm-up- & Trainings-Timer • Smart Training Programm • Stoppuhr • % Herzfrequenz-Anzeige • Kalorienverbrauchsanzeige• % Fettverbrennungs-Anzeige • 20 Trainingsspeicher • Herzfrequenz-Zielzone • Zeit innerhalb/unterhalb/oberhalb Herzfrequenzzone • Durchschnittliche/maximale Herzfrequenz • Uhr (2 Zeitzonen) • Tagesalarm • Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige • Wasserbeständig bis 30 Meter • Farbe: Blau/Silber Im Lieferumfang enthalten: • Brustgurt-Sender • Fahrradhalterung • 2 Batterien (Typ: CR 2032)
27.98€

Herzfrequenzmesser SE 211 SE211 von Oregon Scientific
Artikelnummer : 6328
Hersteller : Oregon Scientific
Herzfrequenzmesser SE 211 SE211 von Oregon Scientific VIBRA Trainer Elite Herzfrequenzmesser • Digital codierte Funkübertragung vom Brustgurt-Sender zur Sportuhr • Vibrationsalarm bei Über- bzw. Unterschreiten der Herzfrequenzgrenzwerte • Anzeige der aktuellen und durchschnittlichen Herzfrequenz • Berechnung von Kalorienverbrauch sowie prozentualer Fettverbrennung • Intelligentes Trainingsprogramm mit Warm-Up-Funktion • Stoppuhr mit 99 Std.:59 Min.:59 Sek. • Uhrzeit, Datum und zwei Alarmzeiten • HiGlo Hintergrundbeleuchtung • Wasserabweisend bis 50m (ohne Tastenbetätigung) • Farbe: Weiß Lieferumfang : • Brustgurt-Sender • Fahrradhalterung • Schutztasche
62.98€

Herzfrequenzmesser SE 232 SE232 von Oregon Scientific
Artikelnummer : 6329
Hersteller : Oregon Scientific
Herzfrequenzmesser SE 232 SE232 von Oregon ScientificVIBRA Trainer Fit Pro Herzfrequenzmesser • Digital codierte Funkübertragung vom Brustgurt-Sender zur Sportuhr • Vibrationsalarm bei Über- bzw. Unterschreiten der Herzfrequenzgrenzwerte • Anzeige der aktuellen, durchschnittlichen und maximalen Herzfrequenz • Berechnung von Kalorienverbrauch sowie prozentualer Fettverbrennung • Intelligentes Trainingsprogramm mit Warm-Up- und Cool-Down-Funktion • 3 verschiedene Trainingsprofile einstellbar • Programmierbare Herzfrequengrenzwerte (automatisch und manuell) • Stoppuhr mit 99 Std.:59 Min.:59 Sek. und 99 Rundenspeicher • Berechnung des Body Mass Index (BMI) • Uhrzeit, Datum und zwei Alarmzeiten • HiGlo Hintergrundbeleuchtung • Wasserabweisend bis 50m (ohne Tastenbetätigung) • Farbe: Blau/Weiß Im Lieferumfang enthalten: • Brustgurt-Sender • Fahrradhalterung • Schutztasche
72.98€

Herzfrequenzmesser SE 233 SE233 von Oregon Scientific
Artikelnummer : 6331
Hersteller : Oregon Scientific
Herzfrequenzmesser SE 233 SE233 von Oregon Scientific VIBRA Trainer Elite Pro Herzfrequenzmesser • Digital codierte Funkübertragung vom Brustgurt-Sender zur Sportuhr • Medium-Size Sportuhr • Vibrationsalarm bei Über- bzw. Unterschreiten der Herzfrequenzgrenzwerte • Anzeige der aktuellen, durchschnittlichen und maximalen Herzfrequenz • Berechnung von Kalorienverbrauch sowie prozentualer Fettverbrennung • Intelligentes Trainingsprogramm mit Warm-Up- und Cool-Down-Funktion • 3 verschiedene Trainingsprofile einstellbar • Programmierbare Herzfrequengrenzwerte (automatisch und manuell) • Stoppuhr mit 99 Std.:59 Min.:59 Sek. und 99 Rundenspeicher • Berechnung des Body Mass Index (BMI) • Uhrzeit, Datum und zwei Alarmzeiten • HiGlo Hintergrundbeleuchtung • Wasserabweisend bis 50m (ohne Tastenbetätigung) • Farbe: Orange/Grau Lieferumfang : • Brustgurt-Sender • Fahrradhalterung • Schutztasche
72.98€

Herzfrequenzmesser SE 300 SE300 Oregon Scientific
Artikelnummer : 6539
Hersteller : Oregon Scientific
Herzfrequenzmesser SE 300 SE300 von Oregon ScientificHerzfrequenzmesser mit Geschwindigkeits- und Entfernungsmessung SE 300• Gewünschte Geschwindigkeit und Entfernung eingeben und Zeit bis zur Zielerreichung berechnen lassen • Arbeitet unabhängig von Satellitensignalen • Digital codierte Funküberragung vom Brustgurtsender • Akustischer Alarm oder Vibrationsalarm beim Verlassen der Herzfrequenz-Trainingszone • Berechnung von Kalorienverbrauch und prozentualer Fettverbrennung • Trainingsprogramm mit Warm-Up- und Cool-Down-Timer • 3 verschiedene Trainingsprofile speicherbar • Stoppuhr mit 66 Runden-Speicher • Uhrzeit, Datum, Alarm, Hintergrundbeleuchtung • Wasserbeständig bis zu 50m
94.98€

Sport & Outdoor -/- UV Messgerät

Portables UV Messgerät EB 612 EB612
Artikelnummer : 6538
Hersteller : Oregon Scientific
Portables UV Messgerät EB 612 EB612 von Oregon Scientific• Sonnenbelastung richtig einschätzen • ideal für Wandern, Urlaub, Reisen, Skifahren • Portables UV-Messgerät • Anzeige der UV-Belastung als UV-Index (Zahl) und –pegel (Balken) • Berechnung der maximalen Besonnungszeit auf Basis des aktuellen UV-Index und des eingegebenen Hauttyps & Sonnenschutzfaktors • Automatisch oder manuell einstellbarer Timer zur Anzeige der verbleibenden Besonnungsdauer • Temperaturanzeige (°C/°F umschaltbar) • Uhrzeit • Tastensperre • Inkl. praktischem Trageband mit Klettverschluß • Batterie des Typs CR2032 (im Lieferumfang enthalten) • Abmessungen ca. 8,2 x 4,5 x 2,5 (H x B x T in cm)
22.49€

Löttechnik -/- Ersa Miniaturlötkolben

Ersa Miniaturlötkolben Minityp S
Artikelnummer : 0015BDH040
Hersteller : Ersa
Ersa Miniaturlötkolben Minityp S zum Anschluss an Lötstation 0MS250 / S (mit Cinchstecker)Der Miniaturlötkolben Minityp (6 W) mit ERSADUR-Lötspitze sind für allerfeinste Lötungen an Mikroschaltungen geeignet. Der Minor kann an einem 6-V-Trafo (z.B. SNT 30/6) oder an einer 6-V-Batterie betrieben werden. Neben dem Einsatz in der Elektronik findet der Minityp bei der Reparatur von Uhren, in der Fotoindustrie und der Dentaltechnik Verwendung. Der Minityp kann an einer 12-V-Batterie oder an der Lötstation MS 250 / S betrieben werden. Technische Daten Ersa Miniaturlötkolben Minityp S :Nennleistung (Watt): 6 Versorgungsspannung (Volt): 12 Anheizzeit in Sekunden: 20 Maximale Temperatur in °C: 390 Lötspitzenausführung: gerade Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Lötspitzenform: bleistiftspitz Lötspitzendurchmesser in mm: 0,3 Lötspitzenserie: 12 Lieferumfang:Ersa Miniaturlötkolben Minityp S zum Anschluss an Lötstation 0MS250 / S (mit Cinchstecker)
24.30€

Ersa Miniaturlötkolben Minityp S
Artikelnummer : 0015BDH
Hersteller : Ersa
Ersa Miniaturlötkolben Minityp S Der Miniaturlötkolben Minityp (6 W) mit ERSADUR-Lötspitze sind für allerfeinste Lötungen an Mikroschaltungen geeignet. Der Minor kann an einem 6-V-Trafo (z.B. SNT 30/6) oder an einer 6-V-Batterie betrieben werden. Neben dem Einsatz in der Elektronik findet der Minityp bei der Reparatur von Uhren, in der Fotoindustrie und der Dentaltechnik Verwendung. Der Minityp kann an einer 12-V-Batterie oder an der Lötstation MS 250 / S betrieben werden. Technische Daten Ersa Miniaturlötkolben Minityp S :Nennleistung (Watt): 6 Versorgungsspannung (Volt): 12 Anheizzeit in Sekunden: 20 Maximale Temperatur in °C: 390 Lötspitzenausführung: gerade Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Lötspitzenform: bleistiftspitz Lötspitzendurchmesser in mm: 0,3 Lötspitzenserie: 12Lieferumfang:Ersa Miniaturlötkolben Minityp S, 12 V, 6 W, mit ERSADUR - Lötspitze 0012BD, ohne Stecker
22.50€

Ersa Miniaturlötkolben Minor S
Artikelnummer : 0045BDG
Hersteller : Ersa
Ersa Miniaturlötkolben Minor SDer Miniaturlötkolben Minor (5 W) mit ERSADUR-Lötspitze ist für allerfeinste Lötungen an Mikroschaltungen geeignet. Der Minor kann an einem 6-V-Trafo (z.B. 0SNT 30/6) oder an einer 6-V-Batterie betrieben werden. Neben dem Einsatz in der Elektronik findet der Minor bei der Reparatur von Uhren, in der Fotoindustrie und der Dentaltechnik Verwendung. Technische Daten Ersa Miniaturlötkolben Minor S :Nennleistung (Watt): 5 Versorgungsspannung (Volt): 6 Anheizzeit in Sekunden: 12 Maximale Temperatur in °C: 440 Lötspitzenausführung: gerade Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Lötspitzenform: bleistiftspitz Lötspitzendurchmesser in mm: 0,1 Lötspitzenserie: 42 Ersa Miniaturlötkolben Minor S
31.98€

Löttechnik -/- Ersa Feinlötkolben

Ersa Fein - Lötkolben Multitip C15
Artikelnummer : 0910BD
Hersteller : Ersa
Ersa Fein - Lötkolben Multitip C15Die ERSA Multitip-Baureihe zeichnet sich durch ihr breites Einsatzspektrum, geringes Gewicht und kompakte Bauweise aus. Der kurze Abstand zwischen Lötspitze und Griffvorderteil ist für den Anwender dabei ebenso erfreulich, wie die Tatsache, dass der Griff beim Löten vergleichsweise kühl bleibt. Der Multitip ist in 8, 15 und 25 W zu haben und eignet sich daher für feinste Lötstellen ebenso, wie für mittelgroße Lötungen, wie z. B. an Verteilerleisten. Die innenbeheizten Lötspitzen sorgen zusammen mit den langlebigen und industrieerprobten PTC-Heizelementen bei der 15 / 25 W Ausführung für hohen Wirkungsgrad und schnellen Wärmenachschub. Technische Daten Ersa Fein - Lötkolben Multitip C15 :Nennleistung (Watt): 15 Versorgungsspannung (Volt): 230 Anheizzeit in Sekunden: 60 Maximale Temperatur in °C: 350 Lötspitzenausführung: gerade Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Lötspitzenform: bleistiftspitz Lötspitzendurchmesser in mm: 1,1 Gewicht in g: 0,272 Lötspitzenserie: 162 Ersatzheizkörper: E091100 Lieferumfang:Ersa Fein - Lötkolben Multitip C15, 15 W, 230 V, komplett mit ERSADUR - Lötspitze 0162BD und Ablage 0A18
28.98€

Ersa Feinlötkolben Multitip C25
Artikelnummer : 0920BD
Hersteller : Ersa
Ersa Feinlötkolben Multitip C25Die ERSA Multitip-Baureihe zeichnet sich durch ihr breites Einsatzspektrum, geringes Gewicht und kompakte Bauweise aus. Der kurze Abstand zwischen Lötspitze und Griffvorderteil ist für den Anwender dabei ebenso erfreulich, wie die Tatsache, dass der Griff beim Löten vergleichsweise kühl bleibt. Der Multitip ist in 8, 15 und 25 W zu haben und eignet sich daher für feinste Lötstellen ebenso, wie für mittelgroße Lötungen, wie z. B. an Verteilerleisten. Die innenbeheizten Lötspitzen sorgen zusammen mit den langlebigen und industrieerprobten PTC-Heizelementen bei der 15 / 25 W Ausführung für hohen Wirkungsgrad und schnellen Wärmenachschub. Technische Daten Ersa Feinlötkolben Multitip C25 :Nennleistung (Watt): 25 Versorgungsspannung (Volt): 230 Anheizzeit in Sekunden: 60 Maximale Temperatur in °C: 450 Lötspitzenausführung: gerade Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Lötspitzenform: bleistiftspitz Lötspitzendurchmesser in mm: 1,1 Gewicht in g: 0,281 Lötspitzenserie: 172 Ersatzheizkörper: E092100 Lieferumfang:Ersa Feinlötkolben Multitip C25, 25 W, 230 V, komplett mit ERSADUR - Lötspitze 0172BD und Ablage 0A18
28.98€

ERSA Tip 260 Feinlötkolben
Artikelnummer : 0260BD
Hersteller : Ersa
ERSA Tip 260 FeinlötkolbenDer Tip 260 zeichnet sich durch ihr breites Einsatzspektrum, geringes Gewicht und kompakte Bauweise aus. Der kurze Abstand zwischen Lötspitze und Griffvorderteil ist für den Anwender dabei ebenso erfreulich, wie die Tatsache, dass der Griff beim Löten vergleichsweise kühl bleibt. Er eignet sich daher für feinste Lötstellen ebenso, wie für mittelgroße Lötungen, wie z. B. an Verteilerleisten. Die innenbeheizten Lötspitzen sorgen zusammen mit den langlebigen und industrieerprobten PTC-Heizelementen bei der 15 / 25 W Ausführung für hohen Wirkungsgrad und schnellen Wärmenachschub. Auch der Tip 260 wird auf diese besonders effiziente Weise beheizt. 16 W Leistung und die schlanke Bauform machen ihn gerade auch bei schwer zugänglichen Stellen zum idealen Helfer an elektronischen Baugruppen. Ausgestattet mit ERSADUR-Dauerlötspitze (0162BD) und einer Ablage (0A18). Technische Daten ERSA Tip 260 Feinlötkolben :Nennleistung (Watt): 16 Versorgungsspannung (Volt): 230 Anheizzeit in Sekunden: 60 Maximale Temperatur in °C: 350 Lötspitzenausführung: gerade Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Lötspitzenform: bleistiftspitz Lötspitzendurchmesser in mm: 1,1 Gewicht in g: 0,232 Lötspitzenserie: 162 Ersatzheizkörper: E026100 Lieferumfang:ERSA Tip 260 Feinlötkolben, 16W, 230 V, komplett mit ERSADUR - Lötspitze 0162BD und Ablage 0A18
29.98€

Löttechnik -/- Ersa Schnell - Lötpistole

Ersa Schnell Lötpistole Multi - Sprint
Artikelnummer : 0960ED
Hersteller : Ersa
Ersa Schnell Lötpistole Multi - Sprint Der ERSA Multi-Sprint ist eine äußerst leichte, trafolose Lötpistole mit bis zu 150 W Anheizleistung und ergonomischem Design. Sein PTC-Heizelement sorgt in Verbindung mit der innenbeheizten ERSADUR-Dauerlötspitze für einen besonders hohen Wirkungsgrad. Aufgrund der sehr kurzen Anheizzeit ist er ideal für schnelle Einzellötungen geeignet. Der Multi-Sprint erhält nur so lange Heizenergie wie sein Taster gedrückt wird. Die große Spitzenauswahl der Serien 832 / 842 eröffnet ihm nicht nur im Service- und Reparaturbereich ein breites Einsatzspektrum. Technische Daten Ersa Schnell Lötpistole Multi - Sprint :Nennleistung (Watt): 75 Versorgungsspannung (Volt): 230 Anheizzeit in Sekunden: 20 Lötspitzenausführung: gerade Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Lötspitzenform: meißelförmig Lötspitzendurchmesser in mm: 3,2 Gewicht in g: 0,232 Lötspitzenserie: 832, 842 Ersatzheizkörper: E096100 Lieferumfang:Ersa Schnell Lötpistole Multi - Sprint, 75 W, 230 V, komplett mit ERSADUR - Lötspitze 0832EDLF
42.98€

Löttechnik -/- Ersa Lötstation

Ersa Lötstation Analog 60
Artikelnummer : 0ANA60
Hersteller : Ersa
Ersa Lötstation Analog 60Die Basis-Lötstation mit industriebewährter Technik Die elektronisch temperaturgeregelte Lötstation ERSA ANALOG 60 ist das Basismodell der Lötstationenserie von ERSA. Hohe Anheizleistung von 190 Watt gewährleistet schnelles Auf- und Nachheizen. Das keramische PTC-Heizelement übernimmt bei der ERSA RESISTRONIC-Temperaturregelungstechnik die Funktion des Temperaturfühlers. Die justierbare Regelung ermöglicht eine exakte Einstellung der von innen beheizten ERSADUR-Dauerlötspitzen mit Verdrehschutz. Die Lötspitze ist hochohmig mit der frontseitig angeordneten Potentialausgleichsbuchse verbunden. Der multifunktionale Ablageständer mit schwenkbarem Schwammbehälter dient gleichzeitig als Spitzenhalter. Technische Daten Ersa Lötstation Analog 60 :Nennleistung (Watt): 60 Versorgungsspannung (Volt): 230 Sekundärspannung (Volt): 24 Temperaturbereich: 150-450 Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Antistatische Ausführung: Nein Digitalanzeige: Nein Lötspitzenform: meißelförmig Lötspitzendurchmesser in mm: 2,2 Gewicht in g: 2,8 Ersatzkolben: 0670CDJ Lötspitzenserie: 832,842 Ersatzheizkörper: 067100J Lieferumfang Ersa Lötstation Analog 60 : - Elektronikstation (0ANA603) mit Netzkabel (3K120KR053075)- Lötkolben Basic tool 60 (0670CDJ)- Lötspitze (0832CD)- Ablageständer (0A41).
139.98€

Ersa Lötstation RDS 80
Artikelnummer : 0RDS80
Hersteller : Ersa
Ersa Lötstation RDS 80 (RDS80)Die Lötstation ERSA RDS 80 ist prozessorgesteuert und bietet neben der direkten Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen weitere nützliche Features wie Standby- und Auto-Power-Off-Funktion sowie ein grosses, gut ablesbares LC-Display. Das kraftvolle PTC-Heizelement des Lötkolbens RT 80 (bis zu 290 W Anheizleistung) garantiert ein schnelles Erreichen der Solltemperatur mit entsprechender Leistungsreserve. Durch die grosse Auswahl an ERSADUR-Lötspitzen der Serien 832 und 842 lassen sich mit der ERSA RDS 80 nahezu alle Lötaufgaben in der Fertigung, dem Reparaturbetrieb und im Laborbereich lösen. Technische Daten Ersa Lötstation RDS 80 :Nennleistung (Watt): 80 Versorgungsspannung (Volt): 230 Sekundärspannung (Volt): 24 Temperaturbereich: 150-450 Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze Digitalanzeige: ja Lötspitzenform: bleistiftspitz Lötspitzendurchmesser in mm: 2,2 Ersatzkolben: 0890CDJ Lötspitzenserie: 832, 842Lieferumfang: Ersa Lötstation RDS 80, elektronisch temperaturgeregelte Lötstation RDS 80, 80 W, komplettbestehend aus:- Elektronikstation, 230 / 24 V, 80 W- Lötkolben RT80, 24 V, 80 W, mit Spitze 0842CD- Ablageständer für RT80
128.98€

Artikelnamme	Kategorie	Seite
2 in 1 Umweltmessgerät	Infrarot- Thermome	234
3-Stufen-Automatik-Lader 12V	Bleigelakkus + Lad	29
4-mm-PVC-Verbindungsleitungen LK-410-X und LK-425-A/X	Zubehör für Ladege	30
4-mm-Silicon-Verbindungsleitungen SML und SSL	Zubehör für Ladege	30
AC Adapter Netzteil für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	390
AC Adapter Netzteil für Sony PSP Slim	Case und Zubehör	412
AC/DC Konverter	Zubehör	371
AccuPower High - Power - NiMH - Akku Lady 500mAh	NiMH	21
AccuPower High - Power - NiMH - Akku Micro 1200 mAh	NiMH	21
AccuPower High - Power - NiMH - Akku Mignon 2900 mAh	NiMH	21
AccuPower High-Power-NiMH-Akku Mono 11.500 mAh	NiMH	22
AccuPower High-Power-NiMH-Akku Baby 6000 mAh	NiMH	22
AccuPower High - Power - NiMH - Akku 9V Block 270 mAh	NiMH	21
Action Replay MAX für Nintendo DS und DS lite	Case und Zubehör	390
Actioncam ATC 2000 ATC 2000 Oregon Scientific	ACTION CAM ATC 200	479
Akku - Lade - Messgerät ALM 7010 /-M ALM7010	Akku- Ladegeräte A	7
Akku Doktor BC700 + 4er Pack Mignon Akku NiMH 2600 mAh	Akku- Ladegeräte A	7
Akku Doktor BC 700 + 4er-Pack Micro-Akku NiMH 1000mAh	Akku- Ladegeräte A	7
Akku Handstrahler MC 2 Plus Ansmann	Akku Handscheinwer	258
Akku Ladegerät BC 700	Akku- Ladegeräte A	12
Akku Lade Center ALC 5000 Mobile ALC5000	Akku- Ladegeräte A	9
Akku Lade Messgerät ALM 7010 ALM7010	Akku- Ladegeräte A	10
Akku Ladegerät ALC 8500 Expert - 2 (ALC8500)	Akku- Ladegeräte A	11
Akku Ladegerät BC 900 IPC-1 IC 8800	Akku- Ladegeräte A	12
Akku-Kühlstation BCS 12	Zubehör für Ladege	30
Akku-Lade-Messgerät ALM 9010 M (ALM9010)	Akku- Ladegeräte A	15
Akku-Lade-Center ALC 7000 Expert ohne RS232	Akku- Ladegeräte A	14
Akku-Lade-Center ALC 7000 Expert mit RS232	Akku- Ladegeräte A	13
Akku-Lade-/Speiseadapter 1.5–6 V	Zubehör für Ladege	31
Akkuladegerät H500 inkl. 4x 2700 mAH NiMH Mignon Akkus	Akku- Ladegeräte A	16
Aktiver Lüfter für ISS, solarbetrieben (7747)	Zubehör Wetterstat	177
Alarmpaket Terxon S (AZ 5300)	Alarmzentralen	352
Alarmzentrale Terxon S AZ5000	Alarmzentralen	353
ALC 1010 Expert	Akku- Ladegeräte A	16
ALC 2000 Expert Akku-Lade-Center ALC2000	Akku- Ladegeräte A	17
All in one Color Farb Kamera LY 103R	Color Farb Kameras	424
Aluminium Case Koffer für Sony PSP	Case und Zubehör	412
Aluminium Case - Mario Nintendo DS lite	Case und Zubehör	390
Aluminium Case Koffer für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	391

Aluminium Case - Zelda Phantom Hourglass	Case und Zubehör	391
Analog - Signalkonverter ACON4	Zubehör für die UV	356
Analog Controller (pearl white) Nintendo Wii	Zubehör für Ninten	403
Anemometer Transmitter Kit - Externe Sendestation	Zubehör Wetterstat	177
Anemometer - Windmesser EA 3000	Anemometer - Windm	238
Anemometer - Windmesser EA 3010	Anemometer - Windm	238
Ansmann Akku Handscheinwerfer WL5	Akku Handscheinwer	258
Ansmann Rechargeable Metal D plus Cree LED	Akku - Stablampen	254
Ansmann NiMH-Akku Micro 1000 mAh	NiMH	23
Ansmann Rechargeable Metal AA	Akku - Stablampen	254
Ansmann NiMH-Akku 9 V - Block 250 mAh	NiMH	23
Ansmann NiMH Akku Baby 4500 mAh	NiMH	22
Ansmann NiMH Akku Mignon 2700 mAh	NiMH	22
Ansmann Future 1AA plus	ANSMANN Taschenlam	260
Ansmann RC 1 Akku-Leuchte	Akku - Stablampen	254
Ansmann NiMH Akku Mono 10000 mAh	NiMH	22
Ansmann Future 2C plus Cree LED	ANSMANN Taschenlam	260
Ansmann Future 3D plus Cree LED	ANSMANN Taschenlam	260
Ansmann Lithium Batterien CR 123A	Lithium-Batterien	27
AS 10H plus Akku Handscheinwerfer Ansmann	Akku Handscheinwer	258
ASN 15 HD Ansmann Akkuhandscheinwerfer	Akku Handscheinwer	259
ASN 15 HD plus Akku Handscheinwerfer Ansmann	Akku Handscheinwer	259
Aussensensor - Aussenluftsensor AUS	Sensoren	376
Auswertesoftware + Kabel für WS 2500	Zubehör Wetterstat	151
Auto-Iris Objektiv 5 - 50mm TV8573 TV 8573	Auto-Iris Variofoc	318
Auto-Iris Objektiv 8,5-40mm IR-korrigiert TV8552 TV 855	Auto-Iris Variofoc	318
Auto-Iris Objektiv 2,9-8,2mm IR-korrigiert TV8556 TV 85	Auto-Iris Variofoc	317
Auto-Iris Objektiv 2,8-12,0mm IR-korrigiert TV8554 TV 8	Auto-Iris Variofoc	317
Auto-Iris Objektiv 2,8 - 12mm TV8577 TV 8577	Auto-Iris Variofoc	317
BC 200 - Innotek Antibell Halsband BC 200 E	Innotek	113
BC50 - Innotek Basic Antibell-Halsband BC-50E	Innotek	113
Berührungsloses Infrarot-Thermometer 8889	Infrarot- Thermome	235
Binokular Nachtsichtgerät BN-5	Binokulare- / Dopp	261
Binokular Nachtsichtgerät YUKON NVB 2,5 x	Binokulare- / Dopp	262
Binokular Nachtsichtgerät BDN-1 Generation 1	Binokulare- / Dopp	261
Blattfeuchtesensor - Leaf Wetness Sensor 6420	Zubehör Wetterstat	177
Bodenfeuchtesensor - Soil Moisture Sensor 6440	Zubehör Wetterstat	178
Boilerfühler Temperatursensor Speicher BFPT1000 4mm x 4	Sensoren	376
Bootloader BL-USB (UVR 1611)	PC-Anbindung	361
Bootloader - Ethernet BL-NET	PC-Anbindung	361
BTHR 918 Barometer Thermometer Hygrometer	Zubehör Oregon Sci	196
Buskonverter CAN-BC EIB KNX M-BUS	Zubehör für die UV	356

Buskonverter CAN-BC CAN-Bus M-Bus	Zubehör für die UV	356
Buskonverter CAN-BC Lichtwellenleiter M-Bus	Zubehör für die UV	357
CAN - Netzteil CAN-NT	Zubehör für die UV	357
CAN-I/O 35 Modul	Zubehör für die UV	357
CAN-I/O 44 Modul	Zubehör für die UV	357
CAN-Monitor CAN-MT	Zubehör für die UV	358
CAN-Monitor mit Feuchtesensor CAN-MT/F	Zubehör für die UV	358
Canicom Ferntrainer 500	Canicom	127
Canicom Ferntrainer 200	Canicom	126
Canicom 1500 Pro Ferntrainer	Canicom	125
Canicom 800 Ferntrainer	Canicom	126
Canicom 200 First Ferntrainer	Canicom	125
Canicom Ferntrainer 1500	Canicom	126
Canifly 1500 Taubenwerfer - Zusatzwerfer	Canicom	127
Canifly 1500 Taubenwerfer mit Sender	Canicom	127
Case Protector BigBen für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	391
Cleaning & Protection Kit für SONY PSP	Case und Zubehör	412
Clear Line Funkwetterstation BAR 208HG	Wetterstationen vo	188
Color Farb Kamera XC-621 (XC 621)	Color Farb Kameras	424
Color Farb Außenkamera YC 22 P Vario Zoom	Aussenkameras	429
Color Farb Aussenkamera YC 25 P IR LEDs	Aussenkameras	429
Color Farb Kamera XC-611 (XC 611)	Color Farb Kameras	424
Controller PS3 für Sony Playstation 3 (PS 3)	Case und Zubehör	407
Controller XB360 für Microsoft Xbox 360	Case und Zubehör	418
Controller-Lade-Kabel USB für Sony Playstation 3	Case und Zubehör	407
Datalogger für DAVIS Wetterstationen (inkl. Software)	Zubehör Wetterstat	178
Datenlogger D-LOGG USB	PC-Anbindung	362
Davis Montagerohr - Satz 7717	Zubehör Wetterstat	178
Davis Solarstromversorgung 6610	Zubehör Wetterstat	151
Davis Temperatursensor 7817	Zubehör Wetterstat	179
DAVIS Vantage Pro 2 Konsole 6312EU (6312 EU)	FUNK	160
Davis Vantage PRO2 ENVOY 6316CEU	Kabelgebunden	174
Davis Vantage Pro 2 6162EU sun + radiation 6162 EU Wire	FUNK	165
DAVIS Vantage Pro 2 6152EU Wireless 6152 EU	FUNK	162
Davis Vantage Pro 2 6163EU sun + radiation + Fan 6163 E	FUNK	168
DAVIS Vantage Pro 2 6322EU ohne Konsole 6322 EU	FUNK	169
DAVIS Vantage Pro2 6153EU mit FAN Wireless 6153 EU	FUNK	172
DAVIS Vantage Pro 2 Plus Aktiv 6328EU ohne Konsole 6328	FUNK	170
DAVIS Vantage Pro 2 Plus 6327EU ohne Konsole 6327 EU	FUNK	169
DAVIS Vantage Pro 2 Aktiv - ohne Konsole 6323EU	FUNK	169
Davis WeatherLink APRS 6540 für Vantage Pro 2	Zubehör Wetterstat	179
Davis WeatherLink IP 6555 für Vantage Pro 2	Zubehör Wetterstat	180

Davis Wetterhütte passiv belüftet 7714	Zubehör Wetterstat	180
Davis Windmesser Vantage Pro 2	Zubehör Wetterstat	181
Davis Zigarettenanzünderkabel 6604	Zubehör Wetterstat	181
Differenzdrucksensor DDS-DL	Sensoren	376
Digi-Lan Ethernet 10/100 Netzwerkkamera TV7203	LAN - Kameras	322
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 470 TVL	LAN - Kameras	324
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL Tag/Nacht TV72	W - LAN Kameras WL	329
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL TV7215	W - LAN Kameras WL	330
Digi-Lan W-LAN Netzwerkkamera TV7204	W - LAN Kameras WL	331
Digi-Lan Security-Videoserver TV7202	Zubehör	332
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 470 TVL TV7213	W - LAN Kameras WL	328
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVL TV7211	W - LAN Kameras WL	327
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 380 TVL	LAN - Kameras	323
Digi-Lan Security-Netzwerkkamera 540 TVL Tag/Nacht	LAN - Kameras	325
Digi-Lan Variodome Tag/Nachtkamera + Infrarot TV7219	LAN - Kameras	325
Digi-Lan Fixdomekamera + Infrarot TV7218	LAN - Kameras	323
Digi-Protect PCI-Karte 50-8	Digi-Protect PCI-K	340
Digi-Protect PCI-Karte 25-4	Digi-Protect PCI-K	337
Digi-Protect PCI-Karte 25-8	Digi-Protect PCI-K	338
Digi-Protect PCI-Karte 100-8	Digi-Protect PCI-K	335
Digi-Protect PCI-Karte 100-4	Digi-Protect PCI-K	334
Digi-Protect PCI-Karte 100-16	Digi-Protect PCI-K	333
Digi-Protect PCI-Karte 50-4	Digi-Protect PCI-K	339
Digi-Protect PCI-Karte 25-16	Digi-Protect PCI-K	336
DOGTRA 1210 NCP Ferntrainer 1210NCP	Dogtra	93
DOGTRA 1212 NCP Ferntrainer 1212NCP	Dogtra	94
Dogtra 410NCP Ferntrainer	Dogtra	94
Dogtra 410NCP-2 Ferntrainer	Dogtra	95
DOGTRA 622 NCP Ferntrainer 622NCP	Dogtra	96
DOGTRA 622 NCP-4 Ferntrainer 622NCP-4	Dogtra	97
DOGTRA 620 NCP-2 Ferntrainer 620NCP-2	Dogtra	96
DOGTRA 620 NCP Ferntrainer 620NCP	Dogtra	95
DOGTRA 622 NCP-3 Ferntrainer 622NCP-3	Dogtra	97
Dogtra Antibell Yapper Stopper 100	Dogtra	98
Dogtra Antibell Yapper Stopper 200	Dogtra	98
Dogtra Antibell Yapper Stopper 500	Dogtra	98
Dogtra Birdlauncher QL2 Set	Dogtra	99
Dogtra e fence System (Zaunsystem)	Dogtra	99
Dogtra Ferntrainer 1702NCP	Dogtra	101
Dogtra Ferntrainer 1800NC	Dogtra	101
Dogtra Ferntrainer 2502 T&B	Dogtra	104
Dogtra Ferntrainer 800NCP	Dogtra	108

Dogtra Ferntrainer 602NCP-4	Dogtra	108
Dogtra Ferntrainer 602NCP-2	Dogtra	107
Dogtra Ferntrainer 802NCP für 2 Hunde	Dogtra	109
Dogtra Ferntrainer StB	Dogtra	109
Dogtra Ferntrainer T & Bi 2	Dogtra	111
Dogtra Ferntrainer T & Bi	Dogtra	110
Dogtra Ferntrainer 602NCP	Dogtra	107
Dogtra Ferntrainer 600NCP-2	Dogtra	106
Dogtra Ferntrainer 200NCP	Dogtra	103
Dogtra Ferntrainer 1804NC für 4 Hunde	Dogtra	103
Dogtra Ferntrainer 200NCP-2	Dogtra	104
Dogtra Ferntrainer 1700NCP	Dogtra	100
Dogtra Ferntrainer 600NCP	Dogtra	105
Dogtra Ferntrainer 3500NCP Super X	Dogtra	105
Dogtra Ferntrainer 1802NC für 2 Hunde	Dogtra	102
Dogtra Ferntrainer 1803NC für 3 Hunde	Dogtra	102
Dogtra Fasanenwerfer PL1	Dogtra	99
Dogtra Fasanenwerfer PL2	Dogtra	100
Dogtra Taubenwerfer QL1	Dogtra	111
Dogtra Taubenwerfer QL2	Dogtra	112
Double-Power-Supply DPS 9000 (2 x 0 - 30 V / 0 - 2 A)	Netzgeräte	274
Drahtlose Blatt Bodenfeuchte Temperatur Station	Zubehör Wetterstat	181
DSP Color Farb Aussen Kamera MC - 30 M	Aussenkameras	429
DSP Sony CCD Color Farb Kamera XC-229 (XC 229)	Color Farb Kameras	425
Dual Converter Controller / Memory Card PS3	Case und Zubehör	407
Dual Ladestation Wiimote von BigBen für Nintendo Wii	Zubehör für Ninten	403
Dual Screen Protection Kit BigBen	Case und Zubehör	392
DURACELL Plus Alkaline - Batterie Flach 3R12 4,5 V	Alkaline - Batteri	25
DURACELL Plus Alkaline - Batterie 7K67 (4R61) 6 V	Alkaline - Batteri	25
DURACELL Plus Alkaline - Batterie Micro 1,5 V	Alkaline - Batteri	26
DURACELL Plus Alkaline - Batterie MN 21 12 V	Alkaline - Batteri	26
DURACELL Plus Alkaline - Batterie 9 V - Block	Alkaline - Batteri	25
DURACELL Plus 3 x 9 V - Block (6LR61)	Alkaline - Batteri	25
DURACELL Alkaline - Batterie Mignon 1,5 V	Alkaline - Batteri	24
DURACELL Alkaline - Batterie Mono 1,5 V	Alkaline - Batteri	24
DURACELL Alkaline - Batterie Baby 1,5 V	Alkaline - Batteri	24
DURACELL Plus - 10er-Pack Microzellen 1,5 V	Alkaline - Batteri	24
DURACELL Plus - 10er-Pack Mignonzelle 1,5 V	Alkaline - Batteri	25
DVD-Remote Blu-ray Fernbedienung Sony PS 3	Case und Zubehör	408
Ecoline Farbkamera 230V / 380TVL TV7005	Kameraserie Abus E	303
Ecoline Farbkamera 12V / 380TVL TV7004	Kameraserie Abus E	302
Ecoline Farbkamera 12V / 550TVL TV7006	Kameraserie Abus E	302

Ecoline S/W Kamera 230V / 600TVL TV7003	Kameraserie Abus E	305
Ecoline S/W Kamera 12V / 420TVL TV7000	Kameraserie Abus E	304
Ecoline Farbkamera 230V / 550TVL TV7007	Kameraserie Abus E	303
Ecoline S/W Kamera 230V / 420TVL TV7001	Kameraserie Abus E	305
Ecoline S/W Kamera 12V / 600TVL TV7002	Kameraserie Abus E	304
Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R5	Mehrkreisregler	368
Ein- Dreikreis Universalregelung 12 V= UR61-PV	Mehrkreisregler	367
Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R	Mehrkreisregler	367
Ein- Dreikreis Universalregelung UVR61-3	Mehrkreisregler	367
Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R4	Mehrkreisregler	368
Ein- Dreikreis- Universalregelung UVR61-3-R6	Mehrkreisregler	368
Einfache Solarregelung ESR21-D-SS-DC	Einkreisregler	363
Einfache Solarregelung ESR21-D-SS	Einkreisregler	363
Einfache Solarregelung ESR21-D	Einkreisregler	363
Einfache Solarregelung ESR21-D3	Einkreisregler	364
Einfache Solarregelung ESR21-R	Einkreisregler	364
Einfache Solarregelung ESR21-R3	Einkreisregler	364
Einfache Heizkreisregelung UVR63-H	Mehrkreisregler	369
Einkreis Solarregelung ANS21	Einkreisregler	365
Elektronischer Drucksensor RPS0-6	Sensoren	377
Elektronische Last EL 9000	Netzgeräte	275
Elektronischer Volumenstromgeber VFS2-40DL	Volumenstromgeber	383
Elektronischer Drucksensor RPS0-6DL	Sensoren	377
Elektronischer Volumenstromgeber VFS2-40	Volumenstromgeber	383
Elektronische Funk - Stellantrieb HomeMatic	HomeMatic Heizung	85
ELV EM 600 Expert I	Energiemonitor	74
ELV EM 600 Expert II	Energiemonitor	75
ELV Funk-Wetterstation WS 50	WS - Wetterstation	129
ELV Funk-Wetterstation WS 50 + Poolsensor PS50	WS - Wetterstation	129
ELV-Ladegerät ALC 8000 Plus	Akku- Ladegeräte A	19
ELV-Power-Supply PS 9031 - 300 VA /0-30 V/0-10 A	Netzgeräte	276
EM 1000 HSM – Funk-Energiemonitor	Energiemonitor	76
EM 1010 - Spar-Set 1: EM 1010 + EM 1000-WZ	Energiemonitor	77
EM 1010 PC - Spar-Set 2: EM 1010 PC + EM 1000-FM	Energiemonitor	78
EM 1010 PC - Spar-Set 1: EM 1010 PC + EM 1000-WZ	Energiemonitor	77
Energie Funk Mess-System EM 1010-PC	Energiemonitor	78
Energie-Funk-Mess-System EM 1010 EM1010	Energiemonitor	79
Energiekosten Messgerät EM 8000	Energiemonitor	80
Energiekosten Messgerät EM 3000	Energiemonitor	79
Energiekosten Messgerät EM 6000	Energiemonitor	80
Energizer Lithium Mignonbatterien 3+1 Vorteilspack	Lithium-Batterien	27
Energizer Lithium Microbatterien 3+1 Vorteilspack	Lithium-Batterien	27

Ersa Fein - Lötkolben Multitip C15	Ersa Feinlötkolben	485
Ersa Feinlötkolben Multitip C25	Ersa Feinlötkolben	485
Ersa Lötstation RDS 80	Ersa Lötstation	488
Ersa Lötstation Analog 60	Ersa Lötstation	488
Ersa Miniaturlötkolben Minityp S	Ersa Miniaturlötko	483
Ersa Miniaturlötkolben Minityp S	Ersa Miniaturlötko	483
Ersa Miniaturlötkolben Minor S	Ersa Miniaturlötko	484
Ersa Schnell Lötpistole Multi - Sprint	Ersa Schnell - Löt	487
ERSA Tip 260 Feinlötkolben	Ersa Feinlötkolben	486
Ersatzhalsband für Innotek BC 50 mit Schnellverschluss	Innotek	113
Euro - Wand - Thermostat	Thermostate - Heiz	386
EWS Entwicklungsset UVR 1611	Zubehör für die UV	358
Externe Temperatur Sendestation 6372	Zubehör Wetterstat	182
Externe Temperatur- Luftfeuchtestation Funk 6382EU	Zubehör Wetterstat	182
Externe Sendestation	Zubehör Wetterstat	182
Eyseo Tag- / Nachtkamera Farbe 100~240V 550 TVL TV7161	Kameraserie Abus E	306
Eyseo Tag- / Nachtkamera Farbe 12V 550 TVL TV7160	Kameraserie Abus E	306
Eyseo VdS Serie Hyper Dynamic 12V Farbe TV7300	Kameraserie Abus P	308
Eyseo VdS Serie Hyper Dynamic 230V Farbe TV7301	Kameraserie Abus P	309
Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Farbe 230V 470TVL TV717	Kameraserie Abus E	307
Eyseo Wide Dynamic Range Kamera Farbe 12V 470 TVL TV717	Kameraserie Abus E	307
FAZ-3000-DCF-Modul	Funk - Alarmanlage	345
Feuchtesensor RFS	Sensoren	377
Feuchtesensor RFS-DL mit Signalwandler	Sensoren	377
Flip & Play Protector für Nintendo DS	Case und Zubehör	392
Funk - Bedienteil für Secvest 868 FU5140 FU 5140	SECVEST 868 Funkal	341
Funk - Innensensor IT	HomeMatic Wetter u	83
Funk - Infomodul für Secvest 868 FU5200 FU 5200	SECVEST 868 Funkal	341
Funk - Messstelle Energie EM 1000-FM	Energiemonitor	81
Funk - Sensor Wechselstromzähler EM 1000 WZ ohne Netzte	Energiemonitor	81
Funk - Temperatursensor OTC für die WDC 7000	HomeMatic Wetter u	83
Funk - Temperatur -/ Luftfeuchtesensor OTH	HomeMatic Wetter u	83
Funk - Universalmodul für Secvest 868 FU5210 FU 5210	SECVEST 868 Funkal	342
Funk - Wetterstation WS 300 (WS300)	WS - Wetterstation	131
Funk - Wetterstation WS 250 Edition WS250	WS - Wetterstation	130
Funk Jalousieaktor 1 fach Unterputzmontage	HomeMatic Licht un	88
Funk Kombi Sensor OC 3 OC3	HomeMatic Wetter u	84
Funk Wetterstation WS 300	WS - Wetterstation	131
Funk- Relaisstation - Repeater, solarbetrieben	Zubehör Wetterstat	183
Funk-Alarmwähler FAZ 3000-AW-3	Funk - Alarmanlage	346
Funk-Alarmanlage FAZ 3000 - Zentrale	Funk - Alarmanlage	346
Funk-Alarmanlage FAZ 3000	Funk - Alarmanlage	346

Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR-2-HZ Horizontal	Funk - Alarmanlage	347
Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR-2-LR long range	Funk - Alarmanlage	348
Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR-2	Funk - Alarmanlage	347
Funk-Farb-Kamera-Set mit 7	Funk - Kamera - Sy	422
Funk-Farb-Zusatz-Kamera	Funk - Kamera - Sy	422
Funk-Fernbedienung FAZ 3000-FB 2	Funk - Alarmanlage	348
Funk-Innensensor ASH 550 I	Zubehör Wetterstat	152
Funk-Innen-/Außen-Temperatur Sensor S 2001 IA	Zubehör Wetterstat	151
Funk-Kamerasystem mit IR-Scheinwerfer	Funk - Kamera - Sy	422
Funk-PC-Interface FAZ 3000-PC-2	Funk - Alarmanlage	348
Funk-Rauchmelder RM 100-2 BiDi-S	Funk - Alarmanlage	349
Funk-Scharfschalteinheit FAZ 3000-SE-2	Funk - Alarmanlage	350
Funk-Sensor Gaszähler EM 1000-GZ und EM 1000-GZS	Energiemonitor	81
Funk-Sirenenansteuerung FAZ 3000-SI-2	Funk - Alarmanlage	350
Funk-Temperatur-/Luffeuchtesensor ASH 550	Zubehör Wetterstat	152
Funk-Temperatur-/Luffeuchtesensor ASH 2200	Zubehör Wetterstat	152
Funk-Temperatursensor S300 IA	Zubehör Wetterstat	153
Funk-Temperatur-Luftfeuchtesensor ASH500	Zubehör Wetterstat	153
Funk-Temperatursensor S500 IA	Zubehör Wetterstat	153
Funk-Temperatursensor S550 IA	Zubehör Wetterstat	153
Funk-Tür-/Fenster-Melder FAZ 3000-TF-2	Funk - Alarmanlage	351
Funk-Wetterstation WS 300 PC	WS - Wetterstation	132
Funk-Wetterstation WS 300 PC Kombiset	WS - Wetterstation	133
Funk-Wetterstation WS 300 PC Sparset	WS - Wetterstation	134
Funk-Wetterstation WS 300 und WS 200 Sparset	WS - Wetterstation	136
Funk-Windsensor S 2000 W-1	Zubehör Wetterstat	154
Funkalarmzentrale Secvest 868 FU5000 FU 5000	SECVEST 868 Funkal	342
Funkstreckenverlängerung, Repeater für WS 1000, WS 2000	Zubehör Wetterstat	154
Funkthermo - Hygrometer RMR 383 HG Oregeon Scientific	Temperaturstation	240
Funkthermometer RAR 381 mit Uhr von Oregon Scientific	Temperaturstation	240
Funkthermometer RMR 182 mit Funkuhr Oregon Scientific	Temperaturstation	241
Funkthermometer RMR 382 mit Funkuhr Oregon Scientific	Temperaturstation	241
Funkthermometer RAR 621 Easy Line mit Uhr Oregon Scient	Temperaturstation	241
Funkuhr BAR 669 Oregon Scientific	Funkuhren	443
Funkuhr RM 912 ELP Oregon Scientific	Funkuhren	444
Funkuhr BARM 839 mit Radio und Wettervorhersage	Funkuhren	443
Funkuhr RM 912 TC grau Oregon Scientific	Funkuhren	444
Funkuhr RM 822 Oregon Scientific	Funkuhren	444
Funkuhr RMB 899P Oregon Scientific	Funkuhren	446
Funkuhr RM 926 Oregon Scientific	Funkuhren	445
Funkuhr RM 928 Oregon Scientific	Funkuhren	445
Funkuhr RM 912 TH Oregon Scientific	Funkuhren	445

Funkwetterstation BAR 206 mit Frostwarner	Wetterstationen vo	188
Funkwetterstation BAR 388HG mit Temperatur- und Luftfeu	Wetterstationen vo	189
Funkwetterstation Motion BAR 200 von Oregon	Wetterstationen vo	190
Funkwetterstation BAR908 HG BAR 908	Wetterstationen vo	190
Funkwetterstation BAR 988 HG-T im Slimline-Format	Wetterstationen vo	189
Funkwetterstation BAR 386 mit Temperaturalarm	Wetterstationen vo	189
Funkwetterstation BAR 289 mit XXL-Display	Wetterstationen vo	188
Funkwetterstation im Spiegel - Design MR 238	Wetterstationen vo	190
Game Organizer von BigBen für Nintendo DS	Case und Zubehör	392
Gamepad Converter PS2 auf PS3 von BigBen	Case und Zubehör	408
Gehäuse für Überspannungselement 7768	Zubehör Wetterstat	183
Get Connected für Sony PSP von Bigben	Case und Zubehör	413
Girlie Pack Pink von BigBen für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	393
Gleichstrompumpe Ecocirc D5SOLAR-38/700B	Zubehör	371
GP Alkaline Batterie Typ 476A 6 V 105 mAh	Alkaline - Batteri	26
GP Ladegerät V 800 C (V800C) + 4x 2700 Mignon Akkus	Akku- Ladegeräte A	19
GP Ladegerät V 600 D (V600D) + 4x 2700 NiMH Mignon Ak	Akku- Ladegeräte A	19
GSM- Modul MD-GSM für BL-NET	PC-Anbindung	362
Halogen Akku Handscheinwerfer AS 10H	Akku Handscheinwer	259
HD Komponenten Kabel PSP Slim	Case und Zubehör	413
HD Komponenten Kabel für Nintendo Wii	Zubehör für Ninten	403
Headset XB360 für Microsoft Xbox 360	Case und Zubehör	418
Heizungsregelung 2x Stellantrieb + 1x Wandthermostat	HomeMatic Heizung	86
Helligkeitsregulierung Dimmer Typ HR-LF3	Zubehör Nachtsicht	269
Helligkeitssensor S 2500 H	Zubehör Wetterstat	154
Helligkeitsregulierung Dimmer Typ HR-NF	Zubehör Nachtsicht	269
Herzfrequenzmesser SE 232 SE232 von Oregon Scientific	Herzfrequenzmesser	481
Herzfrequenzmesser SE 233 SE233 von Oregon Scientific	Herzfrequenzmesser	481
Herzfrequenzmesser SE 300 SE300 Oregon Scientific	Herzfrequenzmesser	481
Herzfrequenzmesser SE 211 SE211 von Oregon Scientific	Herzfrequenzmesser	480
Herzfrequenz Data Logger WM 100 WM100 von Oregon	Herzfrequenzmesser	480
Herzfrequenzmesser SE 120 SE120 von Oregon Scientific	Herzfrequenzmesser	480
Hifonics Monoblock Atlas AX-1600D	Monoblock	50
Hifonics Monoblock Atlas AX-2400D	Monoblock	50
Hifonics Zeus ZX-5.1 Surround	5.1 Surround Endst	47
Hifonics ATLAS AS Subwoofer AS12 Chrom	Subwoofer	62
Hifonics Monoblock Cronos Generation-XX	Monoblock	57
Hifonics Zeus ZXi-8500 (ZXI8500)	5-Kanal Endstufen	46
Hifonics ATLAS AS Subwoofer ASX12	Subwoofer	63
Hifonics Dual Monoblock COLOSSUS Generation-XX	Monoblock	48
Hifonics Dual Monoblock XX - Maxximus	Monoblock	49
Hifonics Monoblock BRUTUS BX1000D MK II	Monoblock	52

Hifonics Warrior Monoblock MERLIN	Monoblock	61
Hifonics Monoblock Titan TX-1200D	Monoblock	59
Hifonics Monoblock Goliath GX5000D	Monoblock	59
Hifonics Monoblock Goliath GX4000D	Monoblock	58
Hifonics Monoblock Goliath GX3000D	Monoblock	58
Hifonics Monoblock BRUTUS BXi750	Monoblock	57
Hifonics Monoblock BRUTUS BXi 1100D	Monoblock	55
Hifonics Monoblock BRUTUS BX750	Monoblock	54
Hifonics Monoblock Zeus Generation-XX	Monoblock	60
Hifonics Monoblock Atlas AX-4000D	Monoblock	51
Hifonics Monoblock Titan TX-900D	Monoblock	60
Hifonics Monoblock BRUTUS BXi 1600D	Monoblock	56
Hifonics ATLAS AS Subwoofer AS12SQ	Subwoofer	62
Hifonics Monoblock BRUTUS BX1500D MK II	Monoblock	53
Hifonics Monoblock Atlas AX-3200D	Monoblock	51
Hifonics Titan TX-440	4-Kanal Endstufen	39
Hifonics Zeus ZX-9000	2-Kanal Endstufen	36
Hifonics Zeus ZX-6000	2-Kanal Endstufen	35
Hifonics Zeus ZXi-4000	2-Kanal Endstufen	36
Hifonics Zeus ZXi-6000	2-Kanal Endstufen	37
Hifonics Zeus ZXi-9000	2-Kanal Endstufen	37
Hifonics Zeus ZX-4000	2-Kanal Endstufen	35
Hifonics Zeus ZS-6000 (ZS 6000)	2-Kanal Endstufen	34
Hifonics Titan TX - 400 (TX400)	2-Kanal Endstufen	32
Hifonics Chaos Generation - XX	2-Kanal Endstufen	32
Hifonics Warrior FALCON MKII	2-Kanal Endstufen	33
Hifonics Warrior HAWK MKII	2-Kanal Endstufen	33
Hifonics Zeus ZS-4000	2-Kanal Endstufen	34
Hifonics Gemini Generation-XX	4-Kanal Endstufen	38
Hifonics Olympus Generation-XX	4-Kanal Endstufen	38
Hifonics Zeus ZX-8400	4-Kanal Endstufen	43
Hifonics Zeus ZX-6400	4-Kanal Endstufen	42
Hifonics Zeus ZXi-4400	4-Kanal Endstufen	43
Hifonics Zeus ZXi-6400	4-Kanal Endstufen	44
Hifonics Zeus ZXi-8400	4-Kanal Endstufen	44
Hifonics Zeus ZX-4400	4-Kanal Endstufen	42
Hifonics Zeus ZS-6400	4-Kanal Endstufen	41
Hifonics ATLAS AS Subwoofer ASX15	Subwoofer	63
Hifonics Titan TX-880	4-Kanal Endstufen	39
Hifonics Warrior EAGLE MKII	4-Kanal Endstufen	40
Hifonics Zeus ZS-4400	4-Kanal Endstufen	40
Hifonics Zeus ZX-8005 (ZX8005)	5-Kanal Endstufen	45

Hifonics Brutus Subwoofer BX10D2	Subwoofer	64
Hifonics Zeus Subwoofer ZX1254	Subwoofer	70
Hifonics Zeus Subwoofer ZX1284	Subwoofer	70
Hifonics Zeus Subwoofer ZX1214	Subwoofer	69
Hifonics Zeus Subwoofer ZS12	Subwoofer	68
Hifonics GOLIATH Subwoofer GX2415	Subwoofer	67
Hifonics GOLIATH Subwoofer GX3215	Subwoofer	68
Hifonics 1 Farad Dual-Pufferelko CAP HF1.0	Zubehör	71
Hifonics 2 Farad Dual-Pufferelko CAP HF2.0	Zubehör	71
Hifonics Pufferelko 1 Farad XX-CAP1000D	Zubehör	73
Hifonics Pufferelko 2 Farad XX-CAP2000D	Zubehör	73
Hifonics Dolby Digital dts Decoder DC5.1	Zubehör	72
Hifonics 5 Farad Dual-Pufferelko CAP HF5.0	Zubehör	72
Hifonics 3 Farad Dual-Pufferelko CAP HF3.0	Zubehör	71
Hifonics GOLIATH Subwoofer GX2412	Subwoofer	67
Hifonics Zeus Subwoofer ZS12SQ	Subwoofer	69
Hifonics Brutus Subwoofer BX12D4	Subwoofer	65
Hifonics Brutus Subwoofer BX12D2	Subwoofer	65
Hifonics Brutus Subwoofer BX10D4	Subwoofer	64
Hifonics Brutus Subwoofer BX15D2	Subwoofer	66
Hifonics Brutus Subwoofer BX15D4	Subwoofer	66
Hochleistungs-Schaltnetzteil SPS 9040 0-40 V / 0-25 A/1	Netzgeräte	277
Home Theater für Sony PSP	Case und Zubehör	413
HomeMatic Wired RS485-I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Schaltau	HomeMatic Licht un	92
HomeMatic Wired RS485-Jalousieaktor 1fach	HomeMatic Licht un	92
HomeMatic Zentrale CCU 1	HomeMatic Zentrale	82
HomeMatic Wired RS485-Dimmaktor 1fach, Phasenanschnitt	HomeMatic Licht un	92
HomeMatic Funk Dimmaktor 1fach, Phasenanschnitt	HomeMatic Licht un	89
HomeMatic Wired RS485-Schaltaktor 2fach	HomeMatic Licht un	92
HomeMatic Heizungsregelung Sparset	HomeMatic Heizung	87
HomeMatic Wired RS485-Busabschluss-Widerstand Hutschien	HomeMatic Licht un	91
HomeMatic Funk Jalousieaktor 1fach Aufputzmontage	HomeMatic Licht un	89
HomeMatic Wired RS485-4fach-I/O-Modul Unterputzmontage	HomeMatic Licht un	91
HomeMatic Wired Hutschienennetzteil	HomeMatic Licht un	91
HomeMatic Funk Schaltaktor 4fach Aufputzmontage	HomeMatic Licht un	90
HomeMatic Funk Zwischenstecker-Dimmaktor 1fach Phasenan	HomeMatic Licht un	90
HomeMatic Wired RS485-Busabschluss-Widerstand	HomeMatic Licht un	91
HQ HD Komponenten-Kabel Sony Playstation 3	Case und Zubehör	408
HQ HDMI Kabel Sony Playstation 3	Case und Zubehör	409
HQ HDMI Kabel für Microsoft Xbox 360	Case und Zubehör	418
HQ Komponenten-Kabel für Microsoft Xbox 360	Case und Zubehör	419
HQ RGB/AV Kabel für Microsoft Xbox 360	Case und Zubehör	419

HQ S-Video Kabel für Microsoft Xbox 360	Case und Zubehör	419
HQ VGA Kabel für Microsoft Xbox 360	Case und Zubehör	420
Infrarot-Thermometer ST 8810	Infrarot- Thermome	236
Infrarot-Thermometer VA 6520	Infrarot- Thermome	237
Infrarot Thermometer IR 300 IR300	Infrarot- Thermome	235
Infrarot Thermometer ST 8838 ST8838	Infrarot- Thermome	236
Innensensor S 2001 ID	Zubehör Wetterstat	155
Innotek Ultra Smart Ferntrainer IUT-300E	Innotek	122
Innotek Ultra Smart Ferntrainer IUT-1000E	Innotek	122
Innotek Ultrakleine, unsichtbare Zaunanlage IUC-4100E	Innotek	123
Innotek Digital Advanced Trainer ADV-300SDE	Innotek	116
Innotek Ultra Smart Contain and Train IUC-5100E	Innotek	121
Innotek Fieldpro 500 Scout	Innotek	117
Innotek Netzteil mit Ladeschale für Field Pro Scout	Innotek	121
Innotek Ersatzhalsband FP004 für die Field Pro Ranger u	Innotek	116
Innotek Ferntrainer FS 602E FS602E	Innotek	117
Innotek Haustierbarriere ZND-1200E	Innotek	121
Innotek Digital Advanced Trainer ADV-1000E	Innotek	114
Innotek Halsbandempfänger IUT-011E	Innotek	120
Innotek unsichtbare Zaunanlage HF-25WE	Innotek	123
Innotek unsichtbare Zaunanlage SD-2100E	Innotek	123
Innotek Zusatzempfänger FP011 für die Field Pro Ranger	Innotek	124
Innotek Halsbandempfänger IUC-5225E	Innotek	119
Innotek Command Serie CS-300-1E	Innotek	114
Innotek Digital Advanced Trainer ADV-1002E	Innotek	115
Innotek Halsbandempfänger ZND-1025E	Innotek	120
Innotek Halsbandempfänger IUC-4225E	Innotek	119
Innotek Digital Advanced Trainer ADV-300E	Innotek	115
Innotek Extra Zone ZND-1000E	Innotek	116
Innotek Halsbandempfänger SD-2225E	Innotek	120
Innotek Fieldpro 5000 Ranger	Innotek	118
Innotek Halsbandempfänger CS-050E	Innotek	118
Innotek Halsbandempfänger HF-025E	Innotek	119
Innotek Zusatzempfänger FS 011E	Innotek	124
IP-68-Farbkamera für Tag- Nacht- Betrieb	Aussenkameras	430
IR-Aussen-Color-Kamera	Aussenkameras	430
Irox Altimeter BAP603 Höhenmesser BAP 603	Höhenmesser Altime	239
Irox Analoges Altimeter BA601 Höhenmesser BA 601	Höhenmesser Altime	239
Irox Analoges Fenster Thermometer BTW03 (BTW 03)	Temperaturstation	242
Irox Analoges Altimeter BA602 Höhenmesser BA 602	Höhenmesser Altime	239
Irox Analoges Thermo - Hygrometer BTH02 (BTH 02)	Temperaturstation	242
Irox Analoges Thermometer BT01 (BT 01)	Temperaturstation	242

Irox Armbanduhr ER2	Armbanduhren	438
Irox ETS25 THERMO HYGRO SENSOR ETS 25	Zubehör Wetterstat	215
Irox Funkwecker Orbit 2	Wecker	459
Irox Funkwecker Cubo silber	Wetterstationen vo	200
Irox Funkwecker Orbit	Wecker	458
Irox Funkwecker Cubo weiss	Wecker	458
Irox Funkwecker mit Wetterprognose Helvet X	Wecker	458
Irox Funkwecker Cubo silber	Wecker	457
Irox Funkuhr HB90 Funk Wecker HB 90	Wecker	457
Irox Funkwecker Cubo weiss	Wetterstationen vo	200
Irox Funk Reise Wecker Travel X	Wecker	457
Irox H802 Wecker FLIP FLOP H 802	Wecker	459
Irox HB161P Projektions Funkwecker HB 161 P	Wecker	459
IROX HTC13 THERMO SENSOR HTC 13	Zubehör Wetterstat	215
IROX HTS12C THERMO SENSOR HTS 12 C	Zubehör Wetterstat	216
Irox Luna Wandfunkuhr	Wandfunkuhren	453
Irox LUNA2 Wandfunkuhr Luna 2	Wandfunkuhren	453
IROX METE-ON 3 W	IROX Meteo Center	213
IROX Mete On 8 - MeteOn 8	IROX Meteo Center	212
IROX Mete On 7 - MeteOn 7	IROX Meteo Center	212
IROX METE-ON 3 B	Wettervorhersage S	221
IROX METE-ON 3 W	Wettervorhersage S	221
IROX METE-ON 3 B	IROX Meteo Center	213
Irox PE 108 Schrittzähler PE108	Schrittzähler	477
Irox Phantom X2 Armbanduhr PHAN X2	Armbanduhren	439
Irox Phantom X Armbanduhr Phan-X	Armbanduhren	438
Irox Pro EC Wetterstation	Wetterstationen vo	201
IROX PRO-X USB Windmesser	Zubehör Wetterstat	216
IROX Pro X USB Basisstation (Monitor)	Zubehör Wetterstat	216
Irox Projektions Funkwecker HB125P (HB 125P)	Wecker	460
Irox Projektions Funkwecker Magma	Wecker	460
IROX Radio Wecker HRT407 (HRT 407)	Wecker	461
IROX Regenmesser HRG150 Wetterstation (HRG 150)	Wetterstationen vo	201
Irox Regenmesser Pro X USB	Zubehör Wetterstat	217
Irox Spin Blue Pulsmessung Armbanduhr	Armbanduhren	439
Irox Spin Black Armbanduhr Pulsmessung	Armbanduhren	439
IROX STORM PU	Armbanduhren	440
Irox Stoppuhr Sprinter Pro Blue	Stoppuhren	475
Irox Stoppuhr Sprinter Pro Red	Stoppuhren	475
Irox Thermo- Station HTR219 FORMLINE WAVE	Wetterstationen vo	202
Irox Thermometer HT109 FORMLINE THERM HT 109	Temperaturstation	243
Irox Thermometer HTG77 (HTG 77)	Temperaturstation	244

Irox Thermometer ETHG889 (ETHG 889)	Temperaturstation	243
Irox Thermometer ETHG 912 (ETHG912)	Temperaturstation	243
Irox Thermometer ETG 38 (ETG38)	Temperaturstation	242
Irox Thermometer HTR219 (HTR 219)	Temperaturstation	244
Irox Thermometer JB913R (JB 913 R)	Temperaturstation	244
Irox Thermometer TW880 (TW 880)	Temperaturstation	245
Irox Thermometer Piccolo	Temperaturstation	245
Irox Thermometer NAW880 (NAW 880)	Temperaturstation	245
Irox Thermometer Lili	Temperaturstation	245
Irox THERMO HYGRO SENSOR HTS33 (HTS 33)	Zubehör Wetterstat	217
Irox THERMO HYGRO SENSOR HTS55 (HTS 55)	Zubehör Wetterstat	217
Irox Timer TR119 (TR 119)	Timer	462
Irox UV Sensor für Irox PRO-X USB	Zubehör Wetterstat	218
IROX Wecker MARS	Wecker	461
Irox Wecker Loulou	Wecker	461
Irox Wetterstation HBR 529 (HBR529)	Wetterstationen vo	203
Irox Wetterstation HBR 556 (HBR556)	Wetterstationen vo	204
IROX Wetterstation EBR808C (EBR 808 C)	Wetterstationen vo	202
Irox Wetterstation HBR325P FORMLINE BEAM HBR 325 P	Wetterstationen vo	204
IROX Wetterstation HBR 329 FORMLINE-BAR HBR329	Wetterstationen vo	203
IROX Wetterstation HBR555t (HBR 555 t)	Wetterstationen vo	206
IROX Wetterstation HBVR761 UV X (HBR 761 UV X)	Wetterstationen vo	208
IROX Wetterstation HBR623i White (HBR 623i W)	Wetterstationen vo	207
IROX Wetterstation HBR623i Black (HBR 623i B)	Wetterstationen vo	206
IROX Wetterstation HBR425i (HBR 425i)	Wetterstationen vo	205
Irox Wetterstation HBR326P (HBR 326 P)	Wetterstationen vo	205
Irox Wetterstation Pro X2 USB	Wetterstationen vo	208
IROX XL Armbanduhr	Armbanduhren	440
IROX XL-P Armbanduhr XL P	Armbanduhren	441
Jumbodisplay	Zubehör	371
KFZ Power Adapter 12V für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	393
KFZ Power Adapter für Nintendo DS	Case und Zubehör	393
KFZ USB Power Adapter Netzteil Sony PSP	Case und Zubehör	414
Kingston MC Secure Digital Card 1024MB Kingston Micro	Speicherkarten & C	389
Kingston MC Secure Digital Card 2048MB Kingston Micro	Speicherkarten & C	389
Klemmkonsole für den Regler UVR1611	Zubehör für die UV	358
Kollektorfühler KFPT1000 4 x 40mm	Sensoren	378
KS 200 – FUNK-KOMBI-SENSOR	Zubehör Wetterstat	155
KS 300-2 – Funk-Kombi-Sensor	Zubehör Wetterstat	156
Ladestation für Controller Sony Playstation 3	Case und Zubehör	409
Ladestation Wiimote von BigBen Interactive	Zubehör für Ninten	404
LASER FIRE 3 LF 250 795	Zubehör Nachtsicht	271

LASER FIRE 3 LF 150 860	Zubehör Nachtsicht	270
LY 102R All in one Color Farb Kamera LY102R	Day & Night Kamera	426
Magic Skin von BigBen für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	394
Magic Tube Mario & Luigi von BigBen für Nintendo DS lit	Case und Zubehör	394
Magic Tube Peach & Yoshi von BigBen für Nintendo DS lit	Case und Zubehör	394
Magic Tube Nintendogs von BigBen für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	394
Manuelles Objektiv 2,8-12,0mm IR-korrigiert TV8553	Manuelle Variofoca	315
Manuelles Objektiv 2,9-8,2mm IR-korrigiert TV8555	Manuelle Variofoca	315
Manuelles Objektiv 3,5 - 8mm TV8570	Manuelle Variofoca	315
Manuelles Objektiv 5 - 50mm TV8572 (TV 8572)	Manuelle Variofoca	316
Mario-Tasche M1200 für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	395
Mario-Tasche M800 für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	395
Mastschelle für Sensormast	Zubehör Wetterstat	156
Mehrzweck - Schutzgehäuse 7728	Zubehör Wetterstat	183
Mehrzweck-Temperaturfühler 6470	Zubehör Wetterstat	184
Memory Card Adapter Sony PS2 / PS3 von BigBen	Case und Zubehör	409
Memory Card 128 MB Nintendo Wii	Zubehör für Ninten	404
Messverstärker für Thermoelement	Sensoren	378
Meteotronic WM5002 WetterDirekt WM 5002	Wettervorhersage S	222
Meteotronic MW5412 WetterDirekt WM 5412	Wettervorhersage S	222
Meteotronic WM5012 WetterDirekt WM 5012	Wettervorhersage S	222
Meteotronic WM5102 WetterDirekt WM5102	Wettervorhersage S	223
Micro Sparset AccuPower NiMH Akku 4er Micro 1200 mAh	NiMH	23
Mignon Sparset AccuPower NiMH Akku 4er Mignon 2900 mAh	NiMH	23
Mini Wheel für Nintendo Wii	Zubehör für Ninten	404
Mobotix MX NPA Set	Aussenkameras	433
Mobotix MX-M12D-Sec-D22D135	Aussenkameras	433
Mobotix MX-M12D-Sec-DNIGHT-D135N135	Aussenkameras	434
Mobotix MX-M12D-Sec-DNIGHT-D22N22	Aussenkameras	434
Mobotix MX-M12D-Sec-DNIGHT-D43N43	Aussenkameras	434
Mobotix MX-D12Di-IT	Dome Kameras	428
Mobotix MX-M22M-Sec	Aussenkameras	435
Mobotix MX-M22M-Sec-CSVario	Aussenkameras	435
Mobotix MX-M22M-Sec-Night-CSVario	Aussenkameras	435
Mobotix MX-M22M-IT-D22	Aussenkameras	434
Mobotix MX-M22M-Sec-Night	Aussenkameras	435
Mobotix M12D-IT-DNight D43N43	Aussenkameras	432
Mobotix M12D-IT-DNight D135N135	Aussenkameras	431
Mobotix MX-D12Di-Sec	Dome Kameras	428
Mobotix M12M-Web-D43	Aussenkameras	433
Mounting Kit für Solar- und UV-Sensor	Zubehör Wetterstat	184
MTI Blueline Quattro LNB 0,2db	LNB	281

Nachtsichtgerät BAIGISH-6 KU Generation 2	Binokulare- / Dopp	263
Nachtsichtfernglas D-216 6-fach D216	Binokulare- / Dopp	263
Nachtsichtgerät M 317 Generation 2 M317	Binokulare- / Dopp	264
Nachtsichtgerät XTRON - S4	Binokulare- / Dopp	265
Nachtsichtfernglas D - 212 Pro 4 fach D212 Pro	Binokulare- / Dopp	262
Nachtsichtfernglas D 211 3,5 fach D211 Generation 1	Binokulare- / Dopp	262
Nachtsichtgerät X-TRON S4 inkl. Halterung und Laser - F	Binokulare- / Dopp	264
Nachtsichtfernglas D 214 2,5 fach Generation 1 D214	Binokulare- / Dopp	263
Netzfilter	Zubehör	372
Next Gen Funkwetterstation BAR 816 HG-G	Wetterstationen vo	191
Next Gen Funkwetterstation BAR 916 HG-G mit Weltzeituhr	Wetterstationen vo	191
NEXUS - Funkwetterstation	Sonstige Wettersta	220
NIGHT FIRE 2 POWER Infrarot LED-Strahler 810	Zubehör Nachtsicht	272
NIGHT-FIRE 3 POWER Infrarot LED-Strahler 850	Zubehör Nachtsicht	273
NIGHT-MAX® M5 Nachtsichtgerät	Monokulare-/ Einäu	267
Night-Vision-Zoom-Kamera	Aussenkameras	436
Nintendo Tasche NDSL 100 von BigBen Interactive	Case und Zubehör	398
Nintendo System Tasche N15 von Bigben Interactive	Case und Zubehör	396
Nintendo Tasche NDSL 80 von BigBen	Case und Zubehör	398
Nintendogs Tasche ND12 für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	398
Nintendogs Tasche ND81 für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	399
Nintendo DS lite Silber (silver)	Konsolen & Bundles	388
Nintendo Tasche NDS 125A für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	397
Nintendo System Tasche N7 von Bigben Interactive	Case und Zubehör	396
Nintendo DS lite Pink	Konsolen & Bundles	387
Nintendo Tasche NDS 125P für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	397
Nintendo Tasche NDS 300 für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	397
Nintendo Tasche NDS 10 von Bigben Interactive	Case und Zubehör	396
Nintendo System Tasche N12	Case und Zubehör	395
Nintendo DS lite Black	Konsolen & Bundles	387
Nintendo DS lite White	Konsolen & Bundles	388
Objektiv für Platinenkamera 6mm TV7122 TV 7122	Miniatur Objektive	320
Objektiv für Platinenkamera 2,5mm TV7120 TV 7120	Miniatur Objektive	319
Objektiv für Platinenkamera 16mm TV7125 TV 7125	Miniatur Objektive	319
Objektiv für Platinenkamera 12mm TV7124 TV 7124	Miniatur Objektive	319
Objektiv für Platinenkamera 8mm TV7123 TV 7123	Miniatur Objektive	320
Objektiv für Platinenkamera 4,3mm TV7121 TV 7121	Miniatur Objektive	320
optionales PC-Kabel für WS 2300	Zubehör Wetterstat	156
Oregon Scientific UV Funk Sensor UVN 800 (UVN800)	Zubehör Oregon Sci	196
Oregon Scientific Wetterstation WMR 100 (WMR100)	Wetterstationen vo	192
Outdoor Uhr RA 126 mit digitalem Kompass RA126	Armbanduhren	441
Outdoor Uhr RA 103 mit UV Sensor RA103	Armbanduhren	441

Outdoor Uhr RA 202 von Oregon Scientific RA202	Armbanduhren	442
Pack 1 von Bigben für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	399
Pack 2 für Sony PSP von BigBen Interactive	Case und Zubehör	414
Pack 2 von Bigben für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	400
Pack 3 von Bigben für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	400
PC - Kit AD 103 für RA 103 Oregon Scientific	Armbanduhren	442
PC-Funk-Datenlogger	Zubehör Wetterstat	157
Personal Meteo Centre METE-ON 4 Meteotime IROX	Wettervorhersage S	224
Personal Meteo Center METE-ON1	Wettervorhersage S	223
Personal Meteo Center METE-ON1	IROX Meteo Center	214
Petsafe Zusatzhalsband Petsafe 400m Trainer	Petsafe	128
Petsafe Trainer 400 m	Petsafe	128
Play & Charge Kit für Microsoft Xbox 360 von BigBen	Case und Zubehör	420
Pokemon Tasche P710 - Diamond & Pearl Edition	Case und Zubehör	401
Pokemon Tasche P810 - Diamond & Pearl Edition	Case und Zubehör	401
Pool Temperatur Funk Sensor PS 50	Zubehör Wetterstat	157
Portable Mini Wetterstation EB 313 HG	Wetterstationen vo	192
Portables UV Messgerät EB 612 EB612	UV Messgerät	482
Power-Supply PS 7330	Netzgeräte	278
Profi - Wetterstation WS 3600 (WS3600)	WS - Wetterstation	137
Profiline Farbkamera 12V 380 TVL TV7328 TV 7328	Kameraserie Abus P	310
Profiline VdS Farbkamera Mech, Tag/Nacht 230V TV7311	Kameraserie Abus P	313
Profiline S/W Kamera 12V 450 TVL TV7324	Kameraserie Abus P	311
Profiline Farbkamera 230 V 380 TVL TV7329 TV 7329	Kameraserie Abus P	310
Profiline S/W Kamera 12V 600 TVL TV7326	Kameraserie Abus P	311
Profiline S/W Kamera 230V 450 TVL TV7325	Kameraserie Abus P	312
Profiline VdS Farbkamera Mech, Tag/Nacht 12V TV7310	Kameraserie Abus P	313
Profiline S/W Kamera 230V 600 TVL TV7327 TV 7327	Kameraserie Abus P	312
Profiline VdS-Farbkamera 12V 480 TVL TV7330 TV 7330	Kameraserie Abus P	314
Profiline VdS-Farbkamera 230V 480 TVL TV7331 TV 7331	Kameraserie Abus P	314
Projektionsuhr BAR 623 P Oregon Scientific	Projektionsuhren	449
Projektionsfunkuhr RMR 329P Blue Line	Projektionsuhren	449
Projektionsfunkuhr DP 200 Daylight	Projektionsuhren	448
Projektionsfunkuhr Cube RM 383P Oregon Scientific	Projektionsuhren	448
Projektionsuhr RM 318 P Oregon Scientific	Projektionsuhren	449
Projektionsuhr RM 818 P Oregon Scientific	Projektionsuhren	450
Projektionsuhr RRM 326 P-G Oregon Scientific	Projektionsuhren	451
Projektionsfunkuhr BAR 339P Blue Line Oregon Scientific	Projektionsuhren	447
Projektions - Funkuhr RM 622 P Easy Line	Projektionsuhren	447
Projektionsfunkuhr BARM 969P mit Wettervorhersage und R	Projektionsuhren	448
Projektionsuhr RMR 939 P Oregon Scientific	Projektionsuhren	450
Protection Kit von BigBen für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	401

Protection Case Sony PSP Slim	Case und Zubehör	415
Protection Case für Sony PSP	Case und Zubehör	414
Protection Kit farblich sortiert für Nintendo Wii	Zubehör für Ninten	404
Radiowecker Vision RRA 320 P Oregon Scientific	Projektionsuhren	451
Rainbow Speakers von BigBen	Case und Zubehör	415
Raumtemperatursensor RAS02	Thermostate - Heiz	386
Raumtemperatursensor RAS02	Sensoren	378
RC - Glied	Zubehör	372
Regelung zur Wärmemengenzählung ESR21-D-WMZ6,0	Einkreisregler	365
Regelung zur Wärmemengenzählung ESR21-D-WMZ2,5	Einkreisregler	365
Regelung zur Wärmemengenzählung ESR21-D-WMZ1,5	Einkreisregler	365
Regenmesser-Heizung - Rain Collector Heater 7720EU	Zubehör Wetterstat	184
Regensensor S 2000 R-1	Zubehör Wetterstat	157
Regensensor RES	Sensoren	378
Relaismodul HiRel61-3	Zubehör	372
Relaismodul HiRel1611	Zubehör für die UV	359
Relaismodul HiRel	Zubehör	372
Repeaterkabel USB 2.0 - USB Verlängerung aktiv 5m	Zubehör Wetterstat	218
Repeater, Netzbetrieben 7626EU	Zubehör Wetterstat	185
RF-Controller PS3 für Sony Playstation 3 (PS3)	Case und Zubehör	410
RGB / AV Kabel für Nintendo Wii	Zubehör für Ninten	405
RLG-Ladegerät Reflex-Lader RLG 7008	Akku- Ladegeräte A	20
Roller USB 2.0 Kabel von BigBen Interactive	Case und Zubehör	415
S/W Außenkamera YB 22 P Variozoom	Aussenkameras	436
S/W Außenkamera YB 25 P IR LEDs	Aussenkameras	436
Schaltnetzteil 12 V/0,8 A	Funk - Alarmanlage	351
Schrittzähler PE 828 Oregon Scientific PE828	Schrittzähler	478
Schrittzähler PE 326 CA Oregon Scientific PE326CA	Schrittzähler	477
Schrittzähler PE 823 Oregon Scientific PE823	Schrittzähler	477
Schrittzähler PE 830 mit PC Anbindung PE830	Schrittzähler	478
Schrittzähler PE 829 von Oregon Scientific PE829	Schrittzähler	478
Schuko-Differenzregelung SDR21	Einkreisregler	366
Schutzgehäuse für Wetterstation 7724	Zubehör Wetterstat	185
Security-Netzwerkkamera 540TVL	LAN - Kameras	326
Secvest 868 Komplettpaket „Einbruch und Feuer“ FU5001	FSECVEST 868 Funkal	343
Secvest 868 Komplettpaket „Hausnotruf“ FU5008 FU 5008	SECVEST 868 Funkal	343
Secvest 868 „Basis Set“ FU5050 FU 5050	SECVEST 868 Funkal	344
Sensor Verlängerungskabel 100m	Zubehör	373
Sensor Verlängerungskabel 250m	Zubehör	373
Sensorbinder SB	Zubehör	373
Sensorerweiterung SEN7 für Schema 64 der HZR65	Mehrkreisregler	369
Sensormast, steckbar	Zubehör Wetterstat	158

Sensorpaket UVR1611EP2 zur UVR1611	Zubehörpakete zu U	360
Sensorpaket UVR1611GP2 zur UVR1611	Zubehörpakete zu U	360
Sensorpaket UVR1611GP1 zur UVR 1611	Zubehörpakete zu U	360
Sensorpaket UVR1611EP1 zur UVR1611	Zubehörpakete zu U	360
Shootpad für Sony Playstation 3 von BigBen	Case und Zubehör	410
Signalwandler für VFS Volumenstromgeber	Volumenstromgeber	384
Simulationsboard SIM-BOARD 1611	Zubehör für die UV	359
Soft Touch Controller XB360 für Xbox 360	Case und Zubehör	420
Solarstrahlungssensor 6450	Zubehör Wetterstat	185
Sony Color Außenkamera YC 22 V Vario Zoom	Aussenkameras	437
Sony Color Farb Aussenkamera YC 25 V IR LEDs	Aussenkameras	437
Sony DSP Color Farb Kamera LY 99R Zoom	Digital Zoom Kamer	427
Sony DSP Color Farb Kamera LY 96R Zoom	Digital Zoom Kamer	427
Sony Super HAD CCD Kamera LY 515T	Color Farb Kameras	425
Sony Tasche PSP 30	Case und Zubehör	416
Sony Tasche PSP 25	Case und Zubehör	415
Sony Tasche PSP 50	Case und Zubehör	416
Sony UMD-Tasche PSP 8	Case und Zubehör	416
Sony UMD Cases - UMD12	Case und Zubehör	416
Spannungs - Impuls Konverter	Zubehör	373
Sports Pack 1 für Nintendo Wii	Zubehör für Ninten	405
stabo freecomm 220	PMR-Funkhandys	469
stabo freecomm 550 Funkkoffer 4xPMR	PMR-Funkhandys	474
stabo freecomm 550 Funkkoffer 2xPMR	PMR-Funkhandys	473
stabo freecomm 550	PMR-Funkhandys	472
Stabo Freecomm 800 SET	PMR-Funkhandys	474
stabo freecomm 450	PMR-Funkhandys	471
stabo freecomm 220 Set	PMR-Funkhandys	470
stabo freecomm 150	PMR-Funkhandys	468
Steckerpotentiostat SPT01	Zubehör	374
Steckerschaltnetzteil	Zubehör	374
Stoppuhr C 510 B Oregon Scientific C510B	Stoppuhren	475
Stoppuhr SL 110 Oregon Scientific SL110	Stoppuhren	476
Strahlungssensor GBS	Sensoren	379
Strömungsschalter STS01AC 230V~/1,5A	Sensoren	379
Strömungsschalter STS01DC 30V0/10mA	Sensoren	379
Stylus Set 2 von BigBen für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	402
Stylus Set von BigBen für Nintendo DS lite	Case und Zubehör	402
Sub-D-Verlängerungskabel, 9-pol	Zubehör für Ladege	31
SureFire 9AN - 435 Komplett-Paket	Akku - Stablampen	256
SureFire 9AN COMMANDER	Akku - Stablampen	257
SureFire L7 - 435 LumaMax - Komplettpaket	Akku - Stablampen	257

SureFire 10X DOMINATOR	Akku - Stablampen	255
SureFire 10X - 931 Komplettpaket	Akku - Stablampen	255
SureFire 8AX COMMANDER	Akku - Stablampen	255
SureFire 8NX - 435 Komplett-Paket	Akku - Stablampen	256
SureFire 8NX COMMANDER NITROLON	Akku - Stablampen	256
SureFire 8AX-435 Komplett-Paket	Akku - Stablampen	255
Switch-Power-Supply SPS 7330	Netzgeräte	278
Tasche Hard Case für SONY PSP	Case und Zubehör	417
Tasche NW180 für Nintendo Wii	Zubehör für Ninten	405
Tauchhülse Niro Tauchhülsen Edelstahl	Zubehör	374
Tauchhülse Messing Tauchhülsen Messing	Zubehör	374
Temperatur-Außensensor AS 2000	Zubehör Wetterstat	159
Temperatursensor TX90 für die WS 6810	Zubehör Wetterstat	159
Temperatursensor Kessel KE	Sensoren	380
Temperatursensor Kollektor KFPT1000	Sensoren	380
Temperatur-/Feuchte-Außensensor S 2001 A-1	Zubehör Wetterstat	158
Temperatursensor für Superschnell-Ladung in 15 Min.	Zubehör für Ladege	31
Temperatur-/Feuchtesensor S 2001 I	Zubehör Wetterstat	158
Temperatursensor Speicher BFPT1000	Sensoren	381
Temperatursensor Speicher BF	Sensoren	381
Temperatursensor Kollektor KF	Sensoren	380
Temperaturbest. Kamin-Anschlussstück DDS-KA	Sensoren	379
The Essential Pack für SONY PSP	Case und Zubehör	417
The Ultimate Pack für Sony PSP	Case und Zubehör	417
Thermo - Hygrometer RMR 203 HG Clear Line Oregon Scient	Temperaturstation	246
Thermo Hygro Sensor THGR 328 N	Zubehör Oregon Sci	197
Thermo Hygro Sensor THGR 810 (THGR810)	Zubehör Oregon Sci	198
Thermo Hygro Sensor THGN 122 N (THGN122N)	Zubehör Oregon Sci	196
Thermo Hygro Sensor THGR 228 N	Zubehör Oregon Sci	197
Thermo Hygro Sensor THGR 122 NX (THGR122NX)	Zubehör Oregon Sci	197
Thermo Sensor THR 128 (THR128)	Zubehör Oregon Sci	199
Thermo Sensor THN 132 N (THN132N)	Zubehör Oregon Sci	198
Thermo Sensor THN 122 N (THN122N)	Zubehör Oregon Sci	198
Thermoelement THEL	Sensoren	381
Thermolight Wetterstation BAR 210 von Oregon	Wetterstationen vo	192
Thermometer RMR 202 Clear Line Oregon Scientific	Temperaturstation	246
TimeSphere Projektionsfunkuhr RM 982 P	Projektionsuhren	451
Titanelektrode TE	Zubehör	375
Topfield TF 5500 PVR	Receiver Satellit	291
Topfield 6000 FE	Receiver Satellit	284
Topfield TF 6060 CI	Receiver Satellit	295
Topfield TF 4000 PVR PLUS	Receiver Satellit	285

Topfield TF 5000 CI Plus	Receiver Satellit	286
Topfield TF 5000 PVR Masterpiece	Receiver Satellit	288
Topfield TF 5000 PVR	Receiver Satellit	287
Topfield TF 7700 HSCI	HDTV- Receiver	283
Topfield TF 5400 Combo PVR	Receiver - Combo-E	301
Topfield TF 5200 PVR C	Receiver - Kabel (	297
Topfield TF 6000 PVR-E LAN	Receiver Satellit	294
Topfield TF 6000 PVR WLAN	Receiver Satellit	293
Topfield TF 5000 PVR-T (DVB-T)	Receiver - Terrest	299
Topfield TF 5050 CI	Receiver Satellit	289
Topfield TF 5050 PDR FTA 80 GB	Receiver Satellit	290
Touch - Screen - Funk - Wetterstation WS 2500 WS2500	WS - Wetterstation	138
Touchscreen-Komfort-Funk-Wetterstation WS 550 (WS550)	WS - Wetterstation	140
Touchscreen-Komfort-Funk-Wetterstation WS 500-2	WS - Wetterstation	138
Transfer Kit für Microsoft Xbox 360 von BigBen	Case und Zubehör	420
TV7230 Digi- Lan Schwenk- Neige- Netzwerkkamera TV 7230W	- LAN Kameras WL	331
TV7240 Digi-Lan Schwenk- Neige- Netzwerkkamera TV 7240	LAN - Kameras	326
Ultraschneller Temperatursensor mit Montageset MSV+SS	Sensoren	381
Ultron CardReader ext 150in1 USB 2.0 ultron	Speicherkarten & C	389
Universal Steckernetzteil NG 500 S	Netzgeräte	279
Universal Steckernetzteil NG 800 S	Netzgeräte	279
Universal Steckernetzteil NG 300 S	Netzgeräte	279
Universalregelung UVR1611 S (UVR1611S)	Universalregelung	355
Universal Fernbedienung für Microsoft Xbox 360	Case und Zubehör	421
Universalregelung UVR 1611 K (UVR1611K)	Universalregelung	354
Universelle Heizungsregelung HZR65	Mehrkreisregler	369
USB-Funk-Kamera	Funk - Kamera - Sy	423
USB-Kabel 2.0 doppelt geschirmt	Zubehör Wetterstat	218
USB-Prozessor-Power-Supply PPS 7330	Netzgeräte	280
UV - Sensor Basic UVR 128 (UVR128) von Oregon Scienti	Zubehör Oregon Sci	199
UV-Strahlungssensor	Zubehör Wetterstat	186
Varta Lithium - Knopfzelle CR2032	Lithium-Batterien	28
Verlängerungskabel für Sensoren 12m	Zubehör Wetterstat	186
Verlängerungskabel für Sensoren 30m	Zubehör Wetterstat	187
Vierkreis Universalregelung UVR64	Mehrkreisregler	370
Vierleiter-Ri-Messkabel für ALC 8500	Zubehör für Ladege	31
Volumenstromgeber VSG 6,0	Volumenstromgeber	384
Volumenstromgeber VSG 1,5	Volumenstromgeber	384
Volumenstromgeber VSG 2,5	Volumenstromgeber	384
Vorschaltplatine	Zubehör	375
WAECO CoolFreeze FR-145	Kompressor-Kühlbox	466
WAECO CoolFreeze CF-18	Kompressor-Kühlbox	463

WAECO CoolFreeze CF-25	Kompressor-Kühlbox	464
WAECO CoolFreeze CF-80	Kompressor-Kühlbox	466
WAECO CoolFreeze CF-50	Kompressor-Kühlbox	465
WAECO CoolFreeze CF-40	Kompressor-Kühlbox	465
WAECO CoolFreeze CF-35	Kompressor-Kühlbox	464
WAECO CoolFun CK-40D	Kompressor-Kühlbox	467
WAECO CoolFreeze CF-110	Kompressor-Kühlbox	463
Wandfunkuhr JM 888 schwarz Oregon Scientific	Wandfunkuhren	454
Wandfunkuhr JM 889 silber Oregon Scientific	Wandfunkuhren	454
Wandfunkuhr JM 888 orange Oregon Scientific	Wandfunkuhren	453
Wandfunkuhr JMR 868 Oregon Scientific	Wandfunkuhren	455
Wandfunkuhr JM 889 grau Oregon Scientific	Wandfunkuhren	454
Wassersensor - Poolsensor THWR 288	Zubehör Oregon Sci	199
Weather Display Center WDC 7000	HomeMatic Wetter u	84
WeatherBox BAR 383 HG Oregon Scientific	Projektionsuhren	452
Wetter - Schutzgehäuse W-LAN TV5730	Zubehör	332
Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6312EU Konsole	Kabelgebunden	175
Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6322CEU	Kabelgebunden	175
Wettercenter - Wetterstation WS 9115 (WS9115)	WS - Wetterstation	142
Wettercenter Davis Vantage Pro 2 Plus 6327CEU	Kabelgebunden	176
Wettercenter (Wetterstation) WS 2200	WS - Wetterstation	141
Wettercenter (Wetterstation) WS 2300	WS - Wetterstation	142
Wettercenter (Wetterstation) WS 2307	WS - Wetterstation	140
Wettercenter (Wetterstation) WS 3500	WS - Wetterstation	141
Wettercenter (Wetterstation) WS 1600	WS - Wetterstation	140
Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6162CEU	Kabelgebunden	175
Wettercenter Davis Vantage Pro 2 6152CEU	Kabelgebunden	174
WetterDirekt WD4001 Wetterdirekt WD 4001	Wettervorhersage S	230
WetterDirekt Station WD 4000 perlweiss	Wettervorhersage S	227
WETTERdirekt Station ASTRA	Wettervorhersage S	224
WetterDirekt WD 450 Wetterdirekt WD450	Wettervorhersage S	229
WetterDirekt Station WD 4000 anthrazit	Wettervorhersage S	226
WETTERdirekt Station GALILEO PLUS	Wettervorhersage S	225
WETTERdirekt Station ASTRA PLUS	Wettervorhersage S	225
WETTERdirekt Station GALILEO	Wettervorhersage S	225
WetterDirekt WD 6000 Wetterdatenstation WD6000	Wettervorhersage S	229
WetterDirekt Station WD 4000 silber	Wettervorhersage S	228
WetterDirekt WD9000 Wetterdirekt WD 9000	Wettervorhersage S	232
WetterDirekt WD6005 Wetterdirekt WD 6005	Wettervorhersage S	231
WetterDirekt WD2101 Wetterdirekt WD 2101	Wettervorhersage S	229
WetterDirekt WD6003 Wetterdirekt WD 6003	Wettervorhersage S	231
WetterDirekt WD2102 Wetterdirekt WD 2102	Wettervorhersage S	230

WetterDirekt WD4003 Wetterdirekt WD 4003 Anthrazit	Wettervorhersage S	230
WetterDirekt WD4003 Wetterdirekt WD 4003 Silber	Wettervorhersage S	231
Wettermess - System WMR 200 - Wetterstation WMR200	Wetterstationen vo	193
Wetterstation WS 7014 silbergrau	WS - Wetterstation	144
Wetterstation WS 200 ohne Sensoren	WS - Wetterstation	143
Wetterstation WS 300 Pool-Set	WS - Wetterstation	143
Wetterstation WS 6710	WS - Wetterstation	143
Wetterstation WS 7014 blau	WS - Wetterstation	143
Wetterstation WS 9723 Wetter Girl	WS - Wetterstation	147
Wetterstation WS 9720	WS - Wetterstation	147
Wetterstation WS 9624	WS - Wetterstation	147
Wetterstation WS 9620	WS - Wetterstation	147
Wetterstation IROX PRO-X USB	Wetterstationen vo	211
Wetterstation Meteo Easy BA 169	Wetterstationen vo	194
Wetterstation BAR 800 black	Wetterstationen vo	193
Wetterstation BAR800 white	Wetterstationen vo	194
Wetterstation Crystal BA 900 (BA900) Oregon Scientifi	Wetterstationen vo	194
Wetterstation WS 9520	WS - Wetterstation	146
Wetterstation WS200	WS - Wetterstation	150
Wetterstation WS 7078	WS - Wetterstation	144
Wetterstation WS 7018	WS - Wetterstation	144
Wetterstation WS 9310	WS - Wetterstation	146
Wetterstation IROX HBR324 (HBR 324)	Wetterstationen vo	209
Wetterstation IROX HBR653 FORMLINE-CHART HBR 653	Wetterstationen vo	209
Wetterstation WS 9151	WS - Wetterstation	146
Wetterstation WMR 928 NX Oregon Scientific WMR928 NX	Wetterstationen vo	195
Wetterstation WS 8610	WS - Wetterstation	145
Wetterstation WS 7079	WS - Wetterstation	145
Wettervorhersagecenter WFC 300 (WFC300) Meteotime	Wettervorhersage S	232
Wettervorhersagecenter WFC 500 (WFC500)	Wettervorhersage S	232
Wi-Fi-LAN-Kamera - Wi-Fi Camera Pro	Funk - Kamera - Sy	423
WiFi MAX Wii - USB Stick inkl. Dockingstation	Zubehör für Ninten	405
WiFi MAX für Sony Playstation 3 PSP von BigBen	Case und Zubehör	411
Wii Gun - Pistolenaufsatz für die Wiimote	Zubehör für Ninten	406
Windsensor WIS01	Sensoren	382
Wintergartenregler WGR53 für 24V	Wintergartenregler	385
Wintergartenregler WGR53 für 230V	Wintergartenregler	385
Wireless Weather Envoy Pro2 6316 EU	FUNK	173
WMH 90 4 Tage Wettervorhersage Station	Wettervorhersage S	233
WS 6810 Blue Temperaturstation WS6810 blau	Temperaturstation	247
WS 6810 amber WS6810 Temperaturstation	Temperaturstation	246
WS 6820 blau Temparaturstation WS6820	Temperaturstation	247

WS 7016 grau Temperaturstation WS7016 grau	Temperaturstation	247
WS 7016 Temperaturstation WS7016 blau	Temperaturstation	248
WS 7026 Tischthermometer WS7026	Temperaturstation	248
WS 7027 Temperaturstation WS7027	Temperaturstation	248
WS 7029 Temperaturstation WS7029	Temperaturstation	248
WS 7033 Temperaturstation WS7033	Temperaturstation	249
WS 7037 Temperaturstation WS7037	Temperaturstation	249
WS 7050 Temperaturstation WS7050	Temperaturstation	249
WS 7073 Temperaturstation WS7073 silber blau	Temperaturstation	249
WS 7207 Temperaturstation WS7207	Temperaturstation	250
WS 7408 Temperaturstation WS7408	Temperaturstation	250
WS 8001 Funkwanduhr WS8001 blau	Wandfunkuhren	455
WS 8001 Wandfunkuhr WS8001 grau	Wandfunkuhren	455
WS 8117 Wandfunkuhr WS8117	Wandfunkuhren	456
WS 8118 Wandfunkuhr WS8118	Wandfunkuhren	456
WS 8301 IT Temperaturstation WS8301 IT	Temperaturstation	250
WS 8610 Silber Temperaturstation WS8610	Temperaturstation	251
WS 8610 rot Temperaturstation WS8610 rot	Temperaturstation	251
WS 8610 black Temperaturstation WS8610 schwarz	Temperaturstation	251
WS 9117 IT Temperaturstation WS9117 IT	Temperaturstation	252
WS 9122 IT Temperaturstation WS9122 IT	Temperaturstation	252
WS 9150 Temperaturstation WS9150	Temperaturstation	252
WS 9210 Temperaturstation WS9210	Temperaturstation	252
WS 9410 Temperaturstation WS9410	Temperaturstation	253
WS 9750 IT Temperaturstation WS9750 IT	Temperaturstation	253
WS 9765 Temperaturstation WS9765	Temperaturstation	253
XC 229SR Sony CCD DSP Color Farb Kamera DAY & Night	Day & Night Kamera	426
XTRON S4 inkl. IR-Halterung und Power-Infrarot LED-Stra	Binokulare- / Dopp	265
Yukon 6 - 100 x 100 Power Fernrohr	Monokulare-/ Einäu	267
YUKON NV Ranger 5x42	Monokulare-/ Einäu	268
Zusatz-Halsband Canicom-Trainer	Canicom	127
Überspannungsschutz - Element 7767	Zubehör Wetterstat	186